

PREGÃO ELETRÔNICO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

Pregão Eletrônico Nº 00145/2020(SRP)

RESULTADO POR FORNECEDOR

35.764.167/0001-03 - ACARVE COMERCIO E LICITACOES EIRELI

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
1	BOMBA D'ÁGUA - PEÇA/COMPONENTE	Unidade	4	R\$ 1.193,1600	R\$ 1.173,0000	R\$ 4.692,0000

Marca: ELETROPLAS

Fabricante: ELETROPLAS

Modelo / Versão: ECS-300IN 3CV TRIF

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA CENTRIFUGA TRIFÁSICA DE 3CV. Características Técnicas - Potência: 3 CV; - Sucção(bsp): 2 1/2"; - Elevação(bsp): 2"; - Diâmetro rotor: 125mm; - AMT max: 26 m.c.a - Vazão máxima aprox: 34,3 m³/h (Pressão: 14 m.c.a); - Vazão mínima: 18,6 m³/h (Pressão: 24 m.c.a); Características - Norma MG 1.18.326 a MG 1.18.341 "Jet Pump"; - Eixo: em aço carbono 5/8; - Rotação: 2 polos - 3.500 rpm - 60 Hz; - Trifásico: 220/380V; - Grau de Proteção: IP 21; - Isolamento: Classe "B; Equipamento novo, sem uso. Garantia de 12 meses sem limite de uso.

2	BOMBA D'ÁGUA - PEÇA/COMPONENTE	Unidade	3	R\$ 1.094,6100	R\$ 1.034,0000	R\$ 3.102,0000
---	--------------------------------	---------	---	----------------	----------------	----------------

Marca: ELETROPLAS

Fabricante: ELETROPLAS

Modelo / Versão: ECI-75M I-109 3/4CV MONO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA INJETORA MONOFÁSICO DE 3/4CV. Características Técnicas - Potência: 3/4 CV; - Rotor: 125 x 2,5 mm; - Estágio: 1; - Sucção bsp: 1 1/4"; - Pressão bsp: 1"; - Descarga bsp: 3/4"; - Vazão máxima: 0,9 m³/h (Pressão: 28 m.c.a); - Vazão mínima: 0,3 m³/h (Pressão: 40 m.c.a); Características - Motobomba injetora monobloco e mancalizada - 3500rpm - bocais rosqueados - sucção 1.1/4" x pressão (retorno) 1" x recalque 3/4"; - Utilizada para água limpa. Vazão máxima até 2,6m³/h - profundidade máxima 19m; E pressão máxima descarga (pk) 14mc.a (1,4 bar). - Disponível para poços de 3" ou maior Equipamento novo, sem uso. Garantia mínima de 12 meses sem limite de uso.

4	BOMBA D'ÁGUA - PEÇA/COMPONENTE	Unidade	4	R\$ 1.723,0800	R\$ 1.370,0000	R\$ 5.480,0000
---	--------------------------------	---------	---	----------------	----------------	----------------

Marca: ELETROPLAS

Fabricante: ELETROPLAS

Modelo / Versão: ECI-100M I-210 1CV MONO 110/220V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA INJETORA DE 1 CV. Características Técnicas - Potência: 1 CV; - Rotor: 140 x 1; - Estágio: 1; - Sucção bsp: 1 1/4"; - Pressão bsp: 1"; - Descarga bsp: 3/4"; - Vazão máxima: 4,1 m³/h (Pressão: 6 m.c.a); - Vazão mínima: 1,6 m³/h (Pressão: 20 m.c.a); Características - Motobomba injetora monobloco e mancalizada - 3500rpm - bocais rosqueados - sucção 1.1/4" x pressão (retorno) 1" x recalque 3/4". Utilizada para água limpa; - Vazão máxima até 6,1m³/h - profundidade máxima 40m; - E pressão máxima descarga (pk) 23mc.a (2,3 bar). Disponível para poços de 4" ou maior; Equipamento novo, sem uso. Garantia de 12 meses sem limite de uso.

5	BOMBA D'ÁGUA - PEÇA/COMPONENTE	Unidade	2	R\$ 3.427,3000	R\$ 3.257,0000	R\$ 6.514,0000
---	--------------------------------	---------	---	----------------	----------------	----------------

Marca: RUDC

Fabricante: RUDC

Modelo / Versão: RUU-3C8 5CV TRIF

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA TRIFÁSICA DE 5,0CV. Características Técnicas Potência: 5 CV; - Estágio: 2; - Sucção: 1 1/2 (Pol); - Recalque: 1 1/2 (Pol); - Pressão máxima sem vazão: 94 m.c.a (9,4 Kg); - Vazão mínima: 9,9 m³/h (Pressão: 60 m.c.a); - Rotor aprox: 146 mm; Características - Bocais com rosca BSP; - Eixo de aço inox AISI-420; - Rotor fechado de alumínio; - Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, Viton, grafite e cerâmica similar à SCHNEIDER ME-AL; Equipamento novo, sem uso. Garantia de 12 meses sem limite de uso.

6	BOMBA D'ÁGUA - PEÇA/COMPONENTE	Unidade	2	R\$ 1.467,0200	R\$ 1.158,5700	R\$ 2.317,1400
---	--------------------------------	---------	---	----------------	----------------	----------------

Marca: ELETROPLAS

Fabricante: ELETROPLAS

Modelo / Versão: ECS-300T 3CV TRIF 220/380V

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA TRIFÁSICA DE 3,0CV. Características Técnicas - Potência: 3 CV; - Sucção: 1 1/2 (Pol); - Recalque: 1 1/2 (Pol); - Pressão máxima sem vazão aprox: 47 m.c.a (4,7 Kg); - Vazão máxima: 23,5 m³/h (Pressão: 12 m.c.a); - Vazão mínima: 1,7 m³/h (Pressão aprox: 46 m.c.a); - Rotor: 148 mm; Características motobomba sem intermediário; - Bocais com rosca BSP; - Caracol da motobomba de ferro fundido GG-15; - Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica; - Temperatura máxima do líquido bombeado: 70°C. Equipamento novo, sem uso. Garantia de 12 meses sem limite de uso

Total do Fornecedor: R\$ 22.105,1400

36.181.473/0001-80 - BIDDEN COMERCIAL LTDA.

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Critério de Valor (*)	Valor Unitário	Valor Global
------	-----------	-------------------------	------------	-----------------------	----------------	--------------

3	BOMBA D'ÁGUA - PEÇA/COMPONENTE	Unidade	4	R\$ 833,2200	R\$ 833,2200	R\$ 3.332,8800
Marca: Eletroplas ECI-50M Fabricante: Eletroplas Modelo / Versão: Eletroplas Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BOMBA INJETORA MONOFÁSICA DE ½ CV. • Características Técnicas • - Potência: 1/2 CV; • - Ø Sucção: 1"; • - Ø Recalque: 3/4"; • - Ø Retorno: 3/4"; • - Pressão mínima para a vazão indicada: 12 m.c.a; • - Recalque máximo: 15; • - Ø Rotor: 107 mm; • Submersão: 2 m • - Vazão máxima: 1,01 m³/h (Pressão: 12 m.c.a); • - Vazão mínima: 0,21 m³/h (Pressão: 19 m.c.a). • Submersão: 10 m • - Vazão máxima: 1,61 m³/h (Pressão: 15 m.c.a); • - Vazão mínima: 0,32 m³/h (Pressão: 26 m.c.a); • Importante • - A submersão mínima do injetor é de 2 metros; • - Injetor I0 - Para submersões inferiores a 10 metros, considere um decréscimo médio de 7% na vazão para cada metro a menos, tomando como referência os valores de vazão da submersão de 10 metros. • Características • - Bocais com rosca BSP; • - Caracol da motobomba de ferro fundido GG-15; • - Rotor fechado de Noryl®, com 30% de fibra de vidro (maior resistência); • - Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica; • - Motor elétrico IP-21 com flange incorporada, termostato e capacitor permanente, 2 Polos, 60 Hz; • Detalhes Técnicos do Injetor • - Corpo do injetor de ferro fundido GG-15; • - Válvula de pé com crivo de bronze; • - Venturi de ABS; • - Bico injetor de Noryl®; • - Diâmetro do injetor I0: 69 mm; • Equipamento novo, sem uso. ☐ Garantia mínima de 12 meses sem limite de uso.						
Total do Fornecedor:					R\$	3.332,8800
Valor Global da Ata:					R\$	25.438,0200
(*) É necessário detalhar o item para saber qual o critério de valor que é utilizado: Estimado ou Referência ou Máximo Aceitável.						



Imprimir o
Relatório

Voltar