



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Comissão Permanente de Licitação



PROCESSO LICITATÓRIO 038/2016/PMCC-CPL
PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2016/SRP

1º Termo Aditivo ao Edital do Pregão Presencial nº 023/2016.

Fica aditado o referido Edital para constar que:

- 1.1- NA PLANILHA DESCRITIVA – **ITEM 2- Onde de Lê:** Espargidor de asfalto pressurizado, tanque com capacidade usual mínima de armazenamento do produto betuminoso de 6000 litros, constituído por uma estrutura cilíndrica de chapa de aço SAE 1020 laminado ou de qualidade superior, sobre chassi em perfis de aço de alta qualidade, Serpentina tubular, Chaminé para a exaustão dos gases aquecidos na serpentina, revestimento em lã de vidro mais chapa de revestimento protetora, a plataforma de operação deverá ser acoplada à estrutura de forma a possibilitar ao operador o correto manuseio dos diversos itens, tais como: comandos do sistema de aquecimento, distribuição do betume e das válvulas de abertura e fechamento, barra espargidora de tamanho máximo de 3,60 metros articulável nas extremidades e com no mínimo 36 bicos espargidores de vazão de 12,0 l/min. Junto ao equipamento deverá vir dispositivo de distribuição manual que possibilite correções em locais de difícil acesso para a barra espargidora, tipo caneta espargidora com no mínimo 8 metros de extensão, composta por tubo, 02 bicos espargidores iguais aos da barra espargidora, registro próprio, mangueira flexível ligada ao tanque de betume, possuindo ainda sistema de limpeza igual ao da barra espargidora. Queimador com a função de aquecer o material betuminoso contido dentro do tanque, até a temperatura de utilização. O sistema de aquecimento possui de um queimador com atomização direta pressurizado, com reservatório de combustível pressurizado que possibilite o fornecimento de combustível ao queimador, sendo insuflado ar comprimido para atomizá-lo.

Para a proteção do equipamento o mesmo deverá vir com no mínimo 4 (quatro) válvulas de alívio, colocadas em pontos estratégicos e com regulagens demarcadas de fábrica,

Características gerais: Montado em chassi de caminhão (caminhão não incluso), Motor Diesel, Partida do motor elétrica, Potência mínima de 9,5 cv com refrigeração Por ventilação forçada, capacidade mínima do cárter 2,5 litros Capacidade do tanque 12,5 litros, toda a montagem do equipamento sobre caminhão deverá ser realizada por técnicos da empresa contratada, produto de fabricação nacional e garantia mínima de 12 meses de uso do equipamento

Leia-se: Espargidor de asfalto pressurizado, tanque com capacidade usual mínima de armazenamento do produto betuminoso de 6000 litros, constituído por uma estrutura cilíndrica, elíptico, semi-elíptico entre outros de chapa de aço SAE 1020 laminado ou de qualidade superior, sobre chassi em perfis de aço de alta qualidade, Serpentina tubular, Chaminé para a exaustão dos gases aquecidos na serpentina, revestimento

parece



Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás
Comissão Permanente de Licitação



em lâ de vidro mais chapa de revestimento protetora, a plataforma de operação deverá ser acoplada à estrutura de forma a possibilitar ao operador o correto manuseio dos diversos itens, tais como: comandos do sistema de aquecimento, distribuição do betume e das válvulas de abertura e fechamento, barra espargidora de tamanho máximo de 3,60 metros articulável nas extremidades e com no mínimo 36 bicos espargidores de vazão de 12,0 l/min. Junto ao equipamento deverá vim dispositivo de distribuição manual que possibilite correções em locais de difícil acesso para a barra espargidora, tipo caneta espargidora com no mínimo 8 metros de extensão, composta por tubo, 02 bicos espargidores iguais aos da barra espargidora, registro próprio, mangueira flexível ligada ao tanque de betume, possuindo ainda sistema de limpeza igual ao da barra espargidora. Queimador com a função de aquecer o material betuminoso contido dentro do tanque, até a temperatura de utilização. O sistema de aquecimento possui de um queimador com atomização direta pressurizado, com reservatório de combustível pressurizado que possibilite o fornecimento de combustível ao queimador, sendo insuflado ar comprimido para atomizá-lo. Para a proteção do equipamento o mesmo deverá vim com no mínimo 4 (quatro) válvulas de alívio, colocadas em pontos estratégicos e com regulagens demarcadas de fábrica,

Características gerais: Montado em chassi de caminhão (caminhão não incluso), Motor Diesel, Partida do motor elétrica, Potência mínima de 9,5 cv com refrigeração Por ventilação forçada, capacidade mínima do cárter 2,5 litros Capacidade do tanque 12,5 litros, toda a montagem do equipamento sobre caminhão deverá ser realizada por técnicos da empresa contratada, produto de fabricação nacional e garantia mínima de 12 meses de uso do equipamento.

- 1.2- Ficando estabelecido para o **dia 11 de Abril de 2016 às 09:00 horas**, a data para abertura do certame.
- 1.3- Continuam em vigor todos os demais itens do edital original

Canaã dos Carajás, 29 de Março de 2016.

Cleudénice B Macedo
Pregoeira
Dec. n° 825/2016


Tatiana Solange G. Barros
Equipe de Apoio
Pregão


Tiaries da Silva Santana
Equipe de Apoio
Pregão