

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Prefeitura Municipal de Curionópolis
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURIONOPOLIS
Registro de Preços Eletrônico - 09.2024-0007-PMC/2024



Resultado da Adjudicação

Item: 0001 - CAMINHA EMPILHÁVEL Especificação: Caminha empilhável para crianças de 1 a 5 anos. Leve, lavável, montada através de encaixe, sem velcro e parafusos. Dimensões e tolerâncias Altura: 110 mm + 50 mm Largura: 550 mm +/- 50 mm Comprimento: 1350 mm +/- 50 mm. Características selo do inmetro permite empilhamento. Suporta até 50 kg Pés e cabeceira em polipropileno virgem (PP não reciclado) que permitam higienização total com água. Ponteiros dos pés em borracha antiderrapante. Estrutura lateral em barras de alumínio de liga 6063 com espessura de 1,59mm, resistente à corrosão, inclusive por tensão, umidade e salinidade. Tela vazada em tecido 100% poliéster lavável, com tratamento antialérgico, antifungo, antiácido, antibacteriano, antichama, anti-UV, antioxidante e isento de ftalatos. Acabamento soldado uniformemente resistente à tração manual. - Valor Referência: 343,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
MELIM COMERCIAL LTDA (49.608.132/0001-90)	Adjudicado em: 19/12/2024 - 09:44:32 - Por: Gerlane Pereira de Lima Santos	EMPILHÁVEL	LG	150	34.200,00

Item: 0002 - BERÇO SIMPLES Especificação: Berço Portátil cores neutras que suporta até 15kg, sendo ideal para crianças de 1 a 2 anos. Com 2 posições de altura. Facilidade na montagem, bolso lateral, porta-objetos e rodas com freio. Confortável e versátil. Tecido macio e acolchoado, incluindo colchonete, que o mesmo fique preso com zíper para segurança do bebê. Com leveza e facilidade de transporte. Pode ser usado como berço ou cercado que contenha um mosquiteiro para proteção contra insetos. Possuindo bolsa de transporte com alça, laterais em tela para ventilação e rodas para movimentação com freio. Dimensões e peso do Berço: Altura: 76 cm, Largura: 110 cm, Profundidade: 76 cm, Peso aproximado: de 9,8 até 11. - Valor Referência: 534,83

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
MELIM COMERCIAL LTDA (49.608.132/0001-90)	Adjudicado em: 19/12/2024 - 09:44:32 - Por: Gerlane Pereira de Lima Santos	GALZERANO	TRITON	20	10.200,00

Item: 0003 - COLCHÃO PARA BERÇO Especificação: Colchão infantil em espuma flexível de poliuretano. Dimensões e tolerâncias Altura: 120 mm - 5 mm +15 mm Largura e comprimento: devem ser tais que o espaço entre o colchão e as laterais, e, entre o colchão e as cabeceiras, não exceda a 30 mm. Características Espuma de poliuretano flexível com densidade D18, integral (tipo ?simples?), revestido em uma das faces e nas laterais em tecido Jacquard, costurado em matelassê (acolchoado), com fechamento perimetral tipo viés, e com acabamento da outra face do colchão plastificado. Tratamento antialérgico e antiácido nos tecidos. - Valor Referência: 199,58

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
NORTH BRASIL COMERCIAL LTDA (49.143.045/0001-04)	Adjudicado em: 19/12/2024 - 09:44:32 - Por: Gerlane Pereira de Lima Santos	PHYSICAL	ORTOBOM / ORTOBOM	30	4.800,00

Item: 0004 - BERÇO Especificação: Berço infantil em MDF com grades na cor branca, não dobrável, com rodízios. Dimensões e tolerâncias Comprimento: 1200 mm +/- 10 mm Largura: 670 mm +/- 10 mm Altura das cabeceiras considerando a estrutura tubular: 900 mm (+ou- 10 mm) sem considerar o rodízio. Características Selo do Inmetro Estrutura metálica em formato de "U" invertido para sustentação das cabeceiras e das grades laterais, confeccionada em tubo de aço carbono, seção circular de 1 1/4", em chapa 16 (1,5mm), com curvas nos cantos superiores. Barras horizontais superiores, distantes das cabeceiras, de modo que estas se configurem como alças para condução do berço. Raio de curvatura do tubo de 100mm (+ou- 5mm) considerando o eixo do tubo. Estrutura do estrado em tubos de aço carbono, seção retangular com dimensões de 40 x 20mm, em chapa 16 (1,5mm). Base do berço (estrado) em chapa inteiriça de MDF, com espessura de 18mm, revestida nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor branca. Sistema de regulagem de altura do estrado por meio de parafusos M6 e porcas soldadas internamente no topo dos tubos da estrutura do estrado. Ajuste do estrado em altura em no mínimo três (03) posições, somente por meio de ferramentas. Grades laterais fixas confeccionadas em MDF, - Valor Referência: 490,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
NORTH BRASIL COMERCIAL LTDA (49.143.045/0001-04)	Adjudicado em: 19/12/2024 - 09:44:32 - Por: Gerlane Pereira de Lima Santos	ISIS	RELLER MOVEIS / D. P TICIANO MOVEIS LTDA	30	14.370,00

Item: 0005 - CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO Especificação: Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, com bandeja removível. Para Creches I. Altura: 1050 mm +/- 50 mm Largura: 560 mm +/- 50 mm Profundidade: 680 mm +/- 50 mm Proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção lateral à superfície do assento Altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição vertical Ângulo do encosto: mínimo 60° em relação à horizontal (se menor o comprimento mínimo do encosto deve ser de 400 mm) Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 mm. Suporta até 15 kg Cadeira dobrável, com estrutura tubular de seção circular em aço carbono Assento e encosto acolchoados com espuma revestida de lona vinílica laminada com tecido Braços ou dispositivo para proteção lateral Bandeja em (PP) polipropileno injetado, na cor branca, removível ou articulada com bordas arredondadas nas laterais para retenção de líquidos Apoio para os pés em (PP) polipropileno injetado, removível ou articulado

Página 1 de 11



Sapatas antiderrapantes com partes em contato com o piso emborrachadas. Cinto tipo suspensório com largura mínima de 25mm, dotado de pontos de retenção entre as pernas, tiras subabdominais e tiras de ombro. O sistema de fixação do cinto deve prover segurança contra quedas e assegurar a estabilidade da criança. Pintura dos elementos metálicos em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometro na cor cinza.

- Valor Referência: 407,03

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
MELIM COMERCIAL LTDA (49.608.132/0001-90)	Adjudicado em: 19/12/2024 - 09.44:32 - Por: Gerlane Pereira de Lima Santos	GALZERANO	NICK	30	11.550,00

Item: 0006 - POLTRONA DE AMAMENTAÇÃO Especificação: Poltrona individual estofada revestida em couro sintético, dotada de apoio de braços. Profundidade útil do assento: mínima 470 mm / máxima 490 mm Largura útil do assento: mínima 530 mm / máxima 570 mm Altura (h) da superfície do assento: mínima 420 mm / máxima 450 mm Extensão vertical (h) útil do encosto: mínima 440 mm Largura útil do encosto: mínima 530 mm / máxima 570 mm Inclinação da superfície do assento (em relação à horizontal): entre -2° e -7° Ângulo do encosto (em relação ao plano do assento): mínimo 90° / máximo 110° Altura do apoio de braços (em relação ao assento): mínima 160 mm / máxima 200 mm Largura do apoio de braços: mínima 100 mm. Estrutura confeccionada em perfis tubulares de aço carbono, com seção retangular, com dimensões mínimas de 20x40mm, e espessura de parede mínima de 1,5mm. Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. Pés metálicos aparentes, cromados ou em aço inox, com seção circular com diâmetro mínimo de 27, com ponteiros ajustáveis metálicos e partes em contato com o piso em plástico injetado. Base de sustentação do assento e do encosto em percintas elásticas. Laterais (braços), - Valor Referência: 933,39

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP (30.557.253/0001-21)	Adjudicado em: 19/12/2024 - 09.44:32 - Por: Gerlane Pereira de Lima Santos	BELLA	BLIS BABY/BLIS BABY	10	9.090,00

Item: 0007 - MESA DE REUNIAO Especificação: Mesa de reunião com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS. Tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50 mm Altura: 750 mm +/- 5 mm. Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm Espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180°, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. Estrutura constituída de: Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos. Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. - Valor Referência: 1.922,50

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP (30.557.253/0001-21)	Adjudicado em: 19/12/2024 - 09.44:32 - Por: Gerlane Pereira de Lima Santos	400302	NOBRE/NOBRE	6	9.960,00

Item: 0008 - CONJUNTO DE PROFESSOR CONJUNTO PROFESSOR - 1 MESA E 1 CADEIRA Especificação: Conjunto para professor composto de uma mesa e uma cadeira. Mesa com tampo em MDF revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, painel frontal em MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA Largura: 1200 mm Profundidade: 650 mm Altura: 760 mm Espessura: 19,4 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura CARACTERÍSTICAS DA MESA Tampo em MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura. acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm. Painel frontal em MDF, com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão BP, - Valor Referência: 1.254,94

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
NORTH BRASIL COMERCIAL LTDA (49.143.045/0001-04)	Adjudicado em: 19/12/2024 - 09.44:32 - Por: Gerlane Pereira de Lima Santos	CJP	ROCHA NORTH / ROCHA NORTH IND. E CGM.	30	16.470,00

Item: 0009 - QUADRO BRANCO Especificação: Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. Dimensões e tolerâncias Altura: 1200 mm +/- 10 mm Largura: 3000 mm +/- 10 mm Espessura: 17mm. Características Resistente a manchas Moldura em alumínio anodizado fosco confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco Sistema de fixação invisível acompanha: -1 apagador - 4 caixas com 12 canetas cada nas cores vermelha, verde, azul e preto. - Valor Referência: 650,39

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
G & J REPRESENTAÇÃO LTDA (55.017.923/0001-48)	Adjudicado em: 19/12/2024 - 09.44:32 - Por: Gerlane Pereira de Lima Santos	GFX	GFX	50	22.324,50





Item: 0010 - MESA PARA REFEIÇÃO Especificação: Mesa de reunião com tampo redondo em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre coluna central dotada de quatro pés. Copa funcionários. Diâmetro do tampo: 1000 mm +/- 10 mm Altura: 750 mm +/- 5 mm para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às Exigência da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo mínima de 730 mm Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591 Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (Bp), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza, acabamento texturizado. Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. Estrutura constituída de: Suporte de sustentação do tampo, confeccionado em tubo de aço laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa mínima de 1,5 mm Coluna central fabricada com tubo de aço laminado a frio, com costura, com diâmetro de 3" (polegadas), - Valor Referência: 624,22

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP (30.557.253/0001-21)	Adjudicado em: 19/12/2024 - 09:44:32 - Por: Gerlane Pereira de Lima Santos	400304	NOBRE/NOBRE	20	10.599,60

Item: 0011 - GELADEIRA FROST FREE 300 L Especificação: Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração ?frostfree? com capacidade mínima de 300 litros Lactário. Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 620 mm capacidade total: mínima de 300 litros. Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). Refrigerador vertical combinado, linha branca. Sistema de refrigeração ?frostfree?. Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. Sistema de fechamento hermético. Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradiças metálicas. Sapatas niveladoras. Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável. Sistema de degelo ?frostfree?. Gás refrigerante R600a ou R134a. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. - Valor Referência: 3.586,97

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP (30.557.253/0001-21)	Adjudicado em: 19/12/2024 - 09:44:32 - Por: Gerlane Pereira de Lima Santos	MP-RT468	MIDEA/MIDEA	5	17.345,00

Item: 0012 - FREEZER HORIZONTAL Especificação: Especificação Com uma tampa, dreno frontal, capacidade 310 a 536 litros. classificação, de eficiência energética nível A emitido pelo programa Brasileiro de Etiquetagem PB do Instituto Nacional de Metrologia Normalização e qualidade industrial INMETRO, cor branco. Tensão 127v. - Valor Referência: 3.723,94

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP (30.557.253/0001-21)	Adjudicado em: 19/12/2024 - 09:44:32 - Por: Gerlane Pereira de Lima Santos	H330	ELETROLUX/ELETROLUX	6	18.090,00

Item: 0014 - CADEIRA BRANCA DE FESTA/ CADEIRA EM PLÁSTICO Especificação: Cadeira em plástico na cor branca, tipo para bares. Cadeira Plástica com encosto para os braços, permitir que sejam empilhadas, facilitando seu armazenamento. Utraz resistente: Capacidade até 182 kg. Encosto de braço, Matéria prima 100% Virgem, Certificada pelo inmetro, Altura: 80,00 Centímetros, Largura: 35,00 Centímetros, comprimento: 53,00 Centímetros, Peso: 2,35 Kilogramas. - Valor Referência: 75,52

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
MELIM COMERCIAL LTDA (49.608.132/0001-90)	Adjudicado em: 19/12/2024 - 09:44:32 - Por: Gerlane Pereira de Lima Santos	BELA	MOR	300	20.097,00

Item: 0015 - MÁQUINA DE LAVAR ROUPA 12 KG Especificação: Lavadora de roupas automática de uso doméstico na cor branca. Dimensões básicas e capacidade Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 650 mm Profundidade máxima: 680 mm Capacidade mínima: 12kg. Características Gabinete externo do tipo monobloco revestido em chapa de aço galvanizado ou fosfatizado com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi/poliéster) na cor branca. Painel de controle externo contendo botões seletores e/ou teclas para programas de lavagem e/ou funções pré-programadas, níveis de consumo de água, enxague e centrifugação. Todas as funções devem ser identificadas. Tecla ou botão de acionamento liga/desliga. Programação para diferentes tipos de lavagem. Mangueiras para entrada d'água com filtro e de saída para drenagem. Mínimo três níveis de água. Centrifugação. Filtro para retenção de fiapos. Dispense para sabão. Dispense para amaciante. Dispense para alvejante Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou plástico PP (polipropileno). Acesso ao cesto pela parte superior da máquina. Sapatas niveladoras. Dispositivo de segurança da tampa (desligamento ou travamento). Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. - Valor Referência: 2.496,71

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
------------	----------	--------	-------------------	------------	-------------





UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP (30.557.253/0001-21)

Adjudicado em: 19/12/2024 - 09:44:32 - Por: Gerlane Pereira de Lima Santos

CONSUL/CONSUL

5

11.595,00

Item: 0017 - MESA PARA ESCRITÓRIO EM L Especificação: Especificação Medida Mesa Principal: L 140 x P 60 A. 73,5, medida Mesa Auxiliar (cm): L. 90 P 42 A 73,8, pode ser montada invertida, material: MDP, sapatas Reguladoras de Nível, pés da mesa em 15mm de espessura, cor Preto, peso suportado (distribuído): 85kgs. - Valor Referência: 919,02

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP (30.557.253/0001-21)	Adjudicado em: 19/12/2024 - 09:44:32 - Por: Gerlane Pereira de Lima Santos	400305	NOBRE/NOBRE	2	1.698,00

Item: 0019 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO Especificação: Cadeira giratória estofada com braços e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. Dimensões e tolerâncias Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm Altura do assento variável: faixa obrigatória entre 420 mm e 520 mm Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar) Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591 Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. Características Assento e encosto confeccionados em compensado anatómico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repente Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta. Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. Estrutura composta de: Mecanismo de regulação independente do assento e do encosto inclinação do encosto variável, Suporte para regulação de altura do encosto com curso de 70 mm, dotado de dispositivo de fixação, articulado e com sistema amortecedor flexível. Coluna de regulação de altura do assento por acionamento a gás. Curso mínimo do pistão de 100 mm. Base em formato de estrela com 5 pontas e sistema de acoplamento cônico. Distância entre eixo da coluna e eixo do rodízio igual ou maior que 300 mm. Rodízi os de duplo giro com rodas duplas de 50 mm (mínimo). - Valor Referência: 752,42

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP (30.557.253/0001-21)	Adjudicado em: 19/12/2024 - 09:44:32 - Por: Gerlane Pereira de Lima Santos	E-003	NOBRE/NOBRE	40	25.800,00

Item: 0020 - LIXEIRA COM PEDAL 50L Especificação: Lixeira 50 litros com pedal. Para Sanitários infantis, fraldário, lactário, cozinha, triagem. Altura máxima: 720 mm Largura máxima: 450 mm Profundidade máxima: 450 mm Capacidade: 50l. Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. Aditivado extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV ? 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. Com pedal e estrutura para abertura/fechamento da tampa, fabricado plástico ou aço com tratamento anticorrosão ou pintura eletrostática. Superfícies internas polidas e cantos arredondados. Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. - Valor Referência: 248,16

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
MELIM COMERCIAL LTDA (49.608.132/0001-90)	Adjudicado em: 19/12/2024 - 09:44:32 - Por: Gerlane Pereira de Lima Santos	50L	LAR PLASTICOS	25	4.500,00

Item: 0021 - MESA RETANGULAR MONOBLOCO GRANDE Especificação: Mesa retangular monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.80, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo será confeccionado em MDP de 15mm com ré engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formáveis de 0,6mm de espessura na cor salmon (referencia L148), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de parafusos auto atarrachantes de 2 1/2 x 3/16. A estrutura em aço receberá pintura eletrostática com tinta epoxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiros de acabamento em polipropileno na cor branca, lixado à estrutura através de encaixe. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda latão, acabamento liso e isento de escoras, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferrugens por fosfatização. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. As peças plásticas não devem apresentar rebarbas, faixas de injeção, ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pimentos atóxicos. A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem 7Hot Melt, devendo receber acabamento fresado após colagem, configurando arredondamento dos bordos. - Valor Referência: 460,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
NORTH BRASIL COMERCIAL LTDA (49.143.045/0001-04)	Adjudicado em: 19/12/2024 - 09:44:32 - Por: Gerlane Pereira de Lima Santos	MS RT MB	ROCHA NORTH / ROCHA NORTH IND. E COM.	40	16.800,00

Item: 0022 - BANCO RETANGULAR MONOBLOCO Especificação: Banco para Refeitório M2B ? 06 ? AZUL ? Padrão FNDE. Dimensões aproximadas: 1350 x 350 x 400mm. Estrutura dos pés em tubo 1 1/2, travessa longitudinal em tubo 40x40 e travessas transversais em tubo 20x50. BANCO: Ponteiros plásticos injetados fixadas através de encaixe. Assento (1350x350mm) em madeira aglomerada (MDP) revestida na face superior em laminado melamínico, fixado por parafuso auto atarraxastes. Bordas com acabamento em lâmina de borda cor azuis. Altura 400 mm. - Valor Referência: 510,50

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
NORTH BRASIL COMERCIAL LTDA (49.143.045/0001-04)	Adjudicado em: 19/12/2024 - 09:44:32 - Por: Gerlane Pereira de Lima Santos	BC RT MB	ROCHA NORTH / ROCHA NORTH IND. E COM.	90	35.910,00





Item: 0023 - BEBEDOURO 180 LITROS Especificação: Bebedouro Industrial de Coluna Sô Aço 180L/H Inox CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Capacidade do reservatório: 140,5L Capacidade máxima de água: 10L/H Cor: INOX Modelo: B104TI220V Potência (W): 330W Quantidade de torneiras: 4 Sistema de refrigeração: COMPRESSOR Temperatura mínima: 10°C Temperaturas da água: NATURAL E GELADA Tipo: INDUSTRIAL Tipo de carga: PONTO DE ÁGUA Usado em: COMERCIAL Vazão: 961,2L/H Voltagem: 110V, Corpo e mesa de aço carbono super resistente e pintura a pó eletrostática com base fosfatizada. Gás baixa pressão. Varão cromado com tampão e bico de entrada de gás reversível. Totalmente desmontável para facilitar transporte e armazenamento. Grelhas e queimadores em ferro fundido. Altura padrão com pé 80cm e sem pé 25 cm. Queimador de alto rendimento com 160mm de diâmetro e potência de aproximadamente 9000 Kcal Queimadores com encaixe de fácil remoção para limpeza e manutenção. Fácil regulagem de entrada de oxigênio. Chapa bifeteira em ferro fundido de dupla face, um lado para grelhados e outro liso. Forno porta inox. Medidas: - Altura: 800 mm. - Largura: 1430 mm. - Profundidade s/ varão: 740 mm. - Profundidade c/ varão: 820 mm. - Cor: cinza Medidas da chapa bifeteira: Altura: 2,5cm Largura: 27cm Profundidade: 49cm Medidas Forno: Externas: Altura: 31cm Largura: 59cm Profundidade: 59cm Consumo for no: 0,27kg/h - Valor Referência: 4.904,66

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP (30.557.253/0001-21)	Adjudicado em: 19/12/2024 - 09:44:32 - Por: Gerlane Pereira de Lima Santos	B200	ORIGINAL/ORIGINAL	8	34.128,00

Item: 0024 - CONJUTO 4X1 INFANTIL Especificação: Conjunto composto por 01 (uma) mesa e com 04 (quatro) cadeiras empilháveis, estrutura metálica confeccionada da mesa em tubo 2" chapa 18 (1.2 mm) e cadeira confeccionada em tubo 7/8chapa 14 (1.9 mm) com pé traseiro em formato cônico que se une aos pés dianteiros horizontalmente num ângulo de 51° com a finalidade de proporcionar um perfeito empilhamento, acabamento com quatro ponteiros plásticos. Metal tratado contra ferrugem pelo processo de fosfatização, pintura epóxi prata (a pó) partes metálicas unidas através de solda mig. Tampo da mesa em MDF 15 mm cinza TX, acabamento nas laterais com perfil PVC prata colado pelo sistema hot-melt. Apresentar na proposta relatório ou laudo de conformidade da cadeira com toda a ABNT 14.006/2008, emitido por laboratório credenciado ou órgão acreditado pelo INMETRO para mobiliário escolar. Assento e encosto semi-anatômico em compensado 10 mm revestido com fórmica texturizada na parte superior do assento e nas duas faces do encosto. Cores a escolher: Amarelo lima, kiwi, cerâmica, azul marinho, azul francês, rosa choque, vermelho e uva. Idade indicada: 03 a 06 anos Diâmetro do conjunto montado: 80 x 80 cm (tampo) Medidas da carteira: 53 cm (altura da mesa a partir do tampo). Medidas da cadeira: 31 cm (altura a partir do assento) Medidas do encosto: 36 X 18 cm Medidas do assento: 36 X 27 cm. - Valor Referência: 1.191,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
NORTH BRASIL COMERCIAL LTDA (49.143.045/0001-04)	Adjudicado em: 19/12/2024 - 09:44:32 - Por: Gerlane Pereira de Lima Santos	CJ INFANTIL	ROCHA NORTH / ROCHA NORTH IND. E COM.	30	24.000,00

Item: 0025 - EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE EM ESPUMA REVESTIDA TIPO PISCINA COM BOLINHAS Especificação: Piscina feita em material macio, livre de quinas. Pode ser utilizada como piscina de bolinhas ou com outros brinquedos. Capacidade para aproximadamente 200 bolinhas, que acompanham o produto. Tem por objetivo proporcionar o estímulo da percepção sensorial e visual, ao brincar com as bolinhas. Sala multiuso. Diâmetro interno: 1100 mm Diâmetro externo: 1300 mm Largura das laterais: 200 mm Altura das laterais: 300 mm Espessura do fundo: 30 mm Tolerância: ±10% (dez por cento). Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33 Revestimento em courvin Produto impermeável Peças multicoloridas não tóxico. - Valor Referência: 1.888,31

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
MELIM COMERCIAL LTDA (49.608.132/0001-90)	Adjudicado em: 19/12/2024 - 09:44:32 - Por: Gerlane Pereira de Lima Santos	4033	LG	4	4.800,00

Item: 0026 - EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE EM ESPUMA REVESTIDA COM DEGRAUS E RAMPAS Especificação: EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE EM ESPUMA REVESTIDA TIPO PISCINA DE BOLINHA COM DEGRA E RAMPAS: Especificação: Circuito contendo quatro peças, sendo uma escada, um puff, uma rampa e um tapete. Tem por objetivo proporcionar o estímulo da percepção sensorial e visual ao se locomover por diferentes trajetos com formatos variados e uso de cores fortes. Dimensões e tolerâncias Largura: 1200 mm Profundidade: 1200 mm Altura: 250 mm Tolerância: ± 10% (dez por cento). Características Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33 Revestimento em courvin Produto impermeável Peças multicoloridas. Não tóxico. Garantia Mínima de seis meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e desgaste ou desprendimento de componentes. - Valor Referência: 2.041,63

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
MELIM COMERCIAL LTDA (49.608.132/0001-90)	Adjudicado em: 19/12/2024 - 09:44:32 - Por: Gerlane Pereira de Lima Santos	4019	LG	4	4.460,00

Item: 0027 - ESTANTE EM AÇO Especificação: Prateleira com 6 bandejas para depósitos modelo: Estante de Aço Altura (cm): 198 Largura (cm): 92 Profundidade (cm): 30 Referência do Modelo: Estante de Aço Conteúdo da Embalagem: Prateleira de Aço / Colunas de Aço Peso Suportado: 15 Kg por Bandeja Número de Bandejas: 06 Reguláveis Peso da embalagem c/ produto (kg): 12 Total de Volumes: 02 Ambiente: Escritório / Depósito e Outros Cores-Cinza/Cinza (Outras cores sob consulta) Material do Corpo: Chapa #26/20 Material das Bandejas: Chapa de aço #26 com reforço na Bandeja Outros Recursos / Mais informações: Sapatas nos pés. Bandejas Reguláveis. Composição: Bandejas de Aço / Colunas de Aço Material da Estrutura: Colunas de Aço com Regulagem Corpo (Material): Bandejas de Aço com Reforço Número de Bandejas: 06, Garantia do Fornecedor: 24 Meses. - Valor Referência: 524,66

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP (30.557.253/0001-21)	Adjudicado em: 19/12/2024 - 09:44:32 - Por: Gerlane Pereira de Lima Santos	100501	NOBRE/NOBRE	10	4.480,00





Item: 0028 - CONJUNTO DE CARTEIRA E CADEIRA RESINA COMFORT 50 Especificação: Conjunto Carteira e Cadeira CR50 Resina Comfort Adulto. Conjunto composto por uma cadeira empilhável e uma carteira, estrutura metálica da carteira confeccionada em tubo oblongo 29 x 58 chapas 18 e 16 (1.2 e 1.5 mm) gradil porta-livro abaixo do tampo em ferro maciço seção quadrada. Tampo em MDF usinado 180° sem cantos vivos, revestido em fórmica texturizada 0,8 mm cor a escolher, acabamento nas laterais em verniz (borda com verniz a prova de vandalismo). Apresentar na proposta relatório ou laudo de conformidade do conjunto com toda a ABNT 14.006/2008, emitido por laboratório credenciado ou órgão acreditado pelo INMETRO para mobiliário escolar. Cadeira em tubo redondo 7/8 chapas 18 e 16 (1.2 e 1.5 mm) metal tratado contra ferrugem, pintura epóxi (a pó) de cor a escolher (prata ou preto), solda mig, acabamento em ponteiros resistente. Assento e encosto da cadeira confeccionado em polipropileno colorido, fixados a estrutura metálica através de rebites de alumínio. Cores do assento e encosto a escolher. Idade indicada: a partir de 10 anos. Diâmetro do conjunto montado: 65 x 45 cm (tampo) Medidas da carteira: 76 cm (altura da mesa a partir do tampo) Medidas da cadeira: 46 cm (altura da cadeira partir do assento) Medidas do encosto: 46 X 34 cm Medidas do assento: 46 X 42 cm. - Valor Referência: 922,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
NORTH BRASIL COMERCIAL LTDA (49.143.045/0001-04)	Adjudicado em: 19/12/2024 - 09:44:32 - Por: Gerlane Pereira de Lima Santos	CUFN0601	ROCHA NORTH / ROCHA NORTH IND. E COM.	50	15.000,00

Item: 0029 - ESCORREGADOR Especificação: Escorregador para crianças a partir de três anos. Playground, Largura: 590 cm Altura mínima: 1152 mm Comprimento: 2050 mm Tolerância: ±10% (dez por cento). Selo do INMETRO, Peças multicoloridas, Não tóxico. Rampa contínua ou com ondulações com uma escada de degraus, que deve obedecer à inclinação estabelecida em norma vigente. Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno laterais ou central. Corrimão incorporado à própria escada. Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança. Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. O acabamento do corrimão deverá ter as laterais arredondadas no topo da escada. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar reciclagem após o término da vida útil. - Valor Referência: 1.149,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
MELIM COMERCIAL LTDA (49.608.132/0001-90)	Adjudicado em: 19/12/2024 - 09:44:32 - Por: Gerlane Pereira de Lima Santos	1001	LG	4	3.560,00

Item: 0030 - CASA DE BONECA Especificação: Casinha de boneca para crianças a partir de três anos. Playground e pátio coberto. Largura: 1310 mm Altura mínima: 1287 mm Comprimento: 1610 mm Tolerância: ±10% (dez por cento). Selo do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Casinha multicolorida deverá acompanhar, no mínimo, 5 (cinco) dos itens a seguir: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha. Balcão externo na janela (apoio para os braços). O produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os parafusos utilizados no produto devem ser fixados para que não se soltem facilmente, visando à segurança do usuário. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. - Valor Referência: 2.053,16

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP (30.557.253/0001-21)	Adjudicado em: 19/12/2024 - 09:44:32 - Por: Gerlane Pereira de Lima Santos	558333	BEL FIX/BEL FIX	4	8.116,00

Item: 0031 - CONJUNTO REFEITÓRIO 1/1 MESA + 4 CADEIRA Especificação: Conjunto coletivo para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. Para as Creches II e III. Largura: 800 mm Profundidade: 800 mm Altura: 460 mm Espessura: 25,8 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. Cor: Azul. Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor branca. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila) PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor laranja, coladas com adesivo "Hot Melting?". Estrutura da mesa composta de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, seção circular diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm) - Valor Referência: 1.475,25

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP (30.557.253/0001-21)	Adjudicado em: 19/12/2024 - 09:44:32 - Por: Gerlane Pereira de Lima Santos	CJC01	ANDRIEI MOVEIS/ANDRIEI MOVEIS	20	25.180,00

Item: 0032 - CONJUNTO REFEITÓRIO 3/1 MESA + 4 CADEIRA Especificação: Conjunto para crianças com altura compreendida entre 1,19 e 1,42m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. Mesa coletiva com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço. Largura: 1230 mm Profundidade: 760 mm Altura: 590 mm Espessura: 25,8 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, com padrão especial de acabamento (impressão digital com overlay duplo), e cantos arredondados. Revestimento na

8





face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, na cor branca. Topos encabeçados com fita de bordo PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno). - Valor Referência: 1.491,66

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP (30.557.253/0001-21)	Adjudicado em: 19/12/2024 - 09:44:32 - Por: Gerlane Pereira de Lima Santos	CJ01	ANDRIEI MOVEIS/ANDRIEI MOVEIS	20	24.980,00

Item: 0033 - MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS Especificação: Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico. Diâmetro/ largura máxima: 400 mm Altura máxima: 420 mm Profundidade máxima: 420 mm Volume mínimo: 1,5 litros. Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. Tigela extragrande aço inox ou acrílico, com capacidade mínima para 1,5l litros de ingredientes líquidos. Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras. Com dois ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e frequência do processamento. Trava de segurança. Cabo com armazenamento integrado. Base firme com pés antideslizantes (ventosa). Motor com potência mínima de 700W. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Batedor para mistura de massas leves e pesadas uma faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras Dois discos de metal para ralar e picar em pedaços finos e médios Liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e mexer ingredientes variados: Um disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese. - Valor Referência: 592,03

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP (30.557.253/0001-21)	Adjudicado em: 19/12/2024 - 09:44:32 - Por: Gerlane Pereira de Lima Santos	PMP1500P	PHILCO/PHILCO	3	1.776,00

Item: 0034 - ESPREMEDOR DE FRUTAS CÍTRICAS Especificação: Espremedor automático de frutas cítricas, comercial, com copo coletor de 1 litro com tampa, um coador/ peneira e dois cones de extração (castanha/ carambola) em tamanhos diferentes, para laranja e limão. Altura máxima: 330 mm Diâmetro/ largura máxima: 300 mm Capacidade volumétrica mínima: 1 litro. Gabinete (corpo) fabricado em aço inox. Copo superior, em aço inox ou alumínio, desmontável com bica. Copo coletor (jarra), tampa e peneira fabricados em aço inox, alumínio ou plástico. Jogo de cones de extração (carambola/castanha) em poliestireno. Motor de, no mínimo, 1/4 HP. Base antiderrapante. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo. - Valor Referência: 396,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP (30.557.253/0001-21)	Adjudicado em: 19/12/2024 - 09:44:32 - Por: Gerlane Pereira de Lima Santos	B.A	KD ELETRO/KD ELETRO	5	1.840,00

Item: 0035 - COLCHÃO TROCADOR Especificação: Colchonete de espuma flexível de poliuretano. Comprimento: 1000 mm +/-5 mm Largura: 600 mm +/-5 mm Altura: 40 mm +/-10 mm. Espuma de poliuretano flexível com densidade D20, integral (sem colagem horizontal), revestido em material têxtil plastificado (corinho), atóxico, na cor azul real, impermeável, com costura simples e acabamento em cadarço impermeável. - Valor Referência: 194,66

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP (30.557.253/0001-21)	Adjudicado em: 19/12/2024 - 09:44:32 - Por: Gerlane Pereira de Lima Santos	PE-01	PALACIO DAS ESPUMAS/PALACIO DAS ESPUMAS	15	2.535,00

Item: 0039 - TATAME DE EVA Especificação: Tatame em placas Inter travadas de E.V.A. (etileno-acetato de vinil) com bordas de acabamento. Para a Biblioteca. Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm +/- 10 mm Espessura: 20 mm +/- 10 mm. Placas de tatame Inter travadas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, siliconada, antiderrapante e lavável Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças as arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90° em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas. - Valor Referência: 65,63

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
MELIM COMERCIAL LTDA (49.608.132/0001-90)	Adjudicado em: 19/12/2024 - 09:44:32 - Por: Gerlane Pereira de Lima Santos	10mm	Evab	150	5.398,50

Item: 0040 - CENTRAL AR 9.000 BTUS Especificação: Capacidade térmica de refrigeração de 9.000 BTUM, capacidade de recirculação do ar não inferior a 330 m3/, eficiência energética igual ou superior 10KJ/h. Certificado com Selo PROCEL INMETRO, tensão de 127 volts. Garantia mínima de 1 (um) ano. - Valor Referência: 2.180,11

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP (30.557.253/0001-21)	Adjudicado em: 19/12/2024 - 09:44:32 - Por: Gerlane Pereira de Lima Santos	CFHQ09	HQ/HQ	10	21.800,00

Item: 0041 - CENTRAL AR 12.000 BTUS Especificação: Capacidade térmica de refrigeração de 12.000 BTU/h, operação frio, capacidade de recirculação do ar não inferior a 330 m3/h, eficiência energética igual ou superior 10KJ/Mi, R22. Certificado com Selo PROCEL INMETRO, tensão de 127 volts. Garantia mínima de 1 (um) ano. - Valor Referência: 2.697,82

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
------------	----------	--------	-------------------	------------	-------------



UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP (30.557.253/0001-21)

Adjudicado em: 19/12/2024 - CFHQ12
09:44:32 - Por: Gerlane Pereira de Lima Santos

HQ/HQ

15

40.410,00



Item: 0042 - CENTRAL AR 18.000 BTUS Especificação: Capacidade térmica de refrigeração de 18.000 BTU/h, operação frio, capacidade de recirculação do ar não inferior a 330 m³ PAR/h, eficiência energética igual ou superior 10Kj/, R22. Certificado com Selo PROCEL INMETRO, tensão de 127 volta. Garantia mínima de 1 (um) ano. - Valor Referência: 3.480,37

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP (30.557.253/0001-21)	Adjudicado em: 19/12/2024 - 09:44:32 - Por: Gerlane Pereira de Lima Santos	CHFQ18	HQ/HQ	20	69.540,00

Item: 0043 - CENTRAL AR 24.000 BTUS Especificação: central de ar modelo split 24.000 BITU/H operação recircular do ar não inferior a 330 m³h, eficiência energética igual ou superior 10kj/Wh, R22. certificado com selo PROCEL INMETRO, tensão de 220 volts. Garantia mínima de 1 (um) ano. - Valor Referência: 5.329,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP (30.557.253/0001-21)	Adjudicado em: 19/12/2024 - 09:44:32 - Por: Gerlane Pereira de Lima Santos	CFHQ24	HQ/HQ	15	77.535,00

Item: 0044 - COMPUTADOR Especificação: Computador i5 10ª geração completo Especificação: 1. Acessórios: 1.1. Cabos 1.2. Drivers de instalação e configuração para todas as placas e componentes instalados no computador 1.3. Manuais dos equipamentos e periféricos 2. Controladora de vídeo: 2.1. Controladora de vídeo onboard 2.2. Intel HD Graphics 630 integrado ao processador 2.3. Suporte a Microsoft® DirectX 12 e OpenGL 4.4 3. Controladoras de Discos: 3.1. Controladora padrão SATA II integrada à placa mãe, com capacidade para gerenciar 3 (três) dispositivos de armazenamento 4. Certificações - Deverá ser apresentado juntamente com a proposta: 4.1. Apresentar Declaração de compatibilidade, comprovando que o equipamento cotado está contido na HCL, categoria System / Desktop Uniprocessor para o Sistema Operacional solicitado nesta especificação 4.2. Posuir tecnologia PFC (Power Factor Correction) e eficiência de, no mínimo, 80% (tecnologia 80 plus), comprovada através de declaração emitida no site www.80plus.com, na categoria bronze ou superior. 4.3. Comprovação que o equipamento está em conformidade com a norma EPEAT, nas categorias BRONZE, garantindo que o equipamento segue normas internacionais para consumo de energia e ambientais 4.4. Compatibilidade com o padrão DMI 2.0 (Desktop Management Interface) comprovado através de documentação expedida pelo fabricante do equipamento. 5. Disco rígido: 5.1. Padrão SATA III 5.2. Unidade(s) com capacidade de no mínimo 480SSD 5.3. Velocidade de rotação de 7.200 rpm 6. Monitor: 6.1. Monitor LED 23" Polegadas Widescreen 6.2. Pixel pitch 0,2652mm 6.3. - Valor Referência: 3.709,60

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA (07.164.433/0001-21)	Adjudicado em: 19/12/2024 - 09:44:32 - Por: Gerlane Pereira de Lima Santos	brazilpc / Desk i3 10 geração	brazilpc / Desk i3 10 geração	16	56.000,00

Item: 0046 - CONJUNTO ALUNO TAMANHO 03 PRÉ-ESCOLA CONJUNTO ALUNO 3 - 1 MESA + 1 CADEIRA Especificação: Conjunto para crianças com altura compreendida entre 1,19 e 1,42m, composto de uma mesa e uma cadeira. Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA Largura: 600 mm Profundidade: 450 mm Altura: 594 mm Espessura: 19,4 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 6 mm para altura. Cor: Azul. CARACTERÍSTICAS DA MESA. Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila) PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor amarela, c - Valor Referência: 915,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
NORTH BRASIL COMERCIAL LTDA (49.143.045/0001-04)	Adjudicado em: 19/12/2024 - 09:44:32 - Por: Gerlane Pereira de Lima Santos	CJA 03	ROCHA NORTH / ROCHA NORTH IND. E COM.	52	15.548,00

Item: 0047 - TÚNEL LÚDICO Especificação: Túnel lúdico para crianças a partir de três anos. Dimensões e tolerâncias Largura: 870 mm Altura mínima: 870 mm Comprimento: 2140 mm Tolerância: ±10% (dez por cento). Características: Selo do Inmetro. Peças multicoloridas. Não tóxico. Túnel em estrutura curva. Mínimo de três módulos auto encaixáveis vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão. Duas estruturas curvas que funcionam como entrada e saída. Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. O túnel deverá apresentar diversos formatos. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os parafusos utilizados para encaixe dos módulos devem ser fixos para que não se soltem facilmente, visando segurança dos usuários. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. - Valor Referência: 3.401,75

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
MELIM COMERCIAL LTDA (49.608.132/0001-90)	Adjudicado em: 19/12/2024 - 09:44:32 - Por: Gerlane Pereira de Lima Santos	1007	LG	4	7.160,00





Item: 0048 - ARMÁRIO ROUPEIRO 16 PORTAS Especificação: Armário roupeiro de aço com dezesseis portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pítão para cadeado. Dimensões e tolerâncias Largura: 1230 mm +/- 30 mm Profundidade: 400 mm +/- 30 mm Altura: 1980 mm +/- 30 mm Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. Características. Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm) Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm) Pés em chapa 16 (1,50mm) dobradiças em chapa internas não visíveis na parte exterior do móvel no mínimo 75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta. Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. Pintura em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. - Valor Referência: 2.537,32

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP (30.557.253/0001-21)	Adjudicado em: 19/12/2024 - 09:44:32 - Por: Gerlane Pereira de Lima Santos	100310	NOBRE/NOBRE	10	20.790,00

Item: 0049 - ARQUIVO EM AÇO 2 PORTAS EM 4 PRATELEIRAS Especificação: Armário de aço alto, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. Dimensões e tolerâncias Largura: 900 mm +/- 10 mm Profundidade: 400 mm +/- 10 mm Altura: 1980 mm +/- 10 mm Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. Características Corpo, divisórias e portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 22 (0,75 mm). Prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 20 (0,90 mm). Base em chapa de aço laminado a frio - chapa 18 (1,25 mm). Barras de travamento das portas Ø = 1/4" (mínimo). Dobradiças internas não visíveis na parte exterior do móvel em chapa de aço laminado a frio - chapa 14 (1,9 mm) com no mínimo 75 mm de altura - três unidades por porta. Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, com travamento sistema cremone. Fechadura de tambor cilíndrico embutida na maçaneta com no mínimo de 4 pinos. Chaves em duplicata presas às maçanetas correspondentes. Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. Pintura em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. - Valor Referência: 1.517,99

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP (30.557.253/0001-21)	Adjudicado em: 19/12/2024 - 09:44:32 - Por: Gerlane Pereira de Lima Santos	100133	NOBRE/NOBRE	5	6.195,00

Item: 0050 - CADEIRA FIXA Especificação: Cadeira fixa confortável, suporta até 120 kg uniformemente distribuídos, resistente a água, toda a estrutura metálica deve ser submetida a tratamento antiferrugens, com pintura eletrostática estabilização, fosfatização, pintura a pó que passe pelo processo de secagem em estufa a 250° C, com duas barras para reforço de aço, com fácil de limpeza, versátil, fácil manuseio. Características: Estrutura com tubo de aço reforçado na cor preta, Assento e encosto de Polipropileno, Altura: 80cm Largura: 47 cm Profundidade: 53 cm Peso: de até 4,500 kg. - Valor Referência: 346,97

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
NORTH BRASIL COMERCIAL LTDA (49.143.045/0001-04)	Adjudicado em: 19/12/2024 - 09:44:32 - Por: Gerlane Pereira de Lima Santos	CAD FX	MARCA PROPRIA / FABRICA PROPRIA	50	9.000,00

Item: 0051 - GANGORRA DUPLA Especificação: Gangorra dupla para crianças de um a quatro anos, dimensões e tolerâncias Largura: 400 mm Altura: 470 mm Comprimento: 1110 mm Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO Peças multicoloridas Não tóxico. Gangorra em monobloco para duas crianças. Manoplas duplas e fixas que ofereçam segurança para as crianças, evitando acidentes. Base antiderrapante para apoio dos pés. Assento anatômico e antiderrapante com ressalto nas extremidades para reduzir a possibilidade de a criança cair para trás. Produto de verá ser fabricado em oietileno pelo processo de roto moldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. - Valor Referência: 1.813,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP (30.557.253/0001-21)	Adjudicado em: 19/12/2024 - 09:44:32 - Por: Gerlane Pereira de Lima Santos	JACARÉ	PULE BRINK/PULE BRINK	10	10.880,00

Item: 0052 - GIRA-GIRA CARROSSEL Especificação: Gira-gira (carrossel) três lugares para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Diâmetro: 1000 mm Altura mínima: 495 mm Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS, Selo do INMETRO, Peças multicoloridas. Não tóxico. Peça composta por três partes: base, assentos e volante. Base com textura antiderrapante - as distâncias entre a base e os assentos e entre a base e o solo deverão acompanhar a norma vigente. Volante central fixo. Eixo metálico central - o eixo e o volante deverão girar facilmente e de maneira segura para os usuários. Três assentos anatômicos e antiderrapantes. Apoio para os pés. Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. reciclagem após o término da vida útil. - Valor Referência: 2.415,50

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
MELIM COMERCIAL LTDA (49.608.132/0001-90)	Adjudicado em: 19/12/2024 - 09:44:32 - Por: Gerlane Pereira de Lima Santos	1010	LG	10	14.900,00





Item: 0054 - DATA SHOW Especificação: Projetor com tecnologia 3LCD que proporcione brilho e resolução nativa, que seja ideal para ambientes de sala de aula. Conta com conectividade HDMI e alto-falante integrado de 5W, que oferece vida útil de lâmpada de até 12.000 horas no modo ECO. ESPECIFICAÇÕES: Voltagem: Bivolt Cor: Branco Tecnologia: 3LCD Resolução: nativa e performance 4:3 Vida Útil da Lâmpada: até 12.000 horas no Modo ECO Conectividade: HDMI. DIMENSÕES E PESO: Altura: 24,9 cm Largura: 30,2 cm Profundidade: 8,7 cm Peso: 2,7 kg. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: deve conter 1 Cabo de Energia 1 Cabo HDMI (1,8 m) 1 Controle Remoto do Projetor 2 Pilhas 1 CD com Softwares 1 Folha de Instalação Rápida. - Valor Referência: 2.973,19

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CENTRO MUSICAL IVAIPORA LTDA (05.607.287/0001-36)	Adjudicado em: 19/12/2024 - 09:44:32 - Por: Gerlane Pereira de Lima Santos	bt 960	BETEC	3	8.910,00

Item: 0056 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER Especificação: Impressora Multifuncional. Monocromática com Scanner, Alimentador de Documentos (ADF) para até 35 páginas, Impressão Duplex e Conexão de Rede ou USB. - Impressão: Tecnologia da impressão: Laser. Velocidade de impressão: 30ppm Impressão Duplex. Resolução de impressão: de até 2400 x 600 dpi, Ciclo máximo de impressão mensal: 10.000 páginas. Manuseio do Papel. Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas, Capacidade de Saída do Papel: 100 folhas, Tamanhos do Papel: A5 até Ofício, ADF: 35 folhas. Cópia Velocidade da Cópia em Preto: 30 com Ampliação / Redução: 25% - 400% Tamanho do Vidro de Exposição 21,6 x 27,9 cm (carta) Agrupamento de Cópias (2 em 1) Cópia de Identidade (ID Card) Resolução de Cópia: 600 x 600 dpi Opções de Cópia Ordenadas, N em 1, cópias múltiplas (até 99), cópia de documentos de identidade. - Valor Referência: 2.852,83

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP (30.557.253/0001-21)	Adjudicado em: 19/12/2024 - 09:44:32 - Por: Gerlane Pereira de Lima Santos	B225	XEROX/XEROX	6	13.798,80

Item: 0057 - FRAGMENTADORA DE PAPEL Especificação: Fragmentadora de papel média Características técnicas mínimas: Abertura de inserção: aproximadamente 240 mm Número de folhas simultâneas: aproximadamente 20 folhas de 75g/m² Nível de Segurança: 3 (Norma DIN 32757-1) Acionamento: botão e sensor eletrônico Tempo de funcionamento: contínuo (sem paradas para resfriamento do motor) Velocidade de fragmentação: mínimo de 5 metros/min. Potência: mínima de 450 W Tensão: 110/220 (de acordo com a localidade) Nível de ruído abaixo de 65 dB, em atendimento a lei federal 6514/77, NBR 10152 e NB 95 Volume do cesto: mínimo de 30 litros Pentes raspadores: produzidos em material metálico Engrenagens: produzidas em material metálico. - Valor Referência: 1.993,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP (30.557.253/0001-21)	Adjudicado em: 19/12/2024 - 09:44:32 - Por: Gerlane Pereira de Lima Santos	PS418DA	CCY00BRASIL/CCY00BRASIL		15.944,00

Item: 0058 - NOTEBOOK Especificação: Processador 11ª geração Core i3-1115G4 (2-core, cache de 6MB, até 4.1GHz) Sistema operacional: Ubuntu Linux 20.04 Placa de vídeo UHD com memória gráfica compartilhada Tela, Full HD de 15,6" (1920 x 1080) WVA Memória de 8GB DDR4 (1x8GB) 2666MHz expansível até 16GB (2 slots so DIMM). Armazenamento SSD de 128GB PCIe, NVMe M.2. Cor preto ou cinza, Microsoft Office Sem pacote Office incluso, Software de Segurança, sem antivírus, Assistência técnica .1 ano de garantia básica via correios, Complete Care Sem Complete Care. Teclado padrão em português, com leitor de impressão digital (compatível apenas com Windows). Portas :2 portas USB 3.2 de 1ª geração.1 porta USB 2.0,1 conector de áudio,1 porta HDMI 1.4 Slots 1 slot M.2 2230 para placa de WiFi e Bluetooth 1 slot M.2 2230/2280 para unidade de estado sólido (SSD)/Intel Optane (não possui slot SATA)1 slot de cartão SD. Dimensões Altura (frontal): 17,50 mm (0,68") Altura (traseira): 18,99 mm (0,74") Largura: 358,50 mm (14,11") Profundidade: 235,56 mm (9,27") Peso: 1,85 kg (4,07 lb) Câmera HD de 720p a 30 FPS com microfone único integrado Áudio e alto-falantes. Alto-falantes estéreo, 2 de 2 W = 4 W no total, Chassi Policarbonato Wireless, Placa de rede 802.11ac, WiFi 1x1 e Bluetooth, Bateria principal Bateria de 4 células e 54Wh (integrada) Energia. Adaptador CA 65 Watts (Bivolt). - Valor Referência: 4.099,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP (30.557.253/0001-21)	Adjudicado em: 19/12/2024 - 09:44:32 - Por: Gerlane Pereira de Lima Santos	IDEAPAD I3	LENOVO/LENOVO	3	9.822,00

Item: 0059 - NOBREAK Especificação: Nobreak Bivolt - 700VA Proteções: - Curto-circuito no inversor. - Surto de tensão entre fase e neutro. - Sub/sobretensão da rede elétrica. Na ocorrência destas, o nobreak passa a operar em modo bateria. - Sobreaquecimento no inversor e no transformador. - Potência excedida com alarme e posterior desligamento. - Descargas elétricas na linha telefônica (previne queima de modem, multifuncionais e fax). - Descarga total das baterias. Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado. - Modelos bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~. - Filtro de linha. - Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. - Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM). - DC Start: permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica. - Battery Saver: evita o consumo desnecessário das cargas da bateria, preservando a sua vida útil. - Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída. - Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado. - Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga. - Valor Referência: 701,16

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
XMERCADO REDE DE SUPERMERCADOS ONLINE LTDA (03.709.582/0001-78)	Adjudicado em: 19/12/2024 - 09:44:32 - Por: Gerlane Pereira de Lima Santos	NOBREAK UPS COMPACT XPRO 700VA BIVOLT	TS Shara/TS Shara	10	4.990,00





Item: 0060 - LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS Especificação: Leitor de código de barras a Laser. Leitura de códigos de barras Nota danfe, produtos em geral. Capacidade de Decodificação: Códigos de barras: Boleto Bancário (Febraban), AIM 128, Code11, Code32, Code39, Code93, Code128, Codabar, COOP 25, Deutsche 12, Deutsche 14, EAN-8, EAN-13, GS1-128, GS1 Databar (RSS), ISBN, ISSN, ITF-6, ITF-14, MSI-Plessey, Plessey, UPC-A, UPC-E, industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Standard 2 of 5. Resolução: >=3mil, Profundidade de campo típica: EAN13 40mm-480mm (13mil) Code 39 80mm-180mm (5mil), Ângulo de leitura: Vertical +/- 70° / Horizontal +/- 60°, Campo de leitura: 53° +/- 2°, Contraste mín.: 20%, Scans/seg.: 300, Interface: USB (configurável para Serial Virtual). A Distância Estimada Para Leitura é de até 30cm - Comprimento Do Cabo: 180cm - Potência: 20dbm - Fonte De Luz Laser ? 650nm - Velocidade de Leitura: 100/segundo. - Compatibilidade com códigos de barra: Upc-A, Upc-E, Ean13/Jan13, Ean8/Jan8, Isbn/Issn, 39, 128, 93, 11, Codabar, Msi/Plessey, Uk, Plessey, Ucc / Ean128 entre outros. Itens Inclusos: 01 - Leitor de código de barras. Leitura de códigos de barras Nota Danfe, Produtos em Geral. 01 - Cabo e manual de instruções Sensor de Imagem: Linear Imager, 2500 pixel, Iluminação: LED vermelho (620 ~ 630nm). - Valor Referência: 299,33

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP (30.557.253/0001-21)	Adjudicado em: 19/12/2024 - 09:44:32 - Por: Gerlane Pereira de Lima Santos	EA232	GENERICA/GENERICA	2	598,00

Item: 0061 - QUADRO MURAL FELTRO 90X60 Especificação: Quadro em metal com feltro para fixação de recados, trabalhos e outros. Altura mínima 60 cm, Largura mínima 90 cm. Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco Confeccionado MDF 3mm revestido na parte frontal com card board 6mm Acabamento em feltro acrílico 2mm Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal. - Valor Referência: 166,18

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP (30.557.253/0001-21)	Adjudicado em: 19/12/2024 - 09:44:32 - Por: Gerlane Pereira de Lima Santos	8370	STALO/STALO	10	1.660,00


Gerlane Pereira de Lima Santos
Autoridade Competente



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Prefeitura Municipal de Curionópolis
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE CURIONOPOLIS
Registro de Preços Eletrônico - 09.2024-0007-PMC/2024



Resultado da Homologação

0001 - CAMINHA EMPILHÁVEL Especificação: Caminha empilhável para crianças de 1 a 5 anos. Leve, lavável, montada através de encaixe, sem velcro e parafusos. Dimensões e tolerâncias Altura: 110 mm + 50 mm Largura: 550 mm +/- 50 mm Comprimento: 1350 mm +/- 50 mm. Características selo do inmetro permite empilhamento. Suporta até 50 kg Pés e cabeceira em polipropileno virgem (PP não reciclado) que permitam higienização total com água. Ponteiras dos pés em borracha antiderrapante. Estrutura lateral em barras de alumínio de liga 6063 com espessura de 1,59mm, resistente à corrosão, inclusive por tensão, umidade e salinidade. Tela vazada em tecido 100% poliéster lavável, com tratamento antialérgico, antifungo, antiácario, antibacteriano, antichama, anti-UV, antioxidante e isento de ftalatos. Acabamento soldado uniformemente resistente à tração manual. - EMPILHÁVEL - Valor Referência: 343,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MELIM COMERCIAL LTDA	228,00	34.200,00	Homologado em 19/12/2024 09:45:27 Por: Gerlane Pereira de Lima Santos

0002 - BERÇO SIMPLES Especificação: Berço Portátil cores neutras que suporta até 15kg, sendo ideal para crianças de 1 a 2 anos. Com 2 posições de altura. Facilidade na montagem, bolso lateral, porta-objetos e rodas com freio. Confortável e versátil. Tecido macio e acolchoado, incluindo colchonete, que o mesmo fique preso com zíper para segurança do bebê. Com leveza e facilidade de transporte. Pode ser usado como berço ou cercado que contenha um mosquiteiro para proteção contra insetos. Possuindo bolsa de transporte com alça, laterais em tela para ventilação e rodas para movimentação com freio. Dimensões e peso do Berço: Altura: 76 cm, Largura: 110 cm, Profundidade: 76 cm, Peso aproximado: de 9,8 até 11. - GALZERANO - Valor Referência: 534,83

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MELIM COMERCIAL LTDA	510,00	10.200,00	Homologado em 19/12/2024 09:45:27 Por: Gerlane Pereira de Lima Santos

0003 - COLCHÃO PARA BERÇO Especificação: Colchão infantil em espuma flexível de poliuretano. Dimensões e tolerâncias Altura: 120 mm - 5 mm +15 mm Largura e comprimento: devem ser tais que o espaço entre o colchão e as laterais, e, entre o colchão e as cabeceiras, não exceda a 30 mm. Características Espuma de poliuretano flexível com densidade D18, integral (tipo ?simples?), revestido em uma das faces e nas laterais em tecido Jacquard, costurado em matelassê (acolchoado), com fechamento perimetral tipo viés, e com acabamento da outra face do colchão plastificado. Tratamento antialérgico e antiácario nos tecidos. - PHYSICAL - Valor Referência: 199,58

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
NORTH BRASIL COMERCIAL LTDA	160,00	4.800,00	Homologado em 19/12/2024 09:45:27 Por: Gerlane Pereira de Lima Santos

0004 - BERÇO Especificação: Berço infantil em MDF com grades na cor branca, não dobrável, com rodízios. Dimensões e tolerâncias Comprimento: 1200 mm +/- 10 mm Largura: 670 mm +/- 10 mm Altura das cabeceiras considerando a estrutura tubular: 900 mm (+ou- 10 mm) sem considerar o rodízio. Características Selo do Inmetro Estrutura metálica em formato de "U" invertido para sustentação das cabeceiras e das grades laterais, confeccionada em tubo de aço carbono, seção circular de 1 1/4", em chapa 16 (1,5mm), com curvas nos cantos superiores. Barras horizontais superiores, distantes das cabeceiras, de modo que estas se configurem como alças para condução do berço. Raio de curvatura do tubo de 100mm (+ou- 5mm) considerando o eixo do tubo. Estrutura do estrado em tubos de aço carbono, seção retangular com dimensões de 40 x 20mm, em chapa 16 (1,5mm). Base do berço (estrado) em chapa inteira de MDF, com espessura de 18mm, revestida nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP) na cor branca. Sistema de regulagem de altura do estrado por meio de parafusos M6 e porcas soldadas internamente no topo dos tubos da estrutura do estrado. Ajuste do estrado em altura em no mínimo três (03) posições, somente por meio de ferramentas. Grades laterais fixas confeccionadas em MDF, - ISIS - Valor Referência: 490,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
NORTH BRASIL COMERCIAL LTDA	479,00	14.370,00	Homologado em 19/12/2024 09:45:27 Por: Gerlane Pereira de Lima Santos

0005 - CADEIRA DE ALIMENTAÇÃO Especificação: Cadeira alta de alimentação infantil dobrável, com bandeja removível. Para Creches I. Altura: 1050 mm +/- 50 mm Largura: 560 mm +/- 50 mm Profundidade: 680 mm +/- 50 mm Proteção lateral: mínimo de 140 mm, medidos do topo da proteção lateral à superfície do assento Altura do encosto: mínima de 250 mm, medidos na posição vertical Ângulo do encosto: mínimo 60° em relação à horizontal (se menor o comprimento mínimo do encosto deve ser de 400 mm) Borda frontal do assento: raio mínimo de 5 mm. Suporta até 15 kg Cadeira dobrável, com estrutura tubular de seção circular em aço carbono Assento e encosto acolchoados com espuma revestida de lona vinílica laminada com tecido Braços ou dispositivo para proteção lateral Bandeja em (PP) polipropileno injetado, na cor branca, removível ou articulada com bordas arredondadas nas laterais para retenção de líquidos Apoio para os pés em (PP) polipropileno injetado, removível ou articulado Sapatas antiderrapantes com partes em contato com o piso emborrachadas. Cinto tipo suspensório com largura mínima de 25mm, dotado de pontos de retenção entre as pernas, tiras subabdominais e tiras de ombro. O sistema de fixação do cinto cadeira deve prover segurança contra quedas e assegurar a estabilidade da criança. Pintura dos elementos metálicos em tinta





em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometro na cor cinza.
- GALZERANO - Valor Referência: 407,03

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MELIM COMERCIAL LTDA	385,00	11.550,00	Homologado em 19/12/2024 09:45:27 Por: Gerlane Pereira de Lima Santos

0006 - POLTRONA DE AMAMENTAÇÃO Especificação: Poltrona individual estofada revestida em couro sintético, dotada de apoio de braços. Profundidade útil do assento: mínima 470 mm / máxima 490 mm Largura útil do assento: mínima 530 mm / máxima 570 mm Altura (h) da superfície do assento: mínima 420 mm / máxima 450 mm Extensão vertical (h) útil do encosto: mínima 440 mm Largura útil do encosto: mínima 530 mm / máxima 570 mm Inclinação da superfície do assento (em relação à horizontal): entre -2° e -7° Ângulo do encosto (em relação ao plano do assento): mínimo 90° / máximo 110° Altura do apoio de braços (em relação ao assento): mínima 160 mm / máxima 200 mm Largura do apoio de braços: mínima 100 mm. Estrutura confeccionada em perfis tubulares de aço carbono, com seção retangular, com dimensões mínimas de 20x40mm, e espessura de parede mínima de 1,5mm. Pintura em tinta em pó híbrida Epóxi / Poliéster, eletrostática, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. Pés metálicos aparentes, cromados ou em aço inox, com seção circular com diâmetro mínimo de 27, com ponteiros ajustáveis metálicas e partes em contato com o piso em plástico injetado. Base de sustentação do assento e do encosto em percintas elásticas. Laterais (braços), - BELLA - Valor Referência: 933,39

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	909,00	9.090,00	Homologado em 19/12/2024 09:45:27 Por: Gerlane Pereira de Lima Santos

0007 - MESA DE REUNIAO Especificação: Mesa de reunião com tampo retangular ou oval em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre dois pés. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS. Tampo retangular: 2000 x 950 mm +/- 50 mm Altura: 750 mm +/- 5 mm. Para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às exigências da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo: mínima de 730 mm Espessura do tampo: 25 mm +/- 0,6 mm Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (BP), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza ou branco, acabamento texturizado. Bordos encabeçados com perfil extrudado maciço de 180°, na cor cinza ou branco, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. Estrutura constituída de: Estrutura em aço carbono com dois pés, com trava em MDF entre os mesmos. Fixação do tampo à estrutura através de parafusos de rosca com buchas metálicas. Sapatas reguláveis em nylon ou polipropileno injetado. Terminações de tubos em plástico injetado, na cor cinza ou preta, fixadas através de encaixe. Estas não devem poder ser retiradas sem o uso de ferramentas. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes. Acabamento das partes metálicas em pintura em pó, brilhante, na cor cinza ou preta. Todos os encontros de tubos ou uniões de partes metálicas devem receber solda em toda a extensão da união. - 400302 - Valor Referência: 1.922,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	1.660,00	9.960,00	Homologado em 19/12/2024 09:45:27 Por: Gerlane Pereira de Lima Santos

0008 - CONJUNTO DE PROFESSOR CONJUNTO PROFESSOR - 1 MESA E 1 CADEIRA Especificação: Conjunto para professor composto de uma mesa e uma cadeira. Mesa com tampo em MDF revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior com chapa de balanceamento, painel frontal em MDF, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira empilhável, com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatómico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA Largura: 1200 mm Profundidade: 650 mm Altura: 760 mm Espessura: 19,4 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura CARACTERÍSTICAS DA MESA Tampo em MDF, com espessura de 18mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra placa fenólica) de 0,6mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10mm. Painel frontal em MDF, com espessura de 18mm, revestido nas duas faces em laminado melamínico de baixa pressão BP, - CJP - Valor Referência: 1.254,94

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
NORTH BRASIL COMERCIAL LTDA	549,00	16.470,00	Homologado em 19/12/2024 09:45:27 Por: Gerlane Pereira de Lima Santos

0009 - QUADRO Especificação: Quadro com superfície em laminado branco brilhante especial para escrita e fixação de acessórios magnéticos. Dimensões e tolerâncias Altura: 1200 mm +/- 10 mm Largura: 3000 mm +/- 10 mm Espessura: 17mm. Características Resistente a manchas Moldura em alumínio anodizado fosco confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto de chapa metálica e laminado melamínico branco Sistema de fixação invisível acompanha: -1 apagador - 4 caixas com 12 canetas cada nas cores vermelha, verde, azul e preto. - GFX - Valor Referência: 650,39

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
G & J REPRESENTACAO LTDA	446,49	22.324,50	Homologado em 19/12/2024 09:45:27 Por: Gerlane Pereira de Lima Santos

0010 - MESA PARA REFEIÇÃO Especificação: Mesa de reunião com tampo redondo em MDF revestido de laminado melamínico, montada sobre coluna central dotada de quatro pés. Copa funcionários. Diâmetro do tampo: 1000 mm +/- 10 mm Altura: 750 mm +/- 5 mm para acomodação de pessoas em cadeira de rodas (PCR) e atendimento às Exigência da ABNT NBR 9050 a mesa deve possuir altura livre sob o tampo mínima de 730 mm Espessura do tampo: 25,8 mm +/- 0,6 mm Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591 Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. Tampo em MDF, com espessura de 25 mm, revestido na face inferior com laminado melamínico de baixa pressão (Bp), e na face superior com laminado melamínico de alta pressão, de 0,8 mm de espessura, cor cinza, acabamento texturizado. Bordos





encabeçados com perfil extrudado maciço de 180º, na cor cinza, com a mesma tonalidade do laminado do tampo, admitindo-se pequenas variações decorrentes das características de cada material (brilho, textura). O perfil deve ser encaixado e fixado com adesivo ao tampo, e ser nivelado com as suas superfícies. Estrutura constituída de: Suporte de sustentação do tampo, confeccionado em tubo de aço laminado a frio, com costura, perfil retangular de 30 x 50 mm, com espessura de chapa mínima de 1,5 mm Coluna central fabricada com tubo de aço laminado a frio, com costura, com diâmetro de 37 (polegadas), - 400304 - Valor Referência: 624,22

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	529,98	10.599,60	Homologado em 19/12/2024 09:45:27 Por: Gerlane Pereira de Lima Santos

0011 - GELADEIRA FROST FREE 300 L Especificação: Refrigerador vertical combinado, linha branca, sistema de refrigeração ?frostfree? com capacidade mínima de 300 litros Lactário. Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 620 mm capacidade total: mínima de 300 litros. Gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e refrigerador). Refrigerador vertical combinado, linha branca. Sistema de refrigeração ?frostfree?. Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca. Partes internas revestidas com painéis plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes. Conjunto de prateleiras removíveis e reguláveis, de material resistente. Prateleiras da porta e cestos em material resistente, removíveis e reguláveis. Gaveta em material resistente para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes. Sistema de fechamento hermético. Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante. Dobradiças metálicas. Sapatas niveladoras. Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável. Sistema de degelo ?frostfree?. Gás refrigerante R600a ou R134a. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. - MP-RT468 - Valor Referência: 3.586,97

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	3.469,00	17.345,00	Homologado em 19/12/2024 09:45:27 Por: Gerlane Pereira de Lima Santos

0012 - FREEZER HORIZONTAL Especificação: Especificação Com uma tampa, dreno frontal, capacidade 310 a 536 litros. classificação, de eficiência energética nível A emitido pelo programa Brasileiro de Etiquetagem PB do Instituto Nacional de Metrologia Normalização e qualidade industrial INMETRO, cor branco. Tensão 127v. - H330 - Valor Referência: 3.723,94

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	3.618,00	18.090,00	Homologado em 19/12/2024 09:45:27 Por: Gerlane Pereira de Lima Santos

0014 - CADEIRA BRANCA DE FESTA/ CADEIRA EM PLÁSTICO Especificação: Cadeira em plástico na cor branca, tipo para bares. Cadeira Plástica com encosto para os braços, permitir que sejam empilhadas, facilitando seu armazenamento. Utraz resistente: Capacidade até 182 kg. Encosto de braço, Matéria prima 100% Virgem, Certificada pelo inmetro, Altura: 80,00 Centímetros, Largura: 35,00 Centímetros, comprimento: 53,00 Centímetros, Peso: 2,35 Kilogramas. - BELA - Valor Referência: 75,52

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MELIM COMERCIAL LTDA	66,99	20.097,00	Homologado em 19/12/2024 09:45:27 Por: Gerlane Pereira de Lima Santos

0015 - MÁQUINA DE LAVAR ROUPA 12 KG Especificação: Lavadora de roupas automática de uso doméstico na cor branca. Dimensões básicas e capacidade Dimensão condicionada ao projeto de arquitetura, no que diz respeito ao espaço disponível para a instalação do equipamento. Largura máxima: 650 mm Profundidade máxima: 680 mm Capacidade mínima: 12kg. Características Gabinete externo do tipo monobloco revestido em chapa de aço galvanizado ou fosfatizado com acabamento em pintura eletrostática a pó (epóxi/poliéster) na cor branca. Painel de controle externo contendo botões seletores e/ou teclas para programas de lavagem e/ou funções pré-programadas, níveis de consumo de água, enxague e centrifugação. Todas as funções devem ser identificadas. Tecla ou botão de acionamento liga/desliga. Programação para diferentes tipos de lavagem. Mangueiras para entrada d'água com filtro e de saída para drenagem. Mínimo três níveis de água. Centrifugação. Filtro para retenção de fiapos. Dispense para sabão. Dispense para amaciante. Dispense para alvejante Compartimento interno (cesto) em aço inox e/ou plástico PP (polipropileno). Acesso ao cesto pela parte superior da máquina. Sapatas niveladoras. Dispositivo de segurança da tampa (desligamento ou travamento). Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. GARANTIA Mínima de um ano a partir da data da entrega, de cobertura integral do equipamento. O fabricante/contratado é obrigado a dar assistência técnica gratuita na sua rede credenciada de assistência, durante o período da garantia, substituindo as peças com defeito. - CWH12 - Valor Referência: 2.496,71

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	2.319,00	11.595,00	Homologado em 19/12/2024 09:45:27 Por: Gerlane Pereira de Lima Santos

0017 - MESA PARA ESCRITÓRIO EM L Especificação: Especificação Medida Mesa Principal: L 140 x P 60 A. 73,5, medida Mesa Auxiliar (cm): L. 90 P 42 A 73,8, pode ser montada invertida, material: MDP, sapatas Reguladoras de Nível, pés da mesa em 15mm de espessura, cor Preto, peso suportado (distribuído): 85kgs. - 400305 - Valor Referência: 919,02

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	849,00	1.698,00	Homologado em 19/12/2024 09:45:27 Por: Gerlane Pereira de Lima Santos





0019 - CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇO Especificação: Cadeira giratória estofada com braços e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. Dimensões e tolerâncias Largura do assento: 500 mm +/- 50 mm Profundidade do assento: 460 mm +/- 10 mm Altura do assento variável: faixa obrigatória entre 420 mm e 520 mm Largura do encosto: 400 mm +/- 10 mm (medida no ponto mais saliente do apoio lombar) Extensão vertical do encosto: 350 mm +/- 10 mm Espessura da espuma do assento: mínima de 40 mm Espessura da espuma do encosto: mínima de 30 mm Tolerâncias dimensionais para tubos conforme ABNT NBR 6591 Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. Características Assento e encosto confeccionados em compensado anatômico moldado a quente, contendo no mínimo sete lâminas internas, com espessura máxima de 1,5mm cada. Estofamento do assento e do encosto em espuma de poliuretano expandido, colada à madeira e revestida com tecido, na cor cinza, dotado de proteção com produto impermeabilizante hidro-repelente Faces inferior do assento e posterior do encosto revestidas com capas de plástico injetado, na cor preta. Fixação do assento e do encosto à estrutura por meio de parafusos com rosca métrica e porcas de cravar. Estrutura composta de: Mecanismo de regulagem independente do assento e do encosto inclinação do encosto variável, Suporte para regulagem de altura do encosto com curso de 70 mm, dotado de dispositivo de fixação, articulado e com sistema amortecedor flexível. Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento a gás. Curso mínimo do pistão de 100 mm. Base em formato de estrela com 5 pontas e sistema de acoplamento cônico. Distância entre eixo da coluna e eixo do rodízio igual ou maior que 300 mm. Rodízios de duplo giro com rodas duplas de 50 mm (mínimo). - E-003 - Valor Referência: 752,42

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	645,00	25.800,00	Homologado em 19/12/2024 09:45:27 Por: Gerlane Pereira de Lima Santos

0020 - LIXEIRA COM PEDAL 50L Especificação: Lixeira 50 litros com pedal. Para Sanitários infantis, fraldário, lactário, cozinha, triagem. Altura máxima: 720 mm Largura máxima: 450 mm Profundidade máxima: 450 mm Capacidade: 50L. Corpo e tampa em polietileno de alta densidade, 100% virgem e tecnicamente aditivado para oferecer alta resistência ao impacto e a tração. Aditivação extra com antioxidante e anti UV para os níveis de proteção classe 8 UV ? 8,0 que evita o produto desbotar, ressecar ou rachar. Com pedal e estrutura para abertura/fechamento da tampa, fabricado plástico ou aço com tratamento anticorrosão ou pintura eletrostática. Superfícies internas polidas e cantos arredondados. Passível de ser reciclado mecanicamente ao fim de sua vida útil. - 50L - Valor Referência: 248,16

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MELIM COMERCIAL LTDA	180,00	4.500,00	Homologado em 19/12/2024 09:45:27 Por: Gerlane Pereira de Lima Santos

0021 - MESA RETANGULAR MONOBLOCO GRANDE Especificação: Mesa retangular monobloco, com bordas arredondadas, medindo 1.80 x 0.80, com estruturas retangulares em aço 50x30mm parede 1,2. O tampo será confeccionado em MDP de 15mm com ré engrosso de 30mm, revestido em sua face superior em laminado melamínico pós formáveis de 0,6mm de espessura na cor salmão (referência L148), acabamento de superfície texturizado e encabeçamento de fita de bordo em PVC branco. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. Acabamento da face inferior em laminado melamínico branco brilhante. A fixação do tampo será por meio de parafusos auto atarrachantes de 2 ½" x 3/16. A estrutura em aço receberá pintura eletrostática com tinta epoxi em pó, na cor branca fosca, polimerizada em estufa. Ponteiros de acabamento em polipropileno na cor branca, lixado à estrutura através de encaixe. Todas as partes metálicas devem ser unidas entre si por meio de solda latão, acabamento liso e isento de escoras, configurando uma estrutura única, devendo receber tratamento antiferrugens por fosfatização. Eliminar rebarbas, respingos de solda, esmerilhar juntas e arredondar cantos agudos. As peças plásticas não devem apresentar rebarbas, faixas de injeção, ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pimentos atóxicos. A fita de bordo deve ser aplicada exclusivamente pelo processo de colagem 7Hot Melt, devendo receber acabamento fresado após colagem, configurando arredondamento dos bordos. - MS RT MB - Valor Referência: 460,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
NORTH BRASIL COMERCIAL LTDA	420,00	16.800,00	Homologado em 19/12/2024 09:45:27 Por: Gerlane Pereira de Lima Santos

0022 - BANCO RETANGULAR MONOBLOCO Especificação: Banco para Refeitório M2B ? 06 ? AZUL ? Padrão FNDE. Dimensões aproximadas: 1350 x 350 x 400mm. Estrutura dos pés em tubo 1 1/2, travessa longitudinal em tubo 40x40 e travessas transversais em tubo 20x50. BANCO: Ponteiros plásticos injetados fixadas através de encaixe. Assento (1350x350mm) em madeira aglomerada (MDP) revestida na face superior em laminado melamínico, fixado por parafuso auto atarrachastes. Bordas com acabamento em lâmina de borda cor azuis. Altura 400 mm. - BC RT MB - Valor Referência: 510,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
NORTH BRASIL COMERCIAL LTDA	399,00	35.910,00	Homologado em 19/12/2024 09:45:27 Por: Gerlane Pereira de Lima Santos

0023 - BEBEDOURO 180 LITROS Especificação: Bebedouro Industrial de Coluna Só Aço 180L/H Inox CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Capacidade do reservatório: 140,5L Capacidade máxima de água: 10L/H Cor: INOX Modelo: BI04TI220V Potência (w): 330W Quantidade de torneiras: 4 Sistema de refrigeração: COMPRESSOR Temperatura mínima: 10°C Temperaturas da água: NATURAL E GELADA Tipo: INDUSTRIAL Tipo de carga: PONTO DE ÁGUA Usado em : COMERCIAL Vazão: 961,2L/H Voltagem: 110V, Corpo e mesa de aço carbono super resistente e pintura a pó eletrostática com base fosfatizada. Gás baixa pressão. Varão cromado com tampão e bico de entrada de gás reversível. Totalmente desmontável para facilitar transporte e armazenamento. Grelhas e queimadores em ferro fundido. Altura padrão com pé 80cm e sem pé 25 cm. Queimador de alto rendimento com 160mm de diâmetro e potência de aproximadamente 9000 Kcal Queimadores com encaixe de fácil remoção para limpeza e manutenção. Fácil regulagem de entrada de oxigênio. Chapa bifeteira em ferro fundido de dupla face, um lado para grelhados e outro liso. Forno porta inox. Medidas: - Altura: 800 mm. - Largura: 1430 mm. - Profundidade s/ varão: 740 mm. - Profundidade c/ varão: 820 mm. - Cor: cinza Medidas da chapa bifeteira: Altura: 2,5cm Largura: 27cm Profundidade: 49cm Medidas Forno: Externas: Altura: 31cm Largura: 59cm Profundidade: 59cm Consumo for no: 0,27kg/h - B200 - Valor Referência: 4.904,66





Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	4.266,00	34.128,00	Homologado em 19/12/2024 09:45:27 Por: Gerlane Pereira de Lima Santos

0024 - CONJUTO 4X1 INFANTIL Especificação: Conjunto composto por 01 (uma) mesa e com 04 (quatro) cadeiras empilháveis, estrutura metálica confeccionada da mesa em tubo 2" chapa 18 (1.2 mm) e cadeira confeccionada em tubo 7/8chapa 14 (1.9 mm) com pé traseiro em formato cônico que se une aos pés dianteiros horizontalmente num ângulo de 51° com a finalidade de proporcionar um perfeito empilhamento, acabamento com quatro ponteiros plásticos. Metal tratado contra ferrugem pelo processo de fosfatização, pintura epóxi prata (a pó) partes metálicas unidas através de solda mig. Tampo da mesa em MDF 15 mm cinza TX, acabamento nas laterais com perfil PVC prata colado pelo sistema hot-melt. Apresentar na proposta relatório ou laudo de conformidade da cadeira com toda a ABNT 14.006/2008, emitido por laboratório credenciado ou órgão acreditado pelo INMETRO para mobiliário escolar. Assento e encosto semi-anatômico em compensado 10 mm revestido com fórmica texturizada na parte superior do assento e nas duas faces do encosto. Cores a escolher: Amarelo lima, kiwi, cerâmica, azul marinho, azul francês, rosa choque, vermelho e uva. Idade indicada: 03 a 06 anos Diâmetro do conjunto montado: 80 x 80 cm (tampo) Medidas da carteira: 53 cm (altura da mesa a partir do tampo). Medidas da cadeira: 31 cm (altura a partir do assento) Medidas do encosto: 36 X 18 cm Medidas do assento: 36 X 27 cm. - CJ INFANTIL - Valor Referência: 1.191,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
NORTH BRASIL COMERCIAL LTDA	800,00	24.000,00	Homologado em 19/12/2024 09:45:27 Por: Gerlane Pereira de Lima Santos

0025 - EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE EM ESPUMA REVESTIDA TIPO PISCINA COM BOLINHAS Especificação: Piscina feita em material macio, livre de quinas. Pode ser utilizada como piscina de bolinhas ou com outros brinquedos. Capacidade para aproximadamente 200 bolinhas, que acompanham o produto. Tem por objetivo proporcionar o estímulo da percepção sensorial e visual, ao brincar com as bolinhas. Sala multiuso. Diâmetro interno: 1100 mm Diâmetro externo: 1300 mm Largura das laterais: 200 mm Altura das laterais: 300 mm Espessura do fundo: 30 mm Tolerância: ±10% (dez por cento). Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33 Revestimento em courvin Produto impermeável Peças multicoloridas não tóxico. - 4033 - Valor Referência: 1.888,31

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MELIM COMERCIAL LTDA	1.200,00	4.800,00	Homologado em 19/12/2024 09:45:27 Por: Gerlane Pereira de Lima Santos

0026 - EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE EM ESPUMA REVESTIDA COM DEGRAUS E RAMPAS Especificação: EQUIPAMENTO PSICOMOTRICIDADE EM ESPUMA REVESTIDA TIPO PISCINA DE BOLINHA COM DEGRA E RAMPAS: Especificação: Circuito contendo quatro peças, sendo uma escada, um puff, uma rampa e um tapete. Tem por objetivo proporcionar o estímulo da percepção sensorial e visual ao se locomover por diferentes trajetos com formatos variados e uso de cores fortes. Dimensões e tolerâncias Largura: 1200 mm Profundidade: 1200 mm Altura: 250 mm Tolerância: ± 10% (dez por cento). Características Preenchimento em espuma de densidade mínima 28 e máxima 33 Revestimento em courvin Produto impermeável Peças multicoloridas. Não tóxico. Garantia Mínima de seis meses a partir da data de entrega, contra defeitos de fabricação e desgaste ou desprendimento de componentes. - 4019 - Valor Referência: 2.041,63

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MELIM COMERCIAL LTDA	1.115,00	4.460,00	Homologado em 19/12/2024 09:45:27 Por: Gerlane Pereira de Lima Santos

0027 - ESTANTE EM AÇO Especificação: Prateleira com 6 bandejas para depósitos modelo: Estante de Aço Altura (cm): 198 Largura (cm): 92 Profundidade (cm): 30 Referência do Modelo: Estante de Aço Conteúdo da Embalagem: Prateleira de Aço / Colunas de Aço Peso Suportado: 15 Kg por Bandeira Número de Bandejas: 06 Reguláveis Peso da embalagem c/ produto (kg): 12 Total de Volumes: 02 Ambiente: Escritório / Depósito e Outros Cores-Cinza/Cinza (Outras cores sob consulta) Material do Corpo: Chapa #26/20 Material das Bandejas: Chapa de aço #26 com reforço na Bandeira Outros Recursos / Mais informações: Sapatas nos pés. Bandejas Reguláveis. Composição: Bandejas de Aço / Colunas de Aço Material da Estrutura: Colunas de Aço com Regulagem Corpo (Material): Bandejas de Aço com Reforço Número de Bandejas: 06, Garantia do Fornecedor: 24 Meses. - 100501 - Valor Referência: 524,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	448,00	4.480,00	Homologado em 19/12/2024 09:45:27 Por: Gerlane Pereira de Lima Santos

0028 - CONJUNTO DE CARTEIRA E CADEIRA RESINA COMFORT 50 Especificação: Conjunto Carteira e Cadeira CR50 Resina Comfort Adulto. Conjunto composto por uma cadeira empilhável e uma carteira, estrutura metálica da carteira confeccionada em tubo oblongo 29 x 58 chapas 18 e 16 (1.2 e 1.5 mm) gradil porta-livro abaixo do tampo em ferro maciço seção quadrada. Tampo em MDF usinado 180° sem cantos vivos, revestido em fórmica texturizada 0,8 mm cor a escolher, acabamento nas laterais em verniz (borda com verniz a prova de vandalismo). Apresentar na proposta relatório ou laudo de conformidade do conjunto com toda a ABNT 14.006/2008, emitido por laboratório credenciado ou órgão acreditado pelo INMETRO para mobiliário escolar. Cadeira em tubo redondo 7/8 chapas 18 e 16 (1.2 e 1.5 mm) metal tratado contra ferrugem, pintura epóxi (a pó) de cor a escolher (prata ou preto), solda mig, acabamento em ponteiros resistente. Assento e encosto da cadeira confeccionado em polipropileno colorido, fixados a estrutura metálica através de rebites de alumínio. Cores do assento e encosto a escolher. Idade indicada: a partir de 10 anos. Diâmetro do conjunto montado: 65 x 45 cm (tampo) Medidas da carteira: 76 cm (altura da mesa a partir do tampo) Medidas da cadeira: 46 cm (altura da cadeira partir do assento) Medidas do encosto: 46 X 34 cm Medidas do assento: 46 X 42 cm. - CUFN0601 - Valor Referência: 922,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
NORTH BRASIL COMERCIAL LTDA	300,00	15.000,00	Homologado em 19/12/2024 09:45:27 Por: Gerlane Pereira de Lima Santos





0029 - ESCORREGADOR Especificação: Escorregador para crianças a partir de três anos. Playground, Largura: 590 cm Altura mínima: 1152 mm Comprimento: 2050 mm Tolerância: $\pm 10\%$ (dez por cento). Selo do INMETRO, Peças multicoloridas, Não tóxico. Rampa contínua ou com ondulações com uma escada de degraus, que deve obedecer à inclinação estabelecida em norma vigente. Fixação da rampa à escada através de barras de polietileno laterais ou central. Corrimão incorporado à própria escada. Topo da escada com duas laterais altas para dar segurança. Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivos antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. O acabamento do corrimão deverá ter as laterais arredondadas no topo da escada. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. - 1001 - Valor Referência: 1.149,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MELIM COMERCIAL LTDA	890,00	3.560,00	Homologado em 19/12/2024 09:45:27 Por: Gerlane Pereira de Lima Santos

0030 - CASA DE BONECA Especificação: Casinha de boneca para crianças a partir de três anos. Playground e pátio coberto. Largura: 1310 mm Altura mínima: 1287 mm Comprimento: 1610 mm Tolerância: $\pm 10\%$ (dez por cento). Selo do INMETRO. Peças multicoloridas. Não tóxico. Casinha multicolorida deverá acompanhar, no mínimo, 5 (cinco) dos itens a seguir: janelas de correr, janela colonial, porta vai e vem, tábua de passar com ferro, telefone, pia, fogão, chaminé, balcão de cozinha e campainha. Balcão externo na janela (apoio para os braços). O produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os parafusos utilizados no produto devem ser fixados para que não se soltem facilmente, visando à segurança do usuário. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. - 558333 - Valor Referência: 2.053,16

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	2.029,00	8.116,00	Homologado em 19/12/2024 09:45:27 Por: Gerlane Pereira de Lima Santos

0031 - CONJUNTO REFEITÓRIO 1/1 MESA + 4 CADEIRA Especificação: Conjunto coletivo para crianças com altura compreendida entre 0,93 e 1,16m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. Mesa com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão (BP), montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montados sobre estrutura tubular de aço. Para as Creches II e III. Largura: 800 mm Profundidade: 800 mm Altura: 460 mm Espessura: 25,8 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade e +/- 1mm para espessura. Cor: Azul. Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão - BP, na cor branca. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila) PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor laranja, coladas com adesivo "Hot Melting?". Estrutura da mesa composta de: Pés confeccionados em tubo de aço carbono, laminado a frio, com costura, secção circular diâmetro de 38mm (1 1/2"), em chapa 16 (1,5mm) - CJC01 - Valor Referência: 1.475,25

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	1.259,00	25.180,00	Homologado em 19/12/2024 09:45:27 Por: Gerlane Pereira de Lima Santos

0032 - CONJUNTO REFEITÓRIO 3/1 MESA + 4 CADEIRA Especificação: Conjunto para crianças com altura compreendida entre 1,19 e 1,42m, composto de uma mesa e quatro cadeiras. Mesa coletiva com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico e na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, montado sobre estrutura tubular de aço. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço. Largura: 1230 mm Profundidade: 760 mm Altura: 590 mm Espessura: 25,8 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 10 mm para altura. Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 25mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8mm de espessura, acabamento texturizado, com padrão especial de acabamento (impressão digital com overlay duplo), e cantos arredondados. Revestimento na face inferior em laminado melamínico de baixa pressão, na cor branca. Topos encabeçados com fita de bordo PVC (cloreto de polivinila), PP (polipropileno) ou PE (polietileno), - CJ01 - Valor Referência: 1.491,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	1.249,00	24.980,00	Homologado em 19/12/2024 09:45:27 Por: Gerlane Pereira de Lima Santos

0033 - MULTIPROCESSADOR DE ALIMENTOS Especificação: Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico. Diâmetro/ largura máxima: 400 mm Altura máxima: 420 mm Profundidade máxima: 420 mm Volume mínimo: 1,5 litros. Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável. Tigela extragrande aço inox ou acrílico, com capacidade mínima para 1,5l litros de ingredientes líquidos. Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras. Com dois ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e frequência do processamento. Trava de segurança. Cabo com armazenamento integrado. Base firme com pés antideslizantes (ventosa). Motor com potência mínima de 700W. Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Batedor para mistura de massas leves e pesadas uma faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras. Dois discos de metal para ralar e picar em pedaços finos e médios Liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e mexer ingredientes variados: Um disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese. - PMP1500P - Valor Referência: 592,03





Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	592,00	1.776,00	Homologado em 19/12/2024 09:45:27 Por: Gerlane Pereira de Lima Santos

0034 - ESPREMEDOR DE FRUTAS CÍTRICAS Especificação: Esprededor automático de frutas cítricas, comercial, com copo coletor de 1 litro com tampa, um coador/ peneira e dois cones de extração (castanha/ carambola) em tamanhos diferentes, para laranja e limão. Altura máxima: 330 mm Diâmetro/ largura máxima: 300 mm Capacidade volumétrica mínima: 1 litro. Gabinete (corpo) fabricado em aço inox. Copo superior, em aço inox ou alumínio, desmontável com bica. Copo coletor (jarra), tampa e peneira fabricados em aço inox, alumínio ou plástico. Jogo de cones de extração (carambola/castanha) em poliestireno. Motor de, no mínimo, 1/4 HP. Base antiderrapante. Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação. Voltagem: 110V e 220V, conforme demanda. Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Cordão de alimentação com 1,5 m de comprimento, como mínimo. - B.A - Valor Referência: 396,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	368,00	1.840,00	Homologado em 19/12/2024 09:45:27 Por: Gerlane Pereira de Lima Santos

0035 - COLCHÃO TROCADOR Especificação: Colchonete de espuma flexível de poliuretano. Comprimento: 1000 mm +/- 5 mm Largura: 600 mm +/- 5 mm Altura: 40 mm +/- 10 mm. Espuma de poliuretano flexível com densidade D20, integral (sem colagem horizontal), revestido em material têxtil plastificado (corinho), atóxico, na cor azul real, impermeável, com costura simples e acabamento em cadaço impermeável. - PE-01 - Valor Referência: 194,66

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	169,00	2.535,00	Homologado em 19/12/2024 09:45:27 Por: Gerlane Pereira de Lima Santos

0039 - TATAME DE EVA Especificação: Tatame em placas Inter travadas de E.V.A. (etileno-acetato de vinil) com bordas de acabamento. Para a Biblioteca. Tamanho das placas: 1000 mm x 1000 mm +/- 10 mm Espessura: 20 mm +/- 10 mm. Placas de tatame Inter travadas e bordas de acabamento, confeccionadas em E.V.A. (100%), atóxicas, com superfície texturizada, siliconada, antiderrapante e lavável Densidade entre 150 e 180 gramas por centímetro cúbico cada peça deve ser fornecida em conjunto com uma borda de acabamento. Os encaixes devem proporcionar a junção perfeita das peças as arestas de bordas e placas devem ser uniformes, com corte preciso a 90° em relação ao plano da superfície, isentas de rebarbas e falhas. - 10mm - Valor Referência: 65,63

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MELIM COMERCIAL LTDA	35,99	5.398,50	Homologado em 19/12/2024 09:45:27 Por: Gerlane Pereira de Lima Santos

0040 - CENTRAL AR 9.000 BTUS Especificação: Capacidade térmica de refrigeração de 9.000 BTUM, capacidade de recirculação do ar não inferior a 330 m3/h, eficiência energética igual ou superior 10Ki/h. Certificado com Selo PROCEL INMETRO, tensão de 127 volts. Garantia mínima de 1 (um) ano. - CFHQ09 - Valor Referência: 2.180,11

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	2.180,00	21.800,00	Homologado em 19/12/2024 09:45:27 Por: Gerlane Pereira de Lima Santos

0041 - CENTRAL AR 12.000 BTUS Especificação: Capacidade térmica de refrigeração de 12.000 BTU/h, operação frio, capacidade de recirculação do ar não inferior a 330 m3/h, eficiência energética igual ou superior 10KJ/Mi, R22. Certificado com Selo PROCEL INMETRO, tensão de 127 volts. Garantia mínima de 1 (um) ano. - CFHQ12 - Valor Referência: 2.697,82

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	2.694,00	40.410,00	Homologado em 19/12/2024 09:45:27 Por: Gerlane Pereira de Lima Santos

0042 - CENTRAL AR 18.000 BTUS Especificação: Capacidade térmica de refrigeração de 18.000 BTU/h, operação frio, capacidade de recirculação do ar não inferior a 330 m3/h, eficiência energética igual ou superior 10KJ/h, R22. Certificado com Selo PROCEL INMETRO, tensão de 127 volts. Garantia mínima de 1 (um) ano. - CHFQ18 - Valor Referência: 3.480,37

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	3.477,00	69.540,00	Homologado em 19/12/2024 09:45:27 Por: Gerlane Pereira de Lima Santos

0043 - CENTRAL AR 24.000 BTUS Especificação: central de ar modelo split 24.000 BITU/H operação recircular do ar não inferior a 330 m3/h, eficiência energética igual ou superior 10kj/Wh, R22. certificado com selo PROCEL INMETRO, tensão de 220 volts. Garantia mínima de 1 (um) ano. - CFHQ24 - Valor Referência: 5.329,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	5.169,00	77.535,00	Homologado em 19/12/2024 09:45:27 Por: Gerlane Pereira de Lima Santos

0044 - COMPUTADOR Especificação: Computador i5 10ª geração completo Especificação: 1. Acessórios: 1.1. Cabos 1.2. Drivers de instalação e configuração para todas as placas e componentes instalados no computador 1.3. Manuais dos equipamentos e periféricos 2. Controladora de vídeo: 2.1. Controladora de vídeo onboard 2.2. Intel HD Graphics 630 integrado ao processador 2.3. Suporte a Microsoft® DirectX 12 e OpenGL 4.4 3. Controladoras de Discos: 3.1. Controladora padrão SATA II integrada à

Página 7 de 10





placa mãe, com capacidade para gerenciar 3 (três) dispositivos de armazenamento 4. Certificações - Deverá ser apresentado juntamente com a proposta: 4.1. Apresentar Declaração de compatibilidade, comprovando que o equipamento cotado está contido na HCL, categoria System / Desktop Uniprocessor para o Sistema Operacional solicitado nesta especificação 4.2. Posição tecnologia PFC (Power Factor Correction) e eficiência de, no mínimo, 80% (tecnologia 80 plus), comprovada através de declaração emitida no sítio www.80plus.com, na categoria bronze ou superior. 4.3. Comprovação que o equipamento está em conformidade com a norma EPEAT, nas categorias BRONZE, garantindo que o equipamento segue normas internacionais para consumo de energia e ambientais 4.4. Compatibilidade com o padrão DMI 2.0 (Desktop Management Interface) comprovado através de documentação expedida pelo fabricante do equipamento. 5. Disco rígido: 5.1. Padrão SATA III 5.2. Unidade(s) com capacidade de no mínimo 480GB 5.3. Velocidade de rotação de 7.200 rpm 6. Monitor: 6.1. Mo nitor LED 23" Polegadas Widescreen 6.2. Pixel pitch 0,2652mm 6.3. - brazilpc / Desk i3 10 geração - Valor Referência: 3.709,60

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
ELETRON COMERCIO E SERVICOS EM INFORMATICA LTDA	3.500,00	56.000,00	Homologado em 19/12/2024 09:45:27 Por: Gerlane Pereira de Lima Santos

0046 - CONJUNTO ALUNO TAMANHO 03 PRÉ-ESCOLA CONJUNTO ALUNO 3 - 1 MESA + 1 CADEIRA Especificação: Conjunto para crianças com altura compreendida entre 1,19 e 1,42m, composto de uma mesa e uma cadeira. Mesa individual com tampo em MDP ou MDF, revestido na face superior de laminado melamínico de alta pressão e na face inferior em chapa de balanceamento, montado sobre estrutura tubular de aço, contendo porta-livros em plástico injetado. Cadeira individual empilhável com assento e encosto em polipropileno injetado ou em compensado anatômico moldado, montado sobre estrutura tubular de aço. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS DA MESA Largura: 600 mm Profundidade: 450 mm Altura: 594 mm Espessura: 19,4 mm Tolerância: até + 2 mm para largura e profundidade, +/- 1 mm para espessura e +/- 6 mm para altura. Cor: Azul. CARACTERÍSTICAS DA MESA. Tampo em MDP ou MDF, com espessura de 18 mm, revestido na face superior em laminado melamínico de alta pressão, 0,8 mm de espessura, acabamento texturizado, na cor cinza, cantos arredondados. Revestimento na face inferior em chapa de balanceamento (contra-placa fenólica) de 0,6 mm. Aplicação de porcas garra com rosca métrica M6 e comprimento 10 mm. Topos encabeçados com fita de bordo termoplástica extrudada, confeccionada em PVC (cloreto de polivinila) PP (polipropileno) ou PE (polietileno), com "primer" na face de colagem, acabamento de superfície texturizado, na cor amarela, c - CJA 03 - Valor Referência: 915,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
NORTH BRASIL COMERCIAL LTDA	299,00	15.548,00	Homologado em 19/12/2024 09:45:27 Por: Gerlane Pereira de Lima Santos

0047 - TÚNEL LÚDICO Especificação: Túnel lúdico para crianças a partir de três anos. Dimensões e tolerâncias Largura: 870 mm Altura mínima: 870 mm Comprimento: 2140 mm Tolerância: ±10% (dez por cento). Características: Selo do Inmetro. Peças multicoloridas. Não tóxico. Túnel em estrutura curva. Mínimo de três módulos auto encaixáveis vazados para visualização interna e com possibilidades de expansão. Duas estruturas curvas q ue funcionam como entrada e saída. Polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. O túnel deverá apresentar diversos formatos. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os parafusos utilizados para encaixe dos módulos devem ser fixos para que não se soltem facilmente, visando segurança dos usuários. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. - 1007 - Valor Referência: 3.401,75

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MELIM COMERCIAL LTDA	1.790,00	7.160,00	Homologado em 19/12/2024 09:45:27 Por: Gerlane Pereira de Lima Santos

0048 - ARMÁRIO ROUPEIRO 16 PORTAS Especificação: Armário roupeiro de aço com dezesseis portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas independentes através de pitão para cadeado. Dimensões e tolerâncias Largura: 1230 mm +/- 30 mm Profundidade: 400 mm +/- 30 mm Altura: 1980 mm +/- 30 mm Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. Características. Corpo, divisórias e portas em chapa 22 (0,75mm) Piso dos compartimentos em chapa 20 (0,90mm) Pés em chapa 16 (1,50mm) dobradiças em chapa internas não visíveis na parte exterior do móvel no mínimo 75mm de altura 14 (1,9mm), duas unidades por porta. Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. Pintura em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. - 100310 - Valor Referência: 2.537,32

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	2.079,00	20.790,00	Homologado em 19/12/2024 09:45:27 Por: Gerlane Pereira de Lima Santos

0049 - ARQUIVO EM AÇO 2 PORTAS EM 4 PRATELEIRAS Especificação: Armário de aço alto, dividido verticalmente em dois compartimentos por meio de divisórias com portas independentes, dotado de quatro prateleiras removíveis e ajustáveis em cada compartimento. Dimensões e tolerâncias Largura: 900 mm +/- 10 mm Profundidade: 400 mm +/- 10 mm Altura: 1980 mm +/- 10 mm Tolerâncias para camada de tinta: mínimo 40 micrometros /máximo 100 micrometros. Características Corpo, divisórias e portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 22 (0,75 mm). Prateleiras e reforço das portas em chapa de aço laminado a frio - chapa 20 (0,90 mm). Base em chapa de aço laminado a frio - chapa 18 (1,25 mm). Barras de travamento das portas Ø = 1/4" (mínimo). Dobradiças internas não visíveis na parte exterior do móvel em chapa de aço laminado a frio - chapa 14 (1,9 mm) com no mínimo 75 mm de altura - três unidades por porta. Maçaneta e canopla inteiramente metálicas, com travamento sistema cremona. Fechadura de tambor cilíndrico embutida na maçaneta com no mínimo de 4 pinos. Chaves em duplicata presas às maçanetas correspondentes. Porta-etiquetas estampado ou sobreposto, sendo este último exclusivamente de liga metálica não ferrosa cromado. Pintura em tinta em pó híbrida epóxi/ poliéster, eletrostática brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros na cor cinza. - 100133 - Valor Referência: 1.517,99

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	1.239,00	6.195,00	Homologado em 19/12/2024 09:45:27 Por: Gerlane Pereira de Lima Santos





0050 - CADEIRA FIXA Especificação: Cadeira fixa confortável, suporta até 120 kg uniformemente distribuídos, resistente a água, toda a estrutura metálica deve ser submetida a tratamento antiferrugens, com pintura eletrostática estabilização, fosfatização, Rubrica pintura a pó que passe pelo processo de secagem em estufa a 250° C, com duas barras para reforço de aço, com fácil de limpeza, versátil, fácil manuseio. Características: Estrutura com tubo de aço reforçado na cor preta, Assento e encosto de Polipropileno, Altura: 80cm Largura: 47 cm Profundidade: 53 cm Peso: de até 4,500 kg. - CAD FX - Valor Referência: 346,97

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
NORTH BRASIL COMERCIAL LTDA	180,00	9.000,00	Homologado em 19/12/2024 09:45:27 Por: Gerlane Pereira de Lima Santos

0051 - GANGORRA DUPLA Especificação: Gangorra dupla para crianças de um a quatro anos, dimensões e tolerâncias Largura: 400 mm Altura: 470 mm Comprimento: 1110 mm Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS Selo do INMETRO Peças multicoloridas Não tóxico. Gangorra em monobloco para duas crianças. Manoplas duplas e fixas que ofereçam segurança para as crianças, evitando acidentes. Base antiderrapante para apoio dos pés. Assento anatômico e antiderrapante com ressalto nas extremidades para reduzir a possibilidade de a criança cair para trás. Produto de verã ser fabricado em oietileno pelo processo de roto moldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. Os materiais utilizados no processo de fabricação dos produtos deverão possibilitar a reciclagem após o término da vida útil. - JACARÉ - Valor Referência: 1.813,00

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	1.088,00	10.880,00	Homologado em 19/12/2024 09:45:27 Por: Gerlane Pereira de Lima Santos

0052 - GIRA-GIRA CARROSSEL Especificação: Gira-gira (carrossel) três lugares para crianças a partir de três anos. DIMENSÕES E TOLERÂNCIAS Diâmetro: 1000 mm Altura mínima: 495 mm Tolerância: ±10% (dez por cento). CARACTERÍSTICAS, Selo do INMETRO, Peças multicoloridas. Não tóxico. Peça composta por três partes: base, assentos e volante. Base com textura antiderrapante - as distâncias entre a base e os assentos e entre a base e o solo deverão acompanhar a norma vigente. Volante central fixo. Eixo metálico central - o eixo e o volante deverão girar facilmente e de maneira segura para os usuários. Três assentos anatômicos e antiderrapantes. Apoio para os pés. Produto deverá ser fabricado em polietileno pelo processo de rotomoldagem, composto com aditivo antiestático e aditivo anti-UV que protejam contra raios solares e desbotamento provocado pelo tempo (sol e/ou chuva), garantindo a cor e a resistência do produto. Os produtos deverão ter as laterais arredondadas em seu acabamento. reciclagem após o término da vida útil. - 1010 - Valor Referência: 2.415,50

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
MELIM COMERCIAL LTDA	1.490,00	14.900,00	Homologado em 19/12/2024 09:45:27 Por: Gerlane Pereira de Lima Santos

0054 - DATA SHOW Especificação: Projetor com tecnologia 3LCD que proporcione brilho e resolução nativa, que seja ideal para ambientes de sala de aula. Conta com conectividade HDMI e alto-falante integrado de 5W, que oferece vida útil de lâmpada de até 12.000 horas no modo ECO. ESPECIFICAÇÕES: Voltagem: Bivolt Cor: Branco Tecnologia: 3LCD Resolução: nativa e performance 4:3 Vida Útil da Lâmpada: até 12.000 horas no Modo ECO Conectividade: HDMI. DIMENSÕES E PESO: Altura: 24,9 cm Largura: 30,2 cm Profundidade: 8,7 cm Peso: 2,7 kg. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: deve conter 1 Cabo de Energia 1 Cabo HDMI (1,8 m) 1 Controle Remoto do Projetor 2 Pilhas 1 CD com Softwares 1 Folha de Instalação Rápida. - bt 960 - Valor Referência: 2.973,19

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
CENTRO MUSICAL IVAIPORA LTDA	2.970,00	8.910,00	Homologado em 19/12/2024 09:45:27 Por: Gerlane Pereira de Lima Santos

0056 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER Especificação: Impressora Multifuncional. Monocromática com Scanner, Alimentador de Documentos (ADF) para até 35 páginas, Impressão Duplex e Conexão de Rede ou USB. - Impressão: Tecnologia da impressão: Laser. Velocidade de impressão: 30ppm Impressão Duplex. Resolução de impressão: de até 2400 x 600 dpi, Ciclo máximo de impressão mensal: 10.000 páginas. Manuseio do Papel. Capacidade da Bandeja de Papel: 250 folhas, Capacidade de Saída do Papel: 100 folhas, Tamanhos do Papel: A5 até Ofício, ADF: 35 folhas. Cópia Velocidade da Cópia em Preto: 30 com Ampliação / Redução: 25% - 400% Tamanho do Vidro de Exposição 21,6 x 27,9 cm (carta) Agrupamento de Cópias (2 em 1) Cópia de Identidade (ID Card) Resolução de Cópia: 600 x 600 dpi Opções de Cópia Ordenadas, N em 1, cópias múltiplas (até 99), cópia de documentos de identidade. - B225 - Valor Referência: 2.852,83

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	2.299,80	13.798,80	Homologado em 19/12/2024 09:45:27 Por: Gerlane Pereira de Lima Santos

0057 - FRAGMENTADORA DE PAPEL Especificação: Fragmentadora de papel média Características técnicas mínimas: Abertura de inserção: aproximadamente 240 mm Número de folhas simultâneas: aproximadamente 20 folhas de 75g/m² Nível de Segurança: 3 (Norma DIN 32757-1) Acionamento: botão e sensor eletrônico Tempo de funcionamento: contínuo (sem paradas para resfriamento do motor) Velocidade de fragmentação: mínimo de 5 metros/min. Potência: mínima de 450 W Tensão: 110/220 (de acordo c/ a localidade) Nível de ruído abaixo de 65 dB, em atendimento a lei federal 6514/77, NBR 10152 e NB 95 Volume do cesto: mínimo de 30 litros Pentes raspadores: produzidos em material metálico Engrenagens: produzidas em material metálico. - PS418DA - Valor Referência: 1.993,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	1.993,00	15.944,00	Homologado em 19/12/2024 09:45:27 Por: Gerlane Pereira de Lima Santos





0058 - NOTEBOOK Especificação: Processador 11ª geração Core i3-1115G4 (2-core, cache de 6MB, até 4.1GHz) Sistema operacional. Ubuntu Linux 20.04 Placa de vídeo UHD com memória gráfica compartilhada Tela, Full HD de 15.6" (1920 x 1080) WVA Memória de 8GB DDR4 (1x8GB) 2666MHz expansível até 16GB (2 slots so DIMM). Armazenamento SSD de 128GB PCIe NVMe M.2. Cor preto ou cinza, Microsoft Office Sem pacote Office incluso, Software de Segurança, sem antivírus, Assistência técnica .1 ano de garantia básica via correios, Complete Care Sem Complete Care. Teclado padrão em português, com leitor de impressão digital (compatível apenas com Windows). Portas :2 portas USB 3.2 de 1ª geração.1 porta USB 2.0,1 conector de áudio,1 porta HDMI 1.4 Slots 1 slot M.2 2230 para placa de WiFi e Bluetooth 1 slot M.2 2230/2280 para unidade de estado sólido (SSD)/Intel Optane (não possui slot SATA)1 slot de cartão SD. Dimensões Altura (frontal): 17,50 mm (0,68") Altura (traseira): 18,99 mm (0,74") Largura: 358,50 mm (14,11") Profundidade: 235,56 mm (9,27") Peso: 1,85 kg (4,07 lb) Câmera HD de 720p a 30 FPS com microfone único integrado Áudio e alto-falantes. Alto-falantes estéreo, 2 de 2 W = 4 W no total, Chassi Policarbonato Wireless, Placa de rede 802.11ac, WiFi 1x1 e Bluetooth, Bateria principal Bateria de 4 células e 54Wh (integrada) Energia. Adaptador CA 65 Watts (Bivolt). - IDEAPAD I3 - Valor Referência: 4.099,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	3.274,00	9.822,00	Homologado em 19/12/2024 09:45:27 Por: Gerlane Pereira de Lima Santos

0059 - NOBREAK Especificação: Nobreak Bivolt - 700VA Proteções: - Curto-circuito no inversor. - Surtos de tensão entre fase e neutro. - Sub/sobretensão da rede elétrica. Na ocorrência destas, o nobreak passa a operar em modo bateria. - Sobreaquecimento no inversor e no transformador. - Potência excedida com alarme e posterior desligamento. - Descargas elétricas na linha telefônica (previne queima de modem, multifuncionais e fax). - Descarga total das baterias. Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado. - Modelos bivolt automático: entrada 115/127V~ ou 220V~ e saída 115V~. - Filtro de linha. - Estabilizador interno com 4 estágios de regulação. - Forma de onda senoidal por aproximação (retangular PWM). - DC Start: permite que o nobreak seja ligado na ausência de rede elétrica. - Battery Saver: evita o consumo desnecessário das cargas da bateria, preservando a sua vida útil. - Autodiagnóstico de bateria: informa quando a bateria precisa ser substituída. - Recarga automática das baterias em 4 estágios, mesmo com o nobreak desligado. - Recarregador Strong Charger: possibilita a recarga das baterias mesmo com níveis muito baixos de carga. - - NOBREAK UPS COMPACT XPRO 700VA BIVOLT - Valor Referência: 701,16

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
XMERCADO REDE DE SUPERMERCADOS ONLINE LTDA	499,00	4.990,00	Homologado em 19/12/2024 09:45:27 Por: Gerlane Pereira de Lima Santos

0060 - LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS Especificação: Leitor de código de barras a Laser. Leitura de códigos de barras Nota danfe, produtos em geral. Capacidade de Decodificação: Códigos de barras: Boleto Bancário (Febraban), AIM 128, Code11, Code32, Code39, Code93, Code128, Codabar, COOP 25, Deutsche 12, Deutsche 14, EAN-8, EAN-13, GS1-128, GS1 Databar (RSS), ISBN, ISSN, ITF-6, ITF-14, MSI-Plessey, Plessey, UPC-A, UPC-E, industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Matrix 2 of 5, Standard 2 of 5. Resolução: >=3mil, Profundidade de campo típica: EAN13 40mm-480mm (13mil) Code 39 80mm-180mm (5mil), Ângulo de leitura: Vertical +/- 70° / Horizontal +/- 60°, Campo de leitura: 53° +/-2°, Contraste mín.: 20%, Scans/seg.: 300, Interface: USB (configurável para Serial Virtual). A Distância Estimada Para Leitura é de até 30cm - Comprimento Do Cabo: 180cm - Potência: 20dbm - Fonte De Luz Laser ? 650nm - Velocidade de Leitura: 100/segundo. - Compatibilidade com códigos de barra: Upc-A, Upc-E, Ean13/Jan13, Ean8/Jan8, Isbn/Issn, 39, 128, 93, 11, Codabar, Msi/Plessey, Uk, Plessey, Ucc / Ean128 entre outros. Itens Inclusos: 01 - Leitor de código de barras. Leitura de códigos de barras Nota Danfe, Produtos em Geral. 01 - Cabo e manual de instruções Sensor de Imagem: Linear Imager, 2500 pixel, Iluminação: LED vermelho (620 ~ 630nm). - EA232 - Valor Referência: 299,33

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	299,00	598,00	Homologado em 19/12/2024 09:45:27 Por: Gerlane Pereira de Lima Santos

0061 - QUADRO MURAL FELTRO 90X60 Especificação: Quadro em metal com feltro para fixação de recados, trabalhos e outros. Altura mínima 60 cm, Largura mínima 90 cm. Moldura com cantos arredondados em alumínio anodizado fosco Confeccionado MDF 3mm revestido na parte frontal com card board 6mm Acabamento em feltro acrílico 2mm Sistema de fixação invisível permitindo instalação na vertical ou horizontal. - 8370 - Valor Referência: 166,18

Fornecedor	Valor Final	Valor Total	Situação
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	166,00	1.660,00	Homologado em 19/12/2024 09:45:27 Por: Gerlane Pereira de Lima Santos

Gerlane Pereira de Lima Santos
Autoridade Competente

