

PREENCHER OS CAMPOS EM CINZA - NÃO ALTERAR A ESTRUTURA DA PLANILHA

Solicitação de cotação de preços

Cotação de preços No: 20210115002

Prefeitura Municipal de Goiânia do Pará

RESPONSÁVEL:

NOME: LAUDEMIR DE BRITO

PROPOSTANTE:

NOME: BELLAN TRANSFORMACOES VEICULARES LTDA

ENDEREÇO: ROD BR 376, KM 188,5

BAIRRO: JARDIM SANTA IZ CIDADE: Marialva - PR

CNPJ: 18.093.163/0001-21

O município de Goiânia do Pará, solicita que seja fornecido os preços unitários e totais do(s) item(ns) abaixo especificado(s), para fins de levantamento preliminar de preço e verificação da modalidade de licitação cabível.

Sua proposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo administrativo de compras, reservando-se a entidade, o direito de adquirir apenas parte do(s) item(ns) discriminado(s), ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Goiânia do Pará.

Goiânia do Pará, 15 de Janeiro de 2021

LAUDEMIR DE BRITO

Responsável

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANT	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
18507	AMBULANCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO PICK-UP 4X4	TOYOTA/HILUX CS Diesel 4x4	3,000	UNIDADE	265000,000	795000,00
5 velocidades, freios dianteiros a disco e traseiro a tambor, tração 4x4 com alavanca para acionamento, medidas externas comprimento mínimo 5,330 entre eixo mínimo 3,080, comprimento interno da ambulância mínimo 2,310, tanque de combustível mínimo 75 l, direção hidráulica ou elétrica, pneus radiais mínimo 225/70 R 17", capacidade de carga mínimo 1.000 kg, peso em ordem de marcha mínimo 1770 kg. DESCRITIVO DA TRANSFORMAÇÃO Transformação ambulância confeccionado em baú de fibra de vidro; Revestimento interno nas laterais e teto em (PPRV) Fibra de vidro; Piso antiderrapante em fibra de vidro sem emendas para total higienização com trilha em fibra para entrada e saída da maca; Armário interno localizado na região superior em Fibra de Vidro; Salcão com local para medicamentos e suporte para instalação de equipamentos; Iluminação interna em LED 12 v; 02 tomadas internas 2P+T 110 Vcc; Inversor de voltagem 400 Watts; 02 Tomada Interna 12 Vcc; Sinalizador frontal em porta-lâmpara com mínimo de 05 lentes injetadas em policarbonato na cor vermelha, comprimento mínimo de 1.260 mm, largura mínima de 290 mm, mínimo de 10 blocos dianteiros, 10 blocos laterais e 02 blocos laterais sendo que cada bloco contém 04 LEDs de no mínimo 3 Watts e entre defletora em cada LED; O módulo de controle deverá permitir a geração de efeitos luminosos que caracterizam o veículo parado, em deslocamento e em situação de emergência, função de funcionamento apenas dos LEDs frontais e um lateral ou traseiros e um lateral e função de aumento gradual de intensidade dos LEDs; com no mínimo de 15 efeitos luminosos de flash distintos; Sinalizador Acústico com amplificador de no mínimo 100 W RMS de potência; @ 13.8 Vcc; 03 (três) tons distintos, resposta de frequência de 300 a 3000 Hz e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 128 dB @ 13.8 Vcc com um único altofalante; Luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo, sendo três em cada lado e 02 na traseira; Maca reclinável com comprimento superior a 1,90m com a cabeceira voltada para frente do veículo, com pés dobráveis; sistema escamoteável, provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, com pneus de borracha maciça e sistema de freios; com trava de segurança para evitar o fechamento involuntário das pernas da maca quando na posição reclinada; projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento de ventilação, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa. Esta maca deve dispor de três cintos de segurança fixos à mesma, equipados com trava rápida, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima. O cinto sei provido de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e suportar mais de 100 kg; Banco lateral para 02 pessoas com cintos de segurança individual, estofamentos em courovin de alta resistência, com assentos e encostos das costas individuais; Suporte para fixação de um cilindro de oxigênio com capacidade de 15 litros; Cilindro de oxigênio com capacidade de 15 litros; Régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador; Rede de oxigênio com válvula e manômetro em local de fácil visualização; Uma janela na lateral com vidro correído, fixada sem borracha para melhor ventilação e saída de água; Vidros nas duas portas traseiras com serigrafia e película opaca; O conjunto completo de fechadura, trincos, dois amortecedores sendo um em cada porta; Duas portas traseiras com fita com abertura lateral de folha dupla; Um ventilador interno no teto da ambulância com proteção de cúpula de fibra; Um exaustor interno no teto da ambulância com						

Total: 795000,00

Condições de pagamento: 05 (cinco) dias úteis após entrega dos veículos

Prazo de entrega: 90 (noventa) dias prorrogáveis

Validade da proposta: 60 dias

Valor por extenso: Setecentos e noventa e cinco mil reais.

Data: 20.01.2021

Willian P. S. S. S. S.

carimbo e assinatura

CNPJ: 18.093.163/0001-21
BELLAN TRANSFORMAÇÕES VEICULARES LTDA
ROD BR 376, KM 188,5 S/N, JD. SANTA IZABEL
MARIALVA - PR - CEP: 80.990-000




COMPRAS GOIANESIA <compras.goianesia@gmail.com>

COTAÇÃO

2 mensagens

COMPRAS GOIANESIA <compras.goianesia@gmail.com>
Para: mkt14@bellanveiculos especiais.com



20 de janeiro de 2021 15:27

Boa tarde!

A Prefeitura Municipal de Goianésia do Pará – PA, vem por meio deste, solicitar que sejam fornecidos os preços unitários e totais e a marca dos produtos especificados na planilha em anexo, para fins de levantamento preliminar de preços para início de processo licitatório cabível.

Sua resposta, de acordo com os preceitos legais, integrará um processo Licitatório, reservando-se à entidade, o direito de adquirir apenas parte dos itens discriminados, ou rejeitar todos, desde que haja conveniência para o município de Goianésia do Pará – PA.

Segue em anexo planilha de itens a ser cotado, preencher valores, marcas e assinar digitalmente.

pa363_Goianesia_do_Para_20210115002_010490_BELLAN_TRANSFORMACOES_VEICULARES_LTD A.xls
16K

mkt14@bellanveiculos especiais.com <mkt14@bellanveiculos especiais.com>
Para: COMPRAS GOIANESIA <compras.goianesia@gmail.com>

20 de janeiro de 2021 15:45

Boa tarde!!!

Em anexo

Atenciosamente,

Willyan Pinheiro Schwengber

Depto. de Licitações

☎ +55 44 99891-0185



Br 376, Km 188,5 s/nº

Jd. Santa Izabel – Caixa Postal 46

CEP 86990-000

Marialva – Paraná – Brasil

Fone: +55 44 3232-7180

www.bellanveiculos especiais.com.br



Siga-nos em nossas redes sociais.

A informação contida nesse e-mail é confidencial e dirigida somente ao(s) destinatário(s). Caso você a tenha recebido por engano, alertamos que quaisquer atos, por ação ou omissão, relacionados ou com base em seu conteúdo, tais como divulgação, utilização, reprodução ou distribuição, serão considerados ilegais, estando, portanto, expressamente não autorizados.

20/01/2021

Gmail - COTAÇÃO

considerados. Todas as opiniões e declarações destinadas a entidades externas a esta empresa, somente serão consideradas oficiais quando efetivamente confirmadas por um representante legal desta empresa. Economize papel. Pense antes de imprimir.

[Texto das mensagens anteriores oculto]

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
fis. 20
Rubrica

Livre de vírus. www.avast.com.

Cópia de pa363_Goianesia_do_Para_20210115002_010490_BELLAN_
TRANSFORMACOES_VEICULARES_LTDA.xls
137K

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ

Responsável: LAUDEMIR DE BRITO
Departamento: COMPRAS - PMGP

Relatório de Cotação: AMBULÂNCIA - SAÚDE

Pesquisa realizada entre 19/01/2021 08:47:09 e 20/01/2021 16:19:27

Relatório gerado no dia 20/01/2021 16:28:18 (R\$ 170.000,00)



Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020, os preços constantes nesse relatório atendem ao Inc. I Art. 2º, (Portal de Compras Governamentais - www.comprasgovernamentais.gov.br), §2º do Art. 5º, (o resultado da pesquisa será a média dos preços obtidos), bem como Inc. II e III do Art. 5º.

Método Matemático Aplicado: Menor dos preços obtidos - Preço calculado com base no menor de todos os preços selecionados pelo usuário na aquisição determinado item.

Adotando Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC IV - Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1º AMBULÂNCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO PICK-UP 4X4:

PREÇO	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
	3	R\$ 217.000,00 (un)	-	R\$ 217.000,00	R\$ 651.000,00

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMÓGI	NºPregão 412020 UASC:984657	01/12/2020	R\$ 217.000,00
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO BA	NºPregão 322020 UASC:983045	27/11/2020	R\$ 217.000,00

Valor Unitário R\$ 217.000,00

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA / (2) PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA	NºLicitação:833997	18/09/2020	R\$ 223.000,00

Valor Unitário R\$ 223.000,00

Menor dos Preços Obtidos: R\$ 217.000,00

Valor Global: R\$ 651.000,00

Detalhamento dos Itens

Item 1: AMBULANCIA TIPO A - SIMPLES REMOÇÃO TIPO PICK-UP 4X4

Preço Estimado: R\$ 217.000,00 (um)

Percentual:

Preço Máximo: R\$ 217.000,00

Média dos Preços Obtidos: R\$ 217.000,00

Quantidade Descrição

Observação

Quantidade

Descrição: Especificação: Descritivo Veículo: PICK-UP Potência Mínima 175 CV, Transmissão tipo manual 6 velocidades, freios dianteiros a disco e traseiro a tambor, tração 4x4 com alavanca para acionamento, medidas externas comprimento mínimo 5,330, entre eixos mínimo 3,090, comprimento interno da ambulância mínimo 2,310, tanque de combustível mínimo 75 l, direção hidráulica ou elétrica, pneus radiais mínimo 225/70 R 17", capacidade de carga mínimo 1.000 kg, peso em ordem de marcha mínimo 1770 kg. **PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 001/2020**
TRANSFORMAÇÃO Transformação ambulância confeccionado em baú de fibra de vidro. Revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV) Fibra de vidro; Piso antiderrapante em fibra de vidro sem emendas para total higienização com trilho em fibra para entrada e saída da maca; Armário interno localizado na região superior em Fibra de Vidro. Baicão com local para medicamentos e suporte para instalação de equipamentos; Iluminação interna em LED 12 v, 02 tomadas internas 2P+T 110 Vca; Inversor de voltagem 400 Watts; 02 Tomada interna 12 Vcc, Sinalizador frontal em barra linear com mínimo de 05 lentes injetadas em policarbonato na cor vermelha, comprimento mínimo de 1.260 mm, largura mínima de 290 mm, mínimo de 10 blocos dianteiros, 10 blocos traseiros e 02 blocos laterais sendo que cada bloco contém 04 LEDs de no mínimo 3 Watts e lente defletora em cada LEDs. O módulo de controle deverá permitir a geração de efeitos luminosos que caracterizem o veículo parado, em deslocação e em situação de emergência, função de funcionamento apenas dos LEDs frontais e um lateral ou traseiros e um lateral e função de aumento gradual de intensidade dos LEDs, com no mínimo de 15 efeitos luminosos de flash distintos; Sinalizador Acústico com amplificador de no mínimo 100 W RMS de potência, @ 13,8 Vcc, 03 (três) tons distintos, resposta de frequência de 300 Hz a 3000 Hz e pressão sonora a 01 (um) metro de no mínimo 128 dB @ 13,8 Vcc com um único autofalante. Luzes de advertência a faixas nas laterais do veículo sendo três em cada lado e 02 na traseira; Maca retrátil com comprimento superior a 1,90m com na cabeceira voltada para frente do veículo; com pés dobráveis, sistema escamoteável; provida de rodízios confeccionados em materiais resistentes a oxidação, com pneus de borracha maciça e sistema de freios; com trava de segurança para evitar o fechamento involuntário das pernas da maca quando na posição estendida, projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da viatura, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa. Esta maca deve dispor de três cintos de segurança fixos à mesma, equipados com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima. Deve ser provida de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e suportar neste item peso mínimo de 100 kg; Banco lateral para 02 pessoas com cintos de segurança individual, estofamentos em courovin de alta resistência, com assentos e encostos das costas individuais, Suporte para fixação de um cilindro de oxigênio com capacidade de 15 litros; Cilindro de oxigênio com capacidade de 15 litros; Régua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador; Rede de oxigênio com válvula e manômetro em local de fácil visualização; Uma janela na lateral com vidro corredeira, fixada sem borracha para melhor vedação e saída de água; Vidros nas duas portas traseiras com serigrafia e película opaca; Conjunto completo de fechadura, trincos, dois amortecedores sendo um em cada porta; Duas portas traseiras em fibra com abertura lateral de folha dupla, Um ventilador interno no teto da ambulância com proteção de cúpula de fibra, Um exaustor interno no teto da ambulância com proteção de cúpula de fibra; Pintura externa na cor do veículo; Instalação de 01 suporte para Soro e plasma fixado no balaústre; Balaústre fixado no teto, Reforço fixado no piso, embaixo de todas as rodas da maca em alumínio; Serigrafia padrão Ambulância; Cavidade para comunicação com a cabine; Equipamento operacional para gerenciamento de todo sistema elétrico da ambulância, possibilitando o comando de dentro da cabine do motorista para o ambiente do paciente, sem a necessidade de instalar botões no painel do veículo, controlando a carga da bateria, ligando e desligando iluminação interna, ligando e desligando iluminação externa nas laterais e strobs no para-choque dianteiro e traseiro, ligando e desligando iluminação da entrada "farol de embarque", ligando e desligando giroflex, ligando e desligando sirene e troca de tons, ligando e desligando tomadas 127vca/220vca e 12vcc, trajetos através do GPS integrado, ligando/desligando o ar condicionado no compartimento do paciente e gerenciando a velocidade do mesmo "caso esteja disponível na ambulância", com tela de no mínimo 7" touch screen, sistema operacional Android com função GPS, sensores de acelerômetro, giroscópio e proximidade. Equipado com processador mínimo Cortex A7-Dual Core 1,3 GHz, memória RAM mínimo de 512 MB DDR3, placa de vídeo modelo mínimo Mali 400, memória interna mínima de 4 GB (memória externa expansível até 32 GB), com mínimo câmera frontal e resolução de vídeo Full HD. Possui conectividade com wi-fi, bluetooth e USB. Reproduz áudio e vídeo em diversos formatos, acompanhando carregador de parede 110/220V, carregador veicular 12V e cabo USB; Acompanhado de CCT (Comprovante de Capacitação Técnica) conforme portaria 142 de 26/2 019 INMETRO, e Certidão de adequação e legislação do trânsito (CAT) Portaria DENATRAN 190/2009 que deverá corresponder exatamente ao modelo do veículo ofertado na proposta comercial.

Observação

22

Rubrica

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço

R\$ 217.000,00

Ata de 19 de 05 de Agosto de 2020

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAMOGI

Data: 01/12/2020 08:00

Objeto: Aquisição de um (01) veículo compacto tipo passeio, e um (01) veículo tipo ambulância, conforme especificado no ANEXO I deste Edital.

Descrição: AMBULÂNCIA - Item 2 - PICKUP 4X4 Potência Mínima Líquida 185 CV @3.600 rpm, Transmissão tipo manual 6 velocidades, freios dianteiros a disco caliper flutuante e traseiro a tambor, tração 4x4, medidas externas comprimento superior há 5,370, largura superior há 2,130, entre eixo superior há 3,090, comprimento interno da ambulância superior há 2,320, tanque de combustível superior há 75 l, direção hidráulica ou elétrica, pneus radiais 245/70 R 16, Alternador 140 A, bateria 12V - 70 Ah, capacidade de carga superior há 1.200 kg, peso em ordem de marcha 1770 kg. DESCRITIVO DA TRANSFORMAÇÃO Descritivo Transformação: Conforme disposto no Anexo I (Termo de Referência) do edital.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Identificação: NºPregão:412020 / UASG:984657

Lote/Item: /2

Ata: Link Ata

Adjudicação: 08/12/2020 15:32

Homologação: 08/12/2020 15:45

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: MG



CNPJ **RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR** **VALOR DA PROPOSTA FINAL**

21.380.013/0001-03 FAVORITA COMERCIO E SERVICOS LTDA

R\$ 217.000,00

* VENCEDOR *

Marca: CHEVROLET

Fabricante: CHEVROLET

Modelo: S-10 CS

Descrição: Item 2 - PICKUP 4X4 Potência Mínima Líquida 185 CV @3.600 rpm, Transmissão tipo manual 6 velocidades, freios dianteiros a disco caliper flutuante e traseiro a tambor, tração 4x4, medidas externas comprimento superior há 5,370, largura superior há 2,130, entre eixo superior há 3,090, comprimento interno da ambulância superior há 2,320, tanque de combustível superior há 75 l, direção hidráulica ou elétrica, pneus radiais 245/70 R 16, Alternador 140 A, bateria 12V - 70 Ah, capacidade de carga superior há 1.200 kg, peso em ordem de marcha 1770 kg. DESCRITIVO DA TRANSFORMAÇÃO Descritivo Transformação: Conforme disposto no Anexo I (Termo de Referência) do edital.

Endereço:

LA MICA MADIRA BUFAICAL, 451

Telefone:

(62) 8183-5381

Pregão (Compras Governamentais) 2: Menor Preço

R\$ 218.899,00

Regulamento: 07 de 01 de 08 de Agosto de 2020

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO BA

Data: 27/11/2020 09:08

Objeto: Aquisição de 01 (uma) Ambulância (veículo tipo pick-up transformada em ambulância com baú em fibra de vidro) para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde.

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Descrição: AMBULÂNCIA - Ambulância, PICKUP 4X4 DIESEL, Veículo novo, 0 KM, ano/modelo mínimo de 2020/2020, combustível diesel, cabine simples, Potência Mínima Líquida 185 CV @3.600 rpm, Transmissão tipo manual 6 velocidades, freios dianteiros a disco caliper flutuante e traseiro a tambor, tração 4x4, medidas externas comprimento superior há 5,370, largura superior há 2,130, entre eixo superior há 3,090, rodas de aço mínimo aro 16, comprimento interno da ambulância superior há 2,320, tanque de combustível superior há 75 l, direção hidráulica ou elétrica, pneus radiais 245/70 R 16, Alternador 140 A, bateria 12V - 70 Ah, capacidade de carga superior há 1.200 kg, peso em ordem de marcha 1770 kg. O descritivo da transformação consta no ANEXO I do Edital.

Identificação: NºPregão:322020 / UASG:983045

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 27/11/2020 13:08

Homologação: 27/11/2020 13:10

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: BA

CNPJ **RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR** **VALOR DA PROPOSTA FINAL**

09.899.808/0001-53 MOR COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS EIRELI

R\$ 218.899,00

* VENCEDOR *

Marca: CHEVROLET

Fabricante: CHEVROLET

Modelo: S10 4X4 CABINE SIMPLES 2.8i

Descrição: PICKUP 4X4 DIESEL Veículo novo, 01km, ano/modelo mínimo de 2020/2020, combustível diesel, cabine simples. Potência líquida 200 CV @ 3.600 rpm, transmissão tipo manual 5 velocidades, freios dianteiros a disco caliper flutuante e traseiro a tambor, tração 4x4, medidas externas comprimento 5.370, largura superior há 2.130, entre eixos superior há 3.090, rodas de aço mínimo aro 16, comprimento interno da ambulância superior há 2.320, tanque de combustível superior há 75 l, direção hidráulica ou elétrica, pneus radiais 245/70 R 16, Alternador 140 A, bateria 12V - 70 Ah, capacidade de carga superior há 1.200 kg, peso em ordem de marcha 1770 kg. Transformação ambulância confeccionado em bau de fibra de vidro com isolamento termo - acústico. Revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV) Fibra de vidro; Piso antiderrapante Armário interno localizado na região superior em Fibra de Vidro; Iluminação interna em 12V, 02 tomadas internas 2P+T 110 Vca; Inversor de voltagem 400 Watts; 02 Tomada 12 Vcc; Barra sinalizadora linear 1,00mt, 1,20mt, montada e fixada nas laterais superior e inferior interiores totalmente em alumínio pintura preta eletrostática, sem cúpula ou partes plásticas na cobertura ou base, ponteiros laterais (re) carburador, com blocos modulares de 12 LED super flux 5mm dotados de lentes colimadoras difusoras em plástico de engenharia (poli-carbonato); de alta visibilidade com resistência automotiva distribuídos equitativamente por toda a extensão do equipamento sem deixar pontos cegos de luminosidade com a finalidade de evitar vibração, (berço próprio) e mesmo não poderá ser apoiado em suporte de aço apoiado na fibra quando for esta a base de sustentação da maca, a maca será apresentado em catálogo próprio específico; Luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo, sendo três em cada lado e 02 na traseira, Maca, tipo III com comprimento superior a 1,90m com a cabeceira voltada para frente do veículo; com pés dobráveis, sistema escamoteável, provida de rodízios com fecho em material resistente a oxidação, com pneus de borracha macia e sistema de freios; com trava de segurança para evitar o fechamento involuntário da maca quando na posição estendida, projetada de forma a permitir a rápida retirada e inserção da vítima no compartimento da vítima, com a utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por qualquer pessoa; Esta maca deve dispor de três cintos de segurança fixos à mesma, equipados com travas rápidas, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima. Deve ser provida de sistema de elevação do tronco do paciente em pelo menos 45 graus e suportar neste item peso mínimo de 160kg; Balcão lateral para 03 pessoas com cintos de segurança individual, estofamentos em courovin de alta resistência, com assentos e encostos das costas individuais, suporte para fixação de um cilindro de oxigênio com capacidade de 15 litros; Cilindro de oxigênio com capacidade de 15 litros; Regua de oxigênio de 02 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador; Rede de oxigênio com válvula e manômetro em local de fácil visualização; Uma janela no lateral com vidro temperado, fixada sem borracha para melhor vedação e saída de água; Vidros nas duas portas traseiras com serigrafia e película opaca, Conjunto completo de fechadura, trincos, dois amortecedores sendo um em cada porta. Duas portas traseiras em fibra com abertura lateral de folha dupla. Um ventilador interno na tampa da ambulância com proteção de cúpula de fibra, um exaustor interno no teto da ambulância com proteção de cúpula de fibra; Pintura externa na cor branca com acabamento; Serigrafia padrão Ambulância, Cavidade para comunicação com a cabine, Ar condicionado para paciente, Alarme sonoro de ré. Acompanhado de CTT, Manual de Capacitação Técnica e Cartão de adequação e legislação do trânsito (CAT) em nome do Fornecedor, ou com vínculo com o licitante, quando não for o montador do veículo, layout do veículo proposto com desenho técnico assinado por engenheiro vinculado a licitante quando não for a própria montadora ou fabricante. Devem ser apresentados laudos do sinalizador: a) Atestado emitido por entidade de lei que comprove que o produto utilizado na montagem do veículo de sinalização visual se enquadra na presente especificação; b) Laudo emitido por entidade competente que comprove que o sinalizador luminoso a ser fornecido atende a norma SAE J575 (Society of Automotive Engineers) no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão e deformação; c) Laudo emitido por entidade competente que comprove que o sinalizador luminoso a ser fornecido atende a norma SAE J595 (Society of Automotive Engineers) no que se refere

Endereço:

RUA FLORIANO PEIXOTO, 15

Telefone:

(31) 3567-7458

Email:

controladoria2@nuach.com.br

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
fis. 24
A
Rubrica

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Menor Preço

R\$ 223.000,00

Data: 18/09/2020 / 18/09/2020

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA / (2) PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA

Data: 18/09/2020 08:30

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE UM PICKUP 4X4 - DIESEL - CABINE SIMPLES - VEÍCULO ZERO KM TRANSFORMAÇÃO EM AMBULÂNCIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES/DESCRIÇÃO TÉCNICA E DEMAIS CONDIÇÕES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

Modalidade: Pregão

SRP: SIM

Identificação: N° Licitação: 833997

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 06/10/2020 11:42

Homologação: 06/10/2020 11:42

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 1

UF: PI

Descrição: AMBULANCIA - PICKUP 4x4 - DIESEL - CABINE SIMPLES - Veículo zero Km. Potência Mínima Líquida 185 CV @ 3.600 rpm, Transmissão tipo manual 5 velocidades, freios dianteiros a disco caliper flutuante e traseiro a tambor, tração 4x4, medidas externas comprimento superior há 5.370, largura superior há 2.130, entre eixos superior há 3.090, comprimento interno da ambulância superior há 2.320, tanque de combustível superior há 75 l, direção hidráulica ou elétrica, pneus radiais 245/70 R 16, Alternador 140 A, bateria 12V - 70 Ah, capacidade de carga superior há 1.200 kg, peso em ordem de marcha 1770 kg. Transformação ambulância confeccionado em bau de fibra de vidro com isolamento termo acústico. Revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV) Fibra de vidro; Piso antiderrapante em fibra de vidro sem emendas para total higienização com trilho em fibra para entrada e saída da maca; Armário interno localizado na região superior em Fibra de Vidro;

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA FINAL

00.093.776/0003-53

MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EIRELI

R\$ 223.000,00

Fornecedor

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: PICKUP 4x4 - DIESEL - CABINE SIMPLES - Veículo zero Km. Potência Mínima Líquida 185 CV @3.600 rpm. Transmissão tipo manual 6 velocidades, freio motorizado a disco e caliper flutuante e traseiro a tambor, tração 4x4 medidas externas comprimento superior há 5,370 largura superior há 2,130, entre eixos superior há 2,100 e comprimento interno da ambulância superior há 2,220, tanque de combustível superior há 75 l, direção hidráulica ou elétrica pneus radiais 245/70 R16 - Alternador 140 A, bateria 12V - 70 Ah capacidade de carga superior há 1.200 kg, peso em ordem de marcha 1770 kg. DESCRITIVO DA TRANSFORMAÇÃO: Transformação ambulância confeccionado em baú de fibra de vidro com isolamento termo e acústico; Revestimento interno nas laterais e teto em (PRFV) Fibra de vidro - piso antiderrapante em fibra de vidro sem emendas para total higienização com trilho em fibra para entrada e saída da maca. Armário interno localizado na região superior em Fibra de Vidro; Balcão com local para medicamentos e suporte para instalação de equipamentos; Iluminação interna em LED 12 V. 02 tomadas internas 12V - 100 Vca; Inversor de voltagem 400 Watts; 02 Tomada Interna 12 Vca; Sinalização barra com sirene eletrônica e 01 tom; Luzes de advertência fixadas nas laterais do veículo, sendo três em cada lado e 02 na traseira, Marca retrátil com comprimento superior a 1,90m com a cabeceira voltada para frente do veículo, com freio de travão de segurança para evitar fechamento involuntário das pernas da maca quando na posição estendida, projetada de forma a permitir a rápida entrada e saída da vítima no compartimento da viatura, com utilização de um sistema de retração dos pés acionado pelo próprio impulso da maca para dentro e para fora do compartimento, podendo ser manuseada por apenas uma pessoa. Esta maca deve dispor de três cintos de segurança fixos a mesma, equipados com trava rápida, que permitam perfeita segurança e desengate rápido, sem riscos para a vítima. Deve ser provida de sistema de elevação do tronco do paciente em pneus, com 45 graus e suportar neste item peso mínimo de 100 kg. Bancolateral para 02 pessoas com cintos de segurança individual, estofamento em couro verde e alcatraz, resistência, com assentos e encostos dos costas individuais; Suporte para fixação de um cilindro de oxigênio com capacidade de 15 litros; Cilindro de oxigênio com capacidade de 15 litros; Regua de oxigênio de 03 pontas com fluxômetro / aspirador / umidificador; Rede de oxigênio com válvula e manômetro em local de fácil visualização; Uma janela na lateral com vidro corredeira, fixada com borracha para melhor vedação e saída de água; Vidros nas duas portas traseiras com selo de segurança; Conjunto completo de fechadura, trinco, dois amortecedores sendo um em cada porta; Duas portas traseiras em fibra com abertura lateral interna dupla; Um ventilador interno no teto da ambulância com proteção de cúpula de fibra, Um exaustor interno no teto da ambulância com GM S10 CABINE SIMPLES ADAPT. AMBULÂNCIA.

Endereço:

R. NÍDA BERNARDO MANUEL, 10360

Telefone:

(11) 2478-2818

Email:

cotacao@manupa.com.br

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
fis. 25
Rubrica