



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

SOLICITAÇÃO

À Sra. Cynthia Caroline Gomes de Sena
Secretária Municipal de Administração

Ao cumprimentá-la cordialmente, sirvo-me da presente, para solicitar abertura de processo licitatório para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Salinópolis.

Tendo em vista que o processo para **“AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE”** foi revogado, devido um erro no quantitativo e na cotação dos itens do Termo de referência e por conseguinte, no Instrumento Convocatório, desmembrando os itens específicos da secretaria de saúde.

Na qualidade de secretária, eu elaboro a presente solicitação para que, através de procedimento legal pertinente, possa-se estabelecer normas, critérios e condições principais para que seja efetuada a **“AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS HOSPITALARES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SALINÓPOLIS/PA”**, conforme especificações e quantidades abaixo:

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÃO	UND.	QUANT.
1	AMBÚ REANIMADOR DE SILICONE COMPLETO ADULTO (BALÃO EM SILICONE AUTOCLAVÁVEL ADULTO: 1600ML, MÁSCARA FACIAL EM SILICONE, VÁLVULA SUPERIOR E INFERIOR, RESERVATÓRIO DE 2500ML.)	UND.	10
2	AMBÚ REANIMADOR INFANTIL DE SILICONE COMPLETO (BALÃO EM SILICONE AUTOCLAVÁVEL INFANTIL: 500ML, MÁSCARA FACIAL EM SILICONE, VÁLVULA SUPERIOR E INFERIOR, RESERVATÓRIO DE 1000ML.)	UND.	10
3	AMBÚ REANIMADOR NEONATAL DE SILICONE COMPLETO (BALÃO EM SILICONE AUTOCLAVÁVEL INFANTIL: 500ML, MÁSCARA FACIAL EM SILICONE, VÁLVULA SUPERIOR E INFERIOR, RESERVATÓRIO DE 1000ML.)	UND.	5
4	APARELHO DE PA (ESTETOSCÓPIO + ESFIGMOMANÔMETRO) TAMANHO G OBESO -KIT DE APARELHO DE PRESSÃO TECIDO EM NYLON, COM FECHO EM VELCRO E ESTETOSCÓPIO DUPLO,MANGUITO,PERA E VÁVULA DE ALTA DURABILIDADE, MANOMETRO DE ALTA SENSIBILIDADE COM GRADUAÇÃO DE 0 A 300MMHG,BRAÇADEIRA GRANDE EM NYLON COM IMPERMEÁVEL COM FECHO EM VELCRO:ESTETOSCÓPIO DUPLO,BRAÇADEIRA COM MANGUITO EM PVC (CIRCUNFERENCIA 35 ATÉ 51CM),01 MANOMETRO 0-300MMHG(52X98X35,5MM),1 BRAÇADEIRA(75X220MM), 1 VÁLVULA DE DEFLAÇÃO, 1 PERA,1 ESTETOSCÓPIO, 1 ESTOJO PARA VIAGEM,APROVADO PELO INMETRO.	UND.	30
5	APARELHO DE PA (ESTETOSCÓPIO + ESFIGMOMANÔMETRO) TAMANHO M ADULTO-KIT DE APARELHO DE PRESSÃO TECIDO EM NYLON, COM FECHO EM VELCRO E ESTETOSCÓPIO DUPLO,MANGUITO,PERA E VÁVULA DE ALTA DURABILIDADE, MANOMETRO DE ALTA SENSIBILIDADE COM GRADUAÇÃO DE 0 A 300MMHG,BRAÇADEIRA EM NYLON COM IMPERMEÁVEL COM FECHO EM VELCRO:ESTETOSCÓPIO DUPLO,BRAÇADEIRA COM MANGUITO EM	UND.	100



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	PVC (CIRCUNFERENCIA 18 ATÉ 36CM),01 MANOMETRO 0-300MMHG(52X98X35,5MM),1 BRAÇADEIRA(75X220MM), 1 VÁLVULA DE DEFLAÇÃO, 1 PERA,1 ESTETOSCÓPIO, 1 ESTOJO PARA VIAGEM,APROVADO PELO INMETRO.		
6	APARELHO DE PA (ESTETOSCÓPIO + ESFIGMOMANÔMETRO) TAMANHO P INFANTIL-KIT DE APARELHO DE PRESSÃO TECIDO EM NYLON, COM FECHO EM VELCRO E ESTETOSCÓPIO DUPLO,MANGUITO,PERA E VÁLVULA DE ALTA DURABILIDADE, MANOMETRO DE ALTA SENSIBILIDADE COM GRADUAÇÃO DE 0 A 300MMHG,BRAÇADEIRA EM NYLON COM IMPERMEÁVEL COM FECHO EM VELCRO:ESTETOSCÓPIO DUPLO,BRAÇADEIRA COM MANGUITO EM PVC DE USO INFANTIL(CIRCUNFERENCIA 10 ATÉ 18CM),01 MANOMETRO 0-300MMHG(52X98X35,5MM),1 BRAÇADEIRA(75X220MM), 1 VÁLVULA DE DEFLAÇÃO, 1 PERA,1 ESTETOSCÓPIO, 1 ESTOJO PARA VIAGEM,APROVADO PELO INMETRO.	UND.	30
7	APARELHO DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE BRAÇO HEM-7122 – OMRON, COM BRAÇADEIRA ADULTO E INFANTIL	UND.	150
8	APARELHO DE PROFILAXIA COM JATO DE BICARBONATO (CANETA DE JATO AUTOCLAVÁVEL, DIMENSÕES 160 X 164 X 131MM, PESO LÍQUIDO 0,715 KG, PESO BRUTO 1,005 KG, PRESSÃO DE ENTRADA DE ÁGUA 15-72 PSI, PRESSÃO DE ENTRADA DE AR 70-80 PSI, ACIONAMENTO ATRAVÉS DO PEDAL DO EQUIPO, GABINETE CAIXA CONFECCIONADO COM PLÁSTICO RESISTENTE.)	UND.	4
9	APARELHO DE RX DIGITAL (GERADOR DE ALTA TENSÃO, TRIFÁSICO,DETECTOR-DR,TUBO DE RAIOS X, SISTEMA RADIOGRÁFICO (MOVIMENTOS MANUAL OU MOTORIZADO, DISTANCIA FOCO-FILME VARIÁVEL FREIOS ELETROMAGNÉTICOS CONTROLE VERTICAL DO BRAÇO DESDE O BUCKY PARA FÁCIL POSICIONAMENTO DO PACIENTE POSICIONADOR DE BRAÇO GIRATÓRIO POTTER BUCKY OSCILANTE BANDEJA COM SISTEMA DE AUTO CENTRALIZAÇÃO DE CHASSIS PARA FILMES OU CASSESTES DE 13X18CM A 35X43 EM QUALQUER DIREÇÃO, MESA RADIOGRÁFICA-GRADE ANTIDIFUSORA DE ALTA RESOLUÇÃO DE 103-215 LINHAS MESA DE TAMPO FIXO COM RODAS TAMPO LAMINADO OU DE FIBRA DE CARBONO)	UND.	1
10	APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA - COM AJUSTE DE ALTURA DOPPLER COLORIDO, IMAGEM TRAPEZOIDAL NO TRANSDUTOR LINEAR, RECONSTITUIÇÃO 3D, ZONA FOCAL MULTIPLA, ZOOM DE ALTA DEFINIÇÃO, EDIÇÃO DE LOOP DE MEMÓRIA, COLORIZAÇÃO DE IMAGENS,TRANSDUTOR CONVEXO, TRANSDUTOR ENDOCAVITÁRIO, TRANSDUTOR LINEAR), BRAÇO ARTICULADO-CONSOLE AJUSTÁVEL TRANSPORTE FÁCIL,INTERFACE INTUITIVA DO USUÁRIO,MONITOR DE TELA PLANA DE ALTA RESOLUÇÃO DE 19 POLEGADAS, APLICAÇÃO GINECOLOGICO,OBSTETRICO,ABDOMEM TOTAL,VASCULAR,MAMA,MUSCULO ESQUELÉTICO E UROLÓGICO.)	UND.	1
11	APARELHO ELTRÔNICO LOCALIZADOR APICAL C/DISPLAY COLORIDO (TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DC 7,5 V: 5 CÉLULAS DC 1,5 V ALCALINAS, ALIMENTAÇÃO MENOR 0.135 VA, TESTE DE TENSÃO, TESTE DE CORRENTE ELÉTRICA MENOR 10 UA, DISPLAY TELA LCD, DIMENSÕES 105 X 105 X 115 MM, PESO 370G, UNIDADE PRINCIPAL 1 DE CADA, CABO PROBE 1 DE CADA, TITULARES 1 CADA, ELETRODOS CONTRÁRIO 4 CADA, CHAVE DE FENDA 1 CADA.)	UND.	1
12	APARELHO FOTOPOLIMERIZADOR LED WIRELESS SEM CABO(VOLTAGEM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA DE 100 A 240 VCA,CONSUMO 10VA,FREQUENCIA 50/60HZ,PESO LÍQUIDO 200G, COMP.DE ONDA DA LUZ 450-480NM, PONTEIRA CONDUTORA DE LUZ	UND.	10



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	GIRATÓRIA, EM POLÍMERO PROGRAMÁVEL DE 10 A 100 SEGUNDOS VIA BOTÃO DE ACIONAMENTO COM BIP SONORO A CADA 10 SEGUNDOS, BATERIA DE LÍTIO, 3,7 V-2000MAH, TEMPO DE CARREGAMENTO DE BATERIA, 5 HORAS, POTÊNCIA DE SAÍDA, 650MW/CM ² , DIMENSÕES DA PEÇA DE MÃO 0,25MM X 250MM, DIMENSÕES DA FONTE, 70MM X 47MM X 39MM, AUTONOMIA DA BATERIA APROX 2 HORAS DE TRATAMENTO, QUE EQUIVALEM A 720 ACIONAMENTOS DE 10 SEGUNDOS CONSECUTIVOS.		
13	APARELHO MEDIDOR DE PRESSÃO ARTERIAL DIGITAL DE BRAÇO G-TECH LA800 - INCLUSO ADAPTADOR FONTE DE ENERGIA BIVOLT PARA SER USADO CONECTADO NA TOMADA. NÃO POSSUI BATERIA INTERNA (FUNCIONA CONECTADO NA ENERGIA COM USO DA FONTE OU COM USO DE PILHAS)	UND.	30
14	ARCO/BAMBOLÊ DE PVC. FABRICADO DE PVC TUBULAR, REFORÇADO POR JUNÇÃO PLÁSTICA. SEGURO E DE EXTREMA QUALIDADE. CORES VARIADAS COM 75 CM DE DIÂMETRO (MÉDIO, ACIMA DE 09 ANOS). COM SELO DO INMETRO. 2CM DE DIÂMETRO.	UND.	30
15	ASPIRADOR CIRÚRGICO PORTÁTIL 1,3 LITROS ASPIRAMAX – OMRON, PARA ASPIRAR LÍQUIDOS E SECREÇÕES POSSUI COMO ELEMENTO PRINCIPAL UMA BOMBA DE VÁCUO COM ACIONAMENTO ELÉTRICO, ACOPLADA A DISPOSITIVOS MECÂNICOS	UND.	3
16	ASPIRADOR PORTÁTIL 1,3 LITROS BRANCA STANDART SEM CÂNULAS, PEDAL E TUBO DE SILICONE 5005BRST-NSR-NSR (01 BOMBA DE VÁCUO, 1 FRASCO COLETOR DE 1L EM PVC, 1 TAMPA PLÁSTICA COM VÁLVULA DE SEGURANÇA ACOPLADA, 02 METROS DE TUBO DE SILICONE, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO MOTOR 1/30 HP, VOLTAGEM 110 E 220 VOLTS (60 HZ), FRASCO COLETOR CAPACIDADE 1,3 LITROS, VÁCUO MÁXIMO 22 HG, VÁLVULA DE SEGURANÇA CONTRA TRASBORDAMENTO DO FRASCO, VAZÃO LIVRE 15LT/MIN, PESO 2,3KG.)	UND.	2
17	AUTOCLAVE 12 LITROS VERTICAL (AUTOCLAVE ODONTO, MANÔMETRO DIGITAL COM BARRAS DE LEDS, PROGRAMA ÚNICO DE ESTERELIZAÇÃO, CAPACIDADE 12 LITROS, TECLADO DE CONTROLE, CÂMARA EM ALUMÍNIO ANODIZADO, QUE FACILITA A LIMPEZA, CÂMARA COM 2 A 3 BANDEJAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO ESPAÇO PARA 4ª BANDEJA OPCIONAL, SECAGEM COM PORTA ENTREABERTA, CONTA COM 13 SISTEMAS DE SEGURANÇA, SISTEMA COM MICROCONTROLADOR)	UND.	6
18	AUTOCLAVE 21 LITROS HORIZONTAL (DIMENSÕES DA CÂMARA (DXP) 252 X 421MM, PESO 28KG, POTÊNCIA 1000 W, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, TENSÃO 127 OU 220 V, TEMPERATURA DE TRABALHO 1 KGF/CM ² , CÂMARA DE ESTERELIZAÇÃO INOX AISI 304, GABINETE AÇO 1020, PINTURA EXTERNA/INTERNA ELETROSTÁTICA, CONTROLADOR SMD MICROPROCESSADO ISOLADO, DISPOSITIVO DE SEGURANÇA 22, GUARNIÇÃO SILICONE, BANDEJA INTERNAS 02 EM ALUMÍNIO PERFURADO, SENSOR TERMOPAR, CICLO DE SECAGEM DE SÉRIE, ACESSÓRIOS: BANDEJAS, COPO MEDIDA, MANGUEIRA DE DRENAGEM, CABO DE ENERGIA, MANUAL DE INSTRUÇÃO E FORMULÁRIO DE CADASTRO.)	UND.	1
19	AUTOCLAVE 30 LITROS -MODELO AUTOCLAVE/SUPER/TOP, FECHO DA TAMPA DE TRÍPLIO ESTÁGIO E PORTA COM CONSTRUÇÃO DUPLA TOTALMENTE EM AÇO CARBONO E AÇO INOX LAMINADO, CÂMARA DE ESTERELIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, PAINEL DIGITAL LCD, TECLADO MEMBRANA PARA CONTROLE DE PARÂMETROS DOS CICLOS, MENSAGENS VIRTUAIS E SONORAS, CONTROLE DO CICLO AUTOMÁTICO, MICROPROCESSADOR ELETRÔNICO, SECAGEM	UND.	1



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	PROGRAMÁVEL DO MATERIAL, GUARNIÇÃO EM SILICONE VULCANIZADO FIXADA EM CÂMARA DE ESTERELIZAÇÃO, ATUAÇÃO DESCONTINUA DA RESISTENCIA DURANTE O CICLO PARA MENOR CONSUMO, ENERGIA ELETRICA, UTILIZA AGUA LIMPA A CADA CICLO PARA MELHOR QUALIDADE DO VAPOR, DIVERSOS SISTEMA DE SEGURANÇA AUTOMÁTICOS, PRODUTO RESISTENTE, FACIL INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO, PESO-36KG, AÇO INOX, DIMENSÕES DA CÂMARA-30X42,4CM, DIMENSÕES DA AUTOCLAVE-38X44X59,5CM(ALTURAXLARGURAXCOMPRIMENTO), POTENCIA 1400W, PRESSÃO DE TRABALHO 1KGF/CM², TEMPERATURA PADRÃO O.M.S ATÉ 121°C, SEGURANÇA 22 DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA, TENSÃO/CORRENTE NOMINAL 127V/10A OU 220V/5A, CICLO DE SECAGEM DE SÉRIE, BANDEJAS DE ALUMINIO, REGISTRO DA ANVISA 10430810013.		
20	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA (BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO CAPACIDADE ATÉ 180 KG, ACOMPANHA RÉGUA ANTROPOMÉTRICA DE 1 A 2 M, FRAÇÕES DE 100G, BASE EM CHAPA, OS PÉS E O TAPETE DA BALANÇA ANTROPOMÉTRICA SÃO EM BORRACHA.)	UND.	15
21	BALANÇA DIGITAL (CAPACIDADE DE ATÉ 150KG, BALANÇA DIGITAL VIDRO ABS, CAPACIDADE 150KG, GRADUAÇÃO 0,1KG, DISPLAY LCD 4 DÍGITOS, BATERIA 3V-LI, ATIVAÇÃO AUTOMÁTICA, UNIDADES KG/LD, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS 10 SEGUNDOS, AVISO DE BATERIA FRACA E AVISO DE ERRO)	UND.	20
22	BALANÇA ELETRÔNICA DIGITAL-BALANÇA ELETRONICA PARA PESAR PESSOAS, COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA DE 1,95M, CAPACIDADE DE 200KG, DIVISÃO DE 50G, BIVOLT 110/220V, PLATAFORMA 50X40CM, TAPETE DE BORRACHA ANTI DERRAPANTE, PINTURA ELETROSTATICA, PÉS REGULÁVEIS, FABRICA EM CHAPA DE FERRO ESTAMPADA.	UND.	30
23	BALANÇA MÊCANICA P/PESAR BÊBES(BALANÇA MECÂNICA P/PESAR BÊBE, CAPACIDADE 16KG, DIVISÃO 10G, CARGA MÍNIMA 200G, CORPO ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO CARBONO, CURSORES AÇO INOXIDÁVEL POLIDO, MATERIAL IMUNE A OXIDAÇÃO, SISTEMAS DE RÉGUAS MENOR DE CIMA, RÉGUA LISA PARA AS MENORES DIVISÕES LATÃO POLIDO COM DUREZA E DURABILIDADE ELEVADA, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA COR BRANCO, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO, CONCHA ANATÔMICA CONSTRUÍDA ESPECIALMENTE EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR EXTRA-BRANCO, É ANTI-GERMES, TOTALMENTE HIGIENIZÁVEL E ATÓXICA NÃO OFERECENDO NENHUM RISCO A SAÚDE DE BEBÊ, PÉS ANTIDERRAPANTES E REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO PRODUZIDO EM BORRACHA SINTÉTICA, ALÉM DE PERMITIR CORREÇÃO DE DESNÍVEIS OFERECE MAIOR ADERÊNCIA AO PISO E SEGURANÇA PARA AS PESAGENS, SEGURANÇA TRAVA IMPACTO EVITANDO SOBRECARGA MÊCANICA QUANDO A BALANÇA NÃO ESTIVER EM USO, DIMENSÕES CONCHA AÇO INOXIDÁVEL 44,5P X 29,5L X 6,5A CM.	UND.	10
24	BALANÇA DIGITAL/ELETRÔNICA PEDIÁTRICA, CAPACIDADE ATÉ 30KG, DIVISÃO 10G, CARGA MÍNIMA 200G, CONCHA ANATÔMICA CONSTRUÍDA ESPECIALMENTE EM POLIPROPILENO INJETADO NA COR EXTRA-BRANCO, É ANTI-GERMES, TOTALMENTE HIGIENIZÁVEL E ATÓXICA NÃO OFERECENDO NENHUM RISCO A SAÚDE DE BEBÊ, PÉS ANTIDERRAPANTES PRODUZIDO EM BORRACHA SINTÉTICA, ALÉM DE PERMITIR CORREÇÃO DE DESNÍVEIS OFERECE MAIOR ADERÊNCIA AO PISO E SEGURANÇA PARA AS PESAGENS.	UND.	2



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

25	BARRA PARALELA DESMONTÁVEL EM AÇO CARBONO COM PISO EM MADEIRA AÇO CARBONO, DIMENSÃO 251.2CM X 127CM X 104.1CM (CXLXAMIN/MÁX), PESO 32,8KG.	UND.	2
26	BEBEDOURO DE ÁGUA DE 100 LITROS AÇO INOXDÁVEL INDUSTRIAL, 3 TORNEIRAS E 1 JATO NA VOLTAGEM 110V OU 220V, ÁGUA FILTRADA GELADA DE QUALIDADE EM UM ÚNICO RESERVATÓRIO. ACOMPANHA FILTRO (EXTERNO) DE FÁCIL INSTALAÇÃO, APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. IDEAL PARA AMBIENTES DE GRANDE MOVIMENTO	UND.	15
27	BIOMBO C/TECIDO (BIOMBO EM AÇO, REVESTIDOS COM TECIDOS TÉCNICOS ESPECIAIS PARA ÁREA HOSPITALAR QUE GARANTE PROTEÇÃO ANTIMICROBIANA, ANTI-FUNGO E NÃO PROPAGA CHAMAS, ARMAÇÃO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, LEVE E SEGURO, ESTRUTURA EM AÇO COM TUBO DE 5/8 E PINTURA ELETROSTÁTICA, OPÇÕES COM PONTEIRA OU RODÍZIO EM PLÁSTICO LISO OU DECORATIVO, MEDIDAS, 1,78 METROS DE ALTURA X 0,60 METROS DE LARGURA PARA CADA PARTE, TRIPLO.)	UND.	20
28	BOLA PARA EXERCÍCIOS PILATES SUPORTA ATÉ 150KG GT351 - MATERIAL: POLIPROPILENO; SISTEMA: ANTI-ESTOURO SUPORTA: ATÉ 150KG POSSUI GOMOS QUE FORNECEM UMA TRAÇÃO EXCELENTE CONTRIBUI COM: AUMENTO DA FORÇA FÍSICA; RESISTÊNCIA; AGILIDADE; PERDA DE PESO; POSTURA; EQUILÍBRIO; ALONGAMENTOCORES VARIADAS.	UND.	20
29	BOMBA DE INFUSÃO VOLUMÉTRICA PERISTÁLTICA LINEAR PARA ADMINISTRAÇÃO DE SOLUÇÕES ENTERAIS E PARENTERAIS, POSSUIR BIBLIOTECA DE MEDICAMENTOS (MÍNIMO DE 40 DROGAS) COM BATERIA (TELA DE LCD PARA AJUSTES E CONFIGURAÇÃO, PAINEL DE LEDS PARA REGISTRO DE VOLUME INFUNDIDO, LED'S INDICADORES DE FUNCIONAMENTO, VOLUME DE INFUSÃO 1ML A 9999ML TAXA DE INFUSÃO, MODO ML/H-, MODO INCREMENTO DE 1GOTA/MIN, TAXAS DE BOLUS/PURGAR 100 A 1200 ML/H, BATERIA RECARREGÁVEL, COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 04 DE FUNCIONAMENTO SEM NECESSIDADE DE RECARGA, ALIMENTAÇÃO Bivolt AUTOMÁTICO, 1 CABO DE FORÇA, 1 BATERIA INTERNA, 1 SENSOR DE GOTAS, 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES, CERTIFICADO DE GARANTIA.	UND.	2
30	BOMBA DE VÁCUO CICLONE - DEVERÁ APRESENTAR AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: SISTEMA DE SUÇÃO DE ALTA POTÊNCIA; ASPIRA E DRENA TODOS OS RESIDUAIS DO MEIO BUCAL DIRETAMENTE PARA O ESGOTO, SEM CONTATO FÍSICO; AUMENTA A BIOSSEGURANÇA DO CONSULTÓRIO; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA QUE DESLIGA O MOTOR EM CASO DE SUPERAQUECIMENTO, NÃO DEIXANDO O EQUIPAMENTO QUEIMAR; PROJETADO COM MATERIAIS RESISTENTES À CORROSÃO, AUMENTANDO A VIDA ÚTIL DOS COMPONENTES; PERMITE A REGULAGEM DA POTÊNCIA DA SUÇÃO CONFORME NECESSIDADE (KIT SUCTOR BV); SELO MECÂNICO DE VEDAÇÃO; NÃO PERMITE A FUGA D'ÁGUA E RESISTENTE AO USO INTENSIVO; BAIXA EMISSÃO DE RUÍDOS. DEVERÁ APRESENTAR AS SEGUINTE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: CONSUMO DE ÁGUA: 0,4 L/MIN; PRESSÃO DE ÁGUA 14 PSI ± 2; NÍVEIS DE VÁCUO 500 MM/HG; VAZÃO DE AR: 220 L/MIN; PESO 35 KG; DIMENSÕES ALTURA 378MM, COMPRIMENTO 375 MM, LARGURA 245 MM; CONSUMO DE ENERGIA 1650 VA ±10%; FUSÍVEIS 10 A; NÍVEL DE VÁCUO 450 MM/HG; POTÊNCIA 1397 VA ± 10%; POTÊNCIA DO MOTOR: MODELO 1 HP: ATENDE ATÉ 4 CADEIRAS ODONTOLÓGICAS, MODELO ½ HP: ATENDE ATÉ 2 CADEIRAS ODONTOLÓGICAS. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 220 VAC ± 10% 60 HZ; 240 VAC ± 10% 50/60 HZ;	UND.	2



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	CORRENTE 7,5 A; SENTIDO DA ROTAÇÃO: HORÁRIO; ROTAÇÃO 3520 RPM; NÍVEL DE RUÍDO ENTRE 61 E 67 (DB(A)/1M).		
31	BRAÇADEIRA EM AÇO ESTOFADO, APOIO DE BRAÇO PARA LABORATÓRIO (PEDESTAL ALTURA REGULÁVEL)	UND.	15
32	CADEIRA DE RODA DOBRÁVEL (ESTRUTURA EM DURO ALUMÍNIO TUBULAR, BASE EM LAMINADO SINTÉTICO REFORÇADO COM TELA DE NYLON, DIMENSIONADA PARA SUPORTAR ATÉ 160 KG, UM CINTO DE SEGURANÇA COM SISTEMA DE ENGATE AUTOMOTIVO DE 2 PONTAS, UM CINTO DE SEGURANÇA COM VELCRO PARA AS PERNAS, QUATRO MANETAS DE BORRACHA PARA FACILITAR O TRANSPORTE EM ESCADARIAS, SISTEMA AGIL DE ABERTURA E FECHAMENTO, SISTEMA DE DOBRA PARA ARMAZENAMENTO EM ESPAÇOS LIMITADOS.	UND.	10
33	CADEIRA DE RODA SIMPLES	UND.	30
34	CADEIRA HOSPITALAR RECLINÁVEL P/HIDRATAÇÃO (ESTRUTURA EM TUBO REDONDO 1X150MM, ASSENTO, ENCOSTO, APOIO DE BRAÇOS E PERNAS ESTOFADOS COM REVESTIMENTO EM COURVIM, MOVIMENTOS SIMULTÂNEOS DO ENCOSTO E DESCANÇA PÉS RECLINÁVEL EM 4 POSIÇÕES SIMULTÂNEAS, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA ACABAMENTO EM PITURA EPOXI E TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO.)	UND.	10
35	CADEIRA ODONTOLÓGICA MODELO D700(TOTALMENTE AUTOMÁTICA, MOVIMENTOS PT/VZ POSIÇÃO DE TRABALHO/ VOLTA A ZERO AUTOMÁTICO, ASSENTO COM ENCOSTO SUBIDA E DESCIDA, ASSENTO COM ALTURA MÍNIMA DE 43CM E MÁXIMA 73CM, BRAÇOS DIREITO E ESQUERDO, ACENDIMENTO DO REFLETOR NO PEDAL DE COMANDO, TRANSFORMADOR DE 12 V PARA O REFLETOR, RELÉ DE PARTIDA E FUSÍVEL DE PROTEÇÃO, EQUIPO ACOPLADO COM BRAÇO CURVO FIXADO NA PARTE INFERIOR DA CADEIRA, ALMA ESTRUTURAL EM AÇO, CORPO E CAPAS ABS, BANDEJA EM AÇO INOX, COMP MÁXIMO 187 X LARG MÁXIMA 95 X ALT MÁX 190 CM , PESO LÍQUIDO 111 KG, VOLTAGEM 110/220/240 V.)	UND.	6
36	CADEIRA P/COLETA DE EXAMES, ESTOFADA, COM BRAÇADEIRA	UND.	6
37	CAMA FAWLER (MODELO STD, CABECEIRA E PESEIRA EM TUBO DE AÇO REDONDO, 1 1/4 X 1,2MM, DE ESPESSURA, PALITOS EM TUBOS REDONDOS DE 5/8 X 1,0MM DE ESPESSURA, ESTRADO EM CHAPA DE AÇO Nº20, COM REFORÇO DE FERRO CHATO 3/4 X 3/16, LATERAIS COM TUBOS REGULARES DE 50MM X 20MM X 0,9, ARTICULAÇÃO ATRAVÉS DE 2 MANIVELAS, PINTADA EM EPOXI, PÉS COM RODÍZIO SENDO DOIS FREIOS DIAGONAIS.)	UND.	10
38	CAPACETE PARA OXIGENAÇÃO (ACRILICO TRANSPARENTE, VÁLVULA DE ADMISSÃO, TRÊS TAMANHOS)	UND.	2
39	CARDIOVERSOR BIFÁSICO - PERMITE O MONITORAMENTO DOS SINAIS VITAIS DO PACIENTE E A REALIZAÇÃO DOS TRATAMENTOS DA CARDIOVERSÃO E DESFIBRILAÇÃO DE FORMA SIMPLES E SEGURA. INCLUSO: CARDIOVERSÃO E DESFIBRILAÇÃO, MONITORAÇÃO DO ECG, SOFTWARE PARA REGISTRO DE ADMINISTRAÇÃO DE DROGAS, VENTILAÇÃO E INTUBAÇÃO DO PACIENTE	UND.	2
40	CARRO CURATIVO INOX C/BALDE E BACIA	UND.	10
41	CARRO DE EMERGÊNCIA-SUORTE PARA CILINDRO DE OXIGÊNIO, SUORTE PARA SORO, SUORTE PARA CARDIOVERSOR OU DESFRIBILADOR, TÁBUA PARA MASSAGEM CARDIACA, 4 TOMADAS ELÉTRICAS TIPO FILTRO DE LINHA, POSSUI SISTEMA DE TRAVAS NAS GAVETAS.	UND.	2



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

42	CARRO MACA SIMPLES (AÇO INOXIDÁVEL COM GRADES LATERAIS SUPORTE DE SORO COM COLCHONETE)	UND.	8
43	CENTRÍFUGA MICROPROCESSADA; CAPACIDADE MÁXIMA: 12 TUBOS DE ATÉ 10ML; VELOCIDADE OU ROTAÇÃO MÁXIMA: 8000 RPM FORÇA CENTRÍFUGA MÁXIMA (RFC): 6.153 XG; OPÇÕES PARA CONTROLE DE TEMPO ATRAVÉS DO TIMER PROGRAMÁVEL: 1 A 99 MIN:59SEG, CORRIDA CONTÍNUA E TECLA PULSE PARA CICLOS DE CENTRIFUGAÇÃO CURTOS;	UND.	2
44	CILINDRO DE OXIGÊNIO EM AÇO DE 5 LITROS COM SUPORTE)	UND.	10
45	CILINDRO DE OXIGÊNIO EM AÇO 10 LITROS C/SUPORTE.	UND.	15
46	CILINDRO DE OXIGÊNIO EM AÇO 50 LITROS (SEM CARGA) C/SUPORTE.	UND.	3
47	CILINDRO DE OXIGÊNIO EM ALUMÍNIO MEDICINAL VALVULA YOKE, VOLUME 10,5 LITROS.	UND.	10
48	CIRCUÍTO PACIENTE EM SILICONE AUTOCLAVAVEIS PARA VENTILAÇÃO ADULTO, INFANTIL E NEONATAL, COM 2 DRENOS, 5 TRAQUEIAS 60CM DE SILICONE, 1 Y COM FURO, 1 TUBO PROXIMAL.	UND.	2
49	COLAR CERVICAL REGULÁVEL (COLAR DE IMOBILIZAÇÃO EM ÚNICA PEÇA AJUSTÁVEL NA ALTURA, COM 16 POSIÇÕES (12 POSIÇÕES NA VERSÃO PEDIÁTRICA) PARA UM AJUSTE PERSONALIZADO DENTRO DE UMA FAIXA DE 4 AJUSTES PADRÕES PARA ADULTOS, SUBSTITUINDO 4 MEDIDAS PADRÃO DE COLAR CERVICAL ADULTO 2 MEDIDAS DE COLAR CERVICAL PEDIÁTRICO.)	UND.	20
50	COLCHÃO HOSPITALAR DE SOLTEIRO REVESTIDO EM NAPA TAM. PADRÃO D33	UND.	20
51	COLPOSCÓPIO BINOCULAR 5 AUMENTOS VARIÁVEIS (6X 10X 16X 25X 40X) ILUMINAÇÃO DE LED-3 RODÍZIOS, TERCEIRO OCULAR-CAMERA DE VÍDEO PE7000 VRDC 5.	UND.	1
52	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO -DESLOCAMENTO TEÓRICO PCM I/MIN 5,2 147 , PRESSÃO DE OPERAÇÃO PSI/BAR MÍNIMA 80-5,5, PSI/BAR MÁXIMA 120-8,3, BLOCO Nº DE ESTÁGIOS- 1,Nº DE PISTÕES-2, RPM -CONFIG 664-V, VOLUME DO ÓLEO -180ML, REGIME DE TRABALHO INTERMITENTE, RUÍDO DB(A)-77, MOTOR POTENCIA HP-1, CONSUMO KW- 0,75, TIPO-POLOS IP 21-2, TENSÃO MONOFÁSICO 127/220V, TEMPO DE ENCHIMENTO 4 MINUTOS E 20 SEGUNDOS, VOLANTE (MM)-290, POLIA(MM)-55, CORREIA QUANTIDADE 1 TIPO A-40, DIÂMETRO DE SAÍDA 5/16", RESERVATÓRIO 50 LITROS, PESO LÍQUIDO(KG)-56, DIMENSÕES LARG.XALTU.XCOMP.(MM)-335X655X790.	UND.	20
53	COMPRESSOR DE AR (DESLOCAMENTO TEORICO 425 L/M, PRESSÃO MÁXIMA 8,6 BAR, ROTAÇÃO 1200 RPM, MOTOR ELÉTRICO 2,2 KW, FREQUENCIA 50/60 HZ, CONEXÃO DESCARGA 1/4", DIMENSÃO LARG 440MM X ALT 855 MM X COMP 860 MM, NÚMERO DE ESTAGIO 1, NUMERO DE PISTÃO 2-L, OPÇÕES DE TENSÃO 110 E 220 VOLTS, PRESSÃO DE OPERAÇÃO MÁXIMA 125 PSI, VOLUME DO RESERVATÓRIO 130 LITROS)	UND.	2
54	CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, PROJETADO PARA USAR NO TRATAMENTO DE OXIGENO TERAPIA EM PACIENTE COM DOENÇAS RESPIRATÓRIAS. COM FACILIDADE DE TRANSPORTE E PERMITE ATÉ 5L DE OXIGÊNIO. COM NEBULIZADOR INTEGRADO. O NEBULIZADOR E UMA FUNÇÃO QUE PERMITE O GERENCIAR A DOSAGEM NO CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO, SEM INTERROMPER O TRATAMENTO. (INCLUINDO AINDA 01 CÂNULA NASAL; 01 KIT DE NEBULIZAÇÃO; 01 CONEXÃO PARA UMIDIFICADOR; 01 UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO; 01 MANUAL DE INSTRUÇÃO; 01 FILTRO INSTALADO)	UND.	6



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

55	CONES INFANTIL SINALIZAÇÃO DE 75CM. CORES LARANJA E BRANCO	UND.	20
56	DEA-DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO (3 ELETRODOS, BATERIA MÍNIMO DE 200 CHOQUES, TELA DE ECG)	UND.	4
57	DERMATOSCÓPIO (AUMENTO 10X ILUMINAÇÃO LED)	UND.	2
58	DETECTOR FETAL DE MESA DIGITAL-GABINETE E TRANSDUTOR EM MATERIAL ABS DE ALTO IMPACTO QUE EVITA A OXIDAÇÃO AO LONGO DO TEMPO, SUPORTE LATERAL PARA TRANSDUTOR FACILITANDO SEU ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO APÓS 1 MINUTO SEM USO, CONTROLE DE VOLUME E TONALIDADE, AO DESLIGAR A ÚLTIMA CONFIGURAÇÃO DE VOLUME E TONALIDADE FICA ARMAZENADA NA MEMÓRIA, EQUIPAMENTO COM DISPLAY DIGITAL LCD COM CAPACIDADE DE DEMONSTRAR OS BATIMENTOS CARDÍACOS FETAIS, ALOJAMENTO PARA TRANSDUTOR NA LATERAL DO GABINETE, SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SOM, POSSUI FUSÍVEL DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA DA CORRENTE ELÉTRICA	UND.	30
59	DIVÃ BAIXO TABLADO PARA FISIOTERAPIA NEUROLÓGICA E REABILITAÇÃO- MADEIRA DE EUCALIPTO, ESPUMA E COURVIN, DIMENSÕES- 1,86X1,35X0,45 METROS (CXLXA), PESO 38KG, PESO SUPORTADO ATÉ 200KG, FACILIDADE DE ACOMODAÇÃO DE PACIENTE COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO, CONFORTÁVEL E SEGURO, MODELO FIXO QUE PASSA SEGURANÇA PARA O CLIENTE, FÁCIL HIGIENIZAÇÃO, MONTAGEM SIMPLES.	UND.	2
60	DIVISÓRIAS EM ACRÍLICO COM TAMANHO 10X10CM PARA A ORGANIZAÇÃO E MELHOR VISUALIZAÇÃO DE INSUMOS COMO AGULHAS E OUTROS	UND.	10
61	DIVISÓRIAS EM ACRÍLICO COM TAMANHO 5X5CM PARA A ORGANIZAÇÃO E MELHOR VISUALIZAÇÃO DE AMPOLAS DE MEDICAÇÃO	UND.	14
62	DOPPLER FETAL PORTÁTIL DIGITAL COM LCD (DETECTOR FETAL). ESPECIFICAÇÕES: TRANSDUTOR DE ALTA SENSIBILIDADE, ALTO FALANTE DE ALTA PERFORMANCE, DESIGN ERGONÔMICO E COMPARTIMENTO DE TRANSDUTOR, ENTRADA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SOM OU COMPUTADOR, BOTÃO LIGA/DESLIGA E CONTROLE DE VOLUME E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, TELA DE LCD PARA VISUALIZAÇÃO NUMÉRICA DO BATIMENTO CARDÍACO FETAL, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL E CARREGADOR INTEGRADO AO EQUIPAMENTO.	UND.	5
63	ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS DIGITAL-IMPRESSÃO EM FORMATO A4 PERMITE FÁCIL VISUALIZAÇÃO, FUNÇÃO CÓPIA PERMITE VÁRIAS IMPRESSÕES DE UM ÚNICO PACIENTE, BAIXO CUSTO DE IMPRESSÃO, FUNÇÃO GRADE PERMITE O USO DE PAPEL FAX, FÁCIL OPERAÇÃO, COM APENAS UMA TECLA MODO DE IMPRESSÃO E MODO MONITOR, AQUISIÇÃO DE DADOS DO PACIENTE EM 12 CANAIS SIMULTÂNEOS, CUSTO-BENEFÍCIO E CONFIABILIDADE NUM ECG DE 12 CANAIS, INTERPRETAÇÃO DO ECG BASEADO NO AVANÇADO CÓDIGO MINNESOTA, IMPRESSÃO EM 1,3,6 E 12 CANAIS FORMATO A4, IMPRESSORA TÉRMICA DE ALTA RESOLUÇÃO, ECONOMIA DE IMPRESSÃO PERMITE O USO DE BOBINA E FAX, INTERFACE PARA MODEM TRANSMISSÃO E RECEPÇÃO DO ECG POR FAX, SOFTWARE PERMITE VISUALIZAR/ARQUIVAR/IMPRIMIR EM PAPEL COMUM/E-MAIL, CONTEÚDO (01 ELETROCARDIOGRAFO, 01 CABO DE FORÇA 3 PINOS, 01 CABO PACIENTE DE 10 VIAS, 06 ELETRODOS PRECORDIAIS, 04 ELETRODOS MEMBROS, 01 BOBINA DE PAPEL TERMO SENSÍVEL, 01	UND.	1



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	TUBO GEL CONDUTOR, 01 MANUAL OPERAÇÃO EM PORTUGUES, 01 SOFTWARE PARA COMPUTADOR(CD),01 ALIMENTAÇÃO BATERIA RECARREGÁVEL E REDE ELETRICA 110/220V.)		
64	ESCADA COM 2 DEGRAUS (ESCADA 2 DEGRAUS, ARMAÇÃO EM PINTURA ELETROSTÁTICA BRANCO AZULADO COM PONTEIRAS PRETAS, MADEIRA DE COMPENSADO 15MM COM BORRACHA ANTI-DERRAPANTE, DIMENSÕES COMP 40CM X LARG 38CM X ALT 38CM, EM AÇO INOXIDÁVEL)	UND.	20
65	ESCADA DE MADEIRA DE CANTO EM L-3 DEGRAUS PARA FISIOTERAPIA, NEUROLOGIA, REABILITAÇÃO DE MOVIMENTOS-FABRICADA EM MADEIRA PADRÃO MARFIM, PARTE DE DEGRAUS EM COMPENSADO SARRAFEADO 15MM E CORRIMÃO EM MADEIRA MACIÇA DE MARFIM, COMPRIMENTO DA RAMP A ATÉ O TOPO 2,16M, COMPRIMENTO DO DEGRAUS ATÉ O TOPO 1,36M, ALTURA DO CORRIMÃO 1,30M, LARGURA DO ESPAÇO LIVRE PARA CAMINHAR 0,78M.	UND.	2
66	ESPALDAR BARRADE LING SEM REGULAGEM-MADEIRA, DIMENSÕES 2,24X0,90X0,46(CXLXA),17KG, PESO SUPORTADO ATÉ 140KG.	UND.	2
67	ESTUFA DE 12 LITROS (PARA ESTERELIZAÇÃO E SECAGEM INSTRUMENTAL CIRÚRGICO, MÉDICO, ODONTÓGICO E LABORATORIAL ATRAVÉS DO CALOR SECO, TAMBÉM PARA PROCESSOS INDUSTRIAIS DE SECAGEM OU ENVELHECIMENTO DE MATERIAIS DEVE CONTER CIRCULAÇÃO DE AR POR CONVECÇÃO NATURAL E SUSPIRO PARA SAÍDA DE AR, CONTROLE DE TEMPERATURA POR TERMOSTATO ELETROMECÂNICO COM FAIXA DE TRABALHO DE 50°C ATÉ 250 °C COM PRECISÃO DE +/- 15°C INDICAÇÃO ATRAVÉS DE TERMÔMETRO BIMETÁLICO ANALÓGICO LOCALIZADO NO PAINEL FRONTAL, INTERNAMENTE DEVERÁ SER PINTADA EM ALUMÍNIO RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS, ISOLAÇÃO TERMICA ENTRE A CÂMARA INTERNA E EXTERNA EM LÃ , GABINETE CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E ACABAMENTO PINTURA EM EPOXI TEXTURIZADO ELETROSTÁTICO, PORTA ALMOFADA COM VEDAÇÃO EM SILICONE, COM PUXADOR PAINEL FRONTAL DOTADO DE CHAVE GERAL, PORTA FUSÍVEL E CHAVE SELETORA DE VOLTAGEM, POTÊNCIA DO AQUECIMENTO APROXIMADO 500W, BIVOLT COM SELEÇÃO PARA 110 OU 220V VOLUME NOMINAL, 12 LITROS N° PRATELEIRAS , 2 PEÇAS REMOVÍVEL.	UND.	10
68	EXTENSOR ELÁSTICO EXERCÍCIOS GINÁSTICA MUSCULAÇÃO MULTIFUNCIONAL. NAS RESISTÊNCIAS: LEVE, MÉDIO E FORTE. ESPECIFICAÇÕES: - LEVE: 4.5KG; - MÉDIO: 9KG; - FORTE: 13.5KG; COMPRIMENTO APROXIMADO DO ELÁSTICO: 120CM.	UND.	20
69	FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR 3 BULBOS COM BATERIA RECARREGÁVEL-ESPECIFICAÇÕES,TRÊS REFLETORES DE VIDRO COM FILTRO DE CALORIA(SISTEMA PROVIDO DE DISSIPAÇÃO DE CALOR PASSIVO) E ANTI REFLEXOS,INTENSIDADE DA ILUMINAÇÃO DE 45.000 LUX, 01 CÚPULA COM 3 BULBOS, COMPOSTO DE ESPELHO ESPECIAL ÓPTICO COM FORNECIMENTO DE LUZ DE LED, PROPORCIONANDO UM FOCO CONCENTRADO E SEM SOMBRAS,CENTRALIZAÇÃO DE FOCO REALIZADA PELA MANOPLA EM ALUMINIO ANODIZADO, AUTO-CLAVAVEL, PERMITINDO UMA MAIOR HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA QUANTO AO MANUSEIO DO EQUIPAMENTO, BASE INFERIOR COMPOSTA POR QUATRO RODÍZIO, COM TRAVAS PARA STOP DE FÁCIL APLICAÇÃO E DESAPLICAÇÃO, DISPOSTO EM FORMATO DE X, DESENVOLVIDO EM FERRO FUNDIDO, REVESTIDO POR CAPA DE ACABAMENTO EM MATERIAL PSAI, FACILITANDO A LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E ASSEPSIA	UND.	1



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	QUANTO AO MANUSEIO DO EQUIPAMENTO, COMPARTIMENTO INFERIOR DESENVOLVIDO E DIMENSIONADO PARA ALOJAR OS COMPONENTES ELETRO-ELETRONICOS, ONDE SE ENCONTRAM OS CIRCUITOS ELETRONICOS E O PORTA FUSÍVEL O QUAL FOI PROJETADO PARA SER ACESSADO EXATAMENTE FACILITANDO QUANDO A NECESSIDADE DE REPOSIÇÃO DO MESMO, TRANSFORMADOR DE ENERGIA COM CHAVE SELETORA TIPO H-H POSSIBILITANDO AO USUÁRIO DETERMINAR AO EQUIPAMENTO SER ALIMENTADO PELA VOLTAGEM 110-220V ,ALTURA DA CÚPULA-MINIMA 1,60M MÁXIMA 2,20M, NA AUSENCIA DE ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA DA REDE ELETRICA, AUTOMATICAMENTE ENTRA O SISTEMA DE EMERGENCIA ALIMENTADO PELA BATERIA INTERNA,BATERIA RECARREGÁVEL AO CONECTAR O FOCO A REDE ELETRICA, ACOMPANHA BATERIA COM GEL HOSPITALAR.		
70	FOCO DE LUZ CLINICO (FOCO DE LUZ AUXILIAR PARA EXAMES CLINICOS E GINECOLÓGICOS, COM HASTE INFERIOR PINTADA, ALTURA VARIÁVEL ENTRE 90 A 150CM, PINTURA EM EPOXI A 250°C DE ALTA RESISTENCIA, BASE DO PEDESTAL COM 4 RODIZIOS ALIMENTAÇÃO ELETRICA SELECIONAVEL EM 110 OU 220V, LAPADA HALÓGENA 12V X 20W, COM REGISTRO ANVISA.	UND.	20
71	GLICOSÍMETRO	UND.	150
72	HALTERES - PAR DE HALTERES TIPO BOLA EMBORRACHADO, DESENVOLVIDO EM FERRO FUNDIDO COM REVESTIMENTO EMBORRACHADO, PARA MELHOR ADERÊNCIA DAS MÃOS DO USUÁRIO. 0,5KG	UND.	6
73	IMOBILIZADOR DE CABEÇA HEAD BLOCK, AUXILIA NO TRANSPORTE DE PACIENTES POLITRAUMATIZADOS	UND.	3
74	INCUBADORA DE TRANSPORTE PARA NEONATO (MODELO TR 306, CONTROLE DE AR E PELE DO RN, UMIDADE SERVO CONTROLADA, SISTEMA DE AMORTECIMENTO DA CÚPULA PARA FECHAMENTO, DISPOSITIVO DE SINALIZADOR A DISTANCIA, DISPOSITIVO DE CONTAGEM DE TEMPO DIGITAL, INTEGRADO AO PAINEL, UMIDIFICADOR EXTERNO E REMOVÍVEL PARA FÁCIL ASSEPSIA, ALIMENTAÇÃO POR REVERSÃO AUTOMÁTICA DE VOLTAGEM.)	UND.	2
75	KIT CÂNULA MD OROFARÍNGEA DE GUEDEL (POLIETILENO, KIT COM 8 CÂNULAS OROFARÍNGEA DE GUEDEL DE DIMENSÕES DIFERENTES, 1 CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL 110MM LARANJA,1 CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL 100MM VERMELHA,1 CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL 90MM AMARELA,1 CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL 80MM VERDE,1 CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL 70MM BRANCA,1 CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL 60MM PRETA,1 CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL 50MM AZUL CLARA,1 CÂNULA OROFARÍNGEA DE GUEDEL 40MM ROSA.)	UND.	2
76	KIT LARINGOSCÓPIO LED - MD - LÂMINA RETA PEDIÁTRICO KIT LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL, LÂMINA MILLER RETA PEDIÁTRICO, CONTÉM 1 CABO CONVENCIONAL TIPO AA E 3 LÂMINAS MILLER RETA TAMANHOS 00, 0, 1. PARA A PROCEDIMENTOS DE INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL PARA VENTILAÇÃO MECÂNICA EM NEONATOS, ESTERILIZÁVEL E AUTOLAVÁVEL	UND.	2
77	KIT LARINGOSCÓPIO LED COMPLETO – MD, COM 1 CABO CONVENCIONAL TIPO AA, 6 LÂMINAS CURVAS, COM OS TAMANHOS 0, 01, 02, 03, 04, 05 E 06. PARA PROCEDIMENTOS DE INTUBAÇÃO OROTRAQUEAL PARA VENTILAÇÃO MECÂNICA EM ADULTOS, ESTERILIZÁVEL E AUTOLAVÁVEL.	UND.	2



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

78	KIT LARINGOSCÓPIO MD COMPLETO (CABO STANDART MÉDIO, ALIMENTAÇÃO 02 PILHAS TIPO C, LÂMINA TIPO C, LÂMINA MACINTOSH CURVA, LÂMINA MACINTOSH CURVA 0 NEONATAL, LÂMINA MACINTOSH CURVA 1 INFANTIL, LÂMINA MACINTOSH CURVA 2 CRIANÇA, LÂMINA MACINTOSH CURVA 3 ADULTO MÉDIO, LÂMINA MACINTOSH CURVA 4 ADULTO GRANDE, LÂMINA MACINTOSH CURVA 5 ADULTO GRANDE)	UND.	1
79	LARINGOSCÓPIO ADULTO (COM 5 LÂMINAS DE AÇO INOX E FIBRA ÓPTICA)	UND.	5
80	LARINGOSCÓPIO CONVENCIONAL STANDART 2,5 V, COMPLETO.	UND.	20
81	LARINGOSCÓPIO INFANTIL (COM 3 LÂMINAS DE AÇO INOX E FIBRA ÓPTICA)	UND.	2
82	LEITO ESTOFADO PADIOLA PARA TRANSPORTE-CARRO PADIOLA LV 09, AÇO CARBONO, ESPUMA, DENSIDADE 26, COURVIN, CABECEIRA REGULÁVEL, PINTURA ELETROSTÁTICA EM PÓ, TRATAMENTO ANTI FERRUGEM, LEITO REMOVÍVEL, RODAS 127 MM GIRATÓRIA, SENDO DUAS COM FREIO, COMPRIMENTO 1,90M, LARGURA 0,55M E ALTURA 0,80M.	UND.	2
83	LEITO HOSPITALAR	UND.	10
84	LIXEIRA CIRCULAR COM SUPORTE PARA ANEXAR NA AMBULÂNCIA	UND.	2
85	MACA ARTICULADA (RODAS COM ALTURA AJUSTÁVEIS EM AÇO INOXIDÁVEL E ALUMÍNIO COMPRIMENTO 1970MM COMP, RECOLHIDO 1465MM LARG, PESO 38,7KG, CAPACIDADE 200KG, RODAS 200MM, DIANTEIRAS FIXAS, TRASEIRAS AUTO-ORIENTÁVEIS, TRAVÕES, POSTERIOR, ALTURA DE CARGA DE 480 A 750MM, BARRAS LATERAIS RECLINÁVEIS, BARRAS LATERAIS RECLINÁVEIS, COMPRIMENTO 630MM, ALTURA 180MM, COLCHONETE REVESTIDO EM MATERIAL IMPERMEAVEL AUTO-EXTINGUÍVEL, COSTURADO ELETRONICAMENTE)	UND.	4
86	MACA DE MASSAGEM FIXA COM ALTURA REGULÁVEL E PRATELEIRA INFERIOR PLÊIADES SPA-FIXA, ALTURA REGULÁVEL, CAPACIDADE SUPORTADA 450KG, DIMENSÕES 1,90X0,85X65/90(CXLXA MIN/MAX), PESO 35KG.	UND.	4
87	MACA GINECOLÓGICA (MACA GINECOLÓGICA, ARMAÇÃO EM TUBO ESMALTADO, COM GAVETA ESMALTADA, LEITO FIXO TOTALMENTE ESTOFADO EM COURVIM PRETO, ACOMPANHA PAR DE PORTA COXA ESTOFADO E AÇO CROMADO E SUPORTE PARA BALDE DIMENSÕES 1.80M COMP X 0.53 X 0,80M ALTURA.	UND.	10
88	MANÔMETRO/FLUXÔMETRO PARA OXIGENOTERAPIA (VÁLVULA REGULADORA PARA CILINDRO COM FLUXÔMETRO PARA OXIGENIO, CONFECCIONADA EM METAL CROMADO, ROSCA DE ENTRADA UNIVERSAL, MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA DE 0 A 315 KG/CM2, PRESSÃO FIXA DE 3,5KG/CM2 E ROSCA DE SAÍDA PADRÃO.	UND.	40
89	MÁSCARA DE OXIGÊNIO MD ADULTO VENTURI (MODELO ADULTO, COM TUBO CORRUGADO, 6 DILUÍDORES COLORIDOS, SENDO AZUL 24%, AMARELO 28%, BRANCO 31%, VERDE 35%, VERMELHO 40%, LARANJA 50% E COPO BRANCO COM ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO, NÃO ESTERIL.)	UND.	5
90	MÁSCARA DE OXIGÊNIO MD PEDIÁTRICO VENTURI (MODELO PEDIÁTRICO, COM TUBO CORRUGADO, 6 DILUÍDORES COLORIDOS, SENDO AZUL 24%, AMARELO 28%, BRANCO 31%, VERDE 35%, VERMELHO 40%, LARANJA 50% E COPO BRANCO COM ENTRADA PARA AR COMPRIMIDO, PROLONGAMENTO DE OXIGÊNIO, TUBO DE O2, NÃO ESTERIL.)	UND.	5



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

91	MESA ANTROPOMÉTRICA (PINTADA ESTRUTURA EM TUBO REDONDO, LEITO EM CHAPA DE AÇO 0,75MM, ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA, PÉS COM PONTEIRAS DE PVC, ACOMPANHA RÉGUA DE MADEIRA E CURSOR DE MEDIÇÃO, DIMENSÕES 0,90X0,50X0,90M.	UND.	10
92	MESA AUXILIAR INOX S/RODÍZIO 0,40 X 0,40 X 0,80 X REF:174C	UND.	5
93	MESA CLINICA (MESA CLINICA, MESA PARA EXAMES CLÍNICOS COM CABECEIRA DOBRÁVEL, ESTRUTURA EM TUBO REDONDO 1, 1/4" X 1,20MM, LEITO EM COMPENSADO DE 15MM COM ESPUMA D 23 REVESTIDO DE COURVIM PRETO, CABECEIRA REGULÁVEIS, PÉS COM PONTEIRAS DE BORRACHA, ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI, DIMENSÕES 1,90 X0,55 X 0,80M ALT.	UND.	15
94	MESA CLINICA ELETRICA COM TRENDLENBURG-TOTALMENTE AUTOMATIZADA (SUBIDA E DESCIDA, ENCOSTO E PERNEIRA, SISTEMA VOLTA ZERO E POSIÇÃO DE TRABALHO, SUPORTA ATÉ 250KG, MOVIMENTOS ATRAVÉS DE MOTO-REDUTOR ISENTO DE ÓLEO, SUPORTE PARA LENÇOL DESCARTÁVEL, VOLTAGEM OPCIONAL 110 OU 220V, PEDAL DE COMANDO MÓVEL, MEDIDAS (ALTURA MÁXIMA 0,91M ALTURA MINIMA 0,69M, LARGURA 0,60M E COMPRIMENTO 1,72M).	UND.	1
95	MESA GINECOLÓGICA EM COURVIM PRETO 1,80 X 0,53 X 0,86	UND.	10
96	MESA MAYO C/BANDEJA EM INOX C/RODIZIO 195C	UND.	10
97	MESA ORTOSTÁTICA ELÉTRICA BILATERAL-SISTEMA DE INCLINAÇÃO ELETRICA DE 0° A 90°,FACIL HIGIENIZAÇÃO, FAVORECE O RETORNO VENOSO, FUNÇÃO GASTRO INTESTINAL E URINÁRIA, REALIZA DESCARGA DE PESO MEMBROS INFERIORES, PREVENÇÃO DE OSTEOPOROSE EM PACIENTES LESADOS MEDULARES E/OU ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, CINTAS DE SEGURANÇA, RODAS COM TRAVAS E BASE DE APOIO AOS PÉS,CONTROLE REMOTO SUBIDA E DESCIDA DA MACA,BIVOLT(AUTOMÁTICO),ESTRUTURA EM AÇO CARBONO,FAIXAS DE SEGURANÇAS, CONTROLE MANUAL,ESTOFAMENTO EM COURVIM NÁUTICO,ALIMENTAÇÃO ELETRICA,POTENCIA 150VA,FREQUENCIA 60HZ,ALTURA 0,76M,INCLINAÇÃO MÁXIMA 2,35M, LARGURA DE MACA EM PÉ 0,62M E PESO MÁXIMO 150KG.	UND.	1
98	MICROTAK TOTAL- VENTILADOR ELETRÔNICO MICROPROCESSADO MODALIDADES: VCV, PLV, SIMV, CPAP, MANUAL E ESPONTÂNEA, TECLADO DE MEMBRANA COM SELETOR TÁTIL SENSÍVEL GRANDE PARA FÁCIL ALTERAÇÃO DE PARÂMETROS, CONTROLES DIRETOS PARA VOLUME CORRENTE, FREQUÊNCIA, RELAÇÃO I:E, CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO, PRESSÃO MÁXIMA, PEEP, CICLO MANUAL, ALARMES DE PRESSÃO MÁXIMA, DESCONEXÃO, BATERIA FRACA, ALIMENTAÇÃO DO VENTILADOR E INCLUINDO A REDE DE GASES, PERMITE AJUSTE DE 50 A 100% DE OXIGÊNIO, TECLA DE STAND BY, SILENCIADOR DE ALARME POR 2 MINUTOS, ENTRADA DE BATERIA EXTERNA DE 11,1 VDC;, VALVULA REGULADORA DE PRESSÃO INCORPORADA, FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO – 50/60 HZ BATERIA RECARREGÁVEL COM 04 HORAS DE AUTONOMIA, VOLUME CORRENTE – 0,06 ML A 1500ML, FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA – 2 A 99 RPM, TEMPO INSPIRATÓRIO – 1,0 S; - PRESSÃO INSPIRATÓRIA LIMITE – 1 A 99CMH2O, SENSIBILIDADE POR PRESSÃO – OFF: -1 À -20CMH2O, CONCENTRAÇÃO DE O2 – 50 A 100% DE O2, ALIMENTAÇÃO: GÁS – OXIGÊNIO, PRESSÃO DE ALIMENTAÇÃO – 40 A 150 PSI (275 A 1035 KPA), COM SISTEMA CIRCUITOS DE TRAQUEAS ADULTO E INFANTIL	UND.	2
99	MOCHO GIRATÓRIO ESTOFADO A GÁS COM ENCOSTO, ASSENTO COM ESPUMA INJETÁVEL DE ALTA DENSIDADE, REVESTIMENTO EM CORANO LAVAVEL, BASE COM 5 PÉS EM NYLON INJETÁVEL COM	UND.	5



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	RODÍZIOS GIRATÓRIOS, AJUSTE DE ALTURA COM SISTEMA A GÁS, ALTURA REGULÁVEL 50 A 60CM.		
100	MOCHO SLIM SEM ENCOSTO CROMADO COM REGULAGEM DE ALTURA A GÁS-CROMADO E ESTOFADO DE COURVIM, DIMENSÕES 55X65CM LXP, ALTURA MÁXIMA DO PISO 52 CM E A MINIMA 42CM.	UND.	3
101	MONITOR CARDIOVERSOR-DEA – DESFIBRILAÇÃO MANUAL COM ESCALA, SELECIONÁVEL NO PAINEL FRONTAL E NAS PÁS DE DESFIBRILAÇÃO, COM BOTÕES DEDICADOS PARA SELEÇÃO DE ENERGIA, CARGA E CHOQUE, PERMITIR CARGA DE ENERGIA EM ATÉ 4 SEGUNDOS COM A BATERIA TOTALMENTE CARREGADA. (CONJUNTO CONFIGURÁVEL, DISFIBRILADOR BIFÁSICO E MONITOR, OXIMETRIA DE PULSO TECNOLOGIA NELLCOR, PRESSÃO ARTERIAL NÃO INVASIVA E CAPNOGRAFIA, INTENSIDADE DE ENERGIA MANUAL DE 1 A 250J, LIMITA-SE A 50 JOULES NO MODO PEDIÁTRICO, PÁS MULTIFUNCIONAIS ADESIVAS PEDIÁTRICAS, PÁS EXTERNAS PEDIÁTRICAS E PÁS INTRACAVITÁRIAS, MARCAPASSO TRANSCUTÂNEO, MODO FIXO E DEMANDA, DEA DESFRIBILADOR EXTERNO SEMI-AUTOMÁTICO.)	UND.	1
102	MOTOR ENDODÔNTICO COM LOCALIZADOR APICAL SENSORY - SCHUSTER	UND.	4
103	NEBULIZADOR C/3 SAÍDAS C71 PLUS BIVOLT COM SUPORTE (ISENTO DE ÓLEO E BAIXO NÍVEL DE RUÍDO, SUPORTE COM RODÍZIOS, AJUSTE FLUXO DE AR COMPRIMIDO, FUNCIONAMENTO POR MEIO DE DIAFRAGMA, ALÇA PARA TRANSPORTE, MICRO FILTRO BACTERIOLÓGICO)	UND.	15
104	NEGATOSCÓPIO	UND.	30
105	O RESSUSCITADOR INFANTIL BABYPUFF - MODELO 1020 RESULTADOS EM PROCEDIMENTOS DE REANIMAÇÃO NEONATO E PEDIÁTRICO, OPERANDO COM UMA FONTE DE GÁS EXTERNA. POSSUI 02 SISTEMAS DE VÁLVULAS DE FÁCIL REGULAGEM, AS QUAIS PARAMETRIZAM E CONTROLAM TODAS AS FUNÇÕES DO RESSUSCITADOR, COM SISTEMA CIRCUITOS DE TRAQUEIA INFANTIL.	UND.	2
106	OFTALMOSCÓPIO CONVENCIONAL	UND.	10
107	OTOSCÓPIO CONVENCIONAL C/REGULAGEM DE LUZ 2,5V	UND.	10
108	OXÍMETRO DE PULSO DE DEDO E MONITOR DE FREQUÊNCIA CARDÍACA COM SENSOR DE PULSO(SUPORTE DE MONTAGEM, CARREGAR ADAPTER, CABO USB, CD MANUAL, MATERIAL EXTERNO, HARD MOLDADO DE PLÁSTICO ABS,TELA 3,5 TOUCHSCREEN RESOLUÇÃO DA TELA 320X240 SPO2 0-100%, RELAÇÃO DE PULSO 30-250 BPM, RESOLUÇÃO 1% PARA SPO2, 1 BPM PARA A RELAÇÃO DE PULSO, BATERIA BUILT-IN RECARREGÁVEL LI-POLYMER, DURAÇÃO DA BATERIA 7 HORAS COM CARGA, SISTEMAS COMPATÍVEIS WINDOWS XP/VISTA/WINDOWS 7, DIMENSÃO L 92 X W 84 X H 21 MM, CERTIFICAÇÃO CE, FCC, ROHS)	UND.	2
109	OXÍMETRO DE PULSO (MODELO PORTÁTIL 30G SEM PILHAS, RÁPIDA LEITURA-VISOR DUAL COLOR, 10 NÍVEIS DE BRILHO AJUSTÁVEL, INFORMA NÍVEL DE BATERIA FRACA NO PAINEL APRESENTA SPO, FC, CURVA LETISMOGRÁFICA E BARRA DE INTENSIDADE DO PULSO, DESLIGA AUTOMÁTICO APÓS RETIRAR DEDO PAINEL APRESENTA 6 MODOS DE EXIBIÇÃO PARA INFORMAÇÕES ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: SPO2:03 0% A 99% TAMANHO 55X32X28MM	UND.	8
110	OXÍMETRO UT100 VISOR LCD COLORIDO DE ALTA RESOLUÇÃO, TELA ROTACIONAL, INDICAÇÃO DA SPO2, FREQUÊNCIA CARDÍACA, FORÇA DE PULSO, ONDA PLETISMOGRÁFICA E TABELA DE TENDÊNCIAS,	UND.	150



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	ALARMES VISUAIS E SONOROS, CAPA PROTETORA COM SUPORTE PARA ACOMODAR EM SUPERFÍCIES PLANAS, COM CARREGADOR INTEGRADO, APLICÁVEL PARA PACIENTES ADULTO, PEDIÁTRICO E NEONATAL		
111	PEÇAS DE MÃO, KIT COM 04 ITENS (UMA CANETA DE ALTA + UMA CANETA DE BAIXA + MICROMOTOR + CONTRA ÂNGULO)	UND.	10
112	PEÇAS DE MÃO (CANETA ALTA ROTAÇÃO E MICROMOTOR)	UND.	15
113	PEÇAS DE MÃO (CANETA BAIXA ROTAÇÃO E MICROMOTOR)	UND.	15
114	PONTAS ULTRASOM-PERIO SUB E PERIO SUPRA JET SONIC	UND.	2
115	PRANCHA LONGA (CONFECCIONADA EM POLIETILENO SENDO LEVE E ALTAMENTE RESISTENTE, DIMENSÕES 41CM X 183 CM, SUPORTA ATÉ 180 KG, PEGADORES BEM AMPLOS)	UND.	4
116	PRANCHA SCOOP DE RESGATE TIPO COLHER (6 PRATOS)	UND.	2
117	RESPIRADOR DE TRANSPORTE ADULTO/PEDIÁTRICO(VENTILADOR REANIMADOR PULMONAR MECÂNICO COM AUTÔMÁTICO PNEUMÁTICO DISPENSA O USO DE REDE ELÉTRICA OU BATERIAS CICLADO A TEMPO E LIMITADO A PRESSÃO, FAIXA ETÁRIA: PEDIATRICOS ACIMA DE 9 KG E ADULTOS, POSSUIR SISTEMA ANTI ASFIXIA, PERMITINDO AO PACIENTE RESPIRAR ENTRE OS CICLOS RESPIRATÓRIOS, ACESSÓRIOS TRAQUEIA COM 60CM DE COMPRIMENTO 22X22 MM, VÁLVULA SEM REINALAÇÃO, TUBO FLEXÍVEL DE 2,0 METROS COM ROSCA PADRÃO PARA OXIGÊNIO, ABRAÇADOR BOLSA DE NYLON, MANUAL DO USUÁRIO)	UND.	3
118	RESPIRADOR MECÂNICO PULMONAR PORTÁTIL MICROPROCESSADO PARA NEONATO (FIO2: 50-100%, RISE TIME:10-100 L/MIN, TEMPO RESPIRATÓRIO: 0.3-3 SEG, FREQUENCIA: 1-150 COM VOLUME DE CORRENTE:10-1500ML, PRESSÃO CONTROLE: 2-30CM H2O, PAUSA RESPIRATÓRIA 0.10-2 SEG, VCV ASSISTIDO/CONTROLADO, PVC ASSISTIDO/CONTROLADO, PSV/CPAP, SIMV(VCV)+PSV, VENTILAÇÃO DE RESPALDO (VCV), VENTILAÇÃO DE RESPALDO(PCV), NEONATAL FLUXO CONTÍNUO, CPAP NASAL.)	UND.	3
119	SELADORA AUTOMATICA/CONTÍNUA (APLICAÇÃO GRAU CIRÚRGICO, CONTROLE DE TEMPERATURA DIGITAL)	UND.	2
120	SONOPULSE 1MHZ-APARELHO DE ULTRASSOM PARA FISIOTERAPIA-POSSUI ERA 7CM², ABRANGENDO UMA AREA MAIOR DE APLICAÇÃO, CONTA 21W DE POTENCIA, TRATAMENTO NÃO EVASIVO, TELA LCD, SENSOR TERMICO E DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO, PAINEL FRONTAL,01 MANUAL DE INSTRUÇÕES, 01 KIT CABEÇOTE DE SILICONE COM NTC, 01 FUSIVEL DE PROTEÇÃO SOBRESSALTANTE,01 BOLSA LINHA SAFIRA, 01 BISNAGA DE GEL 100G, 01 CABO DE FORÇA DESTACÁVEL.	UND.	1
121	SUPORTE DE METAL PARA COLETOR DE MATERIAL PERFURO CORTANTE 13 L (DESCARPACK)	UND.	10
122	SUPORTE HAMPER COLETOR DE ROUPA HOSPITALAR, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO REDONDO, TRES PÊS PROVIDOS DE RODIZIOS GIRATORIOS DE 2"(50MM), ACOMPANHA SACO DE TECIDO ALGODÃO CRU, ACABAMENTO EM PINTURA ÉPOXI COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, DIMENSÃO 530X850MM, CAPACIDADE 100L.	UND.	5
123	SUPORTE P/SORO EM FERRO	UND.	20
124	TERMÔMETRO INFRAVERMELHO DIGITAL	UND.	150
125	UMIDIFICADOR 250ML COM EXTENSÃO E MÁSCARA P/OXIGÊNIO ADULTO (1 TAMPA DE NYLON CONFORME ESPECIFICAÇÃO, 1 TUBO	UND.	10



ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE SALINÓPOLIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	COM BORBULHADOR PARA PERMITIR O ARRASTE DE PARTÍCULAS E 1 COPO TRANSLÚCIDO.)		
126	VALVULA REGULADORA MANÔMETRO E FLUXÔMETRO 2 SAÍDAS (FABRICADAS EM METAL CROMADO, MANÔMETRO DE ALTA PRESSÃO COM ESCALA DE 0 A 300KGF/CM², ENTRADA COM FILTRO DE BRONZE SINTETIZADO, PRESSÃO FIXA DE 3,5 CORPO DA TOMADA DUPLA DE NYLON E NIPLES COM PINO DE IMPACTO, CONEXÕES PADRÃO.	UND.	8
127	VALVULA REGULADORA P/CILINDRO DE OXIGÊNIO C/FLUXOMÊTRO	UND.	5

A presente aquisição se justifica face ao interesse público, cuja a necessidade dos equipamentos e materiais e permanentes solicitados são essenciais para dar eficiência e agilidade nos serviços da Administração Pública, aquisição está de extrema importância para o bom andamento das atividades executadas por esta secretaria.

Considerando que a solicitação será aprovada, fique com meus agradecimentos e votos de consideração.

Salinópolis – PA, 30 de agosto de 2023.

NATALIA GOMES CRUZ
Decreto Municipal nº 033/2022
Secretária Municipal de Saúde