



Pará
Governo Municipal de Salinópolis

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - preço médio

Pag.: 1

Código	Descrição Proponente	Quant.	VI. unitário	VI. total
116814	AMBULÂNCIA UTI			
	AUTO 4X4 SERVIÇOS E COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA ME	1,000	350.250,000	350.250,00
	ARMS COMERCIO SERVIÇO DE VEICULOS AUTOMOTORES EIRELI	1,000	347.850,000	347.850,00
	RAZÃO ALIANCA COMERCIO E S EIRELI	1,000	345.000,000	345.000,00
	Valores médios :		347.700,000	347.700,00



RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - menor valor

Pag.: 2

Pará
Governo Municipal de Salinópolis

Proponente	Quant.	VI. unitário	VI. total	Situação
Código Descrição				
RAZÃO ALIANCA COMERCIO E S EIRELI				
116814 AMBULÂNCIA UTI	1,000	345.000,000	345.000,00	
	Total do(s) item(ns) :		345.000,00	
	Total geral :		345.000,00	



Pag.: 3

RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - valor médio

Pará
Governo Municipal de Salinópolis

Código Descrição	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
116814 AMBULÂNCIA UTI	1,0000	347.700,000	347.700,00
		Total :	347.700,00

16 de JUNHO de 2021.

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS			
ENDEREÇO:				
CNPJ/CPF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL/MUNICIPAL			
TELEFONES:				
ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	V.UNIT.	V.TOTAL
01	FIAT DUCATO-AMBULÂNCIA TIPO D DESTINADA AO SUPORTE AVANÇADO, ATENDIMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES DE ALTO RISCO (TIPO D UTI) COM PORTA LATERAL DESLIZANTE, PORTAS TRASEIRAS COM DUAS FOLHAS, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO NÃO INFERIOR A DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL, DEVIDAMENTE ADPATADO PARA AMBULÂNCIA TIPO D (UTI MOVEI), com as seguintes ESPECIFICAÇÕES APROXIMADAS: 1.VEÍCULO COM TETO ALTO 10m3: 1.1.Dimensões externas: 1.1.1.Comprimento total: 5.932 1.1.2. Altura carga - carregado / descarregado: 559 / 673 1.1.3. Distância entre eixos: 3.665 mm 1.1.4. Balanço dianteiro / (E) traseiro: 1.021 / 1.246 1.1.5.Dimensões da zona de carga - altura / (G) largura: 2.009 / 1.787 1.1.6. Vão da porta lateral - altura / (K) largura: 1.818 / 1.260 1.1.7.Distância entre caixas de roda: 1.350 1.1.8. Largura com espelhos padrão = 2.345 mm 1.2. Dimensões Internas: 1.2.1- Comprimento interior da zona de carga: 3.375 1.2.2- Diâmetro de giro: 13.400 1.2.3- Altura do veículo - carregado / descarregado: 2.556 / 2.667 1.3- Especificações do Motor: 1.3.1- Cilindradas: BI-TURBO/ 4 cilindros de linha / 2,2 litros / PROCONVE P7 1.3.2- Combustível: Diesel 1.3.3 - Toque: 36,4 / 360 @ 1.200 - 2.400 rpm 1.3.4- Potência cv (KW) @rpm: 163cv @3800 rpm 1.3.5- Tração e Transmissão: Traseira, com 6 marchas - ZF - 6S 480 1.3.6- Direção: elétrica 1.3.7- Cilindros / Válvulas: 4/16 1.3.8 - Alternador: 14v 180ª 1.3.9 - Bateria: 12v 100ª 1.3.10 - Relação eixo motriz (traseiro): Modelo 416 CDI: i = 4,182 Modelo 516 CDI: i = 4,727 1.3.11 - Relação de marchas: 1:5,070 / 2:2,614 / 3:1,524 / 4:1 / 5:0,770 / 6:0,657 / R:4,823 1.4 - Capacidade de carga: 4.100 kg 1.5 - Rodas/pneus: 225 / 75 R16C 1.6 - Tanque de Combustível: 71 litros 1.7- Freio e Suspensão: Original de Fábrica; 1.8- Equipamentos complementares ou de série: direção hidráulica, pack conforto (vidro elétrico, travas elétricas e retrovisores elétricos, Ar condicionado frontal original + traseiro: 1.8.1: Itens de série obrigatórias: conexão Bluetooth, keyless start, airbag para motorista e acompanhante, assistente ativo de frenagem (ABA), pré instalação para tacógrafo (4,1t), volante com ajuste de altura e profundidade, vidros dianteiros elétricos, espelhos retrovisores elétricos com aquecimento, alarme, fechamento central das portas via controle remoto, faróis	1	R\$ 347.850,00	R\$ 347.850,00

de neblina e luzes de circulação diurna, piso naval com ancoragem, estribo traseiro, abertura total da porta traseira, assistente de fadiga (attention assist) 1.8.2- Equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, airbag duplo dianteiro, barra de proteção nas portas dianteiras, cintos de segurança dianteiros com pretensionadores e ajuste de altura, banco do motorista com regulagem de altura, e demais equipamentos de série. 2- ADAPTAÇÃO: 2.1- Revestimento interno desenvolvido em ABS; 2.2 – Fornecimento e instalação de 4 lanternas sequenciais nas laterais e 2 de advertência na traseira; 2.3- Fornecimento de exaustor lateral com sistema de troca de ar ambiente e ventilação interna; 2.4- Adaptação Externa: 2.4.1- Janela de correr instalada na porta lateral com película opaca em filetes para que a luz natural tenha incidência sobre a luz artificial; 2.4.2- Vidros fixos instalados nas portas traseiras com película opacas em filetes para que a luz natural tenha incidência sobre a luz artificial. 2.5 – Adaptação Interna: 2.5.1- Isolamento termo acústico de alta densidade, para retenção da temperatura e de ruídos externos, instalado entre a estrutura do veículo e o revestimento; 2.5.2 - Revestimento interno construído em painéis de alto impacto que auxiliam na higienização e assepsia do compartimento do paciente produzido em ABS moldado; 2.5.3- Armário superior para guarda de insumos médico hospitalares, construído em compensado naval revestido em fórmica na cor branco com janelas corrediças em acrílico; 2.5.4- Bancada com suporte para bomba de infusão e/ou outros equipamentos, construída em compensado naval, revestida em fórmica na cor branco; 2.5.5- Banco fixo para o médico com cintos de segurança, construídos em aço tubular e estofamento revestido em courvin automotivo; 2.5.6- Banco baú para 03 (três) acompanhantes equipado com lixeira para caixa descartável, construído em compensado naval e revestido em fórmica texturizada com estofamento em courvin automotivo, e cintos de segurança comprovadamente testados por ensaio de ancoragem certificado por laudo de adequação e conformidade com os itens 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4 da norma ABNT NBR N°6091/2015 e item 6.3 da ECE R-14; 2.5.7- Maca retrátil produzida com estrutura tubular de alumínio, colchonete de espuma revestida de material vinílico lavável, cinto de segurança e sistema de engate e trava de fixação de piso; 2.5.8- Rede de oxigênio composta por: Mangueira, máscara e conexões; 2.6- Iluminação e Sistema Elétrico: 2.6.1- Farol auxiliar de embarque instalado na área traseira central da carroceria, com foco direcional de no mínimo 180º em movimento vertical com botão de acionamento independente; 2.6.2- Sistema de luminárias internas em LED de alta luminosidade, com 2 (duas) intensidades de luz instaladas no teto; 2.6.3- Painel de controle central com chaves disjuntoras térmicas; 2.6.4- Tomadas de 110 ou 220 volts via captação externa c/ extensão de 20 (vinte) metros;

2.7- Ventilação:

2.7.1- Sistema de ar condicionado duplo com no mínimo de 25.000 BTU's de potência, equipado com comandos de acionamento independentes para a cabine do motorista e para o compartimento do paciente;

2.7.2- Exaustor com casulo de ventilação;

3- COMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA NA AMBULÂNCIA:

3.1 - Sinalizador óptico e acústico; equipamento de rádio comunicação fixo e móvel; dois suportes de soro; cadeira de rodas dobrável; instalação de rede portátil de oxigênio como descrito no item anterior (é obrigatório que a quantidade de oxigênio permita ventilação mecânica por no mínimo duas horas); respirador mecânico de transporte; oxímetro não-invasivo portátil; monitor cardioversor com bateria e instalação elétrica disponível (em caso de frota deverá haver disponibilidade de um monitor cardioversor com marca-passo externo não-invasivo); bomba de infusão com bateria e equipo; maleta de vias aéreas contendo: máscaras laringeas e cânulas endotraqueais de vários tamanhos; cateteres de aspiração; adaptadores para cânulas; cateteres nasais; seringa de 20ml; ressuscitador manual adulto/infantil com reservatório; sondas para aspiração traqueal de vários tamanhos; máscara para ressuscitador adulto/infantil; cadarços para fixação de cânula; laringoscópio infantil/adulto com conjunto de lâminas;; cânulas orofaríngeas adulto/infantil; fios-guia para intubação; pinça de Magyll; cânulas para traqueostomia; material para cricotiroidostomia; conjunto de drenagem torácica; maleta de acesso venoso contendo: tala para fixação de braço; material para punção de vários tamanhos incluindo agulhas metálicas, plásticas e agulhas especiais para punção óssea; cateteres específicos para dissecação de veias, tamanho adulto/infantil; tesoura, pinça de Kocher; cortadores de soro; torneiras de 3 vias; equipo de infusão de 3 vias; caixa completa de pequena cirurgia; maleta de parto como descrito nos itens anteriores; sondas vesicais; protetores para eviscerados ou queimados; espátulas de madeira; sondas nasogástricas ; eletrodos descartáveis; equipos para drogas fotossensíveis; equipo para bombas de infusão; circuito de respirador estéril de reserva; cobertor ou filme metálico para conservação do calor do corpo; campo cirúrgico fenestrado; conjunto de colares cervicais; prancha longa para imobilização da coluna.

4- GARANTIA:

4.1- Veículo: Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses.

4.2- Adaptação, Sinalizador, Sirene e demais

Componentes Elétricos: Garantia mínima de 12 (doze) meses.

BRANCO ÁRTICO


PAB

MAC

CONDIÇÕES GERAIS DO ORÇAMENTO

VALOR TOTAL: R\$347.850,00 (TREZENTOS E QUARENTA E SETE MIL OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS)
PRAZO DE ENTREGA ATÉ 90 DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS
GARANTIA DO VEÍCULO CONFORME MANUL (12 MESES)



Cnpj: 33.033.001/0001-91

=====

ARMS COMERCIO SERVIÇO DE VEICULOS AUTOMOTORES EIRELI CNPJ: 33.033.001/0001-91 – I.E: 15.636.774-2 RUA OSCAR DE SOUZA BEGOT, 335 – BEGOLANDIA – 68.795-000 - BENEVIDES - PARÁ (91) 99981-2196 / (91) 3081-0212 – aureasaraiva3@gmail.com



PROPOSTA DE PREÇO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINÓPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMUSS

Dados da empresa		
Razão ALIANCA COMERCIO E S EIRELI		
CNPJ 36.634.511/0001-02		
Endereço Conj. Cidade Nova 01 Sa 111, Tv We 01, Bairro Cidade Nova CEP: 67.130-010 Ananindeua/PA		
Telefone 91 98242-7040 91 3353-3080	E-mail: alianca.licitapara@gmail.com	
Banco : Banco do Brasil	Agencia 5556-X	C/C: 8666-5

Declaramos que, que os preços contidos na proposta incluem todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, frete, embalagens, taxas nos respectivos órgãos ambientais, lucro e outros necessários ao cumprimento integral do deste objeto.

Declaramos que possuímos os recursos necessários a execução de nossos trabalhos. Declaramos Possuir assistência Técnica Autorizada no estado do

Pará

Prazo de Entrega: ate 90 (noventa) Dias.

Prazo de garantia: 12 (doze) meses.

Validade da proposta: 60(sessenta) dias .

A presente Proposta Comercial é baseada nas especificações, condições e prazos estabelecidos, em via os quais se compromete a cumprir integralmente:

Endereço Conj. Cidade Nova 01 Sa 111, Tv We 01, Bairro Cidade Nova CEP: 67.130-010

CNPJ:36.634.511/0001-02, e-mail:

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNT	MARCA MODELO	VALOR UNT	VALOR TOTAL
01	Ambulância tipo d destinada ao suporte avançado, atendimento e transporte de pacientes de alto risco (tipo d uti) com porta lateral deslizante, portas traseiras com duas folhas, ano de fabricação e modelo não inferior a data de emissão da nota fiscal, devidamente adaptado para ambulância tipo d (uti movel), com as seguintes especificações aproximadas: 1.veículo com teto alto 10m3: 1.1.Dimensões externas: 1.1.1.Comprimento total: 5.932 1.1.2.Altura carga - carregado / descarregado: 559 / 673 1.1.3. Distância entre eixos: 3.665 mm 1.1.4. Balanço dianteiro / (E) traseiro: 1.021 / 1.246 1.1.5.Dimensões da zona de carga - altura / (G) largura: 2.009 / 1.787 1.1.6. Vão da porta lateral - altura / (K) largura: 1.818 / 1.260 1.1.7.Distância entre caixas de roda: 1.350 1.1.8. Largura com espelhos padrão = 2.345 mm 1.2. Dimensões Internas: 1.2.1- Comprimento interior da zona de carga: 3.375 1.2.2- Diâmetro de giro: 13.400 1.2.3- Altura do veículo - carregado / descarregado: 2.556 / 2.667 1.3- Especificações do Motor: 1.3.1- Cilindradas: BI-TURBO/ 4 cilindros de linha / 2,2 litros / PROCONVE P7 1.3.2- Combustível: Diesel 1.3.3 - Toque: 36,4 / 360 @ 1.200 - 2.400 rpm 1.3.4- Potência cv (KW) @rpm: 163cv @3800 rpm 1.3.5- Tração e Transmissão: Traseira, com 6 marchas - ZF - 6S 480 1.3.6- Direção: elétrica 1.3.7- Cilindros / Válvulas: 4/16 1.3.8 - Alternador: 14v 180^a 1.3.9 - Bateria: 12v 100^a 1.3.10 - Relação eixo motriz (traseiro): Modelo 416 CDI: i = 4,182 Modelo 516 CDI: i = 4,727 1.3.11 - Relação de marchas: 1:5,070 / 2:2,614 / 3:1,524 / 4:1 / 5:0,770 / 6:0,657 / R:4,823 1.4 - Capacidade de carga: 4.100 kg 1.5 - Rodas/pneus: 225 / 75 R16C 1.6 - Tanque de Combustível: 71 litros 1.7- Freio e Suspensão: Original de Fábrica; 1.8- Equipamentos complementares ou de série: direção hidráulica, pack conforto (vidro elétrico, travas elétricas e retrovisores	UND	01	FIAT DUCATO	R\$ 345.000,00	R\$ 345.000,00

Endereço Conj. Cidade Nova 01 Sa 111, Tv We 01, Bairro Cidade Nova CEP: 67.130-010

CNPJ:36.634.511/0001-02, e-mail:

elétricos, Ar condicionado frontal original + traseiro: 1.8.1: Itens de série obrigatórias: conexão Bluetooth, keyless start, airbag para motorista e acompanhante, assistente ativo de frenagem (ABA), pré instalação para tacógrafo (4,1t), volante com ajuste de altura e profundidade, vidros dianteiros elétricos, espelhos retrovisores elétricos com aquecimento, alarme, fechamento central das portas via controle remoto, faróis de neblina e luzes de circulação diurna, piso naval com ancoragem, estribo traseiro, abertura total da porta traseira, assistente de fadiga (attention assist) 1.8.2- Equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, airbag duplo dianteiro, barra de proteção nas portas dianteiras, cintos de segurança dianteiros com pré-tensionadores e ajuste de altura, banco do motorista com regulagem de altura, e demais equipamentos de série. 2- ADAPTAÇÃO: 2.1- Revestimento interno desenvolvido em ABS; 2.2 – Fornecimento e instalação de 4 lanternas sequenciais nas laterais e 2 de advertência na traseira; 2.3- Fornecimento de exaustor lateral com sistema de troca de ar ambiente e ventilação interna; 2.4- Adaptação Externa: 2.4.1- Janela de correr instalada na porta lateral com película opaca em filetes para que a luz natural tenha incidência sobre a luz artificial; 2.4.2- Vidros fixos instalados nas portas traseiras com película opacas em filetes para que a luz natural tenha incidência sobre a luz artificial. 2.5 – Adaptação Interna: 2.5.1- Isolamento termo acústico de alta densidade, para retenção da temperatura e de ruídos externos, instalado entre a estrutura do veículo e o revestimento; 2.5.2 - Revestimento interno construído em painéis de alto impacto que auxiliam na higienização e assepsia do compartimento do paciente produzido em ABS moldado; 2.5.3- Armário superior para guarda de insumos médico hospitalares, construído em compensado naval revestido em fórmica na cor branco com janelas corrediças em acrílico; 2.5.4- Bancada com suporte para bomba de infusão e/ou outros equipamentos,					
---	--	--	--	--	--

Endereço Conj. Cidade Nova 01 Sa 111, Tv We 01, Bairro Cidade Nova CEP: 67.130-010

CNPJ:36.634.511/0001-02, e-mail:

construída em compensado naval, revestida em fórmica na cor branco; 2.5.5- Banco fixo para o médico com cintos de segurança, construídos em aço tubular e estofamento revestido em courvin automotivo; 2.5.6- Banco baú para 03 (três) acompanhantes equipado com lixeira para caixa descartável, construído em compensado naval e revestido em fórmica texturizada com estofamento em courvin automotivo, e cintos de segurança comprovadamente testados por ensaio de ancoragem certificado por laudo de adequação e conformidade com os itens 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4 da norma ABNT NBR N°6091/2015 e item 6.3 da ECE R-14; 2.5.7- Maca retrátil produzida com estrutura tubular de alumínio, colchonete de espuma revestida de material vinílico lavável, cinto de segurança e sistema de engate e trava de fixação de piso; 2.5.8- Rede de oxigênio composta por: Mangueira, máscara e conexões; 2.6- Iluminação e Sistema Elétrico: 2.6.1- Farol auxiliar de embarque instalado na área traseira central da carroceria, com foco direcional de no mínimo 180° em movimento vertical com botão de acionamento independente; 2.6.2- Sistema de luminárias internas em LED de alta luminosidade, com 2 (duas) intensidades de luz instaladas no teto; 2.6.3- Painel de controle central com chaves disjuntoras térmicas; 2.6.4- Tomadas de 110 ou 220 volts via captação externa c/ extensão de 20 (vinte) metros; 2.7- Ventilação: 2.7.1- Sistema de ar condicionado duplo com no mínimo de 25.000 BTU's de potência, equipado com comandos de acionamento independentes para a cabine do motorista e para o compartimento do paciente; 2.7.2- Exaustor com casulo de ventilação; 3- COMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA NA AMBULÂNCIA: 3.1 - Sinalizador óptico e acústico; equipamento de rádio comunicação fixo e móvel; dois suportes de soro; cadeira de rodas dobrável; instalação de rede portátil de oxigênio como descrito no item anterior (é							
--	--	--	--	--	--	--	--

Endereço Conj. Cidade Nova 01 Sa 111, Tv We 01, Bairro Cidade Nova CEP: 67.130-010

CNPJ:36.634.511/0001-02, e-mail:

obrigatório que a quantidade de oxigênio permita ventilação mecânica por no mínimo duas horas); respirador mecânico de transporte; oxímetro não-invasivo portátil; monitor cardioversor com bateria e instalação elétrica disponível (em caso de frota deverá haver disponibilidade de um monitor cardioversor com marca-passo externo não-invasivo); bomba de infusão com bateria e equipo; maleta de vias aéreas contendo: máscaras laríngeas e cânulas endotraqueais de vários tamanhos; cateteres de aspiração; adaptadores para cânulas; cateteres nasais; seringa de 20ml; ressuscitador manual adulto/infantil com reservatório; sondas para aspiração traqueal de vários tamanhos; máscara para ressuscitador adulto/infantil; cadarços para fixação de cânula; laringoscópio infantil/adulto com conjunto de lâminas;; cânulas orofaríngeas adulto/infantil; fios-guia para intubação; pinça de Magyll; cânulas para traqueostomia; material para cricotiroidostomia; conjunto de drenagem torácica; maleta de acesso venoso contendo: tala para fixação de braço; material para punção de vários tamanhos incluindo agulhas metálicas, plásticas e agulhas especiais para punção óssea; cateteres específicos para dissecação de veias, tamanho adulto/infantil; tesoura, pinça de Kocher; cortadores de soro; torneiras de 3 vias; equipo de infusão de 3 vias; caixa completa de pequena cirurgia; maleta de parto como descrito nos itens anteriores; sondas vesicais; protetores para eviscerados ou queimados; espátulas de madeira; sondas nasogástricas ; eletrodos descartáveis; equipos para drogas fotossensíveis; equipo para bombas de infusão; circuito de respirador estéril de reserva; cobertor ou filme metálico para conservação do calor do corpo; campo cirúrgico fenestrado; conjunto de colares cervicais; prancha longa para imobilização da coluna.

4- GARANTIA:

4.1- Veículo: Garantia mínima de 24 (vinte e

Endereço Conj. Cidade Nova 01 Sa 111, Tv We 01, Bairro Cidade Nova CEP: 67.130-010

CNPJ:36.634.511/0001-02, e-mail:



quatro) meses. 4.2- Adaptação, Sinalizador, Sirene e demais Componentes Elétricos: Garantia mínima de 12 (doze) meses. BRANCO ÁRTICO PAB MAC					
---	--	--	--	--	--

VALOR TOTAL	R\$: 345.000,00 (Trezentos e Quarenta e Cinco Mil Reais)
----------------	---

ANANIDEUA-PA 16 DE JUNHO DE 2021

Rosane Oliveira Lima

ALIANÇA COMERCIO E SERVIÇOS

CNPJ: 36.634.511/0001-02

Endereço Conj. Cidade Nova 01 Sa 111, Tv We 01, Bairro Cidade Nova CEP: 67.130-010

CNPJ:36.634.511/0001-02, e-mail:

AUTO 4X4

INSC. MUNICIPAL: 81965946 / INSC. ESTADUAL: 15.3224983
CNPJ: 12.965.774/0001-36

PROPOSTA DE PREÇOS

Consumidor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALINOPOLIS
Licitante: Auto 4x4 Serviço e Comércio de Peças Automotivas Ltda.-ME
CNPJ: 12.965.774/0001-36
Telefone: (91) 3266-4486
E-mail: auto4x42011@hotmail.com

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTA	MARCA MODELO	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
01	AMBULÂNCIA TIPO D DESTINADA AO SUPORTE AVANÇADO, ATENDIMENTO E TRANSPORTE DE PACIENTES DE ALTO RISCO (TIPO D UTI) COM PORTA LATERAL DESLIZANTE, PORTAS TRASEIRAS COM DUAS FOLHAS, ANO DE FABRICAÇÃO E MODELO NÃO INFERIOR A DATA DE EMISSÃO DA NOTA FISCAL, DEVIDAMENTE ADPATADO PARA AMBULÂNCIA TIPO D (UTI MOVEI), com as seguintes ESPECIFICAÇÕES APROXIMADAS: 1. VEÍCULO COM TETO ALTO 10m3: 1.1. Dimensões externas: 1.1.1. Comprimento total: 5.932 1.1.2. Altura carga - carregado / descarregado: 559 / 673 1.1.3. Distância entre eixos: 3.665 mm 1.1.4. Balanço dianteiro / (E) traseiro: 1.021 / 1.246 1.1.5. Dimensões da zona de carga - altura / (G) largura: 2.009 / 1.787 1.1.6. Vão da porta lateral - altura / (K) largura: 1.818 / 1.260 1.1.7. Distância entre caixas de roda: 1.350 1.1.8. Largura com espelhos padrão = 2.345 mm 1.2. Dimensões Internas:	UND	01	FIAT DUCATO	R\$ 350.250,00	R\$ 350.250,00

Trav. Humaitá, nº 1749 Térreo – Próximo a Duque de Caxias.
Fone: (91) 3266-4486

AUTO 4X4

INSC. MUNICIPAL: 81965946 / INSC. ESTADUAL: 15.3224983
CNPJ: 12.965.774/0001-36

1.2.1- Comprimento interior da zona de carga: 3.375 1.2.2- Diâmetro de giro: 13.400 1.2.3- Altura do veículo - carregado / descarregado: 2.556 / 2.667 1.3- Especificações do Motor: 1.3.1- Cilindradas: BI-TURBO/ 4 cilindros de linha / 2,2 litros / PROCONVE P7 1.3.2- Combustível: Diesel 1.3.3 – Toque: 36,4 / 360 @ 1.200 – 2.400 rpm 1.3.4- Potência cv (KW) @rpm: 163cv @3800 rpm 1.3.5- Tração e Transmissão: Traseira, com 6 marchas – ZF – 6S 480 1.3.6- Direção: elétrica 1.3.7- Cilindros / Válvulas: 4/16 1.3.8 – Alternador: 14v 180ª 1.3.9 – Bateria: 12v 100ª 1.3.10 - Relação eixo motriz (traseiro): Modelo 416 CDI: i = 4,182 Modelo 516 CDI: i = 4,727 1.3.11 - Relação de marchas: 1:5,070 / 2:2,614 / 3:1,524 / 4:1 / 5:0,770 / 6:0,657 / R:4,823 1.4 - Capacidade de carga: 4.100 kg 1.5 – Rodas/pneus: 225 / 75 R16C 1.6 - Tanque de Combustível: 71 litros 1.7– Freio e Suspensão: Original de Fábrica; 1.8- Equipamentos complementares ou de série: direção hidráulica, pack conforto (vidro elétrico, travas elétricas e retrovisores elétricos, Ar condicionado frontal original + traseiro: 1.8.1: Itens de série obrigatórias: conexão Bluetooth, keyless start, airbag para					
---	--	--	--	--	--

AUTO 4X4

INSC. MUNICIPAL: 81965946 / INSC. ESTADUAL: 15.3224983

CNPJ: 12.965.774/0001-36

motorista e acompanhante, assistente ativo de frenagem (ABA), pré instalação para tacógrafo (4,1t), volante com ajuste de altura e profundidade, vidros dianteiros elétricos, espelhos retrovisores elétricos com aquecimento, alarme, fechamento central das portas via controle remoto, faróis de neblina e luzes de circulação diurna, piso naval com ancoragem, estribo traseiro, abertura total da porta traseira, assistente de fadiga (attention assist) 1.8.2- Equipamentos obrigatórios exigidos pelo CONTRAN, airbag duplo dianteiro, barra de proteção nas portas dianteiras, cintos de segurança dianteiros com pré-tensionadores e ajuste de altura, banco do motorista com regulagem de altura, e demais equipamentos de série. 2- ADAPTAÇÃO: 2.1- Revestimento interno desenvolvido em ABS; 2.2 – Fornecimento e instalação de 4 lanternas sequenciais nas laterais e 2 de advertência na traseira; 2.3- Fornecimento de exaustor lateral com sistema de troca de ar ambiente e ventilação interna; 2.4- Adaptação Externa: 2.4.1- Janela de correr instalada na porta lateral com película opaca em filetes para que a luz natural tenha incidência sobre a luz artificial; 2.4.2- Vidros fixos instalados nas portas traseiras com película opacas em filetes para que a luz natural tenha incidência sobre a luz artificial. 2.5 – Adaptação Interna: 2.5.1- Isolamento termo acústico de alta					
---	--	--	--	--	--

Trav. Humaitá, nº 1749 Térreo – Próximo a Duque de Caxias.

Fone: (91) 3266-4486

AUTO 4X4

INSC. MUNICIPAL: 81965946 / INSC. ESTADUAL: 15.3224983
CNPJ: 12.965.774/0001-36

densidade, para retenção da temperatura e de ruídos externos, instalado entre a estrutura do veículo e o revestimento; 2.5.2 - Revestimento interno construído em painéis de alto impacto que auxiliam na higienização e assepsia do compartimento do paciente produzido em ABS moldado; 2.5.3- Armário superior para guarda de insumos médico hospitalares, construído em compensado naval revestido em fórmica na cor branco com janelas corrediças em acrílico; 2.5.4- Bancada com suporte para bomba de infusão e/ou outros equipamentos, construída em compensado naval, revestida em fórmica na cor branco; 2.5.5- Banco fixo para o médico com cintos de segurança, construídos em aço tubular e estofamento revestido em courvin automotivo; 2.5.6- Banco baú para 03 (três) acompanhantes equipado com lixeira para caixa descartável, construído em compensado naval e revestido em fórmica texturizada com estofamento em courvin automotivo, e cintos de segurança comprovadamente testados por ensaio de ancoragem certificado por laudo de adequação e conformidade com os itens 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4 da norma ABNT NBR N°6091/2015 e item 6.3 da ECE R-14; 2.5.7- Maca retrátil produzida com estrutura tubular de alumínio, colchonete de espuma revestida de material vinílico lavável, cinto de segurança e sistema de engate e trava de fixação de piso; 2.5.8- Rede de oxigênio composta por: Mangueira, máscara e conexões; 2.6- Iluminação e Sistema Elétrico:					
--	--	--	--	--	--

AUTO 4X4

INSC. MUNICIPAL: 81965946 / INSC. ESTADUAL: 15.3224983
CNPJ: 12.965.774/0001-36

2.6.1- Farol auxiliar de embarque instalado na área traseira central da carroceria, com foco direcional de no mínimo 180º em movimento vertical com botão de acionamento independente; 2.6.2- Sistema de luminárias internas em LED de alta luminosidade, com 2 (duas) intensidades de luz instaladas no teto; 2.6.3- Painel de controle central com chaves disjuntoras térmicas; 2.6.4- Tomadas de 110 ou 220 volts via captação externa c/ extensão de 20 (vinte) metros; 2.7- Ventilação: 2.7.1- Sistema de ar condicionado duplo com no mínimo de 25.000 BTU's de potência, equipado com comandos de acionamento independentes para a cabine do motorista e para o compartimento do paciente; 2.7.2- Exaustor com casulo de ventilação; 3- COMPOSIÇÃO OBRIGATÓRIA NA AMBULÂNCIA: 3.1 - Sinalizador óptico e acústico; equipamento de rádio comunicação fixo e móvel; dois suportes de soro; cadeira de rodas dobrável; instalação de rede portátil de oxigênio como descrito no item anterior (é obrigatório que a quantidade de oxigênio permita ventilação mecânica por no mínimo duas horas); respirador mecânico de transporte; oxímetro não-invasivo portátil; monitor cardioversor com bateria e instalação elétrica disponível (em caso de frota deverá haver disponibilidade de um monitor cardioversor com marca-passo externo não-invasivo); bomba de infusão com bateria e equipo; maleta de vias aéreas contendo: máscaras laríngeas e cânulas endotraqueais de vários tamanhos; cateteres					
---	--	--	--	--	--

AUTO 4X4

INSC. MUNICIPAL: 81965946 / INSC. ESTADUAL: 15.3224983
CNPJ: 12.965.774/0001-36

de aspiração; adaptadores para cânulas; cateteres nasais; seringa de 20ml; ressuscitador manual adulto/infantil com reservatório; sondas para aspiração traqueal de vários tamanhos; máscara para ressuscitador adulto/infantil; cadarços para fixação de cânula; laringoscópio infantil/adulto com conjunto de lâminas;; cânulas orofaríngeas adulto/infantil; fios-guia para intubação; pinça de Magyll; cânulas para traqueostomia; material para cricotiroidostomia; conjunto de drenagem torácica; maleta de acesso venoso contendo: tala para fixação de braço; material para punção de vários tamanhos incluindo agulhas metálicas, plásticas e agulhas especiais para punção óssea; cateteres específicos para dissecação de veias, tamanho adulto/infantil; tesoura, pinça de Kocher; cortadores de soro; torneiras de 3 vias; equipo de infusão de 3 vias; caixa completa de pequena cirurgia; maleta de parto como descrito nos itens anteriores; sondas vesicais; protetores para eviscerados ou queimados; espátulas de madeira; sondas nasogástricas ; eletrodos descartáveis; equipos para drogas fotossensíveis; equipo para bombas de infusão; circuito de respirador estéril de reserva; cobertor ou filme metálico para conservação do calor do corpo; campo cirúrgico fenestrado; conjunto de colares cervicais; prancha longa para imobilização da coluna. 4- GARANTIA: 4.1- Veículo: Garantia mínima de 24 (vinte e quatro) meses. 4.2- Adaptação, Sinalizador, Sirene e demais Componentes Elétricos: Garantia mínima de 12 (doze) meses. BRANCO ÁRTICO PAB					
--	--	--	--	--	--

AUTO 4X4

INSC. MUNICIPAL: 81965946 / INSC. ESTADUAL: 15.3224983
CNPJ: 12.965.774/0001-36

MAC					
-----	--	--	--	--	--

Valor total da proposta: R\$ 350.250,00 (TREZENTOS E CINQUENTA MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS)

Validade da proposta: 60 dias.

Prazo de entrega: 90 dias.

Belém-Pá, 17 de junho de 2021

Edinete Oliveira e Silva

AUTO 4X4 SERVIÇO E COMÉRCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME