

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE CNPJ: 05.133.863/0001-50



TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO.

1.1 REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (MOBILIARIO, ELETRODOMESTICOS E INFORMÁTICA), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE/PA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA.

1.2 Itens:

_			,
1	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA DE 10 000 BTUS, CICLO FRIO, 220V, COM	5	unidade
	CONTROLE REMOTO		
2	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO JANELA	6	unidade
	DE 12 000 BTUS, CICLO FRIO, 220V, COM CONTROLE REMOTO		
3	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE	20	unidade
	12 000 BTUS, CICLO FRIO, 220V, COM CONTROLE		
	REMOTO	4.0	
4	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE 18 000 BTUS, CICLO FRIO, 220V, COM CONTROLE	10	unidade
	REMOTO		
5	APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE	7	unidade
	24 000 BTUS, CICLO FRIO, 220V, COM CONTROLE		
6	REMOTO APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT DE	11	unidade
	9 000 BTUS, CICLO FRIO, 220V, COM CONTROLE	11	unidade
	REMOTO (INSTALADO)		
7	APARELHO DE TELEVISÃO 42" TIPO DE TELA LED	18	unidade
	COLORIDO CLOSED CAPTION LEGENDA OCULTA QUE DESCREVE ALÉM DAS FALAS QUALQUER		
	OUTRO SOM PRESENTE NA CENA MENU INGLÊS		
	– PORTUGUÊS – ESPANHOL PROGRAMAÇÃO		
	AUTOMÁTICA DE CANAIS PARA 181 CANAIS		
	VHF/UHF/TV A CABO NOMEAR CANAIS CONTROLE		
	REMOTO AJUSTE DA IMAGEM AJUSTE DE IMAGEM PRÉ PROGRAMADO (4 OPÇÕES) E		
	PERSONALIZADO MANUALMENTE FUNÇÃO DSC		
	REALÇA A COR NATURAL DA PELE PERMITINDO		
	MAIS QUALIDADE NAS IMAGENS EFEITOS DE		
	ÁUDIO FUNÇÃO AVL DIMINUI TEMPORARIAMENTE		
	A DIFERENÇA DE VOLUME AO TROCAR DE CANAL ALTO FALANTES INTEGRADOS SAP AUTO		
	DEMONSTRAÇÃO, CONTEÚDO DA EMBALAGEM		
	01 TELEVISOR 01 CONTROLE REMOTO 01		
	MANUAL DO USUÁRIO ALIMENTAÇÃO BIVOLT		
	SISTEMA DE COR PAL M PAL N – NTSC		



	DDEEELTIDA MUNICIDAL DE COUDE		501
8	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE APARELHO DE TELEVESÃO GOSTAS POSTAS POR SOURCE DE SOURCE	16	un introducer
0	LED 32' WIDE TIPO DE TV LED RESOLUÇÃO	10	CONSTRUINDO
	FULLHD 1920X1080P FORMATO DA TELA		
	WIDESCREEN (16 9) ENTRADA HDMI ENTRADA PC		
	RECURSOS DE ÁUDIO AJUSTES DE ÁUDIO		
	BALANÇO/AGUDO/GRAVES MUTE CONTRASTE 4		
	000 000 1 RELÓGIO SLEEP TIMER ESTÉREO SAP		
	ZOOM COM CONVERSOR INTEGRADO		
9	ARMÁRIO ALTO,	46	unidade
10	ARMÁRIO BAIXO C/ 02 PORTAS,	29	unidade
11	ARMÁRIO DE COZINHA EM MADEIRA ANGELIM,	15	unidade
	MEDINDO 1,80 LARGURA X 1,30 DE ALTURA X 0,50		
	DE PROFUNDIDADE, 02 (DUAS) PORTAS E 03		
	(TRÊS) GAVETAS, SENDO PORTAS SUPERIORES		
	COM DETALHES EM VIDRO TRANSPARENTE,		
	PORTAS INFERIORES, EM MADEIRA DETALHES		
	DE VIDRO GAVETAS EM MADEIRA NA PARTE		
	CENTRAL DO ARMÁRIO SEM A UTILIZAÇÃO DE		
	DURATEX OU OUTRO TIPO DE SUBSTÂNCIA		
	SIMILAR		
12	ARQUIVO VERTICAL COM 04 GAVETAS	26	unidade
13	ARMÁRIO BAIXO COM 4 PORTAS BALCAO	8	unidade
	CONJUGADO FECHADO 4PORTAS em MDP 15mm,		
	1 prateleira interna , todas as portas com chave		
	Dimensões 74X180X40cm		
14	ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO COM 16 PORTAS	9	unidade
	Armário Roupeiro de aço para vestiario com 16 portas		
	com venezianas para ventilação Compartimentos de		
	tamanhos médios independentes sem divisórias		
	internas Fechamento das portas Opcional com chave		
	ou para cadeado Dimensões40 cm x 123 cm x 198 cm		
15	APARELHO DE CELULAR ESPECIFICAÇÕES	36	unidade
	MINIMAS Android 10 0 Tela 5 7" Octa Core 32GB 4G		
	Câmera 13MP		
16	BALANÇA DIGITAL, CAPACIDADE MÁXIMA 150 KG,	18	unidade
	CARACTERISTICAS GERAIS SENSOR DE ALTA		
	PRECISÃO, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO AO		
	DESCER DA BALANÇA DESLIGA		
	AUTOMATICAMENTÉ SE NENHUMA PESAGEM É		
	EFETUADA ENAQUANTO O ZERO ESTÁ SENDO		
	EXIBIDO, A BALANÇA DESLIGA		
	AUTOMATICAMENTE DEPOIS DE		
	APROXIMADAMENTE 8 SEGUNDOS INDICADOR		
	DE BATERIA FRACA APARECE A MENSAGEM "LO"		
	QUANDO A BATERIA PRECISA SER SUBSITUÍDA,		
	INDICADOR DE SOBRECARGA QUANDO A		
	BALANÇA ESTÁ SOBRECARREGADA, OU SEJA,		
	ACIMA DE SUA CAPACIDADE MÁXIMA, A		
	MENSAGEM "ERR" APARECE NO VISOR MATERIAL		
	DO VISOR LCD, UNID DE MEDIDAS QUILOS		
L		1	1



PREFEITUR	A MUNICIPAL	DE SOURE

BATERIA, MANUAL DE INSTRUÇÕES BALANÇA MECÂNICA DE PLATAFORMA COM TODA CAPACIDADE NO BRAÇO CARGA MÁXIMA 300KG PLATAFORMA (CHAPA OU FERRO FUNDIDO) DIMENSÕES 60X40CM 18 BEBEDOURO DE COLUNA DE PRESSÃO INOX PGA, 110 V, GABINETE EM AÇO INOX, SEM EMENDAS, TORNEIRAS, COPO E JATO CROMADAS, DIMENSÕES APROX 108X35X31 CM (AXLXP) 19 BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR AÇO INOX Controle de temperatura Pingadeira removível Gabinete sem emendastorneiras em plástico de alta resistência e qualidade Refrigeração por compressor Baixo consumo de energia Fornece água Gelada e Natural Gabinete com aço inoxidável com tampa e base injetados Controle manual de temperatura CFC Free Gás R 134A Reservatório em material polietileno atóxico Serpentina externa, não fica em contato com a água Não enferruja Alça de transporte para facilitar o manuseio Capacidade de Armazenamento 3 Litros Garrafão de 10 ou 20 Litros Garrafão de 10 ou 20 Litros UL potência (w)330,2w voltagem 220vtipo industrialcor inox tipo de carga ponto de água quantidade de torneiras 2, capacidade máxima de água 62,431,usado em comercial temperaturas da água natural e gelada, temperatura mínima 10ºc,sistema de refrigeração compressor102l/h 21 BATEDEIRA INDUSTRIAL IS Capacidade de mistura 5 litrosEstrutura em aço com acabamento em pintura epóxi Tampa em polímero termoformado de alta resistência, Cuba em aço inox, Grade cromada, Sistema planetário de engrenagens com helicoidais de aço Sistema eletrônico de variação de velocidade Acompanha batedor espiral, batedor raquete e batedor globo Possui grade de segurança que desliga o equipamento ao ser levantada Alimentação/ovlottagem 220 VoltsPotência 800 WattsFrequência 50 60 HZConsumo 6,4 Kwhltens Inclusos 1 Batedeira, 1 batedor espiral batedor raquete, 1 batedor globo 22 CADEIRA PLÁSTICA, TAQUE BRANCADESCRIÇÃOAS CADEIRAS SÃO IDEAIS 0 unidade	_	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE		JOURL
BATERIA, MANUAL DE INSTRUÇOES 17 BALANÇA MECÂNICA DE PLATAFORMA COM TODA CAPACIDADE NO BRAÇO CARGA MÁXIMA 300KG PLATAFORMA (CHAPA OU FERRO FUNDIDO) DIMENSÕES 60X40CM 18 BEBEDOURO DE COLUNA DE PRESSÃO INOX PGA, 110 V. GABINETTE EM AÇO INOX, SEM EMENDAS, TORNEIRAS, COPO E JATO CROMADAS, DIMENSÕES APROX 108X35X31 CM (AXLXP) 19 BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR AÇO INOX Controle de temperatura Pingadeira removível Gabinete sem emendastorneiras em plástico de alta resistência e qualidade Refrigeração por compressor Baixo consumo de energia Fornece água Gelada e Natural Gabinete com aço inoxidável com tampa e base injetados Controle manual de temperatura CFC Free Gás R 134A Reservatório em material polietileno atóxico Serpentina externa, não fica em contato com a água Não enferruja Alça de transporte para facilitar o manuseio Capacidade de Armazenamento 3 Litros Garrafão de 10 ou 20 Litros 20 BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 2 TORNEIRAS 102L potência (w)330,2w voltagem 220vtipo industrialcor inox tipo de carga ponto de água quantidade de torneiras 2, capacidade máxima de água 62,431,usado em comercial temperaturas da água natural e gelada, temperatura mínima 10°c,sistema de refrigeração compressor102l/h 21 BATEDEIRA INDUSTRIAL 5L Capacidade de mistura 5 litrosEstrutura em aço com acabamento em pintura epóxi Tampa em polimero termoformado de alta resistência, Cuba em aço inox, Grade cromada, Sistema planetário de engrenagens com helicoidais de aço Sistema eletrônico de variação de velocidade Acompanha batedor espiral, batedor raquete e batedor globo Possui grade de segurança que desliga o equipamento ao ser levantada Alimentação/obltagem 220 VoltsPotência 800 WattsFrequência 50 60 HZConsumo 6, 4 Kwhltens Inclusos1 Batedeira, 1 batedor espiral1 batedor raquete, 1 batedor globo 22 CADEIRA PLÁSTICA, TAQUE BRANCADESCRIÇÃOAS CADEIRAS SÃO IDEAIS 0 unidade		GARANTIA DE 12 (DOZN) PVIEGO SI		020000000000000000000000000000000000000
TODA CAPACIDADE NO BRAÇO CARGA MÁXIMA 300KG PLATAFORMA (CHAPA OU FERRO FUNDIDO) DIMENSÔES 60X40CM BEBEDOURO DE COLUNA DE PRESSÃO INOX PGA, 110 V, GABINETE EM AÇO INOX, SEM EMENDAS, TORNEIRAS, COPO E JATO CROMADAS, DIMENSÕES APROX 108X35X31 CM (AXLXP) 19 BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR AÇO INOX Controle de temperatura Pingadeira removível Gabinete sem emendastormeiras em plástico de alta resistência e qualidade Refrigeração por compressor Baixo consumo de energia Fornece água Gelada e Natural Gabinete com aço inoxidável com tampa e base injetados Controle manual de temperatura CFC Free Gás R 1344 Reservatório em material polietileno atóxico Serpentina externa, não fica em contato com a água Não enferruja Alça de transporte para facilitar o manuseio Capacidade de Armazenamento 3 Litros Garrafão de 10 ou 20 Litros 20 BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 2 TORNEIRAS 102L potência (w)330,2w voltagem 220vtipo industrialcor inox tipo de carga ponto de água quantidade de torneiras 2, capacidade máxima de água 62,43, usado em comercial temperaturas da água natural e gelada, temperatura mínima 10ºc, sistema de refrigeração compressor102l/h 21 BATEDEIRA INDUSTRIAL 5L Capacidade de mistura 5 litrosEstrutura em aço com acabamento em pintura epóxi Tampa em polimero termoformado de alta resistência, Cuba em aço inox, Grade cromada, Sistema planetário de engrenagens com helicoidais de aço Sistema eletrônico de variação de velocidade Acompanha batedor espiral, batedor raquete e batedor globo Possui grade de segurança que desliga o equipamento ao ser levantada Alimentação/Voltagem 220 VoltsPotência 800 WattsFrequência 50 60 HzConsumo 6,4 Kwhltens Inclusos1 Batedeira, 1 batedor espiral1 batedor raquete,1 batedor globo 22 CADEIRA PLÁSTICA, TAQUE BRANCADESCRIÇÃOAS CADEIRAS SÃO IDEAIS 32 unidade 32 unidade		BATERIA, MANUAL DE INSTRUÇOES		CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO
300KG PLATAFORMA (CHAPÁ OU FERRO FUNDIDO) DIMENSÕES 60X40CM BEBEDOURO DE COLUNA DE PRESSÃO INOX PGA, 110 V, GABINETE EM AÇO INOX, SEM EMENDAS, TORNEIRAS, COPO E JATO CROMADAS, DIMENSÕES APROX 108X35X31 CM (AXLXP) BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR AÇO INOX Controle de temperatura Pingadeira removível Gabinete sem emendastorneiras em plástico de alta resistência e qualidade Refrigeração por compressor Baixo consumo de energia Fornece água Gelada e Natural Gabinete com aço inoxidável com tampa e base injetados Controle manual de temperatura CFC Free Gás R 134A Reservatório em material polietileno atóxico Serpentina externa, não fica em contato com a água Não enferruja Alça de transporte para facilitar o manuseio Capacidade de Armazenamento 3 Litros Garrafão de 10 ou 20 Litros 20 BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 2 TORNEIRAS 102L potência (w)330,2w voltagem 220vtipo industrialcor inox tipo de carga ponto de água quantidade de torneiras 2, capacidade máxima de água 62,431,usado em comercial temperaturas da água natural e gelada,temperatura mínima 10°c,sistema de refrigeração compressor102l/h 21 BATEDEIRA INDUSTRIAL 5L Capacidade de mistura 5 litrosEstrutura em aço com acabamento em pintura epóxi Tampa em polímero termoformado de alta resistência, Cuba em aço inox,Grade cromada, Sistema planetário de engrenagens com helicoidais de aço Sistema eletrônico de variação de velocidade Acompanha batedor espiral, batedor raquete e batedor globo Possui grade de segurança que desliga o equipamento ao ser levantada Alimentação/Voltagem 220 VoltsPotência 800 WattsFrequência 50 60 HzConsumo 6,4 Kw/hltens Inclusos 1 Batedeira, 1 batedor espiral batedor raquete,1 batedor globo CADEIRA PLÁSTICA, TAQUE BRANCADESCRIÇÃOAS CADEIRAS SÃO IDEAIS 0 unidade	17	BALANÇA MECÂNICA DE PLATAFORMA COM	5	unidade
FUNDIDO) DIMENSÕES 60X40CM BEBEDOURO DE COLUNA DE PRESSÃO INOX PGA, 110 V, GABINETE EM AÇO INOX, SEM EMENDAS, TORNEIRAS, COPO E JATO CROMADAS, DIMENSÕES APROX 108X35X31 CM (AXLXP) 19 BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR AÇO INOX Controle de temperatura Pingadeira removivel Gabinete sem emendastormeiras em plástico de alta resistência e qualidade Refrigeração por compressor Baixo consumo de energia Fornece água Gelada e Natural Gabinete com aço inoxidável com tampa e base injetados Controle manual de temperatura CFC Free Gás R 134A Reservatório em material polietileno atóxico Serpentina externa, não fica em contato com a água Não enferruja Alça de transporte para facilitar o manuseio Capacidade de Armazenamento 3 Litros Garrafão de 10 ou 20 Litros 20 BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 2 TORNEIRAS 102L potência (w)330,2w voltagem 220vtipo industrialcor inox tipo de carga ponto de água quantidade de torneiras 2, capacidade em áxima de água 62,431,usado em comercial temperaturas da água natural e gelada, temperatura mínima 10ºc, sistema de refrigeração compressor102l/h 21 BATEDEIRA INDUSTRIAL 5 L Capacidado e de mistura 5 litrosEstrutura em aço com acabamento em pintura epóxi Tampa em polímero termoformado de alta resistência, Cuba em aço inox, Grade cromadá, Sistema planetário de engrenagens com helicoidais de aço Sistema eletrônico de variação de velocidade Acompanha batedor espiral, batedor raquete e batedor globo Possui grade de segurança que desliga o equipamento ao ser levantada AlimentaçãoVoltagem 220 VoltsPotência 800 WattsFrequência 50 60 HzConsumo 6,4 kWhltens Inclusos 1 Batedeira, 1 batedor espiral1 batedor raquete,1 batedor globo CADEIRA PLÁSTICA, TAQUE BRANCADESCRIÇÃOAS CADEIRAS SÃO IDEAIS 0 unidade		TODA CAPACIDADE NO BRAÇO CARGA MÁXIMA		
BEBEDOURO DE COLUNA DE PRESSÃO INOX PGA, 110 V, GABINETE EM AÇO INOX, SEM EMENDAS, TORNEIRAS, COPO E JATO CROMADAS, DIMENSÕES APROX 108X35X31 CM (AXLXP) BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR AÇO INOX Controle de temperatura Pingadeira removível Gabinete sem emendastorneiras em plástico de alta resistência e qualidade Refrigeração por compressor Baixo consumo de energia Fornece água Gelada e Natural Gabinete com aço inoxidável com tampa e base injetados Controle manual de temperatura CPC Free Gás R 134A Reservatório em material polietileno atóxico Serpentina externa, não fica em contato com a água Não enferruja Alça de transporte para facilitar o manuseio Capacidade de Armazenamento 3 Litros Garrafão de 10 ou 20 Litros BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 2 TORNEIRAS 102L potência (w)330,2w voltagem 220vtipo industrialcor inox tipo de carga ponto de água quantidade de torneiras 2, capacidade máxima de água 62,431,usado em comercial temperaturas da água natural e gelada,temperatura mínima 10ºc,sistema de refrigeração compressor102l/h 21 BATEDEIRA INDUSTRIAL 5L Capacidade de mistura e fitros Estrutura em aço com acabamento em pintura epóxi Tampa em polímero termoformado de alta resistência, Cuba em aço inox, Grade cromada, Sistema planetário de engrenagens com helicoidais de aço Sistema eletrônico de variação de velocidade Acompanha batedor espiral, batedor raquete e batedor globo Possui grade de segurança que desliga o equipamento ao ser levantada Alimentação Voltagem 220 VoltsPotência 800 WattsFrequência 50 60 HzConsumo 6,4 Kwhltens Inclusos1 Batedeira, 1 batedor espiral1 batedor raquete,1 batedor globo CADEIRA PLÁSTICA, TAQUE BRANCADESCRIÇÃOAS CADEIRAS SÃO IDEAIS 0 unidade		300KG PLATAFORMA (CHAPA OU FERRO		
BEBEDOURO DE COLUNA DE PRESSÃO INOX PGA, 110 V, GABINETE EM AÇO INOX, SEM EMENDAS, TORNEIRAS, COPO E JATO CROMADAS, DIMENSÕES APROX 108X35X31 CM (AXLXP) BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR AÇO INOX Controle de temperatura Pingadeira removível Gabinete sem emendastorneiras em plástico de alta resistência e qualidade Refrigeração por compressor Baixo consumo de energia Fornece água Gelada e Natural Gabinete com aço inoxidável com tampa e base injetados Controle manual de temperatura CPC Free Gás R 134A Reservatório em material polietileno atóxico Serpentina externa, não fica em contato com a água Não enferruja Alça de transporte para facilitar o manuseio Capacidade de Armazenamento 3 Litros Garrafão de 10 ou 20 Litros BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 2 TORNEIRAS 102L potência (w)330,2w voltagem 220vtipo industrialcor inox tipo de carga ponto de água quantidade de torneiras 2, capacidade máxima de água 62,431,usado em comercial temperaturas da água natural e gelada,temperatura mínima 10ºc,sistema de refrigeração compressor102l/h 21 BATEDEIRA INDUSTRIAL 5L Capacidade de mistura e fitros Estrutura em aço com acabamento em pintura epóxi Tampa em polímero termoformado de alta resistência, Cuba em aço inox, Grade cromada, Sistema planetário de engrenagens com helicoidais de aço Sistema eletrônico de variação de velocidade Acompanha batedor espiral, batedor raquete e batedor globo Possui grade de segurança que desliga o equipamento ao ser levantada Alimentação Voltagem 220 VoltsPotência 800 WattsFrequência 50 60 HzConsumo 6,4 Kwhltens Inclusos1 Batedeira, 1 batedor espiral1 batedor raquete,1 batedor globo CADEIRA PLÁSTICA, TAQUE BRANCADESCRIÇÃOAS CADEIRAS SÃO IDEAIS 0 unidade				
PGA, 110 V, GABINETE EM AÇO INOX, SEM EMENDAS, TORNEIRAS, COPO E JATO CROMADAS, DIMENSÕES APROX 108X35X31 CM (AXLXP) 19 BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR AÇO INOX Controle de temperatura Pingadeira removível Gabinete sem emendastorneiras em plástico de alta resistência e qualidade Refrigeração por compressor Baixo consumo de energia Fornece água Gelada e Natural Gabinete com aço inoxidável com tampa e base injetados Controle manual de temperatura CFC Free Gás R 134A Reservatório em material polietileno atóxico Serpentina externa, não fica em contato com a água Não enferruja Alça de transporte para facilitar o manuseio Capacidade de Armazenamento 3 Litros Garrafão de 10 ou 20 Litros 20 BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 2 TORNEIRAS 102L potência (w)330,2w voltagem 220vtipo industrialcor inox tipo de carga ponto de água quantidade de torneiras 2, capacidade máxima de água 62,431,usado em comercial temperaturas da água natural e gelada, temperatura mínima 10°c,sistema de refrigeração compressor102l/h 21 BATEDEIRA INDUSTRIAL 5L Capacidade de mistura 5 litrosEstrutura em aço com acabamento em pintura epóxi Tampa em polímero termoformado de alta resistência, Cuba em aço inox, Grade cromada, Sistema planetário de engrenagens com helicoidais de aço Sistema eletrônico de variação de velocidade Acompanha batedor espiral, batedor raquete e batedor globo Possui grade de segurança que desliga o equipamento ao ser levantada AlimentaçãoVoltagem 220 VoltsPotência 800 WattsFrequência 50 60 HzConsumo 6,4 Kw/hltens Inclusost Batedeira, 1 batedor espiral1 batedor raquete,1 batedor globo CADEIRA PLÁSTICA LONGARINA, 3 lugares com 1380mm largura, estrutura na cor azul ou preta, assento e encosto Plástico, Peso Suportado (Kg) 130 Por Assento	18		27	unidade
EMENDAS, TORNEIRAS, COPO E JATO CROMADAS, DIMENSÕES APROX 108X35X31 CM (AXLXP) 19 BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR AÇO INOX Controle de temperatura Pingadeira removível Gabinete sem emendastorneiras em plástico de alta resistência e qualidade Refrigeração por compressor Baixo consumo de energia Fornece água Gelada e Natural Gabinete com aço inoxidável com tampa e base injetados Controle manual de temperatura CFC Free Gás R 134A Reservatório em material polietileno atóxico Serpentina externa, não fica em contato com a água Não enferruja Alça de transporte para facilitar o manuseio Capacidade de Armazenamento 3 Litros Garrafão de 10 ou 20 Litros 20 BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 2 TORNEIRAS 102L potência (w)330,2w voltagem 220vtipo industrialcor inox tipo de carga ponto de água quantidade de torneiras 2, capacidade máxima de água 62,431,usado em comercial temperaturas da água natural e gelada,temperatura mínima 10ºc,sistema de refrigeração compressor102l/h 21 BATEDEIRA INDUSTRIAL 5L Capacidade de mistura 5 litrosEstrutura em aço com acabamento em pintura epóxi Tampa em polímero termoformado de alta resistência, Cuba em aço inox, Grade cromada, Sistema planetário de engrenagens com helicoidais de aço Sistema eletrônico de variação de velocidade Acompanha batedor espiral, batedor raquete e batedor globo Possui grade de segurança que desliga o equipamento ao ser levantada Alimentação/Voltagem 220 VoltsPotência 800 WattsFrequência 50 60 HzConsumo 6,4 Kw/hltens Inclusos1 Batedeira, 1 batedor espiral1 batedor raquete,1 batedor globo 22 CADEIRA PLÁSTICA LONGARINA, 3 lugares com 1380mm largura, estrutura na cor azul ou preta, assento e encosto Plástico, Peso Suportado (Kg) 130 Por Assento 23 CADEIRA PLÁSTICA, TAQUE BRANCADESCRIÇÃOAS CADEIRAS SÃO IDEAIS 0 unidade		PGA, 110 V, GABINETE EM ACO INOX, SEM		
CROMADAS, DIMENSÕES APROX 108X35X31 CM (AXLXP) BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR AÇO INOX Controle de temperatura Pingadeira removível Gabinete sem emendastorneiras em plástico de alta resistência e qualidade Refrigeração por compressor Baixo consumo de energia Fornece água Gelada e Natural Gabinete com aço inoxidável com tampa e base injetados Controle manual de temperatura CFC Free Gás R 134A Reservatório em material polietileno atóxico Serpentina externa, não fica em contato com a água Não enferruja Alça de transporte para facilitar o manuseio Capacidade de Armazenamento 3 Litros Garrafão de 10 ou 20 Litros 20 BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 2 TORNEIRAS 102L potência (w)330,2w voltagem 220vtipo industrialcor inox tipo de carga ponto de água quantidade de torneiras 2, capacidade máxima de água 62,431,usado em comercial temperaturas da água natural e gelada, temperatura mínima 10ºc, sistema de refrigeração compressor102lh 21 BATEDEIRA INDUSTRIAL 5L Capacidade de mistura 5 litrosEstrutura em aço com acabamento em pintura epóxi Tampa em polímero termoformado de alta resistência, Cuba em aço inox, Grade cromada, Sistema planetário de engrenagens com helicoidais de aço Sistema eletrônico de variação de velocidade Acompanha batedor espiral, batedor raquete e batedor globo Possui grade de segurança que desliga o equipamento ao ser levantada Alimentação/Voltagem 220 VoltsPotência 800 WattsFrequência 50 60 HzConsumo 6,4 Kw/hltens Inclusos1 Batedeira, 1 batedor espiral1 batedor raquete,1 batedor globo 22 CADEIRA PLÁSTICA LONGARINA, 3 lugares com 1380mm largura, estrutura na cor azul ou preta, assento e encosto Plástico, Peso Suportado (Kg) 130 Por Assento 23 CADEIRA PLÁSTICA, TAQUE BRANCADESCRIÇÃOAS CADEIRAS SÃO IDEAIS 0 unidade				
(AXLXP) BEBEDOURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR AÇO INOX Controle de temperatura Pingadeira removível Gabinete sem emendastorneiras em plástico de alta resistência e qualidade Refrigeração por compressor Baixo consumo de energia Fornece água Gelada e Natural Gabinete com aço inoxidável com tampa e base injetados Controle manual de temperatura CFC Free Gás R 134A Reservatório em material polietileno atóxico Serpentina externa, não fica em contato com a água Não enferruja Alça de transporte para facilitar o manuseio Capacidade de Armazenamento 3 Litros Garrafão de 10 ou 20 Litros BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 2 TORNEIRAS 102L potência (w)330,2w voltagem 220vtipo industrialcor inox tipo de carga ponto de água quantidade de torneiras 2, capacidade máxima de água 62,43l,usado em comercial temperaturas da água natural e gelada,temperatura mínima 10°c,sistema de refrigeração compressor102l/h BATEDEIRA INDUSTRIAL 5L Capacidade de mistura 5 litrosEstrutura em aço com acabamento em pintura epóxi Tampa em polímero termoformado de alta resistência, Cuba em aço inox, Grade cromada, Sistema planetário de engrenagens com helicoidais de aço Sistema eletrônico de variação de velocidade Acompanha batedor espiral, batedor raquete e batedor globo Possui grade de segurança que desliga o equipamento ao ser levantada Alimentação/Ottagem 220 VoltsPotência 800 WattsFrequência 50 60 HzConsumo 6,4 Kw/hltens Inclusos1 Batedeira, 1 batedor espiral1 batedor raquete,1 batedor globo CADEIRA PLÁSTICA LONGARINA, 3 lugares com 1380mm largura, estrutura na cor azul ou preta, assento e encosto Plástico, Peso Suportado (Kg) 130 Por Assento CADEIRA PLÁSTICA, TAQUE BRANCADESCRIÇÃOAS CADEIRAS SÃO IDEAIS 0				
BEBEDÓURO DE COLUNA REFRIGERADO POR COMPRESSOR AÇO INOX Controle de temperatura Pingadeira removível Gabinete sem emendastorneiras em plástico de alta resistência e qualidade Refrigeração por compressor Baixo consumo de energia Fornece água Gelada e Natural Gabinete com aço inoxidável com tampa e base injetados Controle manual de temperatura CFC Free Gás R 134A Reservatório em material polietileno atóxico Serpentina externa, não fica em contato com a água Não enferruja Alça de transporte para facilitar o manuseio Capacidade de Armazenamento 3 Litros Garrafão de 10 ou 20 Litros				
COMPRESSOR AÇO INOX Controle de temperatura Pingadeira removível Gabinete sem emendastorneiras em plástico de alta resistência e qualidade Refrigeração por compressor Baixo consumo de energia Fornece água Gelada e Natural Gabinete com aço inoxidável com tampa e base injetados Controle manual de temperatura CFC Free Gás R 134A Reservatório em material polietileno atóxico Serpentina externa, não fica em contato com a água Não enferruja Alça de transporte para facilitar o manuseio Capacidade de Armazenamento 3 Litros Garrafão de 10 ou 20 Litros 20 BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 2 TORNEIRAS 102L potência (w)330,2w voltagem 220vtipo industrialcor inox tipo de carga ponto de água quantidade de torneiras 2, capacidade máxima de água e 62,431,usado em comercial temperaturas da água natural e gelada, temperatura mínima 10°c,sistema de refrigeração compressor102l/h 21 BATEDEIRA INDUSTRIAL 5L Capacidade de mistura 5 litrosEstrutura em aço com acabamento em pintura epóxi Tampa em polímero termoformado de alta resistência,Cuba em aço inox,Grade cromada,Sistema planetário de engrenagens com helicoidais de aço Sistema eletrônico de variação de velocidade Acompanha batedor espiral, batedor raquete e batedor globo Possui grade de segurança que desliga o equipamento ao ser levantada AlimentaçãoVoltagem 220 VoltsPotência 800 WattsFrequência 50 60 HzConsumo 6,4 Kw/hltens Inclusos1 Batedeira, 1 batedor espiral1 batedor raquete,1 batedor globo 22 CADEIRA PLÁSTICA LONGARINA, 3 lugares com 1380mm largura, estrutura na cor azul ou preta, assento e encosto Plástico, Peso Suportado (Kg) 130 Por Assento 23 CADEIRA PLÁSTICA, TAQUE BRANCADESCRIÇÃOAS CADEIRAS SÃO IDEAIS 0	19		10	unidade
Pingadeira removível Gabinete sem emendastorneiras em plástico de alta resistência e qualidade Refrigeração por compressor Baixo consumo de energia Fornece água Gelada e Natural Gabinete com aço inoxidável com tampa e base injetados Controle manual de temperatura CFC Free Gás R 134A Reservatório em material polietileno atóxico Serpentina externa, não fica em contato com a água Não enferruja Alça de transporte para facilitar o manuseio Capacidade de Armazenamento 3 Litros Garrafão de 10 ou 20 Litros 20 BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 2 TORNEIRAS 102L potência (w)330,2w voltagem 220vtipo industrialcor inox tipo de carga ponto de água quantidade de torneiras 2, capacidade máxima de água 62,43l,usado em comercial temperaturas da água natural e gelada,temperatura mínima 10°c,sistema de refrigeração compressor102l/h 21 BATEDEIRA INDUSTRIAL 5L Capacidade de mistura 5 litrosEstrutura em aço com acabamento em pintura epóxi Tampa em polímero termoformado de alta resistência, Cuba em aço inox, Grade cromada, Sistema planetário de engrenagens com helicoidais de aço Sistema eletrônico de variação de velocidade Acompanha batedor espiral, batedor raquete e batedor globo Possui grade de segurança que desliga o equipamento ao ser levantada AlimentaçãoVoltagem 220 VoltsPotência 800 WattsFrequência 50 60 HzConsumo 6,4 Kw/hltens Inclusos1 Batedeira, 1 batedor espiral1 batedor raquete,1 batedor globo 22 CADEIRA PLÁSTICA LONGARINA, 3 lugares com 1380mm largura, estrutura na cor azul ou preta, assento e encosto Plástico, Peso Suportado (Kg) 130 Por Assento 23 CADEIRA PLÁSTICA, TAQUE BRANCADESCRIÇÃOAS CADEIRAS SÃO IDEAIS 0				amaaao
em plástico de alta resistência e qualidade Refrigeração por compressor Baixo consumo de energia Fornece água Gelada e Natural Gabinete com aço inoxidável com tampa e base injetados Controle manual de temperatura CFC Free Gás R 134A Reservatório em material polietileno atóxico Serpentina externa, não fica em contato com a água Não enferruja Alça de transporte para facilitar o manuseio Capacidade de Armazenamento 3 Litros Garrafão de 10 ou 20 Litros 20 BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 2 TORNEIRAS 102L potência (w)330,2w voltagem 220vtipo industrialcor inox tipo de carga ponto de água quantidade de torneiras 2, capacidade máxima de água 62,431,usado em comercial temperaturas da água natural e gelada,temperatura mínima 10°c,sistema de refrigeração compressor102l/h 21 BATEDEIRA INDUSTRIAL 5L Capacidade de mistura 5 litrosEstrutura em aço com acabamento em pintura epóxi Tampa em polímero termoformado de alta resistência,Cuba em aço inox,Grade cromada,Sistema planetário de engrenagens com helicoidais de aço Sistema eletrônico de variação de velocidade Acompanha batedor espiral, batedor raquete e batedor globo Possui grade de segurança que desliga o equipamento ao ser levantada AlimentaçãoVoltagem 220 VoltsPotência 800 WattsFrequência 50 60 HzConsumo 6,4 Kw/hItens Inclusos1 Batedeira, 1 batedor espiral1 batedor raquete,1 batedor globo 22 CADEIRA PLÁSTICA LONGARINA, 3 lugares com 1380mm largura, estrutura na cor azul ou preta, assento e encosto Plástico, Peso Suportado (Kg) 130 Por Assento 23 CADEIRA PLÁSTICA, TAQUE BRANCADESCRIÇÃOAS CADEIRAS SÃO IDEAIS 0 unidade				
Refrigeração por compressor Baixo consumo de energia Fornece água Gelada e Natural Gabinete com aço inoxidável com tampa e base injetados Controle manual de temperatura CFC Free Gás R 134A Reservatório em material polietileno atóxico Serpentina externa, não fica em contato com a água Não enferruja Alça de transporte para facilitar o manuseio Capacidade de Armazenamento 3 Litros Garrafão de 10 ou 20 Litros 20 BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 2 TORNEIRAS 102L potência (w)330,2w voltagem 220vtipo industrialcor inox tipo de carga ponto de água quantidade de torneiras 2, capacidade máxima de água 62,431,usado em comercial temperaturas da água natural e gelada,temperatura mínima 10°c,sistema de refrigeração compressor102l/h 21 BATEDEIRA INDUSTRIAL 5L Capacidade de mistura 5 litrosEstrutura em aço com acabamento em pintura epóxi Tampa em polímero termoformado de alta resistência, Cuba em aço inox, Grade cromada, Sistema planetário de engrenagens com helicoidais de aço Sistema eletrônico de variação de velocidade Acompanha batedor espiral, batedor raquete e batedor globo Possui grade de segurança que desliga o equipamento ao ser levantada AlimentaçãoVoltagem 220 VoltsPotência 800 WattsFrequência 50 60 HzConsumo 6,4 Kw/hltens Inclusos1 Batedeira, 1 batedor espiral1 batedor raquete,1 batedor globo 22 CADEIRA PLÁSTICA LONGARINA, 3 lugares com 1380mm largura, estrutura na cor azul ou preta, assento e encosto Plástico, Peso Suportado (Kg) 130 Por Assento 23 CADEIRA PLÁSTICA, TAQUE BRANCADESCRIÇÃOAS CADEIRAS SÃO IDEAIS 0				
energia Fornece água Gelada e Natural Gabinete com aço inoxidável com tampa e base injetados Controle manual de temperatura CFC Free Gás R 134A Reservatório em material polietileno atóxico Serpentina externa, não fica em contato com a água Não enferruja Alça de transporte para facilitar o manuseio Capacidade de Armazenamento 3 Litros Garrafão de 10 ou 20 Litros 20 BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 2 TORNEIRAS 102L potência (w)330,2w voltagem 220vtipo industrialcor inox tipo de carga ponto de água quantidade de torneiras 2, capacidade máxima de água 62,43l,usado em comercial temperaturas da água natural e gelada,temperatura mínima 10°c,sistema de refrigeração compressor102l/h 21 BATEDEIRA INDUSTRIAL 5L Capacidade de mistura 5 litrosEstrutura em aço com acabamento em pintura epóxi Tampa em polímero termoformado de alta resistência,Cuba em aço inox,Grade cromada,Sistema planetário de engrenagens com helicoidais de aço Sistema eletrônico de variação de velocidade Acompanha batedor espiral, batedor raquete e batedor globo Possui grade de segurança que desliga o equipamento ao ser levantada AlimentaçãoVoltagem 220 VoltsPotência 800 WattsFrequência 50 60 HzConsumo 6,4 Kw/hltens Inclusos1 Batedeira, 1 batedor espiral1 batedor raquete,1 batedor globo 22 CADEIRA PLÁSTICA LONGARINA, 3 lugares com 1380mm largura, estrutura na cor azul ou preta, assento e encosto Plástico, Peso Suportado (Kg) 130 Por Assento 23 CADEIRA PLÁSTICA, TAQUE BRANCADESCRIÇÃOAS CADEIRAS SÃO IDEAIS 24 unidade		· ·		
aço inoxidável com tampa e base injetados Controle manual de temperatura CFC Free Gás R 134A Reservatório em material polietileno atóxico Serpentina externa, não fica em contato com a água Não enferruja Alça de transporte para facilitar o manuseio Capacidade de Armazenamento 3 Litros Garrafão de 10 ou 20 Litros 20 BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 2 TORNEIRAS 102L potência (w)330,2w voltagem 220vtipo industrialcor inox tipo de carga ponto de água quantidade de torneiras 2, capacidade máxima de água 62,431,usado em comercial temperaturas da água natural e gelada,temperatura mínima 10°c,sistema de refrigeração compressor102l/h 21 BATEDEIRA INDUSTRIAL 5L Capacidade de mistura 5 litrosEstrutura em aço com acabamento em pintura epóxi Tampa em polímero termoformado de alta resistência, Cuba em aço inox, Grade cromada, Sistema planetário de engrenagens com helicoidais de aço Sistema eletrônico de variação de velocidade Acompanha batedor espiral, batedor raquete e batedor globo Possui grade de segurança que desliga o equipamento ao ser levantada AlimentaçãoVoltagem 220 VoltsPotência 800 WattsFrequência 50 60 HzConsumo 6,4 Kwhlttens Inclusos1 Batedeira, 1 batedor espiral1 batedor raquete,1 batedor globo 22 CADEIRA PLÁSTICA LONGARINA, 3 lugares com 1380mm largura, estrutura na cor azul ou preta, assento e encosto Plástico, Peso Suportado (Kg) 130 Por Assento 23 CADEIRA PLÁSTICA, TAQUE BRANCADESCRIÇÃOAS CADEIRAS SÃO IDEAIS 24 unidade				
manual de temperatura CFC Free Gás R 134A Reservatório em material polietileno atóxico Serpentina externa, não fica em contato com a água Não enferruja Alça de transporte para facilitar o manuseio Capacidade de Armazenamento 3 Litros Garrafão de 10 ou 20 Litros 20 BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 2 TORNEIRAS 102L potência (w)330,2w voltagem 220vtipo industrialcor inox tipo de carga ponto de água quantidade de torneiras 2, capacidade máxima de água 62,431,usado em comercial temperaturas da água natural e gelada,temperatura mínima 10°c,sistema de refrigeração compressor102l/h 21 BATEDEIRA INDUSTRIAL 5L Capacidade de mistura 5 litrosEstrutura em aço com acabamento em pintura epóxi Tampa em polímero termoformado de alta resistência,Cuba em aço inox,Grade cromada,Sistema planetário de engrenagens com helicoidais de aço Sistema eletrônico de variação de velocidade Acompanha batedor espiral, batedor raquete e batedor globo Possui grade de segurança que desliga o equipamento ao ser levantada AlimentaçãoVoltagem 220 VoltsPotência 800 WattsFrequência 50 60 HzConsumo 6,4 Kw/hltens Inclusos1 Batedeira, 1 batedor espiral1 batedor raquete,1 batedor globo 22 CADEIRA PLÁSTICA LONGARINA, 3 lugares com 1380mm largura, estrutura na cor azul ou preta, assento e encosto Plástico, Peso Suportado (Kg) 130 Por Assento 23 CADEIRA PLÁSTICA, TAQUE BRANCADESCRIÇÃOAS CADEIRAS SÃO IDEAIS 0 unidade				
Reservatório em material polietileno atóxico Serpentina externa, não fica em contato com a água Não enferruja Alça de transporte para facilitar o manuseio Capacidade de Armazenamento 3 Litros Garrafão de 10 ou 20 Litros 20 BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 2 TORNEIRAS 102L potência (w)330,2w voltagem 220vtipo industrialcor inox tipo de carga ponto de água quantidade de torneiras 2, capacidade máxima de água 62,431,usado em comercial temperaturas da água natural e gelada, temperatura mínima 10°c, sistema de refrigeração compressor102l/h 21 BATEDEIRA INDUSTRIAL 5L Capacidade de mistura 5 litrosEstrutura em aço com acabamento em pintura epóxi Tampa em polímero termoformado de alta resistência, Cuba em aço inox, Grade cromada, Sistema planetário de engrenagens com helicoidais de aço Sistema eletrônico de variação de velocidade Acompanha batedor espiral, batedor raquete e batedor globo Possui grade de segurança que desliga o equipamento ao ser levantada AlimentaçãoVoltagem 220 VoltsPotência 800 WattsFrequência 50 60 HzConsumo 6,4 Kw/hltens Inclusos1 Batedeira, 1 batedor espiral1 batedor raquete,1 batedor globo 22 CADEIRA PLÁSTICA LONGARINA, 3 lugares com 1380mm largura, estrutura na cor azul ou preta, assento e encosto Plástico, Peso Suportado (Kg) 130 Por Assento 23 CADEIRA PLÁSTICA, TAQUE BRANCADESCRIÇÃOAS CADEIRAS SÃO IDEAIS 0 unidade				
Serpentina externa, não fica em contato com a água Não enferruja Alça de transporte para facilitar o manuscio Capacidade de Armazenamento 3 Litros Garrafão de 10 ou 20 Litros 20 BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 2 TORNEIRAS 102L potência (w)330,2w voltagem 220vtipo industrialcor inox tipo de carga ponto de água quantidade de torneiras 2, capacidade máxima de água 62,431,usado em comercial temperaturas da água natural e gelada,temperatura mínima 10°c,sistema de refrigeração compressor102l/h 21 BATEDEIRA INDUSTRIAL 5L Capacidade de mistura 5 litrosEstrutura em aço com acabamento em pintura epóxi Tampa em polímero termoformado de alta resistência, Cuba em aço inox, Grade cromada, Sistema planetário de engrenagens com helicoidais de aço Sistema eletrônico de variação de velocidade Acompanha batedor espiral, batedor raquete e batedor globo Possui grade de segurança que desliga o equipamento ao ser levantada AlimentaçãoVoltagem 220 VoltsPotência 800 WattsFrequência 50 60 HzConsumo 6,4 Kw/hltens Inclusos1 Batedeira, 1 batedor espiral1 batedor raquete,1 batedor globo 22 CADEIRA PLÁSTICA LONGARINA, 3 lugares com 1380mm largura, estrutura na cor azul ou preta, assento e encosto Plástico, Peso Suportado (Kg) 130 Por Assento 23 CADEIRA PLÁSTICA, TAQUE BRANCADESCRIÇÃOAS CADEIRAS SÃO IDEAIS 32 unidade				
Não enferruja Alça de transporte para facilitar o manuseio Capacidade de Armazenamento 3 Litros Garrafão de 10 ou 20 Litros BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 2 TORNEIRAS 102L potência (w)330,2w voltagem 220vtipo industrialcor inox tipo de carga ponto de água quantidade de torneiras 2, capacidade máxima de água 62,431,usado em comercial temperaturas da água natural e gelada,temperatura mínima 10°c,sistema de refrigeração compressor102l/h BATEDEIRA INDUSTRIAL 5L Capacidade de mistura 5 litrosEstrutura em aço com acabamento em pintura epóxi Tampa em polímero termoformado de alta resistência, Cuba em aço inox,Grade cromada,Sistema planetário de engrenagens com helicoidais de aço Sistema eletrônico de variação de velocidade Acompanha batedor espiral, batedor raquete e batedor globo Possui grade de segurança que desliga o equipamento ao ser levantada AlimentaçãoVoltagem 220 VoltsPotência 800 WattsFrequência 50 60 HzConsumo 6,4 Kw/hltens Inclusos1 Batedeira, 1 batedor espiral1 batedor raquete,1 batedor globo CADEIRA PLÁSTICA LONGARINA, 3 lugares com 1380mm largura, estrutura na cor azul ou preta, assento e encosto Plástico, Peso Suportado (Kg) 130 Por Assento CADEIRA PLÁSTICA, TAQUE BRANCADESCRIÇÃOAS CADEIRAS SÃO IDEAIS 0 unidade				
manuseio Capacidade de Armazenamento 3 Litros Garrafão de 10 ou 20 Litros BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 2 TORNEIRAS 102L potência (w)330,2w voltagem 220vtipo industrialcor inox tipo de carga ponto de água quantidade de torneiras 2, capacidade máxima de água 62,43l,usado em comercial temperaturas da água natural e gelada,temperatura mínima 10°c,sistema de refrigeração compressor102l/h BATEDEIRA INDUSTRIAL 5L Capacidade de mistura 5 litrosEstrutura em aço com acabamento em pintura epóxi Tampa em polímero termoformado de alta resistência,Cuba em aço inox,Grade cromada,Sistema planetário de engrenagens com helicoidais de aço Sistema eletrônico de variação de velocidade Acompanha batedor espiral, batedor raquete e batedor globo Possui grade de segurança que desliga o equipamento ao ser levantada AlimentaçãoVoltagem 220 VoltsPotência 800 WattsFrequência 50 60 HzConsumo 6,4 Kw/hltens Inclusos1 Batedeira, 1 batedor espiral1 batedor raquete,1 batedor globo 22 CADEIRA PLÁSTICA LONGARINA, 3 lugares com 1380mm largura, estrutura na cor azul ou preta, assento e encosto Plástico, Peso Suportado (Kg) 130 Por Assento 23 CADEIRA PLÁSTICA, TAQUE BRANCADESCRIÇÃOAS CADEIRAS SÃO IDEAIS 0 unidade				
Garrafão de 10 ou 20 Litros BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 2 TORNEIRAS 102L potência (w)330,2w voltagem 220vtipo industrialcor inox tipo de carga ponto de água quantidade de torneiras 2, capacidade máxima de água 62,43l,usado em comercial temperaturas da água natural e gelada,temperatura mínima 10°c,sistema de refrigeração compressor102l/h 21 BATEDEIRA INDUSTRIAL 5L Capacidade de mistura 5 litrosEstrutura em aço com acabamento em pintura epóxi Tampa em polímero termoformado de alta resistência,Cuba em aço inox,Grade cromada,Sistema planetário de engrenagens com helicoidais de aço Sistema eletrônico de variação de velocidade Acompanha batedor espiral, batedor raquete e batedor globo Possui grade de segurança que desliga o equipamento ao ser levantada AlimentaçãoVoltagem 220 VoltsPotência 800 WattsFrequência 50 60 HzConsumo 6,4 Kw/hltens Inclusos1 Batedeira, 1 batedor espiral1 batedor raquete,1 batedor globo 22 CADEIRA PLÁSTICA LONGARINA, 3 lugares com 1380mm largura, estrutura na cor azul ou preta, assento e encosto Plástico, Peso Suportado (Kg) 130 Por Assento 23 CADEIRA PLÁSTICA, TAQUE BRANCADESCRIÇÃOAS CADEIRAS SÃO IDEAIS 18 unidade 18 unidade 18 unidade				
20 BEBEDOURO INDUSTRIAL INOX 2 TORNEIRAS 102L potência (w)330,2w voltagem 220vtipo industrialcor inox tipo de carga ponto de água quantidade de torneiras 2, capacidade máxima de água 62,43l,usado em comercial temperaturas da água natural e gelada,temperatura mínima 10°c,sistema de refrigeração compressor102l/h 21 BATEDEIRA INDUSTRIAL 5L Capacidade de mistura 5 litrosEstrutura em aço com acabamento em pintura epóxi Tampa em polímero termoformado de alta resistência,Cuba em aço inox,Grade cromada,Sistema planetário de engrenagens com helicoidais de aço Sistema eletrônico de variação de velocidade Acompanha batedor espiral, batedor raquete e batedor globo Possui grade de segurança que desliga o equipamento ao ser levantada AlimentaçãoVoltagem 220 VoltsPotência 800 WattsFrequência 50 60 HzConsumo 6,4 Kw/hltens Inclusos1 Batedeira, 1 batedor espiral1 batedor raquete,1 batedor globo 22 CADEIRA PLÁSTICA LONGARINA, 3 lugares com 1380mm largura, estrutura na cor azul ou preta, assento e encosto Plástico, Peso Suportado (Kg) 130 Por Assento 23 CADEIRA PLÁSTICA, TAQUE BRANCADESCRIÇÃOAS CADEIRAS SÃO IDEAIS 18 unidade 18 unidade 18 unidade 18 unidade 20 unidade 21 unidade		•		
102L potência (w)330,2w voltagem 220vtipo industrialcor inox tipo de carga ponto de água quantidade de torneiras 2, capacidade máxima de água 62,43l,usado em comercial temperaturas da água natural e gelada,temperatura mínima 10°c,sistema de refrigeração compressor102l/h 21 BATEDEIRA INDUSTRIAL 5L Capacidade de mistura 5 litrosEstrutura em aço com acabamento em pintura epóxi Tampa em polímero termoformado de alta resistência,Cuba em aço inox,Grade cromada,Sistema planetário de engrenagens com helicoidais de aço Sistema eletrônico de variação de velocidade Acompanha batedor espiral, batedor raquete e batedor globo Possui grade de segurança que desliga o equipamento ao ser levantada AlimentaçãoVoltagem 220 VoltsPotência 800 WattsFrequência 50 60 HzConsumo 6,4 Kw/hltens Inclusos1 Batedeira, 1 batedor espiral1 batedor raquete, 1 batedor globo 22 CADEIRA PLÁSTICA LONGARINA, 3 lugares com 1380mm largura, estrutura na cor azul ou preta, assento e encosto Plástico, Peso Suportado (Kg) 130 Por Assento 23 CADEIRA PLÁSTICA, TAQUE BRANCADESCRIÇÃOAS CADEIRAS SÃO IDEAIS	-00		40	
industrialcor inox tipo de carga ponto de água quantidade de torneiras 2, capacidade máxima de água 62,431,usado em comercial temperaturas da água natural e gelada,temperatura mínima 10°c,sistema de refrigeração compressor102l/h 21 BATEDEIRA INDUSTRIAL 5L Capacidade de mistura 5 litrosEstrutura em aço com acabamento em pintura epóxi Tampa em polímero termoformado de alta resistência,Cuba em aço inox,Grade cromada,Sistema planetário de engrenagens com helicoidais de aço Sistema eletrônico de variação de velocidade Acompanha batedor espiral, batedor raquete e batedor globo Possui grade de segurança que desliga o equipamento ao ser levantada AlimentaçãoVoltagem 220 VoltsPotência 800 WattsFrequência 50 60 HzConsumo 6,4 Kw/hltens Inclusos1 Batedeira, 1 batedor espiral1 batedor raquete,1 batedor globo 22 CADEIRA PLÁSTICA LONGARINA, 3 lugares com 1380mm largura, estrutura na cor azul ou preta, assento e encosto Plástico, Peso Suportado (Kg) 130 Por Assento 23 CADEIRA PLÁSTICA, TAQUE BRANCADESCRIÇÃOAS CADEIRAS SÃO IDEAIS 0	20		18	unidade
quantidade de torneiras 2, capacidade máxima de água 62,431,usado em comercial temperaturas da água natural e gelada,temperatura mínima 10°c,sistema de refrigeração compressor102l/h 21 BATEDEIRA INDUSTRIAL 5L Capacidade de mistura 5 litrosEstrutura em aço com acabamento em pintura epóxi Tampa em polímero termoformado de alta resistência, Cuba em aço inox,Grade cromada,Sistema planetário de engrenagens com helicoidais de aço Sistema eletrônico de variação de velocidade Acompanha batedor espiral, batedor raquete e batedor globo Possui grade de segurança que desliga o equipamento ao ser levantada AlimentaçãoVoltagem 220 VoltsPotência 800 WattsFrequência 50 60 HzConsumo 6,4 Kw/hltens Inclusos1 Batedeira, 1 batedor espiral1 batedor raquete,1 batedor globo 22 CADEIRA PLÁSTICA LONGARINA, 3 lugares com 1380mm largura, estrutura na cor azul ou preta, assento e encosto Plástico, Peso Suportado (Kg) 130 Por Assento 23 CADEIRA PLÁSTICA, TAQUE BRANCADESCRIÇÃOAS CADEIRAS SÃO IDEAIS		. , , , ,		
água 62,43I,usado em comercial temperaturas da água natural e gelada,temperatura mínima 10°c,sistema de refrigeração compressor102l/h 21 BATEDEIRA INDUSTRIAL 5L Capacidade de mistura 5 litrosEstrutura em aço com acabamento em pintura epóxi Tampa em polímero termoformado de alta resistência,Cuba em aço inox,Grade cromada,Sistema planetário de engrenagens com helicoidais de aço Sistema eletrônico de variação de velocidade Acompanha batedor espiral, batedor raquete e batedor globo Possui grade de segurança que desliga o equipamento ao ser levantada AlimentaçãoVoltagem 220 VoltsPotência 800 WattsFrequência 50 60 HzConsumo 6,4 Kw/hltens Inclusos1 Batedeira, 1 batedor espiral1 batedor raquete,1 batedor globo 22 CADEIRA PLÁSTICA LONGARINA, 3 lugares com 1380mm largura, estrutura na cor azul ou preta, assento e encosto Plástico, Peso Suportado (Kg) 130 Por Assento 23 CADEIRA PLÁSTICA, TAQUE BRANCADESCRIÇÃOAS CADEIRAS SÃO IDEAIS				
da água natural e gelada,temperatura mínima 10°c,sistema de refrigeração compressor102l/h 21 BATEDEIRA INDUSTRIAL 5L Capacidade de mistura 5 litrosEstrutura em aço com acabamento em pintura epóxi Tampa em polímero termoformado de alta resistência, Cuba em aço inox, Grade cromada, Sistema planetário de engrenagens com helicoidais de aço Sistema eletrônico de variação de velocidade Acompanha batedor espiral, batedor raquete e batedor globo Possui grade de segurança que desliga o equipamento ao ser levantada Alimentação Voltagem 220 VoltsPotência 800 WattsFrequência 50 60 HzConsumo 6,4 Kw/hltens Inclusos1 Batedeira, 1 batedor espiral1 batedor raquete,1 batedor globo 22 CADEIRA PLÁSTICA LONGARINA, 3 lugares com 1380mm largura, estrutura na cor azul ou preta, assento e encosto Plástico, Peso Suportado (Kg) 130 Por Assento 23 CADEIRA PLÁSTICA, TAQUE BRANCADESCRIÇÃOAS CADEIRAS SÃO IDEAIS 0 unidade				
10°c,sistema de refrigeração compressor102l/h 21 BATEDEIRA INDUSTRIAL 5L Capacidade de mistura 5 litrosEstrutura em aço com acabamento em pintura epóxi Tampa em polímero termoformado de alta resistência,Cuba em aço inox,Grade cromada,Sistema planetário de engrenagens com helicoidais de aço Sistema eletrônico de variação de velocidade Acompanha batedor espiral, batedor raquete e batedor globo Possui grade de segurança que desliga o equipamento ao ser levantada ÁlimentaçãoVoltagem 220 VoltsPotência 800 WattsFrequência 50 60 HzConsumo 6,4 Kw/hltens Inclusos1 Batedeira, 1 batedor espiral1 batedor raquete,1 batedor globo 22 CADEIRA PLÁSTICA LONGARINA, 3 lugares com 1380mm largura, estrutura na cor azul ou preta, assento e encosto Plástico, Peso Suportado (Kg) 130 Por Assento 23 CADEIRA PLÁSTICA, TAQUE BRANCADESCRIÇÃOAS CADEIRAS SÃO IDEAIS 0 unidade				
BATEDEIRA INDUSTRIAL 5L Capacidade de mistura 5 litrosEstrutura em aço com acabamento em pintura epóxi Tampa em polímero termoformado de alta resistência, Cuba em aço inox, Grade cromada, Sistema planetário de engrenagens com helicoidais de aço Sistema eletrônico de variação de velocidade Acompanha batedor espiral, batedor raquete e batedor globo Possui grade de segurança que desliga o equipamento ao ser levantada Alimentação Voltagem 220 VoltsPotência 800 WattsFrequência 50 60 HzConsumo 6,4 Kw/hltens Inclusos1 Batedeira, 1 batedor espiral1 batedor raquete,1 batedor globo 22 CADEIRA PLÁSTICA LONGARINA, 3 lugares com 1380mm largura, estrutura na cor azul ou preta, assento e encosto Plástico, Peso Suportado (Kg) 130 Por Assento 23 CADEIRA PLÁSTICA, TAQUE BRANCADESCRIÇÃOAS CADEIRAS SÃO IDEAIS 0 unidade		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
5 litrosEstrutura em aço com acabamento em pintura epóxi Tampa em polímero termoformado de alta resistência, Cuba em aço inox, Grade cromada, Sistema planetário de engrenagens com helicoidais de aço Sistema eletrônico de variação de velocidade Acompanha batedor espiral, batedor raquete e batedor globo Possui grade de segurança que desliga o equipamento ao ser levantada Alimentação Voltagem 220 VoltsPotência 800 WattsFrequência 50 60 HzConsumo 6,4 Kw/hltens Inclusos1 Batedeira, 1 batedor espiral1 batedor raquete,1 batedor globo 22 CADEIRA PLÁSTICA LONGARINA, 3 lugares com 1380mm largura, estrutura na cor azul ou preta, assento e encosto Plástico, Peso Suportado (Kg) 130 Por Assento 23 CADEIRA PLÁSTICA, TAQUE BRANCADESCRIÇÃOAS CADEIRAS SÃO IDEAIS 32 unidade			_	
epóxi Tampa em polímero termoformado de alta resistência, Cuba em aço inox, Grade cromada, Sistema planetário de engrenagens com helicoidais de aço Sistema eletrônico de variação de velocidade Acompanha batedor espiral, batedor raquete e batedor globo Possui grade de segurança que desliga o equipamento ao ser levantada Alimentação Voltagem 220 Volts Potência 800 Watts Frequência 50 60 HzConsumo 6,4 Kw/hltens Inclusos1 Batedeira, 1 batedor espiral1 batedor raquete,1 batedor globo 22 CADEIRA PLÁSTICA LONGARINA, 3 lugares com 1380mm largura, estrutura na cor azul ou preta, assento e encosto Plástico, Peso Suportado (Kg) 130 Por Assento 23 CADEIRA PLÁSTICA, TAQUE BRANCADESCRIÇÃOAS CADEIRAS SÃO IDEAIS 0 unidade	21	·	9	unidade
resistência, Cuba em aço inox, Grade cromada, Sistema planetário de engrenagens com helicoidais de aço Sistema eletrônico de variação de velocidade Acompanha batedor espiral, batedor raquete e batedor globo Possui grade de segurança que desliga o equipamento ao ser levantada Alimentação Voltagem 220 Volts Potência 800 Watts Frequência 50 60 Hz Consumo 6,4 Kw/hltens Inclusos1 Batedeira, 1 batedor espiral1 batedor raquete,1 batedor globo 22 CADEIRA PLÁSTICA LONGARINA, 3 lugares com 1380mm largura, estrutura na cor azul ou preta, assento e encosto Plástico, Peso Suportado (Kg) 130 Por Assento 23 CADEIRA PLÁSTICA, TAQUE BRANCADESCRIÇÃOAS CADEIRAS SÃO IDEAIS				
planetário de engrenagens com helicoidais de aço Sistema eletrônico de variação de velocidade Acompanha batedor espiral, batedor raquete e batedor globo Possui grade de segurança que desliga o equipamento ao ser levantada AlimentaçãoVoltagem 220 VoltsPotência 800 WattsFrequência 50 60 HzConsumo 6,4 Kw/hltens Inclusos1 Batedeira, 1 batedor espiral1 batedor raquete,1 batedor globo 22 CADEIRA PLÁSTICA LONGARINA, 3 lugares com 1380mm largura, estrutura na cor azul ou preta, assento e encosto Plástico, Peso Suportado (Kg) 130 Por Assento 23 CADEIRA PLÁSTICA, TAQUE BRANCADESCRIÇÃOAS CADEIRAS SÃO IDEAIS 0		1 '		
Sistema eletrônico de variação de velocidade Acompanha batedor espiral, batedor raquete e batedor globo Possui grade de segurança que desliga o equipamento ao ser levantada AlimentaçãoVoltagem 220 VoltsPotência 800 WattsFrequência 50 60 HzConsumo 6,4 Kw/hltens Inclusos1 Batedeira, 1 batedor espiral1 batedor raquete,1 batedor globo 22 CADEIRA PLÁSTICA LONGARINA, 3 lugares com 1380mm largura, estrutura na cor azul ou preta, assento e encosto Plástico, Peso Suportado (Kg) 130 Por Assento 23 CADEIRA PLÁSTICA, TAQUE BRANCADESCRIÇÃOAS CADEIRAS SÃO IDEAIS 0				
Acompanha batedor espiral, batedor raquete e batedor globo Possui grade de segurança que desliga o equipamento ao ser levantada AlimentaçãoVoltagem 220 VoltsPotência 800 WattsFrequência 50 60 HzConsumo 6,4 Kw/hltens Inclusos1 Batedeira, 1 batedor espiral1 batedor raquete,1 batedor globo 22 CADEIRA PLÁSTICA LONGARINA, 3 lugares com 1380mm largura, estrutura na cor azul ou preta, assento e encosto Plástico, Peso Suportado (Kg) 130 Por Assento 23 CADEIRA PLÁSTICA, TAQUE 32 unidade BRANCADESCRIÇÃOAS CADEIRAS SÃO IDEAIS 0		, ,		
globo Possui grade de segurança que desliga o equipamento ao ser levantada AlimentaçãoVoltagem 220 VoltsPotência 800 WattsFrequência 50 60 HzConsumo 6,4 Kw/hltens Inclusos1 Batedeira, 1 batedor espiral1 batedor raquete,1 batedor globo 22 CADEIRA PLÁSTICA LONGARINA, 3 lugares com 1380mm largura, estrutura na cor azul ou preta, assento e encosto Plástico, Peso Suportado (Kg) 130 Por Assento 23 CADEIRA PLÁSTICA, TAQUE BRANCADESCRIÇÃOAS CADEIRAS SÃO IDEAIS 0 unidade				
equipamento ao ser levantada ÁlimentaçãoVoltagem 220 VoltsPotência 800 WattsFrequência 50 60 HzConsumo 6,4 Kw/hltens Inclusos1 Batedeira, 1 batedor espiral1 batedor raquete,1 batedor globo 22 CADEIRA PLÁSTICA LONGARINA, 3 lugares com 1380mm largura, estrutura na cor azul ou preta, assento e encosto Plástico, Peso Suportado (Kg) 130 Por Assento 23 CADEIRA PLÁSTICA, TAQUE BRANCADESCRIÇÃOAS CADEIRAS SÃO IDEAIS 0 unidade		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
220 VoltsPotência 800 WattsFrequência 50 60 HzConsumo 6,4 Kw/hltens Inclusos1 Batedeira, 1 batedor espiral1 batedor raquete,1 batedor globo 22 CADEIRA PLÁSTICA LONGARINA, 3 lugares com 1380mm largura, estrutura na cor azul ou preta, assento e encosto Plástico, Peso Suportado (Kg) 130 Por Assento 23 CADEIRA PLÁSTICA, TAQUE BRANCADESCRIÇÃOAS CADEIRAS SÃO IDEAIS 32 unidade 0				
HzConsumo 6,4 Kw/hltens Inclusos1 Batedeira, 1 batedor espiral1 batedor raquete,1 batedor globo 22 CADEIRA PLÁSTICA LONGARINA, 3 lugares com 1380mm largura, estrutura na cor azul ou preta, assento e encosto Plástico, Peso Suportado (Kg) 130 Por Assento 23 CADEIRA PLÁSTICA, TAQUE BRANCADESCRIÇÃOAS CADEIRAS SÃO IDEAIS 0 unidade 0				
batedor espiral1 batedor raquete,1 batedor globo 22 CADEIRA PLÁSTICA LONGARINA, 3 lugares com 1380mm largura, estrutura na cor azul ou preta, assento e encosto Plástico, Peso Suportado (Kg) 130 Por Assento 23 CADEIRA PLÁSTICA, TAQUE BRANCADESCRIÇÃOAS CADEIRAS SÃO IDEAIS 0 unidade 0		220 VoltsPotência 800 WattsFrequência 50 60		
22 CADEIRA PLÁSTICA LONGARINA, 3 lugares com 1380mm largura, estrutura na cor azul ou preta, assento e encosto Plástico, Peso Suportado (Kg) 130 Por Assento 23 CADEIRA PLÁSTICA, TAQUE BRANCADESCRIÇÃOAS CADEIRAS SÃO IDEAIS 30 unidade 31 unidade 32 unidade		HzConsumo 6,4 Kw/hltens Inclusos1 Batedeira, 1		
22 CADEIRA PLÁSTICA LONGARINA, 3 lugares com 1380mm largura, estrutura na cor azul ou preta, assento e encosto Plástico, Peso Suportado (Kg) 130 Por Assento 23 CADEIRA PLÁSTICA, TAQUE BRANCADESCRIÇÃOAS CADEIRAS SÃO IDEAIS 30 unidade 31 unidade 32 unidade		batedor espiral1 batedor raquete,1 batedor globo		
assento e encosto Plástico, Peso Suportado (Kg) 130 Por Assento 23 CADEIRA PLÁSTICA, TAQUE BRANCADESCRIÇÃOAS CADEIRAS SÃO IDEAIS 0 unidade	22		30	unidade
assento e encosto Plástico, Peso Suportado (Kg) 130 Por Assento 23 CADEIRA PLÁSTICA, TAQUE BRANCADESCRIÇÃOAS CADEIRAS SÃO IDEAIS 0 unidade		1380mm largura, estrutura na cor azul ou preta,		
Por Assento 23 CADEIRA PLÁSTICA, TAQUE BRANCADESCRIÇÃOAS CADEIRAS SÃO IDEAIS 0 unidade				
BRANCADESCRIÇÃOAS CADEIRAS SÃO IDEAIS 0				
BRANCADESCRIÇÃOAS CADEIRAS SÃO IDEAIS 0	23		32	unidade
		PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS OU PÚBLICOS,		



PREFETURA MUNICIPAL

SOURE

CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE	1	30
	COMO HOTÉIS, RESTANRANTES. 83.863/100598-50		
	ESCOLAS, ETC PRODUZIDAS COM MATÉRIA		CONSTRUINDO
	PRIMA 100% VIRGEM, TENDO, DESSA FORMA,		
	GARANTIA DE QUALIDADE DO MATERIAL SÃO		
	CONFORTÁVEIS E RESISTENTES DESIGN		
	MODERNO PRODUTO ADITIVADO COM ANTI UV,		
	OU SEJA, RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES E		
	DE FÁCIL LIMPEZA O PRODUTO É COMPACTO,		
	LEVE, FÁCIL DE LIMPAR E TRANSPORTAR FAIXA		
	ETÁRIA RECOMENDÁVEL DE 2 A 6 ANOS		
	MEDIDAS COMPRIMENTO 37 CM LARGURA 36 CM		
	ALTURA 56 CM		
24	CADEIRA ERGOMETRICA DE ESCRITÓRIO C/	60	unidade
	RODIZIOS possui um mecanismo prático, usual e de		
	grande durabilidade que permite ajuste de altura do		
	assento e inclinação do encosto com parada em		
	qualquer posição, proporcionando excelente conforto,		
	ergonomia, com regulagem de fácil acesso Encosto		
	em tela flexível 100% poliéster de alta resistência		
	Apoio lombar independente, regulável na altura		
	Assento estofado Possui espuma com densidade		
	controlada (45 a 55 kgf/m3) revestida em tecido		
	poliéster crepe Apoia braços reguláveis em altura com		
	dimensões que atendem às normas nacionais NBR da		
	ABNT		
25	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETARIA Cadeira	35	unidade
20	composta de assento e encosto revestidos em tecido j		dilidado
	serrano Confeccionada com assento e encosto em		
	mdf reto com porcas garra para melhor ficção dos		
	parafusos Base giratória com rodízios em polipropileno		
	rígido , que deslizam suavemente em qualquer		
	ambiente Pistão para regulagem de altura a gás de		
	hidrogênio com curso de 110 mm sem braço fixo		
26	CADEIRA FIXA SECRETÁRIA Modelo Fixa 04 pés	40	unidade
20	Linha Secretária Garantia 1 Ano Braços Sem Braços	10	dilidade
	Encosto Espuma Injetada com densidade 45		
27	CAIXA AMPLIFICADA ATIVA (150 W), COM	46	unidade
21	SISTEMA BASS REFLEX DE 2 VIAS, WOOFER DE	40	uriiuaut
	15", CORNETA COM DRIVER DE TITANIO,		
	POTENCIA DE 200W (RMS), COM DIVISOR DE		
28	FREQUENCIA,, ALIMENTAÇÃO BI VOLT DESKTOP COM MONITOR LED 18" INCLUSO, COM	50	unidade
20	PROCESSADOR I3 3330 3 0 GHZ, MEMÓRIA 8 GB	50	uriidade
	DDR3 SDRAM , EXPANSÃO DA MEMÓRIA ATÉ 16		
	GB, DISCO RÍGIDO (HD) 1 TB SERIAL ATA 7200		
	RPM, PORTAS USB FRONTAIS 2 (3 0), PORTAS		
	USB TRASEIRAS 4 (2 0), REDE 10/100/1000 PLACA		
	DE VÍDEO INTEGRADA, COM TECNOLOGIA		
	NVIDIA® GEFORCE® GT 625 ATÉ 1 GB DE		
	MEMÓRIA DEDICADA, PLACA DE SOM		



PREFEITURA MUNICIPAL

SOURE

CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE	ı	
	INTEGRADA, COM ÁUDAP DE SA 33/48 DE SOU COM A COM ÁUDAP DE SA 33/48 DE SA		CONSTRUINDO
	RECURSOS DE SOM SURROUND ATÉ 7 1		
	TECLADO SEM FIO, MOUSE SEM FIO, MEMÓRIA		
	GRÁFICA TOTAL DISPONÍVEL DE ATÉ 4095 MB		
	CONFORME ALOCADA PELO WINDOWS 8,		
	UNIDADE ÓPTICA REPRODUTOR BLU RAY		
	SUPERMULTI, GRAVAÇÃO 16X MÁX DVD±R, 8X		
	MÁX DVD±R DL, 8X , 40X MÁX CD R, 24X MÁX CD		
	RW, LEITURA 12X MÁX BD ROM, 16X MÁX DVD		
	ROM, 40X MÁX CD ROM, SLOTS DE EXPANSÃO, 3		
	PCI EXPRESS X1 (TRÊS DISPONÍVEIS), 1 PCI		
	EXPRESS X16 (OCUPADO), 1 SLOT DE		
	MINISSOQUETE PCI E X1 (OCUPADO), 1 EXTERNO		
	DE 5,25" (OCUPADO),1 INTERNO DE 3,5"		
	(OCUPADO), SOFTWARES INCLUSOS.		
29	ESTANTE AÇO CONTENDO NO MINIMO 5	30	unidade
	PRATELEIRAS CINZA PERFEITA PARA SER USADA		
	EM CASA, ESCRITÓRIO OU ESTABELECIMENTO		
	COMERCIAL! TOTALMENTE REGULÁVEL COMO		
	TODA À LINHA DE PRODUTOS Á, QUE		
	APRESENTA VÁRIAS OPÇÕES DE TAMANHOS,		
	MODELOS E RESISTÊNCIA DE CARGA		
	DESENVOLVIDA COM MATERIAL RESISTENTE E		
	ÓTIMO ACABAMENTO, MEDIDAS		
	APROXIMADAMENTE 198 cm x 92 cm x 30 cm		
30	ESCADA DE ALUMINIO 7 DEGRAUS DOBRAVEL	16	unidade
	fabricadas com estrutura em tubos e chapas de		
	alumínio, lumínio é um material leve e durável mesmo		
	em áreas litorâneas As peças plásticas da escada são		
	feitas de polipropileno de alta resistência, seus pés		
	antiderrapantes e travamento automático na		
	plataforma superior garantem maior estabilidade,		
	suportando até 120kg MEDIDAS		
	APROXIMADAMENTE 2,00 49 1,05 4,98		
31	EXTINTORES DE INCÊNCIO co2 4kg ou 6kg é	62	unidade
	indicado para incêndios das classes B e C Seu efeito		
	de resfriamento o torna viável como extintor auxiliar no		
	combate a incêndios de classe A Por se um agente		
	limpo, o gás carbônico não deixa resíduos e não		
	danifica equipamentos elétricos ou eletrônicos		
32	FOGÃO DOMÉSTICO, 04 BOCAS, MESA LISA EM	25	unidade
	AÇO, COM GRELHAS INDIVIDUAIS, FORNO COM		
	GRADE, DESLIZANTE, 127V, DIMENSÕES		
	760X580X884		
33	FOGÃO INDUSTRIAL 02 BOCAS C/ CHAMA TRIPLA	12	unidade
	COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS		
	INTERNAS E EXTERNAS, MAIOR RESISTÊNCIA		
	PARA PANELAS PESADAS		
34	FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS C/FORNO PRETO,	14	unidade
	CHAMA TRIPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS		
	•		



	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE		
	CHAMAS INTERNAS ECTATO FOR 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18		<u>ख्य</u> यख्य
	QUEIMADORES DA MESA DE FERRO FUNDIDO		CONSTRUINDO
	MAIOR RESISTÊNCIA PARA PANELAS PESADAS		
35	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS S/ FORNO material	5	unidade
	inox, tipo de montagem de coluna, quantidade de		
	queimadores 4		
36	FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS C/FORNO PRETO,	8	unidade
	CHAMA TRIPLA COM CONTROLE INDIVIDUAL DAS		amaaac
	CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS, GRADES E		
	QUEIMADORES DA MESA DE FERRO FUNDIDO		
	MAIOR RESISTÊNCIA PARA PANELAS PESADAS		
37	FORNO REFRATARIO INDUSTRIAL A GÁS COM PÉ	10	unidade
31		10	unidade
	temperatura mínima 50°c, temperatura máxima		
	300°c, quantidade de prateleiras 1, cor inox,		
	função do forno grelhar, dourar, assar e gratinar,		
	fonte de energia a gás		
38	FORNO MICROONDAS 30 L,	13	unidade
	(LARGURAXALTURAXPROFUNDIDADE)		
	539X300X420MM, COR BRANCO, 110V OU 220V E		
	NÃO É BIVOLT		
39	FREEZER HORIZONTAL 02 PORTAS, 385 LTS	14	unidade
	DUPLA AÇÃO BRANCO, 127W RODIZIOS		
	FACILITAM A MOVIMENTAÇÃO DO PRODUTO,		
	PUXADORES ERGONÔMICOS, DRENO DE		
	DEGELO FRONTAL MAIOR PRATICIDADE NO		
	DESCONGELAMENTO ÁGUA DO DEGELO ESCOA		
	PELO DRENO, FACILITANDO SEU RECOLHIMENTO		
	DUPLA FUNÇÃO FREEZER E CONSERVADOR		
	TAMPA BALÉNCEADA FECHADURA COM CHAVE		
	AUTOEXPULSIVA SEGURANÇA, PERMITE O		
	TRAVAMENTO DO FREEZER COR BRANCO		
40	FRIGOBAR 120L completo com prateleira inferior da	11	unidade
	porta para garrafas de até 2,5 litros, pés niveladores		
	frontais, porta latas com capacidade para 10 latas e		
	compartimentos que te ajudam a organizar		
41	FREEZER HORIZONTAL DE 305 LTS 01 TAMPA, 110	11	unidade
71	V, (LARGURA X ALTURA X PROFUNDIDADE)	' '	arnadae
	940X823X730MM, RODIZIOS FACILITAM A		
	MOVIMENTAÇÃO DO PRODUTO, PUXADORES		
	ERGONÔMICOS, DRENO DE DEGELO FRONTAL		
	MAIOR PRATICIDADE NO DESCONGELAMENTO		
	,		
	AGUA DO DEGELO ESCOA PELO DRENO,		
	FACILITANDO SEU RECOLHIMENTO DUPLA		
	FUNÇÃO FREEZER E CONSERVADOR TAMPA		
	BALENCEADA FECHADURA COM CHAVE		
	AUTOEXPULSIVA SEGURANÇA, PERMITE O		
	TRAVAMENTO DO FREEZER COR BRANCO		



	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE		JOOKE
42	FRITADEIRA ELÉTRIC ÉNTS L OS COSTISTES (TODGESTO EM arame industrial estanhado para fritura, Termostato de 0 a 300° com regulagem e com seletor alfanumérico, Resistência elétrica em tubo inoxidável Consumo médio 2,5kwh no 127v Lâmpada piloto para indicar quando esta ligada a resistência, Painel elétrico, Própria para pastel, salgados e outros tipos de frituras, Linha industrial e residencial, Medidas Altura 13,5cm, profundidade 15,5cm, diâmetro 33,5cm, Potência em 220 v 1600W	1	UN TOTAL CONSTRUINDO UM NOVO TEMPO
43	GAVETEIRO C/ RODIZIO COM 04 GAVETAS Estrutura em MDP 15 mm Fundo em MDF 3 mm Pés com Rodízios Puxador Plástico Parte Externa com Pintura UV Texturizada e Parte Interna com Pintura UV Acabamento Fosco ,Descrição do Tamanho Altura 69 cm ,Largura 36 cm ,Profundidade 36 cm	14	unidade
44	GAZEBO DOBRAVEL 3X3X2,5 Metros FABRICADO EM AÇO E POLIESTER	13	unidade
45	IMPRESSORA JATO DE TINTA COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE ATÉ 19 PPM E CAPACIDADE PARA IMPRIMIR EM PAPEL ATÉ TAMANHO OFÍCIO (216 X 356 MM)	21	unidade
46	IMPRESSORA LASER COLORIDA COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 19 A 45 PPM E CAPACIDADE PARA IMPRIMIR EM PAPEL ATÉ TAMANHO A3 (297 X 420 MM)	22	unidade
47	IMPRESSORA LASER MONOCROMÁTICA COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 19 ATÉ 45 PPM E CAPACIDADE PARA IMPRIMIR EM PAPEL ATÉ TAMANHO A4	8	unidade
48	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 4L consumo 0,55 kw/h,volume do copo 4l,modelo lq 8,0,voltagem 127v,potência (w)551,62w,capacidade de produção 4l,rotações por minuto 3400rpm,quantidade de velocidades1	13	unidade
49	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL INOX 8L consumo 0,55 kw/h,volume do copo 8l,modelo lq 8,0,voltagem 127v,potência (w)551,62w,capacidade de produção 8l,rotações por minuto 3400rpm,quantidade de velocidades1	6	unidade
50	LONGARINA 3 LUGARES	55	unidade
51	LONGARINA DE 4 LUGARES	23	unidade
52	LAVADOURA DE ALTA PRESSÃO Pressão de 1800 psi	17	unidade
53	MICROCOMPUTADOR SERVIDOR COM DISCO SCSI, DOIS PROCESSADOR CORE 15, SEM FONTE REDUNDANTE E SEM UNIDADE DE FITA.	60	unidade
54	MICROCOMPUTADOR SERVIDOR MULTIPROCESSADO, COM RAID POR HARDWARE,	30	unidade



	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE		SOL
	FONTES REDUNDANT 15. 10 5. 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12		CONSTRUINDO UN
55	MICROFONE TIPO DINÂMICO RESPOSTA DE FREQÜÊNCIA 70 HZ 10 KHZ · IMPEDÂNCIA 600?±15%?1 KHZ) SENSIBILIDADE 55DB±3DB (0 DB=1V/PAR) 82DB±3DB (0 DB=1V/UBAR) PESO APROX DO PRODUTO 220 GRAMAS · DIMENSÕES APROX COM EMBALAGEM (L X A X P) 21,5 X 6,5 X 6 CM · GARANTIA 3 MESES	17	unidade
56	MICROFONE SEM FIO SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO MICROFONE FUNCIONA COM BATERIA 9V, VHF (210MHZ~249 MHZ) FREQUÊNCIA 50HZ~15KHZ IMPEDÂNCIA 600 OHM BIVOLT (110V~220V) COR PRETO	12	unidade
57	MONITOR LED DE 17	11	unidade
58	MONITOR LED DE 18	17	unidade
59	MONITOR LED DE 19,5",	16	unidade
60	MESA EM MDF com acabamento em PVC Material em madeira MDF 25mm em POST FORMING na LINHA 5000 Estrutura em aço em pintura epóxi na cores cinza/bege/marfim MEDIDAS 1,20 cm x 0,60 cm x 0,74 cm	38	unidade
61	MESA EM L C/ 02 GAVETAS com acabamento em PVC Material em madeira MDF 25mm em POST FORMING na LINHA 5000 Estrutura em aço em pintura epóxi na cores cinza/bege/marfim MEDIDAS cm 74 cm x 180 cm x 180 cm	22	unidade
62	MESA INOX TIPO PARA PANIFICAÇÃO dimensão do produto (a x I x p) 90x200x70cm	10	unidade
63	MESA PLÁSTICA QUADRADA EM POLIPROPILENO BRANCA	56	unidade
64	MESA PARA REFEITÓRIO COM 8 LUGARES	54	unidade
^=	MUU TIDODOEGO A DOD 7 EM 4	0.4	

	FONTES REDUNDANTON F. 65.433.1963.1960.1995 DE FITA		CONSTRUINDO
55	MICROFONE TIPO DINÂMICO RESPOSTA DE FREQÜÊNCIA 70 HZ 10 KHZ · IMPEDÂNCIA 600?±15%?1 KHZ) SENSIBILIDADE 55DB±3DB (0 DB=1V/PAR) 82DB±3DB (0 DB=1V/UBAR) PESO APROX DO PRODUTO 220 GRAMAS · DIMENSÕES APROX COM EMBALAGEM (L X A X P) 21,5 X 6,5 X 6 CM · GARANTIA 3 MESES	17	unidade
56	MICROFONE SEM FIO SISTEMA DE MICROFONE SEM FIO MICROFONE FUNCIONA COM BATERIA 9V, VHF (210MHZ~249 MHZ) FREQUÊNCIA 50HZ~15KHZ IMPEDÂNCIA 600 OHM BIVOLT (110V~220V) COR PRETO	12	unidade
57	MONITOR LED DE 17	11	unidade
58	MONITOR LED DE 18	17	unidade
59	MONITOR LED DE 19,5",	16	unidade
60	MESA EM MDF com acabamento em PVC Material em madeira MDF 25mm em POST FORMING na LINHA 5000 Estrutura em aço em pintura epóxi na cores cinza/bege/marfim MEDIDAS 1,20 cm x 0,60 cm x 0,74 cm	38	unidade
61	MESA EM L C/ 02 GAVETAS com acabamento em PVC Material em madeira MDF 25mm em POST FORMING na LINHA 5000 Estrutura em aço em pintura epóxi na cores cinza/bege/marfim MEDIDAS cm 74 cm x 180 cm x 180 cm	22	unidade
62	MESA INOX TIPO PARA PANIFICAÇÃO dimensão do produto (a x I x p) 90x200x70cm	10	unidade
63	MESA PLÁSTICA QUADRADA EM POLIPROPILENO BRANCA	56	unidade
64	MESA PARA REFEITÓRIO COM 8 LUGARES	54	unidade
65	MULTIPORCESSADOR 7 EM 1 com motor de 650W	21	unidade
66	NOBREAK DE 1200KVA	53	unidade
67	NOBREAK DE 1400KVA	32	unidade
68	NOBREAK DE 600 VA	25	unidade
69	NOBREAK DE 700 VA	25	unidade
70	NOTEBOOK, PROCESSADOR NO MINIMO INTEL CORE 13	62	unidade
71	PROJETOR MULTIMÍDIA (DATA SHOW)	35	unidade
72	QUADRO BRANCO 200X120 Confeccionado em base de MDF e sobreposto por laminado EM lamínico de alta qualidade com moldura de alumínio, Fácil de apagar a seco com pano macio ou apagador de quadro branco Quadro confeccionado em MDF 9mm, sobreposto por laminado melamínico (Fórmica ou Pertech) Moldura em alumínio nas cores Anodizado (Fosco), Branco ou Preto Espessura da moldura 15mm Lateral e 25mm de frente, Pode ser fixado na	35	unidade



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE
rtical Acompoanha ditagrama instalação e

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE		
	Horizontal ou Vertical Acampanhadatasamonatalação e		CONSTRUINDO
	suporte em alumínio para marcador e apagador de 20		CONCINCING
	a 50cm de acordo com o comprimento do		
	quadroDimensão do quadriculado 5cm x 5cm		
73	QUADRO BRANCO 150X120 Confeccionado em base	19	unidade
	de MDF e sobreposto por laminado melamínico de alta		
	qualidade com moldura de alumínio, Fácil de apagar a		
	seco com pano macio ou apagador de quadro branco		
	Quadro confeccionado em MDF 9mm, sobreposto por		
	laminado melamínico (Fórmica ou Pertech) Moldura		
	em alumínio nas cores Anodizado (Fosco), Branco ou		
	Preto Espessura da moldura 15mm Lateral e 25mm de		
	frentePode ser fixado na Horizontal ou Vertical		
	Acompanha kit para instalação e suporte em alumínio		
	para marcador e apagador de 20 a 50cm de acordo		
	com o comprimento do quadroDimensão do		
	quadriculado 5cm x 5cm		
74	ROÇADEIRA PROFISSONAL Cilindrada 63 cc	39	unidade
	Tempos do motor2		
75	REFRIGERADOR/GELADEIRA 240L Tipo 1 porta	4	unidade
	Capacidade útil 240,00 litros Capacidade do		
	refrigerador 214 litros Capacidade do freezer 26 litros		
	Capacidade total (litros) 240 litros Controle de		
	temperatura Externo Frost free Não Cor Branco		
	Puxadores Ergonômico Iluminação interna Sim Porta		
	ovos Sim Porta latas Sim Gavetão para legumes Sim,		
	Gaveta extra fria Sim Pés Dianteiros niveladores e		
	traseiros com sistema de rodízios Voltagem 110V ou		
	220V Classificação Energética A Consumo de energia		
	23,7 kW/h Peso 39,50 kg Largura 55,00 cm Altura		
	141,60 cm Profundidade 61,30 cm		
76	SCANNER DE MESA, RESOLUÇÃO DE	10	unidade
	DIGITALIZAÇÃO POR HARDWARE ATÉ 1200 X 1200		
	DPI, RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO ÓPTICA ATÉ		
	1200 DPI, PROFUNDIDADE DE BITS 48 BITS,		
	DIGITALIZAÇÃO TAMANHO MÁXIMO DE		
	DIGITALIZAÇÃO 216 X 297 MM, TIPO DE		
	DIGITALIZAÇÃO DE MESA NÍVEIS ESCALA DE		
	CINZA 256 NÍVEIS DE CINZA DIGITALIZAÇÃO EM		
	CORES SIM MODO DE VISUALIZAÇÃO PRÉVIA ATÉ		
	10 SEGUNDOS, CONECTIVIDADE,		
	CONECTIVIDADE PADRÃO USB, PORTAS E/S		
77	EXTERNAS 1 USB	17	ا مام دا د
77	TELA DE PROJEÇÃO RETRATIL Polegadas 100" (4	17	unidade
	3) e 92" (16 9),Formato 4 3 (100") e 16 9 (92") ,Cor		
	das bordas Preta Cor do produto Branca, Voltagem		
	110V,Consumo (em funcionamento) 25W (poderá		
	utilizar um conversor simples para 220V) Acompanha		
	controle remoto com fio e sem fio ,Cor da área de		
	projeção Branca ,Tecido Matte White (verso preto)		



	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE		70
	Medidas da área de projação 263 \$6 863/560(A56m		CONSTRUINDO U
	,Medidas do produto 225 (C) x 8 (A) x 7,8 (L)		CONCINCINDO
	cm, Medidas da caixa 230 (C) x 12 (A) x 13,5 (L) cm		
	,Peso do produto 7 Kg, Peso da embalagem 7,8 Kgs		
	,Garantia 1 ano		
78	VENTILADOR DE PAREDE, 03 VELOCIDADES,	25	unidade
	OSCILAÇÃO, 90º MOTOR TURBO DE ALTA		
	POTÊNCIA, 110V, DIMENSÕES 60 CM		
79	VENTILADOR DE TETO 03 VELOCIDADES SEM	29	unidade
	LUMINARIA MATERIAL PBT, POLIPROPILENO,		
	POLICARBONATO, METAIS E VIDRO FUNÇÃO		
	VENTILAÇÃO E OSCILAÇÃO VELOCIDADES 03		
	(BAIXA, MÉDIA E ALTA) MODELO VENTILADOR DE		
	TETO QUANTIDADE DE HÉLICES 03 TIPO DE		
	ACIONAMENTO ATRAVÉS DO CONTROLE DE		
	PAREDE INCLUSO NO PRODUTO ALIMENTAÇÃO		
	110 VOLTS POTÊNCIA CONSUMIDA PELO MOTOR		
	90 WATTS ROTAÇÃO 410 RPM PESO APROX DO		
	PRODUTO 3,7 KG DIÂMETRO DA HÉLICE 102 CM		
	DIMENSÕES APROX DO PRODUTO (L X A X P) 40 X		
	102 CM GARANTIA 02 ANOS		
80	PANELA DE PRESSÃO INDUSTRIAL 20L com 4	22	unidade
	sistemas de segurança para sua completa		
	tranquilidade no processo de cozimento do alimento,		
	além do fechamento externo Também vale ressaltar as		
04	alças em baquelite que não aquecem	20	
81	TACHO ESMALTADO 4L Esmalte branco por dentro e	20	unidade
	preto por fora, Produto 100% atóxico Cozinha até 30%		
	mais rápido,• Máxima inibição á proliferação de germes e bactérias Tacho 14 polegadas MEDIDAS		
	APROXIMADAMENTE Boca 36cm Fundo 17cm Altura		
	7cm		
82	Caldeirão Alumínio 7Litros	15	unidade
83	Caldeirão Alumínio 12 Litros	18	unidade
84	PENLA TIPO CAÇAROLA Alumínio 30 litros	22	unidade
85	PENLA TIPO CAÇAROLA Alumínio 50 litros	20	unidade
86	PANELA TIPO CAÇAROLA Alumínio 30 litros	19	unidade
87	FRIGIDEIRA DE AUMINIO Nº 26 cabo de Baquelite	16	unidade
0,	Medidas (Aproximadas)Altura 5 cm, Diâmetro (interno)	10	anidado
	26,50 cm espessura 1,70 mm, Capacidade 2 200 ml		
88	FRIGIDEIRA DE AUMINIO Nº 28 cabo de	11	unidade
	BaqueliteMedidas (Aproximadas)Altura 5,40	' '	3.114440
	cm, Diâmetro (interno) 28 cm espessura 1,70 mm,		
	Capacidade 2 700 ml		
89	Escorredor Industrial P/ Arroz, Macarrão E Afins (5	15	unidade
	Litros) MEDIDAS APROXIMADAMENTE Diâmetro da		3
	boca 30,0 cm,ltura 16,5 cm,Diâmetro da base 18,5 cm,		
	Capacidade 5,00 L,Peso vazio 0,50 Kg		
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	L	



			SOI
	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE	1	30
90	Escorredor Grande De Maparião 1/3/3/1863/1900/15/1-50	15	unidade
	MEDIDAS APROXIMADAMENTE Altura 24 cm,		CONSTRUINDO
	Diâmetro 50 cm Espessura 1,20 mmCapacidade 25		
	Litro		
91	BACIA EM INOX 30 CM Material 100% Aço Inox	30	unidade
	Medidas do produto 30,5 x 30,5 x 8 Cm (C x L x A)		
	Bordas 1 cm	4 -	
92	BACIA INOX 50 CM Material 100% Aço Inox	15	unidade
	MEDIDAS APROXIMADAS Diâmetro da boca 49,0 cm,		
	Altura 12,0 cm, Diâmetro da base 26,0 cm,		
	Capacidade 13,30L		
93	BACIA INOX 60CM Material 100% Aço Inox MEDIDAS	8	unidade
	APROXIMADAS Diâmetro 60 cm, Altura 13 cm		
0.4	CAPACIADE 18I	4.5	
94	ASSADEIRA REDONDA 30 CM EM ALUMINIO	15	unidade
OF	(Comprimento x Largura x Altura) 30 x 30 x 6 cm 2,5 L	4.5	unido do
95	ASSADEIRA REDONDA 40 CM EM ALUMINIO	15	unidade
96	ASSADEIRA REDONDA 50 CM EM ALUMINIO	15	unidade
97	Assadeira Redonda Alta 40 Cm 11,3 L	13	unidade
98	ASSADEIRA RETANGULAR N 04 EM ALUMINIO 39	14	unidade
	Centímetros de Comprimento X 27 Largura X 6 Altura		
99	ASSADEIRA RETANGULAR N 05 EM ALUMINIO 39	14	unidade
	Centímetros de (Comprimento x Largura x Altura) 46 x		
	34 x 6 cm		
10	ASSADEITA RETANGULAR C/ ALÇA 60x40 Cm EM	12	unidade
0	ALUMINIO	4.4	
10	FORMA COM FURO NO MEIO GRANDE MEDIDAS	14	unidade
1	Diâmetro 36 cm ,Altura13 cm,Capacidade 8,9 L	4.4	
10 2	FORMA COM FURO NO MEIO MÉDIO MEDIDAS	14	unidade
	Diâmetro Diâmetro24 cm Altura11 cm,Capacidade 3,4		
10	Esteira Assadeira Pão Frances 5 Tiras Alumínio	9	unidade
3	Estella Assauella Fau Flances 5 Tilas Aluminio	9	unidade
10	CONCHA DE ALUMINIO N 14 57CM	15	unidade
4	CONCHA DE ALOIVIINIO N 14 57 CIVI	15	unidade
10	GARFO DE ALUMINIO 2 DENTES 48CM	15	unidade
5	GANTO DE ALOIVIINIO 2 DENTES 40CIVI	13	unidade
10	ESPUMADEIRA	13	unidade
6	LOI OWADEINA	13	unidade
10	ESPUMADEIRA DE ALUMINIO Diâmetro 20	11	unidade
7	m,Comprimento total 79 cm,Material do cabo	' '	amaaac
	Alumínio, Material da escumadeira Alumínio, Tipo de		
	malha Grossa		
10	COLHER PLANA 45CM ALUMINIO Comprimento 45	14	unidade
8	cm,Largura5,5 cm,Altura1,2 cm	' '	di lidado
10	ESPATULA DE CONFEITEIRO 40CM aterial do cabo	8	unidade
9	Aço inoxidável, Material da ponta Aço inoxidável		
11	CONCHA CEREAL INOX 1KG Concha para cereais	12	unidade
0	Inox 1000 gramas, Ideal para cereais, alimentos e		
		<u> </u>	1

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE		30
	outros produtos sólidos exprusa es des des des des des des des des des		CONSTRUINDO
	padaria, mercado etc Material Inox		
11	KIT ALIMENTAÇÃO DE PLÁSTICO 3 PEÇAS ,	45	unidade
1	CONTENDO PRATO, COPO E COLHER Material	0	
	Plástico ,Caneca Plástica de 300 Ml, Colher pequena		
	infantil, Prato médio fundo (210mm)		
11	GARRAFA TÉRMICA INOX 2,5L líquido quente ou frio	63	unidade
2	Mantem o calor ou frio por mais de 24 horas Material		
	do interior Aço inoxidável , Materiais do exterior Aço		
	inoxidável, Conserva líquido frio por 24 h, Conserva		
	líquido quente por 24 h Sistema de abertura da tampa		
	De válvula		
11	GARRAFA TÉRMICA INOX 9,5 L TIPO BOTIJÃO	39	unidade
3	COM 1 TORNEIRAS		
11	GARRAFA TÉRMICA INOX 12 L TIPO BOTIJÃO COM	16	unidade
4	2 TORNEIRAS possuindo 6,0 Litros em cada		
	recipiente		
11	JARRA INOX 2,9L Kit para Suco C/ 2 Peças INOX	20	unidade
5	Peças totalmente feitas de aço inox, por isso não		
	soltam nenhum resíduo nos alimentos, Colher com		
	bojo em formato simétrico e bordas cuidadosamente		
	arredondadas, proporcionando maior conforto no uso		
11	Tábua De CORTE Placa Polietileno 60 X 40 X 10mm	36	unidade
6			
11	CAIXA PLÁSTICA HORTFRUT Comprimento x	33	unidade
7	Largura x Altura 56 cm x 36 cm x 31 cmMaterial		
	Plástico		
11	CAIXA PLÁSTICA 40L DE POLIETILENO TIPO	26	unidade
8	ORGANIZADOR MEDIDAS APROXIMADA MEDIDAS		
	EXTERNAS ALTURA 28CM, LARGURA 37CM,		
	COMPRIMENTO 53CMMEDIDAS INTERNAS		
	ALTURA 26,5CM, LARGURA 33CM, COMPRIMENTO		
	46CM, CAPACIDADE 40 LITROS,		
11	CAIXA PLÁSTICA 20L DE POLIETILENO TIPO	21	unidade
9	ORGANIZADOR 54 cm x 34 cm x 19 cm		
12	FAQUEIRO 30 PEÇAS Talheres incluídos	26	unidade
0	Faca, Garfo, Colher, Colher cha, Material do cabo		
	Plástico, Material da lâmina Aço inoxidável ITENS		
	QUE ACOMPANHAM 6 Faca para churrasco, 6 Garfo		
	de mesa, 6 Colher de mesa, 6 Garfo de sobremesa, 6		

2. JUSTIFICATIVA

Colher para chá

2.1 A Contratação de Empresa para Futura e Eventual Aquisição de Material Permanente para as Secretarias desta Municipalidade é necessária para substituir materiais permanentes e para adequar os ambientes de trabalho de servidores.



- 2.2 Sugerimos a realização de liquitação 133 863 foliplado Pregão Eletrônico para Registro de Preços, haja vista que a contratação agora solicitada enquadra-se nas hipóteses do art. 3º, inciso IV do Decreto nº 7892/2013, visto a dificuldade de se definir o quantitativo ideal a ser adquirido, e sendo possível surgirem necessidades de pedidos posteriores.
- 2.3 Considerando a grande demanda de utilização desse material/produto e ao mesmo tempo a necessidade de controle e racionalização do gasto público, o Registro de Preços apresenta-se como ferramenta comprovadamente eficiente na busca por melhores preços, mantendo-os registrados para uma futura e eventual contratação conforme a necessidade e disponibilidade de recursos orçamentários.

3. PRAZOS, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA

- 3.1 A entrega dos materiais de limpeza deverá ser de forma parcelada, de acordo com as necessidades da Contratante em no máximo 02 (dois) dias úteis contados após o recebimento da solicitação.
- 3.2 A entrega dos materiais, será na sede da Prefeitura Municipal de Soure, no horário das 08h00min até as 12h00min.
- 3.3 A cada entrega, serão conferidos os produtos, verificando-se especialmente as datas de validade registradas nas embalagens e a inviolabilidade dos lacres dos pacotes.
- 3.4 A qualquer tempo e a critério do órgão, os produtos recebidos poderão ser submetidos à análise para controle de qualidade por laboratório oficial especializado, que emitirá laudo de análise atestando as condições do produto.
- 3.5 Todos os produtos devem estar em embalagens apropriadas, em pacotes plásticos acondicionados em caixas de papel.
- 3.6 Não serão aceitas embalagens violadas, danificadas ou que apresentem dúvidas quanto à qualidade e procedência do produto.
- 3.7 Os bens serão recebidos provisoriamente no prazo de 03 (três) dias, pelo responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta.
- 3.8 Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificações constantes neste Termo Referência e na proposta, devendo ser substituído no prazo de 02 (dois) dias, a contar da notificação da Contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- 3.9 Os bens serão recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisório, após a verificação da qualidade, quantidade do material e consequente aceitação mediante termo circunstanciado.



- 3.9.1 Na hipótese de a verifice não ser construindo um novo tempo construindo es consumando es con
- 3.10 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato.

4 - GARANTIA DOS PRODUTOS

4.1. Os materiais de que trata o presente Termo de Referência deverão ter a garantia mínima de 12 (doze) meses, quando não houver referência especifica.

5 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 5.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Edital e seus anexos.
- 5.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos provisoriamente com as especificações constantes do Termo de Referência, Edital e da proposta, para fins da aceitação e recebimento definitivo.
- 5.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido.
- 5.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente designado.
- 5.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos neste Termo Aditivo.
- 5.6. A administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Termo de Referência, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
- 5.7. Comunicar em tem hábil, por e-mail ou telefone, á Contratada, a quantidade de materiais a serem fornecidos, em solicitações assinadas pela autoridade competente.
- 5.8. Indicar formalmente, o gestor para acompanhamento da execução contratual.

6 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 6.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes do Edital, Termo de Referência e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.
- 6.2. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, por escrito, com a devida comprovação.



- 6.3. Manter durante toda a executiva monicipal de 300ke 6.3. Manter durante toda a executiva especial compatibilidade compassivo de construiro un novo tempo de construiro un novo tempo de construiro de construiro
- 6.4. Correrão por conta da Contratada todas as despesas, enfim todos os custos diretos e indiretos, tais como: impostos, fretes, transporte, despesas trabalhistas, previdenciárias, seguros, enfim todos os custos necessários à fiel execução do objeto desse termo.
- 6.5. A Contratada está obrigada a executar o objeto desse termo, através de pessoas idôneas, com capacitação profissional necessária ao cumprimento do mesmo, assumindo total responsabilidade por quaisquer danos ou faltas que seus empregados, no desempenho de suas funções respectivas, causem à Contratante.
- 6.6. Responsabilizar-se pelas operações de transporte, carga e descarga.
- 6.7. Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pela Contratante, atendendo prontamente todas as reclamações.
- 6.8. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento dos materiais.
- 6.9. Substituir os materiais/produtos objeto deste Termo de Referência, que por ventura forem entregues à Contratante com defeito de fabricação ou que apresentarem qualquer alteração de quantidade, validade, vícios, defeitos, incorreções, num prazo máximo de 02 (dois) dias úteis.
- 6.10. Entregar os materiais/produtos contratados de forma parcelada, conforme solicitação da Contratante via fax ou e-mail, embalados adequadamente, separados por item nas quantidades e especificações que trata este termo.
- 6.11. Comprometer-se a fornecer o objeto da licitação, em conformidade com as especificações contidas no Edital e seus anexos, e no caso de não ser o fabricante, responderá, solidariamente e preferencialmente pelos vícios de qualidade e quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao uso a que se destinam ou lhes diminuam o valor.
- 6.12. Fica a Contratada obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

7 - CONDIÇÕES, FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO

- 7.1. O pagamento será feito com recursos próprios;
- 7.2. Os pagamentos serão realizados mediante apresentação de nota fiscal, contendo:
- a) data da emissão;
- b) estar endereçada a Prefeitura Municipal de Soure ou aos Fundos de acordo com a requisição;
- c) valor unitário;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE CNPJ: 05.133.863/0001-50



- d) valor total;
- e) a especificação dos produtos;
- f) apresentar a Nota Fiscal eletrônica em original ou a nota fiscal/fatura em primeira via original.
- 7.3. O Gestor do contrato somente atestará o recebimento do objeto e liberará a Nota(s) Fiscal (s) para pagamento quando cumpridas pela Contratada, todas as condições pactuadas.
- 7.4. Cada pagamento somente será efetuado após a comprovação pelo contratado de que se encontra em dia com suas obrigações para com o sistema social, mediante apresentação das Certidões Negativas de Débito com o INSS, com FGTS e a Certidão Municipal.
- 7.5. O pagamento será feito de forma parcelada, conforme as quantidades solicitadas e entregues dentro do mês.

8 - CUSTO ESTIMADO

- 8.1. O valor global estimado para a contratação é de será obtida conforme pesquisa mercadológica.
- 8.2. Nos valores contratados já deverão estar incluídos todos os custos diretos e indiretos, inclusive frete para entrega, quando necessário, dos itens solicitados.

9 - PENALIDADES

- 9.1- Pela inexecução contratual, atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará a Contratada, além das cominações legais cabíveis, à multa de mora, graduada de acorda com a gravidade da infração, obedecida os seguintes limites máximos: a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato em caso de descumprimento total da obrigação; b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do fornecimento não realizado; c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor do fornecimento não realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo. d) suspensão temporária do direito de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública, por prazo não superior a 05(cinco) anos; e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
- 9.2. A multa será descontada dos pagamentos eventualmente devidos, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.
- 9.3. Qualquer das penalidades aqui previstas e aplicadas será registrada junto aos Órgãos Competentes.

10 - VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE

10.1. O prazo de vigência destanato destanato de Referência, é de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua construindo um novo tempo de Referência. publicação.

10.2. Os serviços e o fornecimento dos matérias deverão iniciar-se após a assinatura do contrato, conforme demanda da Contratante.