

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Benevides
Prefeitura Municipal de Benevides
Pregão Eletrônico - PE 034/2023



Resultado da Adjudicação

Item: 0001 - Luminária LED Aquisição de LUMINÁRIA LED 60W

Para esse item, além das já mencionadas, as especificações são as seguintes:

a) Potência até 60 W

b) Fluxo Luminoso mínimo 9.000 lm - Quantidade: 4.000 Unidade - Valor Referência: 641,54

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DISTRIBUIDORA J GOMES LTDA (52.000.787/0001-95)	Adjudicado em: 02/02/2024 - 13:16:58 - Por: RODRIGO DIEGO RODRIGUES	STREET-LIGHT V9.3	LEDSTAR	4.000	1.999.600,00

Item: 0002 - Luminária LED Aquisição de LUMINÁRIA LED 120W

Para esse item, além das já mencionadas, as especificações são as seguintes:

a) Potência até 120 W

b) Fluxo Luminoso mínimo 18.000 lm - Quantidade: 1.500 Unidade - Valor Referência: 1.087,24

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DISTRIBUIDORA J GOMES LTDA (52.000.787/0001-95)	Adjudicado em: 02/02/2024 - 13:16:58 - Por: RODRIGO DIEGO RODRIGUES	STREET-LIGHT VITTA V9.3	LEDSTAR	1.500	1.155.000,00

Item: 0003 - Luminária LED Aquisição de LUMINÁRIA LED 190W

Para esse item, além das já mencionadas, as especificações são as seguintes:

a) Potência até 190 W

b) Fluxo Luminoso mínimo 28.500 lm - Quantidade: 1.000 Unidade - Valor Referência: 1.346,87

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DISTRIBUIDORA J GOMES LTDA (52.000.787/0001-95)	Adjudicado em: 02/02/2024 - 13:16:58 - Por: RODRIGO DIEGO RODRIGUES	STREET-LIGHT VITTA V9.3	LEDSTAR	1.000	960.000,00

Item: 0004 - RELE FOTOELETRICO 03 (TRÊS) PINOS ELETRÔNICO NF 220 V. Relé fotoelétrico com proteção mínima de IP-55, 220V, para acender e apagar lâmpadas em função da variação da iluminação, condutivo eletrônico para uso em corrente alternada, em polipropileno estabilizado contra raios ultravioletas para suportar intempéries, pinos em latão estanhado preso ao corpo por sistema de rebiteagem, carga tipo NF que aciona durante a noite, ou com ausência de iluminação natural, célula tipo CDS com encapsulamento blindado de resposta instantânea, 50/60HZ, 1000W carga resistiva - 1800VA 220V (carga indutiva), 03 a 20 LUX para ligar e máximo 80 LUX para desligar; relação desligar/ligar de 1,2 a 4. temperatura de trabalho -5°C A +50°C e consumo máximo 2,0W. atender a ABNT NBR 5123:2016. - Quantidade: 4.500 Unidade - Valor Referência: 39,30

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DISTRIBUIDORA J GOMES LTDA (52.000.787/0001-95)	Adjudicado em: 02/02/2024 - 13:16:58 - Por: RODRIGO DIEGO RODRIGUES	UND	EXATRON	4.500	73.800,00

Item: 0005 - BASE PARA RELE FOTOELETRICO 03 PINOS. Base para uso com rele fotoelétrico - BASE PARA RELE FOTOELETRICO: Base para uso com rele fotoelétrico, corpo em nylon, contatos em latão e estanhado preso ao corpo por sistema de soldagem térmica, cabos de PVC diâmetro 1,5 mm² x 750V, suporte de corrente para 220V -10A, suporte em aço SAE-1010/20 galvanizado. - Quantidade: 4.500 Unidade - Valor Referência: 24,42

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DISTRIBUIDORA J GOMES LTDA (52.000.787/0001-95)	Adjudicado em: 02/02/2024 - 13:16:58 - Por: RODRIGO DIEGO RODRIGUES	UND	EXATRON	4.500	23.175,00

Item: 0006 - CONECTOR CDP PERFURANTE 10-95MM DERIVAÇÃO 1,5 - 10 MM2. Conector de derivação perfurante CDP-150-10Principal: 10 - 150mm2 / Derivação: 1,5 - 10mm2Conforme norma NBR 5370.Principal: 10 - 95mm2 / Derivação: 1,5 - 10mm2.Finalidade: Derivação de cabos ISOLADOS, indicados para combinações alumínio-alumínio, alumínio-cobre e cobre-cobre em redes aéreas de distribuição de energia elétrica (baixa tensão até 1kV). Características: Conexão por perfuração da isolamento (não necessita decapar a isolamento do cabo). Utilizado com cabos de alumínio isolado 0,6/1kV XLPE/PE ou cabos de cobre isolado 450/750v PVC (sem cobertura). Possui porca fusível em ALUMÍNIO para garantir uma perfeita aplicação. Possui borrachas elastoméricas, tomando o conector estanque. Aplicação: Redes AÉREAS de distribuição de energia elétrica isoladas. Material: Conector em polímero resistente a intempéries e a raios U.V, Elastômero e Cobre Eletrolítico, contatos em cobre estanhado. Ferramenta de Aplicação: Chave estrela ou soquete. Norma de Referência: NBR 5370. - Quantidade: 7.000 Unidade - Valor Referência: 22,51





Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DISTRIBUIDORA J GOMES LTDA (52.000.787/0001-95)	Adjudicado em: 02/02/2024 - 13:16:58 - Por: RODRIGO DIEGO RODRIGUES	UND	FEK	7.000	42.000,00

Item: 0007 - CONECTOR PERFURANTE CDP-120-35. Projetado para conexões de derivação por perfuração do isolante em redes e ramais aéreos de baixa tensão até 1.000 V, para condutores isolados de alumínio e/ou cobre, com isolações em XLPE / PE (0,6 / 1 kV) e/ou PVC (750 V). Isolações sem cobertura. Material: Polímero, Elastômero e Cobre Eletrolítico. CDP-120-35. Condutor Principal: 16 até 150mm². Condutor Derivação: 4 até 35mm² - Quantidade: 800 Unidade - Valor Referência: 60,78

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DISTRIBUIDORA J GOMES LTDA (52.000.787/0001-95)	Adjudicado em: 02/02/2024 - 13:16:58 - Por: RODRIGO DIEGO RODRIGUES	UND	INTELLI	800	23.040,00

Item: 0008 - REFLETOR LED HOLOFOTE BIVOLT 220VX300W. Modelo Refletor led com luz branca Potência 300W Tipo de LED SMD - Última geração LED Cor da Luz 6500k, 29.000 lúmens, ângulo de iluminação 120° Luminosidade Vida útil 50.000 horas Tensão Bivolt Automático (110V - 220V) Material Alumínio Cor do produto Preto/Black Índice de Proteção IP66 - Máximo Nível de Proteção Certificação CE, RoHS, ISSO Dimensão 28,4 x 23,2 15 cm (medida aproximada) cores diversas, Resistência a água - Quantidade: 200 Unidade - Valor Referência: 531,70

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DISTRIBUIDORA J GOMES LTDA (52.000.787/0001-95)	Adjudicado em: 02/02/2024 - 13:16:58 - Por: RODRIGO DIEGO RODRIGUES	UND	ATOP	200	39.180,00

Item: 0009 - REFLETOR LED HOLOFOTE BIVOLT 220VX100W. Modelo Refletor led com Potência 300W Tipo de LED SMD - Última geração LED Cor da Luz 6500k, 14.000 lúmens, ângulo de iluminação 120° Luminosidade Vida útil 50.000 horas Tensão Bivolt Automático (110V - 220V) Material Alumínio Cor do produto Preto/Black Índice de Proteção IP66 - Máximo Nível de Proteção Certificação CE, RoHS, ISSO Dimensão 28,4 x 23,2 15 cm (medida aproximada) cores diversas, Resistência a água Sim. - Quantidade: 200 Unidade - Valor Referência: 148,68

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (51.164.013/0001-37)	Adjudicado em: 02/02/2024 - 13:16:58 - Por: RODRIGO DIEGO RODRIGUES	220VX100W	LUZ ATUAL	200	14.870,00

Item: 0010 - CABO QUADRIplex EM ALUMÍNIO 10MM (3F+N). Cabo elétrico multiplexado, material do condutor: alumínio, material isolamento: xipe, classe de encordoamento: 2, tensão isolamento: 0,6,1 kv, designação usual: quadruplex, aplicação: rede aérea de baixa tensão, estrutura: 3 condutores fase + 1 condutor neutro. - Quantidade: 20.000 Metro - Valor Referência: 13,01

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DISTRIBUIDORA J GOMES LTDA (52.000.787/0001-95)	Adjudicado em: 02/02/2024 - 13:16:58 - Por: RODRIGO DIEGO RODRIGUES	UND	ALUBAR	20.000	82.000,00

Item: 0011 - CABO QUADRIplex EM ALUMÍNIO 35MM (3F+N). Cabo elétrico multiplexado, material do condutor: alumínio, material isolamento: xipe, classe de encordoamento: 2, tensão isolamento: 0,6,1 kv, designação usual: quadruplex, aplicação: rede aérea de baixa tensão, estrutura: 3 condutores fase + 1 condutor neutro. - Quantidade: 1.000 Metro - Valor Referência: 44,30

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DISTRIBUIDORA J GOMES LTDA (52.000.787/0001-95)	Adjudicado em: 02/02/2024 - 13:16:58 - Por: RODRIGO DIEGO RODRIGUES	MT	ALUBAR	1.000	20.600,00

Item: 0012 - CABO QUADRIplex EM ALUMÍNIO 50MM (3F+N). Cabo elétrico multiplexado, material do condutor: alumínio, material isolamento: xipe, classe de encordoamento: 2, tensão isolamento: 0,6,1 kv, designação usual: quadruplex, aplicação: rede aérea de baixa tensão, estrutura: 3 condutores fase + 1 condutor neutro. - Quantidade: 500 Metro - Valor Referência: 54,21

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DISTRIBUIDORA J GOMES LTDA (52.000.787/0001-95)	Adjudicado em: 02/02/2024 - 13:16:58 - Por: RODRIGO DIEGO RODRIGUES	MT	ALUBAR	500	12.500,00

Item: 0013 - CABO QUADRIplex EM ALUMÍNIO 70MM (3F+N). Cabo elétrico multiplexado, material do condutor: alumínio, material isolamento: xipe, classe de encordoamento: 2, tensão isolamento: 0,6,1 kv, designação usual: quadruplex, aplicação: rede aérea de baixa tensão, estrutura: 3 condutores fase + 1 condutor neutro. - Quantidade: 500 Metro - Valor Referência: 71,66

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DISTRIBUIDORA J GOMES LTDA (52.000.787/0001-95)	Adjudicado em: 02/02/2024 - 13:16:58 - Por: RODRIGO DIEGO RODRIGUES	MT	ALUBAR	500	15.000,00



Item: 0014 - CABO QUADRUPLIX EM ALUMÍNIO 95MM (3F+N). Cabo elétrico multiplexado, material do condutor: alumínio, material isolamento: xlpe, classe de encordoamento: 2, tensão isolamento: 0,6,1 kv, designação usual: quadruplex, aplicação: rede aérea de baixa tensão, estrutura: 3 condutores fase + 1 condutor neutro. - Quantidade: 500 Metro - Valor Referência: 93,67

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DISTRIBUIDORA J GOMES LTDA (52.000.787/0001-95)	Adjudicado em: 02/02/2024 - 13:16:58 - Por: RODRIGO DIEGO RODRIGUES	MT	ALUBAR	500	21.500,00

Rubrica

Item: 0015 - CABO COBRE FLEXÍVEL 1,5MM. Cabo – seção 1,5mm², 500v, com qualidade similar a Cobremack, composto de fio de cobre eletrolítico nu, Têmpera Mole, Classe de Encordoamento 04 flexível, Isolação: Em composto termoplástico polivinílico antichama 70° flexível (PVC antichama), A cobertura dos cabos deve receber, ao longo de todo o seu comprimento, uma marcação legível e indelevel, com as seguintes informações: Tensão de isolamento em quilo volts, número de condutores e a seção em mm² (1 x seção (mm²)); material do condutor, da isolamento e da cobertura; mês e ano de fabricação; número da norma de referência do cabo; material do condutor. O cabo deve estar de acordo com a Norma: NBR NM 247- 3 e NBR NM 280. Certificado pelo INMETRO. Garantia: 01 ano. Deve acompanhar manual do fabricante (em português) confirmando as características técnicas do material. - Quantidade: 50.000 Metro - Valor Referência: 3,36

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA (46.423.434/0001- 03)	Adjudicado em: 02/02/2024 - 13:16:58 - Por: RODRIGO DIEGO RODRIGUES	CORFIO	CORFIO	50.000	66.000,00

Item: 0016 - Cabos Flexíveis 6MM 750V indicados para instalações internas e fixas em circuitos de força, luz, comandos e sinalizações de residências, comércios e indústrias. Sua instalação e manuseio é facilitada pela sua flexibilidade. Sua condução e feita por fios de cobre que atendem as norma ABNT NM 280 que suportam até 750 volts de tensão isolados por uma camada dupla de polivinílico tipo BVF resistente a propagação de chamas, sendo que a camada externa possui característica extra deslizante facilitando a aplicação do produto em eletrodutos.. - Quantidade: 5.000 Metro - Valor Referência: 10,23

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DISTRIBUIDORA J GOMES LTDA (52.000.787/0001-95)	Adjudicado em: 02/02/2024 - 13:16:58 - Por: RODRIGO DIEGO RODRIGUES	MT	STIL	5.000	19.000,00

Item: 0017 - Cabos Cobre Flexíveis 10MM 750V ISOLAÇÃO: Composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF (Resistente à propagação de chamas). Nas seções nominais até 10mm² a isolação é feita em Dupla Camada sendo que a camada externa possui característica extra deslizante facilitando a aplicação do produto em eletrodutos. NORMA DE REFERÊNCIA: NBR NM 247-3 - Cabos Isolados com Policloreto de Vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V, inclusive - Parte 3: condutores isolados (sem cobertura) para instalações fixas (IEC 60227-3 MOD.) NORMAS APLICÁVEIS: NBR NM 280 e NBR NM 247-2. DESIGNAÇÃO DO PRODUTO: Classe 4 - 247 NM 02 - C4 BWF-B, Classe 5 - 247 NM 02 - C 5 BWF-B. CARACTERÍSTICAS: tensão Nominal de 450/750 v Temperatura Máxima de 70°C Flexível, deslizante, não propaga fogo. - Quantidade: 5.000 Metro - Valor Referência: 16,83

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DISTRIBUIDORA J GOMES LTDA (52.000.787/0001-95)	Adjudicado em: 02/02/2024 - 13:16:58 - Por: RODRIGO DIEGO RODRIGUES	MT	STIL	5.000	29.500,00

Item: 0018 - CABO FLEXIVEL PP 1,5MM | MATERIAL: COBRE | TEMPERA: MOLE | ENCORDOAMENTO: CLASSE 5 | TENSÃO ISOLACAO: 500V | TEMPERATURA: 70 GRAUS CELSIUS | ISOLACAO: PVC | IDENTIFICACAO: POR CORES | COBERTURA: PVC/ST5 | PADRAO: ABNT NBR NM 247-5 | NUMERO CONDUTORES/SECAO: 2X2,5mm | COR: PRETO - Quantidade: 2.500 Metro - Valor Referência: 7,68

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA (46.423.434/0001- 03)	Adjudicado em: 02/02/2024 - 13:16:58 - Por: RODRIGO DIEGO RODRIGUES	CORFIO	CORFIO	2.500	8.925,00

Item: 0019 - CABO FLEXIVEL PP 2,5MM | MATERIAL: COBRE | TEMPERA: MOLE | ENCORDOAMENTO: CLASSE 5 | TENSÃO ISOLACAO: 500V | TEMPERATURA: 70 GRAUS CELSIUS | ISOLACAO: PVC | IDENTIFICACAO: POR CORES | COBERTURA: PVC/ST5 | PADRAO: ABNT NBR NM 247-5 | NUMERO CONDUTORES/SECAO: 2X2,5mm | COR: PRETO - Quantidade: 2.500 Metro - Valor Referência: 11,16


Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DISTRIBUIDORA J GOMES LTDA (52.000.787/0001-95)	Adjudicado em: 02/02/2024 - 13:16:58 - Por: RODRIGO DIEGO RODRIGUES	MT	INDUSCABO	2.500	13.950,00

Item: 0020 - CABO Cobre FLEXÍVEL 4MM. Cabo – seção 4,0mm², 750v, com qualidade similar a Cobremack, composto de fio de cobre eletrolítico nu, Têmpera Mole, Classe de Encordoamento 04 flexível, Isolação: Em composto termoplástico polivinílico antichama 70° flexível (PVC antichama), cor azul. A cobertura dos cabos deve receber, ao longo de todo o seu comprimento, uma marcação legível e indelevel, com as seguintes informações: Tensão de isolamento em quilo volts, número de condutores e a seção em mm² (1 x seção (mm²)); material do condutor, da isolamento e da cobertura; mês e ano de fabricação; número da norma de referência do cabo; material do condutor. O cabo deve estar de acordo com a Norma: NBR NM 247- 3 e NBR NM 280.



Certificado pelo INMETRO. Garantia: 01 ano. Deve acompanhar manual do fabricante (em português) confirmando as características técnicas do material. - Quantidade: 30.000 Metro - Valor Referência: 6,88

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DISTRIBUIDORA J GOMES LTDA (52.000.787/0001-95)	Adjudicado em: 02/02/2024 - 13:16:58 - Por: RODRIGO DIEGO RODRIGUES	MT	STIL	30.000	93.000,00



Item: 0021 - BRAÇO CURVO COM BASE 1.1/4' 3,0 MT. Fabricado a partir de tubo de aço carbono mais sapata e com acabamento galvanizado a fogo. Conforme NBR 6323. Adequado para locais abertos, áreas públicas em poste ou parede nas quais utilizam luminárias modelo pública com iluminação para baixo. - Quantidade: 1.500 Unidade - Valor Referência: 675,53

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DISTRIBUIDORA J GOMES LTDA (52.000.787/0001-95)	Adjudicado em: 02/02/2024 - 13:16:58 - Por: RODRIGO DIEGO RODRIGUES	UND	IBILUX	1.500	495.000,00

Item: 0022 - BRAÇO CURVO COM BASE 1.1/4' 2,0 MT. Fabricado a partir de tubo de aço carbono mais sapata e com acabamento galvanizado a fogo. Conforme NBR 6323. Adequado para locais abertos, áreas públicas em poste ou parede nas quais utilizam luminárias modelo pública com iluminação para baixo. - Quantidade: 1.500 Unidade - Valor Referência: 504,52

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DISTRIBUIDORA J GOMES LTDA (52.000.787/0001-95)	Adjudicado em: 02/02/2024 - 13:16:58 - Por: RODRIGO DIEGO RODRIGUES	UND	IBILUX	1.500	373.500,00

Item: 0023 - FITA ISOLANTE SCOT 20 M. Fita isolante elétrica, material básico: pvc auto-extinguível, resistência à tensão: até 750 v, cor: preta, classe temperatura: 90 °c, comprimento: 20 m, largura: 19 mm, espessura: 0,15 mm, normas técnicas: não aplicável, características adicionais: não aplicável. - Quantidade: 500 Unidade - Valor Referência: 58,43

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DISTRIBUIDORA J GOMES LTDA (52.000.787/0001-95)	Adjudicado em: 02/02/2024 - 13:16:58 - Por: RODRIGO DIEGO RODRIGUES	UND	SCHOTH	500	14.550,00

Item: 0024 - PARAFUSO MAQUINA MECRIL 16X250MM. Parafuso cabeça quadrada (máquina) 16x250mm em aço galvanizado a fogo, com porca m16. ABNT NBR 8159/84. - Quantidade: 1.500 Unidade - Valor Referência: 38,48

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DISTRIBUIDORA J GOMES LTDA (52.000.787/0001-95)	Adjudicado em: 02/02/2024 - 13:16:58 - Por: RODRIGO DIEGO RODRIGUES	UND	ROMAGNOLE	1.500	18.000,00

Item: 0025 - PARAFUSO MAQUINA MECRIL 16X100MM. Parafuso cabeça quadrada (máquina) 16x300mm em aço galvanizado a fogo, com porca m16. ABNT NBR 8159/84. - Quantidade: 500 Unidade - Valor Referência: 43,28

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DISTRIBUIDORA J GOMES LTDA (52.000.787/0001-95)	Adjudicado em: 02/02/2024 - 13:16:58 - Por: RODRIGO DIEGO RODRIGUES	UND	ROMAGNOLE	500	5.000,00

Item: 0026 - PARAFUSO MAQUINA MECRIL 16X350MM. Parafuso cabeça quadrada (máquina) 16x250mm em aço galvanizado a fogo, com porca m16. ABNT NBR 8159/84. - Quantidade: 500 Unidade - Valor Referência: 46,71

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DISTRIBUIDORA J GOMES LTDA (52.000.787/0001-95)	Adjudicado em: 02/02/2024 - 13:16:58 - Por: RODRIGO DIEGO RODRIGUES	UND	ROMAGNOLE	500	8.000,00

Item: 0027 - CINTA CIRCULAR EM AÇO GALVANIZADO 70MM. Cinta para poste circular aço galvanizado a fogo 140mm acompanha 3 parafusos francês 16x70mm e porca. - Quantidade: 150 Unidade - Valor Referência: 70,34

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DISTRIBUIDORA J GOMES LTDA (52.000.787/0001-95)	Adjudicado em: 02/02/2024 - 13:16:58 - Por: RODRIGO DIEGO RODRIGUES	UND	MGM	150	4.839,00

Item: 0028 - CINTA CIRCULAR EM AÇO GALVANIZADO 170MM. Cinta para poste circular aço galvanizado a fogo 70mm acompanha 3 parafusos francês 16x70mm e porca. - Quantidade: 150 Unidade - Valor Referência: 122,16

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DISTRIBUIDORA J GOMES LTDA (52.000.787/0001-95)	Adjudicado em: 02/02/2024 - 13:16:58 - Por: RODRIGO DIEGO RODRIGUES	UND	MGM	150	6.600,00



Item: 0029 - CINTA CIRCULAR EM AÇO GALVANIZADO 240MM. Cinta para poste circular aço galvanizado a fogo 240mm acompanha 3 parafusos francês 16x70mm e porca. - Quantidade: 50 Unidade - Valor Referência: 141,41

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DISTRIBUIDORA J GOMES LTDA (52.000.787/0001-95)	Adjudicado em: 02/02/2024 - 13:16:58 - Por: RODRIGO DIEGO RODRIGUES	UND	MGM	50	2.500,00

Item: 0030 - CINTA CIRCULAR EM AÇO GALVANIZADO 270MM. Cinta para poste circular aço galvanizado a fogo 270mm acompanha 3 parafusos francês 16x70mm e porca. - Quantidade: 50 Unidade - Valor Referência: 153,60

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DISTRIBUIDORA J GOMES LTDA (52.000.787/0001-95)	Adjudicado em: 02/02/2024 - 13:16:58 - Por: RODRIGO DIEGO RODRIGUES	UND	MGM	50	2.500,00

Item: 0031 - CINTA CIRCULAR EM AÇO GALVANIZADO 100MM. Cinta para poste circular aço galvanizado a fogo 140mm acompanha 3 parafusos francês 16x70mm e porca. - Quantidade: 150 Unidade - Valor Referência: 81,20

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (51.164.013/0001-37)	Adjudicado em: 02/02/2024 - 13:16:58 - Por: RODRIGO DIEGO RODRIGUES	100MM	ROMAGNOLE	150	6.091,50

Item: 0032 - Terminal Tubular Ilhós 6mm - Quantidade: 1.000 Unidade - Valor Referência: 1,09

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DISTRIBUIDORA J GOMES LTDA (52.000.787/0001-95)	Adjudicado em: 02/02/2024 - 13:16:58 - Por: RODRIGO DIEGO RODRIGUES	UND	AXT	1.000	300,00

Item: 0033 - Terminal Tubular Ilhós 50mm - Quantidade: 500 Unidade - Valor Referência: 6,57

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DISTRIBUIDORA J GOMES LTDA (52.000.787/0001-95)	Adjudicado em: 02/02/2024 - 13:16:58 - Por: RODRIGO DIEGO RODRIGUES	UND	AXT	500	1.600,00

Item: 0034 - Terminal Tubular Ilhós 35mm - Quantidade: 500 Unidade - Valor Referência: 4,02

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DISTRIBUIDORA J GOMES LTDA (52.000.787/0001-95)	Adjudicado em: 02/02/2024 - 13:16:58 - Por: RODRIGO DIEGO RODRIGUES	UND	AXT	500	790,00

Item: 0035 - Terminal Tubular Ilhós 4mm - Quantidade: 1.000 Unidade - Valor Referência: 0,94

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
DISTRIBUIDORA J GOMES LTDA (52.000.787/0001-95)	Adjudicado em: 02/02/2024 - 13:16:58 - Por: RODRIGO DIEGO RODRIGUES	UND	AXT	1.000	400,00

Item: 0036 - Terminal Tubular Ilhós 2,5mm - Quantidade: 1.000 Unidade - Valor Referência: 0,48

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (51.164.013/0001-37)	Adjudicado em: 02/02/2024 - 13:16:58 - Por: RODRIGO DIEGO RODRIGUES	2,5MM	ELECTRIC	1.000	360,00

Item: 0037 - Terminal Tubular Ilhós 1,5mm - Quantidade: 1.000 Unidade - Valor Referência: 0,36

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (51.164.013/0001-37)	Adjudicado em: 02/02/2024 - 13:16:58 - Por: RODRIGO DIEGO RODRIGUES	1,5MM	ELECTRIC	1.000	250,00

Item: 0038 - Alicata titânio universal turbo de alta pressão com decapagem de fios de 1/1,5/2,5/4/6mm - Quantidade: 50 Unidade - Valor Referência: 228,17

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (51.164.013/0001-37)	Adjudicado em: 02/02/2024 - 13:16:58 - Por: RODRIGO DIEGO RODRIGUES	1/1,5/2,5/4/6MM	AIRAJ	50	5.705,00





Item: 0039 - Chave com Catraca - 4 Bocas Descrição: Nº 13 - As chaves Multidrive pro possuem mecanismo com catraca, o que permite realizar trabalhos com mais agilidade do que com uma chave estrela comum. Com construção robusta, a catraca - Quantidade: 20 Unidade - Valor Referência: 532,82

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (51.164.013/0001-37)	Adjudicado em: 02/02/2024 - 13:16:58 - Por: RODRIGO DIEGO RODRIGUES	CATRACA Nº 13	TRAMONTINA	20	5.328,40

Item: 0040 - Bota eletricista. Confeccionada em Couro Floater, com forração têxtil jacar, fecho em zíper lateral + tira reguladora, palmilha PU anatômica em gel proporcionando muito conforto, solado em borracha antiderrapante. Solado totalmente costurado na lateral. - Quantidade: 20 Unidade - Valor Referência: 155,66

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (51.164.013/0001-37)	Adjudicado em: 02/02/2024 - 13:16:58 - Por: RODRIGO DIEGO RODRIGUES	COURO FLOATER	CARTOM	20	1.556,80

Item: 0041 - Luvas de proteção - Descrição: Normas de especificação:

- BS EN 388: 2003 — Luvas de proteção contra riscos mecânicos.
- BS EN 420: 2003 — Requisitos gerais, Dados Técnicos: Junho/2017
- A luva de proteção contra riscos mecânicos confortável com boa pegada é confeccionada em nylon, revestida em espuma nitrílica na palma, face palmar dos dedos e ponta dos dedos, Aplicações
- Devido as suas principais características de maleabilidade, flexibilidade, e principalmente sensibilidade ao tato é muito utilizada em:
- Industrias de confecção de chicotes.
- Montagens de painéis elétricos, telecomunicações e eletrônicos.
- Manutenção elétrica e mecânica em geral.
- Puxamento de fios e cabos elétricos. - Quantidade: 200 Unidade - Valor Referência: 220,13

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (51.164.013/0001-37)	Adjudicado em: 02/02/2024 - 13:16:58 - Por: RODRIGO DIEGO RODRIGUES	BS EN 388: 2003	KALIPSO	200	22.016,00

Item: 0042 - Camisa Eletricista NR10 Risco 2 – Com Refletivo

- Tecido FR 100% Algodão 8.6oz (290 g/m²);
- Com faixas refletivas;
- Fechamento frontal em botões com vista;
- Mangas longas com fechamento em Botão no punho;
- Gola tipo esporte (italiana) abotoada até em cima;
- Bolso superior esquerdo
- Costura reforçada com linha retardante a chama 100% meta aramida
- Calça Eletricista NR10 Risco 2 – Com Refletivo– Tecido FR 100% Algodão 8.6oz (290 g/m²);
- Com faixas refletivas;
- Meio elástico no cós, passantes para cinto, pala atrás;
- Fechamento em botões com vista;
- Dois bolsos frontais;
- Dois bolsos traseiros;
- Costura reforçada com linha retardante a chama 100% meta aramida. - Quantidade: 30 Par - Valor Referência: 376,73

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (51.164.013/0001-37)	Adjudicado em: 02/02/2024 - 13:16:58 - Por: RODRIGO DIEGO RODRIGUES	NR10 RISCO 2	SUPEREPI	30	5.651,40

Item: 0043 - •DISPOSITIVO ANTI SURTO. Suportabilidade a correntes de surtos de 12 kA @ 8/20 µs. • Suportabilidade a impulsos de tensão de 10 kV @ 1,2/50 µs

- Ligação em série ou paralelo com a carga
- Desconexão da carga ao final da vida útil na ligação Série
- Varistores protegidos termicamente. Norma aplicável: IEC 61643-11

Atende à diretiva RoHS: Sim

Modos de proteção: IEC 61643-11. Peso: 75g

Dimensões: 49x25x56 (C x L x A) - Quantidade: 6.000 Unidade - Valor Referência: 208,76

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA (51.164.013/0001-37)	Adjudicado em: 02/02/2024 - 13:16:58 - Por: RODRIGO DIEGO RODRIGUES	12 KA @ 8/20 µS.	CLAMPER	6,000	626.340,00

Item: 0044 - CABO FLEXIVEL PP 6,MM | MATERIAL: COBRE | TEMPERA: MOLE | ENCORDAMENTO: CLASSE 5 | TENSÃO ISOLACAO:750V | TEMPERATURA: 70 GRAUS CELSIUS | ISOLACAO: PVC | IDENTIFICACAO: POR CORES | COBERTURA: PVC/ST5 | PADRAO: ABNT NBR NM 247-5 | NUMERO CONDUTORES/SECAO: 3X6mm | COR: PRETO - Quantidade: 5.000 Unidade - Valor Referência: 37,76

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
------------	----------	--------	-------------------	------------	-------------



A RODRIGUES COM E SERVICOS
LTDA (51.164.013/0001-37)

Adjudicado em: 02/02/2024 - PP 6,MM
13:16:58 - Por: RODRIGO
DIEGO RODRIGUES

FELPER

5,000

93.350,00

Rodrigo Diego Rodrigues
Presidente CPL
Portaria Nº 547/2022
PMB. Beneditos

RODRIGO DIEGO RODRIGUES
Pregoeiro

