



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
CNPJ/MF Nº 05.131.081/0001-82
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO –
SEMDURB

Ofício nº 885/2022 – SEMDURB

Oriximiná/PA, 12 de julho 2022.

DA: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
PARA: VIDA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA - CNPJ 05.508.323/0001-04

Prezado(a) Sr.(a),

Ao cumprimentá-lo(a), solicito a V. S^a. cotação de preços de Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e elétricos, conforme descrito e quantificado no ANEXO I.

Obs.: Apresentar em papel timbrado da empresa a cotação, contendo endereço, telefone, e-mail, nome do responsável, datada e assinada.

Certos de contarmos com a vossa atenção, nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos e providências.

Atenciosamente,


Evair Franco dos Anjos
Secretário de Desenvolvimento
Urbano - SEMDURB

Evair Franco dos Anjos
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano
Decreto nº 212/2022

VIDA COMERCIAL E

DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 05.508.323/0001-04 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 04.208.375-3
 RUA DOS CANARIOS Nº 1579 BAIRRO: CIDADE DE DEUS
 CEP: 69.099-416 MANAUS – AMAZONAS – FONE: (92) 99222-8787
 EMAIL: vidacomercial2019@gmail.com

A
 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEMDURB

PROPOSTA DE PREÇOS

TEN	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Bomba D'água Submersível 400W Água Suja Pf0410	1	UNID	R\$ 980,00	R\$ 980,00
2	Bomba Submersa De 0,5 Cv C/ 6 Estágios De 220 V Trifase De 1 1/2 " De Saída	1	UNID	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
3	Bomba Submersa De 0,75Cv C/6 Estágios De 220V Trifase Del 1/2 De Saída :	1	UNID	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
4	Bomba Submersa De 1 Cv C/6 Estágios De 220V Trifase De 1 1/2" De Saída	1	UNID	R\$ 1.700,00	R\$ 1.700,00
5	Bomba Submersa De 1/5 Cv C/8 Estágios De 220 V Trifase De 1 1/2 " De Saída	1	UNID	R\$ 2.950,00	R\$ 2.950,00
6	BOMBA SUBMERSA de 2CV c/10 estágios de 220Vtrifásica de 1 1/2" de saída - com motor rebobinável, protetor térmico, pode operar na posição horizontal, ideal para abastecimento de água subterrâneas e abastecimento de água para redes públicas (companhia de águas). Especificações Técnicas: Tensão 220V; motor 2CV Potência 1500W, Vazão máxima 4.200l/h, Altura manométrica máxima (Hm) 143mca. Submersão máxima: 70 metros, Conexão da bomba 1.1/4 Pol. Capacitador 55 uF, Proteção IPX8.	1	UNID	R\$ 3.900,00	R\$ 3.900,00
7	BOMBA SUBMERSA de 3 CVc/12 estágios de 220V, trifásica, acoplada em motor elétrico lubrificado a óleo projetado para operar dentro d'água em grandes profundidades. Especificações técnicas: Modelo 3 CV 12 Estágios. motobombas submersas 4" Série 230, motor de acordo com a Norma NEMA. rotor de fluxo radial: bocal de saída 1 1/2" com rosca BSP; vazão: 5 a 13 m³/h; Altura Manométrica: 6,5 a 98 m.c.a.	1	UNID	R\$ 4.150,00	R\$ 4.150,00

8	BOMBA SUBMERSA de 5CV c/18 estágios de 220/380V trifásica de 2" de saída - com motor elétrico lubrificado a água, projetado para operar dentro d'água em grandes profundidades com diâmetro mínimo de 4" fornecimento de água para uso residencial, industrial e agrícola, sistemas de abastecimento, irrigação, mineração e reservatórios. Especificações Técnicas, Potência: 6 CV; Acoplagem por sistema de chaveta, Rotor de fluxo radial; Bocal de saída 2 com rosca BSP; Vazão: 6 a 14 m³/h; Altura Manométrica: 15 a 382 m.c.a; O Mínimo do poço: 6". Vazão máxima: 6 m³/h (Pressão: 72 m.c.a); vazão mínima: 14 m³/h (Pressão: 120 m.c.a); bombeador composto por: corpo de sucção, corpo de estágio, mancal superior/intermediário e corpo da válvula de retenção de ferro fundido, rotor e eixo de aço inox. Dimensões do Produto: Peso 73 Kg; Comprimento 15 cm; Largura 15 cm; Altura 139 cm.	1	UNID	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
9	BOMBA SUBMERSA de 8CV c/22 estágios de 220/380V trifásica de 2 de saída - com motor elétrico lubrificado a água projetado para operar dentro d'água em grandes profundidades, com diâmetro mínimo de 6" fornecimento de água para uso residencial, industrial e agrícola, pressurização de rede hidráulica, sistemas de abastecimento, irrigação e mineração e reservatórios. Especificações Técnicas: Potência: 8 CV; Acoplagem por sistema de chaveta; Rotor de fluxo radial; Bocal de saída 2" com rosca BSP; Vazão: 6 a 14 m³/h; Altura manométrica: 15 a 382 m.c.a; O Mínimo do poço: 6" Vazão máxima: 6 m³/h (Pressão: 95 m.c.a); Vazão mínima: 14 m³/h (Pressão: 159 04m. c.a); Bombeador composto por: corpo de05 sucção, corpo de estágio, mancal superior/intermediário e corpo da válvula de retenção de ferro fundido, rotor e eixo de aço inox. Dimensões do Produto Peso: 85 Kg; Comprimento: 15 cm; Largura: 15 cm; Altura: 154 cm.	1	UNID	R\$ 19.800,00	R\$ 19.800,00

10	BOMBA SUBMERSA de 12CV c/12 estágios de 220/380V trifásica de 2 1/2" de saída, acoplada em motor elétrico lubrificado a água projetado para operar dentro d'água em grandes profundidades, com diâmetro mínimo de 6", fornecimento de água para uso residencial, industrial e agrícola, pressurização de rede hidráulica, sistemas de abastecimento, irrigação e mineração e reservatórios. Características Técnicas: Potência: 12 CV; Acoplagem por sistema de chaveta; Rotor de fluxo radial; Bocal de saída 2 1/2" com rosca BSP; Vazão: 12 a 24 m³/h; Altura Manométrica: 7 a 347 m c.a.; Ø Mínimo do poço: 6" Vazão máxima: 12 m³/h (Pressão: 88 m.c.a); Vazão mínima: 24 m³/h (Pressão: 170 m.c.a); Bombeador composto por: corpo de sucção, corpo de estágio, mancal superior/intermediário e corpo da válvula de retenção de ferro fundido, rotor e eixo de aço inox. Dimensões do Produto: Peso 100 Kg; Comprimento 15 cm; Largura 15 cm; Altura 181 cm.	1	UNID	R\$ 23.000,00	R\$ 23.000,00
11	BOMBA SUBMERSA de 13CV c/13 estágios de 220 V trifásica de 2 1/2 de saída, com motor elétrico lubrificado a água projetado para operar dentro d'água em grandes profundidades, com diâmetro mínimo de 6", fornecimento de água para uso residencial, industrial e agrícola, pressurização de rede hidráulica, sistemas de abastecimento, irrigação e mineração e reservatórios. Especificações Técnicas: Potência: 13 CV; Acoplagem por sistema de chaveta; Rotor de fluxo radial, Bocal de saída 2" com rosca BSP; Vazão: 6 a 14 m³/h; Altura Manométrica: 15 a 382 m. c.a; Ø Mínimo do poço: 6"; Vazão máxima: 6 m³/h (Pressão: 157 m.c.a); Vazão mínima: 14 m³/h (Pressão: 269 m c a); Bombeador composto por: corpo de sucção, corpo de estágio, mancal superior/intermediário e corpo da válvula de retenção de ferro fundido, rotor e eixo de aço inox. Dimensões do Produto: Peso 111 Kg, Comprimento 15 cm; Largura 15 cm; Altura 190 cm;	1	UNID	R\$ 24.500,00	R\$ 24.500,00

12	BOMBA SUBMERSA de 15 CV c/14 estágios de 220/380V trifásica de 2 1/2" de saída, com motor elétrico lubrificado a água projetado para operar dentro d'água em grandes profundidades com diâmetro mínimo de 6", fornecimento de água para uso residencial, industrial e agrícola, pressurização de rede hidráulica, sistemas de abastecimento, irrigação e mineração e reservatórios. Características Técnicas: Potência: 15 CV; Acoplagem por sistema de chaveta; Rotor de fluxo radial; Bocal de saída 2 1/2" com rosca BSP; Vazão: 12 a 24 m³/h; Altura Manométrica: 7 a 347 m. c.a; O Mínimo do poço: 6"; 12 Vazão máxima: 12 m³/h (Pressão: 104 m.c.a); Vazão mínima: 24 m³/h (Pressão: 201 m.c.a); Bombeador composto por corpo de sucção, corpo de estágio, mancal superior/intermediário e corpo da válvula de retenção de Ferro fundido e rotor e cixo de aço inox. Dimensões do Produto: peso 122 Kg; comprimento 15 cm; Largura 15 cm; Altura 206 cm;	1	UNID	R\$ 24.350,00	R\$ 24.350,00
13	BOMBA SUBMERSA de 20 CV c/09 estágios de 220/380V trifásica de 3.0" de saída, com motor elétrico lubrificado a água projetado para operar dentro d'água em grandes profundidades, com diâmetro mínimo de 6" fornecimento de água para uso residencial, industrial e agrícola, pressurização de rede hidráulica, sistemas de abastecimento, irrigação e mineração e reservatórios. Características Técnicas: Potência: 20 CV; Acoplagem por sistema de chaveta; Rotor de fluxo radial; Bocal de saída 2 1/2" com rosca BSP, Vazão: 20 a 36 m³/h; Altura Manométrica: 8 a 305 m. c.a; O Mínimo do poço: 6" Vazão máxima: 20 m³/h (Pressão: 101 m.c.a), Vazão mínima: 36 m³/h (Pressão: 152 m.c.a); Bombeador composto por corpo de sucção, corpo de estágio, mancal superior/intermediário e corpo da válvula de retenção de ferro fundido, rotor e eixo de aço inox. Dimensões do Produto: Peso: 123 Kg, Comprimento 15 cm; Largura 15 cm; Altura 201 cm.	1	UNID	R\$ 32.850,00	R\$ 32.850,00

14	BOMBA SUBMERSA de 20 CV c/10 estágios de 220/380V trifásica de 3.0" de saída, acoplada em motor elétrico lubrificado a água projetado para operar dentro d'água em grandes profundidades com diâmetro mínimo de 6" Características Técnicas: Potência 20 CV; Acoplagem por sistema de chaveta; Rotor de fluxo semi-axial; Bocal de saída 3" com rosca BSP; Vazão: 20 a 50 m³/h; Altura Manométrica: 12 a 300 m.c.a; O Mínimo do poço: 6", Vazão máxima: 20 m³/h (Pressão: 48 m.c.a), Vazão mínima: 50 ml/h (Pressão: 226 m.c.a); Bombeador composto por: corpo de sucção, corpo de estágio, corpo de pressão e corpo da válvula de retenção 114 de ferro fundido. rotor de bronze e eixo de aço inox. Dimensões do Produto: Peso 144 Kg; Comprimento 15 cm; Largura 15 cm; Altura 22645m.	1	UNID	R\$ 37.500,00	R\$ 37.500,00
15	BOMBA SUBMERSA de 30 CV c/13 estágios de 220/380V trifásica de 3.0" de saída, acoplada em motor elétrico lubrificado a água projetado para operar dentro d'água em grandes profundidades, com diâmetro mínimo de 6" fornecimento de água para uso residencial, industrial e agrícola, pressurização de rede hidráulica, sistemas de abastecimento, irrigação e mineração e reservatórios. Características Técnicas: Potência 30 CV; Acoplagem por sistema de chaveta; Rotor de fluxo semi-axial; Bocal de saída 3" com rosca BSP; vazão 20 a 50 m³/h; Altura Manométrica 12 a 300 m.c.a; O Mínimo do poço 6", Vazão máxima: 20 m³/h (Pressão: 70 m.c.a); Vazão mínima: 50 m³/h (Pressão: 243 m.c.a); bombeador composto por: corpo de sucção, corpo de estágio, corpo de pressão e corpo da válvula de retenção de ferro fundido, rotor de bronze e eixo de aço inox. Dimensões do Produto: Peso 177 Kg; Comprimento 15 cm; Largura 15 cm e Altura 281 cm	1	UNID	R\$ 41.850,00	R\$ 41.850,00
16	BOMBA MULTI ESTÁGIO 20 CV de 220/380 Vtrifásica de 3.0" de saída.Características Técnicas: Potência: 20 CV; Estágios 3; O Sucção 3"; Ø recalque 2 1/2"; Pressão máxima sem vazão 109 m.c.a; O Rotor 142 mm; Vazão máxima 45,8 m³/h (Pressão: 40 m.c.a); Vazão mínima 24,5 m³/h (Pressão: 100 m.c.a); bocais com rosca BSP; Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, uma N, grafite e cerâmica; Rotor fechado, lateral de entrada, divisão e corpo de saída de ferro fundido; Motor elétrico IP-55, 2 Polos, 60 Hz, Bocais flangeados, Dimensões do Produto: Peso: 217,8 Kg; Comprimento 84,8 cm; Largura: 40,6 cm; Altura 39 cm;	1	UNID	R\$ 44.000,00	R\$ 44.000,00

17	BOMBA SUBMERSA DE 2.0 CV de 220 V monofásica, acoplada em motor elétrico lubrificado a água projetado para operar dentro d'água em grandes profundidades com diâmetro mínimo de 4" Características Técnicas: potência: 2 CV; Especificações de acoplagem com motor de acordo com a Norma NEMA; Rotor de fluxo radial; Bocal de saída 1 1/2" com rosca BSP; © Mínimo do poço 4"; Vazão máxima 3,6 m³/h (Pressão: 96 m.c.a); Vazão mínima: 0.6 m³/h (Pressão: 199 m.c.a); Bocal: Inox. Dimensões do Produto: Peso 27 Kg: Comprimento 10 cm; Largura 10 cm; Altura 121 cm.	1	UNID	R\$ 1.850,00	R\$ 1.850,00
18	Bomba R1-16/3 Mancal 12,5Cv-Motobomba Centrífuga Multiestágio - Monobloco E Mancalizada - 3500Rpm - Rotor Fechado, Utilizada Para Água Limpa. - Bocais Flangeados Sucção 3" X Recalque 3". - Vazão Máxima Até 36,2M³/H. E Pressão Máxima 122Mc.A (12,2 Bar) Características Técnicas: Altura 38Cm Largura 27Cm Comprimento Total 70Cm Motor 3500Rpm	1	UNID	R\$ 6.250,00	R\$ 6.250,00
19	Bomba D Água 0,5Hp Periférica 110V- Técnicos Bomba Vazão(Q): 1800 Litros / Hora Altura Manométrica (Máx.) Hm: 22 Mca Potência: 375 Watts (1/2 Cv) Altura De Sucção (Máx.) - Hs: 8 Mca Entrada/Saída (Pol.): O 1" Dimensões Da Embalagem: 280X 140X 175 Mm Peso: 4.0/4.2 Kg Altura Manométrica (Máx) Hm: 22 Mca	1	UNID	R\$ 345,00	R\$ 345,00

20	FILTRO DE TRATAMENTO DE AGUA SUPERDICIALIS- 02 - Adaptador com flange de 40 mm x 1 1/4"; 02 - Adaptador longo com flange de 40mm 02 - Nipel de 3/4" On - CAPde 1 1/4" 02 - CAP de 3/4" 05 - CAP de 40mm; 04-Joclho de 40mm; 50 centímetros -- Tubo PVC de 40mm (duas unidades); 04 metros - Tubo de 40mm (uma unidade); 10 centímetros - Tubo PVC de 40mm (uma unidade); 20 centímetros - Tubo PVC de 40mm para 02 crepinas (uma unidade); 02 - Fita veda rosca; 02 - Adaptador com flange de 40mm; 06 - Bisnaga de adesivo para PVC; 01 - Registro de esfera PVC de 40mm; 03 - Registro esfera de 40mm 01 - Adaptador de 40mm; 07 - Tê de 40mm; 01- Manômetro; 02 - Luva de união de 40mm; 01 - Torneira plástica de 3/4" OBS.: By-pass destinado ao sistema de retrolavagem com manobra de registros, e torneira para coleta de amostras de agua. Outros materiais: Tubo PVC para água de 250 a 300mm, para a carcaça do filtro (1,5 metros); 02 unidades de flange PVC para construção do fundo e tampa do filtro; 16 unidades de parafusos inox de 3 mm de diâmetro por 19; 05 bisnagas de 75g de adesivo para PVC colagem interna e 03 latas de 1 kg de adesivo estruturante base epóxi de alta resistência para colagem externa. DOSADOR (para coagulantes): 02 - Registro de esfera de 1/2": 02-CAP rígido de 85mm; 20 centímetros - Tubo rígido de 85mm (uma unidade); 02 - Nipel rígido de 3/4"; 01 - Tê rígido de 1/2": 01 - Torneira tipo jardim de 3/4" DOSADOR (para cloro granulado): 02 - Registro de esfera de 1/2": 02 CAP rígido de 85mm; 20 centímetros - Tubo rígido de 85mm (uma unidade); 15 centímetros - Tubo rígido de 25mm (uma unidade); 01 - Luva de 3/4"x 25mm 02 - Nipel rígido de 3/4"	1	UNID	R\$ 9.500,00	R\$ 9.500,00
21	Caixa Comando Para Bomba Caneta -1.0 Cv / 127/220 V Monofasica. -1 Caixa De Comando Aplicações E Dicas De Uso: Indicada Para A Bomba Código 66.86.200.220. Utilizada Para Ligar E Desligar A Bomba Submersa. Características Técnicas Material: Plastico	1	UNID	R\$ 300,00	R\$ 300,00
22	Caixa Comando Para Bomba Caneta-2.0 Cv/127/220V Monofasica. -1 Caixa De Comando Aplicações E Dicas De Uso: Indicada Para A Bomba Código 66.86.200.220. Utilizada Para Ligar E Desligar A Bomba Submersa Características Técnicas: Material: Plástico	1	UNID	R\$ 300,00	R\$ 300,00
23	Motobomba Vibratória Submersa Ebsv-1500 360 Watts De Potência	1	UNID	R\$ 400,00	R\$ 400,00

24	Motobomba Autoescorvante A Gasolina 2T 1 Pol. 52Cc 2,5Hp 7000L/H - Tipo De Motor: 2 Tempos Combustível: Gasolina + Óleo 2 Tempos Na Proporção 25:01 Consumo Na Potência Máxima: Aproximadamente 1 Litros Por Hora Autonomia Em Potência Máxima: 01 Horas Com Um Tanque Potência: 2,5Hp Cilindrada: 52Cc Capacidade Do Tanque: 1 Litro Ignição: Eletrônica Sistema De Partida: Manual Diâmetro De Entrada: 1" (25Mm) Diâmetro De Saída: 1" (25Mm) Quantidade De Saídas: 01 Saída Vazão Máxima: 7M³ Ou 7.000 Litros Por Hora, Sucção Msucção: 01 Minuto Coluna D'Água: 20 Mca Sistema: Auto Escorvante	1	UNID	R\$	1.250,00	R\$	1.250,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: DUZENTOS E NOVENTA E QUATRO MIL DUZENTOS E VINTE E CINCO REIAS							R\$ 294.225,00

"DECLARO QUE SE FOR VENCEDOR DA PRESENTE AQUISIÇÃO, ENTREGAREI OS MATERIAL (IS) E/OU SERVIÇOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS, NAS QUANTIDADES SOLICITADAS E NO PRAZO ESTIPULADO, ESTANDO CIENTE QUE O PAGAMENTO SERÁ MEDIANTE NOTA DE EMPENHO (30 DIAS APÓS ACEITAÇÃO DO (S) MATERIAL (IS) E/OU SERVIÇOS ADQUIRIDO(S)".

VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (NOVENTA) DIAS
 PRAZO DE ENTREGA 30 (TRINTA) DIAS APARTIR DA NOTA DE EMEPENHO


 VIDA COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA
 ELIZÂNGELA ALVES DE AGUIAR
 SÓCIA ADMINISTRADORA
 RG:0982232-1 e CPF:416.150.422-53

MANAUS, 30 DE AGOSTO DE 2022.

Inscrição no Cad. do ICMS
04.208.375-3
VIDA COMERCIAL E
DISTRIBUIDORA LTDA ME
 Rua Francisca Mendes, 1579 Cidade de Deus
 CEP: 69099-315 Manaus-AM
CNPJ: 06.508.323/0001-04



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
CNPJ/MF Nº 05.131.081/0001-82
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO –
SEMDURB

Ofício nº 922/2022 – SEMDURB

Oriximiná/PA, 28 de julho 2022.

DA: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
PARA: M. E. A. MENDONÇA EPP - CNPJ – 13.117.883/0001-66

Prezado(a) Sr.(a),

Ao cumprimentá-lo(a), solicito a V. S^a. cotação de preços de Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e elétricos, conforme descrito e quantificado no ANEXO I.

Obs.: Apresentar em papel timbrado da empresa a cotação, contendo endereço, telefone, e-mail, nome do responsável, datada e assinada.

Certos de contarmos com a vossa atenção, nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos e providências.

Atenciosamente,

Evair Franco dos Anjos
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano
Decreto nº 212/2022

Maria Elene Almeida Mendonça
13.117.883/0001-66
M. E. A. MENDONÇA EIRELI - EPP
TV. MURUCI, 506 - BELA VISTA
CEP: 68.270-000 - ORIXIMINÁ-PA
29/07/22



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
CNPJ/MF Nº 05.131.081/0001-82
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO –
SEMDURB

ANEXO I

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS CONFORME OFÍCIO Nº 922/2022-SEMDURB

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO
01	Bomba D'água Submersível 400W Água Suja Pf0410	UNIDADE	01	930,00
02	Bomba Submersa De 0,5 Cv C/ 6 Estágios De 220V Trifase De 1 1/2 " De Saída	UNIDADE	01	950,00
03	Bomba Submersa De 0,75Cv C/ 6 Estágios De 220V Trifase De 1 1/2 De Saída ;	UNIDADE	01	1300,00
04	Bomba Submersa De 1 Cv C/ 6 Estágios De 220V Trifase De 1 1/2 " De Saída	UNIDADE	01	1500,00
05	Bomba Submersa De 1/5 Cv C/ 8 Estágios De 220V Trifase De 1 1/2 " De Saída	UNIDADE	01	2600,00
06	BOMBA SUBMERSA de 2CV c/ 10 estágios de 220V trifásica de 1 1/2" de saída - com motor rebobinável, protetor térmico, pode operar na posição horizontal, ideal para abastecimento de água subterrâneas e abastecimento de água para redes públicas (companhia de águas). Especificações Técnicas: Tensão 220V; motor 2CV, Potência 1500W, Vazão máxima 4.200l/h, Altura manométrica máxima (Hm) 143mca, Submersão máxima: 70 metros, Conexão da bomba 1.1/4 Pol, Capacitador 55 uF, Proteção IPX8.	UNIDADE	01	3.700,00
07	BOMBA SUBMERSA de 3 CVc/ 12 estágios de 220V, trifásica, acoplada em motor elétrico lubrificado a óleo projetado para operar dentro d'água em grandes profundidades. Especificações técnicas: Modelo 3 CV 12 Estágios, motobombas submersas 4" Série 230, motor de acordo com a Norma NEMA, rotor de fluxo radial; bocal de saída 1 1/2" com rosca BSP; vazão: 5 a 13 m³/h; Altura Manométrica: 6,5 a 98 m.c.a.	UNIDADE	01	3.940,00



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ

CNPJ/MF Nº 05.131.081/0001-82

**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO –
SEMDURB**

08	BOMBA SUBMERSA de 5CV c/ 18 estágios de 220/380V trifásica de 2" de saída – com motor elétrico lubrificado a água, projetado para operar dentro d'água em grandes profundidades com diâmetro mínimo de 4", fornecimento de água para uso residencial, industrial e agrícola, sistemas de abastecimento, irrigação, mineração e reservatórios. Especificações Técnicas: Potência: 6 CV; Acoplagem por sistema de chaveta; Rotor de fluxo radial; Bocal de saída 2" com rosca BSP; Vazão: 6 a 14 m³/h; Altura Manométrica: 15 a 382 m.c.a; Ø Mínimo do poço: 6"; Vazão máxima: 6 m³/h (Pressão: 72 m.c.a); vazão mínima: 14 m³/h (Pressão: 120 m.c.a); bombeador composto por: corpo de sucção, corpo de estágio, mancal superior/intermediário e corpo da válvula de retenção de ferro fundido, rotor e eixo de aço inox. Dimensões do Produto: Peso 73 Kg; Comprimento 15 cm; Largura 15 cm; Altura 139 cm.	UNIDADE	01	8.500
----	---	---------	----	-------

Maria Elene Almeida Mendonça

13.117.883/0001-66

M. E. A. MENDONÇA EIRELI - EPP

TV. MURUCI, 506 - BEÇA VISTA

CEP: 68.270-000 - ORIXIMINÁ-PA

11/08/22

[Handwritten signature]



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ

CNPJ/MF Nº 05.131.081/0001-82

**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO –
SEMDURB**

09	BOMBA SUBMERSA de 8CV c/ 22 estágios de 220/380V trifásica de 2" de saída – com motor elétrico lubrificado a água projetado para operar dentro d'água em grandes profundidades, com diâmetro mínimo de 6", fornecimento de água para uso residencial, industrial e agrícola, pressurização de rede hidráulica, sistemas de abastecimento, irrigação e mineração e reservatórios. Especificações Técnicas: Potência: 8 CV; Acoplagem por sistema de chaveta; Rotor de fluxo radial; Bocal de saída 2" com rosca BSP; Vazão: 6 a 14 m³/h; Altura manométrica: 15 a 382 m.c.a; Ø Mínimo do poço: 6"; Vazão máxima: 6 m³/h (Pressão: 95 m.c.a); Vazão mínima: 14 m³/h (Pressão: 159 04m.c.a); Bombeador composto por: corpo de 05 sucção, corpo de estágio, mancal superior/intermediário e corpo da válvula de retenção de ferro fundido, rotor e eixo de aço inox. Dimensões do Produto Peso: 85 Kg; Comprimento: 15 cm; Largura: 15 cm; Altura: 154 cm.	UNIDADE	01	14.500.
----	---	---------	----	---------

Maria Eliene Almeida Mendonça

13.117.883/0001-66

M. E. A. MENDONÇA EIRELI - EPP

TV. MURUCI, 506 - BELA VISTA

CEP: 68.270-000 - ORIXIMINÁ-PA

22/08/22

[Handwritten signature]



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ

CNPJ/MF Nº 05.131.081/0001-82

**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO –
SEMDURB**

10	BOMBA SUBMERSA de 12CV c/ 12 estágios de 220/380V trifásica de 2 1/2" de saída, acoplada em motor elétrico lubrificado a água projetado para operar dentro d'água em grandes profundidades, com diâmetro mínimo de 6", fornecimento de água para uso residencial, industrial e agrícola, pressurização de rede hidráulica, sistemas de abastecimento, irrigação e mineração e reservatórios. Características Técnicas: Potência: 12 CV; Acoplagem por sistema de chaveta; Rotor de fluxo radial; Bocal de saída 2 1/2" com rosca BSP; Vazão: 12 a 24 m³/h; Altura Manométrica: 7 a 347 m.c.a; Ø Mínimo do poço: 6"; Vazão máxima: 12 m³/h (Pressão: 88 m.c.a); Vazão mínima: 24 m³/h (Pressão: 170 m.c.a); Bombeador composto por: corpo de sucção, corpo de estágio, mancal superior/intermediário e corpo da válvula de retenção de ferro fundido, rotor e eixo de aço inox. Dimensões do Produto: Peso 100 Kg; Comprimento 15 cm; Largura 15 cm; Altura 181 cm.	UNIDADE	01	18.000
----	--	---------	----	--------

Mário Eliene Almeida Mendonça

13.117.883/0001-66

M. E. A. MENDONÇA EIRELI - EPP

TV. MURUCI, 506 - BELA VISTA
CEP: 68.270-000 - ORIXIMINÁ-PA

21/08/22

[Handwritten signature]



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ

CNPJ/MF Nº 05.131.081/0001-82

**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO –
SEMDURB**

11	BOMBA SUBMERSA de 13CV c/ 13 estágios de 220V trifásica de 2/ 1/2" de saída, com motor elétrico lubrificado a água projetado para operar dentro d'água em grandes profundidades, com diâmetro mínimo de 6", fornecimento de água para uso residencial, industrial e agrícola, pressurização de rede hidráulica, sistemas de abastecimento, irrigação e mineração e reservatórios. Especificações Técnicas: Potência: 13 CV; Acoplagem por sistema de chaveta; Rotor de fluxo radial; Bocal de saída 2" com rosca BSP; Vazão: 6 a 14 m³/h; Altura Manométrica: 15 a 382 m.c.a; Ø Mínimo do poço: 6"; Vazão máxima: 6 m³/h (Pressão: 157 m.c.a); Vazão mínima: 14 m³/h (Pressão: 269 m.c.a); Bombeador composto por: corpo de sucção, corpo de estágio, mancal superior/intermediário e corpo da válvula de retenção de ferro fundido, rotor e eixo de aço inox. Dimensões do Produto: Peso 111 Kg; Comprimento 15 cm; Largura 15 cm; Altura 190 cm;	UNIDADE	01	19.500
----	--	---------	----	--------

Mário Eliene Almeida Mendonça

13.117.883/0001-66
M. E. A. MENDONÇA EIRELI - EPP
TV. MURUÇI, 506 - BELA VISTA
CEP: 68.270-000 • ORIXIMINÁ-PA

11/08/22



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ

CNPJ/MF Nº 05.131.081/0001-82

**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO –
SEMDURB**

12	BOMBA SUBMERSA de 15 CV c/ 14 estágios de 220/380V trifásica de 2 1/2" de saída, com motor elétrico lubrificado a água projetado para operar dentro d'água em grandes profundidades com diâmetro mínimo de 6", fornecimento de água para uso residencial, industrial e agrícola, pressurização de rede hidráulica, sistemas de abastecimento, irrigação e mineração e reservatórios. Características Técnicas: Potência: 15 CV; Acoplagem por sistema de chaveta; Rotor de fluxo radial; Bocal de saída 2 1/2" com rosca BSP; Vazão: 12 a 24 m³/h; Altura Manométrica: 7 a 347 m.c.a; Ø Mínimo do poço: 6"; Vazão máxima: 12 m³/h (Pressão: 104 m.c.a); Vazão mínima: 24 m³/h (Pressão: 201 m.c.a); Bombeador composto por: corpo de sucção, corpo de estágio, mancal superior/intermediário e corpo da válvula de retenção de ferro fundido e rotor e eixo de aço inox. Dimensões do Produto: peso 122 Kg; comprimento 15 cm; Largura 15 cm; Altura 206 cm;	UNIDADE	01	20,000
----	--	---------	----	--------

Maria Eliene Almeida Mendonça

13.117.883/0001-66

M. E. A. MENDONÇA EIRELI - EPP

TV. MURUCI, 506 - BELA VISTA
CEP: 68.270-000 - ORIXIMINÁ-PA

11/08/22

[Handwritten signature]



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ

CNPJ/MF Nº 05.131.081/0001-82

**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO –
SEMDURB**

13	BOMBA SUBMERSA de 20 CV c/ 09 estágios de 220/380V trifásica de 3.0" de saída, com motor elétrico lubrificado a água projetado para operar dentro d'água em grandes profundidades, com diâmetro mínimo de 6", fornecimento de água para uso residencial, industrial e agrícola, pressurização de rede hidráulica, sistemas de abastecimento, irrigação e mineração e reservatórios. Características Técnicas: Potência: 20 CV; Acoplagem por sistema de chaveta; Rotor de fluxo radial; Bocal de saída 2 1/2" com rosca BSP; Vazão: 20 a 36 m³/h; Altura Manométrica: 8 a 305 m.c.a; Ø Mínimo do poço: 6"; Vazão máxima: 20 m³/h (Pressão: 101 m.c.a); Vazão mínima: 36 m³/h (Pressão: 152 m.c.a); Bombeador composto por corpo de sucção, corpo de estágio, mancal superior/intermediário e corpo da válvula de retenção de ferro fundido, rotor e eixo de aço inox. Dimensões do Produto: Peso: 123 Kg; Comprimento 15 cm; Largura 15 cm; Altura 201 cm.	UNIDADE	01	29.000
----	--	---------	----	--------

Maria Eliene Almeida Mendonça

13.117.883/0001-66
M. E. A. MENDONÇA EIRELI - EPP
TV. MURUCI, 506 - BELA VISTA
CEP: 68.270-000 - ORIXIMINÁ-PA

11/08/22



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ

CNPJ/MF Nº 05.131.081/0001-82

**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO –
SEMDURB**

14	BOMBA SUBMERSA de 20 CV c/ 10 estágios de 220/380V trifásica de 3.0” de saída, acoplada em motor elétrico lubrificado a água projetado para operar dentro d’água em grandes profundidades com diâmetro mínimo de 6”. Características Técnicas: Potência 20 CV; - Acoplagem por sistema de chaveta; Rotor de fluxo semi-axial; Bocal de saída 3” com rosca BSP; Vazão: 20 a 50 m³/h; Altura Manométrica: 12 a 300 m.c.a; Ø Mínimo do poço: 6”; Vazão máxima: 20 m³/h (Pressão: 48 m.c.a); Vazão mínima: 50 m³/h (Pressão: 226 m.c.a); Bombeador composto por: corpo de sucção, corpo de estágio, corpo de pressão e corpo da válvula de retenção de ferro fundido, rotor de bronze e eixo de aço inox. Dimensões do Produto: Peso 144 Kg; Comprimento 15 cm; Largura 15 cm; Altura 226 cm.	UNIDADE	01	32.200
----	---	---------	----	--------

Maria Eliene Almeida Mendonça
13.117.883/0001-66
M. E. A. MENDONÇA EIRELI - EPP
TV. MURUCI, 506 - BELA VISTA
CEP: 68.270-000 - ORIXIMINÁ-PA
11/08/22



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ

CNPJ/MF Nº 05.131.081/0001-82

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO –
SEMDURB

15	BOMBA SUBMERSA de 30 CV c/ 13 estágios de 220/380V trifásica de 3.0" de saída, acoplada em motor elétrico lubrificado a água projetado para operar dentro d'água em grandes profundidades, com diâmetro mínimo de 6", fornecimento de água para uso residencial, industrial e agrícola, pressurização de rede hidráulica, sistemas de abastecimento, irrigação e mineração e reservatórios. Características Técnicas: Potência 30 CV; Acoplagem por sistema de chaveta; Rotor de fluxo semi-axial; Bocal de saída 3" com rosca BSP; vazão 20 a 50 m³/h; Altura Manométrica 12 a 300 m.c.a; Ø Mínimo do poço 6"; Vazão máxima: 20 m³/h (Pressão: 70 m.c.a); Vazão mínima: 50 m³/h (Pressão: 243 m.c.a); bombeador composto por: corpo de sucção, corpo de estágio, corpo de pressão e corpo da válvula de retenção de ferro fundido, rotor de bronze e eixo de aço inox. Dimensões do Produto: Peso 177 Kg; Comprimento 15 cm; Largura 15 cm e Altura 281 cm.	UNIDADE	01	38.000
16	BOMBA MULTI ESTÁGIO 20 CV de 220/380V trifásica de 3.0" de saída. Características Técnicas: Potência: 20 CV; Estágios 3; Ø Sucção 3"; Ø recalque 2 1/2"; Pressão máxima sem vazão 109 m.c.a; Ø Rotor 142 mm; Vazão máxima 45,8 m³/h (Pressão: 40 m.c.a); Vazão mínima 24,5 m³/h (Pressão: 100 m.c.a); bocais com rosca BSP; Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, buna N, grafite e cerâmica; Rotor fechado, lateral de entrada, divisão e corpo de saída de ferro fundido; Motor elétrico IP-55, 2 Polos, 60 Hz; Bocais flangeados, Dimensões do Produto: Peso: 217,8 Kg; Comprimento 84,8 cm; Largura: 40,6 cm; Altura 39 cm;	UNIDADE	01	40.000

Maria Elise Almeida Mendonça

13.117.883/0001-66

M. E. A. MENDONÇA EIRELI - EPP

TV. MURUCI, 506 - BELA VISTA
CEP: 68.270-000 - ORIXIMINÁ-PA

11/08/22



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
CNPJ/MF Nº 05.131.081/0001-82
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SEMDURB

13.117.883/0001-66

M. E. A. MENDONÇA EIRELI - EPP

TV. MURUCI, 506 - BELA VISTA

CEP: 68.270-000 - ORIXIMINÁ-PA

11/08/22

17	BOMBA SUBMERSA DE 2,0 CV de 220 V monofásica, acoplada em motor elétrico lubrificado a água projetado para operar dentro d'água em grandes profundidades com diâmetro mínimo de 4". Características Técnicas: potência: 2 CV; Especificações de acoplagem com motor de acordo com a Norma NEMA; Rotor de fluxo radial; Bocal de saída 1 1/2" com rosca BSP; Ø Mínimo do poço 4"; Vazão máxima 3,6 m³/h (Pressão: 96 m.c.a); Vazão mínima: 0,6 m³/h (Pressão: 199 m.c.a); Bocal: Inox. Dimensões do Produto: Peso 27 Kg; Comprimento 10 cm; Largura 10 cm; Altura 121 cm.	UNIDADE	01	2.000,00
18	Bomba RI-16/3 Mancal 12,5Cv -Motobomba Centrífuga Multiestágio - Monobloco E Mancalizada - 3500Rpm - Rotor Fechado, Utilizada Para Água Limpa. - Bocais Flangeados Sucção 3" X Recalque 3". - Vazão Máxima Até 36,2M³/H. E Pressão Máxima 122Mc.A (12,2 Bar) Características Técnicas: Altura 38Cm Largura 27Cm Comprimento Total 70Cm Motor 3500Rpm	UNIDADE	01	5.500,00
19	Bomba D Água 0,5Hp Periferica 110V- Técnicos Bomba Vazão(Q): 1800 Litros / Hora Altura Manométrica (Máx.) Hm: 22 Mca Potência: 375 Watts (1/2 Cv) Altura De Sucção (Máx.) - Hs: 8 Mca Entrada/Saída (Pol.): Ø 1" Dimensões Da Embalagem: 280X 140X 175 Mm Peso: 4.0/4.2 Kg Altura Manométrica (Máx) Hm: 22 Mca	UNIDADE	01	300,00
20	FILTRO DE TRATAMENTO DE ÁGUA SUPERFICIAIS: 02 - Adaptador com flange de 40 mm x 1 1/4"; 02 - Adaptador longo com flange de 40mm 02 - Nípel de 3/4"; 02 - CAP de 1 1/4"; 02 - CAP de 3/4"; 05 - CAP de 40mm; 04 - Joelho de 40mm; 50 centímetros - Tubo PVC de 40mm (duas unidades); 04 metros - Tubo de 40mm (uma unidade);	KIT	01	5.500,00



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ

CNPJ/MF Nº 05.131.081/0001-82

**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO –
SEMDURB**

10 centímetros – Tubo PVC de 40mm (uma unidade);
20 centímetros - Tubo PVC de 40mm para 02 crepinas
(uma unidade);
02 – Fita veda rosca;
02 – Adaptador com flange de 40mm;
06 – Bisnaga de adesivo para PVC;
01 - Registro de esfera PVC de 40mm;
03 – Registro esfera de 40mm
01 – Adaptador de 40mm;
07 – Tê de 40mm;
01 – Manômetro;
02 – Luva de união de 40mm;
01 – Torneira plástica de 3/4";

OBS.: By-pass destinado ao sistema de retrolavagem
com manobra de registros, e torneira para coleta de
amostras de água.

Outros materiais: Tubo PVC para água de 250 a 300mm,
para a carcaça do filtro (1,5 metros); 02 unidades de
flange PVC para construção do fundo e tampa do filtro;
16 unidades de parafusos inox de 3 mm de diâmetro por
1"; 05 bisnagas de 75g de adesivo para PVC colagem
interna e 03 latas de 1 kg de adesivo estruturante base
epóxi de alta resistência para colagem externa.

DOSADOR (para coagulantes):

02 - Registro de esfera de 3/4";
02 – CAP rígido de 85mm;
20 centímetros – Tubo rígido de 85mm (uma unidade);
02 – Nípel rígido de 3/4";
01 – Tê rígido de 3/4";
01 – Torneira tipo jardim de 3/4".

DOSADOR (para cloro granulado):

02 - Registro de esfera de 3/4";
02 – CAP rígido de 85mm;
20 centímetros – Tubo rígido de 85mm (uma unidade);
15 centímetros – Tubo rígido de 25mm (uma unidade);
01 – Luva de 3/4"x 25mm
02 – Nípel rígido de 3/4";

Maria Eliane Almeida Mendonça
13.117.883/0001-66
M. E. A. MENDONÇA EIRELI - EPP
TV. MURUCI, 506 - BELA VISTA
CEP: 68.270-000 - ORIXIMINÁ-PA
11/08/22



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ

CNPJ/MF Nº 05.131.081/0001-82

**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO –
SEMDURB**

	01 – Tê rígido de $\frac{3}{4}$ "; 01 – Torneira tipo jardim de $\frac{3}{4}$ ".			
21	Caixa Comando Para Bomba Caneta -1,0 Cv / 127/220V Monofásica. -1 Caixa De Comando Aplicações E Dicas De Uso: Indicada Para A Bomba Código 66.86.200.220. Utilizada Para Ligar E Desligar A Bomba Submersa. Características Técnicas: Material: Plástico	UNIDADE	01	280,00
22	Caixa Comando Para Bomba Caneta -2,0 Cv / 127/220V Monofásica. -1 Caixa De Comando Aplicações E Dicas De Uso: Indicada Para A Bomba Código 66.86.200.220. Utilizada Para Ligar E Desligar A Bomba Submersa. Características Técnicas: Material: Plástico	UNIDADE	01	300,00
23	Motobomba Vibratória Submersa Ebsv-1500 360 Watts De Potência	UNIDADE	01	370,00

Maria Eliene Almeida Mendonça
13.117.883/0001-66
M. E. A. MENDONÇA EIRELI - EPP
TV. MURUCI, 506 - BELA VISTA
CEP: 68.270-000 - ORIXIMINÁ-PA
11/08/22



ESTADO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ

CNPJ/MF Nº 05.131.081/0001-82

**SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO –
SEMDURB**

24	Motobomba Autoescorvante A Gasolina 2T 1 Pol. 52Cc 2,5Hp 7000L/H - Tipo De Motor: 2 Tempos Combustível: Gasolina + Óleo 2 Tempos Na Proporção 25:01 Consumo Na Potência Máxima: Aproximadamente 1 Litros Por Hora Autonomia Em Potência Máxima: 01 Horas Com Um Tanque Potência: 2,5Hp Cilindrada: 52Cc Capacidade Do Tanque: 1 Litro Ignição: Eletrônica Sistema De Partida: Manual Diâmetro De Entrada: 1" (25Mm) Diâmetro De Saída: 1" (25Mm) Quantidade De Saídas: 01 Saída Vazão Máxima: 7M³ Ou 7.000 Litros Por Hora, Sucção Msucção: 01 Minuto Coluna D'Água: 20 Mca Sistema: Auto Escorvante	UNIDADE	01	R\$ 360,00
----	--	---------	----	------------

Razão Social: _____ CNPJ: _____

Endereço: _____

Telefones: _____ E-mail: _____

Nome do representante legal para assinatura do Contrato: _____

CPF: _____ Ident.: _____

Local/Data: _____

Assinatura do Representante Legal

Maria Eliene Almeida Mendonça
13.117.883/0001-66
M. E. A. MENDONÇA EIRELI - EPP
TV. MURUCI, 506 - BELA VISTA
CEP: 68.270-000 - ORIXIMINÁ-PA
11/08/22



ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ
CNPJ/MF Nº 05.131.081/0001-82
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO –
SEMDURB

Ofício nº 886/2022 – SEMDURB

Oriximiná/PA, 12 de julho 2022.

DA: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
PARA: LEI PARTICIPAÇÕES

Prezado(a) Sr.(a),

Ao cumprimentá-lo(a), solicito a V. S^a. cotação de preços de Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e elétricos, conforme descrito e quantificado no ANEXO I.

Obs.: Apresentar em papel timbrado da empresa a cotação, contendo endereço, telefone, e-mail, nome do responsável, datada e assinada.

Certos de contarmos com a vossa atenção, nos colocamos a disposição para maiores esclarecimentos e providências.

Atenciosamente,

Evair Franco dos Anjos

Secretário de Desenvolvimento

Evair Franco dos Anjos

Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano

Decreto nº 212/2022



LEI PARTICIPAÇÕES E COMÉRCIO

CNPJ: 41.635.226/0001-46 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 05.434.801-3

RUA 2 BLOCO 4 APTD D, ICA PARAIBA, N 250, BAIRRO: ADRIANOPOLIS - MANAUS AMAZONAS

CEP: 69.057- 560 FONE: (92)9 8107-8963

EMAIL: LEIPARTICIPAÇÕES@GMAIL.COM

A

SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO - SEMDURB

PROPOSTA DE PREÇO

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UNID	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	Bomba D'água Submersível 400W Água Suja Pf0410	1	UNID	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
2	Bomba Submersa De 0,5 Cv C/ 6 Estágios De 220 V Trifase De 1 1/2 * De Saida	1	UNID	R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
3	Bomba Submersa De 0,75Cv C/6 Estágios De 220V Trifase Del 1/2 De Saida :	1	UNID	R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
4	Bomba Submersa De 1 Cv C/6 Estágios De 220V Trifase De 1 1/2" De Saida	1	UNID	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00
5	Bomba Submersa De 1/5 Cv C/8 Estágios De 220 V Trifase De 1 1/2 " De Saida	1	UNID	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
6	BOMBA SUBMERSA de 2CV c/10 estágios de 220Vtrifásica de 1 1/2* de saída - com motor rebobinável. protetor térmico, pode operar na posição horizontal, ideal para abastecimento de água subterrâneas e abastecimento de água para redes públicas (companhia de águas). Especificações Técnicas: Tensão 220V; motor 2CV Potência 1500W, Vazão máxima 4.200l/h, Altura manométrica máxima (Hm) 143mca. Submersão máxima: 70 metros, Conexão da bomba 1.1/4 Pol. Capacitador 55 uF, Proteção IPX8.	1	UNID	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00

7	BOMBA SUBMERSA de 3 CVc/12 estágios de 220V. trifásica, acoplada em motor elétrico lubrificado a óleo projetado para operar dentro d'água em grandes profundidades. Especificações técnicas: Modelo 3 CV 12 Estágios. motobombas submersas 4" Série 230, motor de acordo com a Norma NEMA. rotor de fluxo radial: bocal de saída 1 1/2" com rosca BSP; vazão: 5 a 13 m³/h; Altura Manométrica: 6,5 a 98 m.c.a.	1	UNID	R\$ 4.250,00	R\$ 4.250,00
8	BOMBA SUBMERSA de 5CV c/18 estágios de 220/380V trifásica de 2" de saída - com motor elétrico lubrificado a água, projetado para operar dentro d'água em grandes profundidades com diâmetro mínimo de 4" fornecimento de água para uso residencial, industrial e agrícola, sistemas de abastecimento, irrigação, mineração e reservatórios. Especificações Técnicas, Potência: 6 CV; Acoplagem por sistema de chaveta, Rotor de fluxo radial; Bocal de saída 2 com rosca BSP: Vazão: 6 a 14 m³/h; Altura Manométrica: 15 a 382 m.c.a: O Mínimo do poço: 6". Vazão máxima: 6 m³/h (Pressão: 72 m.c.a); vazão mínima: 14 m³/h (Pressão: 120 m.c.a); bombeador composto por: corpo de sucção, corpo de estágio, mancal superior/intermediário e corpo da válvula de retenção de ferro fundido, rotor e eixo de aço inox. Dimensões do Produto: Peso 73 Kg; Comprimento 15 cm; Largura 15 cm; Altura 139 cm.	1	UNID	R\$ 10.300,00	R\$ 10.300,00

9	BOMBA SUBMERSA de 8CV c/22 estágios de 220/380V trifásica de 2 de saída - com motor elétrico lubrificado a água projetado para operar dentro d'água em grandes profundidades, com diâmetro mínimo de 6" fornecimento de água para uso residencial, industrial e agrícola, pressurização de rede hidráulica, sistemas de abastecimento, irrigação e mineração e reservatórios. Especificações Técnicas: Potência: 8 CV; Acoplagem por sistema de chaveta; Rotor de fluxo radial; Bocal de saída 2" com rosca BSP; Vazão: 6 a 14 m³/h; Altura manométrica: 15 a 382 m.c.a; O Mínimo do poço: 6" Vazão máxima: 6 m³/h (Pressão: 95 m.c.a); Vazão mínima: 14 m³/h (Pressão: 159 04m. c.a); Bombeador composto por: corpo de 05 sucção, corpo de estágio, mancal superior/intermediário e corpo da válvula de retenção de ferro fundido, rotor e eixo de aço inox. Dimensões do Produto Peso: 85 Kg; Comprimento: 15 cm; Largura: 15 cm; Altura: 154 cm.	1	UNID	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00
---	---	---	------	---------------	---------------

10	BOMBA SUBMERSA de 12CV c/12 estágios de 220/380V trifásica de 2 1/2" de saída, acoplada em motor elétrico lubrificado a água projetado para operar dentro d'água em grandes profundidades, com diâmetro mínimo de 6". fornecimento de água para uso residencial, industrial e agrícola, pressurização de rede hidráulica, sistemas de abastecimento, irrigação e mineração e reservatórios. Características Técnicas: Potência: 12 CV; Acoplagem por sistema de chaveta; Rotor de fluxo radial; Bocal de saída 2 1/2" com rosca BSP; Vazão: 12 a 24 m³/h; Altura Manométrica: 7 a 347 m c.a; © Mínimo do poço: 6" Vazão máxima: 12 m³/h (Pressão: 88 m.c.a); Vazão mínima: 24 m³/h (Pressão: 170 m.c.a); Bombeador composto por: corpo de sucção, corpo de estágio, mancal superior/intermediário e corpo da válvula de retenção de ferro fundido, rotor e eixo de aço inox. Dimensões do Produto: Peso 100 Kg; Comprimento 15 cm; Largura 15 cm; Altura 181 cm.	1	UNID	R\$	23.500,00	R\$	23.500,00
----	---	---	------	-----	-----------	-----	-----------

11	BOMBA SUBMERSA de 13CV c/13 estágios de 220 V trifásica de 2/ 1/2 de saída, com motor elétrico lubrificado a água projetado para operar dentro d'água em grandes profundidades, com diâmetro mínimo de 6", fornecimento de água para uso residencial, industrial e agrícola, pressurização de rede hidráulica, sistemas de abastecimento, irrigação e mineração e reservatórios. Especificações Técnicas: Potência: 13 CV; Acoplagem por sistema de chaveta: Rotor de fluxo radial, Bocal de saída 2" com rosca BSP; Vazão: 6 a 14 m³/h; Altura Manométrica: 15 a 382 m. c.a; O Mínimo do poço: 6"; Vazão máxima: 6 m³/h (Pressão: 157 m.c.a): Vazão mínima: 14 m³/h (Pressão: 269 m c a); Bombeador composto por: corpo de sucção, corpo de estágio, mancal superior/intermediário e corpo da válvula de retenção de ferro fundido, rotor e eixo de aço inox. Dimensões do Produto: Peso 111 Kg, Comprimento 15 cm; Largura 15 cm; Altura 190 cm;	1	UNID	R\$	25.000,00	R\$	25.000,00
----	--	---	------	-----	-----------	-----	-----------

12	BOMBA SUBMERSA de 15 CV c/14 estágios de 220/380V trifásica de 2 1/2" de saída, com motor elétrico lubrificado a água projetado para operar dentro d'água em grandes profundidades com diâmetro mínimo de 6", fornecimento de água para uso residencial, industrial e agrícola, pressurização de rede hidráulica, sistemas de abastecimento, irrigação e mineração e reservatórios. Características Técnicas: Potência: 15 CV; Acoplagem por sistema de chaveta; Rotor de fluxo radial; Bocal de saída 2 1/2" com rosca BSP; Vazão: 12 a 24 m³/h; Altura Manométrica: 7 a 347 m. c.a; O Mínimo do poço: 6"; 12 Vazão máxima: 12 m³/h (Pressão: 104 m.c.a); Vazão mínima: 24 m³/h (Pressão: 201 m.c.a); Bombeador composto por corpo de sucção, corpo de estágio, mancal superior/intermediário e corpo da válvula de retenção de Ferro fundido e rotor e cixo de aço inox. Dimensões do Produto: peso 122 Kg; comprimento 15 cm; Largura 15 cm; Altura 206 cm;	1	UNID	R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
----	---	---	------	---------------	---------------

13	BOMBA SUBMERSA de 20 CV c/09 estágios de 220/380V trifásica de 3.0" de saída, com motor elétrico lubrificado a água projetado para operar dentro d'água em grandes profundidades, com diâmetro mínimo de 6" fornecimento de água para uso residencial, industrial e agrícola, pressurização de rede hidráulica, sistemas de abastecimento, irrigação e mineração e reservatórios. Características Técnicas: Potência: 20 CV; Acoplagem por sistema de chaveta; Rotor de fluxo radial; Bocal de saída 2 1/2" com rosca BSP, Vazão: 20 a 36 m³/h; Altura Manométrica: 8 a 305 m. c.a; O Mínimo do poço: 6" Vazão máxima: 20 m³/h (Pressão: 101 m.c.a), Vazão mínima: 36 m³/h (Pressão: 152 m.c.a); Bombeador composto por corpo de sucção, corpo de estágio, mancal superior/intermediário e corpo da válvula de retenção de ferro fundido, rotor e eixo de aço inox. Dimensões do Produto: Peso: 123 Kg, Comprimento 15 cm; Largura 15 cm; Altura 201 cm.	1	UNID	R\$	33.500,00	R\$	33.500,00
14	BOMBA SUBMERSA de 20 CV c/10 estágios de 220/380V trifásica de 3.0" de saída, acoplada em motor elétrico lubrificado a água projetado para operar dentro d'água em grandes profundidades com diâmetro mínimo de 6" Características Técnicas: Potência 20 CV; Acoplagem por sistema de chaveta; Rotor de fluxo semi-axial; Bocal de saída 3" com rosca BSP: Vazão: 20 a 50 m³/h; Altura Manométrica: 12 a 300 m.c.a; O Mínimo do poço: 6", Vazão máxima: 20 m³/h (Pressão: 48 m.c.a), Vazão mínima: 50 ml/h (Pressão: 226 m.c.a); Bombeador composto por: corpo de sucção, corpo de estágio, corpo de pressão e corpo da válvula de retenção 114 de ferro fundido. rotor de bronze e eixo de aço inox. Dimensões do Produto: Peso 144 Kg; Comprimento 15 cm; Largura 15 cm; Altura 22645m.	1	UNID	R\$	38.500,00	R\$	38.500,00

15	BOMBA SUBMERSA de 30 CV c/13 estágios de 220/380V trifásica de 3.0" de saída, acoplada em motor elétrico lubrificado a água projetado para operar dentro d'água em grandes profundidades, com diâmetro mínimo de 6" fornecimento de água para uso residencial, industrial e agrícola, pressurização de rede hidráulica, sistemas de abastecimento, irrigação e mineração e reservatórios. Características Técnicas: Potência 30 CV; Acoplagem por sistema de chaveta; Rotor de fluxo semi-axial; Bocal de saída 3" com rosca BSP; vazão 20 a 50 m³/h; Altura Manométrica 12 a 300 m.c.a; O Mínimo do poço 6", Vazão máxima: 20 m³/h (Pressão: 70 m.c.a); Vazão mínima: 50 m³/h (Pressão: 243 m.c.a); bombeador composto por: corpo de sucção, corpo de estágio, corpo de pressão e corpo da válvula de retenção de ferro fundido, rotor de bronze e eixo de aço inox. Dimensões do Produto: Peso 177 Kg; Comprimento 15 cm; Largura 15 cm e Altura 281 cm	1	UNID	R\$ 43.000,00	R\$ 43.000,00
16	BOMBA MULTI ESTÁGIO 20 CV de 220/380 Vtrifásica de 3.0" de saída.Características Técnicas: Potência: 20 CV; Estágios 3; Ø Sucção 3"; Ø recalque 2 1/2"; Pressão máxima sem vazão 109 m.c.a; Ø Rotor 142 mm; Vazão máxima 45,8 m³/h (Pressão: 40 m.c.a); Vazão mínima 24,5 m³/h (Pressão: 100 m.c.a); bocais com rosca BSP; Selo mecânico constituído de aço inox AISI-304, uma N, grafite e cerâmica; Rotor fechado, lateral de entrada, divisão e corpo de saída de ferro fundido; Motor elétrico IP-55, 2 Polos, 60 Hz, Bocais flangeados, Dimensões do Produto: Peso: 217,8 Kg; Comprimento 84,8 cm; Largura: 40,6 cm; Altura 39 cm;	1	UNID	R\$ 45.000,00	R\$ 45.000,00

17	BOMBA SUBMERSA DE 2.0 CV de 220 V monofásica, acoplada em motor elétrico lubrificado a água projetado para operar dentro d'água em grandes profundidades com diâmetro mínimo de 4" Características Técnicas: potência: 2 CV; Especificações de acoplagem com motor de acordo com a Norma NEMA; Rotor de fluxo radial; Bocal de saída 1 1/2" com rosca BSP; © Mínimo do poço 4"; Vazão máxima 3,6 m³/h (Pressão: 96 m.c.a); Vazão mínima: 0.6 m³/h (Pressão: 199 m.c.a); Bocal: Inox. Dimensões do Produto: Peso 27 Kg; Comprimento 10 cm; Largura 10 cm; Altura 121 cm.	1	UNID	R\$	2.200,00	R\$	2.200,00
18	Bomba R1-16/3 Mancal 12,5Cv-Motobomba Centrífuga Multiestágio - Monobloco E Mancalizada - 3500Rpm - Rotor Fechado, Utilizada Para Água Limpa. -Bocais Flangeados Sucção 3" X Recalque 3". - Vazão Máxima Até 36,2M³/H. E Pressão Máxima 122Mc.A (12,2 Bar) Características Técnicas: Altura 38Cm Largura 27Cm Comprimento Total 70Cm Motor 3500Rpm	1	UNID	R\$	6.700,00	R\$	6.700,00
19	Bomba D Água 0,5Hp Periferica 110V- Técnicos Bomba Vazão(Q): 1800 Litros / Hora Altura Manométrica (Máx.) Hm: 22 Mca Potência: 375 Watts (1/2 Cv) Altura De Sucção (Máx.) - Hs: 8 Mca Entrada/Saída (Pol.): O 1" Dimensões Da Embalagem: 280X 140X 175 Mm Peso: 4.0/4.2 Kg Altura Manométrica (Máx) Hm: 22 Mca	1	UNID	R\$	352,00	R\$	352,00

20	FILTRO DE TRATAMENTO DE AGUA SUPERDICIAIS- 02 - Adaptador com flange de 40 mm x 1 1/4"; 02 - Adaptador longo com flange de 40mm 02 - Nipel de 3/4" On - CAP de 1 1/4" 02 - CAP de 3/4" 05 - CAP de 40mm; 04- Joclho de 40mm; 50 centímetros -- Tubo PVC de 40mm (duas unidades); 04 metros - Tubo de 40mm (uma unidade); 10 centímetros - Tubo PVC de 40mm (uma unidade); 20 centímetros - Tubo PVC de 40mm para 02 crepinas (uma unidade); 02 - Fita veda rosca; 02 - Adaptador com flange de 40mm; 06 - Bisnaga de adesivo para PVC; 01 - Registro de esfera PVC de 40mm; 03 - Registro esfera de 40mm 01 - Adaptador de 40mm; 07 - Tê de 40mm; 01- Manômetro; 02 - Luva de união de 40mm; 01 - Torneira plástica de 3/4" OBS.: By-pass destinado ao sistema de retrolavagem com manobra de registros, e torneira para coleta de amostras de agua. Outros materiais: Tubo PVC para água de 250 a 300mm, para a carcaça do filtro (1,5 metros); 02 unidades de flange PVC para construção do fundo e tampa do filtro: 16 unidades de parafusos inox de 3 mm de diâmetro por 19: 05 bisnagas de 75g de adesivo para PVC colagem interna e 03 latas de 1 kg de adesivo estruturante base	1	UNID	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
21	Caixa Comando Para Bomba Caneta -1.0 Cv / 127/220 V Monofasica. -1 Caixa De Comando Aplicações E Dicas De Uso: Indicada Para A Bomba Código 66.86.200.220. Utilizada Para Ligar E Desligar A Bomba Submersa. Características Técnicas Material: Plastico	1	UNID	R\$ 330,00	R\$ 330,00
22	Caixa Comando Para Bomba Caneta-2.0 Cv/127/220V Monofasica. -1 Caixa De Comando Aplicações E Dicas De Uso: Indicada Para A Bomba Código 66.86.200.220. Utilizada Para Ligar E Desligar A Bomba Submersa Características Técnicas: Material: Plástico	1	UNID	R\$ 350,00	R\$ 350,00
23	Motobomba Vibratória Submersa Ebsv-1500 360 Watts De Potência	1	UNID	R\$ 432,00	R\$ 432,00

24	Motobomba Autoescorvante A Gasolina 2T 1 Pol. 52Cc 2,5Hp 7000L/H - Tipo De Motor: 2 Tempos Combustível: Gasolina + Óleo 2 Tempos Na Proporção 25:01 Consumo Na Potência Máxima: Aproximadamente 1 Litros Por Hora Autonomia Em Potência Máxima: 01 Horas Com Um Tanque Potência: 2,5Hp Cilindrada: 52Cc Capacidade Do Tanque: 1 Litro Ignição: Eletrônica Sistema De Partida: Manual Diâmetro De Entrada: 1" (25Mm) Diâmetro De Saída: 1" (25Mm) Quantidade De Saídas: 01 Saída Vazão Máxima: 7M³ Ou 7.000 Litros Por Hora, Sucção Msucção: 01 Minuto Coluna D'Água: 20 Mca Sistema: Auto Escorvante	1	UNID	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA: TREZENTOS E DOIS MIL TREZENTOS E SESSENTA E QUATRO REIAS					R\$ 302.364,00

" DECLARO QUE SE FOR VENCEDORA DA PRESENTE AQUISIÇÃO, ENTREGAREI OS MATERIAL (IS) E/OU SERVIÇOS DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES EXIGIDAS, NAS QUANTIDADES SOLICITADAS E NO PRAZO ESTIPULADO ESNTANDO CIENTE QUE O PAGAMENTO SERÁ MEDIANTE NOTA DE EMPENHO (30 DIAS APOS ACEITAÇÃO DO (S) MATERIAL (IS) E/OU SERVIÇOS ADQUIRIDO (S)

VALIDADE DA PROPOSTA: 90(NOVENTA) DIAS
FORMA DE PAGAMENTO: ATRASVES DE EMPENHO

CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA - CNPJ
41.635.226/0001-46
EDUARDO GABRIEL DA SILVA
DANTAS 02932846280
Rua Adolfinia Areal Souto, ppt D,
Bl 4, Crij lica Paraíba - Adrianópolis
CEP 69.057-560
MANAUS

Eduardo gabriel da Silva Dantas
EDUARDO GABRIEL DA SILVA DANTAS 029.328.462-80
EDUARDO GABRIEL DA SILVA DANTAS
SOCIO - ADMINSTRATIVO
RG: 3044203-6 E CPF: 029.328.462-80

30 DE AGOSTO DE 2022