



Ata de Processo Fracassado
Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu
Prefeitura Municipal de São Felix do Xingu
Registro de Preços Eletrônico - 089-2021-SRP

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
10/11/2021 10:14	10/11/2021 10:15	22/11/2021 18:00	25/11/2021 09:20	25/11/2021 09:30

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Qtde Mín.	Unidade	Observações
0001	RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO TAÇA, COLUNA CHEIA, COM ALTURA MÍNIMA TOTAL(M)11,20M, ALTURA MÍNIMA DA COLUNA 7,00M, ALTURA MÍNIMA DA TAÇA 3,60M, ALTURA MÍNIMA DO CONE 0,60M, DIÂMETRO MÍNIMO DA TAÇA 3,20M, CAPACIDADE:50.000 LITROS, COM OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: ESCADA INTERNA, ESCADA EXTERNA COM GUARDA CORPO, CORRIMÃO NAS BORDAS SUPERIORES, LUVAS DE ENTRADA E SAÍDA DE ÁGUA, LUVA DE SAÍDA PARA LIMPEZA, BOCA DE INSPEÇÃO, SUPORTE PARA SINALIZADOR, EXTRAVASOR. ESTRUTURA: CHAPAS AÇO CARBONO ASTM A36 COM CARACTERÍSTICAS DE ALTA RESISTENCIA MECANICA E RESISTENTE A CORROSÃO ATMOSFERICA QUE GARANTE A INTEGRIDADE ESTRUTURAL DO PRODUTO, PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES: JATEAMENTO ABRASIVO AO METAL QUASE BRANCO SA 2 1/2(EXTERNAMENTE) E JATEAMENTO ABRASIVO AO METAL QUASE BRANCO SA 3(INTERNAMENTE), MICRAGENS DA PINTURA: EXTERNAMENTE: 250 MICRAS DE FILME SECO E INTERNAMENTE: 260 MICRAS DE FILME SECO. PINTURA INTERNA:2(DUAS)DEMÃO EPÓXI POLIAMIDA BICOMPONENTE, EPS 130 MICRAS/CADA NA COR AZUL PISCINA, ANTI-CORROSIVO E ATÓXICO, COM PORTABILIDADE COMPROVADA, COM ESPESSURA FINAL DE 260 MICRAS. PINTURA EXTERNA:2(DUAS)DEMÃO DE ESMALTE SINTÉTICO EPS 25 MICRAS/CADA NA COR BRANCO. TODAS AS TINTAS UTILIZADAS OBEDECEM AS NORMAS TECNICAS DE FABRICAÇÃO E USO. SOLDAS: INTERNA E EXTERNA, QUALIFICADA NA NORMA ASME IX. CONSIDERAÇÕES: PROJETO MECÂNICO, PROJETO DE BASE COM ART.	97.670,67	3	-	UN	Fracassado

Assinatura: _____



0002

RESERVATÓRIO METÁLICO. TIPO TAÇA. ÁGUA COLUMA CHEIA. COM ALTURA MÍNIMA TOTAL (M) 16,50 M. ALTURA MÍNIMA DA COLUMA 8,00 M. ALTURA MÍNIMA DA TAÇA 7,70 M. ALTURA MÍNIMA DO CONE 0,80 M. DIÂMETRO MÍNIMO DA COLUMA 1,91M. DIÂMETRO MÍNIMO DA TAÇA

3,50M. CAPACIDADE: 100.000 LITROS, COM OS SEGUINTE ACESSÓRIOS: ESCADA INTERNA, ESCADA EXTERNA, CORRIMÃO NAS BORDAS SUPERIORES, LUVAS DE ENTRADA E SAÍDA DE ÁGUA, LUVA DE SAÍDA PARA LIMPEZA, BOCA DE INSPEÇÃO, SUPORTE PARA SINALIZADOR, EXTRAVASOR ESTRUTURAL; CHAPAS AÇO CARBONO ASTM A36 COM CARACTERÍSTICAS DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E RESISTENTE À CORROSÃO ATMOSFÉRICA QUE GARANTE A INTEGRIDADE ESTRUTURAL DO PRODUTO. PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES: JATEAMENTO ABRASIVO AO METAL QUASE BRANCO SA 2 1/2 (EXTERNAMENTE) E JATEAMENTO ABRASIVO AO METAL QUASE BRANCO SA 3 (INTERNAMENTE). MICRAGENS DA PINTURA: EXTERNAMENTE: 250 MICRAS DE FILME SECO E INTERNAMENTE: 260 MICRAS DE FILME SECO. PINTURA INTERNA: 2 (DUAS) DEMÃOS EPÓXI POLIAMIDA BICOMPONENTE. EPS 130 MICRAS/CADA NA COR AZUL PISCINA. ANTICORROSIVO E ATOXICO. COM POTABILIDADE COMPROVADA. COM ESPESSURA FINAL DE 260 MICRAS. PINTURA EXTERNA: 2 (DUAS) DEMÃOS DE PRIMER EPOXI EPS 100 MICRAS/CADA E 2 (DUAS) DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO EPS 25 MICRAS/CADA NA COR BRANCO. TODAS AS TINTAS UTILIZADAS OBEDECEM A NORMAS TÉCNICAS DE FABRICAÇÃO E USO. SOLDAS: INTERNA E EXTERNA. QUALIFICADA NA NORMA ASME IX. CONSIDERAÇÕES: PROJETO MECÂNICO. PROJETO DE BASE COM ART.

158.556,67

3

- UN

Fracassado



0003

RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO CILÍNDRICO COM FUNDO RETO. CAPACIDADE NOMINAL DE 50.000 LITROS, PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. RESERVATÓRIO CAPACIDADE ÚTIL: 50 M³. MODELO: TIPO CILÍNDRICO DIÂMETRO MÍNIMO: 3,18 M. ALTURA MÍNIMA: 6,30 M. ACESSÓRIOS: ESCADAS, INTERNA FIXA TIPO MARINHEIRO E EXTERNA FIXA DO TIPO MARINHEIRO COM GUARDA-CORPO E PLATAFORMA INTERMEDIÁRIA DE DESCANSO, CONSTRUÍDAS DE ACORDO COM AS NORMAS NR 12. BOCA DE INSPEÇÃO NO TETO DE 600 MM BOCA DE INSPEÇÃO PRESSURIZADA NO COSTADO DE 600 MM, FIXADOR DE LUZ DE SINALIZAÇÃO FIXADOR DE PARA-RAIOS GRADIL PARA GUARDA CORPO NO PERÍMETRO DO TETO GUIA DE PARA-RAIOS. ESPERA PARA INSTALAÇÃO DE LUZ PILOTO VENTILAÇÃO TIPO CHAPEU CHINÊS. SUPORTE PARA BÓIA DE CONTROLE DE NÍVEL SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ENTRADA. ESTRUTURA; CHAPAS AÇO CARBONO ASTM A36 COM CARACTERÍSTICAS DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E RESISTENTE À CORROSÃO ATMOSFÉRICA QUE GARANTE A INTEGRIDADE ESTRUTURAL DO PRODUTO. PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES: JATEAMENTO ABRASIVO AO METAL QUASE BRANCO SA 2 1/2 (EXTERNAMENTE) E JATEAMENTO ABRASIVO AO METAL QUASE BRANCO SA 3 (INTERNAMENTE). MICRAGENS DA PINTURA: EXTERNAMENTE: 250 MICRAS DE FILME SECO E INTERNAMENTE: 260 MICRAS DE FILME SECO. PINTURA INTERNA: 2

84.586,67

3

- UN

Fracassado

(DUAS) DEMÃOS EPÓXI POLIAMIDA BICOMPONENTE. EPS 130 MICRAS/CADA NA COR AZUL PISCINA. ANTI-CORROSIVO E ATOXICO. COM POTABILIDADE COMPROVADA. COM ESPESSURA FINAL DE 260 MICRAS. PINTURA EXTERNA: 2 (DUAS) DEMÃOS DE PRIMER EPOXI EPS 100 MICRAS/CADA E 2 (DUAS) DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO EPS 25 MICRAS/CADA NA COR BRANCO. TODAS AS TINTAS UTILIZADAS OBEDECEM A NORMAS TÉCNICAS DE FABRICAÇÃO E USO. SOLDAS: INTERNA E EXTERNA. QUALIFICADA NA NORMA ASME IX. CONSIDERAÇÕES: PROJETO MECÂNICO. PROJETO DE BASE COM ART.



0004	RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO CILÍNDRICO COM FUNDO RETO, CAPACIDADE NOMINAL DE 100.000 LITROS, PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL CAPACIDADE ÚTIL: 100 M³. MODELO: TIPO CILÍNDRICO DIÂMETRO MÍNIMO: 3,80 M. ALTURA MÍNIMA: 9,00 M. ACESSÓRIOS: ESCADAS, INTERNA FIXA TIPO MARINHEIRO E EXTERNA FIXA DO TIPO MARINHEIRO COM GUARDA-CORPO E PLATAFORMA INTERMEDIÁRIA DE DESCANSO, CONSTRUÍDAS DE ACORDO COM AS NORMAS NR 12, BOCA DE INSPEÇÃO NO TETO DE 600 MM BOCA DE INSPEÇÃO PRESSURIZADA NO COSTADO DE 600 MM, FIXADOR DE LUZ DE SINALIZAÇÃO FIXADOR DE PARA-RAIOS GRADIL PARA GUARDA CORPO NO PERÍMETRO DO TETO GUIA DE PARA-RAIOS, ESPERA PARA INSTALAÇÃO DE LUZ PILOTO VENTILAÇÃO TIPO CHAPEU CHINÊS, SUPORTE PARA BÓIA DE CONTROLE DE NÍVEL SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ENTRADA. ESTRUTURA: CHAPAS AÇO CARBONO ASTM A36 COM CARACTERÍSTICAS DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E RESISTENTE À CORROSÃO ATMOSFÉRICA QUE GARANTE A INTEGRIDADE ESTRUTURAL DO PRODUTO. PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES: JATEAMENTO ABRASIVO AO METAL QUASE BRANCO SA 2 1/2 (EXTERNAMENTE) E JATEAMENTO ABRASIVO AO METAL QUASE BRANCO SA 3 (INTERNAMENTE). MICRAGENS DA PINTURA: EXTERNAMENTE: 250 MICRAS DE FILME SECO E INTERNAMENTE: 260 MICRAS DE FILME SECO. PINTURA INTERNA: 2 (DUAS) DEMÃOS EPOXI POLIAMIDA BICOMPONENTE, EPS 130 MICRAS/CADA NA COR AZUL PISCINA, ANTI-CORROSIVO E ATÓXICO, COM POTABILIDADE COMPROVADA, COM ESPESURA FINAL DE 260 MICRAS. PINTURA EXTERNA: 2 (DUAS) DEMÃOS DE PRIMER EPOXI EPS 100 MICRAS/CADA E 2 (DUAS) DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO EPS 25 MICRAS/CADA NA COR BRANCO. TODAS AS TINTAS UTILIZADAS OBEDECEM A NORMAS TÉCNICAS DE FABRICAÇÃO E USO. SOLDAS: INTERNA E EXTERNA, QUALIFICADA NA NORMA ASME IX. CONSIDERAÇÕES: PROJETO MECÂNICO, PROJETO DE BASE COM ART.	141.200,00	3	- UN	Fracassado
0005	RESERVATÓRIO METÁLICO TIPO CILÍNDRICO COM FUNDO RETO, CAPACIDADE NOMINAL DE 150.000 LITROS, PARA ARMAZENAMENTO DE ÁGUA POTÁVEL RESERVATÓRIO CAPACIDADE ÚTIL: 50 M³. MODELO: TIPO CILÍNDRICO DIÂMETRO MÍNIMO: 3,82 M. ALTURA MÍNIMA: 13,50 M. ACESSÓRIOS: ESCADAS, INTERNA FIXA TIPO MARINHEIRO E EXTERNA FIXA DO TIPO MARINHEIRO COM GUARDA-CORPO E PLATAFORMA INTERMEDIÁRIA DE DESCANSO, CONSTRUÍDAS DE ACORDO COM AS NORMAS NR 12, BOCA DE INSPEÇÃO NO TETO DE 600 MM BOCA DE INSPEÇÃO PRESSURIZADA NO COSTADO DE 600 MM, FIXADOR DE LUZ DE SINALIZAÇÃO FIXADOR DE PARA-RAIOS GRADIL PARA GUARDA CORPO NO PERÍMETRO DO TETO GUIA DE PARA-RAIOS, ESPERA PARA INSTALAÇÃO DE LUZ PILOTO VENTILAÇÃO TIPO CHAPEU CHINÊS, SUPORTE PARA BÓIA DE CONTROLE DE NÍVEL SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE TUBULAÇÃO DE ENTRADA. ESTRUTURA: CHAPAS AÇO CARBONO ASTM A36 COM CARACTERÍSTICAS DE ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA E RESISTENTE À CORROSÃO ATMOSFÉRICA QUE GARANTE A INTEGRIDADE ESTRUTURAL DO PRODUTO. PREPARAÇÃO DE SUPERFÍCIES: JATEAMENTO ABRASIVO AO METAL QUASE BRANCO SA 2 1/2 (EXTERNAMENTE) E JATEAMENTO ABRASIVO AO METAL QUASE BRANCO SA 3 (INTERNAMENTE). MICRAGENS DA PINTURA: EXTERNAMENTE: 250 MICRAS DE FILME SECO E INTERNAMENTE: 260 MICRAS DE FILME SECO. PINTURA INTERNA: 2 (DUAS) DEMÃOS EPOXI POLIAMIDA BICOMPONENTE, EPS 130 MICRAS/CADA NA COR AZUL PISCINA, ANTI-CORROSIVO E ATÓXICO, COM POTABILIDADE COMPROVADA, COM ESPESURA FINAL DE 260 MICRAS. PINTURA EXTERNA: 2 (DUAS) DEMÃOS DE PRIMER EPOXI EPS 100 MICRAS/CADA E 2 (DUAS) DEMÃOS DE ESMALTE SINTÉTICO EPS 25 MICRAS/CADA NA COR BRANCO. TODAS AS TINTAS UTILIZADAS OBEDECEM A NORMAS TÉCNICAS DE FABRICAÇÃO E USO. SOLDAS: INTERNA E EXTERNA, QUALIFICADA NA NORMA ASME IX. CONSIDERAÇÕES: PROJETO MECÂNICO, PROJETO DE BASE COM ART.	191.156,67	3	- UN	Fracassado



✱





* Esse item permite disputa por quantidade mínima conforme Decreto N° 7.892, de 23 de Janeiro de 2013.

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
10/11/2021	EDITAL COMPLETO_PE089_Assinado.pdf

Mensagens Enviadas pelo

Data	Assunto	Frase
25/11/2021 - 09:54	Negociação aberta para o processo 089-2021-SRP	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3,4,5 do processo 089-2021-SRP. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
25/11/2021 - 09:55	Agendamento da data limite da fase de negociação	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 25/11/2021 às 11:55.

Propostas Enviadas

0000 - Reservatório metálico tipo taça, coluna cheia, com altura mínima total(m)11,20m, altura mínima da coluna 7,00m, altura mínima da taça 3,60m, altura mínima do cone 0,60m, diâmetro mínimo da taça 3,20m.

Capacidade:50.000 litros, com os seguintes acessórios: escada interna, escada externa com guarda corpo, corrimão nas bordas superiores, luvas de entrada e saída de água, luva de saída para limpeza, boca de inspeção, suporte para sinalizador, extravasor. Estrutura:

chapas aço carbono ASTM A36 com características de alta resistencia mecanica e resistente a corrosão atmosférica que garante a integridade estrutural do produto. Preparação de superfícies: Jateamento abrasivo ao metal quase branco SA 2 1/2(externamente) e jateamento abrasivo ao metal quase branco SA 3(internamente). Micragens da pintura: Externamente: 250 micras de filme seco e internamente: 260 micras de filme seco. Pintura interna:2(duas)demão epóxi Poliamida Bicomponente, EPS 130 micras/cada na cor azul piscina, anti-corrosivo e atóxico, com portabilidade comprovada, com espessura final de 260 micras. Pintura externa:2(duas)demão de esmalte sintético EPS 25 micras/cada na cor branco. Todas as tintas utilizadas obedecem as normas técnicas de fabricação e uso. Soldas: interna e externa, qualificada na norma ASME IX. Considerações: Projeto mecânico, projeto de base com ART.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
Alta comercio e serviços	12.519.364/0001-61	24/11/2021 - 16:20:55	RESERVATÓRIO METÁLICO TAÇA 50.000L	FIAGRO	3	200.000,00	600.000,00	Sim

0000 - Reservatório metálico, tipo taça, água coluna cheia, com altura mínima total (m) 16,50 m, altura mínima da coluna 8,00 m, altura mínima da taça 7,70 m, altura mínima do cone 0,80 m, diâmetro mínimo da coluna 1,91m, diâmetro mínimo da taça 3,50m. Capacidade: 100.000 litros, com os seguintes acessórios: Escada Interna, Escada Externa, Corrimão nas bordas superiores, Luvas de entrada e saída de água, Luva de saída para limpeza, Boca de Inspeção, Suporte para sinalizador, Extravasor Estrutura: Chapas aço carbono ASTM A36 com características de alta resistência mecânica e resistente a corrosão atmosférica que garante a integridade estrutural do produto. Preparação de superfícies: Jateamento Abrasivo ao metal quase branco SA 2 1/2 (externamente) e Jateamento Abrasivo ao metal quase branco SA 3 (internamente). Micragens da Pintura: Externamente: 250 micras de filme seco e Internamente: 260 micras de filme seco. Pintura interna: 2 (duas) demãos Epóxi Poliamida Bicomponente, EPS 130 micras/cada na cor azul piscina, anticorrosivo e atóxico, com potabilidade comprovada, com espessura final de 260 micras. Pintura externa: 2 (duas) demãos de Primer epóxi EPS 100 micras/cada e 2 (duas) demãos de esmalte sintético EPS 25 micras/cada na cor branco. Todas as tintas utilizadas obedecem a normas técnicas de fabricação e uso. Soldas: Interna e externa, qualificada na norma ASME IX. Considerações: Projeto mecânico, Projeto de Base com ART.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
Alta comercio e serviços	12.519.364/0001-61	24/11/2021 - 16:21:09	RESERVATÓRIO METÁLICO TAÇA 100.000L	FIAGRO	3	200.000,00	600.000,00	Sim

✱

0000 - Reservatório metálico tipo cilíndrico com fundo reto, capacidade nominal de 50.000 litros, para armazenamento de água potável Reservatório Capacidade útil: 50 m³ Modelo: Tipo Cilíndrico Diâmetro mínimo: 3,18 m. Altura mínima: 6,30 m. Acessórios: Escadas, interna fixa tipo marinho e externa fixa do tipo marinho com guarda-corpo e plataforma intermediária de descanso, construídas de acordo com as normas NR 12, boca de inspeção no teto de 600 mm boca de inspeção pressurizada no costado de 600 mm, Fixador de luz de sinalização Fixador de para-raios gradil para guarda corpo no perímetro do teto guia de para-raios, Espera para instalação de luz piloto ventilação tipo chapéu chinês, Suporte para bôia de controle de nível Suporte para fixação



de tubulação de entrada. Estrutura: Chapas aço carbono ASTM A36 com características de alta resistência mecânica e resistente à corrosão atmosférica que garante a integridade estrutural do produto. Preparação de superfícies: Jateamento Abrasivo ao metal quase branco SA 2 1/2 (externamente) e Jateamento Abrasivo ao metal quase branco SA 3 (internamente). Micragens da Pintura: Externamente: 250 micras de filme seco e Internamente: 260 micras de filme seco. Pintura interna: 2 (duas) demãos Epóxi Poliamida Bicomponente, EPS 130 micras/cada na cor azul piscina, anti-corrosivo e atóxico, com potabilidade comprovada, com espessura final de 260 micras. Pintura externa: 2 (duas) demãos de Primer epóxi EPS 100 micras/cada e 2 (duas) demãos de esmalte sintético EPS 25 micras/cada na cor branco. Todas as tintas utilizadas obedecem a normas técnicas de fabricação e uso. Soldas: Interna e externa, qualificada na norma ASME IX. Considerações: Projeto mecânico, Projeto de Base com ART.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
Alta comercio e serviços	12.519.364/0001-61	24/11/2021 - 16:22:22	RESERVATÓRIO METÁLICO CILINDRICO 50.000	FIAGRO	3	200.000,00	600.000,00	Sim

0000 - Reservatório metálico tipo cilíndrico com fundo reto, capacidade nominal de 100.000 litros, para armazenamento de água potável Capacidade útil: 100 m³ Modelo: Tipo Cilíndrico Diâmetro mínimo: 3,80 m. Altura mínima: 9,00 m. Acessórios: Escadas, interna fixa tipo marinho e externa fixa do tipo marinho com guarda-corpo e plataforma intermediária de descanso, construídas de acordo com as normas NR 12, boca de inspeção no teto de 600 mm boca de inspeção pressurizada no costado de 600 mm, Fixador de luz de sinalização Fixador de para-raios gradil para guarda corpo no perímetro do teto guia de para-raios, Espera para instalação de luz piloto ventilação tipo chapéu chinês, Suporte para bóia de controle de nível Suporte para fixação de tubulação de entrada. Estrutura: Chapas aço carbono ASTM A36 com características de alta resistência mecânica e resistente à corrosão atmosférica que garante a integridade estrutural do produto. Preparação de superfícies: Jateamento Abrasivo ao metal quase branco SA 2 1/2 (externamente) e Jateamento Abrasivo ao metal quase branco SA 3 (internamente). Micragens da Pintura: Externamente: 250 micras de filme seco e Internamente: 260 micras de filme seco. Pintura interna: 2 (duas) demãos Epóxi Poliamida Bicomponente, EPS 130 micras/cada na cor azul piscina, anti-corrosivo e atóxico, com potabilidade comprovada, com espessura final de 260 micras. Pintura externa: 2 (duas) demãos de Primer epóxi EPS 100 micras/cada e 2 (duas) demãos de esmalte sintético EPS 25 micras/cada na cor branco. Todas as tintas utilizadas obedecem a normas técnicas de fabricação e uso. Soldas: Interna e externa, qualificada na norma ASME IX. Considerações: Projeto mecânico, Projeto de Base com ART.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
Alta comercio e serviços	12.519.364/0001-61	24/11/2021 - 16:22:59	RESERVATÓRIO METÁLICO CILINDRICO 100.000	FIAGRO	3	200.000,00	600.000,00	Sim

0000 - Reservatório metálico tipo cilíndrico com fundo reto, capacidade nominal de 150.000 litros, para armazenamento de água potável Reservatório Capacidade útil: 50 m³ Modelo: Tipo Cilíndrico Diâmetro mínimo: 3,82 m. Altura mínima: 13,50 m. Acessórios: Escadas, interna fixa tipo marinho e externa fixa do tipo marinho com guarda-corpo e plataforma intermediária de descanso, construídas de acordo com as normas NR 12, boca de inspeção no teto de 600 mm boca de inspeção pressurizada no costado de 600 mm, Fixador de luz de sinalização Fixador de para-raios gradil para guarda corpo no perímetro do teto guia de para-raios, Espera para instalação de luz piloto ventilação tipo chapéu chinês, Suporte para bóia de controle de nível Suporte para fixação de tubulação de entrada. Estrutura: Chapas aço carbono ASTM A36 com características de alta resistência mecânica e resistente à corrosão atmosférica que garante a integridade estrutural do produto. Preparação de superfícies: Jateamento Abrasivo ao metal quase branco SA 2 1/2 (externamente) e Jateamento Abrasivo ao metal quase branco SA 3 (internamente). Micragens da Pintura: Externamente: 250 micras de filme seco e Internamente: 260 micras de filme seco. Pintura interna: 2 (duas) demãos Epóxi Poliamida Bicomponente, EPS 130 micras/cada na cor azul piscina, anti-corrosivo e atóxico, com potabilidade comprovada, com espessura final de 260 micras. Pintura externa: 2 (duas) demãos de Primer epóxi EPS 100 micras/cada e 2 (duas) demãos de esmalte sintético EPS 25 micras/cada na cor branco. Todas as tintas utilizadas obedecem a normas técnicas de fabricação e uso. Soldas: Interna e externa, qualificada na norma ASME IX. Considerações: Projeto mecânico, Projeto de Base com ART.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
Alta comercio e serviços	12.519.364/0001-61	24/11/2021 - 16:23:30	RESERVATÓRIO METÁLICO 150.000L	FIAGRO	3	200.000,00	600.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Alta comercio e serviços	12.519.364/0001-61	60 dias

Lances Enviados

0000 - Reservatório metálico tipo taça, coluna cheia, com altura mínima total(m)11,20m, altura mínima da coluna 7,00m, altura mínima da taça 3,60m, altura mínima do cone 0,60m, diâmetro mínimo da taça 3,20m. Capacidade:50.000 litros, com os seguintes acessórios: escada interna, escada externa com guarda corpo, corrimão nas bordas superiores, luvas de



entrada e saída de água, luva de saída para limpeza, boca de inspeção, suporte para sinalizador, extravasor. Estrutura: chapas aço carbono ASTM A36 com características de alta resistência mecânica e resistente à corrosão atmosférica que garante a integridade estrutural do produto. Preparação de superfícies: Jateamento abrasivo ao metal quase branco SA 2 1/2 (externamente) e jateamento abrasivo ao metal quase branco SA 3 (internamente). Micragens da pintura: Externamente: 250 micras de filme seco e internamente: 260 micras de filme seco. Pintura interna: 2 (duas) demãos epóxi Poliamida Bicomponente, EPS 130 micras/cada na cor azul piscina, anti-corrosivo e atóxico, com portabilidade comprovada, com espessura final de 260 micras. Pintura externa: 2 (duas) demãos de esmalte sintético EPS 25 micras/cada na cor branco. Todas as tintas utilizadas obedecem as normas técnicas de fabricação e uso. Soldas: interna e externa, qualificada na norma ASME IX. Considerações: Projeto mecânico, projeto de base com ART.

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/11/2021 - 16:20:55	200.000,00 (proposta)	12.519.364/0001-61 - Alta comercio e serviços	Cancelado - Apesar da negociação proposta por este pregoeiro, o fornecedor informou que não consegue fornecer o produto com o preço orçado pela administração em todos os itens, razão pela qual, com base em dispositivo do edital, fica o mesmo desclassificado no certame. 25/11/2021 12:06:22

0000 - Reservatório metálico, tipo taça, água coluna cheia, com altura mínima total (m) 16,50 m, altura mínima da coluna 8,00 m, altura mínima da taça 7,70 m, altura mínima do cone 0,80 m, diâmetro mínimo da coluna 1,91m, diâmetro mínimo da taça 3,50m. Capacidade: 100.000 litros, com os seguintes acessórios: Escada Interna, Escada Externa, Corrimão nas bordas superiores, Luvas de entrada e saída de água, Luva de saída para limpeza, Boca de Inspeção, Suporte para sinalizador, Extravasor Estrutura: Chapas aço carbono ASTM A36 com características de alta resistência mecânica e resistente à corrosão atmosférica que garante a integridade estrutural do produto. Preparação de superfícies: Jateamento Abrasivo ao metal quase branco SA 2 1/2 (externamente) e Jateamento Abrasivo ao metal quase branco SA 3 (internamente). Micragens da Pintura: Externamente: 250 micras de filme seco e Internamente: 260 micras de filme seco. Pintura interna: 2 (duas) demãos Epóxi Poliamida Bicomponente, EPS 130 micras/cada na cor azul piscina, anticorrosivo e atóxico, com potabilidade comprovada, com espessura final de 260 micras. Pintura externa: 2 (duas) demãos de Primer epóxi EPS 100 micras/cada e 2 (duas) demãos de esmalte sintético EPS 25 micras/cada na cor branco. Todas as tintas utilizadas obedecem a normas técnicas de fabricação e uso. Soldas: Interna e externa, qualificada na norma ASME IX. Considerações: Projeto mecânico, Projeto de Base com ART.

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/11/2021 - 16:21:09	200.000,00 (proposta)	12.519.364/0001-61 - Alta comercio e serviços	Cancelado - Apesar da negociação proposta por este pregoeiro, o fornecedor informou que não consegue fornecer o produto com o preço orçado pela administração em todos os itens, razão pela qual, com base em dispositivo do edital, fica o mesmo desclassificado no certame. 25/11/2021 12:06:22

0000 - Reservatório metálico tipo cilíndrico com fundo reto, capacidade nominal de 50.000 litros, para armazenamento de água potável Reservatório Capacidade útil: 50 m³ Modelo: Tipo Cilíndrico Diâmetro mínimo: 3,18 m. Altura mínima: 6,30 m. Acessórios: Escadas, interna fixa tipo marinho e externa fixa do tipo marinho com guarda-corpo e plataforma intermediária de descanso, construídas de acordo com as normas NR 12, boca de inspeção no teto de 600 mm boca de inspeção pressurizada no costado de 600 mm, Fixador de luz de sinalização Fixador de para-raios gradil para guarda corpo no perímetro do teto guia de para-raios, Espera para instalação de luz piloto ventilação tipo chapéu chinês, Suporte para bóia de controle de nível Suporte para fixação de tubulação de entrada. Estrutura: Chapas aço carbono ASTM A36 com características de alta resistência mecânica e resistente à corrosão atmosférica que garante a integridade estrutural do produto. Preparação de superfícies: Jateamento Abrasivo ao metal quase branco SA 2 1/2 (externamente) e Jateamento Abrasivo ao metal quase branco SA 3 (internamente). Micragens da Pintura: Externamente: 250 micras de filme seco e Internamente: 260 micras de filme seco. Pintura interna: 2 (duas) demãos Epóxi Poliamida Bicomponente, EPS 130 micras/cada na cor azul piscina, anti-corrosivo e atóxico, com potabilidade comprovada, com espessura final de 260 micras. Pintura externa: 2 (duas) demãos de Primer epóxi EPS 100 micras/cada e 2 (duas) demãos de esmalte sintético EPS 25 micras/cada na cor branco. Todas as tintas utilizadas obedecem a normas técnicas de fabricação e uso. Soldas: Interna e externa, qualificada na norma ASME IX. Considerações: Projeto mecânico, Projeto de Base com ART.

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/11/2021 - 16:22:22	200.000,00 (proposta)	12.519.364/0001-61 - Alta comercio e serviços	Cancelado - Apesar da negociação proposta por este pregoeiro, o fornecedor informou que não consegue fornecer o produto com o preço orçado pela administração em todos os itens, razão pela qual, com base em dispositivo do edital, fica o mesmo desclassificado no certame. 25/11/2021 12:06:22

0000 - Reservatório metálico tipo cilíndrico com fundo reto, capacidade nominal de 100.000 litros, para armazenamento de água potável Capacidade útil: 100 m³ Modelo: Tipo Cilíndrico Diâmetro mínimo: 3,80 m. Altura mínima: 9,00 m. Acessórios: Escadas, interna fixa tipo marinho e externa fixa do tipo marinho com guarda-corpo e plataforma intermediária de descanso, construídas de acordo com as normas NR 12, boca de inspeção no teto de 600 mm boca de inspeção pressurizada no costado de 600 mm, Fixador de luz de sinalização Fixador de para-raios gradil para guarda corpo no perímetro do teto guia de para-raios, Espera para instalação de luz piloto ventilação tipo chapéu chinês, Suporte para bóia de controle de nível Suporte para fixação de tubulação de entrada. Estrutura: Chapas aço carbono ASTM A36 com características de alta resistência mecânica e resistente à corrosão atmosférica que garante a integridade estrutural do produto. Preparação de superfícies: Jateamento Abrasivo ao metal quase branco SA 2 1/2 (externamente) e Jateamento Abrasivo ao metal quase branco SA 3 (internamente). Micragens da Pintura: Externamente: 250 micras de filme seco e Internamente: 260 micras de filme seco. Pintura interna: 2 (duas) demãos Epóxi Poliamida Bicomponente, EPS 130 micras/cada na cor azul piscina, anti-corrosivo e atóxico, com potabilidade comprovada, com espessura final de 260 micras. Pintura externa: 2 (duas) demãos de Primer epóxi EPS 100 micras/cada e 2 (duas) demãos de



esmalte sintético EPS 25 micras/cada na cor branco. Todas as tintas utilizadas obedecem a normas técnicas de fabricação e uso. Soldas: Interna e externa, qualificada na norma ASME IX. Considerações: Projeto mecânico, Projeto de Base com ART.

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/11/2021 - 16:22:59	200.000,00 (proposta)	12.519.364/0001-61 - Alta comercio e serviços	Cancelado - Apesar da negociação proposta por este pregoeiro, o fornecedor informou que não consegue fornecer o produto com o preço orçado pela administração em todos os itens, razão pela qual, com base em dispositivo do edital, fica o mesmo desclassificado no certame. 25/11/2021 12:06:22

0000 - Reservatório metálico tipo cilíndrico com fundo reto, capacidade nominal de 150.000 litros, para armazenamento de água potável Reservatório Capacidade útil: 50 m³ Modelo: Tipo Cilíndrico Diâmetro mínimo: 3,82 m. Altura mínima: 13,50 m. Acessórios: Escadas, interna fixa tipo marinho e externa fixa do tipo marinho com guarda-corpo e plataforma intermediária de descanso, construídas de acordo com as normas NR 12, boca de inspeção no teto de 600 mm boca de inspeção pressurizada no costado de 600 mm, Fixador de luz de sinalização Fixador de para-raios gradil para guarda corpo no perímetro do teto guia de para-raios, Espera para instalação de luz piloto ventilação tipo chapéu chinês, Suporte para bóia de controle de nível Suporte para fixação de tubulação de entrada. Estrutura: Chapas aço carbono ASTM A36 com características de alta resistência mecânica e resistente à corrosão atmosférica que garante a integridade estrutural do produto. Preparação de superfícies: Jateamento Abrasivo ao metal quase branco SA 2 1/2 (externamente) e Jateamento Abrasivo ao metal quase branco SA 3 (internamente). Micragens da Pintura: Externamente: 250 micras de filme seco e Internamente: 260 micras de filme seco. Pintura interna: 2 (duas) demãos Epóxi Poliamida Bicomponente, EPS 130 micras/cada na cor azul piscina, anti-corrosivo e atóxico, com portabilidade comprovada, com espessura final de 260 micras. Pintura externa: 2 (duas) demãos de Primer epóxi EPS 100 micras/cada e 2 (duas) demãos de esmalte sintético EPS 25 micras/cada na cor branco. Todas as tintas utilizadas obedecem a normas técnicas de fabricação e uso. Soldas: Interna e externa, qualificada na norma ASME IX. Considerações: Projeto mecânico, Projeto de Base com ART.

Data	Valor	CNPJ	Situação
24/11/2021 - 16:23:30	200.000,00 (proposta)	12.519.364/0001-61 - Alta comercio e serviços	Cancelado - Apesar da negociação proposta por este pregoeiro, o fornecedor informou que não consegue fornecer o produto com o preço orçado pela administração em todos os itens, razão pela qual, com base em dispositivo do edital, fica o mesmo desclassificado no certame. 25/11/2021 12:06:22

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
25/11/2021 - 13:00	--	--

0001 - Reservatório metálico tipo taça, coluna cheia, com altura mínima total(m)11,20m, altura mínima da coluna 7,00m, altura mínima da taça 3,60m, altura mínima do cone 0,60m, diâmetro mínimo da taça 3,20m. Capacidade:50.000 litros, com os seguintes acessórios: escada interna, escada externa com guarda corpo, corrimão nas bordas superiores, luvas de entrada e saída de água, luva de saída para limpeza, boca de inspeção, suporte para sinalizador, extravasor. Estrutura: chapas aço carbono ASTM A36 com características de alta resistencia mecanica e resistente a corrosão atmosférica que garante a integridade estrutural do produto. Preparação de superfícies: Jateamento abrasivo ao metal quase branco SA 2 1/2(externamente) e jateamento abrasivo ao metal quase branco SA 3(internamente). Micragens da pintura: Externamente: 250 micras de filme seco e internamente: 260 micras de filme seco. Pintura interna:2(duas)demão epóxi Poliamida Bicomponente, EPS 130 micras/cada na cor azul piscina, anti-corrosivo e atóxico, com portabilidade comprovada, com espessura final de 260 micras. Pintura externa:2(duas)demão de esmalte sintético EPS 25 micras/cada na cor branco. Todas as tintas utilizadas obedecem as normas técnicas de fabricação e uso. Soldas: interna e externa, qualificada na norma ASME IX. Considerações: Projeto mecânico, projeto de base com ART.

0002 - Reservatório metálico, tipo taça, água coluna cheia, com altura mínima total (m) 16,50 m, altura mínima da coluna 8,00 m, altura mínima da taça 7,70 m, altura

Página 7 de 11



mínima do cone 0,80 m, diâmetro mínimo da coluna 1,91m, diâmetro mínimo da caça 3,50m. Capacidade: 100.000 litros, com os seguintes acessórios: Escada Interna, Escada Externa, Corrimão nas bordas superiores, Luvas de entrada e saída de água, Luva de saída para limpeza, Boca de Inspeção, Suporte para sinalizador, Extrator Estrutura: Chapas aço carbono ASTM A36 com características de alta resistência mecânica e resistente à corrosão atmosférica que garante a integridade estrutural do produto. Preparação de superfícies: Jateamento Abrasivo ao metal quase branco SA 2 1/2 (externamente) e Jateamento Abrasivo ao metal quase branco SA 3 (internamente). Micragens da Pintura: Externamente: 250 micras de filme seco e Internamente: 260 micras de filme seco. Pintura interna: 2 (duas) demãos Epóxi Poliamida Bicomponente, EPS 130 micras/cada na cor azul piscina, anticorrosivo e atóxico, com potabilidade comprovada, com espessura final de 260 micras. Pintura externa: 2 (duas) demãos de Primer epóxi EPS 100 micras/cada e 2 (duas) demãos de esmalte sintético EPS 25 micras/cada na cor branco. Todas as tintas utilizadas obedecem a normas técnicas de fabricação e uso. Soldas: Interna e externa, qualificada na norma ASME IX. Considerações: Projeto mecânico, Projeto de Base com ART.



0003 - Reservatório metálico tipo cilíndrico com fundo reto, capacidade nominal de 50.000 litros, para armazenamento de água potável Reservatório Capacidade útil: 50 m³ Modelo: Tipo Cilíndrico Diâmetro mínimo: 3,18 m. Altura mínima: 6,30 m. Acessórios: Escadas, interna fixa tipo marinheiro e externa fixa do tipo marinheiro com guarda-corpo e plataforma intermediária de descanso, construídas de acordo com as normas NR 12, boca de inspeção no teto de 600 mm boca de inspeção pressurizada no costado de 600 mm, Fixador de luz de sinalização Fixador de para-raios gradil para guarda corpo no perímetro do teto guia de para-raios, Espera para instalação de luz piloto ventilação tipo chapéu chinês, Suporte para bóia de controle de nível Suporte para fixação de tubulação de entrada. Estrutura: Chapas aço carbono ASTM A36 com características de alta resistência mecânica e resistente à corrosão atmosférica que garante a integridade estrutural do produto. Preparação de superfícies: Jateamento Abrasivo ao metal quase branco SA 2 1/2 (externamente) e Jateamento Abrasivo ao metal quase branco SA 3 (internamente). Micragens da Pintura: Externamente: 250 micras de filme seco e Internamente: 260 micras de filme seco. Pintura interna: 2 (duas) demãos Epóxi Poliamida Bicomponente, EPS 130 micras/cada na cor azul piscina, anti-corrosivo e atóxico, com potabilidade comprovada, com espessura final de 260 micras. Pintura externa: 2 (duas) demãos de Primer epóxi EPS 100 micras/cada e 2 (duas) demãos de esmalte sintético EPS 25 micras/cada na cor branco. Todas as tintas utilizadas obedecem a normas técnicas de fabricação e uso. Soldas: Interna e externa, qualificada na norma ASME IX. Considerações: Projeto mecânico, Projeto de Base com ART.



0004 - Reservatório metálico tipo cilíndrico com fundo reto, capacidade nominal de 100.000 litros, para armazenamento de água potável Capacidade útil: 100 m³ Modelo: Tipo Cilíndrico Diâmetro mínimo: 3,80 m. Altura mínima: 9,00 m. Acessórios: Escadas, interna fixa tipo marinheiro e externa fixa do tipo marinheiro com guarda-corpo e plataforma intermediária de descanso, construídas de acordo com as normas NR 12, boca de inspeção no teto de 600 mm boca de inspeção pressurizada no costado de 600 mm, Fixador de luz de sinalização Fixador de para-raios gradil para guarda corpo no perímetro do teto guia de para-raios, Espera para instalação de luz piloto ventilação tipo chapéu chinês, Suporte para bóia de controle de nível Suporte para fixação de tubulação de entrada. Estrutura: Chapas aço carbono ASTM A36 com



características de alta resistência mecânica e resistente à corrosão atmosférica que garante a integridade estrutural do produto. Preparação de superfícies: Jateamento Abrasivo ao metal quase branco SA 2 1/2 (externamente) e Jateamento Abrasivo ao metal quase branco SA 3 (internamente). Micragens da Pintura: Externamente: 250 micras de filme seco e Internamente: 260 micras de filme seco. Pintura interna: 2 (duas) demãos Epóxi Poliamida Bicomponente, EPS 130 micras/cada na cor azul piscina, anti-corrosivo e atóxico, com potabilidade comprovada, com espessura final de 260 micras. Pintura externa: 2 (duas) demãos de Primer epóxi EPS 100 micras/cada e 2 (duas) demãos de esmalte sintético EPS 25 micras/cada na cor branco. Todas as tintas utilizadas obedecem a normas técnicas de fabricação e uso. Soldas: Interna e externa, qualificada na norma ASME IX. Considerações: Projeto mecânico, Projeto de Base com ART.

0005 - Reservatório metálico tipo cilíndrico com fundo reto, capacidade nominal de 150.000 litros, para armazenamento de água potável Reservatório Capacidade útil: 50 m³ Modelo: Tipo Cilíndrico Diâmetro mínimo: 3,82 m. Altura mínima: 13,50 m. Acessórios: Escadas, interna fixa tipo marinho e externa fixa do tipo marinho com guarda-corpo e plataforma intermediária de descanso, construídas de acordo com as normas NR 12, boca de inspeção no teto de 600 mm boca de inspeção pressurizada no costado de 600 mm, Fixador de luz de sinalização Fixador de para-raios gradil para guarda corpo no perímetro do teto guia de para-raios, Espera para instalação de luz piloto ventilação tipo chapéu chinês, Suporte para bóia de controle de nível Suporte para fixação de tubulação de entrada. Estrutura: Chapas aço carbono ASTM A36 com características de alta resistência mecânica e resistente à corrosão atmosférica que garante a integridade estrutural do produto. Preparação de superfícies: Jateamento Abrasivo ao metal quase branco SA 2 1/2 (externamente) e Jateamento Abrasivo ao metal quase branco SA 3 (internamente). Micragens da Pintura: Externamente: 250 micras de filme seco e Internamente: 260 micras de filme seco. Pintura interna: 2 (duas) demãos Epóxi Poliamida Bicomponente, EPS 130 micras/cada na cor azul piscina, anti-corrosivo e atóxico, com potabilidade comprovada, com espessura final de 260 micras. Pintura externa: 2 (duas) demãos de Primer epóxi EPS 100 micras/cada e 2 (duas) demãos de esmalte sintético EPS 25 micras/cada na cor branco. Todas as tintas utilizadas obedecem a normas técnicas de fabricação e uso. Soldas: Interna e externa, qualificada na norma ASME IX. Considerações: Projeto mecânico, Projeto de Base com ART.


Chat

Data	Apelido	Frase
25/11/2021 - 09:33:40	Pregoeiro	Prezados licitantes, daremos início à análise das propostas, fiquem atentos as mensagens do chat e permaneçam logados no sistema.
25/11/2021 - 09:34:05	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
25/11/2021 - 09:35:23	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
25/11/2021 - 09:35:23	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art. 31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
25/11/2021 - 09:35:23	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
25/11/2021 - 09:35:23	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
25/11/2021 - 09:35:42	Pregoeiro	Prezados licitantes, daremos início à fase de lances, deem seus melhores lances dentro dos limites exequíveis.
25/11/2021 - 09:35:56	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
25/11/2021 - 09:35:56	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
25/11/2021 - 09:35:56	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.





25/11/2021 - 09:35:56	Sistema	O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
25/11/2021 - 09:35:56	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
25/11/2021 - 09:35:56	Sistema	O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
25/11/2021 - 09:35:56	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
25/11/2021 - 09:35:56	Sistema	O item 0004 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
25/11/2021 - 09:35:56	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
25/11/2021 - 09:35:56	Sistema	O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
25/11/2021 - 09:45:57	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
25/11/2021 - 09:45:57	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
25/11/2021 - 09:45:57	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
25/11/2021 - 09:45:57	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
25/11/2021 - 09:45:57	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
25/11/2021 - 09:54:17	Sistema	O item 0001 teve como arrematante Alta comercio e serviços - ME com valor unitário de R\$ 200.000,00.
25/11/2021 - 09:54:17	Sistema	O item 0002 teve como arrematante Alta comercio e serviços - ME com valor unitário de R\$ 200.000,00.
25/11/2021 - 09:54:17	Sistema	O item 0003 teve como arrematante Alta comercio e serviços - ME com valor unitário de R\$ 200.000,00.
25/11/2021 - 09:54:17	Sistema	O item 0004 teve como arrematante Alta comercio e serviços - ME com valor unitário de R\$ 200.000,00.
25/11/2021 - 09:54:17	Sistema	O item 0005 teve como arrematante Alta comercio e serviços - ME com valor unitário de R\$ 200.000,00.
25/11/2021 - 09:54:17	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
25/11/2021 - 09:55:12	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 25/11/2021 às 11:55.
25/11/2021 - 09:55:58	Pregoeiro	Prezado licitante, poderia melhorar seus preços finais ofertados?
25/11/2021 - 09:56:23	F. Alta comercio e serviços	Negociação Item 0001: Bom dia, qual o valor estimado de cada item para verificarmos com o fabricante se é possível chegar no valor de vocês?
25/11/2021 - 09:56:44	Pregoeiro	Informe que seus preços finais devem estar abaixo do valor orçado pela administração!!!
25/11/2021 - 09:57:54	F. Alta comercio e serviços	Negociação Item 0001: E quais seriam os valores orçados?
25/11/2021 - 10:00:35	Pregoeiro	Item 1 - 97.670
25/11/2021 - 10:00:58	Pregoeiro	Item 2 - 158.550
25/11/2021 - 10:01:12	Pregoeiro	Item 3 - 84.580
25/11/2021 - 10:01:29	Pregoeiro	Item 4 - 141.000
25/11/2021 - 10:01:43	Pregoeiro	Item 5 - 191.000
25/11/2021 - 10:07:08	F. Alta comercio e serviços	Negociação Item 0001: Verificamos todos os custos juntamente com nosso fornecedor e infelizmente não conseguimos chegar no estimado em nenhum dos itens.
25/11/2021 - 10:36:41	Pregoeiro	prezado licitante, no item 5 poderia chegar no valor orçado?
25/11/2021 - 10:37:27	Pregoeiro	Vejo que há uma pequena diferença entre o valor orçado e o valor proposto
25/11/2021 - 11:05:13	F. Alta comercio e serviços	Negociação Item 0001: Não conseguimos, infelizmente
25/11/2021 - 11:15:37	Pregoeiro	Dessa forma não terei como prosseguir com o processo, ficando o mesmo fracassado, em razão de os preços ofertados estarem superiores aos orçados pela administração.
25/11/2021 - 12:06:22	Sistema	O fornecedor Alta comercio e serviços foi desclassificado no processo.
25/11/2021 - 12:06:22	Sistema	Motivo: Apesar da negociação proposta por este pregoeiro, o fornecedor informou que não consegue fornecer o produto com o preço orçado pela administração em todos os itens, razão pela qual, com base em dispositivo do edital, fica o mesmo desclassificado no certame.
25/11/2021 - 12:06:22	Sistema	O fornecedor Alta comercio e serviços foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
25/11/2021 - 12:06:22	Sistema	O fornecedor Alta comercio e serviços foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
25/11/2021 - 12:06:22	Sistema	O fornecedor Alta comercio e serviços foi desclassificado para o item 0003 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
25/11/2021 - 12:06:22	Sistema	O fornecedor Alta comercio e serviços foi desclassificado para o item 0004 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
25/11/2021 - 12:06:22	Sistema	O fornecedor Alta comercio e serviços foi desclassificado para o item 0005 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
25/11/2021 - 12:06:40	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 25/11/2021 às 13:00.
25/11/2021 - 14:46:28	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi declarado fracassado.


JOSIRLEY OLIVEIRA DOS SANTOS
Pregoeiro(a)





ANA CARLA PEREIRA DOS SANTOS

Apoio

DEUSIVANIA GUIDO RIBEIRO LACERDA

Apoio

