



República Federativa do Brasil
Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Monte Alegre
Secretaria Municipal de Saúde **SESMA**

PESQUISA DE PREÇOS

Realizada nos moldes da Instrução Normativa nº 73, de 5 de agosto de 2020.

DADOS DO AGENTE RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO:

Nome: **RAIMUNDO ALVES BARBOSA JUNIOR**

CPF: 390.774.203-63

Contato: (93) 99150-7714

E-mail: licitacoes@montealegre.pa.gov.br

Venho através deste, solicitar cotação de preço desta empresa, referente aos objetos abaixo discriminados. OBS.: Solicitamos que a referida cotação seja respondida em no prazo de 05 dias úteis.

DADOS DA EMPRESA:

Nome/Razão Social: MB HOSPITALAR COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

CPF/CNPJ: 36.242.701/0001-24

Endereço: AV. PLÁCIDO DE CASTRO, 1790, APARECIDA

Telefone de Contato (93) 99160-4503 E-mail: MBHOSPITALAR@OUTLOOK.COM

Data de Emissão deste Documento: 13/07/2022

Responsável Pelo Preenchimento: MARLON BRUNO CHAVES MARINHO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE A SER USADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTES MUNICÍPIO.

ITEM	UNID	QTDE.	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 44.90.52.00 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SUBELEMENTO 44.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO- ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR.						
1.	UNID	42	CAMA FOWLER-STANDART: Cabeceira e peseira construída em tubos de aço redondo de 1.1/4 em pintura epoxi. Leito em chapa de aço com espessura de 1,21 mm bitola 18# perfurado. Articulação feita por meio de 2 manivelas zincadas, para os movimentos de fowler, semi-fowler, flexão de pernas e cardíaco. • pés com rodízios de 3" de diâmetro com freio na diagonal. dimensões externas aproximadas: 2,00 m comp. x 0,92 cm larg. x 0,62 cm alt. dimensões aproximadas do leito: 1,90 m comp. x 0,90 cm larg. leito com pintura cinza martelado. Acessórios: colchão. capacidade máxima de carga estática: 120kg. Medidas da embalagem: 2,05 x 0,93 x 0,26 cubagem: 0,495m3. Peso: 60 kg. (modelo: fowler standart. Registro ANVISA: 81871110001)	SALUTEM	R\$ 3.890,00	R\$163.380,00
2.	UNID	05	CARRO MACA PADIOLA C/ ELEVAÇÃO ESTOFADO: Para paciente adulto com estrutura em tubo de aço inox redondo reforçado, leito fixo estofado com espuma d26r, 70 cm revestido em courvim, com cabeceira regulável cremalheira; regulagem de altura através de manivela cromada e escamotável, sistema de elevação com manivela para-choque de proteção redondo nos 4 cantos do leito grades laterais de baixar em tubo de aço inox redondo; suporte para soro com 02 ganchos em aço inox; rodízios de 5" em polipropileno, com sistema de freio em diagonal. dimensões externas aproximadas: 4200 x 73 x 80 cm. leito de 70cm. altura máxima 097 cm capacidade aprox.: até 180kg. Registro ANVISA nº 80430259010).		-	-
3.	UNID	03	CARRO PADIOLA P/TRANSP. ADULTO COM ELEVAÇÃO ESMALTADO, LEITO ESTOFADO C/ GRADES, SUPORTE CILINDRO E RODIZIO: Estrutura em tubo de aço carbono redondo de 1" ¼ x 1,20mm, leito fixo estofado com espuma d26r revestido em courvim na cor verde. Cabeceira regulável através de cremalheira		-	-

			regulagem de altura através de manivela cromada e escamoteável, sistema de elevação em tubo de aço retangular para-choque de proteção redondo nos quatros cantos do leito grades laterais de baixar em tubo de aço carbono redondo de 7/8 x 1.20mm. suporte para soro com 02 ganchos em aço inox (t)rodízios giratórios de 5" em polipropileno, com sistema de freio em diagonal acabamento em pintura epóxi, com tratamento ferruginoso capacidade aproximada: até 110kg. dimensão aproximada: 1960 x 600 x 630 mm – altura máxima: 970 mm grades laterais em tubo de aço inox redondo 304aisi (registro ms:80430259010/registro ANVISA: 82098710006)			
4.	UNID	01	MACA P/ TRANFERÊNCIA TOTALMENTE INOX 1 LEITO 2 CARROS: Para centro cirúrgico composto de 01 leito e 02 carros em tubos redondos totalmente em chapa de aço inoxidável dispositivos para deslizar e fixar os carros, travas de segurança com movimentos suaves e de fácil manejo, leito provido de para choque de borracha em toda volta e carros sobre rodízios de 5, reforçados de borracha, sendo dois com freios. Acompanhar par de grades em aço inox e suporte para soro acompanhado de colchonete. (s-2260-1) dimensões: 1920 x 670x 865 de altura cubagem: 1961 m³, peso: 40 kg. Registro ANVISA- 81513180003	SALUTEM	R\$ 9.946,57	R\$ 9.946,57
5.	UNID	46	POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL P/ DESCANSO (ACOMPANHANTE): cor: verde, possuir 4 posições de reclinacão com movimentos simultâneos além de ter toda parte estofada com densidade d23, em courvin de boa qualidade na cor verde e capacidade de 150 kg, material da estrutura em aço tubo 1" x 1,20 mm. dimensões 75,0 x 55,0 x 1,60 cm (a,l,c), 30 kg, pintura epoxi na cor branco. possibilidade de movimentos independentes de pés e tórax. acionamento manual.	SALUTEM	R\$ 1.450,51	R\$ 66.723.46
6.	UNIDA	06	POLTRONA HOSPITALAR QUE VIRA CAMA C/ BRAÇO FLEXÍVEL ESTOFADA: Estrutura em tubo de aço redondo de 1" x 1.20mm e 1" ¼ x 1.20mm. Encosto, assento, descansa pés e braços estofados com espuma d26 real revestido em courvim com movimentos simultâneos do encosto, descansa pés e braços comandados por meio de alavanca lateral, reclinável em até 04 posições, com 04 rodízios com freio na diagonal, Acabamento em pintura epóxi com tratamento antiferruginoso, Capacidade 150 kg. Acompanha suporte para soro.			
7.	UNID	47	MESA DE CABECEIRA HOSPITALAR P/ LEITO 1 GAVETA E 1 PRATELEIRA: Estrutura em tubo de aço redondo; tampo, gaveta e prateleira em chapa de aço carbono; puxador em material plástico; pés com ponteiros plásticos; acabamento em pintura epóxi cor: branco, com tratamento anti- ferruginoso. Dimensões externas aproximadas: comprimento: 0,46 cm, largura: 0,42 cm, altura: 0,80 m.	SALUTEM	R\$ 877,16	R\$ 41.226,52
8.	UNID	11	MESA DE CABECEIRA C/ MESA DE REFEIÇÃO ACOPLADA: Em mdf com revestimento bp, melamínico de baixa pressão, possui uma gaveta um armário inferior com porta e prateleira mesa de refeição acoplada com altura regulável guia em aço carbono tampo em mdf com revestimento bp, melamínico de baixa pressão. Base com quatro rodízios de 2". Dimensões externas aproximadas da mesa de cabeceira: comprimento: 0,44cm/ largura: 0,42 cm/ altura: 0,82 m. Dimensões aproximadas do tampo de mesa de refeição: comprimento: 0,60cm/ largura: 0,31 cm/ altura: 0,94- 1,14 m. cubagem 0,257 m³. peso 20 kg.	SALUTEM	R\$ 1.216,82	R\$ 13.385.02
9.	UNID	50	SUPORTE DE SORO DE PAREDE: 1 haste de inox confeccionado totalmente inox com suporte para fixação em chapa de aço, hastes em tubo com 04 ganchos de aço inox; encaixe para fixar à parede (dim. aprox.: 14 x 10 cm); extremidade do suporte protegida por ponteira plástica; permite giro de 180º; comprimento 1 m, dimensão da embalagem 1,00 x 0,18 x 0,11. cubagem: 0,0198, peso: 1,100 kg	SALUTEM	R\$ 216,50	R\$ 10.800,00
10.	UNID	06	SUPORTE PARA SORO ALTURA REGULÁVEL AÇO INOX COM 5 RODÍZIOS: construído em tubos redondos de aço inoxidável com acabamento polido coluna receptora da haste com diâmetro de 1 polegada com anel para evitar amassamento e desgaste da haste regulagem de altura por sistema de pressão através de roseta haste em tubo de 3/4 polegadas de diâmetro e 120 mm de espessura 4	SALUT	R\$ 632,84	R\$ 3.797,04

			ganchos em forma de cruz base revestido em nylon com 5 pés com rodízios. Altura mínima: 1,70cm, altura máxima: 2,29cm.	E M		
11.	U N I D	06	SUPORE DE SORO COM 4 GANCHOS E RODÍZIOS: confeccionado em aço carbono, com pintura eletrostática, possuir 4 ganchos em sua coluna central para a colocação dos soros; com altura regulável e base com rodízios. Tamanho aproximado: altura mínima: 1,24m/ altura máxima: 2,00m. Em Material aço carbono com pintura eletrostática. base: com rodízios.	S A L U T E M	R\$ 253,90	R\$ 1.523,40
12.	U N I D	10	CADEIRA DE RODAS ADULTO DOBRÁVEL ATÉ 120KG: Construção em alumínio aeronáutico permite leveza e alta resistência e sistema de desmontagem rápida. Com as seguintes especificações: Testada e aprovada no inmetro e anvisa, maior durabilidade e resistência; alumínio aeronáutico, leveza e mobilidade e não enferruja; estrutura dobrável, sistema reforçado de duplo "x"; quick release nas rodas traseiras; freios bilaterais; rodas dianteiras de 8" com pneus maciços a prova de furos; rodas traseiras de 24" com pneus infláveis e raios em inox reforçado; aro de propulsão metálico em alumínio; - apoio de pés rebatíveis, removíveis e com regulagem de altura; apoio de braços acolchoados e escamoteáveis; protetor de roupa; bolso para documentos; estofamento acolchoado; almofada com espuma de alta densidade e capa em nylon. Peso máximo até 120 kg. tamanho: largura do assento: 48 cm giro de 360° - facilidade de movimentação em locais de espaço reduzido. Robustez - estrutura em alumínio, alta resistência a umidade com pintura epóxi. Maior estabilidade - sistema telescópico nas pernas com tubo sobre tubo. Registro ANVISA: 80336090004			
13.	U N I D	05	CADEIRA DE RODAS PARA BANHO OBESO INOX: Construída em tubo em aço inoxidável, própria para suportar até 250 kg, pés com rodízios de 8", sendo 2 com freios na diagonal, apoio para os pés, encosto e assento em chapa de aço inox com orifício. acompanha assento e encosto estofado sobressalente, dimensão do assento: 0,70x0,40 dimensão total: 800mm largura: 600mm profundidade: 980mm, altura total- 520mm alto até o assento. cubagem: 0,556 m³. Peso: 35 kg			
14.	U N I D	16	HAMPER HOSPITALAR EM AÇO INOX COM TAMPA PORTA HAMPER EM AÇO INOX C/ TAMPA: Composição em estrutura em tubos de aço inox, com saco em sarja (tecido) cor cru, tampa fabricada em chapa de aço sae1010, acionamento da tampa através de pedal, quatro rodízios giratórios com Ø, 50mm, sendo dois com trava, acabamento escovado, dimensão: altura 0,80cm x diâmetro 0,50cm. Peso: 6kg.			
15.	U N I D	07	CARRO HOSPITALAR P/ CURATIVO INOX C/ BALDE E BACIA C/ RODAS: Armação tubular, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia inox, pés com rodízios de 3", acompanha 01 balde 5 litros em inox e 01 bacia 3 litros inoxidável. dimensões: 0,75m x 0,45m larg. x 0,80m altura. Cubagem: 0,461 m³. Medidas da embalagem: 1,13 x 0,48 x 0,85. Peso: 12kg. Com balde e bacia totalmente inox.	S A L U T E M	R\$ 1.335,54	R\$ 9.348,78
16.	U N I D	02	BERÇO COM CESTO ACRÍLICO ESTRUTURA EM AÇO INOX: cesto acrílico, armação tubular em aço inox, uma prateleira abaixo em aço inox, cesto com movimento trendelemburg manual, pés com rodizio de 2", dimensões externas aproximadas: comprimento 0,73 cm, profundidade: 0,41 cm, altura: 0,75 m, altura aproximada do leito ao chão 0,69 m, dimensões internas aproximadas do cesto: 0,63m x 0,32m, acompanhado colchonete em courvim de boa qualidade. Cubagem: 0,245 m³. Peso: 15 kg.	S A L U T E M	R\$ 1.944,54	R\$ 3.889,08
17.	U N I D	02	CARRO MACA P/ TRANSPORTE CADAVER S/ COBERTURA: Leito confeccionado em chapa de aço inoxidável, com rebaixo e declive e orifício para escoamento de líquidos, com base em tubo de aço inox providos de rodízios de 8" sendo dois com freios na posição diagonal. dimensões aproximada do leito: comprimento: 1,90m largura: 0,55m x altura: 0,80m peso: 47 kg. cubagem: 1,323 m³	S A L U T E	R\$ 6.481,78	R\$ 12.963,56

				M		
18.	UNID	02	MESA PARA NECROPSIA INOXIDÁVEL COM PIA E CUBA: Totalmente construída em aço inoxidável, com rebaixo em forma de "x" com orifício para escoamento de líquidos, com pia e cuba de coleta, pés com ponteiros de borracha, acompanhada de balde. dimensões: comprimento: 2.60m largura: 0,72m, altura: 0,84m peso: 40 kg acompanha: suporte para balde. Cubagem: 1,210m³.	SALUTEM	R\$ 9.628,02	R\$ 19.256,04
19.	UNID	01	CARRO MACA PARA HIGIENIZAÇÃO COM RODAS: estrutura pintada, com leito em aço inox, 2 vincos e furo para escoamento, com rebaixo de 5cm, rodizio de 5 polegadas com sistema de travamento na diagonal. Suporta 180 kg. tam: comp. 2.21 x larg 0.75 x alt 90.		-	-
20.	UNID	06	NEGATOSCOPIO 1 CORPO PAREDE/ INOX / BIVOLT ILUMINAÇÃO LED: Construído em chapa de aço espessura de 046 mm bitola 26. Pintura epóxi com frente de acrílico leitoso fixação de rx por roletes em bivolt, com lâmpada de led. Plug bipolares dimensões externas aproximadas: comprimento: 9cm/largura: 38cm/altura: 47cm, cubagem: 0,27 m³, peso: 5 kg	SALUTEM	R\$ 894,14	R\$ 5.364,84
21.	UNID	02	NEGATOSCOPIO 2 CORPO PAREDE/ INOX / BIVOLT ILUMINAÇÃO LED: Construído em chapa de aço espessura de 046 mm bitola 26, em pintura epóxi frente de acrílico leitoso fixação de rx por roletes em bivolt, com lâmpada de led, plug bipolares dimensões externas aproximadas: comprimento: 66cm/ largura: 0,09cm/ altura: 50cm.	SALUTEM	R\$ 1.367,18	R\$ 2.734,36
22.	UNID	01	MESA GINECOLÓGICA LUXAL GABINETE MDF - 2 PORTAS E 3 GAVETAS CUBA CHAPA DE AÇO: Construída em mdf com revestimento bp (melamínico de baixa pressão), leito acolchoado em espuma densidade 28, gabinete com 2 portas 3 gavetas, 1 par de porta coxas, suporte para lençol descartável, cuba em chapa de aço com pintura epóxi dimensões externas aproximadas: comprimento: 1,20 cm, largura: 0,60 cm, altura: 0,80 cm.	SALUTEM	R\$ 2.880,10	R\$ 2.880,10
23.	UNID	15	MACA DE EXAME DIVÃ CLÍNICO P/ AVALIAÇÃO MÉDICA: Mesa para massagem para obeso para 200 kg próprio para exames repouso com armação tubular em pintura epóxi leito acolchoado em espuma densidade 28 e napa cabeceira reclinável. suporta peso de até 200kg. dimensões externas aproximadas 1,80 m de compr. x 0,80 m de largura x 0,80 m de altura. Medidas da embalagem: 1,80 x 0,80x0,80. Cubagem: 1,152 m³. Peso: 35kg.	SALUTEM	R\$ 1.454,24	R\$ 21.813,60
24.	UNID	03	MACA FIXA HOSPITALAR TAMANHO INFANTIL: Armação em tubos redondos com pintura epóxi leito acolchoado em espuma densidade 23 e napa. Dimensões externas aproximadas: 1,50 m compr. x 0,50 cm larg. x 0,94 cm alt. medidas da embalagem: 1,50 x 0,50 x 0,94. Capacidade: 90kg. cubagem: 0,675m³, peso: 15 kg.	SALUTEM	R\$ 724,56	R\$ 2.173,68

25.	U N I D	02	MESA EM AÇO INOX: Mesa de 2m de comprimento, totalmente em aço inox 201, garantindo qualidade na manipulação dos alimentos. Suporta até 400kg de carga, sendo 300kg na tampa superior e 100kg na tampa inferior. a mesa de aço inox 201, é desenvolvida com matéria-prima resistente, que garante sua durabilidade, propiciando superfície lisa e facilitando a limpeza e a remoção de resíduos. a bancada de aço inox é resistente à corrosão, a impactos moderados e a variações de temperatura, o que a torna ideal para cozinhas industriais. Para que todas essas funcionalidades do produto sejam garantidas, a começar pela vida útil, é importante que se adote algumas medidas, como não a manter em contato com ferrugens e evitar usar esponjas ou produtos que possam danificar a superfície do aço.			
26.	U N I D	06	BIOMBO DUPLO EM FACES DE PLÁSTICO: Construído com tubos de aço 3/4", faces em plástico branco resistente, e pés com rodízios de 2". Dimensões aproximadas: largura aberto: 1.23m, largura fechada: 66 cm x altura 1,75 m, cubagem: 0,590 m³, peso: 8 kg.	S A L U T E M	R\$ 652,92	R\$ 3.917,52
27.	U N I D	06	BIOMBO TRIPLO EM AÇO FACES EM PLÁSTICO: biombo triplo, estrutura tubular em aço redondo, cortinas em plástico pvc 0,20 branco. Pés com rodízios giratórios de 2" de diâmetro. Pintura eletrostática a pó epóxi. Dimensões: largura x altura aberto 182cm x 177cm, largura x profundidade fechado 66cm x 50cm. Peso 8kg.	S A L U T E M	R\$ 697,46	R\$ 4.184,76
28.	U N I D	10	FOCO CIRÚRGICO CLÍNICO 1 LÂMPADA LED: Composição de aço carbono, leve (2,4 kg) e de alta durabilidade antiferruginoso. Haste flexível para melhor direcionamento da lâmpada. Altura regulável de 110 a 135 cm acompanha lâmpada led fria e branca 6w bivolt base com rodinhas para facilitar locomoção. pintura eletrostática que aumenta a durabilidade do foco. produto: foco clínico led standard, composição: aço carbono tamanho da peça: 110 cm altura mínima; 135 cm altura máxima peso: 2,4 kg, cor: branca, acompanha lâmpada led fria e branca 6w bivolt, soquete e27.			
29.	U N I D	01	FOCO CIRÚRGICO DE TETO 3 CÚPULAS / ILUMINAÇÃO LED: Teto triplo inp 5x5x4 f-master, manopla de focalização autoclavável, painel digital, tipo de iluminação: led luminância no campo operatório: 160.000 + 160.000 + 160.000, temperatura de cor (k): 3.000 a 6.000, vida útil: 90.000, configuração de led, podendo ser: monocromática, com temperatura de cor fixa de 5000 k (kelvin)			
30.	U N I D	01	FOCO CIRÚRGICO DE TETO 2 CÚPULAS / ILUMINAÇÃO LED: Teto duplo inp 5x5 f-master, manopla de focalização, autoclavável, painel digital, tipo de iluminação: led luminância no campo operatório: 160.000 + 160.000, temperatura de cor (k): 3.000 a 6.000, vida útil: 90.000. Configuração de led, podendo ser: monocromática, com temperatura de cor fixa de 5000 k (kelvin)			

31.	U N I D	01	MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA (TIPO CIRURGIA GERAL): Mesa cirúrgica elétrica inp-me 400d sistema de movimentação elétrico: movimentação elétrica com 4 (quatro) motores elétricos. 1- elevação/ 2- trendelemburg e reverso trendelemburg 3- lateral/ 4- deslizamento longitudinal de 250mm. Com a cabeceira e pernas bipartidas movimentadas através de mola a gás. Os comandos são realizados pelo usuário através de 2 (dois) controles remotos com fio acoplados um de cada lado da mesa cirúrgica. Base: em formato tipo "t", em chapa de aço 1020 espessura 1/4", com acabamento em pintura epóxi. seu sistema de fixação e movimentação é realizado através de pés retráteis e sua carenagem é confeccionada em aço inoxidável. coluna de elevação: composta de perfil estrutural com guias lineares, onde o sistema de elevação é acionado por atuadores lineares elétricos que permitem maior estabilidade e segurança à mesa cirúrgica e aos seus usuários. chassi: confeccionado em chapas de aço 1020, com reforço estrutural longitudinal e transversal, possuindo acabamento em pintura epóxi. Tampo: rádio transparente dividido em 4 (quatro) seções: cabeça, dorso, assento e pernas. Pode ser constituído em fibra de carbono, ou fenolite, ou poliuretano, radiotransparente, com réguas laterais em aço inoxidável para colocação de acessórios. Possui a versatilidade de inversão de pernas com cabeceira, permitindo alterar o posicionamento do paciente, melhorando o desempenho no uso do arco em "c". Inclinação: lateral: 20° a 20°, trendelemburg: 22°, reverso trendelemburg: 22°, pernas: 10° a -90°, cabeceira: 10° a -90°, elevação da mesa cirúrgica: com curso de 250 mm, sendo a altura mínima de 770 e a máxima de 1020mm. Capacidade carga: 300 kg, na posição normal da mesa e 180 kg na posição invertida das pernas com cabeceira. Botão de emergência para imobilização da mesa cirúrgica: inibe quaisquer movimentos elétricos da mesa cirúrgica, interrompendo controles remotos e caixa de comando, permitindo maior segurança aos usuários da mesa cirúrgica. Acessórios acompanham a mesa: colchonetes em espuma revestido em couvim. 01 arco de narcose; 01 par de suportes de braço; 01 par de porta-coxa; 01 par de suportes laterais; 01 par de suportes para ombro; 01 cabo de alimentação padrão abnt. 01 kit proctologia 01 suporte iliaco (proctológico) (registro anvisa: 80131170001)		
32.	U N I D	01	MESA CIRÚRGICA MANUAL: Mesa manual /alta cirurgia capacidade: para pacientes de até 260 kg. Dimensões: Largura: 500 mm/ altura máxima: 940 mm/ altura mínima: 740 mm/ tampo: confeccionado em fenolite radiotransparente com régua em inox para colocação de acessórios. - Tampo dividido em 05 seções: cabeça, dorso, renal, assento e pernas. - Chassis: em tubo quadrado 1020 com acabamento em pintura eletrostática a pó e revestimento em aço inox. - Coluna: movimentos de elevação através de sistema hidráulico acionado a pedal, revestida de aço inoxidável, composta de coluna com guias lineares. - Base: em t estruturada em chapa de aço 1020 com acabamento em pintura eletrostática a pó e revestimento em chapa de aço inoxidável aisi 304. - Imobilização: através de rodas retráteis acionados por pedal. - Sistema de movimentação: dorso, lateralidade e trendelenburg/reverso são proporcionados por 03 manivelas localizadas na cabeceira da mesa, o renal é proporcionado por manivela removível localizada na lateral da mesa e o movimento das pernas são acionados por mola a gás. - movimentos do leito: trendelenburg/ reverso/ horizontal/ inclinação lateral/ semiflexão da perna/ flexão abdominal/ semisentado/ sentado/ tireóide/ extrema lordose/ renal/ elevação/ litotômica. - acessórios fornecidos: arco de narcose, suporte para braços, colchonetes em espuma revestido em couvim.		
33.	U N	05	DEFIBRILADOR CARDÍACO EXTERNO COM BATERIA RECARREGÁVEL: Defibrilador e Monitor ECG, o cardioversor com		

	I D		bateria mdf-03 é um aparelho desfibrilador e monitor ecg em uma única peça em caixa de material sintético de alto impacto. O equipamento conta com alça de transporte e suporte para fixar as pás, bateria interna recarregável, dispositivo de teste das pás agregado ao gabinete e opcional de entrada para fonte externa para uso em ambulâncias. Entre suas funções estão sincronismo interno, permitindo o procedimento de cardioversão, sistema "anula carga" e registro de eventos. Possibilita o uso de pás internas e externas, adulto e infantil, com seleção automática da escala de energia de acordo com o jogo de pás utilizado. Características gerais: cardioversor/desfibrilador com monitor convencional monofásico./ monitor com teclado membrana para seleção de carga (de 1j a 360j) e display lcd./ bateria interna recarregável./ monitoração em 01 canal de 7 derivações do sinal de ecg./ função sincronismo interno./ função "anula carga" automática após 45 segundos./ tempo de carga máxima (360j) menor que 15 segundos./ dispositivo de teste das pás agregado ao gabinete e seleção automática de escala de energia de acordo com o jogo de pás utilizado./ função manual para o registro de eventos. - Itens inclusos: 01 cabo de força tripolar./ 01 cabo paciente 05 vias./ 01 jogo de pás externas adulto./ 02 fusíveis 3a/250v com retardo./ 02 fusíveis 1,5a/250v com retardo./ 05 eletrodos./ 01 manual de instruções.		
34.	U N I D	05	CARRO DE EMERGÊNCIA COM ACESSÓRIOS: CP 1000T, carro de emergência/ parada, gabinete em aço carbono e pintura eletrostática em epóxi, tampo em polímero liso com 02 divisórias, haste de soro com altura regulável 04 gavetas, sendo 01 com divisórias para medicamentos, 02 para instrumentos pequenos e 01 gavetão para instrumentos grandes duplo sistema de travamento: 01 frontal para lacre ou cadeado e 01 lateral com fechadura e chave de segurança 04 rodízios giratórios, sendo 02 frontais com freios suporte giratório em 360° para desfibrilador para-choque emborrachado por toda extensão do perímetro régua com quatro tomadas e extensão tábua de massagem em acrílico.		
35.	U N I D	04	CARRO DE MEDICAMENTOS 12 GAVETAS: Carrinho para medicação 6 + 6 gavetas, carro para materiais e medicamentos. - estrutura fabricada em chapa de aço sae1010 - fechamentos laterais fabricados em chapa de aço sae1010 - bandeja superior fabricada em aço sae1010 - 12 gavetas fabricadas em chapa de aço sae1010 com extração através de trilhos telescópicos e com puxadores em nylon injetado, sendo 6 com abertura frontal e 6 traseira - batentes de borracha de silicone nas extremidades - puxador fabricado em tubo de aço sae1010 - 4 rodízios giratórios de Ø100mm, sendo dois com travas e dois sem travas - acabamento através de pintura eletrostática pó medidas: alt. 1,00m x larg. 43m x prof. 76cm		
36.	U N I D	06	BOMBA DE INFUSÃO / EQUIPO UNIVERSAL: bomba de infusão volumétrica sp750 - características: LCD 2,8" RMS: 80298970175/ taxa de infusão: 1-699 ml/h e volume total de 1-9999 ml/h./ compatível com vários modelos de equipo e possibilidade de calibração pelo usuário./ com várias funções especiais de segurança além dos alarmes:/ bloqueio da infusão na abertura acidental da porta./ detector de bolhas./ sensor de pressão para proteção de oclusões./ sistema ABS de proteção:/ proteção com senha do menu./ proteção contra alterações arbitrárias nos ajustes. Informações técnicas:/ tamanho da tela: 3,5 pol. /possui touch screen:não./ princípio de infusão: peristáltica linear./ precisão do sistema: 5%. - Taxa de infusão: 1 ml/h~699 ml/h . - Taxa de bolus: 699 ml/h. / taxa kvo: 1ml/h ~ 5ml/h. - Volume total infundido: 0ml ~ 9999ml. - Sensibilidade a bolha: sim. - Alarmes: memória de infusão, porta aberta, oclusão, bolhas de ar, falha no motor, falha na comunicação, fim próximo, insira kvo, "baixa potência e nenhuma potência". - Energia: ac: 100 v~240 v, 50/60 hz ou dc: 12 v. - Bateria: bateria de íons de lítio recarregável, 7,4 v / 3500 mah.		

			- Autonomia da bateria: > 4 horas. - Peso: 3,5 kg.		
37.	U N I D	01	AUTOCLAVE: câmara interna com seção transversal quadrada, construída em chapas de aço inoxidável aisi 316l, unidas por processo de soldagem tig e reforçadas externamente por perfil "u" de aço inoxidável aisi 304-l, unidas ao corpo por processo de soldagem mig/mag e isolado externamente por manta de lã de rocha e chapa de alumínio corrugado, formando um conjunto que constitui a câmara externa e a estrutura do vaso. portas porta com movimento central, acionamento manual. o sistema de fechamento por guarnição pressurizado de silicone. acabamento interno e externo nas paredes internas da autoclave polimento sanitário, grão 320. externamente o acabamento em aço inoxidável escovado. comando eletrônico o comando da instalação é realizado por controlador lógico programável, digital de modo a visualizar facilmente os parâmetros do processo de esterilização. o software de programação do clp permite controlar totalmente o ciclo de esterilização, possibilitando a alteração de parâmetros de ciclo, assim com a visualização de todo o processo através da ihm. modelo volume larg. mm alt. mm prof. mmohvc250 250 litros 460 460 1200.		
38.	U N I D	01	TERMODESINFECTORA: Equipamento Fabricado totalmente em aço INOX, possuir duas portas para instalação em barreira sanitária do tipo basculante e capacidade útil de 290 litros, conter visor de cristal líquido e teclado de membrana Braços aspersores de líquidos, possuir 12 programações, sendo 06 pré-programadas e 06 abertas para programação do usuário; Volume de água consumido por fase: 18 litros; Impressora para documentação do processo e acompanha software de gerenciamento de registros para PC's, (RegManager), Alarmes de segurança com indicação visual e sonora para baixa temperatura, falta de água, abertura da porta, falta de detergente e sistema de proteção contra superaquecimento; Saída USB para coleta de dados. Possuir 03 entradas de água (água fria, água quente e água desmineralizada). Sistema de super secagem por turbina para circulação de ar quente filtrado por filtro absoluto(HEPA) e de vácuo; Sistema de segurança que impede a abertura das portas acidentalmente; Iluminação Interna da câmara; Atende a norma internacional ISO 15883; Dimensões externas: WDS-200D (LxAxP) 0,94 x 1,70 x 0,74m; Rack com 04 níveis e capacidade de até 08 cestos DIN; Possui 01 bomba dosadora, até 03, para controle de injeção de soluções; Temperatura da Água: 80 a 93 °C; Ciclos com período de duração entre 1 a 30 minutos; Alimentação: 220 V.		
39.	U N I D	01	VENOSCÓPIO INFANTIL: Aparelho para localizar veias periféricas, através da luz, em crianças de zero a sete anos com precisão. Com possibilidade de obter os parâmetros fundamentais para a melhor assertividade da veia: • calibre / diâmetro; • trajeto e bifurcações; • fluxo / permeabilidade. Utilizar leds com a combinação das luzes (verde + vermelha + branca) que, em contato com a pele, permeia o tecido subcutâneo, destacando a veia, em tom azulado (é o gás carbônico transportado pelas veias). Para usar em três possibilidades: 1. Iluminação direta ou transdérmica. 2. Iluminação oposta: quando o fecho de luz é direcionado na região oposta ao membro a ser puncionado (punho, cotovelo, mão, pé, tornozelo); indicado para crianças de até 2 kg. 3. Iluminação bilateral (exclusivo): quando o membro do recém-nascido (diâmetros entre 1,5 – 2,0 cm) é posicionado entre as 2 hastes a 90°.		
40.	U N I D	02	ELETCARDIOGRAFO PORTÁTIL, BATERIA RECARREGÁVEL: Eletrocardiógrafo ECG 3000 realizar a captação dos 12 canais de derivação (i,ii,iii,avr,avl,avf,v1,v2,v3,v4,v5,v6) com detecção automática de pulso de marca-passo. Realizar o registro através de impressora térmica de alta resolução, permitir inserir os dados do paciente além de id, frequência cardíaca, ganho, velocidade, derivação, data e hora, medições de qrs/qt/pr. Com memória para armazenamento de até 100 registros de ECG para posterior impressão, exportar os arquivos nos formatos dat, pdf, dicom, scp, fda, xml ou transferir via internet ou conexão usb. Com tempo de impressão de até 10 segundos, botão copy para cópia automática do último exame realizado e ajuste automático da linha de base, otimizando o posicionamento da impressão. Operação por teclado touch screen alfa numérico com simples operação e com botões de		

			toque único e visualização simultânea dos 12 traçados de ecg em tempo real e dos parâmetros de ajuste em tela lcd colorida de 5".		
41.	U N I D	04	MONITOR MULTIPARÂMETRICOS -8.4 POLEGADAS: Configuração padrão: ecg/hr , spo2, pr, nibp, resp, temp; configuração: 4 canais de pressão invasiva (ibp), débito cardíaco (d.c), análise de gases (a.g), índice de consciência (ioc); opcional: spo2 com tecnologia masimo, impressora; 168 horas de gráfico e tabela de tendência; medição de nibp com intervalos de contagem regressiva; detecção de marcapasso e proteção contra desfibrilação; calculo de drogas e hemodinâmico; análise de segmento st e arritmias; interface para uso em rede com central de monitoramento; chamada de enfermeira (opcional); interface gráfica configurada pelo usuário; configuração de limites de alarme; 32 níveis de alarme sonoro, 10 níveis de brilho da tela; interface de fonte grande, interface de tendência; pacientes: neonatal, pediátrico, adulto; módulos intercambiáveis pelo usuário; ecg: seleção de derivações: 03 ou 07; 04 canais fixos de onda ecg; faixa da fc: 15-350bpm; 200 eventos de alarmes de arritmia; resp: método: impedância torácica, intervalo de medição de rr: 0-150rpm; precisão: $\pm 2\text{rpm}$; spo2: faixa de medição: 0-100%; precisão: $\pm 1\%$ (90-100%) e $\pm 2\%$ (70-89%); faixa de pr: 20-300bpm; masimo, nellcor (opcional); nibp: método: oscilométrico; modos de medida: manual, automático e contínuo; tempo de medição automático (1-480 min); faixa de medição nibp: 0-300mmhg; faixa de pr: 0-250bpm; temp: faixa de medição: 0-50°C; resolução: 0.1°C; precisão: $\pm 1^\circ\text{C}$; 4 canais.		
42.	U N I D	02	MONITOR MULTIPARÂMETRICOS -12 POLEGADAS: Configuração padrão: ecg/hr , spo2, pr, nibp, resp, temp; configuração: 4 canais de pressão invasiva (ibp), capnografia (etco2) sidestream, débito cardíaco (d.c), análise de gases (a.g), índice de consciência (ioc); spo2 com tecnologia masimo, impressora; 168 horas de gráfico e tabela de tendência; medição de nibp com intervalos de contagem regressiva; detecção de marcapasso e proteção contra desfibrilação; calculo de drogas e hemodinâmico; análise de segmento st e arritmias; interface para uso em rede com central de monitoramento; chamada de enfermeira (opcional); interface gráfica configurada pelo usuário; configuração de limites de alarme; 32 níveis de alarme sonoro, 10 níveis de brilho da tela; interface de fonte grande, interface de tendência; pacientes: neonatal, pediátrico, adulto; módulos intercambiáveis pelo usuário; - ECG: seleção de derivações: 03 ou 07; 04 canais fixos de onda ecg; faixa da fc: 15-350bpm; 200 eventos de alarmes de arritmia; resp:/ - método: impedância torácica intervalo de medição de rr: 0-150rpm; precisão: $\pm 2\text{rpm}$; - spo2: faixa de medição: 0-100%; precisão: $\pm 1\%$ (90-100%) e $\pm 2\%$ (70-89%); faixa de pr: 20-300bpm; masimo, nellcor (opcional); - nibp: método: oscilométrico; modos de medida: manual, automático e contínuo; tempo de medição automático (1-480 min); faixa de medição nibp: 0-300mmhg; faixa de pr: 0-250bpm; - temp: faixa de medição: 0-50°C; resolução: 0.1°C; precisão: $\pm 1^\circ\text{C}$ 4 canais		
43.	U N I D	04	SUPORTE PARA MONITOR MULTIPARAMETRICO 8.4 POLEGADAS: Base de liga de alumínio integrada, diâmetro 650mm. Capacidade de carga: 15kg - Coluna portátil com altura ajustável(920-1110mm) - Rodízios: rodízios de, 3" - Cesto de fixação lateral fino e corrimão		
44.	U N I D	02	SUPORTE PARA MONITOR MULTIPARAMETRICO 12 POLEGADAS: Base de liga de alumínio integrada, diâmetro 650mm Capacidade de carga: 15kg - Coluna portátil com altura ajustável(920-1110mm) - Rodízios: rodízios de, 3" - Cesto de fixação lateral fino e corrimão		

45.	UNID	03	OXÍMETRO DE MESA PORTÁTIL: Tecnologia digital de ponta, permitir a monitoração constante do paciente (desde neonatos até adultos), inclusive aqueles com baixa perfusão periférica. com variados tipos de sensores, 6 tipos de alarmes, baterias recarregáveis automaticamente, opera em rede elétrica de 110v ou 220v. Possui alça de transporte e fixação rápida em emergências. Dados técnicos: alimentação elétrica, bivolt. Peso (gramas): 1550;/ altura(cm) 8,6;/ largura (cm) 17,8;/ comprimento(cm) 14,1. (registro anvisa80052640002)	-	-
46.	UNID	04	ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL BIVOLT 110V/220V: Possuir bomba de vácuo com acionamento elétrico que permite uma pressão negativa, criando uma sucção. Possuir uma mangueira que direciona a secreção aspirada e destinada a um recipiente. Possuir proteção antibacteriana microban, que ajuda inibir a proliferação de bactérias e fungos para fora do recipiente. Características do produto: - capacidade de aspiração de 1,3 litro - sucção dos líquidos aspirados de 0 a 592 mmhg - possuir protetor térmico que atua como dispositivo de segurança. Capacidade do recipiente: 1,3 litros; - Tensão de operação: bivolt - 110/220 (vca); - Frequência: 60hz; - Consumo: 70w; - Sistema: diafragma - Vácuo: de 0 a 23" hg (regulável); - Válvula automática de nível; - Dimensões da embalagem: c = 35,5cm; l = 17,5cm; a = 22,5cm; - peso total com embalagem: 2,6kg.	-	-
47.	UNID	03	BOMBA VÁCUO ASPIRADORA CIRÚRGICA: possuir um filtro bactericida que elimina 99,99% das bactérias, proporcionando total segurança ao operador. Possuir na tampa do frasco, uma válvula de segurança que evita o transbordamento interrompendo o vácuo quando o frasco está cheio; com estrutura projetada com uma alça mais alta e rodízios para facilitar no transporte, sendo as partes externas totalmente de aço com pintura eletrostática o que a torna muito resistente. Com painel que possua um vacuômetro de alta sensibilidade e um regulador de vácuo. Bomba aspiradora permitir a sucção de sangue e secreção; compressor potente e silencioso, sem a necessidade de lubrificação, cria um vácuo dentro do frasco onde a substância fica retida. Acompanhar um frasco coletor com capacidade de 5l, garantindo autonomia, com possibilidade de esterilização, com resistente polímero. Sendo totalmente fechado, para evitar maus odores no ambiente. Especificações técnicas: Motor: monofásico com capacitor permanente 1/5 hp./ Rotações: 1.750 rpm./ Proteção do motor: através de protetor térmico que desativa o conjunto no excesso de temperatura, tornando a ligar quando a temperatura volta ao normal./ Consumo de energia: baixo (aprox. 341 w) tensão de alimentação: 110 e 220 volts autom./ Amperagem: 2.4 a em 110 v e 1.25 a em 220 v./ Compressor: a pistão oscilante lubrificação: isento./ fluxo: 34 litros de ar p/ min (livre)./ Vácuo máximo: 25 polegadas de mercúrio (hg)./ Vacuômetro: para indicação do vácuo gerado./ Regulador: regulador de vácuo de zero à máximo (25 pol./hg)./ Frasco coletor: com capacidade de 5 litros. / Tampa do frasco: borracha com acoplamento da válvula de segurança incorporada. Válvula de segurança: contra transbordamento do frasco./ Filtro: filtro bactericida Acessórios: - 01 tampa c/ válvula de segurança acoplada. - 01 frasco coletor. - 01 cânula autoclavável semi curva sem esfera. - mangueiras de silicone com 1,6 metros de comprimento - 01 manual de instruções	-	-
48.	UNID	01	BISTURI ELÉTRICO BIVOLT 110V/220V: Destinado a ser o padrão em unidades eletro- cirúrgicas realizar todos os tipos de cirurgia. Possuir saída monopolar para utilização de 2 canetas em uso simultâneo saída bipolar de alta frequência para diversos tipos de pinças acionamento de corte ou coagulação pode ser feito pelo pedal duplo ou pela caneta de comando manual com sistema de controle microprocessado, destinado a ser o padrão em unidades eletro cirúrgicas, apresentar-se com alto grau de segurança, garantir operações precisas. Realizar todos os tipos de cirurgias: cirurgia geral, urocirurgia, gastro cirurgia, neuro cirurgia, cirurgia vascular, cirurgia de paredes torácicas, cirurgias pulmonares,	-	-

			cirurgia cardíaca. Com controle de potência: suave, linear e independente para corte e coagulação; sinalização audiovisual; alarme de segurança que bloqueia os circuitos, caso de rompimento do fio da placa neutra; o corte e coagulação podem ser ativados tanto pelo pedal, quanto pela caneta autoclavável com comando manual tátil; saída bipolar isolada; saídas ativas monopolares, facilitando a utilização de 2 canetas simultaneamente; saída bipolar para diversos tipos de pinças; formas de onda: com alta eficiência e específicas para as cinco aplicações (corte, blend 1, blend 2, blend 3, coag e bipolar); produto equipado com 01carro móvel para transporte; 1 manual do usuário; voltagem 110/220 volts / 50/60 hz; Potência monopolar: - corte: 300w - carga 300 ohms;/ blend 1: 250w - carga 300 ohms;/ blend 2: 200w - carga 300 ohms;/blend 3: 150w - carga 300 ohms;/coagulação standard: 120w - carga 300 ohms;/ coagulação spray: 120w - carga 300 ohms. Potência Bipolar : - bipolar corte: 70w - carga 100 ohms; - bipolar coag.: 70w - carga 100 ohms. tensão em aberto: - corte: 3000 vpp;/ blend 1: 3500 vpp;/ blend 2: 3700 vpp;/ blend 3: 4000 vpp; - coagulação standard: 6000 vpp;/ coagulação spray: 8000 vpp; - bipolar coag: 1200 vpp;/ bipolar corte: 850 vpp. Frequência: - corte: 442 khz - senoidal; - blend 1: 442 khz modulado a 30,3 khz - duty 49%; - blend 2: 442 khz modulado a 30,3 khz - duty 36%; - blend 3: 442 khz modulado a 30,3 khz - duty 30%; - coagulação spray: pulso senoidal com taxa de repetição de 30,3 khz; - coagulação standard: 442 khz modulado a 30,3 khz - duty 30%; - bipolar coag: 442 khz modulado a 30,3 khz - duty 49%; - bipolar corte: 442 khz - senoidal; Acessórios: 1 cabo de placa neutra dupla. 1 pedal duplo. 1caneta padrão de alta. 1 caneta de comando manual reutilizável - ccm-400. 1 placa neutra permanente em inox (280 x 200 x 0,5)mm. 1 cabo bipolar reutilizável. 1 cabo de força (3m - 3 x 1,5)mm. 1 carro móvel para transporte. 1 eletrodo tipo agulha (85mm) - ea-85. 1 eletrodo tipo alça grande (9,0mm). 1 eletrodo tipo alça pequena (4,5mm). 1 eletrodo tipo bola (2,1mm). 1 eletrodo tipo bola (4,2mm). 1 eletrodo tipo bola (6,0mm). 1 eletrodo tipo bola (7,5mm). 1 eletrodo tipo faca curva pequena (67mm). 1 eletrodo tipo faca reta grande (100mm). 1 eletrodo tipo faca reta pequena (67mm). 1 pino adaptador da caneta (alta para baixa cirurgia). 1 pinça bipolar isolada tipo baioneta 1 manual do usuário. 1 certificado de garantia Alimentação: rede elétrica - 110/220v - 50/60hz. Dimensões: altura - 16,5 cm, largura - 38 cm, profundidade 40,5 cm, peso - 12,6 kg (registro anvisa: 80052640016)		
49.	U N I D	05	VENTILADOR ELETRÔNICO HOSPITALAR: Ventilador pulmonar para unidades de terapia intensiva (uti) luft3 integra a tecnologia de seu monitor touchscreen de 17" e o controle por microprocessador, oferecendo uma gama completa de modos de ventilação, permitindo o monitoramento da condição de pacientes adultos, pediátricos e neonatais. modos operacionais adulto/pediátrico vcv assistido/controlado pcv assistido/controlado psv/cpap prvc simv (vcv) + psv simv (pcv) + psv mmv + psv psv + volume corrente garantido pressão bifásica (aprv+bipap) vni neonatal vcv	-	-

			assistido/controlado pcv assistido/controlado psv/cpap simv (pcv) + psv fluxo contínuo cpap nasal alarmes programável pressão máxima pressão mínima minuto exalado máximo vol. minuto exalado mínimo vol. vol. máxima expirada da maré mínima vol. de maré expirada frequência respiratória máxima apnéia peep fio2 automático ciclo interrompido relação i:e invertida falha de energia falha de pressão de ar/o2 bateria fraca ventilador pulmonar avançado e completo para cuidados intensivos. monitor de 17" sensível ao toque para fácil visualização e controle intuitivo. 13 modos ventilatórios, dos tradicionais aos de duplo controle. mecânicas ventilatórias avançadas para diagnóstico do paciente. permite oxigenoterapia de auto fluxo com ajustes finos. bateria interna suficiente para todos os casos, até 6 horas de autonomia. Tipo eletrônico: aplicações para cuidados intensivos;/ tipo de paciente: adulto/infantil/neonatal;/ modo de ventilação: cpap, bipap. Outras características: 03 linhas de silicone, 03 sensores de fluxo neonatal, kit sensores de fluxo, infantil autoclaváveis;/ 03 linhas de silicone, 03 sensores de fluxo infantil. kit sensores de fluxo adulto autoclaváveis: 03 linhas de silicone * 03 sensores de fluxo adulto: sensor de capnografia (etco2), adaptador de vias aéreas neonatal. Adaptador de vias aéreas adulto/pediátrico: spo2 - oxímetro de pulso sensor neo e ped e cabo de oximetria uspo2 masimo set, ut (lncs yi multisite spo2 reusable sensor). spo2 -oxímetro de pulso sensor adulto e cabo de oximetria uspo2 masimo set, ut (lncs dc-i spo2 adult reusable finger clip sensor).		
50.	UNID	02	VENTILADOR PULMONAR P/ TRANSPORTE: sistema inteligente de alarmes, bateria com mais de 6,5 horas de autonomia monitor de ventilação completo com gráficos e valores numéricos atende pacientes neonatais, pediátricos e adultos modos ventilatórios disponíveis: vcv (pode ser assistido); pcv (pode ser assistido); plv; v-simv + ps; p-simv + ps; dualpap/aprv; cpap/psv e vn 2.3 acessórios: pedestal com rodízios para oxymag circuito respiratório infantil e neonatal 1,2m autoclavável braço articulado com suporte para circuitos respiratórios. Cabo de força dc 12v 4vias com plugue automotivo. suporte vertical para ambulância ou helicóptero com trava de segurança. kit sensores de fluxo neonatal autoclaváveis: 03 linhas de silicone;/ 03 sensores de fluxo infantil. kit sensores de fluxo adulto autoclaváveis: 03 linhas de silicone;/ 03 sensores de fluxo adulto: sensor de capnografia (etco2) adaptador de vias aéreas neonatal. adaptador de vias aéreas adulto/pediátrico: spo2 - oxímetro de pulso sensor neo e ped e cabo de oximetria uspo2 masimo set, ut (lncs yi multisite spo2 reusable sensor) spo2 -oxímetro de pulso sensor adulto e cabo de oximetria uspo2 masimo set, ut (lncs dc-i spo2 adult reusable finger clip sensor).		
51.	UNID	01	FOTOTERAPIA NEONATAL LED COM PEDESTAL: Fototerapia microprocessada de alta intensidade, leds azuis de alta potência com vida útil estimada de 20.000 horas, sem emissão de radiação ultravioleta e infra vermelha. - sistema de iluminação auxiliar (leds brancos) para visualização do paciente;/ ajuste de potência de 0 a 100% e do tempo de terapia do paciente;/ gabinete em plástico de engenharia;/ display alfanumérico em cristal líquido (lcd);/ fácil manutenção. Acompanha: 01 fototerapia led ledphoto;/ 01 pedestal com rodízios. Dimensões: Fototerapia led com pedestal ledphoto – olidef, altura: 1,00 metro, largura: 50,00 centímetros, profundidade: 70,00 centímetros, peso: 4,00 kilogramas.		
52.	UNID	02	KIT CIPA COMPLETO COM PRANCHA DE POLIETILENO E IMOBILIZADOR: Prancha em polietileno, possuir 1 capa para kit cipa, 1 prancha longa em polietileno, 1 imobilizador de cabeça adulto, 1 conjunto de 3 cintos de engate rápido (amarelo, vermelho e preto), 1 jogo de tala aramada em borracha tipo e.v.a. com 4 tamanhos, 1 bandagem triangular tam m.: 100 x 100 x 140 cm, 1 colar cervical P, 1 colar cervical M, 1 colar cervical G, 1 manta térmica aluminizada, 4 pares de luvas cirúrgicas estéreis, 1 tesoura ponta romba, 2 óculos de proteção, 4 ataduras de crepe 10 x 1,20 cm. 4 ataduras de crepe 15 x 1,20 cm, 1 fita micropore 25 mm x 10 m 2 máscaras rcp descartável. Especificações técnicas: altura 6 cm /		

			largura 45 cm/ comprimento 180 cm peso 12 kg.		
53.	U N I D	01	SERRA ELÉTRICA PARA CORTAR GESSO: Serra elétrica para a remoção de gesso transforma o movimento giratório do motor em movimento oscilatório na lâmina do corte. detalhes: Segurança total na remoção de gesso;/ peso reduzido facilita o movimento do operador;/ Potência ideal, garante corte rápido e progressivo até partes mais densas do gesso;/ / cabo de 3 metros, permite maior mobilidade para o corte;/ cabo anatômico, maior segurança no manuseio. Especificações técnicas: Potência: 180w;/ rotação do motor: 1800 rpm;/ câmbio em aço especial com lubrificação permanente;/ lâminas de corte em aço com tratamento superficial;/ peso: 1,4 kg,/ comprimento: 280mm;/ largura: 64mm. Acessórios: 01 lâmina de 2 pol.;/ 01 lâmina de 2 ½ pol.;/ 01 chave combinada de 12,7 mm ou ½ para a troca da lâmina; 01 folheto com manual de instruções		
54.	U N I D	01	ANALISADOR HEMATOLOGICO 20 PARÂMETROS (Aparelho p/ realização de Hemograma): Contador de células sanguíneas rápido e confiável, processa até 67 amostras por hora e libera hemograma com 20 parâmetros. utilizar apenas dois reagentes oferecer, a aspiração de amostras de sangue colhidas em micropipetas - ideal para amostras pediátricas. com corpo em aço inoxidável, design moderno e compacto, é o analisador hematológico ideal para os laboratórios mais exigentes. equipamento disponível nos modelos padrão e básico. Velocidade nominal. 67 amostras/hora. Número de parâmetros: 20 parâmetros (wbc, lym%, lym#, mid%, mid#, gran%, gran#, rbc, hgb, hct, mcv, mch, mchc, rdw%, rdw, plt, mpv, pdw, pct e lpcr). Reagentes: utilizar apenas dois tipos de reagentes (diluente e hemolisante);/ Presença de detectores de nível nos reservatórios dos reagentes. Amostras: Volume de aspiração: 100 µl de sangue total;/ leitor de código de barras. Metodologias: impedância;/ fotometria (hemoglobina) livre de cianeto. Sistema de pipetagem: sondas independentes para aspiração de sangue total, amostras pré-diluídas e dispensação do diluente (dispensação automática do diluente para uma diluição de 1:225);/ Adaptador de micropipetas com volume de 20 µl para amostras de volume reduzido como pediátricas, disponível no modelo padrão. Sistema de homogeneização: Homogeneizador de amostras disponível no modelo padrão. Armazenamento de dados: memoriza os últimos 1.000 resultados. Sistema de interface: saída usb;/ possuir adaptador para rs232, opcional. Software: software amigável em português (outros idiomas disponíveis);/ Tela colorida de cristal líquido - touch screen;/ Visualização dos resultados com cada histograma ou com o intervalo de referência para cada parâmetro;/ Liberação de flags para resultados fora da normalidade. Controle de qualidade: software incluso que permite visualizar e imprimir gráficos de levey-jennings, com os controles ou as amostras (gráfico x-b). Dimensão: 41 x 29x 46 cm/peso: 18 kg Incluso: Instalação do equipamento; Treinamento técnico e científico; Assistência técnica autorizado num raio de 100b km da sede do município contratante.		
55.	U N I D	01	ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA EXAMES BIOQUÍMICOS E IMUNOTURBIDIMÉTRICOS com o preparo on-board para teste de hemoglobina glicada. Velocidade de 180 testes fotométricos/hora; 540 testes módulo ISE, ciclo fixo de leitura, prima no sistema de filtro com 12 de filtros de leitura (340- 880NM); bandeja de reagente flexível com até 80 posições; leitor de código de barras para amostras e reagentes. Incluso: Instalação do equipamento; Treinamento técnico e científico; Assistência técnica autorizado num raio de 100 km da sede do município contratante.		

56.	U N I D	01	DESTILADOR DE AGUA- 5 LITROS/HORA: Produz água com pureza abaixo de 4 ms, considerando entrada até 300 ms;/ Caldeira em aço inox; Coletor de vapores e partes que tem contato com a água já destilada, confeccionados em aço inox 304 e materiais inertes;/ Nível constante de alimentação da caldeira;/ Cúpula de vidro resistente e inerte para não transferir íons ao sistema e para visualizar a ebulição e o momento da limpeza da caldeira e resistência; resistência tubular blindada; chave para ligar e desligar manualmente o aquecimento; na falta de água, evita o escape de vapores;/ sistema automático de proteção que desliga o aparelho quando o sensor embutido detecta falta de água;/ acompanha manual de instruções; /cabo de força com dupla isolamento sem plugue; para melhor qualidade da água destilada produzida e maior durabilidade do aparelho, sugerimos o uso dos pré-filtros de sedimentos (q381) e o de carvão ativado (q382) bem como o abrandador no caso das águas duras (q383). Volts220 watts rendimento (l/h) consumo de água 3500l, dim. Externas: (comprimentoxlarguraxaltura) cm 28 x 44 x 55.	-	-
57.	U N I D	01	HOMOGENEIZADOR DE SOLUÇÕES BIVOLT- 42 TUBOS (4ML): modelo de 42 tubos de 10 a 13mm= 4 ml. com velocidade ajustável de 0 a 25 rpm(rotação de 360° em torno do eixo horizontal). capacidade para até 42 tubos de ensaio de diversos modelos. presilhas para fixação dos tubos em plástico de alta durabilidade dispõe de botão "pausa" no painel frontal. caixa em metal com pintura eletrostática e gabinete plástico para acomodação do motor e da placa de controle. motor de auto torque. nível de ruído inferior a 60 db. Dimensões aproximadas (lxxp) 60x30x20 cm peso: 5,6 kg. Alimentação bivolt – 127/220 v, 50/60hz (ajuste automático de tensão)	-	-
58.	U N I D	01	FILTRO DEIONIZADOR 3 ESTAGIOS: Três carcaças 10 polegadas suporte triplo com parafusos elemento filtrante polipropileno 10" 5 micras, elemento filtrante carbon block ck 10"5 micras cartucho recarregável com resina mista 60 % aniônica 40% catiônica, marca purolite mb 400. Conectores cotovelo c/ encaixe ¼ mangueira 4 metros, adaptador de ½ para entrada de água, vazão 60 litros por hora, chave para manutenção do sistema, dimensões: altura 49 cm, largura: 40 cm, profundidade: 15 cm.	-	-
59.	U N I D	02	BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA PESAR BEBÊ ELP25BB: capa almofadada (c): anti-germes, totalmente higienizável e atóxica, com desenho de temas infantis. display operador: lcd (cristal líquido), evitando consumo energético excessivo; gabinete: em plástico abs injetado na cor extra-branco. garantia de acabamento de excelente qualidade, com resistência e durabilidade; concha anatômica: em polipropileno injetado na cor extra-branco. anti-germes, totalmente higienizável e atóxica. (atende a norma eb-2062 de 1987 da associação brasileira dos fabricantes de brinquedos e norma europeia en71-3 de 1988 sobre migração de elementos químicos em brinquedos, o que garante a segurança dos bebês); teclado (e painel da balança): teclado tipo "membrana" durável e de fácil digitação, com painel em policarbonato resistente, dispensando proteções adicionais; funções do teclado: liga/desliga, tara (máx 20% da capacidade máxima), zero e impressão. a função tara atua para facilitar o cálculo de peso do bebê antes e depois da amamentação, peso de fralda limpa e fralda suja, e ainda permite pesagem descontando o peso de travessieiros, fraldas, cobertores, etc; buzzer sonoro: sonorização de teclas durante a digitação; pés antiderrapantes em borracha sintética: além de permitir a correção do nivelamento, oferecem maior aderência ao balcão/mesa, e segurança para as pesagens; capacidade de pesagem máxima: 25kg Dimensões:(profundidadexalturaxlargura). gabinete:28x9,5x30cm concha anatômica: 55 x 8,5 x 33 cm Alimentação: fonte automática "full range" externa. / Entrada: 90-250vac, 50/60hz e saída 9vdc/1,5ª modelo: elp-25bbc	-	-
60.	U N I D	01	LAVADORA ULTRASSÔNICA 21L SECAGEM AUTOMÁTICA: lavadora ultrassônica sw2000 wj, efetua a limpeza dos materiais, otimiza os recursos humanos e protege o operador. possui capacidade útil de 21 litros e secagem automática através dos canulados. além disso, obedece às especificações da rdc 15 para cme hospitalar.	-	-

			frequência do ultrassom: 38 khz; • tensão de alimentação: 220vac • opera no modo frio ou aquecido; • timer decrescente com ajuste de 5 à 30 minutos; • cuba em aço inox ansi 304; • término do ciclo de trabalho automático; • escolha de temperatura de 35°C à 60°C, com passos de 5°C; • beep's de operação e sinalização do término da lavagem; • capacidade útil de 21 litros; seis bicos para adaptar qualquer tipo de cânula (opcional até doze); • possuir função automática de secagem dos materiais; • bomba de canulados com operação intermitente e independente da lavagem por ultrassom; • dimensões externas (cxlxa): 635 x 400 x 360mm; • dimensões internas do cesto (cxlxa): 480 x 280 x 60mm. • canulados com funcionamento de 0 à 30 minutos; • cesto em aço inoxidável ansi 304 para maior durabilidade e higiene, com furações especialmente projetadas para maximizar o rendimento do ultrassom; • sistema de geração de ultrassom através de transdutores piezoelétricos, dispostos equidistantes pelo equipamento, o que garante cavitação em todas as partes da cuba com a mesma intensidade;			
61.	UNID	06	CADEIRAS P/ COLETA DE SANGUE: Cadeira para coleta com assento e encosto em polipropileno na cor preto, cadeira para coleta confeccionada em aço tubular com pintura epóxi com encosto e assento em polipropileno, duas braçadeiras estofadas com regulagem de altura por meio de roseta. Altura do chão até o assento 0,45 cm largura do assento 0,39cm. Medidas da embalagem: 0,90 x 0,75 x 0,80, cubagem: 0,54 m³. Peso: 8kg.	S A L U T E M	R\$ 326,65	R\$ 1.959,90
62.	UNID	12	KIT DE PEQ. CIRURGIA: básico cirúrgico para curativos instrumentais confeccionados em aço inox de excelente qualidade e durabilidade. Composto de: 01 cabo de bisturi./ 01 pinça dente de rato 14cm./ 01 pinça anatômica 14cm./ 01 pinça kelly 15cm./ 01 tesoura cirúrgica r/f 15cm ./01 estojo em inox 20x10x05cm./ registrado na ANVISA.		-	-
63.	UNID	06	CILINDROS DE O² P/ TRANSPORTE 5 LITROS: kit Oxigenoterapia cilindro 5l e válvula com cilindro 5l e válvula composto por um cilindro de oxigênio em alumínio com a capacidade de 5 litros fornecido vazio, desenvolvido para armazenar gases comprimidos ou liquefeitos. Acompanhar válvula reguladora para cilindro com fluxômetro, desenvolvida em metal cromado, resistente e de alta qualidade. Com válvula administração dos níveis de oxigênio aos pacientes que necessitam realizar a oxigenoterapia em hospitais. informações adicionais: 01 cilindro de 5 litros em alumínio, capacidade: 0,68m³ (metro cúbico), sem carga, 01 válvula reguladora com fluxômetro, escala de pressão do manômetro: 0 à 31,5 mpa (0 à 315 kgf/cm²), conexões de entrada e saída, conforme as normas ABNT, altura 73 cm largura 28 cm peso 4,700 kg profundidade 11 cm		-	-
64.	UNID	06	CILINDRO DE O² DE 7 LITROS COM CARRO COM RODINHA: Carrinho estruturado com tubos e chapas de ferro, com pintura eletrostática branca de alta resistência sobre rodízios, com rodinhas pp3" resistentes, facilitar o transporte; equipado também com anéis de ferro para garantir a estabilidade do cilindro sobre o carrinho equipado com cilindro de 7 litros em aço da linha medicinal alumínio. Carrinho com anéis de ferro. Tamanho: altura 94,0 cm, largura 40,0 cm, comprimento 30,0 cm, cilindro de oxigênio medicinal em aço 7 litros - sem carga, linha aço - modelo gw7, capacidade hidráulica: 7l, pressão de serviço: 200bar, altura: 465mm, diâmetro: 165mm, rosca de entrada: 3/4"-14ngt, peso: 10.6kg, atender as normas de regulação.		-	-
65.	UNID	10	COLCHÃO ANTI-ESCARAS: confeccionado em espuma de poliuretano na cor cinza, densidade 23 dimensões externas aproximadas: comprimento: 1,88cm/ largura: 0,80cm/ altura: 0,04cm.		-	-
66.	UNID	01	APARELHO RAO X FIXO 125 KV C AUTO T SERIE(S): SWA1210 VbcufdEST: 106000.00 vICMSUFDes:10600.00		-	-
67.	U	01	DIGITALIZADOR MONOCASSETE (CR) PARA RAO- X Serie(s):		-	-

	N I D		A5ER-61372 vbCUFDest: 95500.00 vlCMSUFDest: 9550.00			
68.	U N I D	01	CARRO P/ TRANSPORTE ROUPA LIMPA P/ LAVANDERIA HOSPITALAR: Carro para transporte de roupas inox com tampa, totalmente construído em chapa de aço inoxidável, tampa com alça e para choque de borracha, pés com rodízios de 5" sendo dois com giro de 360°. válvula para escoamento de líquidos e capacidade para 350 litros. Dimensões: 0,90m comp x 0,60m larg. x 0,80m altura. Cubagem: 0,432m³, peso: 25kg.	S A L U T E M	R\$ 4.666,42	R\$ 4.666,42
69.	U N I D	01	CARRO P/ TRANSPORTE ROUPA SUJA P/ LAVANDERIA HOSPITALAR: Capacidade de 345 litros, confeccionado em fibra de vidro (fiberglass) com acabamento em gel coat isoftálico, apresentar alta durabilidade e resistência, liso interna e externamente, possuir dreno para escoamento de líquidos, dispositivo de elevação e suporte da tampa, totalmente confeccionados em aço inoxidável com acabamento polido. Possibilitar fácil higienização. Pneus: maciços diâmetro 06". banda em borracha montada sobre um núcleo de aço carbono galvanizado. Fiberglass com acabamento em gel coat isoftálico: a utilização de fiberglass e acabamento em gel coat isoftálico em sua confecção o caracteriza como produto de longa vida útil, conservando brilho, dureza do material, praticidade na limpeza e resistência a diversos tipos de sabões e detergentes. superior aos outros tipos de polímeros, a fibra de vidro (fiberglass), *Dimensões internas: profundidade: 630 mm x comprimento: 830 mm x altura: 660 mm. Dimensões externas: profundidade: 690 mm x comprimento: 960 mm x altura do piso a extremidade da tampa: 890 mm.		-	-
70.	U N I D	15	COMADRE HOSPITALAR EM AÇO INOXIDÁVEL VOLUME 3500ML: coletor de urina feminino comadre em inox 3500ml é utilizada para a coleta de urina em pacientes do sexo feminino, indicada para pessoas com dificuldade de locomoção e, até mesmo, acamadas. Estilo pá. de fácil higienização, fabricada em aço inoxidável 304, possuir alta resistência à corrosão, a ação mecânica, térmica e química, tolerando a esterilização em altas e baixas temperaturas. composição: aço inoxidável dimensões: 40x30 cm, capacidade: 3.500 ml (registro de Anvisa n 10253649013)		-	-
71.	U N I D	15	PAPAGAIO HOSPITALAR EM AÇO INOXIDÁVEL VOLUME 1000ML: descrição: papagaio (urinol) em aço inoxidável 26 x 15cm capacidade 1000 ml, diâmetro da boca: 5 cm (50 mm), utilizado em hospitais, permitindo maior higiene nos procedimentos. dimensões: 26 x 15 cm, capacidade: 1000 ml		-	-
72.	U N I D	08	BACIA INOX 3,5L: bacia multiuso confeccionada em aço inoxidável e autoclavável, bacia 3,5l: 35cm diâmetro)x7,2cm (altura)		-	-
73.		08	BACIA INOX 5,5L: bacia multiuso é confeccionada em aço inoxidável, autoclavável, bacia 5,5l: 40cm (diâmetro) x 8,2cm (altura).		-	-
74.	U N I D	20	CUBA RIM INOX PARA ASSEPSIA 700 ML: capacidade de 700 ml, material aço inoxidável, dimensões: 26 x 12 cm		-	-
75.	U N I D	02	MESA AUX. SEMICIRCULAR EM AÇO INOX C/ RODÍZIO: mesa auxiliar semi circular em aço inox - cm-0201-ho. Estrutura fabricada em tubos redondos de aço inox, prateleira superior fabricada em chapa de aço inox em formato semicircular, prateleira inferior fabricada em chapa de aço inox em formato semi-circular, 4 rodízios giratórios de Ø75mm, sendo dois com travas e dois sem travas. medidas: alt. 85cm x comp. 1,20m x larg. 55cm	S A L U T E M	R\$ 2.600,94	R\$ 5.201,88
76.	U N I D	03	MESA AUXILIAR EM AÇO INOX 90X50X80CM COM RODÍZIO E VARANDA: modelo: em aço inox com rodizio e varanda, pés tubulares 3/4 em aço inox com rodizio de 3", tampo e prateleira e varanda em aço inox. Dimensões externas aproximadas: comprimento: 90cm, largura: 50cm, altura: 80cm, espessura da chapa: 0,76 mm bitola 22#, cubagem: 0,360 m³, peso: 13kg	S A L U T E M	R\$ 1.445,02	R\$ 4.335,06

77.	U N I D	03	MESA AUXILIAR EM AÇO INOX 90X50X80CM COM RODÍZIO: Pés tubulares 3/4 em aço inox com rodízio de 3", tampo e prateleira em aço inox. Dimensões externas aproximadas: comprimento: 90cm, largura: 50cm, altura: 80cm, espessura da chapa: 0,76 mm bitola 22#, cubagem: 0,360 m³ peso: 13 kg	S A L U T E M	R\$ 1.291,02	R\$ 3.873,06
78.	U N I D	02	MESA AUX. HOSPITALAR EM AÇO INOX COM RODÍZIO (40 X 40 X 80): Pés tubulares 3/4 em aço inox com rodízios de 2", tampo e prateleira em aço inox. Dimensões externas aproximadas: comprimento: 40cm, largura: 40cm, altura: 80cm, espessura da chapa: 0,61 mm bitola 24#, cubagem: 0,136 m³ peso: 4 kg	S A L U T E M	R\$ 679,04	R\$ 1.358,08
79.	U N I D	05	MESA AUX. HOSPITALAR EM AÇO INOX (40 x 40 x 80): modelo: em aço inox com ponteira, pés tubulares 3/4 em aço inox com ponteira, tampo e prateleira em aço inox. dimensões externas aproximadas: comprimento: 40cm, largura: 40cm, altura: 80cm, espessura da chapa: 0,61 mm bitola 24#, cubagem: 0,128 m³ peso: 4 kg.	S A L U T E M	R\$ 626,64	R\$ 3.118,20
80.	U N I D	02	MESA AUXILIAR EM AÇO INOX COM RODÍZIO E VARANDA (40 X 40 X 80): modelo: em aço inox com rodízio e varanda, pés tubulares 3/4 em com rodízio de 2 tampo e prateleira em aço inox. Dimensões externas aproximadas: comprimento: 40cm, largura: 40cm, altura: 80cm, espessura da chapa: 0,61 mm bitola 24#, cubagem: 0,136 m³. Peso: 5 kg.	S A L U T E M	R\$ 755,98	R\$ 1.511,96
81.	U N I D	04	MESA AUX. HOSPITALAR EM AÇO INOX (40 X 60 X 80): modelo: em aço inox com ponteira e pés tubulares 3/4 em aço inox com ponteira, tampo e prateleira em aço inox. Dimensões externas aproximadas: Comprimento: 60cm, largura: 40cm, altura: 80cm, espessura da chapa: 0,61 mm bitola 24#, cubagem: 0,2365 m³. Peso: 7kg.	S A L U T E M	R\$ 826,62	R\$ 3.306,48
82.	U N I D	05	MESA DE MAYO INOX C/ BANDEJA: Armação tubular totalmente de inox, possui altura regulável por roseta com rodízios de 3", acompanha bandeja em aço inox. dimensões da bandeja 43cm de comp. x 30,5 cm de larg. Altura mínima 0,77m. altura máxima 1,25m. medidas da embalagem 0,73 x 0,50 x 0,58 cubagem 0,2117 m³. Peso 3 kg	S A L U T E M	R\$ 890,36	R\$ 4.451,80
83.	U N I D	06	BALDE A CHUTE INOX 5L: Estrutura em tubo sobre quatro rodízios, para-choque de borracha resistente, esmaltado com balde inox. Fabricado aço inox	S A L U T E M	R\$ 911,88	R\$ 5.471,28
84.	U N I D	04	BALDE A CHUTE EM AÇO INOX COM PEDAL - 12 LITROS: Estrutura chapa de aço inox. Recipiente inox padrão aisi 430. Balde com pedal e cesto em plástico removível. Para-choque de borracha em toda a volta. Roda 2" em termoplástico		-	-
85.	U N I D	02	CARRO MESA AUXILIAR C/ 3 PRATELEIRAS EM AÇO INOX C/ RODÍZIO: Carro transporte totalmente soldado, acabamento escovado, com bandejas em chapa inox. Com qualidade aço inox, modelo 03 prateleiras bandejas, comprimento 70cm, largura 45cm, altura 85cm, alça de movimento em tubos, rodízios industriais 04 unidades 3" (pol.) serviços pesados.		-	-
86.	U N	02	CARRO MESA AUXILIAR EM AÇO INOX. C/ 2 PRATELEIRAS C/ GRADES DE PROTEÇÃO C/ RODAS GIRAT. 75 CM: Estrutura		-	-

	I D		fabricada em tubos de aço inox, prateleira superior fabricada em chapa de aço inox com grades de proteção em toda a volta prateleira inferior fabricada em chapa de aço inox com grades de proteção em toda a volta puxador lateral fabricado em tubo de aço inox, 04 rodízios giratórios de 75mm de diâmetro, sendo dois com trava dimensões: altura 85cm x comprimento 74cm x profundidade 44cm. Peso: 18kg.		
87.	U N I D	14	BANDEJAS P/ MEDICAÇÃO EM AÇO INOX (MEDIDA APROX. 47 X 32): bandeja retangular 48 x 32 cm. Feito em aço inox. Dimensões: 48x32cm.	-	-
88.	U N I D	10	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO: Fabricada em inox, Altura Regulável por Mandril, Concha Inox Dimensões externas aproximadas: Comprimento 0,40 cm, Profundidade: 0,40 cm, Altura: 0,92 m. REGISTRO ANVISA: 81871110009	-	-
89.	U N I D	08	PORTA ALGODÃO SERVIDO DE INOX: Porta algodão inox 8x10 cm servido, esterilização: podem ser esterilizadas em estufas ou autoclaves após limpeza e secagem; características: capacidade 400 ml, material aço inoxidável, dimensões: 8x10cm	-	-
90.	U N I D	01	APARELHO DE UTRASSONOGRRAFIA: Full SRI, FTHI, SCI e FCI - tecnologias que produzem imagens nítidas e de alta resolução; Xpeed™ teclas de acesso rápido e traçados automáticos; ferramentas que agilizam o exame para o ultrassonografista com maior conforto para o paciente; ferramentas 3D: Live HQ, Auto NT, Volume Master, Volume Advance, Cube Strain e Eco de Estresse para cardiologia avançada; elastografia com software fácil de usar e resultados confiáveis; needle Vision™ - software para visualização de agulha em procedimentos; equipado com SSD e bateria interna - hardware poderoso para operação rápida e ágil; auto IMT - medida automática e confiável; imagem panorâmica nos modos B e Color; drive de CD/DVD; DICOM 3.0 - conectividade e relatórios estruturados.	-	-

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 44.90.52.00 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUBELEMENTO: 44.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS

91.	U N I D	01	LAVADORA EXTRATORA HORIZONTAL HOSPITALAR P/ LAVAR, ENXAGUAR E CETRINFUGAR ROUPAS SUJAS E CONTAMINADAS 60kg: estrutura: laterais em aço sae 1020 e pintura epóxi, duplo componente, porta horizontal totalmente em aço inoxidável. corpo externo em aço inoxidável aisi 304. cesto interno: em aço inoxidável aisi 304, furação simétrica e sem rebarbas. possui divisão de cesto em dois compartimentos, dimensionada para garantir a ação mecânica ideal, para melhor lavagem. dreno: posicionado de baixo do equipamento para otimização do espaço e acionamento automático, facilitando limpeza, operação e manutenção. dimensionado para rápido escoamento da solução de lavagem. segurança: dispositivo junto às portas laterais, travando-as durante seu funcionamento e movimento, garantindo segurança ao operador. a trava da porta só será liberada após a parada. transmissão: composto por um motor trifásico, acionado por inversor de frequência, garantindo grande economia de energia e evitando picos de amperagem na rede elétrica, e com polias e correias, de fácil manutenção, ocupando pouco espaço e de fácil limpeza. reversão automática da rotação durante a lavagem. Entrada de vapor e/ou entrada de água quente. Dados técnicos: Com volume do cesto: 362 dm³; diâmetro do cesto: 760 mm; /comprimento do cesto: 800 mm ;/ fator de carga: 1;12,1;/ rotação de lavagem: 30 rpm;/ rotação de centrifugação: 450 rpm;/ potência do motor: 7,5 cv;/ consumo elétrico: 2,2 kwh;/ nível de água: baixo: 120 litros/ alto: 180 litros;/ entrada de água: 1 ½"/; dreno: 2"/; Peso: 800 kg. Frente: 1750mm/Profundidade: 1310mm/altura: 2100mm.	-	-
92.	U N I D	08	TORNEIRA CLÍNICA COM MECANISMO 1/4 DE VOLTA CERÂMICO: Permitindo um acionamento rápido, prático e macio, podendo ser acionada facilmente com o punho, braço ou cotovelo, para evitar contaminação. Modelo que pode ser instalado com a alavanca na posição superior ou lateral. Possui tubo (bica) fabricada em aço inoxidável, base em latão e inoxidáveis. Tipo de bica: horizontal, permitindo girar para que o acionamento fique na posição superior ou lateral; tipo de mecanismo: 1/4 de volta cerâmico; tipo de arejador: fixo com tela em nylon; comprimento da alavanca: 16 centímetros.	-	-

			comprimento da parede ao centro: 190 mm - 19 centímetros; rosca de instalação: 1/2". Instalação: posicionamento: horizontal; aplicação: parede. Fabricação do produto aço inox, latão, abs e inoxidáveis.			
93.	UNID	03	SIFÃO PARA EXPURGO: inteiramente em aço inoxidável de alta qualidade. Durável, reter resíduos sólidos, com tampão de plástico resistente, com vedação.		-	-
94.	UNID	46	ESCADINHA COM 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE LUXO PINTURA EPOXI: armações em tubos redondos de 3/4" com pintura epóxi reforçada, degraus revestido com material sintético antiderrapantes, pés com ponteiros de pvc. Dimensões externas aproximadas: 38 cm comp x 37 cm larg x 41 cm alt. Altura do 1º degrau ao piso 18 cm. altura do 1º degrau em relação ao 2º degrau 23 cm. Espessura da chapa do piso: 0,91 mm bitola 20. Piso de chapa de aço carbono sae 1020. Dimensões aproximada do degrau (piso): 34 cm comprimento x 15 cm largura, medidas da embalagem: 0,39 x 0,39 x 0,42. (produto embalado de 2 em 2) cubagem: para 1 peça 0,063 m³. cubagem: para 2 peças 0,063 m³. medidas da embalagem: 0,39 x 0,39 x 0,82 x 0,125 m³. peso unitário: 04 kg.		-	-
95.	UNID	02	ESCADINHA COM 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE LUXO INOX: Armação tubulares 3/4 em aço inox reforçada, dois degraus revestido em material sintético anti- derrapante. Pés com ponteira em PVC, dimensões externas aproximadas: comprimento: 38cm, largura: 37cm, altura: 41cm, espessura da chapa: 0,91 mm bitola 20#, cubagem: 0,063 m³, altura do 1º degrau ao piso 22 cm. altura do 1º degrau em relação ao 2º degrau 22 cm. Espessura da chapa do piso: 0,91 mm bitola 20. Dimensões aproximadas do degrau (piso): 36,5 cm comp x 20 cm larg. cubagem para uma peça: 0,067 m³, cubagem para duas peças: 0,125 m³, peso: 4 kg.	SALUTEM	R\$ 252,28	R\$ 504,56
96.	UNID	37	CENTRAL DE AR CONDICIONADO Split Hi Wall, 9.000 Btu, Ence e Selo Procel Tipo A, Modelo Split High Wall, Ciclo Frio, Filtro de Ar Anti-Bactéria, Vazão De Ar Mínimo 400m³/H, Com Controle Remoto, Termostato Digital, Funções Sleep Eswing, Cor Branca, 220v.		-	-
97.	UNID	22	CENTRAL DE AR CONDICIONADO Split Hi Wall, 12.000 Btu. Ence e Selo Procel Tipo A, Modelo Split High Wall, Ciclo Frio, Filtro de Ar Anti-Bactéria, Vazão De Ar Mínimo 500m³/H, Com Controle Remoto, Termostato Digital, Funções Sleep Eswing, Cor Branca, 220v.		-	-
98.	UNID	19	CENTRAL DE AR CONDICIONADO Split Hi Wall, 18.000 Btu. Ence e Selo Procel Tipo A, Modelo Split High Wall, Ciclo Frio, Filtro de Ar Anti-Bactéria, Vazão De Ar Mínimo 700m³/H, Com Controle Remoto, Termostato Digital, Funções Sleep Eswing, Cor Branca, 220v.		-	-
99.	UNID	01	CENTRAL DE AR CONDICIONADO Split Hi Wall, 30.000 Btu. Ence e Selo Procel Tipo No Mínimo B, Modelo Split High Wall, Ciclo Frio, Filtro De Ar Anti-Bactéria, Vazão De Ar Mínimo 1150m³/H, Com Controle Remoto, Termostato Digital, Funções Sleep Eswing, Cor Branca, 220v.		-	-
100.	UNID	04	CENTRAL DE AR CONDICIONADO Split Hi Wall, 36.000 Btu. Ence e Selo Procel Tipo No Mínimo C, Modelo Split High Wall, Ciclo Frio, Filtro de Ar Anti-Bactéria, Vazão de Ar Mínimo 1300m³/H, Com Controle Remoto, Termostato Digital, Funções Sleep Eswing, Cor Branca, 220v.		-	-
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 44.90.52.00 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
SUBELEMENTO: 44.90.52.04 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO						
101.	UNID	03	BALANÇA HOSPITALAR BRANCA BIVOLT 200 KG BASE 40X40CM: Estrutura construída em material: aço carbono material da bandeja: aço inox 430 visor: led vermelho capacidade de pesagem: 200 kg capacidade de precisão: 50 gramas dimensões da plataforma: 40 x 40 cm, conteúdo da embalagem: 01 balança dimensões aproximadas do produto: 117 x 40 x 40 cm dimensões aproximadas da embalagem: 117 x 52 x 43 cm, peso aproximado do produto: 12 kg peso aproximado da embalagem: 14,2 kg informações adicionais: bivolt.		-	-
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 44.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						
SUBELEMENTO: 44.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL						
102.	UNID	10	ARMÁRIO DE AÇO PARA LAVANDERIA MULTIUSO COM 1 PORTA: cor: cinza texturizado, fechamento por chave, porta com 2 reforços internos, espessura: corpo na chapa 26 (0,40mm) e porta na chapa 24 (0,60mm), medidas: altura 1790mm x largura 620mm x profundidade 450mm. Acompanha 3 prateleiras reguláveis. Cada		-	-

			prateleira suporta até 25 kg uniformemente distribuídos. Produto com fosfatização a ferro e pintura eletrostática a pó. Possui pés plásticos reguláveis.			
103.	U N I D	17	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS C/ PRATELEIRAS C/ CHAVES (1,98 X 1,20): Armário de aço, com duas portas de abrir e quatro prateleiras resistentes a 20 kg por prateleira com níveis para acomodação de materiais e objetos. Possuir cremalheira para ajuste das prateleiras. Produzido em aço de alta qualidade com tratamento antiferruginoso. Possui 02 portas de abrir com fechadura com duas chaves, cor: cinza padrão, chapa: 26 / 0,45mm, pés removíveis: não, 4 prateleiras desmontáveis pintura: eletrostática a alta temperatura a pó (epoxi) altura: 198cm/ largura: 120cm / profundidade: 045cm peso: 45kg. Chapa e acabamento: armário produzido em chapa de aço tratada com antiferruginoso por fosfatização e pintura epóxi-pó por processo eletrostático.		-	-
104.	P C T	40	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS C/ PRATELEIRAS C/ CHAVES (1,94 X 0,90): Armário de aço aa120 produzido em aço chapa 26, possui 4 prateleiras (1 fixa central e 3 reguláveis), fechadura conjugada, tratamento especial da superfície e pés com sapatas plásticas protetoras. com pintura eletrostática epóxi de alta qualidade e durabilidade. altura: 1,94m/ largura: 1,20m/profundidade:0,40m, prateleiras: 4 unidades (1 fixa central e 3 reguláveis), chapa: 26 cores: cinza padrão capacidade da bandeja.		-	-
105.	U N I D	30	ARQUIVO DE AÇO C/ 4 GAVETAS (1,33 x 0,46 cm x 0,46 cm): Arquivo em aço 4 gavetas para pasta suspensa confeccionado em chapa 26, Pintura epoxi com tratamento anti ferrugem gavetas com correção telescópica capacidade de 25 kilos por gaveta, medida 134x047x057, cor cinza, modelo 935c peso produto: 26,4 kg, com fechadura e chave.		-	-
106.	U N I D	06	ARMÁRIO DE MEDICAÇÃO / VIDRO C/ 2 PORTAS / 4 PRATELEIRAS: Porta com fechadura cilíndrica e duas chaves fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi, porta e laterais de vidro cristal de 3mm, 4 prateleiras dimensões externas aproximadas: comprimento 66cm, profundidade:40cm, altura:165cm, medidas da embalagem: 1,67x0,70x0,44, cubagem:0514m³, peso: 25kg m³, medidas da embalagem com engradado: 1,70 x 0,76 x 0,50, cubagem com engradado: 0,646 m³, cor: branco, peso: 35kg.	S A L U T E M	R\$ 1.797,58	R\$ 10.785,48
107.	U N I D	03	ROUPEIRO EM AÇO 4 PORTAS INSALUBRE / SAPATEIRA: Roupeiro em aço com 04 portas grandes insalubre em "chapa 26" com divisórias internas, que atendem às normas regulamentadoras 18 e 24 (nr18 e nr24. possui gancho para pendurar roupas, dois compartimentos para roupas, portas ventiladas. Tratamento especial da superfície. com pintura eletrostática epóxi de alta qualidade e durabilidade. oferece um toque moderno e de personalidade para a decoração do seu ambiente. Possuem qualidade, resistência e durabilidade garantidas por uso de matérias-primas de alto padrão, produzidos com tecnologia atual e um cuidado especial em cada etapa. Especificação: Quantidade de portas: 4, cor: cinza padrão, chapa: 26 / 0,45 mm, sistema de ventilação: veneziana, fechamento: pitão para cadeado, quantidade de cabides por porta: sim, pés removíveis: não, desmontável: não (exceto portas que podem ser trocadas), pintura: epóxi pó medidas: altura: 1,98 cm, largura: 1,00 cm, profundidade: 0,41 cm, peso: 25 kg. Especificação de chapa e acabamento: roupeiro produzido em chapa de aço tratada com antiferrugens por fosforização e pintura epóxi-pó por processo eletrostático.		-	-
108.	U N I D	01	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO 10 PORTAS/VESTIÁRIO: Armário roupeiro de aço para vestiário, produzido em aço chapa 26 0,45 mm, possui 10 portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas através de pitão para cadeado. Características: material em aço, quantidade de portas: 10, cor: cinza padrão, chapa: 26 / 0,45mm linha leve - medida das portas/ vãos: 036 alt. x 027 larg.		-	-

109.	UNID	13	MESA C/ 3 GAVETAS P/ ATENDIMENTO MÉDICO: Confeccionada em mdf de 15mm, revestido em melamínico texturizado na cor: cinza cristal, acabamento de bordas em perfil flexível. Estrutura pé cavalete, confeccionada em aço carbono 1010/1020, sessão retangular com sessão vertical dupla, com acabamento em pintura epóxi eletrostática, na cor: cinza. gaveteiro fixo de 3 gavetas. medidas: comp. 1,40x0,60x0,74m	-	-
110.	UNID	01	MESA EM L/ COM DUAS GAVETAS: Mesa em L / estação de trabalho - 140 x 140 com 2 gavetas medidas comprimento: 40cm x 140cm, profundidade: 60cm, altura: 74cm, descritivo, tampo em mdf 15mm com acabamento em perfil de pvc 180º tipo ergosoft- pés em aço, ponteiros niveladoras para pisos irregulares, cor:cinza cristal, acabamento: cinza cristal.	-	-
111.	UNID	02	MESA EM L / ESTAÇÃO DE TRABALHO - COM 2 GAVETAS: Mesa em L / estação de trabalho - 160 x 160 com medidas: comprimento: 160cm x 160cm, profundidade: 60cm, altura: 74cm, descritivo: tampo em mdf 15mm com acabamento em perfil de PVC 180º. Pés em aço, ponteiros niveladoras para pisos irregulares, cor: cinza cristal, acabamento: cinza cristal.	-	-
112.	UNID	35	ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS: Fabricada de aço 40cm com 6 prateleiras reguláveis. Cor: cinza. - suporta até 30 kg distribuídos por prateleira e 120 kg no total. - espessura: prateleira de chapa 26 e coluna de chapa 20. - medidas: altura 1980mm x largura 910mm x profundidade 400mm. - prateleiras com 3 dobras nas laterais e reforço central. - Pintura eletrostática a pó. - Conteúdo: 6 prateleiras, 4 colunas, 48 parafusos e porcas.	-	-
113.	UNID	08	BANCO (MOCHO) GIRATÓRIO ESTOFADO C/ ENCOSTO 5 RODÍZIOS: assento e encosto estofado, altura regulável por meio de pistão a gás, encosto fixo, base revestida em nylon injetado, 5 pés com rodizio de 2", apoio para os pés em aço inox dimensões externas aproximadas: comprimento 0,60 cm, profundidade: 0,60 cm, altura: 0,81 m, cor: preto.	SALUTEM	R\$ 1.018,52 R\$ 8.148,16
114.	UNID	06	CRiado MUDO C/ 4 GAVETAS: Gaveteiro de aço 4 gavetas com puxador tipo alça gaveteiro volante d'aço, produzido totalmente em aço com puxador tipo alça 4 gavetas, chave com fechadura simultânea e rodizio. devido à sua altura ele encaixa perfeitamente em baixo de mesas de escritório, assim poupando espaço e ficando fora da visão. altura:69cm/largura:47cm/profundidade:40cm, material: aço rodizio:sim/cor:cinza, chave: sim	-	-
115.	UNID	04	SUMIER SEM GAVETAS (SOFÁ CAMA): Armação tubular quadrada em pintura epóxi, sem gaveteiro, leito acolchoado em espuma e courvin dimensões externas aproximadas: comprimento: 1,80cm, largura: 0,65cm, altura: 0,48cm.	SALUTEM	R\$ 4.879,74 R\$ 19.518,96
116.	UNID	25	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA PÉ PALITO: Cadeira secretaria base fixa palito tubular em aço perfil em PVC. Largura 42 cm, altura total 83 cm, altura do chão até o assento: 46cm, profundidade 50 cm, peso suportável: 110 kg distribuídos uniformemente acabamento tecido courino informações técnicas: assento espuma injetada, espessura da espuma do assento: 4 cm, dimensão: largura x profundidade - 41 cm x 39 cm, encosto dimensão: altura x largura - 28 cm x 36 cm, espessura da espuma.	-	-
117.	UNID	22	CADEIRA ISO COMPACTA / AÇO CABORNO / VERDE (84 X 49 X 48): Cadeira composta por assento e encosto injetado em polipropileno (pp) de alta resistência. Assento com curva anatômica que facilita a circulação sanguínea. Encosto de apoio anatômico com orifícios para ventilação, estrutura de aço fabricada com os mais altos padrões de qualidade do mercado. Processo de fosfatização e pintura epóxi em pó com resistência e durabilidade. Ficha técnica: estrutura: aço tubular 7/8", altura total: 81,5 cm, altura até o assento: 46,5 cm, dimensão do assento: 40,5 x 41,5 cm, dimensão do encosto: 41,5 x 29,5 cm, cor da estrutura: preto, cor do assento e do	-	-

			encosto: verde bandeira, peso máximo recomendado: 120kg.		
118.	UNID	08	BELICHE DE AÇO NR 18 / NR 24 , medida: a-1800mm x p-900mm x c-1970mm (para colchão de 0,88), altura do chão: 400mm, altura entre camas: 1200mm (vão livre), material da estrutura: tubo metalon 50 x 30 com parede 1,00mm (retangular) travessa: tubo metalon 30 x 20 parede 0,90mm (retangular), sistema de fixação encaixe (parafuso 3/8 opcional), material do estrado em aço reforçado metalon 50x30 – 1,20mm espessura, 6 travessas metalon 30x20 parede 0,90mm, acabamento da estrutura, pintura epóxi eletrostática à pó com tratamento de fosfatização antiferruginoso em todas peças. ponteiros plásticos nos pés. Cor:cinza padrão, capacidade:200kg por cama.	-	-
119.	UNID	07	CARRINHO DE LIMPEZA FUNCIONAL KIT 3 MOP COMPLETO : Carrinho de limpeza funcional kit completo mod nykt03, composto pelos itens abaixo: carro funcional américa, balde dobrô 30 litros, 2 águas, cabo alumínio – 1,40 m garra euro plástica refil loop com cinta – 320g, placa sinalizadora piso molhado pá pop conjunto mop pó – 60 cm outras características: quantidade de prateleiras: 1, com saco: sim, inclui balde: sim. Tamanho comprimento x largura x altura: 87 cm x 45 cm x 110 cm	-	-
120.	UNID	60	LIXEIRA C/ PEDAL EM AÇO INOX 30 LITROS : Fabricada em material: aço inox aisi 430, espessura: 0,4 mm - maior resistência e durabilidade que as demais, por ser mais espessa. acabamento: possuir alça para transporte, abertura da tampa com acionamento do pedal, tampa com sistema stay open fechamento suave da tampa. Com balde plástico interno removível, capacidade: 30 l	-	-
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 44.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
SUBELEMENTO: 44.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS					
121.	UNID	16	BEBEDOURO DE ÁGUA / COLUNA / GARRAFO: MODELO EGC35B . Capacidade de fornecimento de água gelada: até 3,5 litros/hora desempenho, alças laterais: facilita o transporte e deslocamento para limpeza termostato: frontal com controle gradual de temperatura controla a temperatura da água gelada entre 5°C e 15°C cor: branco, refrigeração por compressor: água gelada até nos dias mais quentes, com baixo consumo de energia, dimensões aproximadas (axlpx): 1005 x 315 x 330 mm, peso líquido aproximado: 14 kg, peso bruto: 16,13 kg.	-	-
122.	UNID	10	LONGARINA LARA 5 LUGARES A/E VERDE : - assento: confeccionado em polipropileno (pp), no sistema de injeção termoplástica. com travamento feito por parafusos. - encosto: confeccionado em polipropileno (pp), no sistema de injeção termoplástica. fixa-se na estrutura através de encaixes, com travamento na estrutura através de pino-tampão, também confeccionado em polipropileno (pp) da mesma cor do encosto. - estrutura: confeccionado em tubo de aço carbono 50x30 e tubo oblongo 16x30. - Medidas assento: 46,5 cm largura x 40 cm profundidade - medidas encosto: 46,5 cm largura x 30 cm altura - Altura do assento até o chão: 44 cm. - Altura total até o chão: 87 cm. - Dimensões aproximadas do produto montado: 242 cm largura x 50 profundidades x 87 alturas. - Conteúdo da embalagem: 1 cadeira. - Dimensões aproximadas da embalagem: 242 cm largura x 50 profundidades x 66 alturas. - Peso líquido aproximado do produto: 24 kg. - Peso recomendado: até 110 kg / lugar outras características: quantidade de assentos: 5/ materiais da estrutura: ferro/ materiais dos assentos: plástico	-	-
123.	UNID	14	LONGARINAS 4 LUGARES, CAD. EM POLIPROPILENO VERDE : longarina 4 lugares, assento: confeccionado em polipropileno (pp), no sistema de injeção termoplástica. com travamento feito por parafusos. Encosto: confeccionado em polipropileno (pp), no sistema de injeção termoplástica. fixa-se na estrutura através de encaixes, com travamento na estrutura através de pino-tampão, também confeccionado em polipropileno (pp) da mesma cor do encosto. - estrutura: confeccionado em tubo de aço carbono 50x30 e tubo oblongo:16x30.	-	-

			-medidas assento: 46,5 cm largura x 40 cm profundidade -medidas encosto: 46,5 cm largura x 30 cm altura. - Altura do assento até o chão: 44 cm. - Altura total até o chão: 87 cm. - Dimensões aproximadas do produto montado: 193 cm largura x 50 profundidades x 87 alturas. - Conteúdo da embalagem: 1 cadeira. - Dimensões aproximadas da embalagem: 193 cm largura x 50 profundidades x 66 altura. - Peso líquido aproximado do produto: 20 kg. -Peso recomendado: até 110 kg / lugar. outras características: quantidade de assentos: 4/ materiais da estrutura: ferro/ materiais dos assentos: plástico			
124.	UNID	35	MESA PARA REFEIÇÃO LEITO PORTÁTIL: Tampo em mdf com revestimento bp, com bordas altas pés pintura epóxi, mesa de refeição acoplada com altura regulável, tampo em mdf com revestimento bp, base com quatro rodízios de 2" dimensões externas aproximadas: comprimento: 0,70 m, largura: 0,40 m, altura: 0,30 m.	S A L U T E M	R\$ 633,36	R\$ 22.167,60
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 44.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SUBELEMENTO: 44.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
125.	UNID	05	COMPUTADOR COMPLETO: Computador PC CPU completo intel core i5 8gb 1tb windows 10, monitor 19 kit bestpc, 8gb de memória ram, com hd de 1tb (1000 gb)ou ssd de 480 gb tela: 19 full hd widescreen com uma fonte de 350w de alta qualidade. Transferência de dados. Entrada usb 2.0., com tecnologia hdmi fullhd 1080p. Sistema operacional windows 10.		-	-
126.	UNID	03	IMPRESSORA JATO DE TINTA: Impressora multifuncional tanque de tinta colorida (preto, ciano, magenta e amarelo), usb2.0, velocidade de impressão: 33 ppm em preto e 15 ppm em cores, bandeja de entrada 100 folhas de papel a4, resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi, scanner resolução máxima: 1200 x 2400 dpi, sistema wireless.		-	-
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 44.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SUBELEMENTO: 44.90.52.30 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS						
127.	UNID	05	NO-BREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA) ESPECIFICAÇÃO: No- break (para computador/impressora) que esteja em linha de produção pelo fabricante; no-break com potência nominal de 1,2 kva; potência real mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com computação automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes audiovisual; bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia mínima de 12 meses.		-	-
128.	UNID	01	MOTOR GERADOR: Equipamento à diesel. STAND-BY: 300 kVA/240 kWe/ PRIME POWER: 272 kVA/217 kWe / BASE LOAD: 217 kVA/173 kWe. MOTOR: nº de cilindros 6 em linha/ cilindrada 6,7 litros/ rotação por minuto 1800 / consumo diesel prime 56,3/ frequência 60 hz. ALTERNADOR WEG – TRIFÁSICO: excitação brushless/ mancal único/ grau de proteção ip21 iluminação interna com lâmpadas led, chapa metálica com tratamento químico por 7 banhos de imersão e pintura eletrostática à pó, isolamento acústico das portas lavável de alta resistência, pré aquecimento por convecção, bocal para abastecimento interno e indicador de nível, dreno externo do óleo do cárter, BASE com pintura à pó e bacia de contenção integrada, travessa reforçadas (baixo nível de vibração), tanque de polietileno interioç removível através de tampa traseira da base, comando e qta incorporado a carenagem - atende norma nr-10, isolamento térmico no escapamento (manta fibra cerâmica), fechos em inox. REGIMES DE OPERAÇÃO: POTÊNCIA STAND-BY: Os geradores no modo Stand-by são destinados apenas para situações de emergência, para um curto período de tempo, até que a fonte de energia principal seja restabelecida. POTÊNCIA PRIME: É indicado para situações em que o gerador servirá como fonte primária de energia e funcionará por longos períodos de tempo. Além disso, o modo prime é		-	-

			recomendável para locais em que o consumo é maior em determinado horário do dia, o que proporciona mais segurança contra possíveis sobrecargas e auxilia na economia de energia. POTÊNCIA BASE LOAD: Neste regime ficam disponíveis para suprimento de energia com cargas constantes, por número de horas não limitado. Não há possibilidade de sobrecarga. O regime COP não tem restrições de fator de carga ou tempo de aplicação, devendo-se respeitar os intervalos de manutenção, conforme manual técnico.		
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 44.90.52.00 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
SUBELEMENTO: 44.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES					
129.	U N I D	01	PIA INOX 1,50 METROS 2 CUBAS SULFISA: medidas: (cxaxp) 1.50x85x70. Dimensão da cuba (cxaxp) 50x40x25. Construída inteiramente em aço inoxidável aisi 304. pés tubulares com sapatas niveladoras em polietileno, tampo com espelho traseiro, rebaixe frontal e nas laterais, contra ventada em tubos em formato de 'u'. cuba montada com furo para válvula americana de 4.1/2".	-	-
130.	U N I D	01	PIA EM AÇO INOX 2.00 METROS COM DUAS CUBAS: qualidade: aço inox chapa de 1mm, tampo superior: em chapa 1 mm, com rebaixo e espelho traseiro pés: tubo em inox, "gradeada e com sapata nylon niveladora com válvula soldada: produto "não desmontável" totalmente soldada. Estrutura: resistente acabamento: escovado medidas: 2.0x60x90 c/ 2 cuba 60x50x30.	-	-
131.	U N I D	02	LAVATÓRIO CIRURGICO COM CANTOS REDONDOS: lavatório fabricado em aço inoxidável aisi 304, disponível em acabamento polido ou escovado, medida: 200 x 60x 40 cm produto montado e soldado, não desmontável. Provido de furação para válvula americana de Ø 3.1/2", próprio para ser fixado em alvenaria através de bucha e parafusos.	-	-
132.	U N I D	03	EXPURGO HOSPITALAR INOX: Inteiramente em aço inoxidável de alta qualidade, medidas: 50x50 cm ou sob medida, diâmetro do cone: 28 cm de área útil, sistema de jato de água, possui tampa e kit de instalação, sistema de fixação sem solda, com opção para acionamento automático (não necessita válvula hydra), uso indicado: interno material: aço inoxidável acompanha: sistema de jato de água, descarga, tubulação de esgoto e tampa acionamento: automático medidas: 50x50 cm ou sob medida, medida do cone: 28 cm de área útil	-	-
133.	U N I D	01	SELADORA DE EMBALAGENS BIVOLT 30 CM: Seladora desenvolvida para selagem de embalagens (papel/plástico) próprias para esterilização em autoclaves a vapor. bivolt automático, sistema integrado de corte em ambas as direções, acionamento por meio de alavanca com trava, um sistema micro controlado para maior precisão no tempo de selagem e sistema de avisos com led's indicativos e bips sonoros, no teclado de membrana. conta com resistência ptc blindada com controle automático de temperatura e desligamento automático em caso de inatividade por 30 minutos. dados técnicos marca: cristófolipotência: 80 wattsvoltagem: bivolt automáticoárea de selagem (comprimento): 30 cm espessura de selagem: 12 mmdimensões e pesos aproximados- produto dimensões: 44,2 x 12,5 x 30,5 cm (l x a x p) peso líquido: 3,100 kg peso bruto: 3,500 kg.	-	-
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 44.90.52.00 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					
SUBELEMENTO: 44.90.52.10 - APARELHO E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE DIVERSOES					
134.	U N I D	01	ORGANIZADOR DE BRINQUEDO INFANTIL MONTESSOR COLORIDO: Organizador de brinquedos infantil com 8 caixas organizadoras e medida total de 60x78x32cm estrutura lateral produzida em mdp / mdp branco 15mm hastes em madeira de pinos revestidas de pvc, caixas de tecido e papel cartao. com 04 caixas grandes de 28x15x28cm e 04 caixas pequenas de 14x15x28cm nas cores sortidas. Estante na cor branca.	-	-
135.	U N I D	01	KIT TAPETE INFANTIL EVA ALFANUMÉRICO 30X30CM - 36 PEÇAS: Construído em material EVA área total de 2,82m2 para serem montados. Detalhes do tapete infantil EVA numérico, kit com 10 unidades coloridas; incluso números de 0 a 9; os números são de encaixe; detalhes do tapete infantil EVA alfabeto, kit com 26 unidades coloridas; estampado com letras de A à Z; as letras são de encaixe; encaixe firme; produto atóxico; isolamento térmico para superfícies frias; higiênico; durável; as cores diversas.	-	-

136.	UNID	01	KIT CONDOMÍNIO ESCORREGADOR 3 DEGRAUS PLAY JUNIOR + GANGORRA (CAVALINHO E JACARÉ): Conter Escorregador Infantil: construído em plástico resistente, de fácil montagem e desmontagem. com 3 degraus antiderrapantes, com bordas salientes que serve de corrimão. especialmente desenvolvido para atender playgrounds infantis, com tamanho ideal para crianças de 2 a 7 anos. medidas produto montado: alt 95cm x larg 60cm x comp 150cm (largura rampa 30cm) material: plástico rígido, dimensões: comp. 1,23 x alt. 0,78 x larg. 0,76 cm, peso: 16900g. Escorregador Play Junior: formato nas laterais dá margem conter um escorregador. Fácil de montar e desmontar (por encaixes) e confeccionado em material de alta qualidade com pigmento que não desbota com chuva e sol, resistente e durável, cores sortidas. dimensões: comp. 1,23 x alt. 0,78 x larg. 0,76 cm, peso: 16900g material: plástico rígido, idade sugerida: 1 a 4 anos Gangorra Cavalinho: peso: 3kg, comprimento: 84 cm, largura: 27 cm, altura: 42 cm, com apoio para os pés composição da estrutura: plástico Gangorra Infantil Jacaré: peso: 3kg comprimento: 1,05 cm, largura: 0,40 cm, altura: 0,47 cm, apoio para os pés: sim, composição da estrutura: plástico, idade recomendada: 1 a 4 anos.	-	-
137.	UNID	01	BLOCOS DE MONTAR KIT COM 10 BRINQUEDOS EDUCATIVOS ENCAIXE: Conjunto confeccionado em plástico atóxico de alto brilho. Conter 137 peças, possibilitando formar 10 opções diferentes de brinquedos de encaixar com partes móveis. Conter: Palhaço alegria, tartaruga, peixe, pirâmide, locomobo, pierrô, urso, encaixe, palhaço trevo, Girafa com Argolas, cachorro bassê. Acondicionado em caixa de papelão medindo 51cm x 28cm x 36cm (Registro: 00056/20-01)	-	-
138.	UNID	01	CONJUNTO ESCOLAR SEXTAVADO INFANTIL COLORIDO: composto de 06 cadeiras e 01 mesa central formando uma flor. cadeiras fabricadas com estrutura metálica em tubo 3/4 paredes 0,90 mm com reforço nos pés das cadeiras. todos os metais são soldados com solda especial mig. Com encaixe para unir-se perfeitamente com a mesa central circular em mdf 15mm revestida em fórmica branca. Acabamento das cadeiras com ponteiros em polipropileno de alta resistência tipo bola. especificações: bordas das mesas arredondadas, acabamento em perfil de PVC tipo t na cor preta, quadro da mesa central confeccionado em tubo 20x20mm e pés palito confeccionados em tubo 30x30mm. cadeiras confeccionadas em compensado multilaminado de 10mm semi-anatômico. Assento de tamanho 30x30cm e encosto 30x16cm, revestidos em fórmica lisa brilhante 0,8mm possuindo seis cores. Assento e encosto das cadeiras fixados com rebites de alumínio na estrutura. Cadeiras medindo 32cm de altura do chão até o assento. Estruturas metálicas anti-ferrugem e pintura epóxi pó poliéster. total do diâmetro da junção das mesas 134 cm.	-	-
139.	UNID	01	KIT MESA INFANTIL 4 CADEIRAS REFORÇADA - COLORIDA: Fabricação do conjunto polipropileno, aço e madeira de alta qualidade. As cadeiras possuir o assento e o encosto feitos de plástico rígido e uma base metálica reforçada. Pode ser empilhável, mesa com tampo de madeira e pés com base metálica.	-	-
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 33.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO SUBELEMENTO: 33.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE					
140.	UNID	50	PASTAS PORTA PRONTUÁRIOS: Pasta suspensa com suporte P/25 pastas, Suporte Menno com capacidade para 25 Pastas Suspensas. Peso Aproximado: 1,250 Kg Dimensões aproximadas (CxLxA): 25,5 x 40,5 x 25,5 cm. Embalagem: 01 Suporte. Material: Aço pintado. Cor: Preto. Capacidade: 25 Pastas Suspensas.	-	-
141.	UNID	18	PORTA PAPEIS PARA IMPRESSOS: Pasta tipo prancheta em plástico pvc, tamanho total aproximado: altura: 5cm largura: 24cm, pastas tipo prancheta confeccionada em plástico pvc com reforço interno em papelão e revestimento externo em plástico pvcl. 1 ferragem de pressão em inox tipo prancheta. 1 visor em plástico pvc l cristal na capa ideal para identificação do leito do paciente. 1 bolso na conta capa. 1 suporte para caneta.	-	-
142.	UNID	10	ORGANIZADOR DE MESA DE PRONTUÁRIOS 10 BAIAS: Folhas de papel A4 com 10 baias descrição técnica: organizador/prontuário de folhas a4 com 10 baias. Dimensões externas do organizador: altura: 23 cm, largura: 18 cm, profundidade: 23 cm, quantidade de divisões: 10 baias, espaçamento das baias: 1,5cm material: mdf branco em uma face espessura:	-	-

			3,0mm, cor: branco uma face, cortados a laser, isentos de rebarbas e limpos após o corte, possui furos na parte traseira.		
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 33.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO					
SUBELEMENTO: 33.90.30.99 – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO					
143.	UNID	06	QUADRO DE AVISO FOLHA A4: produto display acrílico parede porta folha, modelo a6 com fita adesiva. Características corte feitos com perfeição acrílico virgem de alta qualidade tamanho: altura: 15cm largura: 10cm. - Material acrílico cast 100% virgem 2mm.	-	-
144.	UNID	05	QUADRO INFORMATIVO ACRILICO COM 6 DISPLAYS: Quadro em mdf laminado 6mm, porta folha em acrílico cristal 2mm, acabamento em acrílico 2mm. O quadro de aviso acompanha: 04 buchas, 04 parafusos, 04 acabamentos medidas: Altura: 81,5 cm, largura: 78 cm, peso aproximado: 4,5 kg.	-	-
145.	UNID	45	DISPLAY ACRILICO PAREDE FOLHA A6: Acrílico parede porta folha modelo a6 com fita adesiva: -Características: corte feitos com perfeição acrílico virgem; tamanho: altura: 15cm, largura: 10cm, material acrílico cast 100% virgem 2mm.	-	-
146.	UNID	40	CORTINA DIVISÓRIA DE LEITO EM VINIL (PVC ANTIMICROBIANO): Cortina fabricada em plástico (pvc hospitalar) na cor verde a cortina e composta com lona e tela de nylon branca na parte superior, cortina hospitalar 6,00 largura x 2,50 altura cor verde com trilho curvo deslizante pvc usado para confecção de cortinas hospitalares em conjunto com a tela hospitalar para separação de macas, 100% pvc, impermeável, não prolifera bactérias, anti- alérgico e pode ser higienizado com soluções a base de cloro acompanha o trilho e também todos os demais acessórios para cortinas hospitalares. Material: pvc vinil e bleckout sim.	-	-
147.	UNID	65	PORTA PAPEL TOALHA: Com dimensões: altura: 29,0 cm/ largura: 27,0 cm/ profundidade: 16,0 cm, com sistema que permite a saída do papel toalha por folha e comportar aproximadamente 2 pacotes de papel toalha em média; compatível com papel toalha de dimensões 220x210mm	-	-
148.	UNID	65	DISPENSER ALCOOL EM GEL COM RESERVATÓRIO: capacidade em volume: 400 ml/ fabricado em material plástico para ser instalado em parede cor: branco peso: 359 gr, comprimento: 11cm, largura: 10,5cm altura: 25,5cm, dimensões: 11 x 10,5 x 25,5 cm; 359 g.	-	-
149.	UNID	65	DISPENSER PARA SABÃO LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO: fabricado em material plástico com alta resistência a impacto para ser instalado em parede dimensões: • tamanho: 25 x 12 x 10 cm (comprimento x largura x altura); • capacidade: 800ml no máximo (volume do reservatório).	-	-
150.	UNID	50	LIXEIRA P/ BANHEIRO 15 LITROS C/ PEDAL: lixeira 15 litros fabricada em polipropileno (pp). respeitando as principais normas vigentes da agência nacional de vigilância sanitária (anvisa). Com pedal plástico que aciona a tampa. Possuir articulação com amarração para segurar o saco de lixo e facilitar seu deslocamento do corpo da lixeira. altura(44cm) / comprimento (37cm) /largura (28cm). Peso (1,48kg) /capacidade 15 l.	-	-
151.	UNID	92	LIXEIRA REDONDA EM PLÁSTICO 22 LITROS C/ PEDAL: capacidade para 22 litros com tampa basculante com pedal medidas: Altura: 61cm, diâmetro 24cm, cor: verde.	-	-
152.	UNID	05	LIXEIRA 60 LITROS COM PEDAL: Capacidade: 60 litros altura: 68cm, largura: 50cm, comprimento: 42cm, peso: 4,300kg, produzido em polipropileno de alta resistência.	-	-
			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE.	R\$63.635,72	R\$498.329,13

Validade da Proposta:

Assinatura do agente responsável pela cotação

Assinatura da Empresa/CNPJ

IMPACT COMÉRCIO

M. DE FREITAS GOMINHO - LTDA.
CNPJ: 18.010.556/0001-24 INSC. 15.407.678.3
RUA DA INDIA, N. 616, SÃO JOSÉ OPERÁRIO
68020-700 - SANTARÉM - PARA
E-mail: liliac@impactcomercio.com.br
Fone: (93) 99131-8345

PESQUISA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE-PARA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE

ITEMS	DESCRIÇÃO	MARCA	UND	QUANT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	CAMA FOWLER-STANDART: Cabeceira e base para construída em tubos de aço redondo de 1,14 em pintura epoxi. Leito em chapa de aço com espessura de 1,21 mm bicoia 188 perfurada. Articulação feita por meio de 2 manivelas zincadas, para os movimentos de fowler, semi fowler, flexão de pernas e cardíacos. - pés com rodízios de 3" de diâmetro com freio na diagonal, dimensões externas aproximadas: 2,09 m comp. x 0,92 cm larg x 86,2 cm alt. dimensões aproximadas do leito: 1,30 m comp. x 0,90 cm larg. leito com pintura cinza marítimo. Acessórios: colchão, capacidade máxima de carga estática: 160kg. Medidas de embalagem: 2,05 x 0,93 x 0,26 cubagem: 0,495m3. Peso: 60 kg. (modelo: fowler-standart. Registro ANVISA: 81871110001)		UND	42	R\$ 7.000,00	R\$ 319.200,00
V. Total: Trezentos e Duzentos e Nove Mil Duzentos Reais						
2	CARRO MACA PADIOIA C/ ELEVAÇÃO ESTOFADO: Para paciente adulto com estrutura em tubo de aço inox redondo reforçado, leito fixo estofado com espuma d20, 70 cm revestido em courovin, com cabeceira regulável cromalheira, regulagem de altura através de manivela cromada e escalonável, sistema de elevação com manivela para-choque de proteção redondo nos 4 cantos do leito grades laterais de balzer em tubo de aço inox redondo; suporte para soro com 02 ganchos em aço inox; rodízios de 5" em poliuretano, com sistema de freio em diagonal, dimensões externas aproximadas: 4200 x 73 x 80 cm. leito de 70cm. altura máxima 097 cm capacidade aprox.: até 180kg. Registro ANVISA nº B0430259010.		UND	5	R\$ 1.700,00	R\$ 8.500,00
V. Total: Cinco Mil Quinhentos Reais						
3	CARRO PADIOIA P/TRANSP. ADULTO COM ELEVAÇÃO ESMALTADO, LEITO ESTOFADO C/ GRADES, SUPORTE CILINDRO E RODIZIO: Estrutura em tubo de aço carbono redondo de 1" x 1/2 x 1,20mm. leito fixo estofado com espuma d20 revestido em courovin na cor verde. Cabeceira regulável através de cromalheira regulagem de altura através de manivela cromada e escalonável, sistema de elevação em tubo de aço inoxidável para-choque de proteção redondo nos quatro cantos do leito grades laterais de balzer em tubo de aço carbono redondo de 7/8 x 1/20mm. suporte para soro com 02 ganchos em aço inox (rodízios, ganchos de 5" em poliuretano, com sistema de freio em diagonal acionamento em pintura epoxi, com tratamento ferruginoso capacidade aproximada: até 110kg, dimensão aproximada: 1950 x 600 x 630 mm - altura máxima: 570 mm grades laterais em tubo de aço inox redondo 30x4x1 (registro mms:80430259010/registro ANVISA: 82098110005)		UND	3	R\$ 3.000,00	R\$ 9.000,00
V. Total: Três Mil Reais						
4	MACA P/ TRANFERENCIA TOTALMENTE INOX 1 LEITO 2 CARROS: Para centro cirurgico composto de 01 leito e 02 carros em tubos redondos totalmente em chapa de aço inoxidável dispositivos para deslizar e fixar os carros, travas de segurança com ouvetos suaves e de fácil manio, leito provido de para choque de borracha em toda volta e carros sobre rodízios de 5, reforçados de borracha, sendo dois com freios. Acompanhar par de grades em aço inox e suporte para soro acompanhado de colchonete (a 220x1) dimensões: 1920 x 970x 865 de altura cubagem: 1361 m³, peso: 40 kg. Registro ANVISA-81513182003		UND	1	R\$ 7.000,00	R\$ 7.000,00
V. Total: Sete Mil Reais						
5	POLITRONA HOSPITALAR RECLINAVEL P/ ESCANSO (ACOMPANHANTE): cor: verde, possui 4 posições de reclinção com movimentos simultâneos além de ter toda parte estofada com densidade d23, em courovin de boa qualidade na cor verde e capacidade de 150 kg, material da estrutura em aço tubo 1" x 1,20 mm. dimensões 75,0 x 55,0 x 1,60 cm (a,l,o), 30 kg, pintura epoxi na cor branco, possibilidade de movimentos independentes de pés e torax, acionamento manual		UND	46	R\$ 2.700,00	R\$ 124.200,00
V. Total: Cento e Vinte e Quatro Mil Duzentos Reais						
6	POLITRONA HOSPITALAR QUE VIRA CAMA C/ BRAÇO FLEXIVEL ESTOFADA: Estrutura em tubo de aço redondo de 1" x 1,20mm e 1" x 1/2 x 1,20mm. Encosto, assento, descansa pés e braços estofados com espuma d28 real revestido em courovin com movimentos simultâneos do encosto, descansa pés e braços comandados por meio de alavanca lateral, reclinável em até 04 posições, com 04 rodízios com freio na diagonal. Acabamento em pintura epoxi com tratamento anti-ferrugem. Capacidade 150 kg. Acompanha suporte para soro		UND	6	R\$ 3.770,00	R\$ 22.620,00
V. Total: Vinte e Dois Mil Seiscentos e Vinte Reais						
7	MESA DE CABECEIRA HOSPITALAR P/ LEITO 1 GAVETA E 1 PRATELEIRA: Estrutura em tubo de aço redondo; tampo, gaveta e prateleira em chapa de aço carbono; puzador em material plástico; pés com ponteiros plásticos; acabamento em pintura epoxi cor: branco, com tratamento anti- ferruginoso. Dimensões externas aproximadas: comprimento: 0,45 cm, largura: 0,42 cm, altura: 0,80 m.		UND	47	R\$ 2.200,00	R\$ 103.400,00
V. Total: Cento e Trinta e Sete Mil Trezentos Reais						
8	MESA DE CABECEIRA C/ MESA DE REFEREÇÃO ACOPLADA: Em perfil com revestimento bp, melamínico de baixa pressão, possui uma gaveta um armário inferior com porta e prateleira mesa de refeição acoplada com altura regulável guia em aço carbono tampo em mel com revestimento bp, melamínico de baixa pressão. Base com quatro rodízios de 2". Dimensões externas aproximadas da mesa de cabeceira: comprimento: 0,44cm largura: 0,42 cm altura: 0,82 m. Dimensões aproximadas do tampo de mesa de refeição: comprimento: 0,60cm largura: 0,31 cm altura: 0,94 - 1,14 m cubagem 0,257 m³, peso 20 kg.		UND	11	R\$ 1.200,00	R\$ 13.200,00
V. Total: Treze Mil Duzentos Reais						

9	SUPORTE DE SORO DE PAREDE: 1 haste de inox confeccionado totalmente inox com suporte para fixação em chapa de aço, hastes em tubo com 04 ganchos de aço inox; encaixe para fixar à parede (dim. aprox.: 14 x 10 cm); extremidade do suporte protegida por ponteira plástica; permite giro da 180º; comprimento 1 m, dimensão da embalagem: 1,00 x 0,18 x 0,11, cubagem: 0,0198, peso: 1,100 kg	UND	50	R\$ 380,00	R\$ 19.000,00
V. Total: Ducentos e Oitenta Reais					
10	SUPORTE PARA SORO ALTURA REGULÁVEL AÇO INOX COM 3 RODÍZIOS: construído em tubos redondos de aço inoxidável com acabamento polido coluna receptora de haste com diâmetro de 1 polegada com anel para evitar amassamento e desgate da haste regulagem de altura por sistema de rosca haste em tubo de 3/4 polegadas do diâmetro e 120 mm de espessura 4 ganchos em forma de cruz base revestido em nylon com 5 pés com rodízios. Altura mínima: 1,70cm, altura máxima: 2,25cm.	UND	6	R\$ 453,00	R\$ 2.718,00
V. Total: Dois Mil Setecentos e Dez Oito Reais					
11	SUPORTE DE SORO COM 4 GANCHOS E RODÍZIOS: confeccionado em aço carbono, com pintura eletrolítica, possui 4 ganchos em sua coluna central para a colocação dos soros; com altura regulável e base com rodízios. Tamanho aproximado: altura mínima: 1,24m/ altura máxima: 2,00m. Em Material aço carbono com pintura eletrolítica base: com rodízios.	UND	6	R\$ 546,00	R\$ 3.276,00
V. Total: Três Mil Duzentos e Setenta e Seis Reais					
12	CADERNA DE RODAS ADULTO DOBRÁVEL ATÉ 120KG: Construção em alumínio aeronáutico permite leveza e alta resistência e sistema de desmontagem rápida. Com as seguintes especificações: Testada e aprovada no impacto e anvisa, maior durabilidade e resistência, alumínio aeronáutico, leveza e mobilidade e não enferruja; estrutura dobrável, sistema reforçado de duplo "X", quick release nas rodas trasletras; freios laterais; rodas dianteiras de 8" com pneus macios e prova de furos; rodas traseiras de 24" com pneus infláveis e raio em inox reforçado; ano de propulsão metálico em alumínio; - apoio de pés rebatíveis, removíveis e com regulagem de altura; apoio de braços acolchoados e escamoteáveis; protetor de roupa; bolso para documentos; estofamento acolchoado; almofada com espuma de alta densidade e capa em nylon. Peso máximo até 120 kg, tamanho: largura do assento: 48 cm giro de 360° - facilidade de movimentação em locais de espaço reduzido. Robustez - estrutura em alumínio, alta resistência a umidade com pintura epoxi. Maior estabilidade - sistema telescópico nas pernas com tubo sobre tubo. Registro ABRISA: 80380900	UND	10	R\$ 1.096,00	R\$ 10.960,00
V. Total: Dez Mil Setecentos e Sessenta Reais					
13	CADERNA DE RODAS PARA BANHO OBESEO INOX: Construída em tubo em aço inoxidável, própria para suportar até 250 kg, pés com rodízios de 8" sendo 2 com freios na diagonal, apoio para os pés, encosto e assento em chapa de aço inox com orifício, acompanhando assento e encosto estofado sobressaente, dimensão do assento: 0,70x0,40 dimensão total: 800mm largura: 600mm profundidade: 900mm, altura total: 520mm alto até o assento, cubagem: 0,556 m³, Peso: 35 kg	UND	5	R\$ 648,00	R\$ 3.240,00
V. Total: Três Mil Duzentos e Quarenta e Cinco Reais					
14	HAMPER HOSPITALAR EM AÇO INOX COM TAMPA: TAMPA HAMPER EM AÇO INOX C/ TAMPA: Composição em estrutura em tubos de aço inox, com saco em saia (tecido) cor cru, tampa fabricada em chapa de aço sae1010, acionamento da tampa travas de pedal, quatro rodízios giratórios com a, 50mm, sendo dois com trava, acabamento escovado, dimensão: altura 0,80cm x diâmetro 0,50cm, Peso: 6kg.	UND	16	R\$ 377,00	R\$ 6.032,00
V. Total: Seis Mil Trinta e Dois Reais					
15	CARRO HOSPITALAR P/ CURATIVO INOX C/ BALDE E BACIA C/ RODAS: Armazém tubular, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia inox, pés com rodízios de 3" acompanhando 01 balde 5 litros e 01 bacia 3 litros inoxidável, dimensões: 0,75m x 0,45m larg. x 0,60m altura. Cubagem: 0,461 m³. Medidas da embalagem: 1,13 x 0,48 x 0,85, Peso: 12kg. Com balde e bacia totalmente inox.	UND	7	R\$ 2.587,00	R\$ 18.109,00
V. Total: Doze Mil Cento e Nove Reais					
16	BERÇO COM CESTO ACRÍLICO ESTRUTURA EM AÇO INOX: cesto acrílico, armação (tubos) em aço inox, tampo com movimento trendelenburg manual, pés com rodízio de 2", dimensões externas aproximadas: comprimento 0,73 cm, profundidade: 0,41 cm, altura: 0,75 m, altura aproximada do leito ao chão 0,69 m, dimensões internas aproximadas do cesto: 0,63m x 0,32m, acompanhando colchonete em couroim de boa qualidade. Cubagem: 0,245 m³, Peso: 15 kg.	UND	2	R\$ 2.730,00	R\$ 5.460,00
V. Total: Cinco Mil Quinhentos e Oitenta e Seis Reais					
17	CARRO MACA P/ TRANSPORTE CADAVÉR S/ COBERTURA: Leito confeccionado em chapa de aço inoxidável, com rebato e âncora e orifício para escoamento de líquidos, com base em tubo de aço inox altura 0,80m peso: 47 kg. cubagem: 1,323 m³	UND	2	R\$ 5.200,00	R\$ 10.400,00
V. Total: Doze Mil Quinhentos e Oitenta e Seis Reais					
18	MESA PARA NECROPSIA INOXIDÁVEL COM PIA E CUBA: Totalmente construída em aço inoxidável, com rebato em forma de "X" com orifício para escoamento de líquidos, com pia e cuba de coleta, pés com ponteiros de borracha, acompanhada de balde, dimensões: comprimento: 2,60m largura: 0,75m, altura: 0,82m peso:	UND	2	R\$ 12.350,00	R\$ 24.700,00
V. Total: Vinte e Quatro Mil Setecentos Reais					
19	CARRO MACA PARA HIGIENIZAÇÃO COM RODAS estrutura pintada, com leito em aço inox, 2 vinctos e furo para escoamento, com rebato de 5cm, rodízio de 5 polegadas com sistema de travamento na diagonal. Suporta 180 kg. lam: comp. 2,21 x larg 0,75 x alt 90.	UND	10	R\$ 11.571,00	R\$ 115.710,00
V. Total: Cento e Quinze Mil Setecentos Reais					
20	NEGATOSCÓPIO 1 CORPO PAREDE INOX / BIVOLTLUMINACÃO LED: Construído em chapa de aço espessura de 044 mm bacia 26. Pluma epoxi com frente de acrílico leitoso fixação de 1x por roletes em bivolts, com lâmpada de led, Plug bipolar dimensões externas aproximadas: comprimento: 96cm largura: 0,95cm altura: 50cm.	UND	6	R\$ 828,00	R\$ 4.968,00
V. Total: Quatro Mil Novcentos e Sessenta e Oito Reais					
21	NEGATOSCÓPIO 2 CORPO PAREDE INOX / BIVOLTLUMINACÃO LED: Construído em chapa de aço espessura de 044 mm bacia 26. Pluma epoxi com frente de acrílico leitoso fixação de 1x por roletes em bivolts, com lâmpada de led, Plug bipolar dimensões externas aproximadas: comprimento: 96cm largura: 0,95cm altura: 50cm.	UND	2	R\$ 1.290,00	R\$ 2.580,00
V. Total: Dois Mil Duzentos e Noventa e Oito Reais					
22	MESA GINECOLÓGICA LUXAL GABINETE MDF - 2 PORTAS E 3 GAVETAS CUBA CHAPA DE AÇO: Construída em mdf com revestimento bp (melamínico de baixa pressão), leito acolchoado em espuma densidade 28, gabinete com 2 portas 3 gavetas, 1 par de porta coxas, suporte para lâmpada desmontável, cuba em chapa de aço com pintura epoxi dimensões externas aproximadas: comprimento: 1,20 cm, largura: 0,60 cm, altura: 0,80 cm.	UND	1	R\$ 4.030,00	R\$ 4.030,00
V. Total: Quatro Mil Trinta Reais					

23	MACA DE EXAME DIVA CLINICO P/ AVALIAÇÃO MÉDICA. Mesa para massagem para obso para 200 kg próprio para exames repouso com amparo tubular em pintura epoxi lito acobichado em espuma densidade 28 e mapa cabeceira reclinável, suporta peso de até 200kg, dimensões externas aproximadas: 1,80 m de compr. x 0,80 m de largura x 0,80 m de altura. Modêlas de embalagem: 1,80 x 0,80x0,80. Cubagem: 1,152 m³. Peso: 35kg	UND	75	R\$ 300,00	R\$ 13.500,00
V.TOTAL:	Três Mil Quinhentos Reais				
24	MACA FIXA HOSPITALAR TAMANHO INFANTIL. Armada em tubos redondos com pintura epoxi lito acobichado em espuma densidade 23 e mapa. Dimensões externas aproximadas: 1,50 m compr. x 0,50 cm larg. x 0,94 cm alt. medidas da embalagem: 1,50 x 0,50 x 0,94. Capacidade: 90kg. cubagem 0,675m³, peso 15 kg.	UND	3	R\$ 689,00	R\$ 2.067,00
V.TOTAL:	Seiscentos e Oitenta e Nove Reais				
25	MESA EM AÇO INOX: Mesa de 2m de comprimento, totalmente em aço inox 201, garantindo qualidade na manipulação dos alimentos. Suporta até 400kg de carga, sendo 300kg na tampa superior e 100kg na tampa inferior. a mesa de aço inox 201, é desmontável com manta-prima resistente, que garante sua durabilidade, propiciando superfície lisa e facilitando a limpeza e a remoção de resíduos. a bancada de aço inox é resistente a corrosão, a impactos moderados e a variações de temperatura, o que a torna ideal para cozinhas industriais. Para que todas essas funcionalidades do produto sejam garantidas, a começar pela vida útil, é importante que se adote algumas medidas, como não a manter em contato com fergens e evitar usar esponjas ou produtos que possam danificar a superfície do aço.	UND	2	R\$ 11.310,00	R\$ 22.620,00
V.TOTAL:	Doze Mil Seiscentos e Vinte Reais				
26	BIOMBO DUPLI EM AÇO FACES DE PLÁSTICO: Construído com tubos de aço 3/4", focas em plástico branco resistente, a pás com rodízios de 2". Dimensões aproximadas: largura aberta: 1,33m, largura fechada: 66 cm x altura 1,75 m, cubagem: 0,590 m³, peso: 8 kg.	UND	6	R\$ 3.500,00	R\$ 21.000,00
V.TOTAL:	Três Mil Quinhentos Reais				
27	BIOMBO TRÍPLI EM AÇO FACES EM PLÁSTICO: biombo triplo, estrutura tubular em aço redondo, cortinas em plástico pvc 0,20 branco. Pás com rodízios giratório de 2" de diâmetro. Pintura eletrostática a pó epoxi. Dimensões: largura x altura aberta 182cm x 177cm, largura x profundidade fechada 86cm x 50cm. Peso 8kg.	UND	6	R\$ 5.200,00	R\$ 31.200,00
V.TOTAL:	Cinco Mil Duzentos Reais				
28	FOCO CIRÚRGICO CLÍNICO 1 LÂMPADA LED: Composição de aço carbono, leve (2,4 kg) e de alta durabilidade antiferrogênico. Haste fixável para melhor direcionamento da lâmpada. Altura regulável de 110 a 135 cm acompanhando lâmpada led fria e branca 6w bivolt base com rodinhas para facilitar locomoção, pintura eletrostática que aumenta a durabilidade do foco, produto: foco clínico led standard, composição: aço carbono lambo de peça: 110 cm altura mínima: 135 cm altura máxima peso: 2,4 kg. cor: branco, acompanha lâmpada led fria e branca 6w bivolt, soquete e27.	UND	10	R\$ 16.770,00	R\$ 167.700,00
V.TOTAL:	Dezesseis Mil Seiscentos e Setenta Reais				
29	FOCO CIRÚRGICO DE TETO 3 CUPULAS ILUMINAÇÃO LED: Teto triplo imp 5x5x4 f-maste, manopla de focalização, autoclavável, painel digital, tipo de iluminação: led luminância no campo operatório: 160.000 + 160.000 + 160.000, temperatura de cor (K): 3.000 a 6.000, vida útil: 90.000, configuração de led, podendo ser: monocromática, com temperatura de cor fixa de 5000 K (Kelvin)	UND	7	R\$ 18.590,00	R\$ 18.590,00
V.TOTAL:	Dezoito Mil Quinhentos e Noventa Reais				
30	FOCO CIRÚRGICO DE TETO 2 CUPULAS ILUMINAÇÃO LED: Teto duplo imp 5x5x4 f-maste, manopla de focalização, autoclavável, painel digital, tipo de iluminação: led luminância no campo operatório: 160.000 + 160.000, temperatura de cor (K): 3.000 a 6.000, vida útil: 90.000, Configuração de led, podendo ser: monocromática, com temperatura de cor fixa de 5000 K (Kelvin)	UND	7	R\$ 17.030,00	R\$ 17.030,00
V.TOTAL:	Dezesseis Mil Trinta Reais				
31	MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA (TIPO CIRÚRGICA GERAL): Mesa cirúrgica elétrica imp -na 400v sistema de movimentação elétrica: movimentadas através de mola a gás. Os comandos são realizados pelo usuário através de 2 (dois) controles remotos com fio acoplados um de cada lado da mesa cirúrgica. Base: em formato tipo "v", em chapa de aço 1020 espessura 1/2", com acabamento em pintura epoxi. seu sistema de fixação e movimentação é realizado através de pás rebíveis e sua caranagem é confeccionada em aço inoxidável, coluna de elevação: composta de perfil estrutural com guias lineares, onde o reforço estrutural longitudinal e transversal, possuindo acabamento em pintura epoxi. Tampa: rádio transparente dividido em 4 (quatro) seções: cabeça, dorso, assento e pernas. Pode ser constituído em fibra de carbono, ou fenolite, ou poliuretano, radiotransparente, com regas laterais em aço inoxidável para colocação de acessórios. Possui a versatilidade de inversão de pernas com cabeceira, permitindo alisar o posicionamento do paciente, melhorando o desempenho no uso do arco em "v", inclinação: lateral: 20° a 20°, prindelomburg: 22°, reverso trindelomburg: 22°, pernas: 10° a 90°, cabeceira: 10° a 90°, elevação da mesa cirúrgica: com curso de 250 mm, sendo a altura mínima de 770 e a máxima de 1020mm. Capacidade carga: 300 kg, na posição normal da mesa e 180 kg na posição invertida das pernas com cabeceira. Boto de emergência para imobilização da mesa cirúrgica: inibe qualquer movimento elétrico da mesa cirúrgica. Interrompendo controles remotos e caixa de comando, permitindo maior segurança aos usuários da mesa cirúrgica. Acessórios acompanham a mesa: colchonetas em espuma revestido em courovin, 01 par de suportes de braço: 01 par de porta -coxa: 01 par de suportes laterais: 01 par de suportes para ombro: 01 cabo de alimentação padrão abnt, 01 kit protologia 01 suporte ilíaco (protológico) (registro anvisa: 80131170001) MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA (TIPO CIRÚRGICA GERAL): Mesa cirúrgica elétrica imp-na 400v sistema de movimentação elétrica: movimentadas através de mola a gás. Os comandos são realizados pelo usuário através de 2 (dois) controles remotos com fio acoplados um de cada lado da mesa cirúrgica. Base: em formato tipo "v", em chapa de aço 1020 espessura 1/2", com acabamento em pintura epoxi. seu sistema de fixação e movimentação é realizado através de pás rebíveis e sua caranagem é confeccionada em aço inoxidável, coluna de elevação: composta de perfil estrutural com guias lineares, onde o reforço estrutural longitudinal e transversal, possuindo acabamento em pintura epoxi. Tampa: rádio transparente dividido em 4 (quatro) seções: cabeça, dorso, assento e pernas. Pode ser constituído em fibra de carbono, ou fenolite, ou poliuretano, radiotransparente, com regas laterais em aço inoxidável para colocação de acessórios. Possui a versatilidade de inversão de pernas com cabeceira, permitindo alisar o posicionamento do paciente, melhorando o desempenho no uso do arco em "v", inclinação: lateral: 20° a 20°, prindelomburg: 22°, reverso trindelomburg: 22°, pernas: 10° a 90°, cabeceira: 10° a 90°, elevação da mesa cirúrgica: com curso de 250 mm, sendo a altura mínima de 770 e a máxima de 1020mm. Capacidade carga: 300 kg, na posição normal da mesa e 180 kg na posição invertida das pernas com cabeceira. Boto de emergência para imobilização da mesa cirúrgica: inibe qualquer movimento elétrico da mesa cirúrgica. Interrompendo controles remotos e caixa de comando, permitindo maior segurança aos usuários da mesa cirúrgica. Acessórios acompanham a mesa: colchonetas em espuma revestido em courovin, 01 par de suportes de braço: 01 par de porta -coxa: 01 par de suportes laterais: 01 par de suportes para ombro: 01 cabo de alimentação padrão abnt, 01 kit protologia 01 suporte ilíaco (protológico) (registro anvisa: 80131170001)	UND	7	R\$ 45.500,00	R\$ 45.500,00
V.TOTAL:	Dezesseis Mil Trinta Reais				
32	MESA CIRÚRGICA MANUAL: Mesa manual /alta cirúrgica capacidade: para pacientes de até 280 kg. Dimensões: Largura: 500 mm/ altura máxima: 940 mm/ altura mínima: 740 mm/ tempo: confeccionado em fenolite radiotransparente com régua em inox para colocação de acessórios. - Tempo dividido em 05 seções: cabeça, dorso, renal, assento e pernas. - Chassis: em tubo quadrado 1020 com acabamento em pintura eletrostática a pó e revestimento em aço inox. - Coluna: movimentos de elevação através de sistema hidráulico acionado a pedal, revestida de aço inoxidável, composta de coluna com guias lineares. - Base: em 1 estrutura em chapa de aço 1020 com acabamento em pintura eletrostática a pó e revestimento em chapa de aço inoxidável até 304. - Imobilização: através de rodas rebíveis acionados por pedal. - Sistema de movimentação: dorso, lateralidade e trindelomburg/reverso são proporcionados por 03 manivelas localizadas na cabeceira da mesa, o renal é proporcionado por manivela removível localizada na lateral do leito: trindelomburg reverso, horizontal/inclinação lateral, semiflexão da perna/ flexão abdominal/inclinação/sentado/ flexão/ extrema lordose/ rena/elevação/ iliotônica. - acessórios fornecidos: arco de narcoze, suporte para braços, colchonetas em espuma revestido em courovin.	UND	7	R\$ 47.600,00	R\$ 47.600,00
V.TOTAL:	Quarenta e Um Mil Seiscentos Reais				

[illegible]

V.ÚNIT.	LAVADORA ULTRASSÔNICA 21L SECAGEM AUTOMÁTICA. Lavadora ultrassônica wt2000 wj, efetua a limpeza dos materiais, utiliza os recursos humanos e protege o operador, possui capacidade útil de 21 litros e secagem automática através dos camêndos, além disso, obedece às especificações da rede 13 para cama hospitalar, frequência do ultrassom: 38 kHz, - lavando de alimentação: 220v-ac					
	• opera no modo rto ou aquecido; • timer decrescente com ajuste de 3 a 30 minutos; • cuba em aço inox anti 304; • término do ciclo de trabalho automático; • escolha de temperatura de 35°C a 60°C, com passos de 5°C; • bico/s de operação e sinalização do término da lavagem; • capacidade útil de 21 litros; seis bicos para adaptar qualquer tipo de câmbia (opcional até doze); • possui função automática de secagem dos materiais; • bomba de camêndos com operação intermitente e independente da lavagem por ultrassom; • dimensões externas (crtx): 635 x 400 x 360mm; • dimensões internas do cesto (crtxi): 480 x 280 x 60mm; • camêndos com funcionamento de 0 a 30 minutos; • cesto em aço inoxidável anti 304 para maior durabilidade e higiene, com funções especialmente projetadas para maximizar o rendimento do ultrassom; • cesto em aço inoxidável anti 304 para maior durabilidade e higiene, com funções especialmente projetadas para maximizar o rendimento do ultrassom; • sistema de geração de ultrassom através de transdutores piezoelétricos, dispostos equidistantes pelo equipamento, o que garante cavitação em todas as partes da cuba com a mesma intensidade;					
Quinze Mil Seiscentos Reais						

V. Total:	Quinze Mil Seiscentos Reais
-----------	-----------------------------

61	CADEIRAS P/ COLETA DE SANGUE: Cadeira para coleta com assento em poliuretano na cor preto, cadeira para coleta confeccionada em aço tubular com pintura epoxi com encosto e assento em poliuretano, duas bracetadas estofadas com regulagem de altura por meio de rosca. Altura do cinto até o assento 0,45 cm largura do assento 0,38cm. Medidas da embalagem: 0,90 x 0,75 x 0,80, cubagem: 0,54 m³. Peso: 8kg.	QREF1	6	R\$	4.160,00	R\$	24.960,00
V.ÚNIT.: Quatro Mil Cento e Sessenta Reais		V. Total: Vinte e Quatro Mil Noventa e Seiscentos e Sessenta Reais					
62	KIT DE PEÇ. CIRURGIA: básico cirurgião para curativos instrumentais confeccionados em aço inox de excelente qualidade e durabilidade. Composto de: 01 cabo do bisturi/ 01 pinça de rato 14cm/ 01 pinça anatómica 14cm/ 01 pinça Kelly 15cm/ 01 tesoura cirúrgica nº 15cm/ 01 esteto em inox 20x10x05cm/ registrado na ANVISA	QREF1	12	R\$	640,00	R\$	7.680,00
V.ÚNIT.: Sete Mil Seiscentos e Quarenta Reais		V. Total: Sete Mil Seiscentos e Quarenta Reais					

63	CILINDROS DE O ₂ P/ TRANSPORTE 5 LITROS. Kit Oxigênio/cilindro 5l e válvula com cilindro 5l e válvula composto por um cilindro de oxigênio em alumínio com capacidade de 5 litros fornecido vazio, desenvolvido para armazenar gases comprimidos ou liquefeitos. Acompanhar válvula reguladora para cilindro com fluxômetro, desenvolvido em metal cromado, resistente e de alta qualidade. Com válvula administração dos níveis de oxigênio aos pacientes que necessitam realizar a oxigenoterapia em hospitais. Informação adicional: 01 cilindro de 5 litros em alumínio, capacidade: 0,68m³ (metro cúbico), sem carga, 01 válvula reguladora com fluxômetro, escala de pressão do manômetro: 0 a 31,5 mpa (0 a 315 kgf/cm²), conexões de entrada e saída, conforme as normas ABNT, altura 73 cm largura 28 cm peso, 700 kg profundidade 17 cm					
VALOR UNIT.	Um Mil Duzentos Reais					
		V. Total:	Sete Mil Duzentos Reais			
		#REF!	6	R\$	1.200,00	R\$ 7.200,00

64	CILINDRO DE O ₂ DE 7 LITROS COM CARRO COM RODINHA: Carrinho estruturado com tubos e chapas de ferro, com pintura eletrolítica branca de alta resistência sobre rodízios, com rodinhas p33" resistentes, facilitar o transporte, equipado também com eixo de ferro para garantir a estabilidade do cilindro sobre o carrinho equipado com cilindro de 7 litros em aço de linha medicinal alumínio. Carrinho com eixo de ferro. Tamanho: altura 94,0 cm, largura 40,0 cm, comprimento 30,0 cm, cilindro de oxigênio medicinal em aço 7 litros - sem carga, linha aço - modelo pvt, capacidade hidráulica 7l, pressão de serviço: 200bar, altura: 465mm, diâmetro: 165mm, rosca de entrada: 3/4" - 14ng, peso: 10,8kg, atender as normas de regulagem.	#REF!	5	R\$	-	R\$	-
V.ÚNIT.	0	V. Total: 0					

65	COLCHÃO ANTESCARAS: confeccionado em espuma de poliuretano na cor cinza, densidade 23 dimensões externas aproximadas: comprimento: 1,88cm; largura: 0,80cm; altura: 0,04cm.				
V.ÚNIT.	Trêscentos e Vinte Reais	V. Total:	Três Mil Duzentos Reais	MGFI	10
				R\$	320,00
				R\$	3.200,00

66	APARELHO RADIO X FIXO 128 KV C AUTO T SERIE(S): SWA12710 VOCUDEST: 106000.00 VICASUFDes: 10860.00				
Canto e Seis Mil Reais					
V. Total:					
Canto e Seis Mil Reais					

67	DIGITALIZADOR MONOCASSETTE (CR) PARA RÁIO. X1SERIE(S): ASER-61372 VOCUFDest: 95500.00 VICMSUFDes: 9550.00			
V.ÚNIT.: Vinte e Nove Mil Reais				
V. Total: Vinte e Nove Mil Reais		#REF!	1	R\$ 29.000,00
				R\$ 29.000,00

V.ÚNIT.		Nove Mil Com Reais		V. Total: Nove Mil Com Reais	
68	CARRO P/ TRANSPORTE ROUPA LIMP. P/ LAVANDERIA HOSPITALAR. Carro para transporte de roupas inox com tampa, totalmente construído em chapa de aço inoxidável, tampa com alça e para choque de borracha, pés com rodízios de 5" sendo dois com giro de 360°, válvula para escoamento de líquidos e capacidade para 350 litros. Dimensões: 0,90m comp x 0,60m larg. X 0,80m altura. Cubagem: 0,43m³, peso: 25kg.	#REF!	1	R\$ 9.100,00	R\$ 9.100,00

V.ÚNIT.	CARRO P/ TRANSPORTE ROUPA SUJA P/ LAVANDERIA HOSPITALAR. Capacidade de 345 litros, confeccionado em fibra de vidro (fiberglass) com acabamento em gel coat isolático, apresentar alta durabilidade e resistência, lido interna e externamente, passivo dentro para escoamento de líquidos, dispositivo de elevação e suporte da tampa, totalmente confeccionados em aço inoxidável com acabamento polido. Possibilitar fácil higienização. Possui: munições diâmetro 90° banda em borracha montada sobre um núcleo de aço carbono galvanizado. Fiberglass com acabamento em gel coat isolático, a utilização de fibras e acabamento em gel coat isolático em sua construção o caracteriza como produto de longa vida útil, conservando brilho, durabilidade do material, praticidade na limpeza e resistência a diversos tipos de sabões e detergentes, suporta os outros tipos de polímeros, a fibra de vidro (fiberglass). Dimensões internas: profundidade: 630 mm x comprimento: 830 mm x altura: 860 mm. Dimensões externas: profundidade: 690 mm x comprimento: 980 mm x altura do piso a extremidade da tampa: 890 mm.						V. Total: Nove Mil Trezentos e Sessenta Reais	
	69	R\$	1	R\$	9.360,00	R\$	9.360,00	

QUANT.	COMADRE HOSPITALAR EM AÇO INOXIDÁVEL, VOLUME 3500ML: coletor de urina feminino comode em inox 350mm e utilizada para a coleta de urina em pacientes do sexo feminino, indicada para passadas com dificuldade de locomoção e, até mesmo, acamadas. Estilo pã de fácil higienização, fabricada em aço inoxidável 304, possui alta resistência a corrosão, a ação mecânica, térmica e química, tolerando a ação em altas e baixas temperaturas, composição: aço inoxidável dimensões: 40x30 cm, capacidade: 3.500 ml (registro de Anvisa n 10253649013)						V. Total: Seis Mil Duzentos e Quarenta Reais	
70			R\$	15	R\$	416,00	R\$	6.240,00

Quantidade	PAPAGUO HOSPITALAR EM AÇO INOX. Descrição: papagão (urino) em aço inoxidável 26 x 15cm capacidade 1000 ml, diâmetro da boca 5 cm (50 mm), utilizado em hospitais, permitindo maior higiene nos procedimentos, dimensões: 28 x 15 cm, capacidade: 1000 ml						V. Total:
71							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							
Preços e Salas							

72	BACIA INOX 3,5L: bacia multiuso confeccionada em aço inoxidável e autoclavável, bacia 3,5l 35cm diâmetro x 7,2cm (altura)							
V.Únit.								
Quatrocentos e Cinquenta e Cinco Reais								

73	BAÇIA INOX 5,5L: bacia multifuso e confeccionada em aço inoxidável, autoclavável, bacia 5,5l; 40cm (diâmetro) x 8,2cm (altura).	UND	8	R\$	585,00	R\$	4.680,00
V.UNIT:	Quinhentos e Oitenta e Cinco Reais	V. TOTAL:	Quatro Mil Setecentos e Oitenta Reais				
74	CUBA RIM INOX PARA ASSEPSIA 700 ML: capacidade de 700 ml, material aço inoxidável, dimensões: 26 x 12 cm	UND	20	R\$	114,00	R\$	2.280,00
V.UNIT:	Cento e Quarenta Reais	V. TOTAL:	20				
75	MESA AUX. SEMICIRCULAR EM AÇO INOX C/ RODIZIO: mesa auxiliar semi circular em aço inox - cm-0201-ho. Estrutura fabricada em tubos redondos de aço inox, prateleira superior fabricada em chapa de aço inox em formato semi-circular, prateleira inferior fabricada em chapa de aço inox em formato semi-circular, 4 rodízios giratórios de ø75mm, sendo dois com travas e dois sem travas, medidas: alt. 85cm x comp. 1,20m x larg. 55cm	#REF!	2	R\$	2.080,00	R\$	4.160,00
V.UNIT:	Dois Mil Oitenta Reais	V. TOTAL:	Quatro Mil Cento e Sessenta Reais				
76	MESA AUXILIAR EM AÇO INOX 90X50X80CM COM RODIZIO E VARANDA: modelo: em aço inox com rodízio e varanda, pás tubulares 3/4 em aço inox com rodízio de 3", tempo e prateleira e varanda em aço inox. Dimensões externas aproximadas: comprimento: 90cm, altura: 80cm, espessura da chapa: 0,76 mm bitola 24#, cubagem: 0,360 m³, peso: 13kg	#REF!	3	R\$	2.990,00	R\$	8.970,00
V.UNIT:	Dois Mil Novcentos e Noventa Reais	V. TOTAL:	Oito Mil Novcentos e Setenta Reais				
77	MESA AUXILIAR EM AÇO INOX 90X50X80CM COM RODIZIO: Pás tubulares 3/4 em aço inox com rodízio de 3", tempo e prateleira em aço inox. Dimensões externas aproximadas: comprimento: 90cm, largura: 50cm, altura: 80cm espessura da chapa: 0,76 mm bitola 24# cubagem: 0,360 m³ peso: 13 kg	UNIDADE	3	R\$	3.770,00	R\$	11.310,00
V.UNIT:	Três Mil Setecentos e Setenta Reais	V. TOTAL:	Onze Mil Trezentos e Dez Reais				
78	MESA AUX. HOSPITALAR EM AÇO INOX COM RODIZIO (40 X 40 X 80): Pás tubulares 3/4 em aço inox com rodízios de 2, tempo e prateleira em aço inox. Dimensões externas aproximadas: comprimento: 40cm, largura: 40cm, altura: 80cm, espessura da chapa: 0,61 mm bitola 24#, cubagem: 0,136 m³ peso: 4 kg	#REF!	2	R\$	2.420,00	R\$	4.840,00
V.UNIT:	Dois Mil Quatrocentos e Vinte Reais	V. TOTAL:	Quatro Mil Oitocentos e Quarenta Reais				
79	MESA AUX. HOSPITALAR EM AÇO INOX (40 x 40 x 80): modelo: em aço inox com porteira, pás tubulares 3/4 em aço inox com porteira, tempo e prateleira em aço inox. dimensões externas aproximadas: comprimento: 40cm, largura: 40cm, altura: 80cm, espessura da chapa: 0,61 mm bitola 24#, cubagem: 0,128 m³ peso: 4 kg.	#REF!	5	R\$	2.860,00	R\$	14.300,00
V.UNIT:	Dois Mil Oitocentos e Sessenta Reais	V. TOTAL:	Quarenta Mil Trezentos Reais				
80	MESA AUXILIAR EM AÇO INOX COM RODIZIO E VARANDA (40 X 40 X 80): modelo: em aço inox com rodízio e varanda, pás tubulares 3/4 em aço inox com rodízio de 2 tempo e prateleira em aço inox. Dimensões externas aproximadas: comprimento: 40cm, largura: 40cm, altura: 80cm, espessura da chapa: 0,61 mm bitola 24#, cubagem: 0,136 m³. Peso: 5 kg.	UNIDADE	2	R\$	4.550,00	R\$	9.100,00
V.UNIT:	Quatro Mil Quinhentos e Cinquenta Reais	V. TOTAL:	Nove Mil Cem Reais				
81	MESA AUX. HOSPITALAR EM AÇO INOX (40 X 40 X 80): modelo: em aço inox com porteira e pás tubulares 3/4 em aço inox com porteira, tempo e prateleira em aço inox. Dimensões externas aproximadas: comprimento: 60cm, largura: 40cm, altura: 80cm, espessura da chapa: 0,61 mm bitola 24#, cubagem: 0,2385 m³. Peso: 7kg.	#REF!	4	R\$	4.550,00	R\$	18.200,00
V.UNIT:	Quatro Mil Quinhentos e Cinquenta Reais	V. TOTAL:	Dezesseis Mil Duzentos Reais				
82	MESA DE MAYO INOX C/ BANDEJA: Armário tubular totalmente de inox, possui altura regulável por rosca com rodízios de 3", acompanha bandeja em aço inox. dimensões da bandeja 43cm de comp. x 30,5 cm de larg. Altura mínima 0,77m, altura máxima 1,25m, medidas da embalagem 0,73 x 0,40 x 0,56 cubagem 0,2117 m³. Peso: 3 kg	UNIDADE	5	R\$	1.850,00	R\$	9.250,00
V.UNIT:	Um Mil Oitocentos e Cinquenta Reais	V. TOTAL:	Nove Mil Duzentos e Cinquenta Reais				
83	BALDE A CHUTE INOX 8L: Estrutura em tubo sobre quatro rodízios, para-choque de borracha resistente, esmaltado com balde inox. Fabricado aço inox.	#REF!	6	R\$	1.080,00	R\$	6.480,00
V.UNIT:	Um Mil Oitenta Reais	V. TOTAL:	Sais Mil Quatrocentos e Oitenta Reais				
84	BALDE A CHUTE EM AÇO INOX COM PEDAL - 12 LITROS: Estrutura chapa de aço inox. Recipiente inox padrão asi 7430. Balde com pedal e cesto em plástico removível. Para-choque de borracha em toda a volta. Roda 2" em termoplástico	#REF!	4	R\$	2.480,00	R\$	9.920,00
V.UNIT:	Dois Mil Quatrocentos e Oitenta Reais	V. TOTAL:	Nove Mil Novcentos e Vinte Reais				
85	CARRO MESA AUXILIAR C/ 3 PRATELEIRAS EM AÇO INOX C/ RODIZIO: Carro transporte totalmente soldado, acabamento escovado, com bandejas em chapa inox. Com qualidade aço inox, modelo 03	#REF!	2	R\$	4.550,00	R\$	9.100,00
V.UNIT:	Quatro Mil Quinhentos e Cinquenta Reais	V. TOTAL:	Nove Mil Cem Reais				
86	CARRO MESA AUXILIAR EM AÇO INOX C/ 3 PRATELEIRAS C/ GRADES DE PROTEÇÃO C/ RODAS GIRAT 75 CM: Estrutura fabricada em tubos de aço inox, prateleira superior fabricada em chapa de aço inox com grade de proteção em toda a volta prateleira inferior fabricada em chapa de aço inox com grade de proteção em toda a volta puxador lateral fabricado em tubo de aço inox, 04 rodízios giratórios de 75mm diâmetro, sendo dois com trava dimensões: altura 85cm x comprimento 14cm x profundidade 44cm. Peso: 18kg.	#REF!	2	R\$	5.070,00	R\$	10.140,00
V.UNIT:	Cinco Mil Setenta Reais	V. TOTAL:	Dois Mil Cento e Quarenta Reais				
87	BANDEJAS P/ MEDICAÇÃO EM AÇO INOX (MEDIDA APROX. 47 X 32): bandeja retangular 48 x 32 cm. Feito em aço inox. Dimensões: 48x32cm.	#REF!	14	R\$	907,00	R\$	7.098,00
V.UNIT:	Quinhentos e Sete Reais	V. TOTAL:	Seis Mil Noventa e Oito Reais				
88	BRACADEIRA PARA INJEÇÃO Fabricada em inox. Altura Regulável por Mandril. Concha Inox. Dimensões externas aproximadas: Comprimento 0,40 cm, Profundidade: 0,40 cm, Altura: 0,92 m. REGISTRO ANVISA: 8187110009	#REF!	10	R\$	377,00	R\$	3.770,00
V.UNIT:	Trezentos e Setenta e Sete Reais	V. TOTAL:	Três Mil Setecentos e Setenta Reais				
89	PORTA ALGOODÃO SERVIÇO DE INOX: Porta algodão inox 8x10 cm serviço, esterilização, podem ser esterilizadas em estufas ou autoclaves após limpeza socegna; características: capacidade 400 ml, material aço inoxidável, dimensões: 8x10cm	#REF!	8	R\$	195,00	R\$	1.560,00
V.UNIT:	Cento e Noventa e Cinco Reais	V. TOTAL:	Um Mil Quinhentos e Sessenta Reais				

90	APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA: F-JULI SRI, FTH, SCI e FCI - tecnologias que produzem imagens nitidas e de alta resolução; Xpend™ eclos de acesso rápido e trackers automáticos; ferramentas que auxiliam o exame para o ultrassonografista com maior conforto para o paciente; ferramentas 3D: Live HQ, Auto MT, Volume Master, Volume Advance, Cube Strain e Eco da Fressa para cardiologia vascular; elastografia com software fácil de usar e resultados confiáveis; modo Vision™ - software para visualização de agulha em procedimentos; equipado com SSD e bateria interna - hardware poderoso para operação rápida e ágil; auto MT - medida automática e confiável; imagem panorâmica nos modos B e Color; drive de CD/DVD, DICOM 3.0 - conectividade e relatórios estruturados.	UNIDADE	1	R\$ 29.250,00	R\$ 29.250,00
V. Unit: Vinte e Nove Mil Duzentos e Cinquenta Reais					
91	LAVADORA EXTRATORA HORIZONTAL HOSPITALAR PLAVAR, ENXAGUAR E CENTRIFUGAR ROUPAS SUJAS E CONTAMINADAS 60KG: estrutura: lateral em aço inox 1020 e pintura epoxi; duplo componente, porta horizontal isoladamente em aço inoxidável; cesto externo em aço inoxidável até 304, cesto interno: em aço inoxidável até 304, furção simétrica e sem rebabas; possui divisão de cesto em dois compartimentos, dimensionada para garantir a ação mecânica ideal, para melhor lavagem; drive: posicionado de baixo do equipamento para otimização do espaço e acionamento automático, facilitando limpeza, operação e manutenção; Dimensionado para rápido secamento da solução de lavagem; segurança: dispositivo junto às portas laterais, travando-as durante seu funcionamento e movimento, garantindo segurança ao operador; a trava da porta só será liberada após a parada, transmissão, composto por um motor trifásico, acionado por inversor de frequência, garantindo grande economia de energia e evitando picos de amperagem na rede elétrica, e com polias e correias, de fácil manutenção, ocupando pouco espaço e de fácil limpeza, reverso automática da rotação durante a lavagem; Estufa de vapor e ou estufa de água quente.	UNIDADE	1	R\$ 46.000,00	R\$ 46.000,00
V. Unit: Quarenta e Seis Mil Reais					
V. Total:				Quarenta e Seis Mil Reais	

R\$ 2.357.608,00

Saratém, 29 de julho de 2022.

M DE FREITAS Assinado de forma
digital por M DE
GODINHO:18 FREITAS
01055600012 00124
Dados: 2022.07.23
12:22:58 -03'00'

TECH MÓVEIS

ORÇAMENTO 001-2022

À

Prefeitura Municipal de Monte Alegre

Secretaria Municipal de Saúde SESMA

DADOS DA EMPRESA: +A10:K178				
Nome/Razão Social: TH COMERCIO DE MÓVEIS				
CPF/CNPJ: 30.317.183/0001-34				
Endereço: RUA DA CERÂMICA Nº 05				
Telefone de Contato: 91		E-mail: thiagocomercio18@gmail.com		
Data de Emissão deste Documento: 04-08-2022				
Responsável Pelo Preenchimento: THIAGO DA SILVA BEZERRA				
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE A SER USADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA MUNICÍPIO.				
ITEM	UNID.	QTDE.	DISCRIMINAÇÃO	VALOR TOTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 44.90.52.00 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
SUBELEMENTO 44.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR.				

1.	UNID	42	CAMA FOWLER-STANDART: Cabeceira e pesseira construída em tubos de aço redondo de 1,1/4 em pintura epoxi. Leito em chapa de aço com espessura de 1,21 mm bitola 18# perfurado. Articulação feita por meio de 2 manivelas zincadas, para os movimentos de fowler, semi-fowler, flexão de pernas e cardíaco. • pés com rodízios de 3" de diâmetro com freio na diagonal. dimensões externas aproximadas: 2,00 m comp. x 0,92 cm larg. x 0,62 cm alt. dimensões aproximadas do leito: 1,90 m comp. x 0,90 cm larg. leito com pintura cinza martelado. Acessórios: colchão. capacidade máxima de carga estática: 160kg. Medidas da embalagem: 2,05 x 0,93 x 0,26 cubagem: 0,495m³. Peso: 60 kg (modelo: fowler standart.	TECH MÓVEIS	R\$ 6.000,00	R\$ 252.000,00
2.	UNID	05	CARRO MACA PADIOLA C/ ELEVAÇÃO ESTOFADO: Para paciente adulto com estrutura em tubo de aço inox redondo reforçado, leito fixo estofado com espuma d26r, 70 cm revestido em courvim, com cabeceira regulável cremalheira; regulagem de altura através de manivela cromada e escamotável, sistema de elevação com manivela para-choque de proteção redondo nos 4 cantos do leito grades laterais de baixar em tubo de aço inox redondo; suporte para soro com 02 ganchos em aço inox; rodízios de 5" em polipropileno, com sistema de freio em diagonal. dimensões externas aproximadas: 4200 x 73 x 80 cm. leito de 70cm. altura máxima 097 cm capacidade aprox.: até 180kg.	BOND	R\$ 4.400,00	R\$ 22.000,00

3.	UNID	03	CARRO PADIOLA P/TRANSP. ADULTO COM ELEVAÇÃO ESMALTADO, LEITO ESTOFADO C/ GRADES, SUPORTE CILINDRO E RODIZIO: Estruturaem tubo de aço carbono redondo de 1" 1/4 x 1,20mm, leito fixo estofado com espuma d26r revestido em couvrin na cor verde. Cabeceira regulável através de cremalheira regulagem de altura através de manivela cromada e escamoteável, sistema de elevação em tubo de aço retangular para-choque de proteção redondo nos quatros cantos do leito grades laterais de baixar em tubo de aço carbono redondo de 7/8 x 1,20mm, suporte para soro com 02 ganchos em aço inox (1)/rodizios giratórios de 5" em polipropileno, com sistema de freio em diagonal acabamento em pintura epoxi, com tratamento ferruginoso capacidade aproximada: até 110kg, dimensão aproximada: 1960 x 600 x 630 mm – altura máxima: 970 mm grades laterais em tubo de aço inox redondo 304aisi	BOND	R\$ 5.500,00	R\$ 16.500,00
4.	UNID	01	MACA P/ TRANFERÊNCIA TOTALMENTE INOX 1 LEITO 2 CARROS: Para centro cirurgico composto de 01 leito e 02 carros em tubos redondos totalmente em chapa de aço inoxidável dispositivos para deslizar e fixar os carros, travas de segurança com movimentos suaves e de fácil manejio, leito provido de para choque de borracha em toda volta e carros sobre rodizios de 5, reforçados de borracha, sendo dois com freios. Acompanhar par de grades em aço inox e suporte para soro acompanhado de colchonete. (s- 2260-1) dimensões: 1920 x 670x 865 de altura cubagem: 1961 m³, peso: 40 kg.	BOND	R\$ 12.000,00	R\$ 12.000,00
5.	UNID	46	POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL P/DESCANSO (ACOMPANHANTE): cor: verde, possuir 4 posições de reclinção com movimentos simultâneos além de ter toda parte estofada com densidade d23, em couvrin de boa qualidade na cor verde e capacidade de 150 kg, material da estrutura em aço tubo 1" x 1,20 mm, dimensões 75,0 x 55,0 x 1,60 cm (a,l,c), 30 kg, pintura epoxi na cor branco, possibilidade de movimentos independentes de pés e torax, acionamento manual.	TECH MÓVEIS	R\$ 1.500,00	R\$ 69.000,00

6.	UNID	06	POLTRONA HOSPITALAR QUE VIRTA CAMA C/ BRAÇO FLEXÍVEL ESTOFADA: Estrutura em tubo de aço redondo de 1" x 1,20mm e 1" 1/4 x 1,20mm. Encosto, assento, descansa pés e braços estofados com espuma d26 real revestido em couroim com movimentos simultâneos do encosto, descansa pés e braços comandados por meio de alavanca lateral, reclinável em até 04 posições, com 04 rodízios com freio na diagonal. Acabamento em pintura epóxi com tratamento antiferroginoso. Capacidade 150 kg. Acompanha suporte para soro.	TECH MÓVEIS	R\$ 2.500,00	R\$ 15.000,00
7.	UNID	47	MESA DE CABECEIRA HOSPITALAR P/ LEITO 1 GAVETA E 1 PRATELEIRA: Estrutura em tubo de aço redondo; tampo, gaveta e prateleira em chapa de aço carbono; puxador em material plástico; pés com ponteiros plásticos; acabamento em pintura epóxi cor: branco, com tratamento anti-ferroginoso. Dimensões: externas aproximadas: comprimento: 0,46 cm, largura: 0,42 cm, altura: 0,80 m.	TECH MÓVEIS	R\$ 1.200,00	R\$ 56.400,00
8.	UNID	11	MESA DE CABECEIRA C/ MESA DE REFEIÇÃO ACOPLADA: Em mdf com revestimento bp, melamínico de baixa pressão, possui uma gaveta um armário inferior com porta e prateleira mesa de refeição acoplada com altura regulável guia em aço carbono tampo em mdf com revestimento bp, melamínico de baixa pressão. Base com quatro rodízios de 2". Dimensões externas aproximadas da mesa de cabeceira: comprimento: 0,44cm/ largura: 0,42 cm/ altura: 0,82 m. Dimensões aproximadas do tampo de mesa de refeição: comprimento: 0,60cm/ largura: 0,31 cm/ altura: 0,94- 1,14 m. cubagem 0,257 m³, peso 20 kg.	TECH MÓVEIS	R\$ 1.300,00	R\$ 14.300,00
9.	UNID	50	SUPORTE DE SORO DE PAREDE: 1 haste de inox confeccionado totalmente inox com suporte para fixação em chapa de aço, hastes em tubo com 04 ganchos de aço inox; encaixe para fixar à parede (dim. aprox.: 14 x 10 cm); extremidade do suporte protegida por ponteira plástica; permite giro de 180°, comprimento 1 m, dimensão da embalagem 1,00 x 0,18 x 0,11. cubagem: 0,0198, peso: 1,100 kg	TECH MÓVEIS	R\$ 450,00	R\$ 22.500,00

10.	UNID	06	SUPORTE PARA SORO ALTURA REGULÁVEL AÇO INOX COM 5 RODÍZIOS: construído em tubos redondos de aço inoxidável com acabamento polido coluna receptora da haste com diâmetro de 1 polegada com anel para evitar amassamento e desgaste da haste regulagem de altura por sistema de pressão através de roseta haste em tubo de 3/4 polegadas de diâmetro e 120 mm de espessura 4 ganchos em forma de cruz base revestido em nylon com 5 pés com rodízios. Altura mínima: 1,70cm, altura máxima: 2,29cm.	TECH MÓVEIS	R\$ 550,00	R\$ 3.300,00
11.	UNID	06	SUPORTE DE SORO COM 4 GANCHOS E RODÍZIOS: confeccionado em aço carbono, com pintura eletrolítica, possuir 4 ganchos em sua coluna central para a colocação dos soros; com altura regulável e base com rodízios. Tamanho: aproximado: altura mínima: 1,24m/ altura máxima: 2,00m. Em Material aço carbono com pintura eletrolítica. base: com rodízios.	TECH MÓVEIS	R\$ 450,00	R\$ 2.700,00
12.	UNID	10	CADEIRA DE RODAS ADULTO DOBRÁVEL ATÉ 120KG: Construção em alumínio aeronáutico permite leveza e alta resistência e sistema de desmontagem rápida. Com as seguintes especificações: Testada e aprovada no imetro e anvisa, maior durabilidade e resistência; alumínio aeronáutico, leveza e mobilidade e não enferruja; estrutura dobrável, sistema reforçado de duplo "x", quick release nas rodas traseiras, freios bilaterais; rodas dianteiras de 8" com pneus maciços a prova de furos; rodas traseiras de 24" com pneus infláveis e raios em inox reforçado; aro de propulsão metálico em alumínio; - apoio de pés rebatíveis, removíveis e com regulagem de altura; apoio de braços acolchoados e escamoteáveis; protetor de roupa; bolso para documentos; estofamento acolchoado; almofada com espuma de alta densidade e capa em nylon. Peso máximo até 120 kg, tamanho: largura do assento: 48 cm giro de 360° - facilidade de movimentação em locais de espaço reduzido. Robustez - estrutura em alumínio, alta resistência a unidade com pintura epóxi. Maior estabilidade - sistema telescópico nas pernas com tubo sobre tubo.	DELLAMED	R\$ 2.500,00	R\$ 25.000,00

13.	UNID	05	CADEIRA DE RODAS PARA BANHO OBESO INOX. Construída em tubo em aço inoxidável, própria para suportar até 250 kg, pés com rodízios de 8", sendo 2 com freios na diagonal, apoio para os pés, encosto e assento em chapa de aço inox com orifício. Acompanha assento e encosto estofado sobressalente, dimensão do assento: 0,70x0,40 dimensão total: 800mm largura: 600mm profundidade: 980mm, altura total- 520mm alto até o assento. Cubagem: 0,556 m³. Peso: 35 kg	PATMIOS	R\$ 3.500,00	R\$ 17.500,00
14.	UNID	16	HAMPER HOSPITALAR EM AÇO INOX COM TAMPA PORTA HAMPER EM AÇO INOX C/ TAMPA. Composição em estrutura em tubos de aço inox, com saco em saia (tecido) cor cru, tampa fabricada em chapa de aço sae1010, acionamento da tampa através de pedal, quatro rodízios giratórios com Ø, 50mm, sendo dois com trava, acabamento escovado, dimensão: altura 0,80cm x diâmetro 0,50cm. Peso: 6kg.	TECH MÓVEIS	R\$ 700,00	R\$ 11.200,00
15.	UNID	07	CARRO HOSPITALAR P/ CURATIVO INOX C/ BALDE E BACIA C/ RODAS. Armação tubular, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia inox, pés com rodízios de 3", acompanha 01 balde 5 litros em inox e 01 bacia 3 litros inoxidável, dimensões: 0,75m x 0,45m larg. x 0,80m altura. Cubagem: 0,461 m³. Medidas da embalagem: 1,13 x 0,48 x 0,85. Peso: 12kg. Com balde e bacia totalmente inox.	TECH MÓVEIS	R\$ 1.200,00	R\$ 8.400,00
16.	UNID	02	BERÇO COM CESTO ACRÍLICO ESTRUTURA EM AÇO INOX. cesto acrílico, armação tubular em aço inox, uma prateleira abaixo em aço inox, cesto com movimento trendelemburg manual, pés com rodízio de 2", dimensões externas aproximadas: comprimento 0,73 cm, profundidade: 0,41 cm, altura: 0,75 m, altura aproximada do leito ao chão 0,69 m, dimensões internas aproximadas do cesto: 0,63m x 0,32m, acompanhado colchonetes em couroim de boa qualidade. Cubagem: 0,245 m³. Peso: 15 kg.	TECH MÓVEIS	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00

17,	UNID	02	CARRO MACA P/ TRANSPORTE CADAVER SI COBERTURA. Leito confeccionado em chapa de aço inoxidável, com rebaixo e declive e orifício para escoamento de líquidos, com base em tubo de aço inox providos de rodízios de 8" sendo dois com freios na posição diagonal: dimensões aproximada do leito: comprimento: 1,90m largura: 0,55m x altura: 0,80m peso: 47 kg. cubagem: 1,323 m³	TECH MÓVEIS	R\$ 7.500,00	R\$ 15.000,00
18,	UNID	02	MESA PARA NECROPSIA INOXIDÁVEL COM PIA E CUBA: Totalmente construída em aço inoxidável, com rebaixo em forma de "x" com orifício para escoamento de líquidos, com pia e cuba de coleta. pés com ponteiros de borracha, acompanhada de balde. dimensões: comprimento: 2,60m largura: 0,72m, altura: 0,84m peso: 40 kg acompanhada: suporte para balde. Cubagem: 1,210m³	HTC	R\$ 12.000,00	R\$ 24.000,00
19,	UNID	01	CARRO MACA PARA HIGIENIZAÇÃO COM RODAS: estrutura pintada, com leito em aço inox, 2 vinhos e furo para escoamento, com rebaixo de 5cm, rodizio de 5 polegadas com sistema de travamento na diagonal. Suporta 180 kg. tam: comp. 2,21 x larg 0,75 x alt 90.	TECH MÓVEIS	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00
20,	UNID	06	NEGATOSCOPIO 1 CORPO PAREDE/ INOX / BIVOLT ILUMINAÇÃO LED. Construído em chapa de aço espessura de 046 mm bitola 26. Pintura epóxi com frente de acrílico leitoso fixação de rx por roletes em bivoit, com lâmpada de led. Plug bipolar dimensões externas aproximadas: comprimento: 9cm/largura: 38cm/altura: 47cm, cubagem: 0,27 m³, peso: 5 kg	TECH MÓVEIS	R\$ 750,00	R\$ 4.500,00
21,	UNID	02	NEGATOSCOPIO 2 CORPO PAREDE/ INOX / BIVOLT ILUMINAÇÃO LED. Construído em chapa de aço espessura de 046 mm bitola 26, em pintura epóxi frente de acrílico leitoso fixação de rx por roletes em bivoit, com lâmpada de led. plug bipolar dimensões externas aproximadas: comprimento: 66cm/ largura: 0,09cm/ altura: 50cm.	TECH MÓVEIS	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00

22.	UNID	01	MESA GINECOLÓGICA LUXAL GABINETE MDF - 2 PORTAS E 3 GAVETAS CUBA CHAPA DE AÇO Construída em mdf com revestimento bp (melamínico de baixa pressão), leito acolchoado em espuma densidade 28, gabinete com 2 portas 3 gavetas, 1 par de porta coxas, suporte para lençol descartável, cuba em chapa de aço com pintura epóxi dimensões externas aproximadas: comprimento: 1,20 cm, largura: 0,60 cm, altura: 0,80 cm.	TECH MÓVEIS	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00
23.	UNID	15	MACA DE EXAME DIVA CLÍNICO P/ AVALIAÇÃO MÉDICA: Mesa para massagem para obeso para 200 kg próprio para exames repouso com armação tubular em pintura epóxi leito acolchoado em espuma densidade 28 e napa cabeceira reclinável, suporta peso de até 200kg dimensões externas aproximadas 1,80 m de compr. x 0,80 m de largura x 0,80 m de altura. Medidas da embalagem: 1,80 x 0,80x0,80. Cubagem: 1,152 m³. Peso: 35kg.	TECH MÓVEIS	R\$ 750,00	R\$ 11.250,00
24.	UNID	03	MACA FIXA HOSPITALAR TAMANHO INFANTIL: Armação em tubos redondos com pintura epóxi leito acolchoado em espuma densidade 23 e napa. Dimensões externas aproximadas: 1,50 m compr. x 0,50 cm larg. x 0,94 cm alt. medidas da embalagem: 1,50 x 0,50 x 0,94. Capacidade: 90kg. cubagem: 0,675m³, peso: 15 kg.	TECH MÓVEIS	R\$ 650,00	R\$ 1.950,00
25.	UNID	02	MESA EM AÇO INOX: Mesa de 2m de comprimento, totalmente em aço inox 201, garantindo qualidade na manipulação dos alimentos. Suporta até 400kg de carga, sendo 300kg na tampa superior e 100kg na tampa inferior. a mesa de aço inox 201, é desenvolvida com matéria-prima resistente, que garante sua durabilidade, propiciando superfície lisa e facilitando a limpeza e a remoção de resíduos a bancada de aço inox é resistente à corrosão, a impactos moderados e a variações de temperatura, o que a torna ideal para cozinhas industriais. Para que todas essas funcionalidades do produto sejam garantidas, a começar pela vida útil, é importante que se adote algumas medidas, como não a manter em contato com ferrugens e evitar usar esponjas ou produtos que possam danificar a superfície do aço.	TECH MÓVEIS	R\$ 4.500,00	R\$ 9.000,00

26.	UNIC	06	BIOMBO DUPL0 EM FACES DE PLÁSTICO: Construído com tubos de aço 3/4", faces em plástico branco resistente, e-pés com rodízios de 2". Dimensões aproximadas: largura aberto: 1,23m, largura fechada: 66 cm x altura 1,75 m, cubagem: 0,590 m³, peso: 8 kg.	TECH MÓVEIS	R\$ 700,00	R\$ 4.200,00
27.	UNID	06	BIOMBO TRIPL0 EM AÇO FACES EM PLÁSTICO: biombo triplo, estrutura tubular em aço redondo, cortinas em plástico pvc 0,20 branco. Pés com rodízios giratório de 2" de diâmetro. Pintura eletrostática a pó epoxi. Dimensões: largura x altura aberto 182cm x 177cm, largura x profundidade fechado 66cm x 50cm. Peso 8kg.	TECH MÓVEIS	R\$ 900,00	R\$ 5.400,00
28.	UNID	10	FOCO CIRÚRGICO CLÍNICO 1 LÂMPADA LED: Composição de aço carbono, leve (2,4 kg) e de alta durabilidade antirruído. Haste flexível para melhor direcionamento da lâmpada. Altura regulável de 110 a 135 cm acompanha lâmpada led fria e branca 6w bivolt base com rodinhas para facilitar locomoção, pintura eletrostática que aumenta a durabilidade do foco, produto: foco clínico led standard, composição: aço carbono tamanho da peça: 110 cm altura mínima; 135 cm altura máxima peso: 2,4 kg, cor: branca, acompanha lâmpada led fria e branca 6w bivolt, soquete e27.			
29.	UNID	01	FOCO CIRÚRGICO DE TETO 3 CÚPULAS / ILUMINAÇÃO LED: Teto triplo inp 5x5x4 f-master, manopla de focalização autoclavável, painel digital, tipo de iluminação: led luminância no campo operador: 160.000 + 160.000 + 160.000, temperatura de cor (k): 3.000 a 6.000, vida útil: 90.000, configuração de led, podendo ser: monocromática, com temperatura de cor fixa de 5000 k (kelvin)			
30.	UNID	01	FOCO CIRÚRGICO DE TETO 2 CÚPULAS / ILUMINAÇÃO LED: Teto duplo inp 5x5 f-master, manopla de focalização, autoclavável, painel digital, tipo de iluminação: led luminância no campo operador: 160.000 + 160.000, temperatura de cor (k): 3.000 a 6.000, vida útil: 90.000, Configuração de led, podendo ser: monocromática, com temperatura de cor fixa de 5000 k (kelvin)			

34.	UNID	05	CARRO DE EMERGÊNCIA COM ACESSÓRIOS: CP 1000T, carro de emergência/ parada, gabinete em aço carbono e pintura eletrostática em epóxi, tampo em polímero liso com 02 divisórias, haste de soro com altura regulável 04 gavetas, sendo 01 com divisórias para medicamentos, 02 para instrumentos pequenos e 01 gavetão para instrumentos grandes duplo sistema de travamento: 01 frontal para laque ou cadeado e 01 lateral com fechadura e chave de segurança 04 rodízios giratórios, sendo 02 frontais com freios suporte giratório em 360° para desfrigor para-choque emborrachado por toda extensão do perímetro regua com quatro tomadas e extensão tábua de massagem em acrílico.	TECH MÓVEIS	R\$ 4.500,00	R\$ 22.500,00
35.	UNID	04	CARRO DE MEDICAMENTOS 12 GAVETAS: Carrinho para medicação 6 + 6 gavetas, carro para materiais e medicamentos. - estrutura fabricada em chapa de aço sae 1010 - fechamentos laterais fabricados em chapa de aço sae 1010 - bandeja superior fabricada em aço sae 1010 - 12 gavetas fabricadas em chapa de aço sae 1010 com extração através de trilhos telescópicos e com puxadores em nylon injetado, sendo 6 com abertura frontal e 6 traseira - batentes de borracha de silicone nas extremidades - puxador fabricado em tubo de aço sae 1010 - 4 rodízios giratórios de Ø100mm, sendo dois com travas e dois sem travas - acabamento através de pintura eletrostática pó medidas: alt. 1,00m x larg. 43m x prof. 76cm	CENTER MEDICAL	R\$ 12.000,00	R\$ 48.000,00

60.	UNID	01	LAVADORA ULTRASSÔNICA 21L SECAGEM AUTOMÁTICA: lavadora ultrassônica sw2000 w/, efetua a limpeza dos materiais, otimiza os recursos humanos e protege o operador. possui capacidade útil de 21 litros e secagem automática através dos canulados, além disso, obedece às especificações da rdc 15 para cme hospitalar. frequência do ultrassom: 38 khz. • tensão de alimentação: 220vac • opera no modo frio ou aquecido. • timer decrescente com ajuste de 5 à 30 minutos. • cuba em aço inox 304. • término do ciclo de trabalho automático. • escolha de temperatura de 35°C à 60°C, com passos de 5°C. • beep's de operação e sinalização do término da lavagem. • capacidade útil de 21 litros, seis bicos para adaptar qualquer tipo de cânula (opcional até doze). • possui função automática de secagem dos materiais. • bomba de canulados com operação intermitente e independente da lavagem por ultrassom. • dimensões externas (cxlxa): 635 x 400 x 360mm. • dimensões internas do cesto (cxlxa): 480 x 280 x 60mm. • canulados com funcionamento de 0 à 30 minutos. • cesto em aço inoxidável ansi 304 para maior durabilidade e higiene, com furações especialmente projetadas para maximizar o rendimento do ultrassom. • sistema de geração de ultrassom através de transdutores piezoelétricos, dispostos equidistantes pelo equipamento, o que garante cavitação em todas as partes da cuba com a mesma intensidade.			
61.	UNID	06	CADEIRAS P/ COLETA DE SANGUE: Cadeira para coleta com assento e encosto em polipropileno na cor preto, cadeira para coleta confeccionada em aço tubular com pintura epóxi com encosto e assento em polipropileno, duas bracedeiras estofadas com regulagem de altura por meio de roseta. Altura do chão até o assento 0,45 cm largura do assento 0,39cm. Medidas da embalagem: 0,90 x 0,75 x 0,80, cubagem: 0,54 m³. Peso: 8kg.	TECH MOVEIS	R\$ 450,00	R\$ 2.700,00
62.	UNID	12	KIT DE PEO. CIRURGIA: básico cirúrgico para curativos instrumentais confeccionados em aço inox de excelente qualidade e durabilidade. Composto de: 01 cabo de bisturi / 01 pinça dente de rato 14cm / 01 pinça anatômica 14cm / 01 pinça kelly 15cm / 01 tesoura cirúrgica r/f 15cm / 01 estojo em inox 20x10x05cm /			

68.	UNID	01	CARRO P/ TRANSPORTE ROUPA LIMPA P/ LAVANDERIA HOSPITALAR: Carro para transporte de roupas inox com tampa, totalmente construído em chapa de aço inoxidável, tampa com alça e para choque de borracha, pés com rodízios de 5" sendo dois com giro de 360°. válvula para escoamento de líquidos e capacidade para 350 litros. Dimensões: 0,90m comp x 0,60m larg. x 0,80m altura. Cubagem: 0,432m³, peso: 25kg.	TECH MÓVEIS	R\$ 4.500,00	R\$ 4.500,00
69.	UNID	01	CARRO P/ TRANSPORTE ROUPA SUJA P/ LAVANDERIA HOSPITALAR: Capacidade de 345 litros, confeccionado em fibra de vidro (fiberglass) com acabamento em gel coat isofático, apresentar alta durabilidade e resistência, liso interna e externamente, possuir dreno para escoamento de líquidos, dispositivo de elevação e suporte da tampa, totalmente confeccionados em aço inoxidável com acabamento polido. Possibilitar fácil higienização. Pneus: maciços diâmetro 06", banda em borracha montada sobre um núcleo de aço carbono galvanizado. Fiberglass com acabamento em gel coat isofático: a utilização de fiberglass e acabamento em gel coat isofático em sua confecção o caracteriza como produto de longa vida útil, conservando brilho, dureza do material, praticidade na limpeza e resistência a diversos tipos de sabões e detergentes, superior aos outros tipos de polímeros, a fibra de vidro (fiberglass). *Dimensões internas: profundidade: 630 mm x comprimento: 830 mm x altura: 660 mm. Dimensões externas: profundidade: 690 mm x comprimento: 960 mm x altura do piso a extremidade da tampa: 890 mm.			
70.	UNID.	15	COMADRE HOSPITALAR EM AÇO INOXIDÁVEL VOLUME 3500ML: coletor de urina feminino comadre em inox 3500ml é utilizada para a coleta de urina em pacientes do sexo feminino, indicada para pessoas com dificuldade de locomoção e, até mesmo, acamadas. Estilo pá. de fácil higienização. fabricada em aço inoxidável 304, possuir alta resistência à corrosão, a ação mecânica, térmica e química, tolerando a esterilização em altas e baixas temperaturas. composição: aço inoxidável dimensões: 40x30 cm, capacidade: 3.500 ml			
71.	UNID	15	PAPAGAIO HOSPITALAR EM AÇO INOXIDÁVEL VOLUME 1000ML: descrição: papagaio (uríni) em aço inoxidável 26 x 15cm capacidade 1000 ml, diâmetro da boca: 5 cm (50 mm), utilizado em hospitais, permitindo maior higiene nos procedimentos. dimensões: 26 x 15 cm, capacidade: 1000 ml			

72,	UNID	08	BACIA INOX 3,5L: bacia multiuso confeccionada em aço inoxidável e autoclavável, bacia 3,5l: 35cm diâmetro)x7,2cm (altura)			
73,	UNID	08	BACIA INOX 5,5L: bacia multiuso é confeccionada em aço inoxidável, autoclavável, bacia 5,5l: 40cm (diâmetro) x8,2cm (altura).			
74,	UNID	20	CUBA RIM INOX PARA ASSEPSIA 700 ML: capacidade de 700 ml, material aço inoxidável, dimensões: 26 x 12 cm			
75,	UNID	02	MESA AUX. SEMICIRCULAR EM AÇO INOX C/ RODIZIO: mesa auxiliar semi circular em aço inox - cm- 0201-ho. Estrutura fabricada em tubos redondos de aço inox, prateleira superior fabricada em chapa de aço inox em formato semicircular, prateleira inferior fabricada em chapa de aço inox em formato semi-circular, 4 rodízios giratórios de ø75mm, sendo dois com travas e dois sem travas. medidas: alt: 85cm x comp. 1,20m x larg. 55cm			
76,	UNID	03	MESA AUXILIAR EM AÇO INOX 90X50X80CM COM RODIZIO E VARANDA: modelo: em aço inox com rodizio e varanda, pés tubulares 3/4 em aço inox com rodizio de 3", tampo e prateleira em aço inox. Dimensões externas aproximadas: comprimento: 90cm, largura: 50cm, altura: 80cm, espessura da chapa: 0,76 mm bitola 22#, cubagem: 0,360 m³, peso: 13kg	TECH MÓVEIS	R\$ 1.500,00	R\$ 4.500,00
77,	UNID	03	MESA AUXILIAR EM AÇO INOX 90X50X80CM COM RODIZIO: Pés tubulares 3/4 em aço inox com rodizio de 3", tampo e prateleira em aço inox. Dimensões externas aproximadas: comprimento: 90cm, largura: 50cm, altura: 80cm espessura da chapa: 0,76 mm bitola 22#, cubagem: 0,360 m³ peso: 13 kg	TECH MÓVEIS	R\$ 1.400,00	R\$ 4.200,00
78,	UNID	02	MESA AUX. HOSPITALAR EM AÇO INOX COM RODIZIO (40 X 40 X 80): Pés tubulares 3/4 em aço inox com rodízios de 2, tampo e prateleira em aço inox. Dimensões externas aproximadas: comprimento: 40cm, largura: 40cm, altura: 80cm, espessura da chapa: 0,61 mm bitola 24#, cubagem: 0,136 m³ peso: 4 kg	TECH MÓVEIS	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00
79,	UNID	05	MESA AUX. HOSPITALAR EM AÇO INOX (40 x 40 x 80): modelo: em aço inox com ponteira, pés tubulares 3/4 em aço inox com ponteira, tampo e prateleira em aço inox, dimensões externas aproximadas: comprimento: 40cm, largura: 40cm, altura: 80cm, espessura da chapa: 0,61 mm bitola 24#, cubagem: 0,128 m³ peso: 4 kg	TECH MÓVEIS	R\$ 1.200,00	R\$ 6.000,00

80.	UNID	02	MESA AUXILIAR EM AÇO INOX COM RODIZIO E VARANDA (40 X 40 X 80): modelo em aço inox com rodizio e varanda, pés tubulares 3/4 em com rodizio de 2 tampo e prateleira em aço inox. • Dimensões externas aproximadas: comprimento: 40cm, largura: 40cm, altura: 80cm, espessura da chapa: 0,61 mm bitola 24#, cubagem: 0,136 m³. Peso: 5 kg.	TECH MÓVEIS	R\$ 1.200,00	R\$ 2.400,00
81.	UNID	04	MESA AUX. HOSPITALAR EM AÇO INOX (40 X 60 X 80): modelo: em aço inox com ponteira e pés tubulares 3/4 em aço inox com ponteira, tampo e prateleira em aço inox. Dimensões externas aproximadas: Comprimento: 60cm, largura: 40cm, altura: 80cm, espessura da chapa: 0,61 mm bitola 24#, cubagem: 0,2365 m³. Peso: 7kg.	TECH MÓVEIS	R\$ 1.300,00	R\$ 5.200,00
82.	UNID	05	MESA DE MAYO INOX C/ BANDEJA: Armação tubular totalmente de inox, possui altura regulável por roseta com rodizios de 3", acompanha bandeja em aço inox. dimensões da bandeja 43cm de comp. x 30,5 cm de larg. Altura mínima 0,77m. altura máxima 1,25m. medidas da embalagem 0,73 x 0,50 x 0,58 cubagem 0,2117 m³. Peso 3 kg	TECH MÓVEIS	R\$ 650,00	R\$ 3.250,00
83.	UNID	06	BALDE A CHUTE INOX 5L: Estrutura em tubo sobre quatro rodizios, para-choque de borracha resistente, esmaltado com balde inox. Fabricado aço inox			
84.	UNID	04	BALDE A CHUTE EM AÇO INOX COM PEDAL - 12 LITROS: Estrutura chapa de aço. inox. Recipiente inox padrão aisi 430. Balde com pedal e cesto em plástico removível. Para-choque de borracha em toda a volta. Roda 2" em termoplástico			
85.	UNID	02	CARRO MESA AUXILIAR C/ 3 PRATELEIRAS EM AÇO INOX C/ RODIZIO: Carro transporte totalmente soldado, acabamento escovado, com bandejas em chapa inox. Com qualidade aço inox, modelo 03 prateleiras bandejas, comprimento 70cm, largura 45cm, altura 85cm, alça de movimento em tubos, rodizios industriais 04 unidades 3" (pol.) serviços pesados.			

86,	UNID	02	CARRO MESA AUXILIAR EM AÇO INOX. C/ 2 PRATELEIRAS C/ GRADES DE PROTEÇÃO C/ RODAS GIRAT. 75 CM. Estrutura fabricada em tubos de aço inox, prateleira superior fabricada em chapa de aço inox com grades de proteção em toda a volta prateleira inferior fabricada em chapa de aço inox com grades de proteção em toda a volta puxador lateral fabricado em tubo de aço inox, 04 rodízios giratórios de 75mm de diâmetro, sendo dois com trava dimensões: altura 85cm x comprimento 74cm x profundidade 44cm. Peso: 18kg.			
87,	UNID	14	BANDEJAS P/ MEDICAÇÃO EM AÇO INOX (MEDIDA APROX. 47 X 32). bandeja retangular 48 x 32 cm. Feito em aço inox. Dimensões: 48x32cm.			
88,	UNID	10	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO. Fabricada em inox, Altura Regulável por Mandril, Concha Inox Dimensões externas aproximadas: Comprimento 0,40 cm., Profundidade: 0,40 cm, Altura: 0,92 m.	TECH MÓVEIS	R\$ 450,00	R\$ 4.500,00
89,	UNID	08	PORTA ALGODÃO SERVIDO DE INOX. Porta algodão inox 8x10 cm servido, esterilização: podem ser esterilizadas em estufas ou autoclaves após limpeza e secagem; características: capacidade 400 ml, material aço inoxidável, dimensões: 8x10cm			
90,	UNID	01	APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA: Full SRI, FTHI, SCI e FCI - tecnologias que produzem imagens nítidas e de alta resolução; Xpeed™ teclas de acesso rápido e traçados automáticos; ferramentas que agilizam o exame para o ultrassonografista com maior conforto para o paciente; ferramentas 3D: Live HQ, Auto NT, Volume Master, Volume Advance, Cube Strain e Eco de Estresse para cardiologia avançada; elastografia com software fácil de usar e resultados confiáveis; needle Vision™ - software para visualização de agulha em procedimentos; equipado com SSD e bateria interna - hardware poderoso para operação rápida e ágil; auto IMT - medida automática e confiável; imagem panorâmica nos modos B e Color; drive de CD/DVD; DICOM 3.0 - conectividade e relatórios estruturados.			
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 44.90.52.00 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SUBELEMENTO: 44.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						

93,	UNID	3	SIFÃO PARA EXPURGO: interiramente em aço inoxidável de alta qualidade. Durável, reter resíduos sólidos, com tampão de plástico resistente, com vedação.			
94,	UNID	46	ESCADINHA COM 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE LUXO PINTURA EPOXI: armações em tubos redondos de 3/4" com pintura epóxi reforçada, degraus revestido com material sintético antiderrapantes, pés com ponteiros de pvc. Dimensões externas aproximadas: 38 cm comp x 37 cm larg x 41 cm alt. Altura do 1º degrau ao piso 18 cm, altura do 1º degrau em relação ao 2º degrau 23 cm. Espessura da chapa do piso: 0,91 mm bitola 20. Piso de chapa de aço carbono sae 1020. Dimensões aproximada do degrau (piso): 34 cm comprimento x 15 cm largura, medidas da embalagem: 0,39 x 0,39 x 0,42. (produto embalado de 2 em 2) cubagem: para 1 peça 0,063 m³, cubagem: para 2 peças 0,063 m³, medidas da embalagem: 0,39 x 0,39 x 0,82 x 0,125 m³, peso unitário: 04 kg.	TECH MÓVEIS	R\$ 350,00	R\$ 16.100,00
95,	UNID	02	ESCADINHA COM 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE LUXO INOX: Armação tubulares 3/4 em aço inox reforçada, dois degraus revestido em material sintético anti-derrapante. Pés com ponteira em PVC, dimensões externas aproximadas: comprimento: 38cm, largura: 37cm, altura: 41cm, espessura da chapa: 0,91 mm bitola 20#, cubagem: 0,063 m³, altura do 1º degrau ao piso 22 cm, altura do 1º degrau, em relação ao 2º degrau 22 cm. Espessura da chapa do piso: 0,91 mm bitola 20. Dimensões aproximadas do degrau (piso): 36,5 cm comp x 20 cm larg. cubagem para uma peça: 0,067 m³, cubagem para duas peças: 0,125 m³, peso: 4 kg.	TECH MÓVEIS	R\$ 450,00	R\$ 900,00
96,	UNID	37	CENTRAL DE AR CONDICIONADO Split Hi Wall, 9.000 Btu, Ence e Selo Procel Tipo A, Modelo Split High Wall, Ciclo Frio, Filtro de Ar Anti-Bactéria, Vazão De Ar Mínimo 400m³/H, Com Controle Remoto, Termostato Digital, Funções Sleep Eswing, Cor Branca, 220v.			
97,	UNID	22	CENTRAL DE AR CONDICIONADO Split Hi Wall, 12.000 Btu, Ence e Selo Procel Tipo A, Modelo Split High Wall, Ciclo Frio, Filtro de Ar Anti-Bactéria, Vazão De Ar Mínimo 500m³/H, Com Controle Remoto, Termostato Digital, Funções Sleep Eswing, Cor Branca, 220v.			

98.	UNID	19	CENTRAL DE AR CONDICIONADO Split Hi Wall, 18.000 Btu. Ence e Selo Procel Tipo A, Modelo Split High Wall, Ciclo Frio, Filtro de Ar Anti-Bactéria, Vazão De Ar Mínimo 700m³/H, Com Controle Remoto, Termostato Digital, Funções Sleep Eswing, Cor Branca, 220v.		
99.	UNID	1	CENTRAL DE AR CONDICIONADO Split Hi Wall, 30.000 Btu. Ence e Selo Procel Tipo No Mínimo B, Modelo Split High Wall, Ciclo Frio, Filtro De Ar Anti-Bactéria, Vazão De Ar Mínimo 1150m³/H, Com Controle Remoto, Termostato Digital, Funções Sleep Eswing, Cor Branca, 220v.		
100.	UNID	04	CENTRAL DE AR CONDICIONADO Split Hi Wall, 36.000 Btu. Ence e Selo Procel Tipo No Mínimo C, Modelo Split High Wall, Ciclo Frio, Filtro de Ar Anti-Bactéria, Vazão de Ar Mínimo 1300m³/H, Com Controle Remoto, Termostato Digital, Funções Sleep Eswing, Cor Branca, 220v.		
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 44.90.52.00 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SUBELEMENTO: 44.90.52.04 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO					
101.	UNID	03	BALANÇA HOSPITALAR BRANCA BIVOLT 200 KGBASE 40X40CM: Estrutura construída em material: aço carbono material da bandeja: aço inox 430 visor: led vermelho capacidade de pesagem: 200 kg capacidade de precisão: 50 gramas dimensões da plataforma: 40 x 40 cm, conteúdo da embalagem: 01 balança dimensões aproximadas do produto: 117 x 40 x 40 cm dimensões aproximadas da embalagem: 117 x 52 x 43 cm, peso aproximado do produto: 12 kg peso aproximado da embalagem: 14,2 kg informações adicionais: bivolt.		
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 44.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SUBELEMENTO: 44.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL					
102.	UNID	10	ARMÁRIO DE AÇO PARA LAVANDERIA MULTIFUSO COM 1 PORTA: cor: cinza texturizado, fechamento por chave, porta com 2 reforços internos, espessura: corpo na chapa 26 (0,40mm) e porta na chapa 24(0,60mm), medidas: altura 1790mm x largura 620mm x profundidade 450mm. Acompanha 3 prateleiras reguláveis. Cada prateleira suporta até 25 kg uniformemente distribuídos. Produto com fosfatização a ferro e pintura eletrolítica a pó. Possui pés plásticos reguláveis		
			SÓ AÇO	R\$ 1.500,00	R\$ 15.000,00

103.	UNID	17	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS C/ PRATELEIRAS C/ CHAVES (1,98 X 1,20): Armário de aço, com duas portas de abrir e quatro prateleiras resistentes a 20 kg por prateleira com níveis para acomodação de materiais e objetos. Possuir cremalheira para ajuste das prateleiras. Produzido em aço de alta qualidade com tratamento antiferruginoso. Possui 02 portas de abrir com fechadura com duas chaves, cor: cinza padrão, chapa: 26 / 0,45mm, pés removíveis: não, 4 prateleiras desmontáveis pintura: eletrostática a alta temperatura a pó (epoxi) altura: 198cm/ largura: 120cm / profundidade: 045cm peso: 45kg. Chapa e acabamento: armário produzido em chapa de aço tratada com antiferruginoso por fosfatização e pintura epóxi-pó por processo eletrostático.	SÓ AÇO	R\$ 1.700,00	R\$ 28.900,00
104.	PCT	40	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS C/ PRATELEIRAS C/ CHAVES (1,94 X 0,90): Armário de aço aa120 produzido em aço chapa 26, possui 4 prateleiras (1 fixa central e 3 reguláveis), fechadura conjugada, tratamento especial da superfície e pés com sapatas plásticas protetoras, com pintura eletrostática epóxi de alta qualidade e durabilidade. altura: 1,94m/ largura: 1,20m/profundidade:0,40m, prateleiras: 4 unidades (1 fixa central e 3 reguláveis), chapa: 26 cor: cinza padrão capacidade da bandeja.	SÓ AÇO	R\$ 1.600,00	R\$ 64.000,00
105.	UNID	30	ARQUIVO DE AÇO C/ 4 GAVETAS (1,33 x 0,46 cm x 0,46 cm): Arquivo em aço 4 gavetas para pasta suspensa confeccionado em chapa 26, Pintura epoxi com tratamento anti ferrugem gavetas com corredeira telescópica capacidade de 25 kilos por gaveta, medida 134x047x057, cor cinza, modelo 935c peso produto: 26,4 kg, com fechadura e chave.	SÓ AÇO	R\$ 1.500,00	R\$ 45.000,00
106.	UNID	06	ARMÁRIO DE MEDICAÇÃO / VIDRO C/ 2 PORTAS / 4 PRATELEIRAS: Porta com fechadura cilíndrica e duas chaves fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi, porta e laterais de vidro cristal de 3mm, 4 prateleiras dimensões externas aproximadas: comprimento 66cm, profundidade:40cm, altura:165cm, medidas da embalagem: 1,67x0,70x0,44, cubagem:0514m³, peso: 25kg m³, medidas da embalagem com engradado: 1,70 x 0,76 x 0,50, cubagem com engradado: 0,646 m³, cor: branco, peso: 35kg.	SÓ AÇO	R\$ 1.500,00	R\$ 9.000,00

107,	UNID	03	ROUPEIRO EM AÇO 4 PORTAS INSALUBRE /SAPATEIRA: Roupeiro em aço com 04 portas grandes insalubre em "chapa 26" com divisórias internas, que atendem às normas regulamentadoras 18 e 24 (nr18 e nr24, possui gancho para pendurar roupas, dois compartimentos para roupas, portas ventiladas. Tratamento especial da superfície, com pintura eletrostática epóxi de alta qualidade e durabilidade, oferece um toque moderno e de personalidade para a decoração do seu ambiente. Possuem qualidade, resistência e durabilidade garantidas por uso de matérias-primas de alto padrão, produzidos com tecnologia atual e um cuidado especial em cada etapa. Especificação: Quantidade de portas: 4, cor: cinza padrão, chapa: 26 / 0,45 mm, sistema de ventilação: veneziana, fechamento: pítão para cadeado, quantidade de cabides por porta: sim, pés removíveis: não, desmontável: não (exceto portas que podem ser trocadas), pintura: epóxi pó medidas: altura: 1,98 cm, largura: 1,00 cm, profundidade: 0,41 cm, peso: 25 kg. Especificação de chapa e acabamento: roupeiro produzido em chapa de aço tratada, com antiferruginoso por fosfatização e pintura epóxi-pó por processo eletrostático.			
108,	UNID	01	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO 10 PORTAS/VESTIÁRIO: Armário roupeiro de aço para vestiário, produzido em aço chapa 26 0,45 mm, possui 10 portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas através de pítão para cadeado. Características: material em aço, quantidade de portas: 10, cor: cinza padrão, chapa: 26 / 0,45mm linha leve - medida das portas/ vãos: 036 alt. x 027 larg.			
109,	UNID	13	MESA C/ 3 GAVETAS P/ ATENDIMENTO MÉDICO: Confeccionada em mdf de 15mm, revestido em melamínico texturizado na cor: cinza cristal, acabamento de bordas em perfil flexível. Estrutura pé cavalete, confeccionada em aço carbono 1010/1020, sessão retangular com sessão vertical dupla, com acabamento em pintura epoxi eletrostática, na cor: cinza, gaveteiro fixo de 3 gavetas, medidas: comp. 1,40x0,60x0,74m	TECH MÓVEIS	R\$ 750,00	R\$ 9.750,00


110.	UNID	01	MESA EM L / COM DUAS GAVETAS: Mesa em L / estação de trabalho - 140 x 140 cm 2 gavetas medidas comprimento: 40cm x 140cm, profundidade: 60cm, altura: 74cm, descritivo: tampo em mdf 15mm com acabamento em perfil de pvc 180º tipo ergosoft- pés em aço, porteleiras niveladoras, para pisos irregulares, cor:cinza cristal, acabamento: cinza cristal.	TECH MÓVEIS	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
111.	UNID	02	MESA EM L / ESTAÇÃO DE TRABALHO - COM 2 GAVETAS: Mesa em L / estação de trabalho - 160 x 160 cm medidas: comprimento: 160cm x 160cm, profundidade: 60cm, altura: 74cm, descritivo: tampo em mdf 15mm com acabamento em perfil de PVC 180º. Pés em aço, porteleiras niveladoras para pisos irregulares, cor: cinza cristal, acabamento: cinza cristal	TECH MÓVEIS	R\$ 1.500,00	R\$ 3.000,00
112.	UNID	35	ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS: Fabricada de aço 40cm com 6 prateleiras reguláveis. Cor: cinza. - suporta até 30 kg distribuídos por prateleira e 120 kg no total. - espessura: prateleira de chapa 26 e coluna de chapa 20. - medidas: altura 1980mm x largura 910mm x profundidade 400mm. - prateleiras com 3 dobras nas laterais e reforço central. - Pintura eletrostática a pó. - Conteúdo: 6 prateleiras, 4 colunas, 48 parafusos e porcas.	SÓ AÇO	R\$ 600,00	R\$ 21.000,00
113.	UNID	08	BANCO (MOCHO) GIRATÓRIO ESTOFADO C/ ENCOSTO 5 RODIZIOS: assento e encosto estofado, altura regulável por meio de pistão à gás, encosto fixo, base revestida em nylon injetado, 5 pés com rodízio de 2", apoio para os pés em aço inox dimensões externas aproximadas: comprimento 0,60 cm, profundidade: 0,60 cm, altura: 0,81 m, cor: preto.	TECH MÓVEIS	R\$ 450,00	R\$ 3.600,00
114.	UNID	06	CRUADO MUDO C/ 4 GAVETAS: Gaveteiro de aço 4 gavetas com puxador tipo alça gaveteiro volante d'aço, produzido totalmente em aço com puxador tipo alça 4 gavetas, chave com fechadura simultânea e rodízio, devido à sua altura ele encaixa perfeitamente em baixo de mesas de escritório, assim poupando espaço e ficando fora da visão, altura:69cm/largura:47cm/profundidade: 40cm, material: aço rodízio:sim/cor:cinza, chave: sim	TECH MÓVEIS	R\$ 900,00	R\$ 5.400,00

115.	UNID	04	SUMIER SEM GAVETAS (SOFA CAMA) Armação tubular quadrada em pintura epóxi, sem gaveteiro, leito acolchoado em espuma e couvin dimensões externas aproximadas: comprimento: 1,80cm, largura: 0,65cm, altura: 0,48cm.	TECH MÓVEIS	R\$ 3.500,00	R\$ 14.000,00
116.	UNID	25	CADEIRA TIPO SECRETARIA PÉ PALITO: Cadeira secretária base fixa patito tubular em aço perfil em PVC. Largura 42 cm, altura total 83 cm, altura do chão até o assento: 46cm, profundidade 50 cm, peso suportável: 110 kg distribuídos uniformemente acabamento tecido couro informações técnicas: assento espuma injetada, espessura da espuma do assento: 4 cm, dimensão: largura x profundidade - 41 cm x 39 cm, encosto dimensão: altura x largura - 28 cm x 36 cm, espessura da espuma.	TECH MÓVEIS	R\$ 450,00	R\$ 11.250,00
117.	UNID	22	CADEIRA ISO COMPACTA / AÇO CABORNO / VERDE (84 X 49 X 48): Cadeira composta por assento e encosto injetado em polipropileno (pp) de alta resistência. Assento com curva anatômica que facilita a circulação sanguínea. Encosto de apoio anatômico com orifícios para ventilação, estrutura de aço fabricada com os mais altos padrões de qualidade do mercado. Processo de fosfatização e pintura epóxi em pó com resistência e durabilidade. Ficha técnica: estrutura: aço tubular 7/8", altura total: 81,5 cm, altura até o assento: 46,5 cm, dimensão do assento: 40,5 x 41,5 cm, dimensão do encosto: 41,5 x 29,5 cm, cor da estrutura: preto, cor do assento e do encosto: verde bandeira, peso máximo recomendado: 120kg.	TECH MÓVEIS	R\$ 350,00	R\$ 7.700,00
118.	UNID	08	BELICHE DE AÇO NR 18 / NR 24, medida: a-1800mm x p-900mm x c-1970mm (para colchão de 0,88), altura do chão: 400mm, altura entre camas: 1200mm (vão livre), material da estrutura: tubo metálico 50 x 30 com parede 1,00mm (retangular) travessa: tubo metálico 30 x 20 parede 0,90mm (retangular), sistema de fixação encaixe (parafuso 3/8 opcional), material do estrado em aço reforçado metálico 50x30 – 1,20mm espessura, 6 travessas metálicas 30x20 parede 0,90mm, acabamento da estrutura: pintura epóxi eletrostática à pó com tratamento de fosfatização antirruído em todas as peças. ponteiros plásticos nos pés. Cor:cinza padrão. capacidade:200kg por cama.	TECH MÓVEIS	R\$ 3.000,00	R\$ 24.000,00

122.	UNID	10	LONGARINA 5 LUGARES A/E VERDE: - assento: confeccionado em polipropileno (pp), no sistema de injeção termoplástica, com travamento feito por parafusos. - encosto: confeccionado em polipropileno (pp), no sistema de injeção termoplástica, fixa-se na estrutura através de encaixes, com travamento na estrutura através de pino-tampão, também confeccionado em polipropileno (pp) da mesma cor do encosto. - estrutura: confeccionado em tubo de aço carbono 50x30 e tubo oblongo 16x30. - medidas assento: 46,5 cm largura x 40 cm profundidade - medidas encosto: 46,5 cm largura x 30 cm altura - Altura do assento até o chão: 44 cm. - Altura total até o chão: 87 cm. - Dimensões aproximadas do produto montado: 242 cm largura x 50 profundidade x 87 altura. - Conteúdo da embalagem: 1 cadeira. - Dimensões aproximadas da embalagem: 242 cm largura x 50 profundidade x 66 altura. - peso líquido aproximado do produto: 24 kg. - Peso recomendado: até 110 kg / lugar outras características: quantidade de assentos: 5/ materiais da estrutura: ferro/ materiais dos assentos: plástico	TECH MÓVEIS	R\$ 1.200,00	R\$ 12.000,00
------	------	----	---	-------------	--------------	---------------

		LONGARINAS 4 LUGARES, CAD. EM POLIPROPILENO				
123.	UNID	14	VERDE: longarina 4 lugares, assento: confeccionado em polipropileno (pp), no sistema de injeção termoplástica, com travamento feito por parafusos. Encosto: confeccionado em polipropileno (pp), no sistema de injeção termoplástica, fixa-se na estrutura através de encaixes, com travamento na estrutura através de pino-tampão, também confeccionado em polipropileno (pp) da mesma cor do encosto. - estrutura: confeccionado em tubo de aço carbono 50x30 e tubo oblongo: 16x30. - medidas assento: 46,5 cm largura x 40 cm profundidade - medidas encosto: 46,5 cm largura x 30 cm altura. - Altura do assento até o chão: 44 cm. - Altura total até o chão: 87 cm. - Dimensões aproximadas do produto montado: 193 cm largura x 50 profundidade x 87 altura. - Conteúdo da embalagem: 1 cadeira. - Dimensões aproximadas da embalagem: 193 cm largura x 50 profundidade x 87 altura. - Peso líquido aproximado do produto: 20 kg. - Peso recomendado: até 110 kg / lugar. - outras características: quantidade de assentos: 4/ materiais da estrutura: ferro/ materiais dos assentos: plástico	TECH MÓVEIS	R\$ 1.000,00	R\$ 14.000,00
124.	UNID	35	MESA PARA REFEIÇÃO LEITO PORTÁTIL. Tampo em mdf com revestimento bp, com bordas altas pés pintura epóxi, mesa de refeição acoplada com altura regulável, tampo em mdf com revestimento bp, base com quatro rodízios de 2" de dimensões externas aproximadas: comprimento: 0,70 cm, largura: 0,40 cm, altura: 0,30 m.	TECH MÓVEIS	R\$ 650,00	R\$ 22.750,00
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 44.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SUBELEMENTO: 44.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
125.	UNID	05	COMPUTADOR COMPLETO: Computador PC CPUcompleto intel core i5 8gb 1tb windows 10, monitor 19 kit desktop, 8gb de memória ram, com hd de 1tb (1000 gb)ou ssd de 480 gb tela: 19 full hd widescreen com uma fonte de 350w de alta qualidade. Transferência de dados. Entrada usb 2.0., com tecnologia hdmi fullhd 1080p Sistema operacional windows 10.			

151,	UNID	92	LIXEIRA REDONDA EM PLÁSTICO 22 LITROS C/PEDAL: capacidade para 22 litros com tampa basculante com pedalmedidas: Altura: 61cm, diâmetro 24cm, cor: verde.		
152,	UNID	05	LIXEIRA 60 LITROS COM PEDAL: Capacidade: 60 litros altura: 68cm, largura: 50cm, comprimento: 42cm, peso: 4,300kg, produzido em polipropileno de alta resistência.		
			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE.		
				TOTAL	R\$ 1.073.800,00
Validade da Proposta: 60 DIAS					



TH COMERCIO DE
MOVEIS

EIRELI:30317183000134

Digitally signed by TH COMERCIO DE MOVEIS
EIRELI:30317183000134
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=PA, l=Belem, ou=AC
SOLUTI Multipla v5, ou=15555884000118,
ou=Presencial, ou=Certificado PJ A3, cn=TH
COMERCIO DE MOVEIS EIRELI:30317183000134
Date: 2022.08.04 14:44:03 -03'00'

TH COMERCIO DE MÓVEIS EIRELI-EPP

CNPJ: 30.317.183/0001-34

PROPRIETÁRIO

THIAGO DA SILVA BEZERRA

RG: 5835277/CPF: 962.603.942-68

República Federativa do Brasil
Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Monte Alegre Secretaria Municipal de Saúde SESMA

PESQUISA DE PREÇOS

Realizada nos moldes da Instrução Normativa nº 73, de 5 de agosto de 2020.

DADOS DO AGENTE RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO:

Nome: **RAIMUNDO ALVES BARBOSA JUNIOR**

CPF: 390.774.203-63

Contato: (93) 99150-7714

E-mail: licitacoes@montealegre.pa.gov.br

Venho através deste, solicitar cotação de preço desta empresa, referente aos objetos abaixo discriminados. OBS.: Solicitamos que a referida cotação seja respondida em no prazo de 05 dias úteis.

DADOS DA EMPRESA:

Nome/Razão Social: **BARBOSA MACEDO & CIA LTDA**

CPF/CNPJ: **10.832.016/0001-07**

Endereço: **Rua Dr. Arnóbio Franco, 220**

Telefone de Contato: **93 129-2808**

E-mail: **caules-variedades@hotmail.com**

Data de Emissão deste Documento: **10/08/23**

Responsável Pelo Preenchimento: **Raimundo Barbosa**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE A SER USADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTES MUNICÍPIO.

ITEM	UNID.	QTDE.	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 44.90.52.00 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
SUBELEMENTO 44.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO- ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR.						
1.	UNID	42	CAMA FOWLER-STANDART: Cabeceira e peseira construída em tubos de aço redondo de 1.1/4 em pintura epoxi. Leito em chapa de aço com espessura de 1,21 mm bitola 18# perfurado. Articulação feita por meio de 2 manivelas zincadas, para os movimentos de fowler, semi- fowler, flexão de pernas e cardíaco. • pés com rodízios de 3" de diâmetro com freio na diagonal. dimensões externas aproximadas: 2,00 m comp. x 0,92 cm larg. x 0,62 cm alt. dimensões aproximadas do leito: 1,90 m comp. x 0,90 cm larg. leito com pintura cinza martelado. Acessórios: colchão, capacidade máxima de carga estática: 160kg. Medidas da embalagem: 2,05 x 0,93 x 0,26 cubagem: 0,495m3. Peso: 60 kg. (modelo: fowler standart. Registro ANVISA: 81871110001)			
2.	UNID	05	CARRO MACA PADIOLA C/ ELEVAÇÃO ESTOFADO: Para paciente adulto com estrutura em tubo de aço inox redondo reforçado, leito fixo estofado com espuma d26r, 70 cm revestido em couro, com cabeceira regulável cremalheira; regulagem de altura através de manivela cromada e escamotável, sistema de elevação com manivela para-choque de proteção redondo nos 4 cantos do leito grades laterais de baixar em tubo de aço inox redondo; suporte para soro com 02 ganchos em aço inox; rodízios de 5" em polipropileno, com sistema de freio em diagonal. dimensões externas aproximadas: 4200 x 73 x 80 cm. leito de 70cm. altura máxima 097 cm capacidade aprox.: até 180kg. Registro ANVISA nº 80430259010).			

92,	UNID	08	TORNEIRA CLÍNICA COM MECANISMO 1/4 DE VOLTA CERÂMICO: Permitindo um acionamento rápido, prático e macio, podendo ser acionada facilmente com o punho, braço ou cotovelo, para evitar contaminação. Modelo que pode ser instalado com a alavanca na posição superior ou lateral. Possui tubo (bica) fabricada em aço inoxidável, base em latão e inoxidáveis. Tipo de bica: horizontal, permitindo girar para que o acionamento fique na posição superior ou lateral; tipo de mecanismo: 1/4 de volta cerâmico; tipo de arejador: fixo com tela em nylon; comprimento da alavanca: 16 centímetros; comprimento da parede ao centro: 190 mm - 19 centímetros; rosca de instalação: 1/2". Instalação: posicionamento: horizontal; aplicação: parede. Fabricação do produto aço inox, latão, abs e inoxidáveis.			
93,	UNID	3	SIFÃO PARA EXPURGO: inteiramente em aço inoxidável de alta qualidade. Durável, reter resíduos sólidos, com tampão de plástico resistente, com vedação.			
94,	UNID	46	ESCADINHA COM 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE LUXO PINTURA EPOXI: armações em tubos redondos de 3/4" com pintura epóxi reforçada, degraus revestido com material sintético antiderrapantes, pés com ponteiros de pvc. Dimensões externas aproximadas: 38 cm comp x 37 cm larg x 41 cm alt. Altura do 1º degrau ao piso 18 cm. altura do 1º degrau em relação ao 2º degrau 23 cm. Espessura da chapa do piso: 0,91 mm bitola 20. Piso de chapa de aço carbono sae 1020. Dimensões aproximada do degrau (piso): 34 cm comprimento x 15 cm largura, medidas da embalagem: 0,39 x 0,39 x 0,42. (produto embalado de 2 em 2) cubagem: para 1 peça 0,063 m3. cubagem: para 2 peças 0,063 m3. medidas da embalagem: 0,39 x 0,39 x 0,82 x 0,125 m3. peso unitário: 04 kg.			
95,	UNID	02	ESCADINHA COM 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE LUXO INOX: Armação tubulares 3/4 em aço inox reforçada, dois degraus revestido em material sintético anti- derrapante. Pés com ponteira em PVC, dimensões externas aproximadas: comprimento: 38cm, largura: 37cm, altura: 41cm, espessura da chapa: 0,91 mm bitola 20#, cubagem: 0,063 m³, altura do 1º degrau ao piso 22 cm. altura do 1º degrau em relação ao 2º degrau 22 cm. Espessura da chapa do piso: 0,91 mm bitola 20. Dimensões aproximadas do degrau (piso): 36,5 cm comp x 20 cm larg. cubagem para uma peça: 0,067 m³, cubagem para duas peças: 0,125 m³, peso: 4 kg.			
96,	UNID	37	CENTRAL DE AR CONDICIONADO Split Hi Wall, 9.000 Btu, Ence e Selo Procel Tipo A, Modelo Split High Wall, Ciclo Frio, Filtro de Ar Anti-Bactéria, Vazão De Ar Mínimo 400m3/H, Com Controle Remoto, Termostato Digital, Funções Sleep Eswing, Cor Branca, 220v.	PH ilco	2.500,00	92.500,00
97,	UNID	22	CENTRAL DE AR CONDICIONADO Split Hi Wall, 12.000 Btu. Ence e Selo Procel Tipo A, Modelo Split High Wall, Ciclo Frio, Filtro de Ar Anti-Bactéria, Vazão De Ar Mínimo 500m3/H, Com Controle Remoto, Termostato Digital, Funções Sleep Eswing, Cor Branca, 220v.	PH ilco	3.000,00	66.000,00
98,	UNID	19	CENTRAL DE AR CONDICIONADO Split Hi Wall, 18.000 Btu. Ence e Selo Procel Tipo A, Modelo Split High Wall, Ciclo Frio, Filtro de Ar Anti-Bactéria, Vazão De Ar Mínimo 700m3/H, Com Controle Remoto, Termostato Digital, Funções Sleep Eswing, Cor Branca, 220v.	PH ilco	4.000,00	76.000,00
99,	UNID	1	CENTRAL DE AR CONDICIONADO Split Hi Wall, 30.000 Btu. Ence e Selo Procel Tipo No Miniomo B, Modelo Split High Wall, Ciclo Frio, Filtro De Ar Anti-Bactéria, Vazão De Ar Mínimo 1150m3/H, Com Controle Remoto, Termostato Digital, Funções Sleep Eswing, Cor Branca, 220v.	PH ilco	8.500,00	8.500,00
100,	UNID	04	CENTRAL DE AR CONDICIONADO Split Hi Wall, 36.000 Btu. Ence e Selo Procel Tipo No Mínimo C, Modelo Split High Wall, Ciclo Frio, Filtro de Ar Anti-Bactéria, Vazão de Ar Mínimo 1300m3/H, Com Controle Remoto, Termostato Digital, Funções Sleep Eswing, Cor Branca, 220v.	PH ilco	9.500,00	38.000,00

102,	UNID	10	ARMÁRIO DE AÇO PARA LAVANDERIA MULTIUSO COM 1 PORTA: cor: cinza texturizado, fechamento por chave, porta com 2 reforços internos, espessura: corpo na chapa 26 (0,40mm) e porta na chapa 24(0,60mm), medidas: altura 1790mm x largura 620mm x profundidade 450mm. Acompanha 3 prateleiras reguláveis. Cada prateleira suporta até 25 kg uniformemente distribuídos. Produto com fosfatização a ferro e pintura eletrostática a pó. Possui pés plásticos reguláveis.			
103,	UNID	17	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS C/ PRATELEIRAS C/ CHAVES (1,98 X 1,20): Armário de aço, com duas portas de abrir e quatro prateleiras resistentes a 20 kg por prateleira com níveis para acomodação de materiais e objetos. Possuir cremalheira para ajuste das prateleiras. Produzido em aço de alta qualidade com tratamento antiferruginoso. Possui 02 portas de abrir com fechadura com duas chaves, cor: cinza padrão, chapa: 26 / 0,45mm, pés removíveis: não, 4 prateleiras desmontáveis pintura: eletrostática a alta temperatura a pó (epoxi) altura: 198cm/ largura: 120cm / profundidade: 045cm peso: 45kg. Chapa e acabamento: armário produzido em chapa de aço tratada com antiferruginoso por fosfatização e pintura epóxi-pó por processo eletrostático.	RANDIN	1.800,00	30.600,00
104,	PCT	40	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS C/ PRATELEIRAS C/ CHAVES (1,94 X 0,90): Armário de aço aa120 produzido em aço chapa 26, possui 4 prateleiras (1 fixa central e 3 reguláveis), fechadura conjugada, tratamento especial da superfície e pés com sapatas plásticas protetoras, com pintura eletrostática epóxi de alta qualidade e durabilidade. altura: 1,94m/ largura: 1,20m/profundidade:0,40m, prateleiras: 4 unidades (1 fixa central e 3 reguláveis), chapa: 26 cor: cinza padrão capacidade da bandeja.	RANDIN	1.700,00	68.000,00
105,	UNID	30	ARQUIVO DE AÇO C/ 4 GAVETAS (1,33 x 0,46 cm x 0,46 cm): Arquivo em aço 4 gavetas para pasta suspensa confeccionado em chapa 26, Pintura epoxi com tratamento anti ferrugem gavetas com corrediça telescópica capacidade de 25 kilos por gaveta, medida 134x047x057, cor cinza, modelo 935c peso produto: 26,4 kg, com fechadura e chave.	RANDIN	1.600,00	48.000,00
106,	UNID	06	ARMÁRIO DE MEDICAÇÃO / VIDRO C/ 2 PORTAS / 4 PRATELEIRAS: Porta com fechadura cilíndrica e duas chaves fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi, porta e laterais de vidro cristal de 3mm, 4 prateleiras dimensões externas aproximadas: comprimento 66cm, profundidade:40cm, altura:165cm, medidas da embalagem: 1,67x0,70x0,44, cubagem:0514m³, peso: 25kg m³, medidas da embalagem com engradado: 1,70 x 0,76 x 0,50, cubagem com engradado: 0,646 m³, cor: branco, peso: 35kg.			
107,	UNID	03	ROUPEIRO EM AÇO 4 PORTAS INSALUBRE / SAPATEIRA: Roupeiro em aço com 04 portas grandes insalubre em "chapa 26" com divisórias internas, que atendem às normas regulamentadoras 18 e 24 (nr18 e nr24. possui gancho para pendurar roupas, dois compartimentos para roupas, portas ventiladas. Tratamento especial da superfície, com pintura eletrostática epóxi de alta qualidade e durabilidade. oferece um toque moderno e de personalidade para a decoração do seu ambiente. Possuem qualidade, resistência e durabilidade garantidas por uso de matérias-primas de alto padrão, produzidos com tecnologia atual e um cuidado especial em cada etapa. Especificação: Quantidade de portas: 4, cor: cinza padrão, chapa: 26 / 0,45 mm, sistema de ventilação: veneziana, fechamento: pitão para cadeado, quantidade de cabides por porta: sim, pés removíveis: não, desmontável: não (exceto portas que podem ser trocadas), pintura: epóxi pó medidas: altura: 1,98 cm, largura: 1,00 cm, profundidade: 0,41 cm, peso: 25 kg. Especificação de chapa e acabamento: roupeiro produzido em chapa de aço tratada com antiferruginoso por fosfatização e pintura epóxi-pó por processo eletrostático.			

117,	UNID	22	CADEIRA ISO COMPACTA / AÇO CABORNO / VERDE (84 X 49 X 48): Cadeira composta por assento e encosto injetado em polipropileno (pp) de alta resistência. Assento com curva anatômica que facilita a circulação sanguínea. Encosto de apoio anatômico com orifícios para ventilação, estrutura de aço fabricada com os mais altos padrões de qualidade do mercado. Processo de fosfatização e pintura epóxi em pó com resistência e durabilidade. Ficha técnica: estrutura: aço tubular 7/8", altura total: 81,5 cm, altura até o assento: 46,5 cm, dimensão do assento: 40,5 x 41,5 cm, dimensão do encosto: 41,5 x 29,5 cm, cor da estrutura: preto, cor do assento e do encosto: verde bandeira, peso máximo recomendado: 120kg.	Cavalleti	550,00	12.100,00
118,	UNID	08	BELICHE DE AÇO NR 18 / NR 24, medida: a-1800mm x p-900mm x c-1970mm (para colchão de 0,88), altura do chão: 400mm, altura entre camas: 1200mm (vão livre), material da estrutura: tubo metalon 50 x 30 com parede 1,00mm (retangular) travessa: tubo metalon 30 x 20 parede 0,90mm (retangular), sistema de fixação encaixe (parafuso 3/8 opcional), material do estrado em aço reforçado metalon 50x30 – 1,20mm espessura, 6 travessas metalon 30x20 parede 0,90mm, acabamento da estrutura, pintura epóxi eletrostática à pó com tratamento de fosfatização antiferruginoso em todas peças. ponteiros plásticos nos pés. Cor:cinza padrão, capacidade:200kg por cama.			
119,	UNID	07	CARRINHO DE LIMPEZA FUNCIONAL KIT 3 MOP COMPLETO: Carrinho de limpeza funcional kit completo mod nykt03, composto pelos itens abaixo: carro funcional américa, balde dobrô 30 litros, 2 águas, cabo alumínio – 1,40 m garra euro plástica refil loop com cinta – 320g, placa sinalizadora piso molhado pá pop conjunto mop pó – 60 cm outras características: quantidade de prateleiras: 1, com saco: sim, inclui balde: sim. Tamanho comprimento x largura x altura: 87 cm x 45 cm x 110 cm			
120,	UNID	60	LIXEIRA C/ PEDAL EM AÇO INOX 30 LITROS: Fabricada em material: aço inox aisi 430, espessura: 0,4 mm - maior resistência e durabilidade que as demais, por ser mais espessa. acabamento: possuir alça para transporte, abertura da tampa com acionamento do pedal, tampa com sistema stay open fechamento suave da tampa. Com balde plástico interno removível, capacidade: 30 l			
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 44.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SUBELEMENTO: 44.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						
121,	UNID	16	BEBEDOURO DE ÁGUA / COLUNA / GARRAÇÃO: MODELO EGC35B. Capacidade de fornecimento de água gelada: até 3,5 litros/hora d desempenho, alças laterais: facilita o transporte e deslocamento para limpeza termostato: frontal com controle gradual de temperatura controla a temperatura da água gelada entre 5°c e 15°c cor: branco, refrigeração por compressor: água gelada até nos dias mais quentes, com baixo consumo de energia, dimensões aproximadas (axlxp): 1005 x 315 x 330 mm, peso líquido aproximado: 14 kg, peso bruto: 16,13 kg.	Farina	120000	19.200,00

141,	UNID	18	PORTA PÁPEIS PARA IMPRESSOS: Pasta tipo prancheta em plástico pvc, tamanho total aproximado: altura: 5cm largura: 24cm, pastas tipo prancheta confeccionada em plástico pvc com reforço interno em papelão e revestimento externo em plástico pvcl. 1 ferragem de pressão em inox tipo prancheta. 1 visor em plástico pvc l cristal na capa ideal para identificação do leito do paciente. 1 bolso na conta capa. 1 suporte para caneta.			
142,	UNID	10	ORGANIZADOR DE MESA DE PRONTUÁRIOS 10 BAIAS: Folhas de papel A4 com 10 baias descrição técnica: organizador/prontuário de folhas a4 com 10 baias. Dimensões externas do organizador: altura: 23 cm, largura: 18 cm, profundidade: 23 cm, quantidade de divisões: 10 baias, espaçamento das baias: 1,5cm, material: mdf branco em uma face espessura: 3,0mm, cor: branco uma face, cortados a laser, isentos de rebarbas e limpos após o corte, possui furos na parte traseira.			
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 33.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO SUBELEMENTO: 33.90.30.99 – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
143,	UNID	06	QUADRO DE AVISO FOLHA A4: produto display acrílico parede porta folha, modelo a6 com fita adesiva. Características corte feitos com perfeição acrílico virgem de alta qualidade tamanho: altura: 15cm largura: 10cm. - material acrílico cast 100% virgem 2mm.			
144,	UNID	05	QUADRO INFORMATIVO ACRILICO COM 6 DISPLAYS: Quadro em mdf laminado 6mm, porta folha em acrílico cristal 2mm, acabamento em acrílico 2mm. O quadro de aviso acompanha: 04 buchas, 04 parafusos, 04 acabamentos medidas: Altura: 81,5 cm, largura: 78 cm, peso aproximado: 4,5 kg.			
145,	UNID	45	DISPLAY ACRILICO PAREDE FOLHA A6: Acrílico parede porta folha modelo a6 com fita adesiva: -características: corte feitos com perfeição acrílico virgem; tamanho: altura: 15cm, largura: 10cm, material acrílico cast 100% virgem 2mm.			
146,	UNID	40	CORTINA DIVISÓRIA DE LEITO EM VINIL (PVC ANTIMICROBIANO): Cortina fabricada em plástico (pvc hospitalar) na cor verde a cortina e composta com lona e tela de nylon branca na parte superior, cortina hospitalar 6,00 largura x 2,50 altura cor verde, com trilho curvo deslizante pvc usado para confecção de cortinas hospitalares em conjunto com a tela hospitalar para separação de macas, 100% pvc, impermeável, não prolifera bactérias, anti- alérgico e pode ser higienizado com soluções a base de cloro acompanha o trilho e também todos os demais acessórios para cortinas hospitalares. Material : pvc vinil e bleckout sim.			
147,	UNID	65	PORTA PAPEL TOALHA: Com dimensões: altura: 29,0 cm/ largura: 27,0 cm/ profundidade: 16,0 cm, com sistema que permite a saída do papel toalha por folha e comportar aproximadamente 2 pacotes de papel toalha em média; compatível com papel toalha de dimensões 220x210mm			
148,	UNID	65	DISPENSER ALCOOL EM GEL COM RESERVATÓRIO: capacidade em volume: 400 ml/ fabricado em material plástico para ser instalado em parede cor: branco peso: 359 gr, comprimento: 11cm, largura: 10,5cm altura: 25,5cm, dimensões: 11 x 10,5 x 25,5 cm; 359 g.			
149,	UNID	65	DISPENSER PARA SABÃO LIQUIDO COM RESERVATÓRIO: fabricado em material plástico com alta resistência a impacto para ser instalado em parede dimensões: • tamanho: 25 x 12 x 10 cm (comprimento x largura x altura); • capacidade: 800ml no máximo (volume do reservatório).			

150.	UNID	50	LIXEIRA P/ BANHEIRO 15 LITROS C/ PEDAL: lixeira 15 litros fabricada em polipropileno (pp). respeitando as principais normas vigentes da agência nacional de vigilância sanitária (anvisa). Com pedal plástico que aciona a tampa. Possuir articulação com armação para segurar o saco de lixo e facilitar seu deslocamento do corpo da lixeira. altura(44cm)/ comprimento (37cm)/largura (28cm). Peso (1.48kg)/capacidade 15 l.			
151.	UNID	92	LIXEIRA REDONDA EM PLÁSTICO 22 LITROS C/ PEDAL: capacidade para 22 litros com tampa basculante com pedal medidas: Altura: 61cm, diâmetro 24cm, cor: verde.			
152.	UNID	05	LIXEIRA 60 LITROS COM PEDAL: Capacidade: 60 litros altura: 68cm, largura: 50cm, comprimento: 42cm, peso: 4,300kg, produzido em polipropileno de alta resistência.			
			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE.			

TOTAL

458.909,00

Validade da Proposta: 60 DIAS

Assinatura do agente responsável pela cotação

Assinatura da Empresa/CNPJ

CNPJ.: 10.837.016/0001-07
 BARBOSA MACEDO & CIA LTDA
 Tv. Major Manoel Barata, 388 Crlde Baixa
 Monte Alegre - Para / CEP.: 68.220-000

República Federativa do Brasil
Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Monte Alegre Secretaria Municipal de Saúde SESMA

PESQUISA DE PREÇOS

Realizada nos moldes da Instrução Normativa nº 73, de 5 de agosto de 2020.

DADOS DO AGENTE RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO:

Nome: **RAIMUNDO ALVES BARBOSA JUNIOR**

CPF: 390.774.203-63

Contato: (93) 99150-7714

E-mail : licitacoes@montealegre.pa.gov.br

Venho através deste, solicitar cotação de preço desta empresa, referente aos objetos abaixo discriminados . OBS.: Solicitamos que a referida cotação seja respondida em no prazo de 05 dias úteis.

DADOS DA EMPRESA: **TATIANA K. SILVA E SILVA**

Nome/Razão Social: **TATIANA K. SILVA E SILVA**

CPF/CNPJ: **39 432 192 / 0001-40**

Endereço: **Rua Dr. Mauro Sade 50W. Centro**

Telefone de Contato: **93-99135-7272** E-mail: **vey.eculuar@hotmail.com.**

Data de Emissão deste Documento: **11/08/22**

Responsável Pelo Preenchimento: **WALDINEY**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE A SER USADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTES MUNICÍPIO.

ITEM	UNID.	QTDE.	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 44.90.52.00 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SUBELEMENTO 44.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO- ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR.						
1,	UNID	42	CAMA FOWLER-STANDART: Cabeceira e peseira construída em tubos de aço redondo de 1.1/4 em pintura epoxi. Leito em chapa de aço com espessura de 1,21 mm bitola 18# perfurado. Articulação feita por meio de 2 manivelas zincadas, para os movimentos de fowler, semi- fowler, flexão de pernas e cardíaco. • pés com rodízios de 3" de diâmetro com freio na diagonal. dimensões externas aproximadas: 2,00 m comp. x 0,92 cm larg. x 0,62 cm alt. dimensões aproximadas do leito: 1,90 m comp. x 0,90 cm larg. leito com pintura cinza martelado. Acessórios: colchão. capacidade máxima de carga estática:160kg. Medidas da embalagem: 2,05 x 0,93 x 0,26 cubagem:0,495m3. Peso: 60 kg. (modelo: fowler standart. Registro ANVISA: 81871110001)			
2,	UNID	05	CARRO MACA PADIOLA C/ ELEVAÇÃO ESTOFADO: Para paciente adulto com estrutura em tubo de aço inox redondo reforçado, leito fixo estofado com espuma d26r, 70 cm revestido em courvim, com cabeceira regulável cremalheira; regulagem de altura através de manivela cromada e escamotável, sistema de elevação com manivela para-choque de proteção redondo nos 4 cantos do leito grades laterais de baixar em tubo de aço inox redondo; suporte para soro com 02 ganchos em aço inox; rodízios de 5" em polipropileno, com sistema de freio em diagonal. dimensões externas aproximadas: 4200 x 73 x 80 cm. leito de 70cm. altura máxima 097 cm capacidade aprox.: até 180kg. Registro ANVISA nº 80430259010).			

92,	UNID	08	TORNEIRA CLÍNICA COM MECANISMO 1/4 DE VOLTA CERÂMICO: Permitindo um acionamento rápido, prático e macio, podendo ser acionada facilmente com o punho, braço ou cotovelo, para evitar contaminação. Modelo que pode ser instalado com a alavanca na posição superior ou lateral. Possui tubo (bica) fabricada em aço inoxidável, base em latão e inoxidáveis. Tipo de bica: horizontal, permitindo girar para que o acionamento fique na posição superior ou lateral; tipo de mecanismo: 1/4 de volta cerâmico; tipo de arejador: fixo com tela em nylon; comprimento da alavanca: 16 centímetros; comprimento da parede ao centro: 190 mm - 19 centímetros; rosca de instalação: 1/2". Instalação: posicionamento: horizontal; aplicação: parede. Fabricação do produto aço inox, latão, abs e inoxidáveis.			
93,	UNID	3	SIFÃO PARA EXPURGO: inteiramente em aço inoxidável de alta qualidade. Durável, reter resíduos sólidos, com tampão de plástico resistente, com vedação.			
94,	UNID	46	ESCADINHA COM 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE LUXO PINTURA EPOXI: armações em tubos redondos de 3/4" com pintura epóxi reforçada, degraus revestido com material sintético antiderrapantes, pés com ponteiros de pvc. Dimensões externas aproximadas: 38 cm comp x 37 cm larg x 41 cm alt. Altura do 1º degrau ao piso 18 cm, altura do 1º degrau em relação ao 2º degrau 23 cm. Espessura da chapa do piso: 0,91 mm bitola 20. Piso de chapa de aço carbono sae 1020. Dimensões aproximada do degrau (piso): 34 cm comprimento x 15 cm largura, medidas da embalagem: 0,39 x 0,39 x 0,42. (produto embalado de 2 em 2) cubagem: para 1 peça 0,063 m³. cubagem: para 2 peças 0,063 m³. medidas da embalagem: 0,39 x 0,39 x 0,82 x 0,125 m³. peso unitário: 04 kg.			
95,	UNID	02	ESCADINHA COM 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE LUXO INOX: Armação tubulares 3/4 em aço inox reforçada, dois degraus revestido em material sintético anti- derrapante. Pés com ponteira em PVC, dimensões externas aproximadas: comprimento: 38cm, largura: 37cm, altura: 41cm, espessura da chapa: 0,91 mm bitola 20#, cubagem: 0,063 m³, altura do 1º degrau ao piso 22 cm, altura do 1º degrau em relação ao 2º degrau 22 cm. Espessura da chapa do piso: 0,91 mm bitola 20. Dimensões aproximadas do degrau (piso): 36,5 cm comp x 20 cm larg. cubagem para uma peça: 0,067 m³, cubagem para duas peças: 0,125 m³, peso: 4 kg.			
96,	UNID	37	CENTRAL DE AR CONDICIONADO Split Hi Wall, 9.000 Btu, Ence e Selo Procel Tipo A, Modelo Split High Wall, Ciclo Frio, Filtro de Ar Anti-Bactéria, Vazão De Ar Mínimo 400m³/H, Com Controle Remoto, Termostato Digital, Funções Sleep Eswing, Cor Branca, 220v.	PHILCO	2.500,00	92.500,00
97,	UNID	22	CENTRAL DE AR CONDICIONADO Split Hi Wall, 12.000 Btu. Ence e Selo Procel Tipo A, Modelo Split High Wall, Ciclo Frio, Filtro de Ar Anti-Bactéria, Vazão De Ar Mínimo 500m³/H, Com Controle Remoto, Termostato Digital, Funções Sleep Eswing, Cor Branca, 220v.	PHILCO	3.000,00	66.000,00
98,	UNID	19	CENTRAL DE AR CONDICIONADO Split Hi Wall, 18.000 Btu. Ence e Selo Procel Tipo A, Modelo Split High Wall, Ciclo Frio, Filtro de Ar Anti-Bactéria, Vazão De Ar Mínimo 700m³/H, Com Controle Remoto, Termostato Digital, Funções Sleep Eswing, Cor Branca, 220v.	PHILCO	4.000,00	76.000,00
99,	UNID	1	CENTRAL DE AR CONDICIONADO Split Hi Wall, 30.000 Btu. Ence e Selo Procel Tipo No Miniomo B, Modelo Split High Wall, Ciclo Frio, Filtro De Ar Anti-Bactéria, Vazão De Ar Mínimo 1150m³/H, Com Controle Remoto, Termostato Digital, Funções Sleep Eswing, Cor Branca, 220v.	PHILCO	8.500,00	8.500,00
100,	UNID	04	CENTRAL DE AR CONDICIONADO Split Hi Wall, 36.000 Btu. Ence e Selo Procel Tipo No Mínimo C, Modelo Split High Wall, Ciclo Frio, Filtro de Ar Anti-Bactéria, Vazão de Ar Mínimo 1300m³/H, Com Controle Remoto, Termostato Digital, Funções Sleep Eswing, Cor Branca, 220v.	PHILCO	9.500,00	36.000,00

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 44.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

SUBELEMENTO: 44.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL

102.	UNID	10	ARMÁRIO DE AÇO PARA LAVANDERIA MULTIUSO COM 1 PORTA: cor: cinza texturizado, fechamento por chave, porta com 2 reforços internos, espessura: corpo na chapa 26 (0,40mm) e porta na chapa 24(0,60mm), medidas: altura 1790mm x largura 620mm x profundidade 450mm. Acompanha 3 prateleiras reguláveis. Cada prateleira suporta até 25 kg uniformemente distribuídos. Produto com fosfatização a ferro e pintura eletrostática a pó. Possui pés plásticos reguláveis.			
103.	UNID	17	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS C/ PRATELEIRAS C/ CHAVES (1,98 X 1,20): Armário de aço, com duas portas de abrir e quatro prateleiras resistentes a 20 kg por prateleira com níveis para acomodação de materiais e objetos. Possui cremalheira para ajuste das prateleiras. Produzido em aço de alta qualidade com tratamento antiferruginoso. Possui 02 portas de abrir com fechadura com duas chaves, cor: cinza padrão, chapa: 26 / 0,45mm, pés removíveis: não, 4 prateleiras desmontáveis pintura: eletrostática a alta temperatura a pó (epoxi) altura: 198cm/ largura: 120cm / profundidade: 045cm peso: 45kg. Chapa e acabamento: armário produzido em chapa de aço tratada com antiferruginoso por fosfatização e pintura epóxi-pó por processo eletrostático.	Pardim	1.800,00	30.600,00
104.	PCT	40	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS C/ PRATELEIRAS C/ CHAVES (1,94 X 0,90): Armário de aço aa120 produzido em aço chapa 26, possui 4 prateleiras (1 fixa central e 3 reguláveis), fechadura conjugada, tratamento especial da superfície e pés com sapatas plásticas protetoras, com pintura eletrostática epóxi de alta qualidade e durabilidade. altura: 1,94m/ largura: 1,20m/profundidade:0,40m, prateleiras: 4 unidades (1 fixa central e 3 reguláveis), chapa: 26 cor: cinza padrão capacidade da bandeja.	Pardim	1.700,00	68.000,00
105.	UNID	30	ARQUIVO DE AÇO C/ 4 GAVETAS (1,33 x 0,46 cm x 0,46 cm): Arquivo em aço 4 gavetas para pasta suspensa confeccionado em chapa 26, Pintura epoxi com tratamento anti ferrugem gavetas com corredeira telescópica capacidade de 25 kilos por gaveta, medida 134x047x057, cor cinza, modelo 935c peso produto: 26,4 kg, com fechadura e chave.	Pardim	1.600,00	48.000,00
106.	UNID	06	ARMÁRIO DE MEDICAÇÃO / VIDRO C/ 2 PORTAS / 4 PRATELEIRAS: Porta com fechadura cilíndrica e duas chaves fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi, porta e laterais de vidro cristal de 3mm, 4 prateleiras dimensões externas aproximadas: comprimento 66cm, profundidade:40cm, altura:165cm, medidas da embalagem: 1,67x0,70x0,44, cubagem:0514m³, peso: 25kg m³, medidas da embalagem com engradado: 1,70 x 0,76 x 0,50, cubagem com engradado: 0,646 m³, cor: branco, peso: 35kg.			

117,	UNID	22	CADEIRA ISO COMPACTA / AÇO CABORNO / VERDE (84 X 49 X 48): Cadeira composta por assento e encosto injetado em polipropileno (pp) de alta resistência. Assento com curva anatômica que facilita a circulação sanguínea. Encosto de apoio anatômico com orifícios para ventilação, estrutura de aço fabricada com os mais altos padrões de qualidade do mercado. Processo de fosfatização e pintura epóxi em pó com resistência e durabilidade. Ficha técnica: estrutura: aço tubular 7/8", altura total: 81,5 cm, altura até o assento: 46,5 cm, dimensão do assento: 40,5 x 41,5 cm, dimensão do encosto: 41,5 x 29,5 cm, cor da estrutura: preto, cor do assento e do encosto: verde bandeira, peso máximo recomendado: 120kg.	Ravelletti	550,00	12.100,00
118,	UNID	08	BELICHE DE AÇO NR 18 / NR 24, medida: a-1800mm x p-900mm x c-1970mm (para colchão de 0,88), altura do chão: 400mm, altura entre camas: 1200mm (vão livre), material da estrutura: tubo metalon 50 x 30 com parede 1,00mm (retangular) travessa: tubo metalon 30 x 20 parede 0,90mm (retangular), sistema de fixação encaixe (parafuso 3/8 opcional), material do estrado em aço reforçado metalon 50x30 – 1,20mm espessura, 6 travessas metalon 30x20 parede 0,90mm, acabamento da estrutura, pintura epóxi eletrostática à pó com tratamento de fosfatização antiferruginoso em todas peças, ponteiros plásticos nos pés. Cor:cinza padrão, capacidade:200kg por cama.			
119,	UNID	07	CARRINHO DE LIMPEZA FUNCIONAL KIT 3 MOP COMPLETO: Carrinho de limpeza funcional kit completo mod nykt03, composto pelos itens abaixo: carro funcional américa, balde dobrô 30 litros, 2 águas, cabo alumínio – 1,40 m garra euro plástica refil loop com cinta – 320g, placa sinalizadora piso molhado pá pop conjunto mop pó – 60 cm outras características: quantidade de prateleiras: 1, com saco: sim, inclui balde: sim. Tamanho comprimento x largura x altura: 87 cm x 45 cm x 110 cm			
120,	UNID	60	LIXEIRA C/ PEDAL EM AÇO INOX 30 LITROS: Fabricada em material: aço inox aisi 430, espessura: 0,4 mm - maior resistência e durabilidade que as demais, por ser mais espessa. acabamento: possuir alça para transporte, abertura da tampa com acionamento do pedal, tampa com sistema stay open fechamento suave da tampa. Com balde plástico interno removível, capacidade: 30 l			
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 44.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SUBELEMENTO: 44.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						
121,	UNID	16	BEBEDOURO DE ÁGUA / COLUNA / GARRAFO: MODELO EGC35B. Capacidade de fornecimento de água gelada: até 3,5 litros/hora d desempenho, alças laterais: facilita o transporte e deslocamento para limpeza termostato: frontal com controle gradual de temperatura controla a temperatura da água gelada entre 5°C e 15°C cor: branco, refrigeração por compressor: água gelada até nos dias mais quentes, com baixo consumo de energia, dimensões aproximadas (axlpx): 1005 x 315 x 330 mm, peso líquido aproximado: 14 kg, peso bruto: 16,13 kg.	Farine	1.200,00	19.200,00

141,	UNID	18	PORTA PÁPEIS PARA IMPRESSOS: Pasta tipo prancheta em plástico pvc, tamanho total aproximado: altura: 5cm largura: 24cm, pastas tipo prancheta confeccionada em plástico pvc com reforço interno em papelão e revestimento externo em plástico pvcl. 1 ferragem de pressão em inox tipo prancheta. 1 visor em plástico pvc l cristal na capa ideal para identificação do leito do paciente. 1 bolso na conta capa. 1 suporte para caneta.			
142,	UNID	10	ORGANIZADOR DE MESA DE PRONTUÁRIOS 10 BAIAS: Folhas de papel A4 com 10 baias descrição técnica: organizador/prontuário de folhas a4 com 10 baias. Dimensões externas do organizador: altura: 23 cm, largura: 18 cm, profundidade: 23 cm, quantidade de divisões: 10 baias, espaçamento das baias: 1,5cm, material: mdf branco em uma face espessura: 3,0mm, cor: branco uma face, cortados a laser, isentos de rebarbas e limpos após o corte, possui furos na parte traseira.			
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 33.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO SUBELEMENTO: 33.90.30.99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
143,	UNID	06	QUADRO DE AVISO FOLHA A4: produto display acrílico parede porta folha, modelo a6 com fita adesiva. Características corte feitos com perfeição acrílico virgem de alta qualidade tamanho: altura: 15cm largura: 10cm. - material acrílico cast 100% virgem 2mm.			
144,	UNID	05	QUADRO INFORMATIVO ACRILICO COM 6 DISPLAYS: Quadro em mdf laminado 6mm, porta folha em acrílico cristal 2mm, acabamento em acrílico 2mm. O quadro de aviso acompanha: 04 buchas, 04 parafusos, 04 acabamentos medidas: Altura: 81,5 cm, largura: 78 cm, peso aproximado: 4,5 kg.			
145,	UNID	45	DISPLAY ACRILICO PAREDE FOLHA A6: Acrílico parede porta folha modelo a6 com fita adesiva: -características: corte feitos com perfeição acrílico virgem; tamanho: altura: 15cm, largura: 10cm, material acrílico cast 100% virgem 2mm.			
146,	UNID	40	CORTINA DIVISÓRIA DE LEITO EM VINIL (PVC ANTIMICROBIANO): Cortina fabricada em plástico (pvc hospitalar) na cor verde a cortina e composta com lona e tela de nylon branca na parte superior, cortina hospitalar 6,00 largura x 2,50 altura cor verde, com trilho curvo deslizante pvc usado para confecção de cortinas hospitalares em conjunto com a tela hospitalar para separação de macas, 100% pvc, impermeável, não prolifera bactérias, anti- alérgico e pode ser higienizado com soluções a base de cloro acompanha o trilho e também todos os demais acessórios para cortinas hospitalares. Material : pvc vinil e bleckout sim.			
147,	UNID	65	PORTA PAPEL TOALHA: Com dimensões: altura: 29,0 cm/ largura: 27,0 cm/ profundidade: 16,0 cm, com sistema que permite a saída do papel toalha por folha e comportar aproximadamente 2 pacotes de papel toalha em média; compatível com papel toalha de dimensões 220x210mm			
148,	UNID	65	DISPENSER ALCOOL EM GEL COM RESERVATÓRIO: capacidade em volume: 400 ml/ fabricado em material plástico para ser instalado em parede cor: branco peso: 359 gr, comprimento: 11cm, largura: 10,5cm altura: 25,5cm, dimensões: 11 x 10,5 x 25,5 cm; 359 g.			
149,	UNID	65	DISPENSER PARA SABÃO LIQUIDO COM RESERVATÓRIO: fabricado em material plástico com alta resistência a impacto para ser instalado em parede dimensões: • tamanho: 25 x 12 x 10 cm (comprimento x largura x altura); • capacidade: 800ml no máximo (volume do reservatório).			

150,	UNID	50	LIXEIRA P/ BANHEIRO 15 LITROS C/ PEDAL: lixeira 15 litros fabricada em polipropileno (pp). respeitando as principais normas vigentes da agência nacional de vigilância sanitária (anvisa). Com pedal plástico que aciona a tampa. Possuir articulação com armação para segurar o saco de lixo e facilitar seu deslocamento do corpo da lixeira. altura(44cm)/ comprimento (37cm)/largura (28cm). Peso (1,48kg)/capacidade 15 l.			
151,	UNID	92	LIXEIRA REDONDA EM PLÁSTICO 22 LITROS C/ PEDAL: capacidade para 22 litros com tampa basculante com pedal medidas: Altura: 61cm, diâmetro 24cm, cor: verde.			
152,	UNID	05	LIXEIRA 60 LITROS COM PEDAL: Capacidade: 60 litros altura: 68cm, largura: 50cm, comprimento: 42cm, peso: 4,300kg, produzido em polipropileno de alta resistência.			
			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE.			

TOTAL

458.900,00

Validade da Proposta: 60 DIAS

Assinatura do agente responsável pela cotação	Assinatura da Empresa/CNPJ

39.482.192 / 0001 - 40
TATIANA KELLEN SILVA E SILVA
92512700003
Rua Doutor Lúcio Soares, 511 Central
Monte Alegre - Pará / CEP: 68.220 - 000

República Federativa do Brasil
Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Monte Alegre Secretaria Municipal de Saúde SESMA

PESQUISA DE PREÇOS

Realizada nos moldes da Instrução Normativa nº 73, de 5 de agosto de 2020.

DADOS DO AGENTE RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO:

Nome: **RAIMUNDO ALVES BARBOSA JUNIOR**

CPF: 390.774.203-63

Contato: (93) 99150-7714

E-mail : licitacoes@montealegre.pa.gov.br

Venho através deste, solicitar cotação de preço desta empresa, referente aos objetos abaixo discriminados . OBS.: Solicitamos que a referida cotação seja respondida em no prazo de 05 dias úteis.

DADOS DA EMPRESA:

Nome/Razão Social: M SADALLA NERI- ME

CPF/CNPJ: 13.832.874/0001-57

Endereço: AV PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS

Telefone de Contato:

E-mail: marcelosadalla@gmail.com

(93)992025245

Data de Emissão deste Documento: 12/08/2022

Responsável Pelo Preenchimento: MARCELO SADALLA NERI

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE A SER USADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.

ITEM	UNID.	QTDE.	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 44.90.52.00 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SUBELEMENTO 44.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO- ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR.						
1.	UNID	42	CAMA FOWLER-STANDART: Cabeceira e peseira construída em tubos de aço redondo de 1.1/4 em pintura epoxi. Leito em chapa de aço com espessura de 1,21 mm bitola 18# perfurado. Articulação feita por meio de 2 manivelas zincadas, para os movimentos de fowler, semi- fowler, flexão de pernas e cardíaco. • pés com rodízios de 3" de diâmetro com freio na diagonal. dimensões externas aproximadas: 2,00 m comp. x 0,92 cm larg. x 062 cm alt. dimensões aproximadas do leito: 1,90 m comp. x 0,90 cm larg. leito com pintura cinza martelado. Acessórios: colchão. capacidade máxima de carga estática:160kg. Medidas da embalagem: 2,05 x 0,93 x 0,26 cubagem:0,495m3. Peso: 60 kg. (modelo: fowler standart. Registro ANVISA: 81871110001)			
2.	UNID	05	CARRO MACA PADIOLA C/ ELEVAÇÃO ESTOFADO: Para paciente adulto com estrutura em tubo de aço inox redondo reforçado, leito fixo estofado com espuma d26r, 70 cm revestido em courvim, com cabeceira regulável cremalheira; regulagem de altura através de manivela cromada e escamotável, sistema de elevação com manivela para-choque de proteção redondo nos 4 cantos do leito grades laterais de baixar em tubo de aço inox redondo; suporte para soro com 02 ganchos em aço inox; rodízios de 5" em polipropileno, com sistema de freio em diagonal. dimensões externas aproximadas: 4200 x 73 x 80 cm. leito de 70cm. altura máxima 097 cm capacidade aprox.: até 180kg. Registro ANVISA nº 80430259010).			

H

3,	UNID	03	CARRO PADIOLA P/TRANSP. ADULTO COM ELEVAÇÃO ESMALTADO, LEITO ESTOFADO C/ GRADES, SUPORTE CILINDRO E RODIZIO: Estrutura em tubo de aço carbono redondo de 1" ¼ x 1.20mm, leito fixo estofado com espuma d26r revestido em courvim na cor verde. Cabeceira regulável através de cremalheira regulagem de altura através de manivela cromada e escamoteável, sistema de elevação em tubo de aço retangular para-choque de proteção redondo nos quatro cantos do leito grades laterais de baixar em tubo de aço carbono redondo de 7/8 x1.20mm. suporte para soro com 02 ganchos em aço inox (t)rodízios giratórios de 5" em polipropileno, com sistema de freio em diagonal acabamento em pintura epóxi, com tratamento ferruginoso capacidade aproximada: até 110kg. dimensão aproximada: 1960 x 600 x 630 mm – altura máxima: 970 mm grades laterais em tubo de aço inox redondo 304aisi (registro ms:80430259010/registro ANVISA: 82098710006)			
4,	UNID	01	MACA P/ TRANFERÊNCIA TOTALMENTE INOX 1 LEITO 2 CARROS: Para centro cirúrgico composto de 01 leito e 02 carros em tubos redondos totalmente em chapa de aço inoxidável dispositivos para deslizar e fixar os carros, travas de segurança com movimentos suaves e de fácil manejo, leito provido de para choque de borracha em toda volta e carros sobre rodízios de 5, reforçados de borracha, sendo dois com freios. Acompanhar par de grades em aço inox e suporte para soro acompanhado de colchonete. (s- 2260-1) dimensões: 1920 x 670x 865 de altura cubagem: 1961 m³, peso: 40 kg. Registro ANVISA- 81513180003			
5,	UNID	46	POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL P/ DESCANSO (ACOMPANHANTE): cor: verde, possuir 4 posições de reclinção com movimentos simultâneos além de ter toda parte estofada com densidade d23, em courvin de boa qualidade na cor verde e capacidade de 150 kg, material da estrutura em aço tubo 1" x 1,20 mm. dimensões 75,0 x 55,0 x 1,60 cm (a,l,c), 30 kg, pintura epoxi na cor branco. possibilidade de movimentos independentes de pés e tórax. acionamento manual.			
6,	UNID	06	POLTRONA HOSPITALAR QUE VIRA CAMA C/ BRAÇO FLEXÍVEL ESTOFADA: Estrutura em tubo de aço redondo de 1" x 1.20mm e 1" ¼ x 1.20mm. Encosto, assento, descansa pés e braços estofados com espuma d26 real revestido em courvim com movimentos simultâneos do encosto, descansa pés e braços comandados por meio de alavanca lateral, reclinável em até 04 posições, com 04 rodízios com freio na diagonal, Acabamento em pintura epóxi com tratamento antiferruginoso, Capacidade 150 kg. Acompanha suporte para soro.			
7,	UNID	47	MESA DE CABECEIRA HOSPITALAR P/ LEITO 1 GAVETA E 1 PRATELEIRA: Estrutura em tubo de aço redondo; tampo, gaveta e prateleira em chapa de aço carbono; puxador em material plástico; pés com ponteiros plásticos; acabamento em pintura epóxi cor: branco, com tratamento anti- ferruginoso. Dimensões externas aproximadas: comprimento: 0,46 cm, largura: 0,42 cm, altura: 0,80 m.			
8,	UNID	11	MESA DE CABECEIRA C/ MESA DE REFEIÇÃO ACOPLADA: Em mdf com revestimento bp, melamínico de baixa pressão, possui uma gaveta um armário inferior com porta e prateleira mesa de refeição acoplada com altura regulável guia em aço carbono tampo em mdf com revestimento bp, melamínico de baixa pressão. Base com quatro rodízios de 2". Dimensões externas aproximadas da mesa de cabeceira: comprimento: 0,44cm/ largura: 0,42 cm/ altura: 0,82 m. Dimensões aproximadas do tampo de mesa de refeição: comprimento: 0,60cm/ largura: 0,31 cm/ altura: 0,94- 1,14 m. cubagem 0,257 m³. peso 20 kg.			

9,	UNID	50	SUPORTE DE SORO DE PAREDE: 1 haste de inox confeccionado totalmente inox com suporte para fixação em chapa de aço, hastes em tubo com 04 ganchos de aço inox; encaixe para fixar à parede (dim. aprox.: 14 x 10 cm); extremidade do suporte protegida por ponteira plástica; permite giro de 180°; comprimento 1 m, dimensão da embalagem 1,00 x 0,18 x 0,11. cubagem: 0,0198, peso: 1,100 kg			
10,	UNID	06	SUPORTE PARA SORO ALTURA REGULÁVEL AÇO INOX COM 5 RODÍZIOS: construído em tubos redondos de aço inoxidável com acabamento polido coluna receptora da haste com diâmetro de 1 polegada com anel para evitar amassamento e desgaste da haste regulagem de altura por sistema de pressão através de roseta haste em tubo de 3/4 polegadas de diâmetro e 120 mm de espessura 4 ganchos em forma de cruz base revestido em nylon com 5 pés com rodízios. Altura mínima: 1,70cm, altura máxima: 2,29cm.			
11,	UNID	06	SUPORTE DE SORO COM 4 GANCHOS E RODÍZIOS: confeccionado em aço carbono, com pintura eletrostática, possuir 4 ganchos em sua coluna central para a colocação dos soros; com altura regulável e base com rodízios. Tamanho aproximado: altura mínima: 1,24m/ altura máxima: 2,00m. Em Material aço carbono com pintura eletrostática. base: com rodízios.			
12,	UNID	10	CADEIRA DE RODAS ADULTO DOBRÁVEL ATÉ 120KG: Construção em alumínio aeronáutico permite leveza e alta resistência e sistema de desmontagem rápida. Com as seguintes especificações: Testada e aprovada no inmetro e anvisa, maior durabilidade e resistência; alumínio aeronáutico, leveza e mobilidade e não enferruja; estrutura dobrável, sistema reforçado de duplo "x"; quick release nas rodas traseiras; freios bilaterais; rodas dianteiras de 8" com pneus maciços a prova de furos; rodas traseiras de 24" com pneus infláveis e raios em inox reforçado; aro de propulsão metálico em alumínio; - apoio de pés rebatíveis, removíveis e com regulagem de altura; apoio de braços acolchoados e escamoteáveis; protetor de roupa; bolso para documentos; estofamento acolchoado; almofada com espuma de alta densidade e capa em nylon. Peso máximo até 120 kg. tamanho: largura do assento: 48 cm giro de 360° - facilidade de movimentação em locais de espaço reduzido. Robustez - estrutura em alumínio, alta resistência a umidade com pintura epóxi. Maior estabilidade - sistema telescópico nas pernas com tubo sobre tubo. Registro ANVISA: 80336090004			
13,	UNID	05	CADEIRA DE RODAS PARA BANHO OBESO INOX: Construída em tubo em aço inoxidável, própria para suportar até 250 kg, pés com rodízios de 8", sendo 2 com freios na diagonal, apoio para os pés, encosto e assento em chapa de aço inox com orifício. acompanha assento e encosto estofado sobressalente, dimensão do assento: 0,70x0,40 dimensão total: 800mm largura: 600mm profundidade: 980mm, altura total- 520mm alto até o assento. cubagem: 0,556 m³. Peso: 35 kg			
14,	UNID	16	HAMPER HOSPITALAR EM AÇO INOX COM TAMPA PORTA HAMPER EM AÇO INOX C/ TAMPA: Composição em estrutura em tubos de aço inox, com saco em sarja (tecido) cor cru, tampa fabricada em chapa de aço sae1010, acionamento da tampa através de pedal, quatro rodízios giratórios com ø, 50mm, sendo dois com trava, acabamento escovado, dimensão: altura 0,80cm x diâmetro 0,50cm. Peso: 6kg.			
15,	UNID	07	CARRO HOSPITALAR P/ CURATIVO INOX C/ BALDE E BACIA C/ RODAS: Armação tubular, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia inox, pés com rodízios de 3", acompanha 01 balde 5 litros em inox e 01 bacia 3 litros inoxidável. dimensões: 0,75m x 0,45m larg. x 0,80m altura. Cubagem: 0,461 m³. Medidas da embalagem: 1,13 x 0,48 x 0,85. Peso: 12kg. Com balde e bacia totalmente inox.			

16,	UNID	02	BERÇO COM CESTO ACRÍLICO ESTRUTURA EM AÇO INOX: cesto acrílico, armação tubular em aço inox, uma prateleira abaixo em aço inox, cesto com movimento trendelemburg manual, pés com rodízio de 2", dimensões externas aproximadas: comprimento 0,73 cm, profundidade: 0,41 cm, altura: 0,75 m, altura aproximada do leito ao chão 0,69 m, dimensões internas aproximadas do cesto: 0,63m x 0,32m, acompanhado colchonete em courvim de boa qualidade. Cubagem: 0,245 m³. Peso: 15 kg.			
17,	UNID	02	CARRO MACA P/ TRANSPORTE CADAVER S/ COBERTURA: Leito confeccionado em chapa de aço inoxidável, com rebaixo e declive e orifício para escoamento de líquidos, com base em tubo de aço inox providos de rodízios de 8" sendo dois com freios na posição diagonal. dimensões aproximada do leito: comprimento: 1,90m largura: 0,55m x altura: 0,80m peso: 47 kg. cubagem: 1,323 m³			
18,	UNID	02	MESA PARA NECROPSIA INOXIDÁVEL COM PIA E CUBA: Totalmente construída em aço inoxidável, com rebaixo em forma de "X" com orifício para escoamento de líquidos, com pia e cuba de coleta, pés com ponteiros de borracha, acompanhada de balde. dimensões: comprimento: 2,60m largura: 0,72m, altura: 0,84m peso: 40 kg acompanha: suporte para balde. Cubagem: 1,210m³.			
19,	UNID	01	CARRO MACA PARA HIGIENIZAÇÃO COM RODAS: estrutura pintada, com leito em aço inox, 2 vincos e furo para escoamento, com rebaixo de 5cm, rodízio de 5 polegadas com sistema de travamento na diagonal. Suporta 180 kg. tam: comp. 2.21 x larg 0.75 x alt 90.			
20,	UNID	06	NEGATOSCOPIO 1 CORPO PAREDE/ INOX / BIVOLT ILUMINAÇÃO LED: Construído em chapa de aço espessura de 046 mm bitola 26. Pintura epóxi com frente de acrílico leitoso fixação de rx por roletes em bivolt, com lâmpada de led. Plug bipolar dimensões externas aproximadas: comprimento: 9cm/largura: 38cm/altura: 47cm, cubagem: 0,27 m³, peso: 5 kg			
21,	UNID	02	NEGATOSCOPIO 2 CORPO PAREDE/ INOX / BIVOLT ILUMINAÇÃO LED: Construído em chapa de aço espessura de 046 mm bitola 26, em pintura epóxi frente de acrílico leitoso fixação de rx por roletes em bivolt, com lâmpada de led, plug bipolar dimensões externas aproximadas: comprimento: 66cm/ largura: 0,09cm/ altura: 50cm.			
22,	UNID	01	MESA GINECOLÓGICA LUXAL GABINETE MDF - 2 PORTAS E 3 GAVETAS CUBA CHAPA DE AÇO: Construída em mdf com revestimento bp (melamínico de baixa pressão), leito acolchoado em espuma densidade 28, gabinete com 2 portas 3 gavetas, 1 par de porta coxas, suporte para lençol descartável, cuba em chapa de aço com pintura epóxi dimensões externas aproximadas: comprimento: 1,20 cm, largura: 0,60 cm, altura: 0,80 cm.			
23,	UNID	15	MACA DE EXAME DIVÃ CLÍNICO P/ AVALIAÇÃO MÉDICA: Mesa para massagem para obeso para 200 kg próprio para exames repouso com armação tubular em pintura epóxi leito acolchoado em espuma densidade 28 e napa cabeceira reclinável. suporta peso de até 200kg. dimensões externas aproximadas 1,80 m de compr. x 0,80 m de largura x 0,80 m de altura. Medidas da embalagem: 1,80 x 0,80x0,80. Cubagem: 1,152 m³. Peso: 35kg.			
24,	UNID	03	MACA FIXA HOSPITALAR TAMANHO INFANTIL: Armação em tubos redondos com pintura epóxi leito acolchoado em espuma densidade 23 e napa. Dimensões externas aproximadas: 1,50 m compr. x 0,50 cm larg. x 0,94 cm alt. medidas da embalagem: 1,50 x 0,50 x 0,94. Capacidade: 90kg. cubagem: 0,675m³, peso: 15 kg.			

25,	UNID	02	MESA EM AÇO INOX: Mesa de 2m de comprimento, totalmente em aço inox 201, garantindo qualidade na manipulação dos alimentos. Suporta até 400kg de carga, sendo 300kg na tampa superior e 100kg na tampa inferior. a mesa de aço inox 201, é desenvolvida com matéria-prima resistente, que garante sua durabilidade, propiciando superfície lisa e facilitando a limpeza e a remoção de resíduos. a bancada de aço inox é resistente à corrosão, a impactos moderados e a variações de temperatura, o que a torna ideal para cozinhas industriais. Para que todas essas funcionalidades do produto sejam garantidas, a começar pela vida útil, é importante que se adote algumas medidas, como não a manter em contato com ferrugens e evitar usar esponjas ou produtos que possam danificar a superfície do aço.			
26,	UNID	06	BIOMBO DUPLO EM FACES DE PLÁSTICO: Construído com tubos de aço 3/4", faces em plástico branco resistente, e pés com rodízios de 2". Dimensões aproximadas: largura aberto:1.23m, largura fechada: 66 cm x altura 1,75 m, cubagem: 0,590 m³, peso: 8 kg.			
27,	UNID	06	BIOMBO TRIPLO EM AÇO FACES EM PLÁSTICO: biombo triplo, estrutura tubular em aço redondo, cortinas em plástico pvc 0,20 branco. Pés com rodízios giratório de 2" de diâmetro. Pintura eletrostática a pó epóxi. Dimensões: largura x altura aberto 182cm x 177cm, largura x profundidade fechada 66cm x 50cm. Peso: 8kg.			
28,	UNID	10	FOCO CIRÚRGICO CLÍNICO 1 LÂMPADA LED: Composição de aço carbono, leve (2,4 kg) e de alta durabilidade antiferruginoso. Haste flexível para melhor direcionamento da lâmpada. Altura regulável de 110 a 135 cm acompanha lâmpada led fria e branca 6w bivolt base com rodinhas para facilitar locomoção. pintura eletrostática que aumenta a durabilidade do foco. produto: foco clínico led standard, composição: aço carbono tamanho da peça: 110 cm altura mínima; 135 cm altura máxima peso: 2,4 kg, cor: branca, acompanha lâmpada led fria e branca 6w bivolt, soquete e27.			
29,	UNID	01	FOCO CIRÚRGICO DE TETO 3 CÚPULAS / ILUMINAÇÃO LED: Teto triplo inp 5x5x4 f-master, manopla de focalização autoclavável, painel digital, tipo de iluminação: led luminância no campo operatório: 160.000 + 160.000 + 160.000, temperatura de cor (k): 3.000 a 6.000, vida útil: 90.000, configuração de led, podendo ser: monocromática, com temperatura de cor fixa de 5000 k (kelvin)			
30,	UNID	01	FOCO CIRÚRGICO DE TETO 2 CÚPULAS / ILUMINAÇÃO LED: Teto duplo inp 5x5 f-master, manopla de focalização, autoclavável, painel digital, tipo de iluminação: led luminância no campo operatório: 160.000 + 160.000, temperatura de cor (k): 3.000 a 6.000, vida útil: 90.000. Configuração de led, podendo ser: monocromática, com temperatura de cor fixa de 5000 k (kelvin)			

31,	UNID	01	MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA (TIPO CIRURGIA GERAL): Mesa cirúrgica elétrica inp-me 400d sistema de movimentação elétrica: movimentação elétrica com 4 (quatro) motores elétricos. 1- elevação/ 2- trendelemburg e reverso trendelemburg 3- lateral/ 4- deslizamento longitudinal de 250mm. Com a cabeça e pernas bipartidas movimentadas através de mola a gás. Os comandos são realizados pelo usuário através de 2 (dois) controles remotos com fio acoplados um de cada lado da mesa cirúrgica. Base: em formato tipo "t", em chapa de aço 1020 espessura ¼", com acabamento em pintura epóxi. seu sistema de fixação e movimentação é realizado através de pés retráteis e sua carenagem é confeccionada em aço inoxidável. coluna de elevação: composta de perfil estrutural com guias lineares, onde o sistema de elevação é acionado por atuadores lineares elétricos que permitem maior estabilidade e segurança à mesa cirúrgica e aos seus usuários. chassi: confeccionado em chapas de aço 1020, com reforço estrutural longitudinal e transversal, possuindo acabamento em pintura epóxi. Tampo: rádio transparente dividido em 4 (quatro) seções: cabeça, dorso, assento e pernas. Pode ser constituído em fibra de carbono, ou fenolite, ou poliuretano, radiotransparente, com réguas laterais em aço inoxidável para colocação de acessórios. Possui a versatilidade de inversão de pernas com cabeça, permitindo alterar o posicionamento do paciente, melhorando o desempenho no uso do arco em "c". Inclinação: lateral: 20° a 20°, trendelemburg: 22°, reverso trendelemburg: 22°, pernas: 10° a -90°, cabeça: 10° a -90°, elevação da mesa cirúrgica: com curso de 250 mm, sendo a altura mínima de 770 e a máxima de 1020mm. Capacidade carga: 300 kg, na posição normal da mesa e 180 kg na posição invertida das pernas com cabeça. Botão de emergência para imobilização da mesa cirúrgica: inibe quaisquer movimentos elétricos da mesa cirúrgica, interrompendo controles remotos e caixa de comando, permitindo maior segurança aos usuários da mesa cirúrgica. Acessórios acompanham a mesa: colchonetes em espuma revestido em courvim, 01 arco de narcose; 01 par de suportes de braço; 01 par de porta-coxa; 01 par de suportes laterais; 01 par de suportes para ombro;			
32,	UNID	01	MESA CIRÚRGICA MANUAL: Mesa manual /alta cirurgia capacidade: para pacientes de até 260 kg. Dimensões: Largura: 500 mm/ altura máxima: 940 mm/ altura mínima: 740 mm/ tampo: confeccionado em fenolite radiotransparente com régua em inox para colocação de acessórios. - Tampo dividido em 05 secções: cabeça, dorso, renal, assento e pernas. - Chassis: em tubo quadrado 1020 com acabamento em pintura eletrostática a pó e revestimento em aço inox. - Coluna: movimentos de elevação através de sistema hidráulico acionado a pedal, revestida de aço inoxidável, composta de coluna com guias lineares. - Base: em t estruturada em chapa de aço 1020 com acabamento em pintura eletrostática a pó e revestimento em chapa de aço inoxidável aisi 304. - Imobilização: através de rodas retráteis acionados por pedal. - Sistema de movimentação: dorso, lateralidade e trendelenburg/reverso são proporcionados por 03 manivelas localizadas na cabeça da mesa, o renal é proporcionado por manivela removível localizada na lateral da mesa e o movimento das pernas são acionados por mola a gás. - movimentos do leito: trendelenburg/ reverso/ horizontal/ inclinação lateral/ semiflexão da perna/ flexão abdominal/ semisentado/ sentado/ tireóide/ extrema lordose/ renal/ elevação/ litotômica. - acessórios fornecidos: arco de narcose, suporte para braços, colchonetes em espuma revestido em courvim.			

48

33,	UNID	05	DESFIBRILADOR CARDÍACO EXTERNO COM BATERIA RECARREGÁVEL: Desfibrilador e Monitor ECG, o cardioversor com bateria mdf-03 é um aparelho desfibrilador e monitor ecg em uma única peça em caixa de material sintético de alto impacto. O equipamento conta com alça de transporte e suporte para fixar as pás, bateria interna recarregável, dispositivo de teste das pás agregado ao gabinete e opcional de entrada para fonte externa para uso em ambulâncias. Entre suas funções estão sincronismo interno, permitindo o procedimento de cardioversão, sistema "anula carga" e registro de eventos. Possibilita o uso de pás internas e externas, adulto e infantil, com seleção automática da escala de energia de acordo com o jogo de pás utilizado. Características gerais: cardioversor/desfibrilador com monitor convencional monofásico./ monitor com teclado membrana para seleção de carga (de 1j a 360j) e display lcd./ bateria interna recarregável./ monitoração em 01 canal de 7 derivações do sinal de ecg./ função sincronismo interno./ função "anula carga" automática após 45 segundos./ tempo de carga máxima (360j) menor que 15 segundos./ dispositivo de teste das pás agregado ao gabinete e seleção automática de escala de energia de acordo com o jogo de pás utilizado./ função manual para o registro de eventos. - Itens inclusos: 01 cabo de força tripolar./ 01 cabo paciente 05 vias./ 01 jogo de pás externas adulto./ 02 fusíveis 3a/250v com retardo./ 02 fusíveis 1,5a/250v com retardo./ 05 eletrodos./ 01 manual de instruções.			
34,	UNID	05	CARRO DE EMERGÊNCIA COM ACESSÓRIOS: CP 1000T, carro de emergência/ parada, gabinete em aço carbono e pintura eletrostática em epóxi, tampo em polímero liso com 02 divisórias, haste de soro com altura regulável 04 gavetas, sendo 01 com divisórios para medicamentos, 02 para instrumentos pequenos e 01 gavetão para instrumentos grandes duplo sistema de travamento: 01 frontal para lacre ou cadeado e 01 lateral com fechadura e chave de segurança 04 rodízios giratórios, sendo 02 frontais com freios suporte giratório em 360° para desfibrilador para-choque emborrachado por toda extensão do perímetro régua com quatro tomadas e extensão tábua de massagem em acrílico.			
35,	UNID	04	CARRO DE MEDICAMENTOS 12 GAVETAS: Carrinho para medicação 6 + 6 gavetas, carro para materiais e medicamentos. - estrutura fabricada em chapa de aço sae1010 - fechamentos laterais fabricados em chapa de aço sae1010 - bandeja superior fabricada em aço sae1010 - 12 gavetas fabricadas em chapa de aço sae1010 com extração através de trilhos telescópicos e com puxadores em nylon injetado, sendo 6 com abertura frontal e 6 traseira - batentes de borracha de silicone nas extremidades - puxador fabricado em tubo de aço sae1010 - 4 rodízios giratórios de ø100mm, sendo dois com travas e dois sem travas - acabamento através de pintura eletrostática pó medidas: alt. 1,00m x larg. 43cm x prof. 76cm			


36,	UNID	06	BOMBA DE INFUSÃO / EQUIPO UNIVERSAL: bomba de infusão volumétrica sp750 - características: LCD 2,8"/ RMS: 80298970175/ taxa de infusão: 1-699 ml/h e volume total de 1-9999 ml/h./ compatível com vários modelos de equipo e possibilidade de calibração pelo usuário./ com várias funções especiais de segurança além dos alarmes:/ bloqueio da infusão na abertura acidental da porta;/ detector de bolhas;/ sensor de pressão para proteção de oclusões;/ sistema ABS de proteção;/ proteção com senha do menu;/ proteção contra alterações arbitrárias nos ajustes. Informações técnicas:/ tamanho da tela: 3,5 pol. /possui touch screen:não./ princípio de infusão: peristáltica linear./ precisão do sistema: 5%. - Taxa de infusão: 1 ml/h-699 ml/h . - Taxa de bolus: 699 ml/h. / taxa kvo: 1ml/h ~ 5ml/h. - Volume total infundido: 0ml ~ 9999ml. - Sensibilidade a bolha: sim. - Alarmes: memória de infusão, porta aberta, oclusão, bolhas de ar, falha no motor, falha na comunicação, fim próximo, insira kvo, "baixa potência e nenhuma potencia". - Energia: ac: 100 v~240 v, 50/60 hz ou dc:12 v. - Bateria: bateria de íons de lítio recarregável, 7,4 v / 3500 mah. - Autonomia da bateria: > 4 horas. - Peso: 3,5 kg.			
37,	UNID	01	AUTOCLAVE: câmara interna com seção transversal quadrada, construída em chapas de aço inoxidável aisi 316l, unidas por processo de soldagem tig e reforçadas externamente por perfil "u" de aço inoxidável aisi 304-l, unidas ao corpo por processo de soldagem mig/mag e isolado externamente por manta de lã de rocha e chapa de alumínio corrugado, formando um conjunto que constitui a câmara externa e a estrutura do vaso. portas porta com movimento central, acionamento manual. o sistema de fechamento por guarnição pressurizado de silicone. acabamento interno e externo nas paredes internas do autoclave polimento sanitário, grão 320. externamente o acabamento em aço inoxidável escovado. comando eletrônico o comando da instalação é realizado por controlador lógico programável, digital de modo a visualizar facilmente os parâmetros do processo de esterilização. o software de programação do clp permite controlar totalmente o ciclo de esterilização, possibilitando a alteração de parâmetros de ciclo, assim com a visualização de todo o processo através da ihm. modelo volume larg. mm alt. mm prof. mm hvc250 250 litros 460 460 1200.			
38,	UNID	01	TERMODESINFECTORA: Equipamento Fabricado totalmente em aço INOX, possuir duas portas para instalação em barreira sanitária do tipo basculante e capacidade útil de 290 litros, conter visor de cristal líquido e teclado de membrana Braços aspersores de líquidos, possuir 12 programações, sendo 06 pré-programadas e 06 abertas para programação do usuário; Volume de água consumido por fase: 18 litros; Impressora para documentação do processo e acompanha software de gerenciamento de registros para PC's, (RegManager), Alarmes de segurança com indicação visual e sonora para baixa temperatura, falta de água, abertura da porta, falta de detergente e sistema de proteção contra superaquecimento; Saída USB para coleta de dados. Possuir 03 entradas de água (água fria, água quente e água desmineralizada). Sistema de super secagem por turbina para circulação de ar quente filtrado por filtro absoluto(HEPA) e de vácuo; Sistema de segurança que impede a abertura das portas acidentalmente; Iluminação interna da câmara; Atende a norma internacional ISO 15883; Dimensões externas: WDS-200D (LxAxP) 0,94 x 1,70 x 0,74m; Rack com 04 níveis e capacidade de até 08 cestos DIN; Possui 01 bomba dosadora, até 03, para controle de injeção de soluções; Temperatura da Água: 80 a 93 °C; Ciclos com período de duração entre 1 a 30 minutos; Alimentação: 220 V.			

39,	UNID	01	VENOSCÓPIO INFANTIL: Aparelho para localizar veias periféricas, através da luz, em crianças de zero a sete anos com precisão. Com possibilidade de obter os parâmetros fundamentais para a melhor assertividade da veia: • calibre / diâmetro; • trajeto e bifurcações; • fluxo / permeabilidade. Utilizar leds com a combinação das luzes (verde + vermelha + branca) que, em contato com a pele, permeia o tecido subcutâneo, destacando a veia, em tom azulado (é o gás carbônico transportado pelas veias). Para usar em três possibilidades: 1. Iluminação direta ou transdérmica. 2. Iluminação oposta: quando o fecho de luz é direcionado na região oposta ao membro a ser puncionado (punho, cotovelo, mão, pé, tornozelo); indicado para crianças de até 2 kg. 3. Iluminação bilateral (exclusivo): quando o membro do recém-nascido (diâmetros entre 1,5 – 2,0 cm) é posicionado entre as 2 hastes a 90°.			
40,	UNID	02	ELETRCARDIOGRAFO PORTÁTIL, BATERIA RECARREGÁVEL: Eletrocardiografo ECG 3000 realizar a captação dos 12 canais de derivação (i,ii,iii,avr,avl,avf,v1,v2,v3,v4,v5,v6) com detecção automática de pulso de marca-passo. Realizar o registro através de impressora térmica de alta resolução, permitir inserir os dados do paciente além de id, frequência cardíaca, ganho, velocidade, derivação, data e hora, medições de qrs/qr/pr. Com memória para armazenamento de até 100 registros de ECG para posterior impressão, exportar os arquivos nos formatos dat, pdf, dicom, scp, fda, xml ou transferir via internet ou conexão usb. Com tempo de impressão de até 10 segundos, botão copy para cópia automática do ultimo exame realizado e ajuste automático da linha de base, otimizando o posicionamento da impressão. Operação por teclado touch screen alfa numérico com simples operação e com botões de toque único e visualização simultânea dos 12 traçados de ecg em tempo real e dos parâmetros de ajuste em tela lcd colorido de 5".			
41,	UNID	04	MONITOR MULTIPARÂMETRICOS -8.4 POLEGADAS: Configuração padrão: ecg/hr, spo2, pr, nibp, resp, temp; configuração: 4 canais de pressão invasiva (ibp), débito cardíaco (d.c), análise de gases (a.g), índice de consciência (ioc); opcional: spo2 com tecnologia masimo, impressora; 168 horas de gráfico e tabela de tendência; medição de nibp com intervalos de contagem regressiva; detecção de marcapasso e proteção contra desfibrilação; calculo de drogas e hemodinâmico; análise de segmento st e arritmias; interface para uso em rede com central de monitoramento; chamada de enfermeira (opcional); interface gráfica configurada pelo usuário; configuração de limites de alarme; 32 níveis de alarme sonoro, 10 níveis de brilho da tela; interface de fonte grande, interface de tendência; pacientes: neonatal, pediátrico, adulto; módulos intercambiáveis pelo usuário; ecg: seleção de derivações: 03 ou 07; 04 canais fixos de onda ecg; faixa da fc: 15- 350bpm; 200 eventos de alarmes de arritmia; resp: método: impedância torácica, intervalo de medição de rr: 0- 150rpm; precisão: ± 2rpm; spo2: faixa de medição: 0-100%; precisão: $\pm 1\%$ (90-100%) e $\pm 2\%$ (70-89%); faixa de pr: 20-300bpm; masimo, nellcor (opcional); nibp: método: oscilométrico; modos de medida: manual, automático e contínuo; tempo de medição automático (1-480 min); faixa de medição nibp: 0-300mmhg; faixa de pr: 0-250bpm; temp: faixa de medição: 0-50°C; resolução: 0.1°C; precisão: $\pm 1^\circ\text{C}$; / 4 canais.			

42,	UNID	02	MONITOR MULTIPARÂMETRICOS -12 POLEGADAS: Configuração padrão: ecg/hr , spo2, pr, nibp, resp, temp; configuração: 4 canais de pressão invasiva (ibp), capnografia (etco2) sidestream, débito cardíaco (d.c), análise de gases (a.g), índice de consciência (ioc); spo2 com tecnologia masimo, impressora; 168 horas de gráfico e tabela de tendência; medição de nibp com intervalos de contagem regressiva; detecção de marcapasso e proteção contra desfibrilação; calculo de drogas e hemodinâmico; análise de segmento st e arritmias; interface para uso em rede com central de monitoramento; chamada de enfermeira (opcional); interface gráfica configurada pelo usuário; configuração de limites de alarme; 32 níveis de alarme sonoro, 10 níveis de brilho da tela; interface de fonte grande, interface de tendência; pacientes: neonatal, pediátrico, adulto; módulos intercambiáveis pelo usuário; - ECG: seleção de derivações: 03 ou 07; 04 canais fixos de onda ecg; faixa da fc: 15-350bpm; 200 eventos de alarmes de arritmia; resp:/ - método: impedância torácica intervalo de medição de rr: 0-150rpm; precisão: ± 2rpm; - spo2: faixa de medição: 0~100%; precisão: $\pm 1\%$ (90- 100%) e $\pm 2\%$ (70- 89%); faixa de pr: 20~300bpm; masimo, nellcor (opcional); - nibp: método: oscilométrico; modos de medida: manual, automático e contínuo; tempo de medição automático (1- 480 min); faixa de medição nibp: 0~300mmhg; faixa de pr: 0~250bpm; - temp: faixa de medição: 0-50°C; resolução: 0.1°C; precisão: $\pm 1^\circ\text{C}$ 4 canais			
43,	UNID	04	SUPORTE PARA MONITOR MULTIPARAMETRICO 8.4 POLEGADAS: Base de liga de alumínio integrada, diâmetro 650mm. Capacidade de carga: 15kg - Coluna portátil com altura ajustável(920-1110mm) - Rodízios: rodízios de, 3" - Cesto de fixação lateral fino e corrimão			
44,	UNID	02	SUPORTE PARA MONITOR MULTIPARAMETRICO 12 POLEGADAS: Base de liga de alumínio integrada, diâmetro 650mm Capacidade de carga : 15kg - Coluna portátil com altura ajustável(920-1110mm) - Rodízios: rodízios de, 3" - Cesto de fixação lateral fino e corrimão			
45,	UNID	03	OXÍMETRO DE MESA PORTÁTIL: Tecnologia digital de ponta, permitir a monitoração constante do paciente (desde neonatos até adultos), inclusive aqueles com baixa perfusão periférica. com variados tipos de sensores , 6 tipos de alarmes, baterias recarregáveis automaticamente, opera em rede elétrica de 110v ou 220v. Possui alça de transporte e fixação rápida em emergências. Dados técnicos: alimentação elétrica, bivolt. Peso (gramas): 1550;/ altura(cm) 8,6,/ largura (cm) 17,8,/ comprimento(cm) 14,1. (registro anvisa80052640002)			

46,	UNID	04	ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL BIVOLT 110V/220V: Possuir bomba de vácuo com acionamento elétrico que permite uma pressão negativa, criando uma sucção. Possuir uma mangueira que direciona a secreção aspirada e destinada a um recipiente. Possuir proteção antibacteriana microban, que ajuda inibir a proliferação de bactérias e fungos para fora do recipiente. Características do produto: - capacidade de aspiração de 1,3 litro - sucção dos líquidos aspirados de 0 a 592 mmhg - possuir protetor térmico que atua como dispositivo de segurança. Capacidade do recipiente: 1,3 litros; - tensão de operação: bivolt - 110/220 (vca); - frequência: 60hz; - consumo: 70w; - sistema: diafragma - vácuo: de 0 a 23" hg (regulável); - válvula automática de nível; - dimensões da embalagem: c = 35,5cm; l = 17,5cm; a = 22,5cm; - peso total com embalagem: 2,6kg.			
47,	UNID	03	BOMBA VÁCUO ASPIRADORA CIRÚRGICA: possuir um filtro bactericida que elimina 99,99% das bactérias, proporcionando total segurança ao operador. Possuir na tampa do frasco, uma válvula de segurança que evita o transbordamento interrompendo o vácuo quando o frasco está cheio; com estrutura projetada com uma alça mais alta e rodízios para facilitar no transporte, sendo as partes externas totalmente de aço com pintura eletrostática o que a torna muito resistente. Com painel que possua um vacuômetro de alta sensibilidade e um regulador de vácuo. Bomba aspiradora permitir a sucção de sangue e secreção; compressor potente e silencioso, sem a necessidade de lubrificação, cria um vácuo dentro do frasco onde a substância fica retida. Acompanhar um frasco coletor com capacidade de 5l, garantindo autonomia, com possibilidade de esterilização, com resistente polímero. Sendo totalmente fechado, para evitar maus odores no ambiente. Especificações técnicas: Motor: monofásico com capacitor permanente 1/5 hp./ Rotações: 1.750 rpm./ Proteção do motor: através de protetor térmico que desativa o conjunto no excesso de temperatura, tornando a ligar quando a temperatura volta ao normal./ Consumo de energia: baixo (aprox. 341 w) tensão de alimentação: 110 e 220 volts autom./ Amperagem: 2.4 a em 110 v e 1.25 a em 220 v./ Compressor: a pistão oscilante lubrificação: isento./ fluxo: 34 litros de ar p/ min (livre)./ Vácuo máximo: 25 polegadas de mercúrio (hg)./ Vacuômetro: para indicação do vácuo gerado./ Regulador: regulador de vácuo de zero à máximo (25 pol./hg)./ Frasco coletor: com capacidade de 5 litros. / Tampa do frasco: borracha com acoplamento da válvula de segurança incorporada. Válvula de segurança: contra transbordamento do frasco./ Filtro: filtro bactericida Acessórios: - 01 tampa c/ válvula de segurança acoplada. - 01 frasco coletor. - 01 cânula autoclavável semi curva sem esfera. - mangueiras de silicone com 1,6 metros de comprimento - 01 manual de instruções			

48,	UNID	01	BISTURI ELÉTRICO BIVOLT 110V/220V: Destinado a ser o padrão em unidades eletro- cirúrgicas realizar todos os tipos de cirurgia. Possuir saída monopolar para utilização de 2 canetas em uso simultâneo saída bipolar de alta frequência para diversos tipos de pinças acionamento de corte ou coagulação pode ser feito pelo pedal duplo ou pela caneta de comando manual com sistema de controle microprocessado, destinado a ser o padrão em unidades eletro cirúrgicas, apresentar-se com alto grau de segurança, garantir operações precisas. Realizar todos os tipos de cirurgias: cirurgia geral, urocirurgia, gastro cirurgia, neuro cirurgia, cirurgia vascular, cirurgia de paredes torácicas, cirurgias pulmonares, cirurgia cardíaca. Com controle de potência: suave, linear e independente para corte e coagulação; sinalização audiovisual; alarme de segurança que bloqueia os circuitos, caso de rompimento do fio da placa neutra; o corte e coagulação podem ser ativados tanto pelo pedal, quanto pela caneta autoclavável com comando manual tátil; saída bipolar isolada; saídas ativas monopolares, facilitando a utilização de 2 canetas simultaneamente; saída bipolar para diversos tipos de pinças; formas de onda: com alta eficiência e específicas para as cinco aplicações (corte, blend 1, blend 2, blend 3, coag e bipolar); produto equipado com 01carro móvel para transporte; 1 manual do usuário; voltagem 110/220 volts / 50/60 hz; Potência monopolar: - corte: 300w - carga 300 ohms;/ blend 1: 250w - carga 300 ohms;/ blend 2: 200w - carga 300 ohms;/blend 3: 150w - carga 300 ohms;/coagulação standard: 120w - carga 300 ohms;/ coagulação spray: 120w - carga 300 ohms. - Potência Bipolar : - bipolar corte: 70w - carga 100 ohms; - bipolar coag.: 70w - carga 100 ohms. tensão em aberto: - corte: 3000 vpp;/ blend 1: 3500 vpp;/ blend 2: 3700 vpp;/ blend 3: 4000 vpp; - coagulação standard: 6000 vpp;/ coagulação spray: 8000 vpp; - bipolar coag: 1200 vpp;/ bipolar corte: 850 vpp. Frequência: - corte: 442 khz - senoidal;		
49,	UNID	05	VENTILADOR ELETRÔNICO HOSPITALAR: Ventilador pulmonar para unidades de terapia intensiva (uti) luft3 integra a tecnologia de seu monitor touchscreen de 17" e o controle por microprocessador, oferecendo uma gama completa de modos de ventilação, permitindo o monitoramento da condição de pacientes adultos, pediátricos e neonatais. modos operacionais adulto/pediátrico vcv assistido/controlado pcv assistido/controlado psv/cpap prvc simv (vcv) + psv simv (pcv) + psv mmv + psv psv + volume corrente garantido pressão bifásica (aprv+bipap) vni neonatal vcv assistido/controlado pcv assistido/controlado psv/cpap simv (pcv) + psv fluxo contínuo cpap nasal alarmes programável pressão máxima pressão mínima minuto exalado máximo vol. minuto exalado mínimo vol. vol. máxima expirada da maré mínima vol. de maré expirada frequência respiratória máxima apnéia peep fio2 automático ciclo interrompido relação i:e invertida falha de energia falha de pressão de ar/o2 bateria fraca ventilador pulmonar avançado e completo para cuidados intensivos. monitor de 17" sensível ao toque para fácil visualização e controle intuitivo. 13 modos ventilatórios, dos tradicionais aos de duplo controle. mecânicas ventilatórias avançadas para diagnóstico do paciente. permite oxigenoterapia de auto fluxo com ajustes finos. bateria interna suficiente para todos os casos, até 6 horas de autonomia. Tipo eletrônico: aplicações para cuidados intensivos;/ tipo de paciente: adulto/infantil/neonatal;/ modo de ventilação: cpap, bipap. Outras características: 03 linhas de silicone, 03 sensores de fluxo neonatal, kit sensores de fluxo, infantil autoclaváveis;/ 03 linhas de silicone, 03 sensores de fluxo infantil. kit sensores de fluxo adulto autoclaváveis: 03 linhas de silicone • 03 sensores de fluxo adulto: sensor de capnografia (etco2), adaptador de vias aéreas neonatal. Adaptador de vias aéreas adulto/pediátrico: spo2 - oxímetro de pulso sensor neo e ped e cabo de oximetria uspo2 masimo set, ut (lncs yi multisite spo2 reusable sensor). spo2 -oxímetro de pulso sensor		

50,	UNID	02	VENTILADOR PULMONAR P/ TRANSPORTE: sistema inteligente de alarmes, bateria com mais de 6,5 horas de autonomia monitor de ventilação completo com gráficos e valores numéricos atende pacientes neonatais, pediátricos e adultos modos ventilatórios disponíveis: vcv (pode ser assistido); pcv (pode ser assistido); plv; v-simv + ps; p-simv + ps; dualpap/aprv; cpap/psv e vn 2.3 acessórios: pedestal com rodízios para oxymag circuito respiratório infantil e neonatal 1,2m autoclavável braço articulado com suporte para circuitos respiratórios. Cabo de força dc 12v 4vias com plugue automotivo. suporte vertical para ambulância ou helicóptero com trava de segurança. kit sensores de fluxo neonatal autoclaváveis: 03 linhas de silicone;/ 03 sensores de fluxo infantil. kit sensores de fluxo adulto autoclaváveis: 03 linhas de silicone;/ 03 sensores de fluxo adulto: sensor de capnografia (etco2) adaptador de vias aéreas neonatal. adaptador de vias aéreas adulto/pediátrico: spo2 - oxímetro de pulso sensor neo e ped e cabo de oximetria uspo2 masimo set, ut (Incs yi multisite spo2 reusable sensor) spo2 -oxímetro de pulso sensor adulto e cabo de oximetria uspo2 masimo set, ut (Incs dc-i spo2 adult reusable finger clip sensor).			
51,	UNID	01	FOTOTERAPIA NEONATAL LED COM PEDESTAL: Fototerapia microprocessada de alta intensidade, leds azuis de alta potência com vida útil estimada de 20.000 horas, sem emissão de radiação ultravioleta e infra vermelha. - sistema de iluminação auxiliar (leds brancos) para visualização do paciente;/ ajuste de potência de 0 a 100% e do tempo de terapia do paciente;/ gabinete em plástico de engenharia;/ display alfanumérico em cristal líquido (lcd);/ fácil manutenção. Acompanha: 01 fototerapia led ledphoto;/ 01 pedestal com rodízios. Dimensões: Fototerapia led com pedestal ledphoto – olidef, altura: 1,00 metro, largura: 50,00 centímetros, profundidade: 70,00 centímetros, peso: 4,00 kilogramas.			
52,	UNID	02	KIT CIPA COMPLETO COM PRANCHA DE POLIETILENO E IMOBILIZADOR: Prancha em polietileno, possuir 1 capa para kit cipa, 1 prancha longa em polietileno, 1 imobilizador de cabeça adulto, 1 conjunto de 3 cintos de engate rápido (amarelo, vermelho e preto), 1 jogo de tala aramada em borracha tipo e.v.a. com 4 tamanhos, 1 bandagem triangular tam m.: 100 x 100 x 140 cm, 1 colar cervical P, 1 colar cervical M, 1 colar cervical G, 1 manta térmica aluminizada, 4 pares de luvas cirúrgicas estéreis, 1 tesoura ponta romba, 2 óculos de proteção, 4 ataduras de crepe 10 x 1,20 cm. 4 ataduras de crepe 15 x 1,20 cm, 1 fita micropore 25 mm x 10 m 2 máscaras rcp descartável. Especificações técnicas: altura 6 cm / largura 45 cm/ comprimento 180 cm peso 12 kg.			
53,	UNID	01	SERRA ELÉTRICA PARA CORTAR GESSO: Serra elétrica para a remoção de gesso transforma o movimento giratório do motor em movimento oscilatório na lâmina do corte. detalhes: Segurança total na remoção de gesso;/ peso reduzido facilita o movimento do operador;/ Potência ideal, garante corte rápido e progressivo até partes mais densas do gesso; / cabo de 3 metros, permite maior mobilidade para o corte;/ cabo anatômico, maior segurança no manuseio. Especificações técnicas: Potência: 180w;/ rotação do motor: 1800 rpm;/ câmbio em aço especial com lubrificação permanente;/ lâminas de corte em aço com tratamento superficial;/ peso: 1,4 kg./ comprimento: 280mm;/ largura: 64mm. Acessórios: 01 lâmina de 2 pol.;/ 01 lâmina de 2 ½ pol.;/ 01 chave combinada de 12,7 mm ou ½ para a troca da lâmina; 01 folheto com manual de instruções 			

54,	UNID	01	ANALISADOR HEMATOLOGICO 20 PARÂMETROS (Aparelho p/ realização de Hemograma): Contador de células sanguíneas rápido e confiável, processa até 67 amostras por hora e libera hemograma com 20 parâmetros. utilizar apenas dois reagentes oferecer, a aspiração de amostras de sangue colhidas em micropipetas - ideal para amostras pediátricas. com corpo em aço inoxidável, design moderno e compacto, é o analisador hematológico ideal para os laboratórios mais exigentes. equipamento disponível nos modelos padrão e básico. Velocidade nominal. 67 amostras/hora. Número de parâmetros: 20 parâmetros (wbc, lym%, lym#, mid%, mid#, gran%, gran#, rbc, hgb, hct, mcv, mch, mchc, rdw%, rdwa, plt, mpv, pdw, pct e lpcr). Reagentes: utilizar apenas dois tipos de reagentes (diluyente e hemolisante);/ Presença de detectores de nível nos reservatórios dos reagentes. Amostras: Volume de aspiração: 100 µl de sangue total;/ leitor de código de barras. Metodologias: impedância;/ fotometria (hemoglobina) livre de cianeto. Sistema de pipetagem: sondas independentes para aspiração de sangue total, amostras pré-diluídas e dispensação do diluyente (dispensação automática do diluyente para uma diluição de 1:225);/ Adaptador de micropipetas com volume de 20 µl para amostras de volume reduzido como pediátricas, disponível no modelo padrão. Sistema de homogeneização: Homogeneizador de amostras disponível no modelo padrão. Armazenamento de dados: memoriza os últimos 1.000 resultados. Sistema de interface: saída usb;/ possuir adaptador para rs232, opcional. Software: software amigável em português (outros idiomas disponíveis);/ Tela colorida de cristal líquido - touch screen;/ Visualização dos resultados com cada histograma ou com o intervalo de referência para cada parâmetro;/ Liberação de flags para resultados fora da normalidade. Controle de qualidade: software incluso que permite visualizar e imprimir gráficos de levey-jennings, com os controles ou as amostras (gráfico x-b). Dimensão: 41 x 29x 46 cm/peso: 18 kg			
55,	UNID	01	ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA EXAMES BIOQUÍMICOS E IMUNTURBIDIMÉTRICOS com o preparo on-board para teste de hemoglobina glicada. Velocidade de 180 testes fotométricos/hora; 540 testes módulo ISE, ciclo fixo de leitura, prima no sistema de filtro com 12 de filtros de leitura (340- 880NM); bandeja de reagente flexível com até 80 posições; leitor de código de barras para amostras e reagentes. Incluso: Instalação do equipamento; Treinamento técnico e científico; Assistência técnica autorizado num raio de 100 km da sede do município contratante.			
56,	UNID	01	DESTILADOR DE AGUA- 5 LITROS/HORA: Produz água com pureza abaixo de 4 ms, considerando entrada até 300 ms;/ Caldeira em aço inox; Coletor de vapores e partes que tem contato com a água já destilada, confeccionados em aço inox 304 e materiais inertes;/ Nível constante de alimentação da caldeira;/ Cúpula de vidro resistente e inerte para não transferir íons ao sistema e para visualizar a ebulição e o momento da limpeza da caldeira e resistência; resistência tubular blindada; chave para ligar e desligar manualmente o aquecimento; na falta de água, evita o escape de vapores;/ sistema automático de proteção que desliga o aparelho quando o sensor embutido detecta falta de água;/ acompanha manual de instruções; /cabo de força com dupla isolamento sem plugue; para melhor qualidade da água destilada produzida e maior durabilidade do aparelho, sugerimos o uso dos pré-filtros de sedimentos (q381) e o de carvão ativado (q382) bem como o abrandador no caso das águas duras (q383). Volts220 watts rendimento (l/h) consumo de água 3500l, dim. Externas: (comprimentoxlarguraxaltura) cm 28 x 44 x 55.			

57,	UNID	01	HOMOGENEIZADOR DE SOLUÇÕES BIVOLT- 42 TUBOS (4ML): modelo de 42 tubos de 10 a 13mm= 4 ml. com velocidade ajustável de 0 a 25 rpm(rotação de 360° em torno do eixo horizontal). capacidade para até 42 tubos de ensaio de diversos modelos. presilhas para fixação dos tubos em plástico de alta durabilidade dispõe de botão "pausa" no painel frontal. caixa em metal com pintura eletrostática e gabinete plástico para acomodação do motor e da placa de controle. motor de auto torque. nível de ruído inferior a 60 db. Dimensões aproximadas (lxaxp) 60x30x20 cm peso: 5,6 kg. Alimentação bivolt – 127/220 v, 50/60hz (ajuste automático de tensão)			
58,	UNID	01	FILTRO DEIONIZADOR 3 ESTAGIOS: Três carcaças 10 polegadas suporte triplo com parafusos elemento filtrante polipropileno 10" 5 micras, elemento filtrante carbon block ck 10"5 micras cartucho recarregável com resina mista 60 % aniônica 40% catiônica, marca purolite mb 400. Conectores cotovelo c/ encaixe ¼ mangueira 4 metros, adaptador de ½ para entrada de água, vazão 60 litros por hora, chave para manutenção do sistema, dimensões: altura 49 cm, largura: 40 cm, profundidade: 15 cm.			
59,	UNID	02	BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA PESAR BEBÊ ELP25BB: capa almofadada (c): anti-germes, totalmente higienizável e atóxica, com desenho de temas infantis. display operador: lcd (cristal líquido), evitando consumo energético excessivo; gabinete: em plástico abs injetado na cor extra-branco. garantia de acabamento de excelente qualidade, com resistência e durabilidade; concha anatômica: em polipropileno injetado na cor extra-branco. anti-germes, totalmente higienizável e atóxica. (atende a norma eb-2062 de 1987 da associação brasileira dos fabricantes de brinquedos e norma europeia en71-3 de 1988 sobre migração de elementos químicos em brinquedos, o que garante a segurança dos bebês); teclado (e painel da balança): teclado tipo "membrana" durável e de fácil digitação, com painel em policarbonato resistente, dispensando proteções adicionais; funções do teclado: liga/desliga, tara (máx 20% da capacidade máxima), zero e impressão. a função tara atua para facilitar o cálculo de peso do bebê antes e depois da amamentação, peso de fralda limpa e fralda suja, e ainda permite pesagem descontando o peso de travesseiros, fraldas, cobertores, etc; buzzer sonoro: sonorização de teclas durante a digitação; pés antiderrapantes em borracha sintética: além de permitir a correção do nivelamento, oferecem maior aderência ao balcão/mesa, e segurança para as pesagens; capacidade de pesagem máxima: 25kg Dimensões:(profundidade x altura x largura). gabinete: 28x9,5x30cm concha anatômica: 55 x 8,5 x 33 cm Alimentação: fonte automática "full range" externa./ Entrada: 90-250vac, 50/60hz e saída 9vdc/1,5ª modelo: elp-25bbc			

60,	UNID	01	LAVADORA ULTRASSÔNICA 21L SECAGEM AUTOMÁTICA: lavadora ultrassônica sw2000 wj, efetua a limpeza dos materiais, otimiza os recursos humanos e protege o operador. possui capacidade útil de 21 litros e secagem automática através dos canulados. além disso, obedece às especificações da rdc 15 para cme hospitalar. frequência do ultrassom: 38 khz; • tensão de alimentação: 220vac • opera no modo frio ou aquecido; • timer decrescente com ajuste de 5 à 30 minutos; • cuba em aço inox ansi 304; • término do ciclo de trabalho automático; • escolha de temperatura de 35°C à 60°C, com passos de 5°C; • beep's de operação e sinalização do término da lavagem; • capacidade útil de 21 litros; seis bicos para adaptar qualquer tipo de cânula (opcional até doze); • possuir função automática de secagem dos materiais; • bomba de canulados com operação intermitente e independente da lavagem por ultrassom; • dimensões externas (cxlxa): 635 x 400 x 360mm; • dimensões internas do cesto (cxlxa): 480 x 280 x 60mm. • canulados com funcionamento de 0 à 30 minutos; • cesto em aço inoxidável ansi 304 para maior durabilidade e higiene, com furações especialmente projetadas para maximizar o rendimento do ultrassom; • sistema de geração de ultrassom através de transdutores piezoelétricos, dispostos equidistantes pelo equipamento, o que garante cavitação em todas as partes da cuba com a mesma intensidade;			
61,	UNID	06	CADEIRAS P/ COLETA DE SANGUE: Cadeira para coleta com assento e encosto em polipropileno na cor preto, cadeira para coleta confeccionada em aço tubular com pintura epóxi com encosto e assento em polipropileno, duas braçadeiras estofadas com regulagem de altura por meio de roseta. Altura do chão até o assento 0,45 cm largura do assento 0,39cm. Medidas da embalagem: 0,90 x 0,75 x 0,80, cubagem: 0,54 m³. Peso: 8kg.			
62,	UNID	12	KIT DE PEQ. CIRURGIA: básico cirúrgico para curativos instrumentais confeccionados em aço inox de excelente qualidade e durabilidade. Composto de: 01 cabo de bisturi./ 01 pinça dente de rato 14cm./ 01 pinça anatômica 14cm./ 01 pinça kelly 15cm./ 01 tesoura cirúrgica r/f 15cm ./01 estojo em inox 20x10x05cm./ registrado na ANVISA.			
63,	UNID	06	CILINDROS DE O₂ P/ TRANSPORTE 5 LITROS: kit Oxigenoterapia cilindro 5l e válvula com cilindro 5l e válvula composto por um cilindro de oxigênio em alumínio com a capacidade de 5 litros fornecido vazio, desenvolvido para armazenar gases comprimidos ou liquefeitos. Acompanhar válvula reguladora para cilindro com fluxômetro, desenvolvida em metal cromado, resistente e de alta qualidade. Com válvula administração dos níveis de oxigênio aos pacientes que necessitam realizar a oxigenoterapia em hospitais. informações adicionais: 01 cilindro de 5 litros em alumínio, capacidade: 0,68m³ (metro cúbico), sem carga, 01 válvula reguladora com fluxômetro, escala de pressão do manômetro: 0 à 31,5 mpa (0 à 315 kgf/cm²), conexões de entrada e saída, conforme as normas ABNT, altura 73 cm largura 28 cm peso 4,700 kg profundidade 11 cm			

64,	UNID	06	CILINDRO DE O² DE 7 LITROS COM CARRO COM RODINHA: Carrinho estruturado com tubos e chapas de ferro, com pintura eletrostática branca de alta resistência sobre rodízios, com rodinhas pp3" resistentes, facilitar o transporte; equipado também com anéis de ferro para garantir a estabilidade do cilindro sobre o carrinho equipado com cilindro de 7 litros em aço da linha medicinal alumínio. Carrinho com anéis de ferro. Tamanho: altura 94,0 cm, largura 40,0 cm, comprimento 30,0 cm, cilindro de oxigênio medicinal em aço 7 litros - sem carga, linha aço - modelo gw7, capacidade hidráulica: 7l, pressão de serviço: 200bar, altura: 465mm, diâmetro: 165mm, rosca de entrada: 3/4"-14ngt, peso: 10.6kg, atender as normas de regulação.			
65,	UNID	10	COLCHÃO ANTI-ESCARAS: confeccionado em espuma de poliuretano na cor cinza, densidade 23 dimensões externas aproximadas: comprimento: 1,88cm/ largura: 0,80cm/ altura: 0,04cm.			
66,	UNID	01	APARELHO RAO X FIXO 125 KV C AUTO T SERIE(S): SWA1210 VbcufDest: 106000.00 vCMSUFDest:10600.00			
67,	UNID	01	DIGITALIZADOR MONOCASSETTE (CR) PARA RAO-X Serie(s): A5ER-61372 vbCUFDest: 95500.00 vCMSUFDest: 9550.00			
68,	UNID	01	CARRO P/ TRANSPORTE ROUPA LIMPA P/ LAVANDERIA HOSPITALAR: Carro para transporte de roupas inox com tampa, totalmente construído em chapa de aço inoxidável, tampa com alça e para choque de borracha, pés com rodízios de 5" sendo dois com giro de 360°. válvula para escoamento de líquidos e capacidade para 350 litros. Dimensões: 0,90m comp x 0,60m larg. x 0,80m altura. Cubagem:0,432m³, peso: 25kg.			
69,	UNID	01	CARRO P/ TRANSPORTE ROUPA SUJA P/ LAVANDERIA HOSPITALAR: Capacidade de 345 litros, confeccionado em fibra de vidro (fiberglass) com acabamento em gel coat isoftálico, apresentar alta durabilidade e resistência, liso interna e externamente, possuir dreno para escoamento de líquidos, dispositivo de elevação e suporte da tampa, totalmente confeccionados em aço inoxidável com acabamento polido. Possibilitar fácil higienização. Pneus: maciços diâmetro 06". banda em borracha montada sobre um núcleo de aço carbono galvanizado. Fiberglass com acabamento em gel coat isoftálico: a utilização de fiberglass e acabamento em gel coat isoftálico em sua confecção o caracteriza como produto de longa vida útil, conservando brilho, dureza do material, praticidade na limpeza e resistência a diversos tipos de sabões e detergentes. superior aos outros tipos de polímeros, a fibra de vidro (fiberglass), *Dimensões internas: profundidade: 630 mm x comprimento: 830 mm x altura: 660 mm. Dimensões externas: profundidade: 690 mm x comprimento: 960 mm x altura do piso a extremidade da tampa: 890 mm.			
70,	UNID.	15	COMADRE HOSPITALAR EM IAOX INOXIDÁVEL VOLUME 3500ML: coletor de urina feminino comadre em inox 3500ml é utilizada para a coleta de urina em pacientes do sexo feminino, indicada para pessoas com dificuldade de locomoção e, até mesmo, acamadas. Estilo pá. de fácil higienização, fabricada em aço inoxidável 304, possuir alta resistência à corrosão, a ação mecânica, térmica e química, tolerando a esterilização em altas e baixas temperaturas. composição: aço inoxidável dimensões: 40x30 cm, capacidade: 3.500 ml (registro de Anvisa n 10253649013)			
71,	UNID	15	PAPAGAIO HOSPITALAR EM AÇO INOXIDÁVEL VOLUME 1000ML: descrição: papagaio (urinol) em aço inoxidável 26 x 15cm capacidade 1000 ml, diâmetro da boca: 5 cm (50 mm), utilizado em hospitais, permitindo maior higiene nos procedimentos. dimensões: 26 x 15 cm, capacidade: 1000 ml			

72,	UNID	08	BACIA INOX 3,5L: bacia multiuso confeccionada em aço inoxidável e autoclavável, bacia 3,5l: 35cm diâmetro)x7,2cm (altura)			
73,	UNID	08	BACIA INOX 5,5L: bacia multiuso é confeccionada em aço inoxidável, autoclavável, bacia 5,5l: 40cm (diâmetro) x 8,2cm (altura).			
74,	UNID	20	CUBA RIM INOX PARA ASSEPSIA 700 ML: capacidade de 700 ml, material aço inoxidável, dimensões: 26 x 12 cm			
75,	UNID	02	MESA AUX. SEMICIRCULAR EM AÇO INOX C/ RODÍZIO: mesa auxiliar semi circular em aço inox - cm- 0201-ho. Estrutura fabricada em tubos redondos de aço inox, prateleira superior fabricada em chapa de aço inox em formato semicircular, prateleira inferior fabricada em chapa de aço inox em formato semi-circular, 4 rodízios giratórios de ø75mm, sendo dois com travas e dois sem travas. medidas: alt. 85cm x comp. 1,20m x larg. 55cm			
76,	UNID	03	MESA AUXILIAR EM AÇO INOX 90X50X80CM COM RODÍZIO E VARANDA: modelo: em aço inox com rodizio e varanda, pés tubulares 3/4 em aço inox com rodizio de 3", tampo e prateleira e varanda em aço inox. Dimensões externas aproximadas: comprimento: 90cm, largura: 50cm, altura: 80cm, espessura da chapa: 0,76 mm bitola 22#, cubagem: 0,360 m³, peso: 13kg			
77,	UNID	03	MESA AUXILIAR EM AÇO INOX 90X50X80CM COM RODÍZIO: Pés tubulares 3/4 em aço inox com rodizio de 3", tampo e prateleira em aço inox. Dimensões externas aproximadas: comprimento: 90cm, largura: 50cm, altura: 80cm espessura da chapa: 0,76 mm bitola 22#, cubagem: 0,360 m³ peso: 13 kg			
78,	UNID	02	MESA AUX. HOSPITALAR EM AÇO INOX COM RODÍZIO (40 X 40 X 80): Pés tubulares 3/4 em aço inox com rodízios de 2, tampo e prateleira em aço inox. Dimensões externas aproximadas: comprimento: 40cm, largura: 40cm, altura: 80cm, espessura da chapa: 0,61 mm bitola 24#, cubagem: 0,136 m³ peso: 5 kg			
79,	UNID	05	MESA AUX. HOSPITALAR EM AÇO INOX (40 x 40 x 80): modelo: em aço inox com ponteira, pés tubulares 3/4 em aço inox com ponteira, tampo e prateleira em aço inox. dimensões externas aproximadas: comprimento: 40cm, largura: 40cm, altura: 80cm, espessura da chapa: 0,61 mm bitola 24#, cubagem: 0,136 m³ peso: 5 kg			
80,	UNID	02	MESA AUXILIAR EM AÇO INOX COM RODÍZIO E VARANDA (40 X 40 X 80): modelo: em aço inox com rodizio e varanda, pés tubulares 3/4 em com rodizio de 2 tampo e prateleira em aço inox. Dimensões externas aproximadas: comprimento: 40cm, largura: 40cm, altura: 80cm, espessura da chapa: 0,61 mm bitola 24#, cubagem: 0,136 m³. Peso: 5 kg.			
81,	UNID	04	MESA AUX. HOSPITALAR EM AÇO INOX (40 X 60 X 80): modelo: em aço inox com ponteira e pés tubulares 3/4 em aço inox com ponteira, tampo e prateleira em aço inox. Dimensões externas aproximadas: Comprimento: 60cm, largura: 40cm, altura: 80cm, espessura da chapa: 0,61 mm bitola 24#, cubagem: 0,265 m³. Peso: 7kg			
82,	UNID	05	MESA DE MAYO INOX C/ BANDEJA: Armação tubular totalmente de inox, possui altura regulável por roseta com rodízios de 3", acompanha bandeja em aço inox. dimensões da bandeja 43cm de comp. x 30,5 cm de larg. Altura mínima 0,77m. altura máxima 1,25m. medidas da embalagem 0,73 x 0,50 x 0,58 cubagem 0,2117 m³. Peso 3 kg			
83,	UNID	06	BALDE A CHUTE INOX 5L: Estrutura em tubo sobre quatro rodízios, para-choque de borracha resistente, esmaltado com balde inox. Fabricado aço inox			
84,	UNID	04	BALDE A CHUTE EM AÇO INOX COM PEDAL - 12 LITROS: Estrutura chapa de aço inox. Recipiente inox padrão aisi 430. Balde com pedal e cesto em plástico removível. Para-choque de borracha em toda a volta. Roda 2" em termoplástico			
85,	UNID	02	CARRO MESA AUXILIAR C/ 3 PRATELEIRAS EM AÇO INOX C/ RODÍZIO: Carro transporte totalmente soldado, acabamento escovado, com bandejas em chapa inox. Com qualidade aço inox, modelo 03 prateleiras bandejas, comprimento 70cm, largura 45cm, altura 85cm, alça de movimento em tubos, rodízios industriais 04 unidades 3" (pol.) serviços pesados.			

86,	UNID	02	CARRO MESA AUXILIAR EM AÇO INOX. C/ 2 PRATELEIRAS C/ GRADES DE PROTEÇÃO C/ RODAS GIRAT. 75 CM: Estrutura fabricada em tubos de aço inox, prateleira superior fabricada em chapa de aço inox com grades de proteção em toda a volta prateleira inferior fabricada em chapa de aço inox com grades de proteção em toda a volta puxador lateral fabricado em tubo de aço inox, 04 rodízios giratórios de 75mm de diâmetro, sendo dois com trava dimensões: altura 85cm x comprimento 74cm x profundidade 44cm. Peso: 18kg.			
87,	UNID	14	BANDEJAS P/ MEDICAÇÃO EM AÇO INOX (MEDIDA APROX. 47 X 32): bandeja retangular 48 x 32 cm. Feito em aço inox. Dimensões: 48x32cm.			
88,	UNID	10	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO: Fabricada em inox, Altura Regulável por Mandril, Concha Inox Dimensões externas aproximadas: Comprimento 0,40 cm, Profundidade: 0,40 cm, Altura: 0,92 m. REGISTRO ANVISA: 81871110009			
89,	UNID	08	PORTA ALGODÃO SERVIDO DE INOX: Porta algodão inox 8x10 cm servido, esterilização: podem ser esterilizadas em estufas ou autoclaves após limpeza e secagem; características: capacidade 400 ml, material aço inoxidável, dimensões: 8x10cm			
90,	UNID	01	APARELHO DE UTRASSONOGRRAFIA: Full SRI, FTHI, SCI e FCI - tecnologias que produzem imagens nítidas e de alta resolução; Xpeed™ teclas de acesso rápido e traçados automáticos: ferramentas que agilizam o exame para o ultrassonografista com maior conforto para o paciente; ferramentas 3D: Live HQ, Auto NT, Volume Master, Volume Advance, Cube Strain e Eco de Estresse para cardiologia avançada; elastografia com software fácil de usar e resultados confiáveis; needle Vision™ - software para visualização de agulha em procedimentos; equipado com SSD e bateria interna - hardware poderoso para operação rápida e ágil; auto IMT - medida automática e confiável; imagem panorâmica nos modos B e Color; drive de CD/DVD; DICOM 3.0 - conectividade e relatórios estruturados.			
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 44.90.52.00 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
SUBELEMENTO: 44.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						
91,	UNID	01	LAVADORA EXTRATORA HORIZONTAL HOSPITALAR P/ LAVAR, ENXAGUAR E CETRINFUGAR ROUPAS SUJAS E CONTAMINADAS 60kg: estrutura: laterais em aço sae 1020 e pintura epóxi, duplo componente, porta horizontal totalmente em aço inoxidável. corpo externo em aço inoxidável aisi 304. cesto interno: em aço inoxidável aisi 304, furação simétrica e sem rebarbas. possui divisão de cesto em dois compartimentos, dimensionada para garantir a ação mecânica ideal, para melhor lavagem. dreno: posicionado de baixo do equipamento para otimização do espaço e acionamento automático, facilitando limpeza, operação e manutenção. dimensionado para rápido escoamento da solução de lavagem. segurança: dispositivo junto às portas laterais, travando-as durante seu funcionamento e movimento, garantindo segurança ao operador. a trava da porta só será liberada após a parada. transmissão: composto por um motor trifásico, acionado por inversor de frequência, garantindo grande economia de energia e evitando picos de amperagem na rede elétrica, e com polias e correias, de fácil manutenção, ocupando pouco espaço e de fácil limpeza. reversão automática da rotação durante a lavagem. Entrada de vapor e/ou entrada de água quente.			
			Dados técnicos: Com volume do cesto: 362 dm³; diâmetro do cesto: 760 mm; /comprimento do cesto: 800 mm ;/ fator de carga: 1:12,1;/ rotação de lavagem: 30 rpm;/ rotação de centrifugação: 450 rpm;/ potência do motor: 7,5 cv;/ consumo elétrico: 2,2 kwh;/ nível de água: baixo: 120 litros/ alto: 180 litros;/ entrada de água: 1 ½"/; dreno: 2"/; Peso: 800 kg. Frente: 1750mm/Profundidade: 1310mm/altura: 2100mm.			

92,	UNID	08	TORNEIRA CLÍNICA COM MECANISMO 1/4 DE VOLTA CERÂMICO: Permitindo um acionamento rápido, prático e macio, podendo ser acionada facilmente com o punho, braço ou cotovelo, para evitar contaminação. Modelo que pode ser instalado com a alavanca na posição superior ou lateral. Possui tubo (bica) fabricada em aço inoxidável, base em latão e inoxidáveis. Tipo de bica: horizontal, permitindo girar para que o acionamento fique na posição superior ou lateral; tipo de mecanismo: 1/4 de volta cerâmico; tipo de arejador: fixo com tela em nylon; comprimento da alavanca: 16 centímetros; comprimento da parede ao centro: 190 mm - 19 centímetros; rosca de instalação: 1/2". Instalação: posicionamento: horizontal; aplicação: parede. Fabricação do produto aço inox, latão, abs e inoxidáveis.			
93,	UNID	3	SIFÃO PARA EXPURGO: inteiramente em aço inoxidável de alta qualidade. Durável, reter resíduos sólidos, com tampão de plástico resistente, com vedação.			
94,	UNID	46	ESCADINHA COM 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE LUXO PINTURA EPOXI: armações em tubos redondos de 3/4" com pintura epóxi reforçada, degraus revestido com material sintético antiderrapantes, pés com ponteiros de pvc. Dimensões externas aproximadas: 38 cm comp x 37 cm larg x 41 cm alt. Altura do 1º degrau ao piso 18 cm. altura do 1º degrau em relação ao 2º degrau 23 cm. Espessura da chapa do piso: 0,91 mm bitola 20. Piso de chapa de aço carbono sae 1020. Dimensões aproximada do degrau (piso): 34 cm comprimento x 15 cm largura, medidas da embalagem: 0,39 x 0,39 x 0,42. (produto embalado de 2 em 2) cubagem: para 1 peça 0,063 m³. cubagem: para 2 peças 0,063 m³. medidas da embalagem: 0,39 x 0,39 x 0,82 x 0,125 m³. peso unitário: 04 kg.			
95,	UNID	02	ESCADINHA COM 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE LUXO INOX: Armação tubulares 3/4 em aço inox reforçada, dois degraus revestido em material sintético anti- derrapante. Pés com ponteira em PVC, dimensões externas aproximadas: comprimento: 38cm, largura: 37cm, altura: 41cm, espessura da chapa: 0,91 mm bitola 20#, cubagem: 0,063 m³, altura do 1º degrau ao piso 22 cm. altura do 1º degrau em relação ao 2º degrau 22 cm. Espessura da chapa do piso: 0,91 mm bitola 20. Dimensões aproximadas do degrau (piso): 36,5 cm comp x 20 cm larg. cubagem para uma peça: 0,067 m³, cubagem para duas peças: 0,125 m³, peso: 4 kg.			
96,	UNID	37	CENTRAL DE AR CONDICIONADO Split Hi Wall, 9.000 Btu. Ence e Selo Procel Tipo A, Modelo Split High Wall, Ciclo Frio, Filtro de Ar Anti-Bactéria, Vazão De Ar Mínimo 400m³/H, Com Controle Remoto, Termostato Digital, Funções Sleep Eswing, Cor Branca, 220v.	AGRATTO	R\$ 1.699,00	R\$ 62.863,00
97,	UNID	22	CENTRAL DE AR CONDICIONADO Split Hi Wall, 12.000 Btu. Ence e Selo Procel Tipo A, Modelo Split High Wall, Ciclo Frio, Filtro de Ar Anti-Bactéria, Vazão De Ar Mínimo 500m³/H, Com Controle Remoto, Termostato Digital, Funções Sleep Eswing, Cor Branca, 220v.	AGRATTO	R\$ 1.890,00	R\$ 41.580,00
98,	UNID	19	CENTRAL DE AR CONDICIONADO Split Hi Wall, 18.000 Btu. Ence e Selo Procel Tipo A, Modelo Split High Wall, Ciclo Frio, Filtro de Ar Anti-Bactéria, Vazão De Ar Mínimo 700m³/H, Com Controle Remoto, Termostato Digital, Funções Sleep Eswing, Cor Branca, 220v.	AGRATTO	R\$ 2.819,25	R\$ 53.565,75
99,	UNID	1	CENTRAL DE AR CONDICIONADO Split Hi Wall, 30.000 Btu. Ence e Selo Procel Tipo No Miniomo B, Modelo Split High Wall, Ciclo Frio, Filtro De Ar Anti-Bactéria, Vazão De Ar Mínimo 1150m³/H, Com Controle Remoto, Termostato Digital, Funções Sleep Eswing, Cor Branca, 220v.	AGRATTO	R\$ 4.595,00	R\$ 4.595,00
100,	UNID	04	CENTRAL DE AR CONDICIONADO Split Hi Wall, 36.000 Btu. Ence e Selo Procel Tipo No Mínimo C, Modelo Split High Wall, Ciclo Frio, Filtro de Ar Anti-Bactéria, Vazão de Ar Mínimo 1300m³/H, Com Controle Remoto, Termostato Digital, Funções Sleep Eswing, Cor Branca, 220v.	AGRATTO	R\$ 5.635,00	R\$ 22.540,00

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 44.90.52.00 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE
SUBELEMENTO: 44.90.52.04 – APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO

101,	UNID	03	BALANÇA HOSPITALAR BRANCA BIVOLT 200 KG BASE 40X40CM: Estrutura construída em material: aço carbono material da bandeja: aço inox 430 visor: led vermelho capacidade de pesagem: 200 kg capacidade de precisão: 50 gramas dimensões da plataforma: 40 x 40 cm, conteúdo da embalagem: 01 balança dimensões aproximadas do produto: 117 x 40 x 40 cm dimensões aproximadas da embalagem: 117 x 52 x 43 cm, peso aproximado do produto: 12 kg peso aproximado da embalagem: 14,2 kg informações adicionais: bivolt.			
------	------	----	---	--	--	--

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 44.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SUBELEMENTO: 44.90.52.42 – MOBILIÁRIO EM GERAL

102,	UNID	10	ARMÁRIO DE AÇO PARA LAVANDERIA MULTIUSO COM 1 PORTA: cor: cinza texturizado, fechamento por chave, porta com 2 reforços internos, espessura: corpo na chapa 26 (0,40mm) e porta na chapa 24(0,60mm), medidas: altura 1790mm x largura 620mm x profundidade 450mm. Acompanha 3 prateleiras reguláveis. Cada prateleira suporta até 25 kg uniformemente distribuídos. Produto com fosfatização a ferro e pintura eletrostática a pó. Possui pés plásticos reguláveis.			
103,	UNID	17	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS C/ PRATELEIRAS C/ CHAVES (1,98 X 1,20): Armário de aço, com duas portas de abrir e quatro prateleiras resistentes a 20 kg por prateleira com níveis para acomodação de materiais e objetos. Possui cremalheira para ajuste das prateleiras. Produzido em aço de alta qualidade com tratamento antiferruginoso. Possui 02 portas de abrir com fechadura com duas chaves, cor: cinza padrão, chapa: 26 / 0,45mm, pés removíveis: não, 4 prateleiras desmontáveis pintura: eletrostática a alta temperatura a pó (epoxi) altura: 198cm/ largura: 120cm / profundidade: 045cm peso: 45kg. Chapa e acabamento: armário produzido em chapa de aço tratada com antiferruginoso por fosfatização e pintura epóxi-pó por processo eletrostático.			
104,	PCT	40	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS C/ PRATELEIRAS C/ CHAVES (1,94 X 0,90): Armário de aço aa120 produzido em aço chapa 26, possui 4 prateleiras (1 fixa central e 3 reguláveis), fechadura conjugada, tratamento especial da superfície e pés com sapatas plásticas protetoras. com pintura eletrostática epóxi de alta qualidade e durabilidade. altura: 1,94m/ largura: 1,20m/profundidade:0,40m, prateleiras: 4 unidades (1 fixa central e 3 reguláveis), chapa: 26 cor: cinza padrão capacidade da bandeja.			
105,	UNID	30	ARQUIVO DE AÇO C/ 4 GAVETAS (1,33 x 0,46 cm x 0,46 cm): Arquivo em aço 4 gavetas para pasta suspensa confeccionado em chapa 26, Pintura epoxi com tratamento anti ferrugem gavetas com corredeira telescópica capacidade de 25 kilos por gaveta, medida 134x047x057, cor cinza, modelo 935c peso produto: 26,4 kg, com fechadura e chave.			
106,	UNID	06	ARMÁRIO DE MEDICAÇÃO / VIDRO C/ 2 PORTAS / 4 PRATELEIRAS: Porta com fechadura cilíndrica e duas chaves fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi, porta e laterais de vidro cristal de 3mm, 4 prateleiras dimensões externas aproximadas: comprimento 66cm, profundidade:40cm, altura:165cm, medidas da embalagem: 1,67x0,70x0,44, cubagem:0514m³, peso: 25kg m³, medidas da embalagem com engradado: 1,70 x 0,76 x 0,50, cubagem com engradado: 0,646 m³, cor: branco, peso: 35kg.			

107,	UNID	03	ROUPEIRO EM AÇO 4 PORTAS INSALUBRE / SAPATEIRA: Roupeiro em aço com 04 portas grandes insalubre em "chapa 26" com divisórias internas, que atendem às normas regulamentadoras 18 e 24 (nr18 e nr24). possui gancho para pendurar roupas, dois compartimentos para roupas, portas ventiladas. Tratamento especial da superfície com pintura eletrostática epóxi de alta qualidade e durabilidade. oferece um toque moderno e de personalidade para a decoração do seu ambiente. Possuem qualidade, resistência e durabilidade garantidas por uso de matérias-primas de alto padrão, produzidos com tecnologia atual e um cuidado especial em cada etapa. Especificação: Quantidade de portas: 4, cor: cinza padrão, chapa: 26 / 0,45 mm, sistema de ventilação: veneziana, fechamento: pitão para cadeado, quantidade de cabides por porta: sim, pés removíveis: não, desmontável: não (exceto portas que podem ser trocadas), pintura: epóxi pó medidas: altura: 1,98 cm, largura: 1,00 cm, profundidade: 0,41 cm, peso: 25 kg. Especificação de chapa e acabamento: roupeiro produzido em chapa de aço tratada com antiferruginoso por fosfatização e pintura epóxi-pó por processo eletrostático.			
108,	UNID	01	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO 10 PORTAS/VESTIÁRIO: Armário roupeiro de aço para vestiário, produzido em aço chapa 26 0,45 mm, possui 10 portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas através de pitão para cadeado. Características: material em aço, quantidade de portas: 10, cor: cinza padrão, chapa: 26 / 0,45mm linha leve - medida das portas/ vãos: 036 alt. x 027 larg.			
109,	UNID	13	MESA C/ 3 GAVETAS P/ ATENDIMENTO MÉDICO: Confeccionada em mdf de 15mm, revestido em melaminico texturizado na cor: cinza cristal, acabamento de bordas em perfil flexível. Estrutura pé cavalete, confeccionada em aço carbono 1010/1020, sessão retangular com sessão vertical dupla, com acabamento em pintura epoxi eletrostática, na cor: cinza. gaveteiro fixo de 3 gavetas. medidas: comp. 1,40x0,60x0,74m			
110,	UNID	01	MESA EM L/ COM DUAS GAVETAS: Mesa em L / estação de trabalho - 140 x 140 com 2 gavetas medidas comprimento: 40cm x 140cm, profundidade: 60cm, altura: 74cm, descritivo, tampo em mdf 15mm com acabamento em perfil de pvc 180° tipo ergosoft- pés em aço, ponteiros niveladoras para pisos irregulares, cor:cinza cristal, acabamento: cinza cristal.			
111,	UNID	02	MESA EM L / ESTAÇÃO DE TRABALHO - COM 2 GAVETAS: Mesa em L / estação de trabalho - 160 x 160 com medidas: comprimento: 160cm x 160cm, profundidade: 60cm, altura: 74cm, descritivo: tampo em mdf 15mm com acabamento em perfil de PVC 180°. Pés em aço, ponteiros niveladoras para pisos irregulares, cor: cinza cristal, acabamento: cinza cristal.			
112,	UNID	35	ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS: Fabricada de aço 40cm com 6 prateleiras reguláveis. Cor: cinza. - suporta até 30 kg distribuídos por prateleira e 120 kg no total. - espessura: prateleira de chapa 26 e coluna de chapa 20. - medidas: altura 1980mm x largura 910mm x profundidade 400mm. - prateleiras com 3 dobras nas laterais e reforço central. - Pintura eletrostática a pó. - Conteúdo: 6 prateleiras, 4 colunas, 48 parafusos e porcas.			
113,	UNID	08	BANCO (MOCHO) GIRATÓRIO ESTOFADO C/ ENCOSTO 5 RODÍZIOS: assento e encosto estofado, altura regulável por meio de pistão à gás, encosto fixo, base revestida em nylon injetado, 5 pés com rodízio de 2", apoio para os pés em aço inox dimensões externas aproximadas: comprimento 0,60 cm, profundidade: 0,60 cm, altura: 0,81 m, cor: preto.			

125,	UNID	05	COMPUTADOR COMPLETO: Computador PC CPU completo intel core i5 8gb 1tb windows 10, monitor 19 kit bestpc, 8gb de memória ram, com hd de 1tb (1000 gb)ou ssd de 480 gb tela: 19 full hd widescreen com uma fonte de 350w de alta qualidade. Transferência de dados. Entrada usb 2.0., com tecnologia hdmi fullhd 1080p. Sistema operacional windows 10.			
126,	UNID	03	IMPRESSORA JATO DE TINTA: Impressora multifuncional tanque de tinta colorida (preto, ciano, magenta e amarelo), usb2.0, velocidade de impressão: 33 ppm em preto e 15 ppm em cores, bandeja de entrada 100 folhas de papel a4, resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi, scanner resolução máxima: 1200 x 2400 dpi, sistema wireless.			
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 44.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SUBELEMENTO: 44.90.52.30 – MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS						
127,	UNID	05	NO-BREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA) ESPECIFICAÇÃO: No-break (para computador/impressora) que esteja em linha de produção pelo fabricante; no-break com potência nominal de 1,2 kva; potência real mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com computação automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes audiovisual; bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia mínima de 12 meses.			
128,	UNID	01	MOTOR GERADOR: Equipamento à diesel. STAND-BY: 300 kVA/240 kW/ PRIME POWER: 272 kVA/217 kW/ BASE LOAD: 217 kVA/173 kW. MOTOR: n° de cilindros 6 em linha/ cilindrada 6,7 litros/ rotação por minuto 1800 / consumo diesel prime 56,3/ frequência 60 hz. ALTERNADOR WEG – TRIFÁSICO: excitação brushless/ mancal único/ grau de proteção ip21 iluminação interna com lâmpadas led, chapa metálica com tratamento químico por 7 banhos de imersão e pintura eletrostática á pó, isolamento acústico das portas lavável de alta resitência, pré aquecimento por convecção, bocal para abastecimento interno e indicador de nível, dreno externo do óleo do cárter, BASE com pintura á pó e bacia de contenção integrada, travessa reforçadas (baixo nível de vibração), tanque de polietileno interio removível através de tampa traseira da base, comando e qta incorporado a carenagem - atende norma nr-10, isolamento térmico no escapamento (manta fibra cerâmica), fechos em inox. REGIMES DE OPERAÇÃO: POTÊNCIA STAND-BY: Os geradores no modo Stand-by são destinados apenas para situações de emergência, para um curto período de tempo, até que a fonte de energia principal seja restabelecida. POTÊNCIA PRIME: É indicado para situações em que o gerador servirá como fonte primária de energia e funcionará por longos períodos de tempo. Além disso, o modo Prime é recomendável para locais em que o consumo é maior em determinado horário do dia, o que proporciona mais segurança contra possíveis sobrecargas e auxilia na economia de energia. POTÊNCIA BASE LOAD: Neste regime ficam disponíveis para suprimento de energia com cargas constantes, por número de horas não limitado. Não há possibilidade de sobrecarga. O regime COP não tem restrições de fator de carga ou tempo de aplicação, devendo-se respeitar os intervalos de manutenção, conforme manual técnico.			
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 44.90.52.00 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SUBELEMENTO: 44.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						
129,	UNID	01	PIA INOX 1,50 METROS 2 CUBAS SULFISA: medidas: (cxaxp) 1.50x85x70. Dimensão da cuba (cxaxp) 50x40x25. Construída inteiramente em aço inoxidável aisi 304. pés tubulares com sapatas niveladoras em polietileno, tampo com espelho traseiro, rebaixe frontal e nas laterais, contraventada em tubos em formato de 'u'. cuba montada com furo para válvula americana de 4 1/2"			

130,	UNID	01	PIA EM AÇO INOX 2.00 METROS COM DUAS CUBAS: qualidade: aço inox chapa de 1mm, tampo superior: em chapa 1 mm, com rebaixo e espelho traseiro pés: tubo em inox, "gradeada e com sapata nylon niveladora com válvula soldada: produto "não desmontável" totalmente soldada. Estrutura: resistente acabamento: escovado medidas: 2.0x60x90 c/ 2 cuba 60x50x30.			
131,	UNID	02	LAVATÓRIO CIRURGICO COM CANTOS REDONDOS: lavatório fabricado em aço inoxidável aisi 304, disponível em acabamento polido ou escovado, medida: 200 x 60x 40 cm produto montado e soldado, não desmontável. Provido de furação para válvula americana de ø 3.1/2", próprio para ser fixado em alvenaria através de bucha e parafusos.			
132,	UNID	03	EXPURGO HOSPITALAR INOX: Inteiramente em aço inoxidável de alta qualidade, medidas: 50x50 cm ou sob medida, diâmetro do cone: 28 cm de área útil, sistema de jato de água, possui tampa e kit de instalação, sistema de fixação sem solda, com opção para acionamento automático (não necessita válvula hydra), uso indicado: interno material: aço inoxidável acompanha: sistema de jato de água, descarga, tubulação de esgoto e tampa acionamento: automático medidas: 50x50 cm ou sob medida, medida do cone: 28 cm de área útil			
133,	UNID	01	SELADORA DE EMBALAGENS BIVOLT 30 CM: Seladora desenvolvida para selagem de embalagens (papel/plástico) próprias para esterilização em autoclaves a vapor. bivolt automático, sistema integrado de corte em ambas as direções, acionamento por meio de alavanca com trava, um sistema micro controlado para maior precisão no tempo de selagem e sistema de avisos com led's indicativos e bips sonoros, no teclado de membrana. conta com resistência ptc blindada com controle automático de temperatura e desligamento automático em caso de inatividade por 30 minutos. dados técnicos marca: cristófolipotência: 80 wattsvoltagem: bivolt automáticoárea de selagem (comprimento): 30 cm espessura de selagem: 12 mmdimensões e pesos aproximados- produto dimensões: 44,2 x 12,5 x 30,5 cm (l x a x p) peso líquido: 3,100 kg peso bruto: 3,500 kg.			
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 44.90.52.00 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SUBELEMENTO: 44.90.52.10 - APARELHO E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE DIVERSOES						
134,	UNID	01	ORGANIZADOR DE BRINQUEDO INFANTIL MONTESSOR COLORIDO: Organizador de brinquedos infantil com 8 caixas organizadoras e medida total de 60x78x32cm estrutura lateral produzida em mdp / mdp branco 15mm hastes em madeira de pinos revestidas de pvc, caixas de tecido e papel cartao. com 04 caixas grandes de 28x15x28cm e 04 caixas pequenas de 14x15x28cm nas cores sortidas. Estante na cor branca.			
135,	UNID	01	KIT TAPETE INFANTIL EVA ALFANUMÉRICO 30X30CM - 36 PEÇAS: Construído em material EVA área total de 2,82m2 para serem montados. Detalhes do tapete infantil EVA numérico, kit com 10 unidades coloridas; incluso números de 0 a 9; os números são de encaixe; detalhes do tapete infantil EVA alfabeto, kit com 26 unidades coloridas; estampado com letras de A á Z, as letras são de encaixe; encaixe firme; produto atóxico; isolamento térmico para superfícies frias; higiênico; durável; as cores diversas.			

136,	UNID	01	KIT CONDOMÍNIO ESCORREGADOR 3 DEGRAUS PLAY JUNIOR + GANGORRA (CAVALINHO E JACARÉ): Conter Escorregador Infantil: construído em plástico resistente, de fácil montagem e desmontagem, com 3 degraus antiderrapantes, com bordas salientes que serve de corrimão, especialmente desenvolvido para atender playgrounds infantis, com tamanho ideal para crianças de 2 a 7 anos. medidas produto montado: alt 95cm x larg 60cm x comp 150cm (largura rampa 30cm) material: plástico rígido, dimensões: comp. 1,23 x alt. 0,78 x larg. 0,76 cm, peso: 16900g. Escorregador Play Junior: formato nas laterais dá margem conter um escorregador. Fácil de montar e desmontar (por encaixes) e confeccionado em material de alta qualidade com pigmento que não desbota com chuva e sol, resistente e durável, cores sortidas. dimensões: comp. 1,23 x alt. 0,78 x larg. 0,76 cm, peso: 16900g material: plástico rígido, idade sugerida: 1 a 4 anos Gangorra Cavalinho: peso: 3kg, comprimento: 84 cm, largura: 27 cm, altura: 42 cm, com apoio para os pés composição da estrutura: plástico Gangorra Infantil Jacaré: peso: 3kg comprimento: 1,05 cm, largura: 0,40 cm, altura: 0,47 cm, apoio para os pés: sim, composição da estrutura: plástico, idade recomendada: 1 a 4 anos.			
137,	UNID	01	BLOCOS DE MONTAR KIT COM 10 BRINQUEDOS EDUCATIVOS ENCAIXE: Conjunto confeccionado em plástico atóxico de alto brilho. Conter 137 peças, possibilitando formar 10 opções diferentes de brinquedos de encaixar com partes móveis. Conter: Palhaço alegria, tartaruga, peixe, pirâmide, locomobo, pierrô, urso, encaixe, palhaço trevo, Girafa com Argolas, cachorro bassê. Acondicionado em caixa de papelão medindo 51cm x 28cm x 36cm (Registro: 00056/20-01)			
138,	UNID	01	CONJUNTO ESCOLAR SEXTAVADO INFANTIL COLORIDO: composto de 06 cadeiras e 01 mesa central formando uma flor. cadeiras fabricadas com estrutura metálica em tubo 3/4 parede 0,90 mm com reforço nos pés das cadeiras. todos os metais são soldados com solda especial mig. Com encaixe para unir-se perfeitamente com a mesa central circular em mdf 15mm revestida em fórmica branca. Acabamento das cadeiras com ponteiros em polipropileno de alta resistência tipo bola. especificações: bordas das mesas arredondadas, acabamento em perfil de PVC tipo t na cor preta, quadro da mesa central confeccionado em tubo 20x20mm e pés palito confeccionados em tubo 30x30mm. cadeiras confeccionadas em compensado multilaminado de 10mm semi-anatômico. Assento de tamanho 30x30cm e encosto 30x16cm, revestidos em fórmica lisa brilhante 0,8mm possuindo seis cores. Assento e encosto das cadeiras fixados com rebites de alumínio na estrutura. Cadeiras medindo 32cm de altura do chão até o assento. Estruturas metálicas anti-ferrugem e pintura epóxi pó poliéster. total do diâmetro da junção das mesas 134 cm.			
139,	UNID	01	KIT MESA INFANTIL 4 CADEIRAS REFORÇADA – COLORIDA: Fabricação do conjunto polipropileno, aço e madeira de alta qualidade. As cadeiras possuir o assento e o encosto feitos de plástico rígido e uma base metálica reforçada. Pode ser empilhável, mesa com tampo de madeira e pés com base metálica.			
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 33.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO						
SUBELEMENTO: 33.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
140,	UNID	50	PASTAS PORTA PRONTUÁRIOS: Pasta suspensa com suporte P/25 pastas, Suporte Menno com capacidade para 25 Pastas Suspensas. Peso Aproximado: 1,250 Kg Dimensões aproximadas (CxLxA): 25,5 x 40,5 x 25,5 cm. Embalagem: 01 Suporte. Material: Aço pintado. Cor: Preto. Capacidade: 25 Pastas Suspensas.			

141,	UNID	18	PORTA PÁPEIS PARA IMPRESSOS: Pasta tipo prancheta em plástico pvc, tamanho total aproximado: altura: 5cm largura: 24cm, pastas tipo prancheta confeccionada em plástico pvc com reforço interno em papelão e revestimento externo em plástico pvcl. 1 ferragem de pressão em inox tipo prancheta. 1 visor em plástico pvc l cristal na capa ideal para identificação do leito do paciente. 1 bolso na conta capa. 1 suporte para caneta.			
142,	UNID	10	ORGANIZADOR DE MESA DE PRONTUÁRIOS 10 BAIAS: Folhas de papel A4 com 10 baias descrição técnica: organizador/prontuário de folhas a4 com 10 baias. Dimensões externas do organizador: altura: 23 cm, largura: 18 cm, profundidade: 23 cm, quantidade de divisões: 10 baias, espaçamento das baias: 1,5cm, material: mdf branco em uma face espessura: 3,0mm, cor: branco uma face, cortados a laser, isentos de rebarbas e limpos após o corte, possui furos na parte traseira.			
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 33.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO SUBELEMENTO: 33.90.30.99 – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
143,	UNID	06	QUADRO DE AVISO FOLHA A4: produto display acrílico parede porta folha, modelo a6 com fita adesiva. Características corte feitos com perfeição acrílico virgem de alta qualidade tamanho: altura: 15cm largura: 10cm. - material acrílico cast 100% virgem 2mm.			
144,	UNID	05	QUADRO INFORMATIVO ACRILICO COM 6 DISPLAYS: Quadro em mdf laminado 6mm, porta folha em acrílico cristal 2mm, acabamento em acrílico 2mm. O quadro de aviso acompanha: 04 buchas, 04 parafusos, 04 acabamentos medidas: Altura: 81,5 cm, largura: 78 cm, peso aproximado: 4,5 kg.			
145,	UNID	45	DISPLAY ACRILICO PAREDE FOLHA A6: Acrílico parede porta folha modelo a6 com fita adesiva: -características: corte feitos com perfeição acrílico virgem; tamanho: altura: 15cm, largura: 10cm, material acrílico cast 100% virgem 2mm.			
146,	UNID	40	CORTINA DIVISÓRIA DE LEITO EM VINIL (PVC ANTIMICROBIANO): Cortina fabricada em plástico (pvc hospitalar) na cor verde a cortina e composta com lona e tela de nylon branca na parte superior, cortina hospitalar 6,00 largura x 2,50 altura cor verde, com trilho curvo deslizante pvc usado para confecção de cortinas hospitalares em conjunto com a tela hospitalar para separação de macas, 100% pvc, impermeável, não prolifera bactérias, anti- alérgico e pode ser higienizado com soluções a base de cloro acompanha o trilho e também todos os demais acessórios para cortinas hospitalares. Material : pvc vinil e bleckout sim.			
147,	UNID	65	PORTA PAPEL TOALHA: Com dimensões: altura: 29,0 cm/ largura: 27,0 cm/ profundidade: 16,0 cm, com sistema que permite a saída do papel toalha por folha e comportar aproximadamente 2 pacotes de papel toalha em média; compatível com papel toalha de dimensões 220x210mm			
148,	UNID	65	DISPENSER ALCOOL EM GEL COM RESERVATÓRIO: capacidade em volume: 400 ml/ fabricado em material plástico para ser instalado em parede cor: branco peso: 359 gr, comprimento: 11cm, largura: 10,5cm altura: 25,5cm, dimensões: 11 x 10,5 x 25,5 cm; 359 g.			
149,	UNID	65	DISPENSER PARA SABÃO LIQUIDO COM RESERVATÓRIO: fabricado em material plástico com alta resistência a impacto para ser instalado em parede dimensões: • tamanho: 25 x 12 x 10 cm (comprimento x largura x altura); • capacidade: 800ml no máximo (volume do reservatório).			

150,	UNID	50	LIXEIRA P/ BANHEIRO 15 LITROS C/ PEDAL: lixeira 15 litros fabricada em polipropileno (pp), respeitando as principais normas vigentes da agência nacional de vigilância sanitária (anvisa). Com pedal plástico que aciona a tampa. Possuir articulação com armação para segurar o saco de lixo e facilitar seu deslocamento do corpo da lixeira. altura(44cm)/ comprimento (37cm)/largura (28cm). Peso (1,48kg)/capacidade 15 l.			
151,	UNID	92	LIXEIRA REDONDA EM PLÁSTICO 22 LITROS C/ PEDAL: capacidade para 22 litros com tampa basculante com pedal medidas: Altura: 61cm, diâmetro 24cm, cor: verde.			
152,	UNID	05	LIXEIRA 60 LITROS COM PEDAL: Capacidade: 60 litros altura: 68cm, largura: 50cm, comprimento: 42cm, peso: 4,300kg, produzido em polipropileno de alta resistência.			
			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE.			
					TOTAL	R\$ 185.143,75

Validade da Proposta: 60 DIAS

Marcelo Sadalla Neri
CPF: 509.256.522-53

Assinatura do agente responsável pela cotação

13.832.874/0001-57
M. SADALLA NERI ME
Av. Presidente Getúlio Vargas, nº 890
Assinatura da Empresa/CNPJ
Monte Alegre - PA CEP 68-220.000



República Federativa do Brasil
Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Monte Alegre Secretaria Municipal de Saúde SESMA

PESQUISA DE PREÇOS

Realizada nos moldes da Instrução Normativa nº 73, de 5 de agosto de 2020.

DADOS DO AGENTE RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO:

Nome: **RAIMUNDO ALVES BARBOSA JUNIOR**

CPF: 390.774.203-63

Contato: (93) 99150-7714 E-mail : licitacoes@montealegre.pa.gov.br

Venho através deste, solicitar cotação de preço desta empresa, referente aos objetos abaixo discriminados . OBS.: Solicitamos que a referida cotação seja respondida em no prazo de 05 dias úteis.

DADOS DA EMPRESA:

Nome/Razão Social: **DIMED LTDA - ME**

CPF/CNPJ: 11.136.865/0001-04

Endereço: **AVENIDA BORGES LEAL, N. 732**

Telefone de Contato: (93) 99222-5898

E-mail:

Data de Emissão deste Documento: 25/08/2022

Responsável Pelo Preenchimento: **PAULO RIBEIRO**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE A SER USADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTES MUNICÍPIO.

ITEM	UNID.	QTDE	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
------	-------	------	---------------	-------	------------	-------------

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 44.90.52.00 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

SUBELEMENTO 44.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO- ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR.

1.	UNID	42	CAMA FOWLER-STANDART: Cabeceira e peseira construída em tubos de aço redondo de 1,1/4 em pintura epoxi. Leito em chapa de aço com espessura de 1,21 mm bitola 18# perfurado. Articulação feita por meio de 2 manivelas zincadas, para os movimentos de fowler, semi-fowler, flexão de pernas e cardíaco. • pés com rodízios de 3" de diâmetro com freio na diagonal. dimensões externas aproximadas: 2,00 m comp. x 0,92 cm larg. x 0,62 cm alt. dimensões aproximadas do leito: 1,90 m comp. x 0,90 cm larg. leito com pintura cinza martelado. Acessórios: colchão, capacidade máxima de carga estática:160kg. Medidas da embalagem: 2,05 x 0,93 x 0,26 cubagem:0,495m3. Peso: 60 kg. (modelo: fowler standart. Registro ANVISA: 81871110001)	SALUTEM MÓVEIS	R\$ 4.600,00	R\$ 193.200,00
2.	UNID	05	CARRO MACA PADIOLA C/ ELEVAÇÃO ESTOFADO: Para paciente adulto com estrutura em tubo de aço inox redondo reforçado, leito fixo estofado com espuma d26r, 70 cm revestido em courvim, com cabeceira regulável cremalheira; regulagem de altura através de manivela cromada e escamotável, sistema de elevação com manivela para-choque de proteção redondo nos 4 cantos do leito grades laterais de baixar em tubo de aço inox redondo; suporte para soro com 02 ganchos em aço inox; rodízios de 5" em polipropileno, com sistema de freio em diagonal. dimensões externas aproximadas: 4200 x 73 x 80 cm. leito de 70cm. altura máxima 097 cm capacidade aprox.: até 180kg. Registro ANVISA nº 80430259010).	SALUTEM MÓVEIS	R\$ 4.999,00	R\$ 24.995,00

3,	UNID	03	CARRO PADIOLA P/TRANSP. ADULTO COM ELEVÇÃO ESMALTADO, LEITO ESTOFADO C/ GRADES, SUPORTE CILINDRO E RODIZIO: Estrutura em tubo de aço carbono redondo de 1" ¼ x 1.20mm, leito fixo estofado com espuma d26r revestido em courvim na cor verde. Cabeceira regulável através de cremalheira regulagem de altura através de manivela cromada e escamoteável, sistema de elevação em tubo de aço retangular para-choque de proteção redondo nos quatros cantos do leito grades laterais de baixar em tubo de aço carbono redondo de 7/8 x1.20mm. suporte para soro com 02 ganchos em aço inox (t)rodízios giratórios de 5" em polipropileno, com sistema de freio em diagonal acabamento em pintura epóxi, com tratamento ferruginoso capacidade aproximada: até 110kg. dimensão aproximada: 1960 x 600 x 630 mm — altura máxima: 970 mm grades laterais em tubo de aço inox redondo 304aisi (registro ms:80430259010/registro ANVISA: 82098710006)	CENTER MEDICAL	R\$ 3.999,00	R\$ 11.997,00
4,	UNID	01	MACA P/ TRANFERÊNCIA TOTALMENTE INOX 1 LEITO 2 CARROS: Para centro cirúrgico composto de 01 leito e 02 carros em tubos redondos totalmente em chapa de aço inoxidável dispositivos para deslizar e fixar os carros, travas de segurança com movimentos suaves e de fácil manejo, leito provido de para choque de borracha em toda volta e carros sobre rodízios de 5, reforçados de borracha, sendo dois com freios. Acompanhar par de grades em aço inox e suporte para soro acompanhado de colchonete. (s- 2260-1) dimensões: 1920 x 670x 865 de altura cubagem: 1961 m³, peso: 40 kg. Registro ANVISA- 81513180003	CENTER MEDICAL	R\$ 14.600,00	R\$ 14.600,00
5,	UNID	46	POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL P/ DESCANSO (ACOMPANHANTE): cor: verde, possuir 4 posições de reclinção com movimentos simultâneos além de ter toda parte estofada com densidade d23, em courvin de boa qualidade na cor verde e capacidade de 150 kg, material da estrutura em aço tubo 1" x 1,20 mm. dimensões 75,0 x 55,0 x 1,60 cm (a,l,c), 30 kg, pintura epoxi na cor branco. possibilidade de movimentos independentes de pés e tórax. acionamento manual.	CENTER MEDICAL	R\$ 2.200,00	R\$ 101.200,00
6,	UNID	06	POLTRONA HOSPITALAR QUE VIRA CAMA C/ BRAÇO FLEXÍVEL ESTOFADA: Estrutura em tubo de aço redondo de 1" x 1.20mm e 1" ¼ x 1.20mm. Encosto, assento, descansa pés e braços estofados com espuma d26 real revestido em courvim com movimentos simultâneos do encosto, descansa pés e braços comandados por meio de alavanca lateral, reclinável em até 04 posições, com 04 rodízios com freio na diagonal, Acabamento em pintura epóxi com tratamento antiferruginoso, Capacidade 150 kg. Acompanha suporte para soro.	CENTER MEDICAL	R\$ 2.399,00	R\$ 14.394,00
7,	UNID	47	MESA DE CABECEIRA HOSPITALAR P/ LEITO 1 GAVETA E 1 PRATELEIRA: Estrutura em tubo de aço redondo; tampo, gaveta e prateleira em chapa de aço carbono; puxador em material plástico; pés com ponteiros plásticos; acabamento em pintura epóxi cor: branco, com tratamento anti- ferruginoso. Dimensões externas aproximadas: comprimento: 0,46 cm, largura: 0,42 cm, altura: 0,80 m.	MEDAXO	R\$ 850,00	R\$ 39.950,00
8,	UNID	11	MESA DE CABECEIRA C/ MESA DE REFEIÇÃO ACOPLADA: Em mdf com revestimento bp, melamínico de baixa pressão, possui uma gaveta um armário inferior com porta e prateleira mesa de refeição acoplada com altura regulável guia em aço carbono tampo em mdf com revestimento bp, melamínico de baixa pressão. Base com quatro rodízios de 2". Dimensões externas aproximadas da mesa de cabeceira: comprimento: 0,44cm/ largura: 0,42 cm/ altura: 0,82 m. Dimensões aproximadas do tampo de mesa de refeição: comprimento: 0,60cm/ largura: 0,31 cm/ altura: 0,94- 1,14 m. cubagem 0,257 m³. peso 20 kg.	CENTER MEDICAL	R\$ 1.999,00	R\$ 21.989,00


9,	UNID	50	SUPOORTE DE SORO DE PAREDE: 1 haste de inox confeccionado totalmente inox com suporte para fixação em chapa de aço, hastes em tubo com 04 ganchos de aço inox; encaixe para fixar à parede (dim. aprox.: 14 x 10 cm); extremidade do suporte protegida por ponteira plástica; permite giro de 180°; comprimento 1 m, dimensão da embalagem 1,00 x 0,18 x 0,11. cubagem: 0,0198, peso: 1,100 kg	CENTER MEDICAL	R\$ 350,00	R\$ 17.500,00
10,	UNID	06	SUPOORTE PARA SORO ALTURA REGULÁVEL AÇO INOX COM 5 RODÍZIOS: construído em tubos redondos de aço inoxidável com acabamento polido coluna receptora da haste com diâmetro de 1 polegada com anel para evitar amassamento e desgaste da haste regulagem de altura por sistema de pressão através de roseta haste em tubo de 3/4 polegadas de diâmetro e 120 mm de espessura 4 ganchos em forma de cruz base revestido em nylon com 5 pés com rodízios. Altura mínima: 1,70cm, altura máxima: 2,29cm.	SALUTEM MÓVEIS	R\$ 370,00	R\$ 2.220,00
11,	UNID	06	SUPOORTE DE SORO COM 4 GANCHOS E RODÍZIOS: confeccionado em aço carbono, com pintura eletrostática, possuir 4 ganchos em sua coluna central para a colocação dos soros; com altura regulável e base com rodízios. Tamanho aproximado: altura mínima: 1,24m/ altura máxima: 2,00m. Em Material aço carbono com pintura eletrostática. base: com rodízios.	SALUTEM MÓVEIS	R\$ 599,00	R\$ 3.594,00
12,	UNID	10	CADEIRA DE RODAS ADULTO DOBRÁVEL ATÉ 120KG: Construção em alumínio aeronáutico permite leveza e alta resistência e sistema de desmontagem rápida. Com as seguintes especificações: Testada e aprovada no inmetro e anvisa, maior durabilidade e resistência; alumínio aeronáutico, leveza e mobilidade e não enferruja; estrutura dobrável, sistema reforçado de duplo "x"; quick release nas rodas traseiras; freios bilaterais; rodas dianteiras de 8" com pneus maciços a prova de furos; rodas traseiras de 24" com pneus infláveis e raios em inox reforçado; aro de propulsão metálico em alumínio; - apoio de pés rebatíveis, removíveis e com regulagem de altura; apoio de braços acolchoados e escamoteáveis; protetor de roupa; bolso para documentos; estofamento acolchoado; almofada com espuma de alta densidade e capa em nylon. Peso máximo até 120 kg. tamanho: largura do assento: 48 cm giro de 360° - facilidade de movimentação em locais de espaço reduzido. Robustez - estrutura em alumínio, alta resistência a umidade com pintura epóxi. Maior estabilidade - sistema telescópico nas pernas com tubo sobre tubo. Registro ANVISA: 80336090004	DELLAMEDI	R\$ 3.100,00	R\$ 31.000,00
13,	UNID	05	CADEIRA DE RODAS PARA BANHO OBESO INOX: Construída em tubo em aço inoxidável, própria para suportar até 250 kg, pés com rodízios de 8", sendo 2 com freios na diagonal, apoio para os pés, encosto e assento em chapa de aço inox com orifício. acompanha assento e encosto estofado sobressalente, dimensão do assento: 0,70x0,40 dimensão total: 800mm largura: 600mm profundidade: 980mm, altura total- 520mm alto até o assento. cubagem: 0,556 m³. Peso: 35 kg	CENTER MEDICAL	R\$ 4.600,00	R\$ 23.000,00
14,	UNID	16	HAMPER HOSPITALAR EM AÇO INOX COM TAMPA PORTA HAMPER EM AÇO INOX C/ TAMPA: Composição em estrutura em tubos de aço inox, com saco em sarja (tecido) cor cru, tampa fabricada em chapa de aço sae1010, acionamento da tampa através de pedal, quatro rodízios giratórios com Ø, 50mm, sendo dois com trava, acabamento escovado, dimensão: altura 0,80cm x diâmetro 0,50cm. Peso: 6kg.	CENTER MEDICAL	R\$ 1.299,00	R\$ 20.784,00
15,	UNID	07	CARRO HOSPITALAR P/ CURATIVO INOX C/ BALDE E BACIA C/ RODAS: Armação tubular, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia inox, pés com rodízios de 3", acompanha 01 balde 5 litros em inox e 01 bacia 3 litros inoxidável. dimensões: 0,75m x 0,45m larg. x 0,80m altura. Cubagem: 0,461 m³. Medidas da embalagem: 1,13 x 0,48 x 0,85. Peso: 12kg. Com balde e bacia totalmente inox.	SALUTEM MÓVEIS	R\$ 2.499,00	R\$ 17.493,00

16,	UNID	02	BERÇO COM CESTO ACRÍLICO ESTRUTURA EM AÇO INOX: cesto acrílico, armação tubular em aço inox, uma prateleira abaixo em aço inox, cesto com movimento trendeleburg manual, pés com rodízio de 2", dimensões externas aproximadas: comprimento 0,73 m, profundidade: 0,41 m, altura: 0,75 m, altura aproximada do leito ao chão 0,69 m, dimensões internas aproximadas do cesto: 0,63m x 0,32m, acompanhado colchonete em courvim de boa qualidade. Cubagem: 0,245 m³. Peso: 15 kg.	SALUTEM MÓVEIS	R\$ 1.999,00	R\$ 3.998,00
17,	UNID	02	CARRO MACA P/ TRANSPORTE CADAVER S/ COBERTURA: Leito confeccionado em chapa de aço inoxidável, com rebaixo e declive e orifício para escoamento de líquidos, com base em tubo de aço inox providos de rodízios de 8" sendo dois com freios na posição diagonal. dimensões aproximada do leito: comprimento: 1.90m largura: 0,55m x altura: 0,80m peso: 47 kg. cubagem: 1,323 m³	CENTER MEDICAL	R\$ 9.990,00	R\$ 19.980,00
18,	UNID	02	MESA PARA NECROPSIA INOXIDÁVEL COM PIA E CUBA: Totalmente construída em aço inoxidável, com rebaixo em forma de "x" com orifício para escoamento de líquidos, com pia e cuba de coleta, pés com ponteiros de borracha, acompanhada de balde. dimensões: comprimento: 2.60m largura: 0,72m, altura: 0,84m peso: 40 kg acompanha: suporte para balde. Cubagem: 1,210m³.	CENTER MEDICAL	R\$ 14.595,00	R\$ 29.190,00
19,	UNID	01	CARRO MACA PARA HIGIENIZAÇÃO COM RODAS: estrutura pintada, com leito em aço inox, 2 vincos e furo para escoamento, com rebaixo de 5cm, rodízio de 5 polegadas com sistema de travamento na diagonal. Suporta 180 kg. tam: comp. 2.21 x larg 0.75 x alt 90.	CENTER MEDICAL	R\$ 5.850,00	R\$ 5.850,00
20,	UNID	06	NEGATOSCOPIO 1 CORPO PAREDE/ INOX / BIVOLT ILUMINAÇÃO LED: Construído em chapa de aço espessura de 046 mm bitola 26. Pintura epóxi com frente de acrílico leitoso fixação de rx por roletes em bivolt, com lâmpada de led. Plug bipolar dimensões externas aproximadas: comprimento: 9cm/largura: 38cm/altura: 47cm, cubagem: 0,27 m³, peso: 5 kg	CENTER MEDICAL	R\$ 1.350,00	R\$ 8.100,00
21,	UNID	02	NEGATOSCOPIO 2 CORPO PAREDE/ INOX / BIVOLT ILUMINAÇÃO LED: Construído em chapa de aço espessura de 046 mm bitola 26, em pintura epóxi frente de acrílico leitoso de rx por roletes em bivolt, com lâmpada de led, plug bipolar dimensões externas aproximadas: comprimento: 66cm/ largura: 0,09cm/ altura: 50cm.	CENTER MEDICAL	R\$ 2.499,00	R\$ 4.998,00
22,	UNID	01	MESA GINECOLÓGICA LUXAL GABINETE MDF - 2 PORTAS E 3 GAVETAS CUBA CHAPA DE AÇO: Construída em mdf com revestimento bp (melamínico de baixa pressão), leito acolchoado em espuma densidade 28, gabinete com 2 portas 3 gavetas, 1 par de porta coxas, suporte para lençol descartável, cuba em chapa de aço com pintura epóxi dimensões externas aproximadas: comprimento: 1,20 m, largura: 0,60 m, altura: 0,80 cm.	CENTER MEDICAL	R\$ 4.899,00	R\$ 4.899,00
23,	UNID	15	MACA DE EXAME DIVÃ CLÍNICO P/ AVALIAÇÃO MÉDICA: Mesa para massagem para obeso para 200 kg próprio para exames repouso com armação tubular em pintura epóxi leito acolchoado em espuma densidade 28 e napa cabeceira reclinável. suporta peso de até 200kg. dimensões externas aproximadas 1,80 m de compr. x 0,80 m de largura x 0,80 m de altura. Medidas da embalagem: 1,80 x 0,80x0,80. Cubagem: 1,152 m³. Peso: 35kg.	CENTER MEDICAL	R\$ 3.250,00	R\$ 48.750,00
24,	UNID	03	MACA FIXA HOSPITALAR TAMANHO INFANTIL: Armação em tubos redondos com pintura epóxi leito acolchoado em espuma densidade 23 e napa. Dimensões externas aproximadas: 1,50 m compr. x 0,50 cm larg. x 0,94 cm alt. medidas da embalagem: 1,50 x 0,50 x 0,94. Capacidade: 90kg. cubagem: 0,675m³, peso: 15 kg.	SALUTEM MÓVEIS	R\$ 1.250,00	R\$ 3.750,00

25,	UNID	02	MESA EM AÇO INOX: Mesa de 2m de comprimento, totalmente em aço inox 201, garantindo qualidade na manipulação dos alimentos. Suporta até 400kg de carga, sendo 300kg na tampa superior e 100kg na tampa inferior. a mesa de aço inox 201, é desenvolvida com matéria-prima resistente, que garante sua durabilidade, propiciando superfície lisa e facilitando a limpeza e a remoção de resíduos. a bancada de aço inox é resistente à corrosão, a impactos moderados e a variações de temperatura, o que a torna ideal para cozinhas industriais. Para que todas essas funcionalidades do produto sejam garantidas, a começar pela vida útil, é importante que se adote algumas medidas, como não a manter em contato com ferrugens e evitar usar esponjas ou produtos que possam danificar a superfície do aço.	NORTE INOX	R\$ 3.350,00	R\$ 6.700,00
26,	UNID	06	BIOMBO DUPLO EM FACES DE PLÁSTICO: Construído com tubos de aço 3/4", faces em plástico branco resistente, e pés com rodízios de 2". Dimensões aproximadas: largura aberto:1.23m, largura fechada: 66 cm x altura 1,75 m, cubagem: 0,590 m³, peso: 8 kg.	CENTER MEDICAL	R\$ 1.630,00	R\$ 9.780,00
27,	UNID	06	BIOMBO TRIPLO EM AÇO FACES EM PLÁSTICO: biombo triplo, estrutura tubular em aço redondo, cortinas em plástico pvc 0,20 branco. Pés com rodízios giratório de 2" de diâmetro. Pintura eletrostática a pó epóxi. Dimensões: largura x altura aberto 182cm x 177cm, largura x profundidade fechada 66cm x 50cm. Peso 8kg.	CENTER MEDICAL	R\$ 1.995,00	R\$ 11.970,00
28,	UNID	10	FOCO CIRÚRGICO CLÍNICO 1 LÂMPADA LED: Composição de aço carbono, leve (2,4 kg) e de alta durabilidade antiferruginoso. Haste flexível para melhor direcionamento da lâmpada. Altura regulável de 110 a 135 cm acompanha lâmpada led fria e branca 6w bivolt base com rodinhas para facilitar locomoção. pintura eletrostática que aumenta a durabilidade do foco. produto: foco clínico led standard, composição: aço carbono tamanho da peça: 110 cm altura mínima; 135 cm altura máxima peso: 2,4 kg, cor: branca, acompanha lâmpada led fria e branca 6w bivolt, soquete e27.	IMPROMED	R\$ 850,00	R\$ 8.500,00
29,	UNID	01	FOCO CIRÚRGICO DE TETO 3 CÚPULAS / ILUMINAÇÃO LED: Teto triplo inp 5x5x4 f-master, manopla de focalização autoclavável, painel digital, tipo de iluminação: led luminância no campo operatório: 160.000 + 160.000 + 160.000, temperatura de cor (k): 3.000 a 6.000, vida útil: 90.000, configuração de led, podendo ser: monocromática, com temperatura de cor fixa de 5000 k (kelvin)	IMPROMED	R\$ 61.000,00	R\$ 61.000,00
30,	UNID	01	FOCO CIRÚRGICO DE TETO 2 CÚPULAS / ILUMINAÇÃO LED: Teto duplo inp 5x5 f-master, manopla de focalização, autoclavável, painel digital, tipo de iluminação: led luminância no campo operatório: 160.000 + 160.000, temperatura de cor (k): 3.000 a 6.000, vida útil: 90.000. Configuração de led, podendo ser: monocromática, com temperatura de cor fixa de 5000 k (kelvin)	IMPROMED	R\$ 45.999,00	R\$ 45.999,00

31,	UNID	01	MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA (TIPO CIRURGIA GERAL): Mesa cirúrgica elétrica in-p-me 400d sistema de movimentação elétrico: movimentação elétrica com 4 (quatro) motores elétricos. 1- elevação/ 2- trendelemburg e reverso trendelemburg 3- lateral/ 4- deslizamento longitudinal de 250mm. Com a cabeceira e pernas bipartidas movimentadas através de mola a gás. Os comandos são realizados pelo usuário através de 2 (dois) controles remotos com fio acoplados um de cada lado da mesa cirúrgica. Base: em formato tipo "t", em chapa de aço 1020 espessura 1/4", com acabamento em pintura epóxi. seu sistema de fixação e movimentação é realizado através de pés retráteis e sua carenagem é confeccionada em aço inoxidável. coluna de elevação: composta de perfil estrutural com guias lineares, onde o sistema de elevação é acionado por atuadores lineares elétricos que permitem maior estabilidade e segurança à mesa cirúrgica e aos seus usuários. chassi: confeccionado em chapas de aço 1020, com reforço estrutural longitudinal e transversal, possuindo acabamento em pintura epóxi. Tampo: rádio transparente dividido em 4 (quatro) seções: cabeça, dorso, assento e pernas. Pode ser constituído em fibra de carbono, ou fenolite, ou poliuretano, radiotransparente, com régua laterais em aço inoxidável para colocação de acessórios. Possui a versatilidade de inversão de pernas com cabeceira, permitindo alterar o posicionamento do paciente, melhorando o desempenho no uso do arco em "c". Inclinação: lateral: 20° a 20°, trendelemburg: 22°, reverso trendelemburg: 22°, pernas: 10° a -90°, cabeceira: 10° a -90°, elevação da mesa cirúrgica: com curso de 250 mm, sendo a altura mínima de 770 e a máxima de 1020mm. Capacidade carga: 300 kg, na posição normal da mesa e 180 kg na posição invertida das pernas com cabeceira. Botão de emergência para imobilização da mesa cirúrgica: inibe quaisquer movimentos elétricos da mesa cirúrgica, interrompendo controles remotos e caixa de comando, permitindo maior segurança aos usuários da mesa cirúrgica. Acessórios acompanham a mesa: colchonetes em espuma revestido em courvim. 01 arco de narcose; 01 par de suportes de braço; 01 par de porta-coxa; 01 par de suportes laterais;	IMPROMED	R\$ 31.299,00	R\$ 31.299,00
32,	UNID	01	MESA CIRÚRGICA MANUAL: Mesa manual /alta cirurgia capacidade: para pacientes de até 260 kg. Dimensões: Largura: 500 mm/ altura máxima: 940 mm/ altura mínima: 740 mm/ tampo: confeccionado em fenolite radiotransparente com régua em inox para colocação de acessórios. - Tampo dividido em 05 seções: cabeça, dorso, renal, assento e pernas. - Chassis: em tubo quadrado 1020 com acabamento em pintura eletrostática a pó e revestimento em aço inox. - Coluna: movimentos de elevação através de sistema hidráulico acionado a pedal, revestida de aço inoxidável, composta de coluna com guias lineares. - Base: em t estruturada em chapa de aço 1020 com acabamento em pintura eletrostática a pó e revestimento em chapa de aço inoxidável aisi 304. - Imobilização: através de rodas retráteis acionados por pedal. - Sistema de movimentação: dorso, lateralidade e trendelenburg/reverso são proporcionados por 03 manivelas localizadas na cabeceira da mesa, o renal é proporcionado por manivela removível localizada na lateral da mesa e o movimento das pernas são acionados por mola a gás. - movimentos do leito: trendelenburg/ reverso/ horizontal/ inclinação lateral/ semiflexão da perna/ flexão abdominal/ semisentado/ sentado/ tireóide/ extrema lordose/ renal/ elevação/ litotômica. - acessórios fornecidos: arco de narcose, suporte para braços, colchonetes em espuma revestido em courvim.	IMPROMED	R\$ 29.299,00	R\$ 29.299,00

33,	UNID	05	DESFIBRILADOR CARDÍACO EXTERNO COM BATERIA RECARREGÁVEL: Desfibrilador e Monitor ECG, o cardioversor com bateria md-03 é um aparelho desfibrilador e monitor ecg em uma única peça em caixa de material sintético de alto impacto. O equipamento conta com alça de transporte e suporte para fixar as pás, bateria interna recarregável, dispositivo de teste das pás agregado ao gabinete e opcional de entrada para fonte externa para uso em ambulâncias. Entre suas funções estão sincronismo interno, permitindo o procedimento de cardioversão, sistema "anula carga" e registro de eventos. Possibilita o uso de pás internas e externas, adulto e infantil, com seleção automática da escala de energia de acordo com o jogo de pás utilizado. Características gerais: cardioversor/desfibrilador com monitor convencional monofásico./ monitor com teclado membrana para seleção de carga (de 1j a 360j) e display lcd./ bateria interna recarregável./ monitoração em 01 canal de 7 derivações do sinal de ecg./ função sincronismo interno./ função "anula carga" automática após 45 segundos./ tempo de carga máxima (360j) menor que 15 segundos./ dispositivo de teste das pás agregado ao gabinete e seleção automática de escala de energia de acordo com o jogo de pás utilizado./ função manual para o registro de eventos. - Itens inclusos: 01 cabo de força tripolar./ 01 cabo paciente 05 vias./ 01 jogo de pás externas adulto./ 02 fusíveis 3a/250v com retardo./ 02 fusíveis 1,5a/250v com retardo./ 05 eletrodos./ 01 manual de instruções.	ECAFIX	R\$ 20.199,00	R\$ 100.995,00
34,	UNID	05	CARRO DE EMERGÊNCIA COM ACESSÓRIOS: CP 1000T, carro de emergência/ parada, gabinete em aço carbono e pintura eletrostática em epóxi, tampo em polímero liso com 02 divisórias, haste de soro com altura regulável 04 gavetas, sendo 01 com divisórios para medicamentos, 02 para instrumentos pequenos e 01 gavetão para instrumentos grandes duplo sistema de travamento: 01 frontal para lacre ou cadeado e 01 lateral com fechadura e chave de segurança 04 rodízios giratórios, sendo 02 frontais com freios suporte giratório em 360° para desfibrilador para-choque emborrachado por toda extensão do perímetro régua com quatro tomadas e extensão tábua de massagem em acrílico.	SANITAS MÓVEIS	R\$ 3.599,00	R\$ 17.995,00
35,	UNID	04	CARRO DE MEDICAMENTOS 12 GAVETAS: Carrinho para medicação 6 + 6 gavetas, carro para materiais e medicamentos. - estrutura fabricada em chapa de aço sae1010 - fechamentos laterais fabricados em chapa de aço sae1010 - bandeja superior fabricada em aço sae1010 - 12 gavetas fabricadas em chapa de aço sae1010 com extração através de trilhos telescópicos e com puxadores em nylon injetado, sendo 6 com abertura frontal e 6 traseira - batentes de borracha de silicone nas extremidades - puxador fabricado em tubo de aço sae1010 - 4 rodízios giratórios de ø100mm, sendo dois com travas e dois sem travas - acabamento através de pintura eletrostática pó medidas: alt. 1,00m x larg. 43m x prof. 76cm	CENTER MEDICAL	R\$ 9.399,00	R\$ 37.596,00

36,	UNID	06	BOMBA DE INFUSÃO / EQUIPO UNIVERSAL: bomba de infusão volumétrica sp750 - características: LCD 2,8" RMS: 80298970175/ taxa de infusão:1-699 ml/h e volume total de 1-9999 ml/h./ compatível com vários modelos de equipo e possibilidade de calibração pelo usuário./ com várias funções especiais de segurança além dos alarmes:/ bloqueio da infusão na abertura acidental da porta;/ detector de bolhas;/ sensor de pressão para proteção de oclusões;/ sistema ABS de proteção;/ proteção com senha do menu;/ proteção contra alterações arbitrárias nos ajustes. Informações técnicas:/ tamanho da tela: 3,5 pol. /possui touch screen:não./ princípio de infusão: peristáltica linear./ precisão do sistema: 5%. - Taxa de infusão: 1 ml/h~699 ml/h . - Taxa de bolus: 699 ml/h. / taxa kvo: 1ml/h ~ 5ml/h. - Volume total infundido: 0ml ~ 9999ml. - Sensibilidade a bolha: sim. - Alarmes: memória de infusão, porta aberta, oclusão, bolhas de ar, falha no motor, falha na comunicação, fim próximo, insira kvo, "baixa potência e nenhuma potencia". - Energia: ac: 100 v~240 v, 50/60 hz ou dc:12 v. - Bateria: bateria de íons de lítio recarregável, 7,4 v / 3500 mah. - Autonomia da bateria: > 4 horas. - Peso: 3,5 kg.	CENTER MEDICAL	R\$ 10.299,00	R\$ 61.794,00
37,	UNID	01	AUTOCLAVE: câmara interna com seção transversal quadrada, construída em chapas de aço inoxidável aisi 316l, unidas por processo de soldagem tig e reforçadas externamente por perfil "u" de aço inoxidável aisi 304-l, unidas ao corpo por processo de soldagem mig/mag e isolado externamente por manta de lã de rocha e chapa de alumínio corrugado, formando um conjunto que constitui a câmara externa e a estrutura do vaso. portas porta com movimento central, acionamento manual. o sistema de fechamento por guarnição pressurizado de silicone. acabamento interno e externo nas paredes internas do autoclave polimento sanitário, grão 320. externamente o acabamento em aço inoxidável escovado. comando eletrônico o comando da instalação é realizado por controlador lógico programável, digital de modo a visualizar facilmente os parâmetros do processo de esterilização. o software de programação do clp permite controlar totalmente o ciclo de esterilização, possibilitando a alteração de parâmetros de ciclo, assim com a visualização de todo o processo através da ihm. modelo volume larg. mm alt. mm prof. mmohvc250 250 litros 460 460 1200.	AV PLUS	R\$ 79.699,00	R\$ 79.699,00
38,	UNID	01	TERMODESINFECTORA: Equipamento Fabricado totalmente em aço INOX, possuir duas portas para instalação em barreira sanitária do tipo basculante e capacidade útil de 290 litros, conter visor de cristal líquido e teclado de membrana Braços aspersores de líquidos, possuir 12 programações, sendo 06 pré-programadas e 06 abertas para programação do usuário; Volume de água consumido por fase: 18 litros; Impressora para documentação do processo e acompanha software de gerenciamento de registros para PC's, (RegManager), Alarmes de segurança com indicação visual e sonora para baixa temperatura, falta de água, abertura da porta, falta de detergente e sistema de proteção contra superaquecimento; Saída USB para coleta de dados. Possuir 03 entradas de água (água fria, água quente e água desmineralizada). Sistema de super secagem por turbina para circulação de ar quente filtrado por filtro absoluto(HEPA) e de vácuo; Sistema de segurança que impede a abertura das portas acidentalmente; Iluminação Interna da câmara; Atende a norma internacional ISO 15883; Dimensões externas: WDS-200D (LxAxP) 0,94 x 1,70 x 0,74m; Rack com 04 níveis e capacidade de até 08 cestos DIN; Possui 01 bomba dosadora, até 03, para controle de injeção de soluções; Temperatura da Água: 80 a 93 °C; Ciclos com período de duração entre 1 a 30 minutos; Alimentação: 220 V. 	ECEL	R\$ 33.000,00	R\$ 33.000,00

39,	UNID	01	VENOSCÓPIO INFANTIL: Aparelho para localizar veias periféricas, através da luz, em crianças de zero a sete anos com precisão. Com possibilidade de obter os parâmetros fundamentais para a melhor assertividade da veia: • calibre / diâmetro; • trajeto e bifurcações; • fluxo / permeabilidade. Utilizar leds com a combinação das luzes (verde + vermelha + branca) que, em contato com a pele, permeia o tecido subcutâneo, destacando a veia, em tom azulado (é o gás carbônico transportado pelas veias). Para usar em três possibilidades: 1. Iluminação direta ou transdérmica. 2. Iluminação oposta: quando o fecho de luz é direcionado na região oposta ao membro a ser puncionado (punho, cotovelo, mão, pé, tornozelo); indicado para crianças de até 2 kg. 3. Iluminação bilateral (exclusivo): quando o membro do recém-nascido (diâmetros entre 1,5 – 2,0 cm) é posicionado entre as 2 hastes a 90°.	VENOSBABY	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
40,	UNID	02	ELETROCARDIOGRAFO PORTÁTIL, BATERIA RECARREGÁVEL: Eletrocardiógrafo ECG 3000 realizar a captação dos 12 canais de derivação (i,ii,iii,avr,avl,avf,v1,v2,v3,v4,v5,v6) com detecção automática de pulso de marca-passo. Realizar o registro através de impressora térmica de alta resolução, permitir inserir os dados do paciente além de id, frequência cardíaca, ganho, velocidade, derivação, data e hora, medições de qrs/qr/pr. Com memória para armazenamento de até 100 registros de ECG para posterior impressão, exportar os arquivos nos formatos dat, pdf, dicom, scp, fda, xml ou transferir via internet ou conexão usb. Com tempo de impressão de até 10 segundos, botão copy para cópia automática do ultimo exame realizado e ajuste automático da linha de base, otimizando o posicionamento da impressão. Operação por teclado touch screen alfa numérico com simples operação e com botões de toque único e visualização simultânea dos 12 traçados de ecg em tempo real e dos parâmetros de ajuste em tela lcd colorido de 5".	ALFAMED	R\$ 14.600,00	R\$ 29.200,00
41,	UNID	04	MONITOR MULTIPARÂMETRICOS -8.4 POLEGADAS: Configuração padrão: ecg/hr, spo2, pr, nibp, resp, temp; configuração: 4 canais de pressão invasiva (ibp), débito cardíaco (d.c), análise de gases (a.g), índice de consciência (ioc); opcional: spo2 com tecnologia masimo, impressora; 168 horas de gráfico e tabela de tendência; medição de nibp com intervalos de contagem regressiva; detecção de marcapasso e proteção contra desfibrilação; cálculo de drogas e hemodinâmico; análise de segmento st e arritmias; interface para uso em rede com central de monitoramento; chamada de enfermeira (opcional); interface gráfica configurada pelo usuário; configuração de limites de alarme; 32 níveis de alarme sonoro, 10 níveis de brilho da tela; interface de fonte grande, interface de tendência; pacientes: neonatal, pediátrico, adulto; módulos intercambiáveis pelo usuário; ecg: seleção de derivações: 03 ou 07; 04 canais fixos de onda ecg; faixa da fc: 15-350bpm; 200 eventos de alarmes de arritmia; resp: método: impedância torácica, intervalo de medição de rr: 0-150rpm; precisão: ±2rpm; spo2: faixa de medição: 0-100%; precisão: ±1% (90-100%) e ±2% (70-89%); faixa de pr: 20-300bpm; masimo, nellcor (opcional); nibp: método: oscilométrico; modos de medida: manual, automático e contínuo; tempo de medição automático (1-480 min); faixa de medição nibp: 0-300mmhg; faixa de pr: 0-250bpm; temp: faixa de medição: 0-50°C; resolução: 0,1°C; precisão: ±1°C; / 4 canais.	CONTEC	R\$ 18.799,00	R\$ 75.196,00

42,	UNID	02	MONITOR MULTIPARAMÉTRICOS -12 POLEGADAS: Configuração padrão: ecg/hr , spo2, pr, nibrp, resp, temp; configuração: 4 canais de pressão invasiva (ibp), capnografia (etco2) sidestream, débito cardíaco (d.c), análise de gases (a.g), índice de consciência (ioc); spo2 com tecnologia masimo, impressora; 168 horas de gráfico e tabela de tendência; medição de nibrp com intervalos de contagem regressiva; detecção de marcapasso e proteção contra desfibrilação; cálculo de drogas e hemodinâmico; análise de segmento st e arritmias; interface para uso em rede com central de monitoramento; chamada de enfermeira (opcional); interface gráfica configurada pelo usuário; configuração de limites de alarme; 32 níveis de alarme sonoro, 10 níveis de brilho da tela; interface de fonte grande, interface de tendência; pacientes: neonatal, pediátrico, adulto; módulos intercambiáveis pelo usuário; - ECG: seleção de derivações: 03 ou 07; 04 canais fixos de onda ecg; faixa da fc: 15-350bpm; 200 eventos de alarmes de arritmia; resp:/ - método: impedância torácica intervalo de medição de rr: 0-150rpm; precisão: ±2rpm; - spo2: faixa de medição: 0~100%; precisão: ±1% (90- 100%) e ±2% (70-89%); faixa de pr: 20~300bpm; masimo, nellcor (opcional); - nibrp: método: oscilométrico; modos de medida: manual, automático e contínuo; tempo de medição automático (1- 480 min); faixa de medição nibrp: 0~300mmhg; faixa de pr: 0~250bpm; - temp: faixa de medição: 0-50°C; resolução: 0.1°C; precisão: ±1°C 4 canais	ISALAH	R\$ 38.999,00	R\$ 77.998,00
43,	UNID	04	SUPORTE PARA MONITOR MULTIPARAMETRICO 8.4 POLEGADAS: Base de liga de alumínio integrada, diâmetro 650mm. Capacidade de carga: 15kg - Coluna portátil com altura ajustável(920-1110mm) - Rodízios: rodízios de, 3" - Cesto de fixação lateral fino e corrimão	AVATRON	R\$ 699,00	R\$ 2.796,00
44,	UNID	02	SUPORTE PARA MONITOR MULTIPARAMETRICO 12 POLEGADAS: Base de liga de alumínio integrada, diâmetro 650mm Capacidade de carga : 15kg - Coluna portátil com altura ajustável(920-1110mm) - Rodízios: rodízios de, 3" - Cesto de fixação lateral fino e corrimão	AVATRON	R\$ 729,00	R\$ 1.458,00
45,	UNID	03	OXÍMETRO DE MESA PORTÁTIL: Tecnologia digital de ponta, permitir a monitoração constante do paciente (desde neonatos até adultos), inclusive aqueles com baixa perfusão periférica. com variados tipos de sensores , 6 tipos de alarmes, baterias recarregáveis automaticamente, opera em rede elétrica de 110v ou 220v. Possui alça de transporte e fixação rápida em emergências. Dados técnicos: alimentação elétrica, bivolt. Peso (gramas): 1550;/ altura(cm) 8,6,/ largura (cm) 17,8,/ comprimento(cm) 14,1. (registro anvisa80052640002)	ALFAMED	R\$ 3.499,00	R\$ 10.497,00

46,	UNID	04	ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL BIVOLT 110V/220V: Possuir bomba de vácuo com acionamento elétrico que permite uma pressão negativa, criando uma sucção. Possuir uma mangueira que direciona a secreção aspirada e destinada a um recipiente. Possuir proteção antibacteriana microban, que ajuda inibir a proliferação de bactérias e fungos para fora do recipiente. Características do produto: - capacidade de aspiração de 1,3 litro - sucção dos líquidos aspirados de 0 a 592 mmhg - possuir protetor térmico que atua como dispositivo de segurança. Capacidade do recipiente: 1,3 litros; - tensão de operação: bivolt - 110/220 (vca); - frequência: 60hz; - consumo: 70w; - sistema: diafragma - vácuo: de 0 a 23" hg (regulável); - válvula automática de nível; - dimensões da embalagem: c = 35,5cm; l = 17,5cm; a = 22,5cm; - peso total com embalagem: 2,6kg.	ASPIRAMAX	R\$ 1.210,00	R\$ 4.840,00
47,	UNID	03	BOMBA VÁCUO ASPIRADORA CIRÚRGICA: possuir um filtro bactericida que elimina 99,99% das bactérias, proporcionando total segurança ao operador. Possuir na tampa do frasco, uma válvula de segurança que evita o transbordamento interrompendo o vácuo quando o frasco está cheio; com estrutura projetada com uma alça mais alta e rodízios para facilitar no transporte, sendo as partes externas totalmente de aço com pintura eletrostática o que a torna muito resistente. Com painel que possua um vacuômetro de alta sensibilidade e um regulador de vácuo. Bomba aspiradora permitir a sucção de sangue e secreção; compressor potente e silencioso, sem a necessidade de lubrificação, cria um vácuo dentro do frasco onde a substância fica retida. Acompanhar um frasco coletor com capacidade de 5l, garantindo autonomia, com possibilidade de esterilização, com resistente polímero. Sendo totalmente fechado, para evitar maus odores no ambiente. Especificações técnicas: Motor: monofásico com capacitor permanente 1/5 hp./ Rotações: 1.750 rpm./ Proteção do motor: através de protetor térmico que desativa o conjunto no excesso de temperatura, tornando a ligar quando a temperatura volta ao normal./ Consumo de energia: baixo (aprox. 341 w) tensão de alimentação: 110 e 220 volts autom./ Amperagem: 2,4 a em 110 v e 1,25 a em 220 v./ Compressor: a pistão oscilante lubrificação: isento./ fluxo: 34 litros de ar p/ min (livre)./ Vácuo máximo: 25 polegadas de mercúrio (hg)./ Vacuômetro: para indicação do vácuo gerado./ Regulador: regulador de vácuo de zero à máximo (25 pol./hg)./ Frasco coletor: com capacidade de 5 litros. / Tampa do frasco: borracha com acoplamento da válvula de segurança incorporada. Válvula de segurança: contra transbordamento do frasco./ Filtro: filtro bactericida Acessórios: - 01 tampa c/ válvula de segurança acoplada. - 01 frasco coletor. - 01 cânula autoclavável semi curva sem esfera. - mangueiras de silicone com 1,6 metros de comprimento - 01 manual de instruções	NEVONI	R\$ 4.400,00	R\$ 13.200,00

48,	UNID	01	BISTURI ELÉTRICO BIVOLT 110V/220V: Destinado a ser o padrão em unidades eletro- cirúrgicas realizar todos os tipos de cirurgia. Possuir saída monopolar para utilização de 2 canetas em uso simultâneo saída bipolar de alta frequência para diversos tipos de pinças acionamento de corte ou coagulação pode ser feito pelo pedal duplo ou pela caneta de comando manual com sistema de controle microprocessado, destinado a ser o padrão em unidades eletro cirúrgicas, apresentar-se com alto grau de segurança, garantir operações precisas. Realizar todos os tipos de cirurgias: cirurgia geral, urocirurgia, gastro cirurgia, neuro cirurgia, cirurgia vascular, cirurgia de paredes torácicas, cirurgias pulmonares, cirurgia cardíaca. Com controle de potência: suave, linear e independente para corte e coagulação; sinalização audiovisual; alarme de segurança que bloqueia os circuitos, caso de rompimento do fio da placa neutra; o corte e coagulação podem ser ativados tanto pelo pedal, quanto pela caneta autoclavável com comando manual tátil; saída bipolar isolada; saídas ativas monopolares, facilitando a utilização de 2 canetas simultaneamente; saída bipolar para diversos tipos de pinças; formas de onda: com alta eficiência e específicas para as cinco aplicações (corte, blend 1, blend 2, blend 3, coag e bipolar); produto equipado com 01carro móvel para transporte; 1 manual do usuário; voltagem 110/220 volts / 50/60 hz; Potência monopolar: - corte: 300w - carga 300 ohms;/ blend 1: 250w - carga 300 ohms;/ blend 2: 200w - carga 300 ohms;/blend 3: 150w - carga 300 ohms;/coagulação standard: 120w - carga 300 ohms;/ coagulação spray: 120w - carga 300 ohms. - Potência Bipolar : - bipolar corte: 70w - carga 100 ohms; - bipolar coag.: 70w - carga 100 ohms. tensão em aberto: - corte: 3000 vpp;/ blend 1: 3500 vpp;/ blend 2: 3700 vpp;/ blend 3: 4000 vpp; - coagulação standard: 6000 vpp;/ coagulação spray: 8000 vpp; - bipolar coag: 1200 vpp;/ bipolar corte: 850 vpp. Frequência: - corte: 442 khz - senoidal; - blend 1: 442 khz modulado a 30,3 khz - duty 49%.	PRECISION	R\$ 74.650,00	R\$ 74.650,00
49,	UNID	05	VENTILADOR ELETRÔNICO HOSPITALAR: Ventilador pulmonar para unidades de terapia intensiva (uti) luft3 integra a tecnologia de seu monitor touchscreen de 17" e o controle por microprocessador, oferecendo uma gama completa de modos de ventilação, permitindo o monitoramento da condição de pacientes adultos, pediátricos e neonatais. modos operacionais adulto/pediátrico vcv assistido/controlado pcv assistido/controlado psv/cpap prvc simv (vcv) + psv simv (pcv) + psv mmv + psv psv + volume corrente garantido pressão bifásica (aprv+bipap) vni neonatal vcv assistido/controlado pcv assistido/controlado psv/cpap simv (pcv) + psv fluxo contínuo cpap nasal alarmes programável pressão máxima pressão mínima minuto exalado máximo vol. minuto exalado mínimo vol. vol. máxima expirada da maré mínima vol. de maré expirada frequência respiratória máxima apnéia peep fio2 automático ciclo interrompido relação i:e invertida falha de energia falha de pressão de ar/o2 bateria fraca ventilador pulmonar avançado e completo para cuidados intensivos. monitor de 17" sensível ao toque para fácil visualização e controle intuitivo. 13 modos ventilatórios, dos tradicionais aos de duplo controle. mecânicas ventilatórias avançadas para diagnóstico do paciente. permite oxigenoterapia de auto fluxo com ajustes finos. bateria interna suficiente para todos os casos, até 6 horas de autonomia. Tipo eletrônico: aplicações para cuidados intensivos;/ tipo de paciente: adulto/infantil/neonatal;/ modo de ventilação: cpap, bipap. Outras características: 03 linhas de silicone, 03 sensores de fluxo neonatal, kit sensores de fluxo, infantil autoclaváveis;/ 03 linhas de silicone, 03 sensores de fluxo infantil. kit sensores de fluxo adulto autoclaváveis; 03 linhas de silicone • 03 sensores de fluxo adulto: sensor de capnografia (etco2), adaptador de vias aéreas neonatal. Adaptador de vias aéreas	CMOS	R\$ 132.499,00	R\$ 662.495,00

50,	UNID	02	VENTILADOR PULMONAR P/ TRANSPORTE: sistema inteligente de alarmes, bateria com mais de 6,5 horas de autonomia monitor de ventilação completo com gráficos e valores numéricos atende pacientes neonatais, pediátricos e adultos modos ventilatórios disponíveis: vcv (pode ser assistido); pcv (pode ser assistido); plv; v-simv + ps; p-simv + ps; dualpap/aprv; cpap/psv e vn 2.3 acessórios: pedestal com rodízios para oxymag circuito respiratório infantil e neonatal 1,2m autoclavável braço articulado com suporte para circuitos respiratórios. Cabo de força dc 12v 4vias com plugue automotivo. suporte vertical para ambulância ou helicóptero com trava de segurança. kit sensores de fluxo neonatal autoclaváveis: 03 linhas de silicone;/ 03 sensores de fluxo infantil. kit sensores de fluxo adulto autoclaváveis: 03 linhas de silicone;/ 03 sensores de fluxo adulto: sensor de capnografia (etco2) adaptador de vias aéreas neonatal. adaptador de vias aéreas adulto/pediátrico: spo2 - oxímetro de pulso sensor neo e ped e cabo de oximetria uspo2 masimo set, ut (Incs yi multisite spo2 reusable sensor) spo2 -oxímetro de pulso sensor adulto e cabo de oximetria uspo2 masimo set, ut (Incs dc-i spo2 adult reusable finger clip sensor).	KTK	R\$ 85.499,00	R\$ 170.998,00
51,	UNID	01	FOTOTERAPIA NEONATAL LED COM PEDESTAL: Fototerapia microprocessada de alta intensidade, leds azuis de alta potência com vida útil estimada de 20.000 horas, sem emissão de radiação ultravioleta e infra vermelha. - sistema de iluminação auxiliar (leds brancos) para visualização do paciente;/ ajuste de potência de 0 a 100% e do tempo de terapia do paciente;/ gabinete em plástico de engenharia;/ display alfanumérico em cristal líquido (lcd);/ fácil manutenção. Acompanha: 01 fototerapia led ledphoto;/ 01 pedestal com rodízios. Dimensões: Fototerapia led com pedestal ledphoto – olidef, altura: 1,00 metro, largura: 50,00 centímetros, profundidade: 70,00 centímetros, peso: 4,00 kilogramas.	OLIDEF	R\$ 249.952,00	R\$ 249.952,00
52,	UNID	02	KIT CIPA COMPLETO COM PRANCHA DE POLIETILENO E IMOBILIZADOR: Prancha em polietileno, possuir 1 capa para kit cipa, 1 prancha longa em polietileno, 1 imobilizador de cabeça adulto, 1 conjunto de 3 cintos de engate rápido (amarelo, vermelho e preto), 1 jogo de tala aramada em borracha tipo e.v.a. com 4 tamanhos, 1 bandagem triangular tam m.: 100 x 100 x 140 cm, 1 colar cervical P, 1 colar cervical M, 1 colar cervical G, 1 manta térmica aluminizada, 4 pares de luvas cirúrgicas estéreis, 1 tesoura ponta romba, 2 óculos de proteção, 4 ataduras de crepe 10 x 1,20 cm, 4 ataduras de crepe 15 x 1,20 cm, 1 fita micropore 25 mm x 10 m 2 máscaras rcp descartável. Especificações técnicas: altura 6 cm / largura 45 cm/ comprimento 180 cm peso 12 kg.	CONSTAMED	R\$ 2.300,00	R\$ 4.600,00
53,	UNID	01	SERRA ELÉTRICA PARA CORTAR GESSO: Serra elétrica para a remoção de gesso transforma o movimento giratório do motor em movimento oscilatório na lâmina do corte. detalhes: Segurança total na remoção de gesso;/ peso reduzido facilita o movimento do operador;/ Potência ideal, garante corte rápido e progressivo até partes mais densas do gesso; / cabo de 3 metros, permite maior mobilidade para o corte;/ cabo anatômico, maior segurança no manuseio. Especificações técnicas: Potência: 180w;/ rotação do motor: 1800 rpm;/ câmbio em aço especial com lubrificação permanente;/ lâminas de corte em aço com tratamento superficial;/ peso: 1,4 kg;/ comprimento: 280mm;/ largura: 64mm. Acessórios: 01 lâmina de 2 pol.;/ 01 lâmina de 2 ½ pol.;/ 01 chave combinada de 12,7 mm ou ½ para a troca da lâmina; 01 folheto com manual de instruções	NEVORIN	R\$ 5.399,00	R\$ 5.399,00

54,	UNID	01	ANALISADOR HEMATOLOGICO 20 PARÂMETROS (Aparelho p/ realização de Hemograma): Contador de células sanguíneas rápido e confiável, processa até 67 amostras por hora e libera hemograma com 20 parâmetros. utilizar apenas dois reagentes oferecer, a aspiração de amostras de sangue colhidas em micropipetas - ideal para amostras pediátricas. com corpo em aço inoxidável, design moderno e compacto, é o analisador hematológico ideal para os laboratórios mais exigentes. equipamento disponível nos modelos padrão e básico. Velocidade nominal. 67 amostras/hora. Número de parâmetros: 20 parâmetros (wbc, lym%, lym#, mid%, mid#, gran%, gran#, rbc, hgb, hct, mcv, mch, mchc, rdw%, rdwa, plt, mpv, pdw, pct e lpcr). Reagentes: utilizar apenas dois tipos de reagentes (diluente e hemolisante);/ Presença de detectores de nível nos reservatórios dos reagentes. Amostras: Volume de aspiração: 100 µl de sangue total;/ leitor de código de barras. Metodologias: impedância;/ fotometria (hemoglobina) livre de cianeto. Sistema de pipetagem: sondas independentes para aspiração de sangue total, amostras pré-diluídas e dispensação do diluente (dispensação automática do diluente para uma diluição de 1:225);/ Adaptador de micropipetas com volume de 20 µl para amostras de volume reduzido como pediátricas, disponível no modelo padrão. Sistema de homogeneização: Homogeneizador de amostras disponível no modelo padrão. Armazenamento de dados: memoriza os últimos 1.000 resultados. Sistema de interface: saída usb;/ possuir adaptador para rs232, opcional. Software: software amigável em português (outros idiomas disponíveis);/ Tela colorida de cristal líquido - touch screen;/ Visualização dos resultados com cada histograma ou com o intervalo de referência para cada parâmetro;/ Liberação de flags para resultados fora da normalidade. Controle de qualidade: software incluso que permite visualizar e imprimir gráficos de levey-jennings, com os controles ou as amostras (gráfico x-b). Dimensões: 44 x 20 x 16 cm/ peso: 18 kg.	ATLAS	R\$ 138.899,00	R\$ 138.899,00
55,	UNID	01	ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA EXAMES BIOQUÍMICOS E IMUNOTURBIDIMÉTRICOS com o preparo on-board para teste de hemoglobina glicada. Velocidade de 180 testes fotométricos/hora; 540 testes módulo ISE, ciclo fixo de leitura, prima no sistema de filtro com 12 de filtros de leitura (340- 880NM); bandeja de reagente flexível com até 80 posições; leitor de código de barras para amostras e reagentes. Incluso: Instalação do equipamento; Treinamento técnico e científico; Assistência técnica autorizado num raio de 100 km da sede do município contratante.	MHLAB	R\$ 35.550,00	R\$ 35.550,00
56,	UNID	01	DESTILADOR DE AGUA- 5 LITROS/HORA: Produz água com pureza abaixo de 4 ms, considerando entrada até 300 ms;/ Caldeira em aço inox; Coletor de vapores e partes que tem contato com a água já destilada, confeccionados em aço inox 304 e materiais inertes;/ Nível constante de alimentação da caldeira;/ Cúpula de vidro resistente e inerte para não transferir ions ao sistema e para visualizar a ebulição e o momento da limpeza da caldeira e resistência; resistência tubular blindada; chave para ligar e desligar manualmente o aquecimento; na falta de água, evita o escape de vapores;/ sistema automático de proteção que desliga o aparelho quando o sensor embutido detecta falta de água;/ acompanha manual de instruções; /cabo de força com dupla isolamento sem plugue; para melhor qualidade da água destilada produzida e maior durabilidade do aparelho, sugerimos o uso dos pré-filtros de sedimentos (q381) e o de carvão ativado (q382) bem como o abrandador no caso das águas duras (q383). Volts220 watts rendimento (l/h) consumo de água 3500l, dim. Externas: (comprimentoxlarguraxaltura) cm 28 x 44 x 55.	SOLIDSTUL	R\$ 3.995,00	R\$ 3.995,00

57,	UNID	01	HOMOGENEIZADOR DE SOLUÇÕES BIVOLT- 42 TUBOS (4ML): modelo de 42 tubos de 10 a 13mm= 4 ml. com velocidade ajustável de 0 a 25 rpm(rotação de 360° em torno do eixo horizontal). capacidade para até 42 tubos de ensaio de diversos modelos. presilhas para fixação dos tubos em plástico de alta durabilidade dispõe de botão "pausa" no painel frontal. caixa em metal com pintura eletrostática e gabinete plástico para acomodação do motor e da placa de controle. motor de auto torque. nível de ruído inferior a 60 db. Dimensões aproximadas (lxaxp) 60x30x20 cm peso: 5,6 kg. Alimentação bivolt – 127/220 v, 50/60hz (ajuste automático de tensão)	KACIL	R\$ 4.199,00	R\$ 4.199,00
58,	UNID	01	FILTRO DEIONIZADOR 3 ESTAGIOS: Três carcaças 10 polegadas suporte triplo com parafusos elemento filtrante polipropileno 10" 5 micras, elemento filtrante carbon block ck 10"5 micras cartucho recarregável com resina mista 60 % aniônica 40% catiônica, marca purolite mb 400. Conectores cotovelo c/ encaixe ¼ mangueira 4 metros, adaptador de ½ para entrada de água, vazão 60 litros por hora, chave para manutenção do sistema, dimensões: altura 49 cm, largura: 40 cm, profundidade: 15 cm.	FDMA	R\$ 1.899,00	R\$ 1.899,00
59,	UNID	02	BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA PESAR BEBÊ ELP25BB: capa almofadada (c): anti-germes, totalmente higienizável e atóxica, com desenho de temas infantis. display operador: lcd (cristal líquido), evitando consumo energético excessivo; gabinete: em plástico abs injetado na cor extra-branco. garantia de acabamento de excelente qualidade, com resistência e durabilidade; concha anatômica: em polipropileno injetado na cor extra-branco. anti-germes, totalmente higienizável e atóxica. (atende a norma eb-2062 de 1987 da associação brasileira dos fabricantes de brinquedos e norma européia en71-3 de 1988 sobre migração de elementos químicos em brinquedos, o que garante a segurança dos bebês); teclado (e painel da balança): teclado tipo "membrana" durável e de fácil digitação, com painel em policarbonato resistente, dispensando proteções adicionais; funções do teclado: liga/desliga, tara (máx 20% da capacidade máxima), zero e impressão. a função tara atua para facilitar o cálculo de peso do bebê antes e depois da amamentação, peso de fralda limpa e fralda suja, e ainda permite pesagem descontando o peso de traveseiros, fraldas, cobertores, etc; buzzer sonoro: sonorização de teclas durante a digitação; pés antiderrapantes em borracha sintética: além de permitir a correção do nivelamento, oferecem maior aderência ao balcão/ mesa, e segurança para as pesagens; capacidade de pesagem máxima: 25kg Dimensões:(profundidadexalturaxlargura). gabinete:28x9,5x30cm concha anatômica: 55 x 8,5 x 33 cm Alimentação: fonte automática "full range" externa./ Entrada: 90-250vac, 50/60hz e saída 9vdc/1,5ª modelo: elp-25bbc	RAMUZA	R\$ 2.250,00	R\$ 4.500,00

60,	UNID	01	LAVADORA ULTRASSÔNICA 21L SECAGEM AUTOMÁTICA: lavadora ultrassônica sw2000 wj, efetua a limpeza dos materiais, otimiza os recursos humanos e protege o operador. possui capacidade útil de 21 litros e secagem automática através dos canulados. além disso, obedece às especificações da rdc 15 para cme hospitalar. frequência do ultrassom: 38 khz; • tensão de alimentação: 220vac • opera no modo frio ou aquecido; • timer decrescente com ajuste de 5 à 30 minutos; • cuba em aço inox ansi 304; • término do ciclo de trabalho automático; • escolha de temperatura de 35°C à 60°C, com passos de 5°C; • beep's de operação e sinalização do término da lavagem; • capacidade útil de 21 litros; seis bicos para adaptar qualquer tipo de cânula (opcional até doze); • possuir função automática de secagem dos materiais; • bomba de canulados com operação intermitente e independente da lavagem por ultrassom; • dimensões externas (cxlxa): 635 x 400 x 360mm; • dimensões internas do cesto (cxlxa): 480 x 280 x 60mm. • canulados com funcionamento de 0 à 30 minutos; • cesto em aço inoxidável ansi 304 para maior durabilidade e higiene, com furações especialmente projetadas para maximizar o rendimento do ultrassom; • sistema de geração de ultrassom através de transdutores pizeletricos, dispostos equidistantes pelo equipamento, o que garante cavitação em todas as partes da cuba com a mesma intensidade;	PHOENIZ	R\$ 53.253,00	R\$ 53.253,00
61,	UNID	06	CADEIRAS P/ COLETA DE SANGUE: Cadeira para coleta com assento e encosto em polipropileno na cor preto, cadeira para coleta confeccionada em aço tubular com pintura epóxi com encosto e assento em polipropileno, duas braçadeiras estofadas com regulagem de altura por meio de roseta. Altura do chão até o assento 0,45 cm largura do assento 0,39cm. Medidas da embalagem: 0,90 x 0,75 x 0,80, cubagem: 0,54 m³. Peso: 8kg.	METAL SOLUTION	R\$ 2.399,00	R\$ 14.394,00
62,	UNID	12	KIT DE PEQ. CIRURGIA: básico cirúrgico para curativos instrumentais confeccionados em aço inox de excelente qualidade e durabilidade. Composto de: 01 cabo de bisturi./ 01 pinça dente de rato 14cm./ 01 pinça anatômica 14cm./ 01 pinça kelly 15cm./ 01 tesoura cirúrgica r/f 15cm /01 estojo em inox 20x10x05cm./ registrado na ANVISA.	ABC	R\$ 2.630,00	R\$ 31.560,00
63,	UNID	06	CILINDROS DE O² P/ TRANSPORTE 5 LITROS: kit Oxigenoterapia cilindro 5l e válvula com cilindro 5l e válvula composto por um cilindro de oxigênio em alumínio com a capacidade de 5 litros fornecido vazio, desenvolvido para armazenar gases comprimidos ou liquefeitos. Acompanhar válvula reguladora para cilindro com fluxômetro, desenvolvida em metal cromado, resistente e de alta qualidade. Com válvula administração dos níveis de oxigênio aos pacientes que necessitam realizar a oxigenoterapia em hospitais. informações adicionais: 01 cilindro de 5 litros em alumínio, capacidade: 0,68m³ (metro cúbico), sem carga, 01 válvula reguladora com fluxômetro, escala de pressão do manômetro: 0 à 31,5 mpa (0 à 315 kgf/cm²), conexões de entrada e saída, conforme as normas ABNT, altura 73 cm largura 28 cm peso 4,700 kg profundidade 11 cm	METAL IMPACT	R\$ 2.996,00	R\$ 17.976,00

64,	UNID	06	CILINDRO DE O₂ DE 7 LITROS COM CARRO COM RODINHA: Carrinho estruturado com tubos e chapas de ferro, com pintura eletrostática branca de alta resistência sobre rodízios, com rodinhas pp3" resistentes, facilitar o transporte; equipado também com anéis de ferro para garantir a estabilidade do cilindro sobre o carrinho equipado com cilindro de 7 litros em aço da linha medicinal alumínio. Carrinho com anéis de ferro. Tamanho: altura 94,0 cm, largura 40,0 cm, comprimento 30,0 cm, cilindro de oxigênio medicinal em aço 7 litros - sem carga, linha aço - modelo gw7, capacidade hidráulica: 7l, pressão de serviço: 200bar, altura: 465mm, diâmetro: 165mm, rosca de entrada: 3/4"-14ngt, peso: 10.6kg, atender as normas de regulação.	METAL IMPACT	R\$ 4.150,00	R\$ 24.900,00
65,	UNID	10	COLCHÃO ANTI-ESCARAS: confeccionado em espuma de poliuretano na cor cinza, densidade 23 dimensões externas aproximadas: comprimento: 1,88cm/ largura: 0,80cm/ altura: 0,04cm.	LUKSPUMA	R\$ 586,00	R\$ 5.860,00
66,	UNID	01	APARELHO RAO X FIXO 125 KV C AUTO T SERIE(S): SWA1210 VbcufdEST: 106000.00 vICMSUFDest:10600.00	MEDCO	R\$ 194.500,00	R\$ 194.500,00
67,	UNID	01	DIGITALIZADOR MONOCASSETE (CR) PARA RAO-X Serie(s): A5ER-61372 vbCUFDest: 95500.00 vICMSUFDest: 9550.00	PLATSCANNER	R\$ 24.599,00	R\$ 24.599,00
68,	UNID	01	CARRO P/ TRANSPORTE ROUPA LIMPA P/ LAVANDERIA HOSPITALAR: Carro para transporte de roupas inox com tampa, totalmente construído em chapa de aço inoxidável, tampa com alça e para choque de borracha, pés com rodízios de 5" sendo dois com giro de 360°. válvula para escoamento de líquidos e capacidade para 350 litros. Dimensões: 0,90m comp x 0,60m larg. x 0,80m altura. Cubagem:0,432m³, peso: 25kg.	CENTER MEDICAL	R\$ 9.120,00	R\$ 9.120,00
69,	UNID	01	CARRO P/ TRANSPORTE ROUPA SUJA P/ LAVANDERIA HOSPITALAR: Capacidade de 345 litros, confeccionado em fibra de vidro (fiberglass) com acabamento em gel coat isoftálico, apresentar alta durabilidade e resistência, liso interna e externamente, possuir dreno para escoamento de líquidos, dispositivo de elevação e suporte da tampa, totalmente confeccionados em aço inoxidável com acabamento polido. Possibilitar fácil higienização. Pneus: maciços diâmetro 06". banda em borracha montada sobre um núcleo de aço carbono galvanizado. Fiberglass com acabamento em gel coat isoftálico: a utilização de fiberglass e acabamento em gel coat isoftálico em sua confecção o caracteriza como produto de longa vida útil, conservando brilho, dureza do material, praticidade na limpeza e resistência a diversos tipos de sabões e detergentes, superior aos outros tipos de polímeros, a fibra de vidro (fiberglass), *Dimensões internas: profundidade: 630 mm x comprimento: 830 mm x altura: 660 mm. Dimensões externas: profundidade: 690 mm x comprimento: 960 mm x altura do piso a extremidade da tampa: 890 mm.	CENTER MEDICAL	R\$ 9.250,00	R\$ 9.250,00
70,	UNID.	15	COMADRE HOSPITALAR EM IAOX INOXIDÁVEL VOLUME 3500ML: coletor de urina feminino comadre em inox 3500ml é utilizada para a coleta de urina em pacientes do sexo feminino, indicada para pessoas com dificuldade de locomoção e, até mesmo, acamadas. Estilo pá. de fácil higienização, fabricada em aço inoxidável 304, possuir alta resistência à corrosão, a ação mecânica, térmica e química, tolerando a esterilização em altas e baixas temperaturas. composição: aço inoxidável dimensões: 40x30 cm, capacidade: 3.500 ml (registro de Anvisa n 10253649013)	ARTINOX	R\$ 589,00	R\$ 8.835,00
71,	UNID	15	PAPAGAIO HOSPITALAR EM AÇO INOXIDÁVEL VOLUME 1000ML: descrição: papagaio (urinol) em aço inoxidável 26 x 15cm capacidade 1000 ml, diâmetro da boca: 5 cm (50 mm), utilizado em hospitais, permitindo maior higiene nos procedimentos. dimensões: 26 x 15 cm, capacidade: 1000 ml	ARTINOX	R\$ 588,00	R\$ 8.820,00

72,	UNID	08	BACIA INOX 3,5L: bacia multiuso confeccionada em aço inoxidável e autoclavável, bacia 3,5l: 35cm diâmetro)x7,2cm (altura)	ARTINOX	R\$ 289,00	R\$ 2.312,00
73,	UNID	08	BACIA INOX 5,5L: bacia multiuso é confeccionada em aço inoxidável, autoclavável, bacia 5,5l: 40cm (diâmetro) x 8,2cm (altura).	ARTINOX	R\$ 835,00	R\$ 6.680,00
74,	UNID	20	CUBA RIM INOX PARA ASSEPSIA 700 ML: capacidade de 700 ml, material aço inoxidável, dimensões: 26 x 12 cm	SALUTEM MÓVEIS	R\$ 165,00	R\$ 3.300,00
75,	UNID	02	MESA AUX. SEMICIRCULAR EM AÇO INOX C/ RODÍZIO: mesa auxiliar semi circular em aço inox - cm- 0201-ho. Estrutura fabricada em tubos redondos de aço inox, prateleira superior fabricada em chapa de aço inox em formato semicircular, prateleira inferior fabricada em chapa de aço inox em formato semi-circular, 4 rodízios giratórios de ø75mm, sendo dois com travas e dois sem travas. medidas: alt. 85cm x comp. 1,20m x larg. 55cm	SALUTEM MÓVEIS	R\$ 4.899,00	R\$ 9.798,00
76,	UNID	03	MESA AUXILIAR EM AÇO INOX 90X50X80CM COM RODÍZIO E VARANDA: modelo: em aço inox com rodizio e varanda, pés tubulares 3/4 em aço inox com rodizio de 3", tampo e prateleira e varanda em aço inox. Dimensões externas aproximadas: comprimento: 90cm, largura: 50cm, altura: 80cm, espessura da chapa: 0,76 mm bitola 22#,	SALUTEM MÓVEIS	R\$ 2.483,00	R\$ 7.449,00
77,	UNID	03	MESA AUXILIAR EM AÇO INOX 90X50X80CM COM RODÍZIO: Pés tubulares 3/4 em aço inox com rodizio de 3", tampo e prateleira em aço inox. Dimensões externas aproximadas: comprimento: 90cm, largura: 50cm, altura: 80cm espessura da chapa: 0,76 mm bitola 22#, cubagem: 0,360 m³ peso: 13 kg	SALUTEM MÓVEIS	R\$ 2.730,00	R\$ 8.190,00
78,	UNID	02	MESA AUX. HOSPITALAR EM AÇO INOX COM RODÍZIO (40 X 40 X 80): Pés tubulares 3/4 em aço inox com rodízios de 2", tampo e prateleira em aço inox. Dimensões externas aproximadas: comprimento: 40cm, largura: 40cm, altura: 80cm, espessura da chapa: 0,61 mm bitola 24#, cubagem: 0,126 m³ peso: 4 kg	SANITAS MÓVEIS	R\$ 1.099,00	R\$ 2.198,00
79,	UNID	05	MESA AUX. HOSPITALAR EM AÇO INOX (40 x 40 x 80): modelo: em aço inox com ponteira, pés tubulares 3/4 em aço inox com ponteira, tampo e prateleira em aço inox. dimensões externas aproximadas: comprimento: 40cm, largura: 40cm, altura: 80cm, espessura da chapa: 0,61 mm bitola 24#, cubagem: 0,128 m³ peso: 4 kg	SANITAS MÓVEIS	R\$ 998,00	R\$ 4.990,00
80,	UNID	02	MESA AUXILIAR EM AÇO INOX COM RODÍZIO E VARANDA (40 X 40 X 80): modelo: em aço inox com rodizio e varanda, pés tubulares 3/4 em com rodizio de 2 tampo e prateleira em aço inox. Dimensões externas aproximadas: comprimento: 40cm, largura: 40cm, altura: 80cm, espessura da chapa: 0,61 mm bitola 24#, cubagem: 0,126 m³ peso: 4 kg	SANITAS MÓVEIS	R\$ 1.779,00	R\$ 3.558,00
81,	UNID	04	MESA AUX. HOSPITALAR EM AÇO INOX (40 X 60 X 80): modelo: em aço inox com ponteira e pés tubulares 3/4 em aço inox com ponteira, tampo e prateleira em aço inox. Dimensões externas aproximadas: Comprimento: 60cm, largura: 40cm, altura: 80cm, espessura da chapa: 0,61 mm bitola 24#, cubagem: 0,2365 m³. Peso: 7kg.	SANITAS MÓVEIS	R\$ 1.789,00	R\$ 7.156,00
82,	UNID	05	MESA DE MAYO INOX C/ BANDEJA: Armação tubular totalmente de inox, possui altura regulável por roseta com rodízios de 3", acompanha bandeja em aço inox. dimensões da bandeja 43cm de comp. x 30,5 cm de larg. Altura mínima 0,77m. altura máxima 1,25m. medidas da embalagem 0,73 x 0,50 x 0,58 cubagem 0,2117 m³. Peso 3 kg	SANITAS MÓVEIS	R\$ 899,00	R\$ 4.495,00
83,	UNID	06	BALDE A CHUTE INOX 5L: Estrutura em tubo sobre quatro rodízios, para-choque de borracha resistente, esmaltado com balde inox. Fabricado aço inox	SANITAS MÓVEIS	R\$ 2.368,00	R\$ 14.208,00
84,	UNID	04	BALDE A CHUTE EM AÇO INOX COM PEDAL - 12 LITROS: Estrutura chapa de aço inox. Recipiente inox padrão aisi 430. Balde com pedal e cesto em plástico removível. Para-choque de borracha em toda a volta. Roda 2" em termoplástico	MOR	R\$ 329,00	R\$ 1.316,00

85,	UNID	02	CARRO MESA AUXILIAR C/ 3 PRATELEIRAS EM AÇO INOX C/ RODÍZIO: Carro transporte totalmente soldado, acabamento escovado, com bandejas em chapa inox. Com qualidade aço inox, modelo 03 prateleiras bandejas, comprimento 70cm, largura 45cm, altura 85cm, alça de movimento em tubos, rodízios industriais 04 unidades 3" (pol.) serviços pesados.	FORTINOX	R\$ 1.529,00	R\$ 3.058,00
86,	UNID	02	CARRO MESA AUXILIAR EM AÇO INOX. C/ 2 PRATELEIRAS C/ GRADES DE PROTEÇÃO C/ RODAS GIRAT. 75 CM: Estrutura fabricada em tubos de aço inox, prateleira superior fabricada em chapa de aço inox com grades de proteção em toda a volta prateleira inferior fabricada em chapa de aço inox com grades de proteção em toda a volta puxador lateral fabricado em tubo de aço inox, 04 rodízios giratórios de 75mm de diâmetro, sendo dois com trava dimensões: altura 85cm x comprimento 74cm x profundidade 44cm. Peso: 18kg.	FORTINOX	R\$ 1.219,00	R\$ 2.438,00
87,	UNID	14	BANDEJAS P/ MEDICAÇÃO EM AÇO INOX (MEDIDA APROX. 47 X 32): bandeja retangular 48 x 32 cm. Feito em aço inox. Dimensões: 48x32cm.	BRINOX	R\$ 297,00	R\$ 4.158,00
88,	UNID	10	BRACADEIRA PARA INJEÇÃO: Fabricada em inox, Altura Regulável por Mandril, Concha Inox Dimensões externas aproximadas: Comprimento 0,40 cm, Profundidade: 0,40 cm, Altura: 0,92 m. REGISTRO ANVISA: 81871110009	SALUTEM MÓVEIS	R\$ 799,00	R\$ 7.990,00
89,	UNID	08	PORTA ALGODÃO SERVIDO DE INOX: Porta algodão inox 8x10 cm servido, esterilização: podem ser esterilizadas em estufas ou autoclaves após limpeza e secagem; características: capacidade 400 ml, material aço inoxidável, dimensões: 8x10cm	FORTINOX	R\$ 191,00	R\$ 1.528,00
90,	UNID	01	APARELHO DE UTRASSONOGRRAFIA: Full SRI, FTHI, SCI e FCI - tecnologias que produzem imagens nítidas e de alta resolução; Xpeed™ teclas de acesso rápido e traçados automáticos: ferramentas que agilizam o exame para o ultrassonografista com maior conforto para o paciente; ferramentas 3D: Live HQ, Auto NT, Volume Master, Volume Advance, Cube Strain e Eco de Estresse para cardiologia avançada; elastografia com software fácil de usar e resultados confiáveis; needle Vision™ - software para visualização de agulha em procedimentos; equipado com SSD e bateria interna - hardware poderoso para operação rápida e ágil; auto IMT - medida automática e confiável; imagem panorâmica nos modos B e Color; drive de CD/DVD; DICOM 3.0 - conectividade e relatórios estruturados.	LKD	R\$ 30.199,00	R\$ 30.199,00
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 44.90.52.00 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SUBELEMENTO: 44.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						

91,	UNID	01	LAVADORA EXTRATORA HORIZONTAL HOSPITALAR P/ LAVAR, ENXAGUAR E CETRINFUGAR ROUPAS SUJAS E CONTAMINADAS 60kg: estrutura: laterais em aço sae 1020 e pintura epóxi, duplo componente, porta horizontal totalmente em aço inoxidável. corpo externo em aço inoxidável aisi 304. cesto interno: em aço inoxidável aisi 304, furação simétrica e sem rebarbas. possui divisão de cesto em dois compartimentos, dimensionada para garantir a ação mecânica ideal, para melhor lavagem. dreno: posicionado de baixo do equipamento para otimização do espaço e acionamento automático, facilitando limpeza, operação e manutenção. dimensionado para rápido escoamento da solução de lavagem. segurança: dispositivo junto às portas laterais, travando-as durante seu funcionamento e movimento, garantindo segurança ao operador. a trava da porta só será liberada após a parada. transmissão: composto por um motor trifásico, acionado por inversor de frequência, garantindo grande economia de energia e evitando picos de amperagem na rede elétrica, e com polias e correias, de fácil manutenção, ocupando pouco espaço e de fácil limpeza. reversão automática da rotação durante a lavagem. Entrada de vapor e/ou entrada de água quente.	ASKEM	R\$ 150.321,00	R\$ 150.321,00
			Dados técnicos: Com volume do cesto: 362 dm³; diâmetro do cesto: 760 mm; /comprimento do cesto: 800 mm / fator de carga: 1:12,1;/ rotação de lavagem: 30 rpm;/ rotação de centrifugação: 450 rpm;/ potência do motor: 7,5 cv;/ consumo elétrico: 2,2 kwh;/ nível de água: baixo: 120 litros/ alto: 180 litros;/ entrada de água: 1 1/2"/; dreno: 2"/; Peso: 800 kg. Frente: 1750mm/Profundidade: 1310mm/altura: 2100mm.			
92,	UNID	08	TORNEIRA CLÍNICA COM MECANISMO 1/4 DE VOLTA CERÂMICO: Permitindo um acionamento rápido, prático e macio, podendo ser acionada facilmente com o punho, braço ou cotovelo, para evitar contaminação. Modelo que pode ser instalado com a alavanca na posição superior ou lateral. Possui tubo (bica) fabricada em aço inoxidável, base em latão e inoxidáveis. Tipo de bica: horizontal, permitindo girar para que o acionamento fique na posição superior ou lateral; tipo de mecanismo: 1/4 de volta cerâmico; tipo de arejador: fixo com tela em nylon; comprimento da alavanca: 16 centímetros; comprimento da parede ao centro: 190 mm - 19 centímetros; rosca de instalação: 1/2". Instalação: posicionamento: horizontal; aplicação: parede. Fabricação do produto aço inox, latão, abs e inoxidáveis.	LOREN METAIS	R\$ 362,99	R\$ 2.903,92
93,	UNID	3	SIFÃO PARA EXPURGO: inteiramente em aço inoxidável de alta qualidade. Durável, reter resíduos sólidos, com tampão de plástico resistente, com vedação.	INOX ART	R\$ 5.789,00	R\$ 17.367,00
94,	UNID	46	ESCADINHA COM 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE LUXO PINTURA EPOXI: armações em tubos redondos de 3/4" com pintura epóxi reforçada , degraus revestido com material sintético antiderrapantes , pés com ponteiros de pvc. Dimensões externas aproximadas: 38 cm comp x 37 cm larg x 41 cm alt. Altura do 1º degrau ao piso 18 cm . altura do 1º degrau em relação ao 2º degrau 23 cm. Espessura da chapa do piso: 0,91 mm bitola 20. Piso de chapa de aço carbono sae 1020. Dimensões aproximada do degrau (piso): 34 cm comprimento x 15 cm largura, medidas da embalagem: 0,39 x 0,39 x 0,42. (produto embalado de 2 em 2) cubagem: para 1 peça 0,063 m3. cubagem: para 2 peças 0,063 m3. medidas da embalagem: 0,39 x 0,39 x 0,82 x 0,125 m3. peso unitário: 04 kg.	SALUTEM MÓVEIS	R\$ 325,00	R\$ 14.950,00

95,	UNID	02	ESCADINHA COM 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE LUXO INOX: Armação tubulares 3/4 em aço inox reforçada, dois degraus revestido em material sintético anti- derrapante. Pés com ponteira em PVC, dimensões externas aproximadas: comprimento: 38cm, largura: 37cm, altura: 41cm, espessura da chapa: 0,91 mm bitola 20#, cubagem: 0,063 m³, altura do 1º degrau ao piso 22 cm . altura do 1º degrau em relação ao 2º degrau 22 cm. Espessura da chapa do piso: 0,91 mm bitola 20. Dimensões aproximadas do degrau (piso): 36,5 cm comp x 20 cm larg. cubagem para uma peça: 0,067 m³, cubagem para duas peças: 0,125 m³, peso: 4 kg.	SALUTEM MÓVEIS	R\$ 589,00	R\$ 1.178,00
96,	UNID	37	CENTRAL DE AR CONDICIONADO Split Hi Wall, 9.000 Btu. Ence e Selo Procel Tipo A, Modelo Split High Wall, Ciclo Frio, Filtro de Ar Anti-Bactéria, Vazão De Ar Mínimo 400m3/H, Com Controle Remoto, Termostato Digital, Funções Sleep Eswing, Cor Branca, 220v.	CARRIER	R\$ 2.899,00	R\$ 107.263,00
97,	UNID	22	CENTRAL DE AR CONDICIONADO Split Hi Wall, 12.000 Btu. Ence e Selo Procel Tipo A, Modelo Split High Wall, Ciclo Frio, Filtro de Ar Anti-Bactéria, Vazão De Ar Mínimo 500m3/H, Com Controle Remoto, Termostato Digital, Funções Sleep Eswing, Cor Branca, 220v.	CARRIER	R\$ 3.210,00	R\$ 70.620,00
98,	UNID	19	CENTRAL DE AR CONDICIONADO Split Hi Wall, 18.000 Btu. Ence e Selo Procel Tipo A, Modelo Split High Wall, Ciclo Frio, Filtro de Ar Anti-Bactéria, Vazão De Ar Mínimo 700m3/H, Com Controle Remoto, Termostato Digital, Funções Sleep Eswing, Cor Branca, 220v.	CARRIER	R\$ 4.825,00	R\$ 91.675,00
99,	UNID	1	CENTRAL DE AR CONDICIONADO Split Hi Wall, 30.000 Btu. Ence e Selo Procel Tipo No Miniomo B, Modelo Split High Wall, Ciclo Frio, Filtro De Ar Anti-Bactéria, Vazão De Ar Mínimo 1150m3/H, Com Controle Remoto, Termostato Digital, Funções Sleep Eswing, Cor Branca, 220v.	CARRIER	R\$ 7.635,00	R\$ 7.635,00
100,	UNID	04	CENTRAL DE AR CONDICIONADO Split Hi Wall, 36.000 Btu. Ence e Selo Procel Tipo No Mínimo C, Modelo Split High Wall, Ciclo Frio, Filtro de Ar Anti-Bactéria, Vazão de Ar Mínimo 1300m3/H, Com Controle Remoto, Termostato Digital, Funções Sleep Eswing, Cor Branca, 220v.	LG	R\$ 12.199,00	R\$ 48.796,00
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 44.90.52.00 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SUBELEMENTO: 44.90.52.04 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO						
101,	UNID	03	BALANÇA HOSPITALAR BRANCA BIVOLT 200 KG BASE 40X40CM: Estrutura construída em material: aço carbono material da bandeja: aço inox 430 visor: led vermelho capacidade de pesagem: 200 kg capacidade de precisão: 50 gramas dimensões da plataforma: 40 x 40 cm, conteúdo da embalagem: 01 balança dimensões aproximadas do produto: 117 x 40 x 40 cm dimensões aproximadas da embalagem: 117 x 52 x 43 cm, peso aproximado do produto: 12 kg peso aproximado da embalagem: 14,2 kg informações adicionais: bivolt.	RAMUZA	R\$ 3.330,00	R\$ 9.990,00
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 44.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SUBELEMENTO: 44.90.52.42 - MOBILIÁRIO EM GERAL						
102,	UNID	10	ARMÁRIO DE AÇO PARA LAVANDERIA MULTIUSO COM 1 PORTA: cor: cinza texturizado, fechamento por chave, porta com 2 reforços internos, espessura: corpo na chapa 26 (0,40mm) e porta na chapa 24(0,60mm), medidas: altura 1790mm x largura 620mm x profundidade 450mm. Acompanha 3 prateleiras reguláveis. Cada prateleira suporta até 25 kg uniformemente distribuídos. Produto com fosfatização a ferro e pintura eletrostática a pó. Possui pés plásticos reguláveis.	AJL	R\$ 564,00	R\$ 5.640,00

103,	UNID	17	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS C/ PRATELEIRAS C/ CHAVES (1,98 X 1,20): Armário de aço, com duas portas de abrir e quatro prateleiras resistentes a 20 kg por prateleira com níveis para acomodação de materiais e objetos. Possuir cremalheira para ajuste das prateleiras. Produzido em aço de alta qualidade com tratamento antiferruginoso. Possui 02 portas de abrir com fechadura com duas chaves, cor: cinza padrão, chapa: 26 / 0,45mm, pés removíveis: não, 4 prateleiras desmontáveis pintura: eletrostática a alta temperatura a pó (epoxi) altura: 198cm/ largura: 120cm / profundidade: 045cm peso: 45kg. Chapa e acabamento: armário produzido em chapa de aço tratada com antiferruginoso por fosfatização e pintura epóxi-pó por processo eletrostático.	METODO MÓVEIS	R\$ 2.525,00	R\$ 42.925,00
104,	PCT	40	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS C/ PRATELEIRAS C/ CHAVES (1,94 X 0,90): Armário de aço aa120 produzido em aço chapa 26, possui 4 prateleiras (1 fixa central e 3 reguláveis), fechadura conjugada, tratamento especial da superfície e pés com sapatas plásticas protetoras. com pintura eletrostática epóxi de alta qualidade e durabilidade. altura: 1,94m/ largura: 1,20m/profundidade:0,40m, prateleiras: 4 unidades (1 fixa central e 3 reguláveis), chapa: 26 cor: cinza padrão capacidade da bandeja.	METODO MÓVEIS	R\$ 1.995,00	R\$ 79.800,00
105,	UNID	30	ARQUIVO DE AÇO C/ 4 GAVETAS (1,33 x 0,46 cm x 0,46 cm): Arquivo em aço 4 gavetas para pasta suspensa confeccionado em chapa 26, Pintura epoxi com tratamento anti ferrugem gavetas com correção telescópica capacidade de 25 kilos por gaveta, medida 134x047x057, cor cinza, modelo 935c peso produto: 26,4 kg, com fechadura e chave.	METODO MÓVEIS	R\$ 1.359,00	R\$ 40.770,00
106,	UNID	06	ARMÁRIO DE MEDICAÇÃO / VIDRO C/ 2 PORTAS / 4 PRATELEIRAS: Porta com fechadura cilíndrica e duas chaves fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi, porta e laterais de vidro cristal de 3mm, 4 prateleiras dimensões externas aproximadas: comprimento 66cm, profundidade:40cm, altura:165cm, medidas da embalagem: 1,67x0,70x0,44, cubagem:0514m³, peso: 25kg m³, medidas da embalagem com engradado: 1,70 x 0,76 x 0,50, cubagem com engradado: 0,646 m³, cor: branco, peso: 35kg.	CENTER MEDICAL	R\$ 3.630,00	R\$ 21.780,00
107,	UNID	03	ROUPEIRO EM AÇO 4 PORTAS INSALUBRE / SAPATEIRA: Roupeiro em aço com 04 portas grandes insalubre em "chapa 26" com divisórias internas, que atendem às normas regulamentadoras 18 e 24 (nr18 e nr24. possui gancho para pendurar roupas, dois compartimentos para roupas, portas ventiladas. Tratamento especial da superfície. com pintura eletrostática epóxi de alta qualidade e durabilidade. oferece um toque moderno e de personalidade para a decoração do seu ambiente. Possuem qualidade, resistência e durabilidade garantidas por uso de matérias-primas de alto padrão, produzidos com tecnologia atual e um cuidado especial em cada etapa. Especificação: Quantidade de portas: 4, cor: cinza padrão, chapa: 26 / 0,45 mm, sistema de ventilação: veneziana, fechamento: pitão para cadeado, quantidade de cabides por porta: sim, pés removíveis: não, desmontável: não (exceto portas que podem ser trocadas), pintura: epóxi pó medidas: altura: 1,98 cm, largura: 1,00 cm, profundidade: 0,41 cm, peso: 25 kg. Especificação de chapa e acabamento: roupeiro produzido em chapa de aço tratada com antiferruginoso por fosfatização e pintura epóxi-pó por processo eletrostático.	METODO MÓVEIS	R\$ 950,00	R\$ 2.850,00

108,	UNID	01	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO 10 PORTAS/VESTIÁRIO: Armário roupeiro de aço para vestiário, produzido em aço chapa 26 0,45 mm, possui 10 portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas através de pitão para cadeado. Características: material em aço, quantidade de portas: 10, cor: cinza padrão, chapa: 26 / 0,45mm linha leve - medida das portas/ vãos: 036 alt. x 027 larg.	METODO MÓVEIS	R\$ 1.598,00	R\$ 1.598,00
109,	UNID	13	MESA C/ 3 GAVETAS P/ ATENDIMENTO MÉDICO: Confeccionada em mdf de 15mm, revestido em melaminico texturizado na cor: cinza cristal, acabamento de bordas em perfil flexível. Estrutura pé cavalete, confeccionada em aço carbono 1010/1020, sessão retangular com sessão vertical dupla, com acabamento em pintura epoxi eletrostática, na cor: cinza. gaveteiro fixo de 3 gavetas. medidas: comp. 1,40x0,60x0,74m	INCONFLEX	R\$ 810,00	R\$ 10.530,00
110,	UNID	01	MESA EM L/ COM DUAS GAVETAS: Mesa em L / estação de trabalho - 140 x 140 com 2 gavetas medidas comprimento: 40cm x 140cm, profundidade: 60cm, altura: 74cm, descritivo, tampo em mdf 15mm com acabamento em perfil de pvc 180° tipo ergosoft- pés em aço, ponteiras niveladoras para pisos irregulares, cor:cinza cristal, acabamento: cinza cristal.	INCONFLEX	R\$ 9.399,00	R\$ 9.399,00
111,	UNID	02	MESA EM L / ESTAÇÃO DE TRABALHO - COM 2 GAVETAS: Mesa em L / estação de trabalho - 160 x 160 com medidas: comprimento: 160cm x 160cm, profundidade: 60cm, altura: 74cm, descritivo: tampo em mdf 15mm com acabamento em perfil de PVC 180°. Pés em aço, ponteiras niveladoras para pisos irregulares, cor: cinza cristal, acabamento: cinza cristal.	INCONFLEX	R\$ 1.129,00	R\$ 2.258,00
112,	UNID	35	ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS: Fabricada de aço 40cm com 6 prateleiras reguláveis. Cor: cinza. - suporta até 30 kg distribuídos por prateleira e 120 kg no total. - espessura: prateleira de chapa 26 e coluna de chapa 20. - medidas: altura 1980mm x largura 910mm x profundidade 400mm. - prateleiras com 3 dobras nas laterais e reforço central. - Pintura eletrostática a pó. - Conteúdo: 6 prateleiras, 4 colunas, 48 parafusos e porcas.	METODO MÓVEIS	R\$ 635,00	R\$ 22.225,00
113,	UNID	08	BANCO (MOCHO) GIRATÓRIO ESTOFADO C/ ENCOSTO 5 RODÍZIOS: assento e encosto estofado, altura regulável por meio de pistão à gás, encosto fixo, base revestida em nylon injetado, 5 pés com rodízio de 2", apoio para os pés em aço inox dimensões externas aproximadas: comprimento 0,60 cm, profundidade: 0,60 cm, altura: 0,81 m, cor: preto.	URBAN	R\$ 582,00	R\$ 4.656,00
114,	UNID	06	CRIADO MUDO C/ 4 GAVETAS: Gaveteiro de aço 4 gavetas com puxador tipo alça gaveteiro volante d'aço, produzido totalmente em aço com puxador tipo alça 4 gavetas, chave com fechadura simultânea e rodízio. devido à sua altura ele encaixa perfeitamente em baixo de mesas de escritório, assim poupando espaço e ficando fora da visão. altura:69cm/largura:47cm/profundidade:40cm, material: aço rodízio:sim/cor:cinza, chave: sim	COMPANHIA	R\$ 1.125,00	R\$ 6.750,00
115,	UNID	04	SUMIER SEM GAVETAS (SOFÁ CAMA): Armação tubular quadrada em pintura epóxi, sem gaveteiro, leito acolchoado em espuma e courvin dimensões externas aproximadas: comprimento: 1,80cm, largura: 0,65cm, altura: 0,48cm.	SANITAS MÓVEIS	R\$ 7.120,00	R\$ 28.480,00

116,	UNID	25	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA PÉ PALITO: Cadeira secretária base fixa palito tubular em aço perfil em PVC. Largura 42 cm, altura total 83 cm, altura do chão até o assento: 46cm, profundidade 50 cm, peso suportável: 110 kg distribuídos uniformemente acabamento tecido couro informações técnicas: assento espuma injetada, espessura da espuma do assento: 4 cm, dimensão: largura x profundidade - 41 cm x 39 cm, encosto dimensão: altura x largura - 28 cm x 36 cm, espessura da espuma.	COMPANHLY	R\$ 565,00	R\$ 14.125,00
117,	UNID	22	CADEIRA ISO COMPACTA / AÇO CABORNO / VERDE (84 X 49 X 48): Cadeira composta por assento e encosto injetado em polipropileno (pp) de alta resistência. Assento com curva anatômica que facilita a circulação sanguínea. Encosto de apoio anatômico com orifícios para ventilação, estrutura de aço fabricada com os mais altos padrões de qualidade do mercado. Processo de fosfatização e pintura epóxi em pó com resistência e durabilidade. Ficha técnica: estrutura: aço tubular 7/8", altura total: 81,5 cm, altura até o assento: 46,5 cm, dimensão do assento: 40,5 x 41,5 cm, dimensão do encosto: 41,5 x 29,5 cm, cor da estrutura: preto, cor do assento e do encosto: verde bandeira, peso máximo recomendado: 120kg.	COMPANHLY	R\$ 1.750,00	R\$ 38.500,00
118,	UNID	08	BELICHE DE AÇO NR 18 / NR 24, medida: a-1800mm x p-900mm x c-1970mm (para colchão de 0,88), altura do chão: 400mm, altura entre camas: 1200mm (vão livre), material da estrutura: tubo metalon 50 x 30 com parede 1,00mm (retangular) travessa: tubo metalon 30 x 20 parede 0,90mm (retangular), sistema de fixação encaixe (parafuso 3/8 opcional), material do estrado em aço reforçado metalon 50x30 – 1,20mm espessura, 6 travessas metalon 30x20 parede 0,90mm, acabamento da estrutura, pintura epóxi eletrostática à pó com tratamento de fosfatização antiferruginoso em todas peças. ponteiros plásticos nos pés. Cor:cinza padrão, capacidade:200kg por cama.	JB MÓVEIS	R\$ 2.320,00	R\$ 18.560,00
119,	UNID	07	CARRINHO DE LIMPEZA FUNCIONAL KIT 3 MOP COMPLETO: Carrinho de limpeza funcional kit completo mod nykt03, composto pelos itens abaixo: carro funcional américa, balde dobrê 30 litros, 2 águas, cabo alumínio – 1,40 m garra euro plástica refil loop com cinta – 320g, placa sinalizadora piso molhado pá pop conjunto mop pó – 60 cm outras características: quantidade de prateleiras: 1, com saco: sim, inclui balde: sim. Tamanho comprimento x largura x altura: 87 cm x 45 cm x 110 cm	BRALIMPIA	R\$ 3.199,00	R\$ 22.393,00
120,	UNID	60	LIXEIRA C/ PEDAL EM AÇO INOX 30 LITROS: Fabricada em material: aço inox aisi 430, espessura: 0,4 mm - maior resistência e durabilidade que as demais, por ser mais espessa. acabamento: possuir alça para transporte, abertura da tampa com acionamento do pedal, tampa com sistema stay open fechamento suave da tampa. Com balde plástico interno removível, capacidade: 30 l	TRAMONTINA	R\$ 1.125,00	R\$ 67.500,00
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 44.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SUBELEMENTO: 44.90.52.34 - MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS						
121,	UNID	16	BEBEDOURO DE ÁGUA / COLUNA / GARRAFÃO: MODELO EGC35B. Capacidade de fornecimento de água gelada: até 3,5 litros/hora d desempenho, alças laterais: facilita o transporte e deslocamento para limpeza termostato: frontal com controle gradual de temperatura controla a temperatura da água gelada entre 5°C e 15°C cor: branco, refrigeração por compressor: água gelada até nos dias mais quentes, com baixo consumo de energia, dimensões aproximadas (axlpx): 1005 x 315 x 330 mm, peso líquido aproximado: 14 kg, peso bruto: 16,13 kg.	KARINA	R\$ 2.137,00	R\$ 34.192,00

122,	UNID	10	LONGARINA 5 LUGARES A/E VERDE: - assento: confeccionado em polipropileno (pp), no sistema de injeção termoplástica, com travamento feito por parafusos. - encosto: confeccionado em polipropileno (pp), no sistema de injeção termoplástica, fixa-se na estrutura através de encaixes, com travamento na estrutura através de pino- tampão, também confeccionado em polipropileno (pp) da mesma cor do encosto. - estrutura: confeccionado em tubo de aço carbono 50x30 e tubo oblongo 16x30. - medidas assento: 46,5 cm largura x 40 cm profundidade - medidas encosto: 46,5 cm largura x 30 cm altura - Altura do assento até o chão: 44 cm. - Altura total até o chão: 87 cm. - Dimensões aproximadas do produto montado: 242 cm largura x 50 profundidade x 87 altura. - Conteúdo da embalagem: 1 cadeira. - Dimensões aproximadas da embalagem: 242 cm largura x 50 profundidade x 66 altura. - peso líquido aproximado do produto: 24 kg. - Peso recomendado: até 110 kg / lugar outras características: quantidade de assentos: 5/ materiais da estrutura: ferro/ materiais dos assentos: plástico	COMPANHLY	R\$ 1.637,00	R\$ 16.370,00
123,	UNID	14	LONGARINAS 4 LUGARES, CAD. EM POLIPROPILENO VERDE: longarina 4 lugares, assento: confeccionado em polipropileno (pp), no sistema de injeção termoplástica, com travamento feito por parafusos. Encosto: confeccionado em polipropileno (pp), no sistema de injeção termoplástica, fixa-se na estrutura através de encaixes, com travamento na estrutura através de pino-tampão, também confeccionado em polipropileno (pp) da mesma cor do encosto. - estrutura: confeccionado em tubo de aço carbono 50x30 e tubo oblongo:16x30. - medidas assento: 46,5 cm largura x 40 cm profundidade - medidas encosto: 46,5 cm largura x 30 cm altura. - Altura do assento até o chão: 44 cm. - Altura total até o chão: 87 cm. - Dimensões aproximadas do produto montado: 193 cm largura x 50 profundidade x 87 altura. - Conteúdo da embalagem: 1 cadeira. - Dimensões aproximadas da embalagem: 193 cm largura x 50 profundidade x 66 altura. - Peso líquido aproximado do produto: 20 kg. - Peso recomendado: até 110 kg / lugar. outras características: quantidade de assentos: 4/ materiais da estrutura: ferro/ materiais dos assentos: plástico	COMPANHLY	R\$ 1.289,00	R\$ 18.046,00
124,	UNID	35	MESA PARA REFEIÇÃO LEITO PORTÁTIL: Tampo em mdf com revestimento bp, com bordas altas pés pintura epóxi, mesa de refeição acoplada com altura regulável, tampo em mdf com revestimento bp, base com quatro rodízios de 2" dimensões externas aproximadas: comprimento: 0,70 cm, largura: 0,40 cm, altura: 0,30 m.	MARCA MÉDICA	R\$ 795,00	R\$ 27.825,00
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 44.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE SUBELEMENTO: 44.90.52.35 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS						
125,	UNID	05	COMPUTADOR COMPLETO: Computador PC CPU completo intel core i5 8gb 1tb windows 10, monitor 19 kit bestpc, 8gb de memória ram, com hd de 1tb (1000 gb) ou ssd de 480 gb tela: 19 full hd widescreen com uma fonte de 350w de alta qualidade. Transferência de dados. Entrada usb 2.0., com tecnologia hdmi fullhd 1080p.	KING POWER	R\$ 6.999,00	R\$ 34.995,00
126,	UNID	03	IMPRESSORA JATO DE TINTA: Impressora multifuncional tanque de tinta colorida (preto, ciano, magenta e amarelo), usb2.0, velocidade de impressão: 33 ppm em preto e 15 ppm em cores, bandeja de entrada 100 folhas de papel a4, resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi, scanner resolução máxima: 1200 x 2400 dpi, sistema wireless.	EPSON	R\$ 1.710,00	R\$ 5.130,00

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 44.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
SUBELEMENTO: 44.90.52.30 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS


127,	UNID	05	NO-BREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA) ESPECIFICAÇÃO: No-break (para computador/impressora) que esteja em linha de produção pelo fabricante; no-break com potência nominal de 1,2 kva; potência real mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com computação automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes audiovisual; bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia mínima de 12 meses.	TS-SHARA	R\$ 799,00	R\$ 3.995,00
128,	UNID	01	MOTOR GERADOR: Equipamento à diesel. STAND-BY: 300 kVA/240 kWe/ PRIME POWER: 272 kVA/217 kWe / BASE LOAD: 217 kVA/173 kWe. MOTOR: n° de cilindros 6 em linha/ cilindrada 6,7 litros/ rotação por minuto 1800 / consumo diesel prime 56,3/ frequência 60 Hz. ALTERNADOR WEG – TRIFÁSICO: excitação brushless/ mancal único/ grau de proteção ip21 iluminação interna com lâmpadas led, chapa metálica com tratamento químico por 7 banhos de imersão e pintura eletrostática á pó, isolamento acústico das portas lavável de alta resitência, pré aquecimento por convecção, bocal para abastecimento interno e indicador de nível, dreno externo do óleo do cárter, BASE com pintura á pó e bacia de contenção integrada, travessa reforçadas (baixo nível de vibração), tanque de polietileno interioç removível através de tampa traseira da base, comando e qta incorporado a carenagem - atende norma nr-10, isolamento térmico no escapamento (manta fibra cerâmica), fechos em inox. REGIMES DE OPERAÇÃO: POTÊNCIA STAND-BY: Os geradores no modo Stand-by são destinados apenas para situações de emergência, para um curto período de tempo, até que a fonte de energia principal seja restabelecida. POTÊNCIA PRIME: É indicado para situações em que o gerador servirá como fonte primária de energia e funcionará por longos períodos de tempo. Além disso, o modo Prime é recomendável para locais em que o consumo é maior em determinado horário do dia, o que proporciona mais segurança contra possíveis sobrecargas e auxilia na economia de energia. POTÊNCIA BASE LOAD: Neste regime ficam disponíveis para suprimento de energia com cargas constantes, por número de horas não limitado. Não há possibilidade de sobrecarga. O regime COP não tem restrições de fator de carga ou tempo de aplicação, devendo-se respeitar os intervalos de manutenção, conforme manual técnico.	GERAFORTE	R\$ 779.000,00	R\$ 779.000,00
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 44.90.52.00 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SUBELEMENTO: 44.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						
129,	UNID	01	PIA INOX 1,50 METROS 2 CUBAS SULFISA: medidas: (cxaxp) 1.50x85x70. Dimensão da cuba (cxaxp) 50x40x25. Construída inteiramente em aço inoxidável aisi 304. pés tubulares com sapatas niveladoras em polietileno, tampo com espelho traseiro, rebaixe frontal e nas laterais, contraventada em tubos em formato de 'u'. cuba montada com furo para válvula americana de 4.1/2".	BRASCOOL	R\$ 3.689,00	R\$ 3.689,00
130,	UNID	01	PIA EM AÇO INOX 2.00 METROS COM DUAS CUBAS: qualidade: aço inox chapa de 1mm, tampo superior: em chapa 1 mm, com rebaixo e espelho traseiro pés: tubo em inox, "gradeada e com sapata nylon niveladora com válvula soldada: produto "não desmontável" totalmente soldada. Estrutura: resistente acabamento: escovado medidas: 2.0x60x90 c/ 2 cuba 60x50x30.	BRASCOOL	R\$ 3.999,00	R\$ 3.999,00
131,	UNID	02	LAVATÓRIO CIRURGICO COM CANTOS REDONDOS: lavatório fabricado em aço inoxidável aisi 304, disponível em acabamento polido ou escovado, medida: 200 x 60x 40 cm produto montado e soldado, não desmontável. Provido de furação para válvula americana de ø 3.1/2", próprio para ser fixado em alvenaria através de bucha e parafusos.	NORTINOX	R\$ 7.859,00	R\$ 15.718,00

132,	UNID	03	EXPURGO HOSPITALAR INOX: Inteiramente em aço inoxidável de alta qualidade, medidas: 50x50 cm ou sob medida, diâmetro do cone: 28 cm de área útil, sistema de jato de água, possui tampa e kit de instalação, sistema de fixação sem solda, com opção para acionamento automático (não necessita válvula hydra), uso indicado: interno material: aço inoxidável acompanha: sistema de jato de água, descarga, tubulação de esgoto e tampa acionamento: automático medidas: 50x50 cm ou sob medida, medida do cone: 28 cm de área útil	MIRNOX	R\$ 6.299,00	R\$ 18.897,00
133,	UNID	01	SELADORA DE EMBALAGENS BIVOLT 30 CM: Seladora desenvolvida para selagem de embalagens (papel/plástico) próprias para esterilização em autoclaves a vapor. bivolt automático, sistema integrado de corte em ambas as direções, acionamento por meio de alavanca com trava, um sistema micro controlado para maior precisão no tempo de selagem e sistema de avisos com led's indicativos e bips sonoros, no teclado de membrana. conta com resistência ptc blindada com controle automático de temperatura e desligamento automático em caso de inatividade por 30 minutos. dados técnicos marca: cristófolipotência: 80 wattsvoltagem: bivolt automáticoárea de selagem (comprimento): 30 cm espessura de selagem: 12 mmdimensões e pesos aproximados- produto dimensões: 44,2 x 12,5 x 30,5 cm (l x a x p) peso líquido: 3,100 kg peso bruto: 3,500 kg.	CETRO	R\$ 1.129,00	R\$ 1.129,00
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 44.90.52.00 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SUBELEMENTO: 44.90.52.10 - APARELHO E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE DIVERSOES						
134,	UNID	01	ORGANIZADOR DE BRINQUEDO INFANTIL MONTESSOR COLORIDO: Organizador de brinquedos infantil com 8 caixas organizadoras e medida total de 60x78x32cm estrutura lateral produzida em mdp / mdp branco 15mm hastes em madeira de pinos revestidas de pvc, caixas de tecido e papel cartao. com 04 caixas grandes de 28x15x28cm e 04 caixas pequenas de 14x15x28cm nas cores sortidas. Estante na cor branca.	RICHOTO	R\$ 2.699,00	R\$ 2.699,00
135,	UNID	01	KIT TAPETE INFANTIL EVA ALFANUMÉRICO 30X30CM - 36 PEÇAS: Construído em material EVA área total de 2,82m2 para serem montados. Detalhes do tapete infantil EVA numérico, kit com 10 unidades coloridas; incluso números de 0 a 9; os números são de encaixe; detalhes do tapete infantil EVA alfabeto, kit com 26 unidades coloridas; estampado com letras de A a Z; as letras são de encaixe; encaixe firme; produto atóxico; isolamento térmico para superfícies frias; higiênico; durável; as cores diversas.	MILLYTOYS	R\$ 370,00	R\$ 370,00
136,	UNID	01	KIT CONDOMÍNIO ESCORREGADOR 3 DEGRAUS PLAY JUNIOR + GANGORRA (CAVALINHO E JACARÉ): Conter Escorregador Infantil: construído em plástico resistente, de fácil montagem e desmontagem. com 3 degraus antiderrapantes, com bordas salientes que serve de corrimão. especialmente desenvolvido para atender playgrounds infantis, com tamanho ideal para crianças de 2 a 7 anos. medidas produto montado: alt 95cm x larg 60cm x comp 150cm (largura rampa 30cm) material: plástico rígido, dimensões: comp. 1,23 x alt. 0,78 x larg. 0,76 cm, peso: 16900g. Escorregador Play Junior: formato nas laterais dá margem conter um escorregador. Fácil de montar e desmontar (por encaixes) e confeccionado em material de alta qualidade com pigmento que não desbota com chuva e sol, resistente e durável, cores sortidas. dimensões: comp. 1,23 x alt. 0,78 x larg. 0,76 cm, peso: 16900g material: plástico rígido, idade sugerida: 1 a 4 anos Gangorra Cavalinho: peso: 3kg, comprimento: 84 cm, largura: 27 cm, altura: 42 cm, com apoio para os pés composição da estrutura: plástico Gangorra Infantil Jacaré: peso: 3kg comprimento: 1,05 cm, largura: 0,40 cm, altura: 0,47 cm, apoio para os pés: sim, composição da estrutura: plástico, idade recomendada: 1 a 4 anos.	MULTY PLASTIC	R\$ 1.799,00	R\$ 1.799,00

137,	UNID	01	BLOCOS DE MONTAR KIT COM 10 BRINQUEDOS EDUCATIVOS ENCAIXE: Conjunto confeccionado em plástico atóxico de alto brilho. Conter 137 peças, possibilitando formar 10 opções diferentes de brinquedos de encaixar com partes móveis. Conter: Palhaço alegria, tartaruga, peixe, pirâmide, locomobo, pierrô, urso, encaixe, palhaço trevo, Girafa com Argolas, cachorro bassê. Acondicionado em caixa de papelão medindo 51cm x 28cm x 36cm (Registro: 00056/20-01)	MAXY TOYS	R\$ 699,00	R\$ 699,00
138,	UNID	01	CONJUNTO ESCOLAR SEXTAVADO INFANTIL COLORIDO: composto de 06 cadeiras e 01 mesa central formando uma flor. cadeiras fabricadas com estrutura metálica em tubo 3/4 parede 0,90 mm com reforço nos pés das cadeiras. todos os metais são soldados com solda especial mig. Com encaixe para unir-se perfeitamente com a mesa central circular em mdf 15mm revestida em fórmica branca. Acabamento das cadeiras com ponteiros em polipropileno de alta resistência tipo bola. especificações: bordas das mesas arredondadas, acabamento em perfil de PVC tipo t na cor preta, quadro da mesa central confeccionado em tubo 20x20mm e pés palito confeccionados em tubo 30x30mm. cadeiras confeccionadas em compensado multilaminado de 10mm semi-anatômico. Assento de tamanho 30x30cm e encosto 30x16cm, revestidos em fórmica lisa brilhante 0,8mm possuindo seis cores. Assento e encosto das cadeiras fixados com rebites de alumínio na estrutura. Cadeiras medindo 32cm de altura do chão até o assento. Estruturas metálicas anti-ferrugem e pintura epóxi pó poliéster. total do diâmetro da junção das mesas 134 cm.	LG FLEX	R\$ 5.425,00	R\$ 5.425,00
139,	UNID	01	KIT MESA INFANTIL 4 CADEIRAS REFORÇADA – COLORIDA: Fabricação do conjunto polipropileno, aço e madeira de alta qualidade. As cadeiras possui o assento e o encosto feitos de plástico rígido e uma base metálica reforçada. Pode ser empilhável, mesa com tampo de madeira e pés com base metálica.	LG FLEX	R\$ 1.999,00	R\$ 1.999,00
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 33.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO SUBELEMENTO: 33.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
140,	UNID	50	PASTAS PORTA PRONTUÁRIOS: Pasta suspensa com suporte P/25 pastas, Suporte Menno com capacidade para 25 Pastas Suspensas. Peso Aproximado: 1,250 Kg Dimensões aproximadas (CxLxA): 25,5 x 40,5 x 25,5 cm. Embalagem: 01 Suporte. Material: Aço pintado. Cor: Preto. Capacidade: 25 Pastas Suspensas.	MENNO	R\$ 329,00	R\$ 16.450,00
141,	UNID	18	PORTA PÁPEIS PARA IMPRESSOS: Pasta tipo prancheta em plástico pvc, tamanho total aproximado: altura: 5cm largura: 24cm, pastas tipo prancheta confeccionada em plástico pvc com reforço interno em papelão e revestimento externo em plástico pvcl. 1 ferragem de pressão em inox tipo prancheta. 1 visor em plástico pvc l cristal na capa ideal para identificação do leito do paciente. 1 bolso na conta capa. 1 suporte para caneta.	WALLEU	R\$ 23,00	R\$ 414,00
142,	UNID	10	ORGANIZADOR DE MESA DE PRONTUÁRIOS 10 BAIAS: Folhas de papel A4 com 10 baias descrição técnica: organizador/prontuário de folhas a4 com 10 baias. Dimensões externas do organizador: altura: 23 cm, largura: 18 cm, profundidade: 23 cm, quantidade de divisões: 10 baias, espaçamento das baias: 1,5cm, material: mdf branco em uma face espessura: 3,0mm, cor: branco uma face, cortados a laser, isentos de rebarbas e limpos após o corte, possui furos na parte traseira.	WDP	R\$ 159,00	R\$ 1.590,00
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 33.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO SUBELEMENTO: 33.90.30.99 – OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO						
143,	UNID	06	QUADRO DE AVISO FOLHA A4: produto display acrílico parede porta folha, modelo a6 com fita adesiva. Características corte feitos com perfeição acrílico virgem de alta qualidade tamanho: altura: 15cm largura: 10cm. - material acrílico cast 100% virgem 2mm.	WALLEU	R\$ 39,00	R\$ 234,00

144,	UNID	05	QUADRO INFORMATIVO ACRILICO COM 6 DISPLAYS: Quadro em mdf laminado 6mm, porta folha em acrílico cristal 2mm, acabamento em acrílico 2mm. O quadro de aviso acompanha: 04 buchas, 04 parafusos, 04 acabamentos medidas: Altura: 81,5 cm, largura: 78 cm, peso aproximado: 4,5 kg.	WALLEU	R\$ 385,00	R\$ 1.925,00
145,	UNID	45	DISPLAY ACRILICO PAREDE FOLHA A6: Acrílico parede porta folha modelo a6 com fita adesiva: -características: corte feitos com perfeição acrílico virgem; tamanho: altura: 15cm, largura: 10cm, material acrílico cast 100% virgem 2mm.	WALLEU	R\$ 43,50	R\$ 1.957,50
146,	UNID	40	CORTINA DIVISÓRIA DE LEITO EM VINIL (PVC ANTIMICROBIANO): Cortina fabricada em plástico (pvc hospitalar) na cor verde a cortina e composta com lona e tela de nylon branca na parte superior, cortina hospitalar 6,00 largura x 2,50 altura cor verde, com trilho curvo deslizante pvc usado para confecção de cortinas hospitalares em conjunto com a tela hospitalar para separação de macas, 100% pvc, impermeável, não prolifera bactérias, anti- alérgico e pode ser higienizado com soluções a base de cloro acompanha o trilho e também todos os demais acessórios para cortinas hospitalares. Material : pvc vinil e bleckout sim.	CRISTAL FLEX	R\$ 3.885,00	R\$ 155.400,00
147,	UNID	65	PORTA PAPEL TOALHA: Com dimensões: altura: 29,0 cm/ largura: 27,0 cm/ profundidade: 16,0 cm, com sistema que permite a saída do papel toalha por folha e comportar aproximadamente 2 pacotes de papel toalha em média; compatível com papel toalha de dimensões 220x210mm	NOBRE	R\$ 62,00	R\$ 4.030,00
148,	UNID	65	DISPENSER ALCOOL EM GEL COM RESERVATÓRIO: capacidade em volume: 400 ml/ fabricado em material plástico para ser instalado em parede cor: branco peso: 359 gr, comprimento: 11cm, largura: 10,5cm altura: 25,5cm, dimensões: 11 x 10,5 x 25,5 cm; 359 g.	VELOX	R\$ 56,50	R\$ 3.672,50
149,	UNID	65	DISPENSER PARA SABÃO LIQUIDO COM RESERVATÓRIO: fabricado em material plástico com alta resistência a impacto para ser instalado em parede dimensões: • tamanho: 25 x 12 x 10 cm (comprimento x largura x altura); • capacidade: 800ml no máximo (volume do reservatório).	VELOX	88,46 R\$ 5.750,00	5.749,90 R\$ 373.750,00
150,	UNID	50	LIXEIRA P/ BANHEIRO 15 LITROS C/ PEDAL: lixeira 15 litros fabricada em polipropileno (pp). respeitando as principais normas vigentes da agência nacional de vigilância sanitária (anvisa). Com pedal plástico que aciona a tampa. Possuir articulação com armação para segurar o saco de lixo e facilitar seu deslocamento do corpo da lixeira. altura(44cm)/ comprimento (37cm)/largura (28cm). Peso (1,48kg)/capacidade 15 l.	JAGUAR	R\$ 62,00	R\$ 3.100,00
151,	UNID	92	LIXEIRA REDONDA EM PLÁSTICO 22 LITROS C/ PEDAL: capacidade para 22 litros com tampa basculante com pedal medidas: Altura: 61cm, diâmetro 24cm, cor: verde.	PLASVALE	R\$ 120,00	R\$ 11.040,00
152,	UNID	05	LIXEIRA 60 LITROS COM PEDAL: Capacidade: 60 litros altura: 68cm, largura: 50cm, comprimento: 42cm, peso: 4,300kg, produzido em polipropileno de alta resistência.	PLASVALE	R\$ 310,00	R\$ 1.550,00
			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE.			
					TOTAL	R\$ 5.821.992,92

Validade da Proposta: 60 DIAS

	
Assinatura do agente responsável pela cotação	Assinatura da Empresa/CNPJ

DIMED
LTDA:1113686500010
4

Assinado de forma digital por
DIMED LTDA:11136865000104
Dados: 2022.09.16 16:36:09
-03'00'



República Federativa do Brasil
Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Monte Alegre Secretaria Municipal de Saúde SESMA

PESQUISA DE PREÇOS

Realizada nos moldes da Instrução Normativa nº 73, de 5 de agosto de 2020.

DADOS DO AGENTE RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO:

Nome: **RAIMUNDO ALVES BARBOSA JUNIOR**

CPF: 390.774.203-63

Contato: (93) 99150-7714

E-mail : licitacoes@montealegre.pa.gov.br

Venho através deste, solicitar cotação de preço desta empresa, referente aos objetos abaixo discriminados . OBS.: Solicitamos que a referida cotação seja respondida em no prazo de 05 dias úteis.

DADOS DA EMPRESA:

Nome/Razão Social: UF AGUIAR EIRELI

CPF/CNPJ: 638338830001-30

Endereço: TRAVESSA 15 DE NOVEMBRO 76C BAIRRO CENTRO

Telefone de Contato: 93 99164-8762 email: realcepapalariaadm@gmail.com

Data de Emissão deste Documento: 24/08/2022

Responsável Pelo Preenchimento: LUIZ C. TAVARES

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE A SER USADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTES MUNICÍPIO.

ITEM	UNID.	QTDE.	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 44.90.52.00 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
SUBELEMENTO 44.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO- ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR.						
1,	UNID	42	CAMA FOWLER-STANDART: Cabeceira e peseira construída em tubos de aço redondo de 1.1/4 em pintura epoxi. Leito em chapa de aço com espessura de 1,21 mm bitola 18# perfurado. Articulação feita por meio de 2 manivelas zincadas, para os movimentos de fowler, semi- fowler, flexão de pernas e cardíaco. • pés com rodízios de 3" de diâmetro com freio na diagonal. dimensões externas aproximadas: 2,00 m comp. x 0,92 cm larg. x 062 cm alt. dimensões aproximadas do leito: 1,90 m comp. x 0,90 cm larg. leito com pintura cinza martelado. Acessórios: colchão. capacidade máxima de carga estática:160kg. Medidas da embalagem: 2,05 x 0,93 x 0,26 cubagem:0,495m3. Peso: 60 kg. (modelo: fowler standart. Registro ANVISA: 81871110001)	SALUTEM MOVEIS	R\$ 4.449,00	R\$ 186.858,00
2,	UNID	05	CARRO MACA PADIOLA C/ ELEVAÇÃO ESTOFADO: Para paciente adulto com estrutura em tubo de aço inox redondo reforçado, leito fixo estofado com espuma d26r, 70 cm revestido em courvim, com cabeceira regulável cremalheira; regulagem de altura através de manivela cromada e escamotável, sistema de elevação com manivela para-choque de proteção redondo nos 4 cantos do leito grades laterais de baixar em tubo de aço inox redondo; suporte para soro com 02 ganchos em aço inox; rodízios de 5" em polipropileno, com sistema de freio em diagonal. dimensões externas aproximadas: 4200 x 73 x 80 cm. leito de 70cm. altura máxima 097 cm capacidade aprox.: até 180kg. Registro ANVISA nº 80430259010).	SALUTEM MOVEIS	R\$ 4.899,00	R\$ 24.495,00

3,	UNID	03	CARRO PADIOLA P/TRANSP. ADULTO COM ELEVAÇÃO ESMALTADO, LEITO ESTOFADO C/ GRADES, SUPORTE CILINDRO E RODIZIO: Estrutura em tubo de aço carbono redondo de 1" ¼ x 1.20mm, leito fixo estofado com espuma d26r revestido em courvim na cor verde. Cabeceira regulável através de cremalheira regulagem de altura através de manivela cromada e escamoteável, sistema de elevação em tubo de aço retangular para-choque de proteção redondo nos quatros cantos do leito grades laterais de baixar em tubo de aço carbono redondo de 7/8 x 1.20mm. suporte para soro com 02 ganchos em aço inox (t)rodízios giratórios de 5" em polipropileno, com sistema de freio em diagonal acabamento em pintura epóxi, com tratamento ferruginoso capacidade aproximada: até 110kg. dimensão aproximada: 1960 x 600 x 630 mm – altura máxima: 970 mm grades laterais em tubo de aço inox redondo 304aisi (registro ms:80430259010/registro ANVISA: 82098710006)	CENTER MEDICAL	R\$ 3.831,00	R\$ 11.493,00
4,	UNID	01	MACA P/ TRANFERÊNCIA TOTALMENTE INOX 1 LEITO 2 CARROS: Para centro cirúrgico composto de 01 leito e 02 carros em tubos redondos totalmente em chapa de aço inoxidável dispositivos para deslizar e fixar os carros, travas de segurança com movimentos suaves e de fácil manejo, leito provido de para choque de borracha em toda volta e carros sobre rodízios de 5, reforçados de borracha, sendo dois com freios. Acompanhar par de grades em aço inox e suporte para soro acompanhado de colchonete. (s- 2260-1) dimensões: 1920 x 670x 865 de altura cubagem: 1961 m³, peso: 40 kg. Registro ANVISA- 81513180003	CENTER MEDICAL	R\$ 14.469,30	R\$ 14.469,30
5,	UNID	46	POLTRONA HOSPITALAR RECLINÁVEL P/ DESCANSO (ACOMPANHANTE): cor: verde, possuir 4 posições de reclinção com movimentos simultâneos além de ter toda parte estofada com densidade d23, em courvin de boa qualidade na cor verde e capacidade de 150 kg, material da estrutura em aço tubo 1" x 1,20 mm. dimensões 75,0 x 55,0 x 1,60 cm (a,l,c), 30 kg, pintura epoxi na cor branco. possibilidade de movimentos independentes de pés e tórax. acionamento manual.	CENTER MEDICAL	R\$ 2.056,00	R\$ 94.576,00
6,	UNID	06	POLTRONA HOSPITALAR QUE VIRA CAMA C/ BRAÇO FLEXÍVEL ESTOFADA: Estrutura em tubo de aço redondo de 1" x 1.20mm e 1" ¼ x 1.20mm. Encosto, assento, descansa pés e braços estofados com espuma d26 real revestido em courvim com movimentos simultâneos do encosto, descansa pés e braços comandados por meio de alavanca lateral, reclinável em até 04 posições, com 04 rodízios com freio na diagonal, Acabamento em pintura epóxi com tratamento antiferruginoso, Capacidade 150 kg. Acompanha suporte para soro.	CENTER MEDICAL	R\$ 2.175,00	R\$ 13.050,00
7,	UNID	47	MESA DE CABECEIRA HOSPITALAR P/ LEITO 1 GAVETA E 1 PRATELEIRA: Estrutura em tubo de aço redondo; tampo, gaveta e prateleira em chapa de aço carbono; puxador em material plástico; pés com ponteiros plásticos; acabamento em pintura epóxi cor: branco, com tratamento anti- ferruginoso. Dimensões externas aproximadas: comprimento: 0,46 cm, largura: 0,42 cm, altura: 0,80 m.	MEDAXO	R\$ 799,00	R\$ 37.553,00
8,	UNID	11	MESA DE CABECEIRA C/ MESA DE REFEIÇÃO ACOPLADA: Em mdf com revestimento bp, melaminico de baixa pressão, possui uma gaveta um armário inferior com porta e prateleira mesa de refeição acoplada com altura regulável guia em aço carbono tampo em mdf com revestimento bp, melaminico de baixa pressão. Base com quatro rodízios de 2". Dimensões externas aproximadas da mesa de cabeceira: comprimento: 0,44cm/ largura: 0,42 cm/ altura: 0,82 m. Dimensões aproximadas do tampo de mesa de refeição: comprimento: 0,60cm/ largura: 0,31 cm/ altura: 0,94- 1,14 m. cubagem 0,257 m³. peso 20 kg.	CENTER MEDICAL	R\$ 1.849,00	R\$ 20.339,00

9,	UNID	50	SUPORTE DE SORO DE PAREDE: 1 haste de inox confeccionado totalmente inox com suporte para fixação em chapa de aço, hastes em tubo com 04 ganchos de aço inox; encaixe para fixar à parede (dim. aprox.: 14 x 10 cm); extremidade do suporte protegida por ponteira plástica; permite giro de 180°; comprimento 1 m, dimensão da embalagem 1,00 x 0,18 x 0,11. cubagem: 0,0198, peso: 1,100 kg	CENTER MEDICAL	R\$ 329,00	R\$ 16.450,00
10,	UNID	06	SUPORTE PARA SORO ALTURA REGULÁVEL AÇO INOX COM 5 RODÍZIOS: construído em tubos redondos de aço inoxidável com acabamento polido coluna receptora da haste com diâmetro de 1 polegada com anel para evitar amassamento e desgaste da haste regulagem de altura por sistema de pressão através de roseta haste em tubo de 3/4 polegadas de diâmetro e 120 mm de espessura 4 ganchos em forma de cruz base revestido em nylon com 5 pés com rodízios. Altura mínima: 1,70cm, altura máxima: 2,29cm.	SALUTEM MOVEIS	R\$ 359,00	R\$ 2.154,00
11,	UNID	06	SUPORTE DE SORO COM 4 GANCHOS E RODÍZIOS: confeccionado em aço carbono, com pintura eletrostática, possuir 4 ganchos em sua coluna central para a colocação dos soros; com altura regulável e base com rodízios. Tamanho aproximado: altura mínima:1,24m/ altura máxima:2,00m. Em Material aço carbono com pintura eletrostática. base: com rodízios.	SALUTEM MOVEIS	R\$ 569,00	R\$ 3.414,00
12,	UNID	10	CADEIRA DE RODAS ADULTO DOBRÁVEL ATÉ 120KG: Construção em alumínio aeronáutico permite leveza e alta resistência e sistema de desmontagem rápida. Com as seguintes especificações: Testada e aprovada no inmetro e anvisa, maior durabilidade e resistência; alumínio aeronáutico, leveza e mobilidade e não enferruja; estrutura dobrável, sistema reforçado de duplo "x"; quick release nas rodas traseiras; freios bilaterais; rodas dianteiras de 8" com pneus maciços a prova de furos; rodas traseiras de 24" com pneus infláveis e raios em inox reforçado; aro de propulsão metálico em alumínio; - apoio de pés rebatíveis, removíveis e com regulagem de altura; apoio de braços acolchoados e escamoteáveis; protetor de roupa; bolso para documentos; estofamento acolchoado; almofada com espuma de alta densidade e capa em nylon. Peso máximo até 120 kg. tamanho: largura do assento: 48 cm giro de 360° - facilidade de movimentação em locais de espaço reduzido. Robustez - estrutura em alumínio, alta resistência a umidade com pintura epóxi. Maior estabilidade - sistema telescópico nas pernas com tubo sobre tubo. Registro ANVISA: 80336090004	DELLAMEDI	R\$ 2.935,00	R\$ 29.350,00
13,	UNID	05	CADEIRA DE RODAS PARA BANHO OBESO INOX: Construída em tubo em aço inoxidável, própria para suportar até 250 kg, pés com rodízios de 8", sendo 2 com freios na diagonal, apoio para os pés, encosto e assento em chapa de aço inox com orifício. acompanha assento e encosto estofado sobressalente, dimensão do assento: 0,70x0,40 dimensão total: 800mm largura: 600mm profundidade: 980mm, altura total- 520mm alto até o assento. cubagem: 0,556 m³. Peso: 35 kg	CENTER MEDICAL	R\$ 4.519,00	R\$ 22.595,00
14,	UNID	16	HAMPER HOSPITALAR EM AÇO INOX COM TAMPA PORTA HAMPER EM AÇO INOX C/ TAMPA: Composição em estrutura em tubos de aço inox, com saco em sarja (tecido) cor cru, tampa fabricada em chapa de aço sae1010, acionamento da tampa através de pedal, quatro rodízios giratórios com ø, 50mm, sendo dois com trava, acabamento escovado, dimensão: altura 0,80cm x diâmetro 0,50cm. Peso: 6kg.	CENTER MEDICAL	R\$ 1.216,00	R\$ 19.456,00
15,	UNID	07	CARRO HOSPITALAR P/ CURATIVO INOX C/ BALDE E BACIA C/ RODAS: Armação tubular, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia inox, pés com rodízios de 3", acompanha 01 balde 5 litros em inox e 01 bacia 3 litros inoxidável. dimensões: 0,75m x 0,45m larg. x 0,80m altura. Cubagem: 0,461 m³. Medidas da embalagem: 1,13 x 0,48 x 0,85. Peso: 12kg. Com balde e bacia totalmente inox.	SALUTEM MOVEIS	R\$ 2.419,00	R\$ 16.933,00

16,	UNID	02	BERÇO COM CESTO ACRÍLICO ESTRUTURA EM AÇO INOX: cesto acrílico, armação tubular em aço inox, uma prateleira abaixo em aço inox, cesto com movimento trendeleburg manual, pés com rodízio de 2", dimensões externas aproximadas: comprimento 0,73 cm, profundidade: 0,41 cm, altura: 0,75 m, altura aproximada do leito ao chão 0,69 m, dimensões internas aproximadas do cesto: 0,63m x 0,32m, acompanhado colchonete em courvim de boa qualidade. Cubagem: 0,245 m³. Peso: 15 kg.	SALUTEM MOVEIS	R\$ 1.879,00	R\$ 3.758,00
17,	UNID	02	CARRO MACA P/ TRANSPORTE CADAVER S/ COBERTURA: Leito confeccionado em chapa de aço inoxidável, com rebaixo e declive e orifício para escoamento de líquidos, com base em tubo de aço inox providos de rodízios de 8" sendo dois com freios na posição diagonal. dimensões aproximada do leito: comprimento: 1.90m largura: 0,55m x altura: 0,80m peso: 47 kg. cubagem: 1,323 m³	CENTER MEDICAL	R\$ 9.859,00	R\$ 19.718,00
18,	UNID	02	MESA PARA NECROPSIA INOXIDÁVEL COM PIA E CUBA: Totalmente construída em aço inoxidável, com rebaixo em forma de "x" com orifício para escoamento de líquidos, com pia e cuba de coleta, pés com ponteiros de borracha, acompanhada de balde. dimensões: comprimento: 2.60m largura: 0,72m, altura: 0,84m peso: 40 kg acompanha: suporte para balde. Cubagem: 1,210m³.	CENTER MEDICAL	R\$ 14.496,00	R\$ 28.992,00
19,	UNID	01	CARRO MACA PARA HIGIENIZAÇÃO COM RODAS: estrutura pintada, com leito em aço inox, 2 vinhos e furo para escoamento, com rebaixo de 5cm, rodizio de 5 polegadas com sistema de travamento na diagonal. Suporta 180 kg. tam: comp. 2.21 x larg 0.75 x alt 90.	CENTER MEDICAL	R\$ 5.789,00	R\$ 5.789,00
20,	UNID	06	NEGATOSCOPIO 1 CORPO PAREDE/ INOX / BIVOLT ILUMINAÇÃO LED: Construído em chapa de aço espessura de 046 mm bitola 26. Pintura epóxi com frente de acrílico leitoso fixação de rx por roletes em bivolt, com lâmpada de led. Plug bipolar dimensões externas aproximadas: comprimento: 9cm/largura: 38cm/altura: 47cm, cubagem: 0,27 m³, peso: 5 kg	CENTER MEDICAL	R\$ 1.299,00	R\$ 7.794,00
21,	UNID	02	NEGATOSCOPIO 2 CORPO PAREDE/ INOX / BIVOLT ILUMINAÇÃO LED: Construído em chapa de aço espessura de 046 mm bitola 26, em pintura epóxi frente de acrílico leitoso fixação de rx por roletes em bivolt, com lâmpada de led, plug bipolar dimensões externas aproximadas: comprimento: 66cm/ largura: 0,09cm/ altura: 50cm.	CENTER MEDICAL	R\$ 2.341,00	R\$ 4.682,00
22,	UNID	01	MESA GINECOLÓGICA LUXAL GABINETE MDF - 2 PORTAS E 3 GAVETAS CUBA CHAPA DE AÇO: Construída em mdf com revestimento bp (melaminico de baixa pressão), leito acolchoado em espuma densidade 28, gabinete com 2 portas 3 gavetas, 1 par de porta coxas, suporte para lençol descartável, cuba em chapa de aço com pintura epóxi dimensões externas aproximadas: comprimento: 1,20 cm, largura: 0,60 cm, altura: 0,80 cm.	CENTER MEDICAL	R\$ 4.843,00	R\$ 4.843,00
23,	UNID	15	MACA DE EXAME DIVÃ CLÍNICO P/ AVALIAÇÃO MÉDICA: Mesa para massagem para obeso para 200 kg próprio para exames repouso com armação tubular em pintura epóxi leito acolchoado em espuma densidade 28 e napa cabeceira reclinável. suporta peso de até 200kg. dimensões externas aproximadas 1,80 m de compr. x 0,80 m de largura x 0,80 m de altura. Medidas da embalagem: 1,80 x 0,80x0,80. Cubagem: 1,152 m³. Peso: 35kg.	CENTER MEDICAL	R\$ 3.129,00	R\$ 46.935,00
24,	UNID	03	MACA FIXA HOSPITALAR TAMANHO INFANTIL: Armação em tubos redondos com pintura epóxi leito acolchoado em espuma densidade 23 e napa. Dimensões externas aproximadas: 1,50 m compr. x 0,50 cm larg. x 0,94 cm alt. medidas da embalagem: 1,50 x 0,50 x 0,94. Capacidade: 90kg. cubagem: 0,675m³, peso: 15 kg.	SALUTEM MOVEIS	R\$ 1.199,00	R\$ 3.597,00

25,	UNID	02	MESA EM AÇO INOX: Mesa de 2m de comprimento, totalmente em aço inox 201, garantindo qualidade na manipulação dos alimentos. Suporta até 400kg de carga, sendo 300kg na tampa superior e 100kg na tampa inferior. a mesa de aço inox 201, é desenvolvida com matéria-prima resistente, que garante sua durabilidade, propiciando superfície lisa e facilitando a limpeza e a remoção de resíduos. a bancada de aço inox é resistente à corrosão, a impactos moderados e a variações de temperatura, o que a torna ideal para cozinhas industriais. Para que todas essas funcionalidades do produto sejam garantidas, a começar pela vida útil, é importante que se adote algumas medidas, como não a manter em contato com ferrugens e evitar usar esponjas ou produtos que possam danificar a superfície do aço.	NORTE INOX	R\$ 3.295,00	R\$ 6.590,00
26,	UNID	06	BIOMBO DUPLO EM FACES DE PLÁSTICO: Construído com tubos de aço 3/4", faces em plástico branco resistente, e pés com rodízios de 2". Dimensões aproximadas: largura aberto:1.23m, largura fechada: 66 cm x altura 1,75 m, cubagem: 0,590 m³, peso: 8 kg.	CENTER MEDICAL	R\$ 1.599,00	R\$ 9.594,00
27,	UNID	06	BIOMBO TRIPLO EM AÇO FACES EM PLÁSTICO: biombo triplo, estrutura tubular em aço redondo, cortinas em plástico pvc 0,20 branco. Pés com rodízios giratório de 2" de diâmetro. Pintura eletrostática a pó epóxi. Dimensões: largura x altura aberto 182cm x 177cm, largura x profundidade fechada 66cm x 50cm. Peso 8kg.	CENTER MEDICAL	R\$ 1.846,00	R\$ 11.076,00
28,	UNID	10	FOCO CIRÚRGICO CLÍNICO 1 LÂMPADA LED: Composição de aço carbono, leve (2,4 kg) e de alta durabilidade antiferruginoso. Haste flexível para melhor direcionamento da lâmpada. Altura regulável de 110 a 135 cm acompanha lâmpada led fria e branca 6w bivolt base com rodinhas para facilitar locomoção. pintura eletrostática que aumenta a durabilidade do foco. produto: foco clínico led standard, composição: aço carbono tamanho da peça: 110 cm altura mínima; 135 cm altura máxima peso: 2,4 kg, cor: branca, acompanha lâmpada led fria e branca 6w bivolt, soquete e27.	ARTISE	R\$ 829,00	R\$ 8.290,00
29,	UNID	01	FOCO CIRÚRGICO DE TETO 3 CÚPULAS / ILUMINAÇÃO LED: Teto triplo inp 5x5x4 f-master, manopla de focalização autoclavável, painel digital, tipo de iluminação: led luminância no campo operatório: 160.000 + 160.000 + 160.000, temperatura de cor (k): 3.000 a 6.000, vida útil: 90.000, configuração de led, podendo ser: monocromática, com temperatura de cor fixa de 5000 k (kelvin)	MEDPEG	R\$ 59.000,00	R\$ 59.000,00
30,	UNID	01	FOCO CIRÚRGICO DE TETO 2 CÚPULAS / ILUMINAÇÃO LED: Teto duplo inp 5x5 f-master, manopla de focalização, autoclavável, painel digital, tipo de iluminação: led luminância no campo operatório: 160.000 + 160.000, temperatura de cor (k): 3.000 a 6.000, vida útil: 90.000. Configuração de led, podendo ser: monocromática, com temperatura de cor fixa de 5000 k (kelvin)	CENTER MEDICAL	R\$ 45.746,00	R\$ 45.746,00

31,	UNID	01	MESA CIRÚRGICA ELÉTRICA (TIPO CIRURGIA GERAL): Mesa cirúrgica elétrica inp-me 400d sistema de movimentação elétrico: movimentação elétrica com 4 (quatro) motores elétricos. 1- elevação/ 2- trendelemburg e reverso trendelemburg 3- lateral/ 4- deslizamento longitudinal de 250mm. Com a cabeceira e pernas bipartidas movimentadas através de mola a gás. Os comandos são realizados pelo usuário através de 2 (dois) controles remotos com fio acoplados um de cada lado da mesa cirúrgica. Base: em formato tipo "t", em chapa de aço 1020 espessura ¼", com acabamento em pintura epóxi. Seu sistema de fixação e movimentação é realizado através de pés retráteis e sua carenagem é confeccionada em aço inoxidável, coluna de elevação: composta de perfil estrutural com guias lineares, onde o sistema de elevação é acionado por atuadores lineares elétricos que permitem maior estabilidade e segurança à mesa cirúrgica e aos seus usuários. Chassi: confeccionado em chapas de aço 1020, com reforço estrutural longitudinal e transversal, possuindo acabamento em pintura epóxi. Tampo: rádio transparente dividido em 4 (quatro) seções: cabeça, dorso, assento e pernas. Pode ser constituído em fibra de carbono, ou fenolite, ou poliuretano, radiotransparente, com réguas laterais em aço inoxidável para colocação de acessórios. Possui a versatilidade de inversão de pernas com cabeceira, permitindo alterar o posicionamento do paciente, melhorando o desempenho no uso do arco em "c". Inclinação: lateral: 20° a 20°, trendelemburg: 22°, reverso trendelemburg: 22°, pernas: 10° a -90°, cabeceira: 10° a -90°, elevação da mesa cirúrgica: com curso de 250 mm, sendo a altura mínima de 770 e a máxima de 1020mm. Capacidade carga: 300 kg, na posição normal da mesa e 180 kg na posição invertida das pernas com cabeceira. Botão de emergência para imobilização da mesa cirúrgica: inibe quaisquer movimentos elétricos da mesa cirúrgica, interrompendo controles remotos e caixa de comando, permitindo maior segurança aos usuários da mesa cirúrgica. Acessórios acompanham a mesa: colchonetes em espuma revestido em courvim. 01 arco de narcose; 01 par de suportes de braço; 01 par de porta-coxa; 01 par de suportes laterais; 01 par de suportes para ombro;	CENTER MEDICAL	R\$ 31.000,00	R\$ 31.000,00
32,	UNID	01	MESA CIRÚRGICA MANUAL: Mesa manual /alta cirurgia capacidade: para pacientes de até 260 kg. Dimensões: Largura: 500 mm/ altura máxima: 940 mm/ altura mínima: 740 mm/ tampo: confeccionado em fenolite radiotransparente com régua em inox para colocação de acessórios. - Tampo dividido em 05 seções: cabeça, dorso, renal, assento e pernas. - Chassis: em tubo quadrado 1020 com acabamento em pintura eletrostática a pó e revestimento em aço inox. - Coluna: movimentos de elevação através de sistema hidráulico acionado a pedal, revestida de aço inoxidável, composta de coluna com guias lineares. - Base: em t estruturada em chapa de aço 1020 com acabamento em pintura eletrostática a pó e revestimento em chapa de aço inoxidável aisi 304. - Imobilização: através de rodas retráteis acionados por pedal. - Sistema de movimentação: dorso, lateralidade e trendelenburg/reverso são proporcionados por 03 manivelas localizadas na cabeceira da mesa, o renal é proporcionado por manivela removível localizada na lateral da mesa e o movimento das pernas são acionados por mola a gás. - movimentos do leito: trendelenburg/ reverso/ horizontal/ inclinação lateral/ semiflexão da perna/ flexão abdominal/ semisentado/ sentado/ tireóide/ extrema lordose/ renal/ elevação/ litotômica. - acessórios fornecidos: arco de narcose, suporte para braços, colchonetes em espuma revestido em courvim.	CENTER MEDICAL	R\$ 28.999,00	R\$ 28.999,00

33,	UNID	05	DESFIBRILADOR CARDÍACO EXTERNO COM BATERIA RECARREGÁVEL: Desfibrilador e Monitor ECG, o cardioversor com bateria mdf-03 é um aparelho desfibrilador e monitor ecg em uma única peça em caixa de material sintético de alto impacto. O equipamento conta com alça de transporte e suporte para fixar as pás, bateria interna recarregável, dispositivo de teste das pás agregado ao gabinete e opcional de entrada para fonte externa para uso em ambulâncias. Entre suas funções estão sincronismo interno, permitindo o procedimento de cardioversão, sistema "anula carga" e registro de eventos. Possibilita o uso de pás internas e externas, adulto e infantil, com seleção automática da escala de energia de acordo com o jogo de pás utilizado. Características gerais: cardioversor/desfibrilador com monitor convencional monofásico./ monitor com teclado membrana para seleção de carga (de 1j a 360j) e display lcd./ bateria interna recarregável./ monitoração em 01 canal de 7 derivações do sinal de ecg./ função sincronismo interno./ função "anula carga" automática após 45 segundos./ tempo de carga máxima (360j) menor que 15 segundos./ dispositivo de teste das pás agregado ao gabinete e seleção automática de escala de energia de acordo com o jogo de pás utilizado./ função manual para o registro de eventos. - Itens inclusos: 01 cabo de força tripolar./ 01 cabo paciente 05 vias./ 01 jogo de pás externas adulto./ 02 fusíveis 3a/250v com retardo./ 02 fusíveis 1,5a/250v com retardo./ 05 eletrodos./ 01 manual de instruções.	ECAFIX	R\$ 19.999,00	R\$ 99.995,00
34,	UNID	05	CARRO DE EMERGÊNCIA COM ACESSÓRIOS: CP 1000T, carro de emergência/ parada, gabinete em aço carbono e pintura eletrostática em epóxi, tampo em polímero liso com 02 divisórias, haste de soro com altura regulável 04 gavetas, sendo 01 com divisórias para medicamentos, 02 para instrumentos pequenos e 01 gavetão para instrumentos grandes duplo sistema de travamento: 01 frontal para lacre ou cadeado e 01 lateral com fechadura e chave de segurança 04 rodízios giratórios, sendo 02 frontais com freios suporte giratório em 360° para desfibrilador para-choque emborrachado por toda extensão do perímetro régua com quatro tomadas e extensão tábua de massagem em acrílico.	SANITAS MOVEIS	R\$ 3.425,00	R\$ 17.125,00
35,	UNID	04	CARRO DE MEDICAMENTOS 12 GAVETAS: Carrinho para medicação 6 + 6 gavetas, carro para materiais e medicamentos. - estrutura fabricada em chapa de aço sae1010 - fechamentos laterais fabricados em chapa de aço sae1010 - bandeja superior fabricada em aço sae1010 - 12 gavetas fabricadas em chapa de aço sae1010 com extração através de trilhos telescópicos e com puxadores em nylon injetado, sendo 6 com abertura frontal e 6 traseira - batentes de borracha de silicone nas extremidades - puxador fabricado em tubo de aço sae1010 - 4 rodízios giratórios de ø100mm, sendo dois com travas e dois sem travas - acabamento através de pintura eletrostática pó medidas: alt. 1,00m x larg. 43m x prof. 76cm	CENTER MEDICAL	R\$ 9.188,00	R\$ 36.752,00

36,	UNID	06	BOMBA DE INFUSÃO / EQUIPO UNIVERSAL: bomba de infusão volumétrica sp750 - características: LCD 2,8"/ RMS: 80298970175/ taxa de infusão:1-699 ml/h e volume total de 1-9999 ml/h./ compatível com vários modelos de equipo e possibilidade de calibração pelo usuário./ com várias funções especiais de segurança além dos alarmes:/ bloqueio da infusão na abertura accidental da porta;/ detector de bolhas;/ sensor de pressão para proteção de oclusões;/ sistema ABS de proteção;/ proteção com senha do menu;/ proteção contra alterações arbitrárias nos ajustes. Informações técnicas:/ tamanho da tela: 3,5 pol. /possui touch screen:não./ princípio de infusão: peristáltica linear./ precisão do sistema: 5%. - Taxa de infusão: 1 ml/h-699 ml/h . - Taxa de bolus: 699 ml/h. / taxa kvo: 1ml/h - 5ml/h. - Volume total infundido: 0ml - 9999ml. - Sensibilidade a bolha: sim. - Alarmes: memória de infusão, porta aberta, oclusão, bolhas de ar, falha no motor, falha na comunicação, fim próximo, insira kvo, "baixa potência e nenhuma potencia". - Energia: ac: 100 v-240 v, 50/60 hz ou dc:12 v. - Bateria: bateria de ions de lítio recarregável, 7,4 v / 3500 mah. - Autonomia da bateria: > 4 horas. - Peso: 3,5 kg.	CENTER MEDICAL	R\$ 10.169,00	R\$ 61.014,00
37,	UNID	01	AUTOCLAVE: câmara interna com seção transversal quadrada, construída em chapas de aço inoxidável aisi 316l, unidas por processo de soldagem tig e reforçadas externamente por perfil "u" de aço inoxidável aisi 304-l, unidas ao corpo por processo de soldagem mig/mag e isolado externamente por manta de lã de rocha e chapa de alumínio corrugado, formando um conjunto que constitui a câmara externa e a estrutura do vaso. portas porta com movimento central, acionamento manual. o sistema de fechamento por guarnição pressurizado de silicone. acabamento interno e externo nas paredes internas do autoclave polimento sanitário, grão 320. externamente o acabamento em aço inoxidável escovado. comando eletrônico o comando da instalação é realizado por controlador lógico programável, digital de modo a visualizar facilmente os parâmetros do processo de esterilização. o software de programação do clp permite controlar totalmente o ciclo de esterilização, possibilitando a alteração de parâmetros de ciclo, assim com a visualização de todo o processo através da ihm. modelo volume larg. mm alt. mm prof. mmohvc250 250 litros 460 460 1200.	PRISMATEC	R\$ 79.446,60	R\$ 79.446,60
38,	UNID	01	TERMODESINFECTORA: Equipamento Fabricado totalmente em aço INOX, possuir duas portas para instalação em barreira sanitária do tipo basculante e capacidade útil de 290 litros, conter visor de cristal líquido e teclado de membrana Braços aspersores de líquidos, possuir 12 programações, sendo 06 pré-programadas e 06 abertas para programação do usuário; Volume de água consumido por fase: 18 litros; Impressora para documentação do processo e acompanha software de gerenciamento de registros para PC's, (RegManager), Alarmes de segurança com indicação visual e sonora para baixa temperatura, falta de água, abertura da porta, falta de detergente e sistema de proteção contra superaquecimento; Saída USB para coleta de dados. Possuir 03 entradas de água (água fria, água quente e água desmineralizada). Sistema de super secagem por turbina para circulação de ar quente filtrado por filtro absoluto(HEPA) e de vácuo; Sistema de segurança que impede a abertura das portas accidentalmente; Iluminação Interna da câmara; Atende a norma internacional ISO 15883; Dimensões externas: WDS-200D (LxAxP) 0,94 x 1,70 x 0,74m; Rack com 04 níveis e capacidade de até 08 cestos DIN; Possui 01 bomba dosadora, até 03, para controle de injeção de soluções; Temperatura da Água: 80 a 93 °C; Ciclos com período de duração entre 1 a 30 minutos; Alimentação: 220 V.	ECEL	R\$ 32.838,00	R\$ 32.838,00

39,	UNID	01	VENOSCÓPIO INFANTIL: Aparelho para localizar veias periféricas, através da luz, em crianças de zero a sete anos com precisão. Com possibilidade de obter os parâmetros fundamentais para a melhor assertividade da veia: • calibre / diâmetro; • trajeto e bifurcações; • fluxo / permeabilidade. Utilizar leds com a combinação das luzes (verde + vermelha + branca) que, em contato com a pele, permeia o tecido subcutâneo, destacando a veia, em tom azulado (é o gás carbônico transportado pelas veias). Para usar em três possibilidades: 1. Iluminação direta ou transdérmica. 2. Iluminação oposta: quando o fecho de luz é direcionado na região oposta ao membro a ser punccionado (punho, cotovelo, mão, pé, tornozelo); indicado para crianças de até 2 kg. 3. Iluminação bilateral (exclusivo): quando o membro do recém-nascido (diâmetros entre 1,5 – 2,0 cm) é posicionado entre as 2 hastes a 90°.	VENOSBABY	R\$ 3.008,00	R\$ 3.008,00
40,	UNID	02	ELETRCARDIOGRAFO PORTÁTIL, BATERIA RECARREGÁVEL: Eletrocardiógrafo ECG 3000 realizar a captação dos 12 canais de derivação (i,ii,iii,avr,avl,v1,v2,v3,v4,v5,v6) com detecção automática de pulso de marca-passo. Realizar o registro através de impressora térmica de alta resolução, permitir inserir os dados do paciente além de id, frequência cardíaca, ganho, velocidade, derivação, data e hora, medições de qrs/qr/pr. Com memória para armazenamento de até 100 registros de ECG para posterior impressão, exportar os arquivos nos formatos dat, pdf, dicom, scp, fda, xml ou transferir via internet ou conexão usb. Com tempo de impressão de até 10 segundos, botão copy para cópia automática do último exame realizado e ajuste automático da linha de base, otimizando o posicionamento da impressão. Operação por teclado touch screen alfa numérico com simples operação e com botões de toque único e visualização simultânea dos 12 traçados de ecg em tempo real e dos parâmetros de ajuste em tela lcd colorido de 5".	ALFAMED	R\$ 14.469,00	R\$ 28.938,00
41,	UNID	04	MONITOR MULTIPARÂMETRICOS -8.4 POLEGADAS: Configuração padrão: ecg/hr, spo2, pr, nibrp, resp, temp; configuração: 4 canais de pressão invasiva (ibp), débito cardíaco (d.c), análise de gases (a.g), índice de consciência (ioc); opcional: spo2 com tecnologia masimo, impressora; 168 horas de gráfico e tabela de tendência; medição de nibrp com intervalos de contagem regressiva; detecção de marcapasso e proteção contra desfibrilação; cálculo de drogas e hemodinâmico; análise de segmento st e arritmias; interface para uso em rede com central de monitoramento; chamada de enfermeira (opcional); interface gráfica configurada pelo usuário; configuração de limites de alarme; 32 níveis de alarme sonoro, 10 níveis de brilho da tela; interface de fonte grande, interface de tendência; pacientes: neonatal, pediátrico, adulto; módulos intercambiáveis pelo usuário; ecg: seleção de derivações: 03 ou 07; 04 canais fixos de onda ecg; faixa da fc: 15- 350bpm; 200 eventos de alarmes de arritmia; resp: método: impedância torácica, intervalo de medição de rr: 0- 150rpm; precisão: ±2rpm; spo2: faixa de medição: 0-100%; precisão: ±1% (90-100%) e ±2% (70-89%); faixa de pr: 20-300bpm; masimo, nellcor (opcional); nibrp: método: oscilométrico; modos de medida: manual, automático e contínuo; tempo de medição automático (1-480 min); faixa de medição nibrp: 0-300mmhg; faixa de pr: 0-250bpm; temp: faixa de medição: 0-50°C; resolução: 0.1°C;/ precisão: ±1°C;/ 4 canais.	CONTEC	R\$ 18.599,00	R\$ 74.396,00

42,	UNID	02	MONITOR MULTIPARÂMETRICOS -12 POLEGADAS: Configuração padrão: ecg/hr , spo2, pr, nibp, resp, temp; configuração: 4 canais de pressão invasiva (ibp), capnografia (etco2) sidestream, débito cardíaco (d.c), análise de gases (a.g), índice de consciência (ioc); spo2 com tecnologia masimo, impressora; 168 horas de gráfico e tabela de tendência; medição de nibp com intervalos de contagem regressiva; detecção de marcapasso e proteção contra desfibrilação; calculo de drogas e hemodinâmico; análise de segmento st e arritmias; interface para uso em rede com central de monitoramento; chamada de enfermeira (opcional); interface gráfica configurada pelo usuário; configuração de limites de alarme; 32 níveis de alarme sonoro, 10 níveis de brilho da tela; interface de fonte grande, interface de tendência; pacientes: neonatal, pediátrico, adulto; módulos intercambiáveis pelo usuário; - ECG; seleção de derivações: 03 ou 07; 04 canais fixos de onda ecg; faixa da fc: 15-350bpm; 200 eventos de alarmes de arritmia; resp:/ - método: impedância torácica intervalo de medição de rr: 0-150rpm; precisão: ±2rpm; - spo2: faixa de medição: 0~100%; precisão: ±1% (90- 100%) e ±2% (70- 89%); faixa de pr: 20~300bpm; masimo, nellcor (opcional); - nibp: método: oscilométrico; modos de medida: manual, automático e contínuo; tempo de medição automático (1- 480 min); faixa de medição nibp: 0~300mmhg; faixa de pr: 0~250bpm; - temp: faixa de medição: 0-50°C; resolução: 0.1°C; precisão: ±1°C 4 canais	ISALAH	R\$ 38.688,00	R\$ 77.376,00
43,	UNID	04	SUPORTE PARA MONITOR MULTIPARAMETRICO 8.4 POLEGADAS: Base de liga de alumínio integrada, diâmetro 650mm. Capacidade de carga: 15kg - Coluna portátil com altura ajustável(920-1110mm) - Rodízios: rodízios de, 3" - Cesto de fixação lateral fino e corrimão	AVATRON	R\$ 569,00	R\$ 2.276,00
44,	UNID	02	SUPORTE PARA MONITOR MULTIPARAMETRICO 12 POLEGADAS: Base de liga de alumínio integrada, diâmetro 650mm Capacidade de carga : 15kg - Coluna portátil com altura ajustável(920-1110mm) - Rodízios: rodízios de, 3" - Cesto de fixação lateral fino e corrimão	AVATRON	R\$ 615,00	R\$ 1.230,00
45,	UNID	03	OXÍMETRO DE MESA PORTÁTIL: Tecnologia digital de ponta, permitir a monitoração constante do paciente (desde neonatos até adultos), inclusive aqueles com baixa perfusão periférica, com variados tipos de sensores , 6 tipos de alarmes, baterias recarregáveis automaticamente, opera em rede elétrica de 110v ou 220v. Possui alça de transporte e fixação rápida em emergências. Dados técnicos: alimentação elétrica, bivolt. Peso (gramas): 1550;/ altura(cm) 8,6,/ largura (cm) 17,8,/ comprimento(cm) 14,1. (registro anvisa80052640002)	ALFAMED	R\$ 3.347,00	R\$ 10.041,00

46,	UNID	04	ASPIRADOR DE SECREÇÃO PORTÁTIL BIVOLT 110V/220V: Possuir bomba de vácuo com acionamento elétrico que permite uma pressão negativa, criando uma sucção. Possuir uma mangueira que direciona a secreção aspirada e destinada a um recipiente. Possuir proteção antibacteriana microban, que ajuda inibir a proliferação de bactérias e fungos para fora do recipiente. Características do produto: - capacidade de aspiração de 1,3 litro - sucção dos líquidos aspirados de 0 a 592 mmhg - possuir protetor térmico que atua como dispositivo de segurança. Capacidade do recipiente: 1,3 litros; - tensão de operação: bivolt - 110/220 (vca); - frequência: 60hz; - consumo: 70w; - sistema: diafragma - vácuo: de 0 a 23" hg (regulável); - válvula automática de nível; - dimensões da embalagem: c = 35,5cm; l = 17,5cm; a = 22,5cm; - peso total com embalagem: 2,6kg.	ASPIRAMAX	R\$ 1.162,00	R\$ 4.648,00
47,	UNID	03	BOMBA VÁCUO ASPIRADORA CIRÚRGICA: possuir um filtro bactericida que elimina 99,99% das bactérias, proporcionando total segurança ao operador. Possuir na tampa do frasco, uma válvula de segurança que evita o transbordamento interrompendo o vácuo quando o frasco está cheio; com estrutura projetada com uma alça mais alta e rodízios para facilitar no transporte, sendo as partes externas totalmente de aço com pintura eletrostática o que a torna muito resistente. Com painel que possua um vacuômetro de alta sensibilidade e um regulador de vácuo. Bomba aspiradora permitir a sucção de sangue e secreção; compressor potente e silencioso, sem a necessidade de lubrificação, cria um vácuo dentro do frasco onde a substância fica retida. Acompanhar um frasco coletor com capacidade de 5l, garantindo autonomia, com possibilidade de esterilização, com resistente polímero. Sendo totalmente fechado, para evitar maus odores no ambiente. Especificações técnicas: Motor: monofásico com capacitor permanente 1/5 hp./ Rotações: 1.750 rpm./ Proteção do motor: através de protetor térmico que desativa o conjunto no excesso de temperatura, tornando a ligar quando a temperatura volta ao normal./ Consumo de energia: baixo (aprox. 341 w) tensão de alimentação: 110 e 220 volts autom./ Amperagem: 2.4 a em 110 v e 1.25 a em 220 v./ Compressor: - a pistão oscilante lubrificação: isento./ fluxo: 34 litros de ar p/ min (livre)./ Vácuo máximo: 25 polegadas de mercúrio (hg)./ Vacuômetro: para indicação do vácuo gerado./ Regulador: regulador de vácuo de zero à máximo (25 pol./hg)./ Frasco coletor: com capacidade de 5 litros. / Tampa do frasco: borracha com acoplamento da válvula de segurança incorporada. Válvula de segurança: contra transbordamento do frasco./ Filtro: filtro bactericida Acessórios: - 01 tampa c/ válvula de segurança acoplada. - 01 frasco coletor. - 01 cânula autoclavável semi curva sem esfera. - mangueiras de silicone com 1,6 metros de comprimento - 01 manual de instruções	NEVONI	R\$ 4.338,00	R\$ 13.014,00

48,	UNID	01	BISTURI ELÉTRICO BIVOLT 110V/220V: Destinado a ser o padrão em unidades eletro- cirúrgicas realizar todos os tipos de cirurgia. Possuir saída monopolar para utilização de 2 canetas em uso simultâneo saída bipolar de alta frequência para diversos tipos de pinças acionamento de corte ou coagulação pode ser feito pelo pedal duplo ou pela caneta de comando manual com sistema de controle microprocessado, destinado a ser o padrão em unidades eletro cirúrgicas, apresentar-se com alto grau de segurança, garantir operações precisas. Realizar todos os tipos de cirurgias: cirurgia geral, urocirurgia, gastro cirurgia, neuro cirurgia, cirurgia vascular, cirurgia de paredes torácicas, cirurgias pulmonares, cirurgia cardíaca. Com controle de potência: suave, linear e independente para corte e coagulação; sinalização audiovisual; alarme de segurança que bloqueia os circuitos, caso de rompimento do fio da placa neutra; o corte e coagulação podem ser ativados tanto pelo pedal, quanto pela caneta autoclavável com comando manual tátil; saída bipolar isolada; saídas ativas monopolares, facilitando a utilização de 2 canetas simultaneamente; saída bipolar para diversos tipos de pinças; formas de onda: com alta eficiência e específicas para as cinco aplicações (corte, blend 1, blend 2, blend 3, coag e bipolar); produto equipado com 01 carro móvel para transporte; 1 manual do usuário; voltagem 110/220 volts / 50/60 hz; Potência monopolar: - corte: 300w - carga 300 ohms;/ blend 1: 250w - carga 300 ohms;/ blend 2: 200w - carga 300 ohms;/blend 3: 150w - carga 300 ohms;/coagulação standard: 120w - carga 300 ohms;/ coagulação spray: 120w - carga 300 ohms. - Potência Bipolar : - bipolar corte: 70w - carga 100 ohms; - bipolar coag.: 70w - carga 100 ohms. tensão em aberto: - corte: 3000 vpp;/ blend 1: 3500 vpp;/ blend 2: 3700 vpp;/ blend 3: 4000 vpp; - coagulação standard: 6000 vpp;/ coagulação spray: 8000 vpp; - bipolar coag: 1200 vpp;/ bipolar corte: 850 vpp. Frequência: - corte: 442 khz - senoidal; - blend 1: 442 khz modulado a 30,3 khz - duty 49%; - blend 2: 442 khz modulado a 30,3 khz - duty 36%;	PRECISION	R\$ 74.520,00	R\$ 74.520,00
49,	UNID	05	VENTILADOR ELETRÔNICO HOSPITALAR: Ventilador pulmonar para unidades de terapia intensiva (uti) luft3 integra a tecnologia de seu monitor touchscreen de 17" e o controle por microprocessador, oferecendo uma gama completa de modos de ventilação, permitindo o monitoramento da condição de pacientes adultos, pediátricos e neonatais. modos operacionais adulto/pediátrico vcv assistido/controlado pcv assistido/controlado psv/cpap prvc simv (vcv) + psv simv (pcv) + psv mmv + psv psv + volume corrente garantido pressão bifásica (aprv+bipap) vni neonatal vcv assistido/controlado pcv assistido/controlado psv/cpap simv (pcv) + psv fluxo contínuo cpap nasal alarmes programável pressão máxima pressão mínima minuto exalado máximo vol. minuto exalado mínimo vol. vol. máxima expirada da maré mínima vol. de maré expirada frequência respiratória máxima apnéia peep fio2 automático ciclo interrompido relação i:e invertida falha de energia falha de pressão de ar/o2 bateria fraca ventilador pulmonar avançado e completo para cuidados intensivos. monitor de 17" sensível ao toque para fácil visualização e controle intuitivo. 13 modos ventilatórios, dos tradicionais aos de duplo controle. mecânicas ventilatórias avançadas para diagnóstico do paciente. permite oxigenoterapia de auto fluxo com ajustes finos. bateria interna suficiente para todos os casos, até 6 horas de autonomia. Tipo eletrônico: aplicações para cuidados intensivos;/ tipo de paciente: adulto/infantil/neonatal;/ modo de ventilação: cpap, bipap. Outras características: 03 linhas de silicone, 03 sensores de fluxo neonatal, kit sensores de fluxo, infantil autoclaváveis;/ 03 linhas de silicone, 03 sensores de fluxo infantil. kit sensores de fluxo adulto autoclaváveis: 03 linhas de silicone • 03 sensores de fluxo adulto: sensor de capnografia (etco2), adaptador de vias aéreas neonatal. Adaptador de vias aéreas adulto/pediátrico: spo2 - oxímetro de pulso sensor neo e ped e cabo de oximetria uspo2 masimo set, ut (lncs yi multisite spo2 reusable sensor). spo2 -oxímetro de pulso sensor	CMOS	R\$ 132.473,00	R\$ 662.365,00

50,	UNID	02	VENTILADOR PULMONAR P/ TRANSPORTE: sistema inteligente de alarmes, bateria com mais de 6,5 horas de autonomia monitor de ventilação completo com gráficos e valores numéricos atende pacientes neonatais, pediátricos e adultos modos ventilatórios disponíveis: vcv (pode ser assistido); pcv (pode ser assistido); plv; v-simv + ps; p-simv + ps; dualpap/aprv; cpap/psv e vn 2.3 acessórios: pedestal com rodízios para oxymag circuito respiratório infantil e neonatal 1,2m autoclavável braço articulado com suporte para circuitos respiratórios. Cabo de força dc 12v 4vias com plugue automotivo. suporte vertical para ambulância ou helicóptero com trava de segurança. kit sensores de fluxo neonatal autoclaváveis: 03 linhas de silicone;/ 03 sensores de fluxo infantil. kit sensores de fluxo adulto autoclaváveis: 03 linhas de silicone;/ 03 sensores de fluxo adulto: sensor de capnografia (etco2) adaptador de vias aéreas neonatal. adaptador de vias aéreas adulto/pediátrico: spo2 - oxímetro de pulso sensor neo e ped e cabo de oximetria uspo2 masimo set, ut (lncs yi multisite spo2 reusable sensor) spo2 -oxímetro de pulso sensor adulto e cabo de oximetria uspo2 masimo set, ut (lncs dc-i spo2 adult reusable finger clip sensor).	KTK	R\$ 85.329,54	R\$ 170.659,08
51,	UNID	01	FOTOTERAPIA NEONATAL LED COM PEDESTAL: Fototerapia microprocessada de alta intensidade, leds azuis de alta potência com vida útil estimada de 20.000 horas, sem emissão de radiação ultravioleta e infra vermelha. - sistema de iluminação auxiliar (leds brancos) para visualização do paciente;/ ajuste de potência de 0 a 100% e do tempo de terapia do paciente;/ gabinete em plástico de engenharia;/ display alfanumérico em cristal líquido (lcd);/ fácil manutenção. Acompanha: 01 fototerapia led ledphoto;/ 01 pedestal com rodízios. Dimensões: Fototerapia led com pedestal ledphoto – olidef, altura: 1,00 metro, largura: 50,00 centímetros, profundidade: 70,00 centímetros, peso: 4,00 kilogramas.	OLIDEF	R\$ 24.835,00	R\$ 24.835,00
52,	UNID	02	KIT CIPA COMPLETO COM PRANCHA DE POLIETILENO E IMOBILIZADOR: Prancha em polietileno, possuir 1 capa para kit cipa, 1 prancha longa em polietileno, 1 imobilizador de cabeça adulto, 1 conjunto de 3 cintos de engate rápido (amarelo, vermelho e preto), 1 jogo de tala aramada em borracha tipo e.v.a. com 4 tamanhos, 1 bandagem triangular tam m.: 100 x 100 x 140 cm, 1 colar cervical P, 1 colar cervical M, 1 colar cervical G, 1 manta térmica aluminizada, 4 pares de luvas cirúrgicas estéreis, 1 tesoura ponta romba, 2 óculos de proteção, 4 ataduras de crepe 10 x 1,20 cm, 4 ataduras de crepe 15 x 1,20 cm, 1 fita micropore 25 mm x 10 m 2 máscaras rcp descartável. Especificações técnicas: altura 6 cm / largura 45 cm/ comprimento 180 cm peso 12 kg.	CONSTAMED	R\$ 2.127,00	R\$ 4.254,00
53,	UNID	01	SERRA ELÉTRICA PARA CORTAR GESSO: Serra elétrica para a remoção de gesso transforma o movimento giratório do motor em movimento oscilatório na lâmina do corte. detalhes: Segurança total na remoção de gesso;/ peso reduzido facilita o movimento do operador;/ Potência ideal, garante corte rápido e progressivo até partes mais densas do gesso; / cabo de 3 metros, permite maior mobilidade para o corte;/ cabo anatômico, maior segurança no manuseio. Especificações técnicas: Potência: 180w;/ rotação do motor: 1800 rpm;/ câmbio em aço especial com lubrificação permanente;/ lâminas de corte em aço com tratamento superficial;/ peso: 1,4 kg;/ comprimento: 280mm;/ largura: 64mm. Acessórios: 01 lâmina de 2 pol.;/ 01 lâmina de 2 ½ pol.;/ 01 chave combinada de 12,7 mm ou ½ para a troca da lâmina; 01 folheto com manual de instruções	NEVORIN	R\$ 5.199,00	R\$ 5.199,00

54,	UNID	01	ANALISADOR HEMATOLÓGICO 20 PARÂMETROS (Aparelho p/ realização de Hemograma): Contador de células sanguíneas rápido e confiável, processa até 67 amostras por hora e libera hemograma com 20 parâmetros. utilizar apenas dois reagentes oferecer, a aspiração de amostras de sangue colhidas em micropipetas - ideal para amostras pediátricas. com corpo em aço inoxidável, design moderno e compacto, é o analisador hematológico ideal para os laboratórios mais exigentes. equipamento disponível nos modelos padrão e básico. Velocidade nominal. 67 amostras/hora. Número de parâmetros: 20 parâmetros (wbc, lym%, lym#, mid%, mid#, gran%, gran#, rbc, hgb, hct, mcv, mch, mchc, rdw%, rdwa, plt, mpv, pdw, pct e lpcr). Reagentes: utilizar apenas dois tipos de reagentes (diluyente e hemolisante);/ Presença de detectores de nível nos reservatórios dos reagentes. Amostras: Volume de aspiração: 100 µl de sangue total;/ leitor de código de barras. Metodologias: impedância;/ fotometria (hemoglobina) livre de cianeto. Sistema de pipetagem: sondas independentes para aspiração de sangue total, amostras pré-diluídas e dispensação do diluyente (dispensação automática do diluyente para uma diluição de 1:225);/ Adaptador de micropipetas com volume de 20 µl para amostras de volume reduzido como pediátricas, disponível no modelo padrão. Sistema de homogeneização: Homogeneizador de amostras disponível no modelo padrão. Armazenamento de dados: memoriza os últimos 1.000 resultados. Sistema de interface: saída usb;/ possuir adaptador para rs232, opcional. Software: software amigável em português (outros idiomas disponíveis);/ Tela colorida de cristal líquido - touch screen;/ Visualização dos resultados com cada histograma ou com o intervalo de referência para cada parâmetro;/ Liberação de flags para resultados fora da normalidade. Controle de qualidade: software incluso que permite visualizar e imprimir gráficos de levey-jennings, com os controles ou as amostras (gráfico x-b). Dimensão: 41 x 29x 46 cm/peso: 18 kg	ATLAS	R\$ 138.690,00	R\$ 138.690,00
55,	UNID	01	ANALISADOR AUTOMÁTICO PARA EXAMES BIOQUÍMICOS E IMUNOTURBIDIMÉTRICOS com o preparo on-board para teste de hemoglobina glicada. Velocidade de 180 testes fotométricos/hora; 540 testes módulo ISE, ciclo fixo de leitura, prima no sistema de filtro com 12 de filtros de leitura (340- 880NM); bandeja de reagente flexível com até 80 posições; leitor de código de barras para amostras e reagentes. Incluso: Instalação do equipamento; Treinamento técnico e científico; Assistência técnica autorizado num raio de 100 km da sede do município contratante.	MHLAB	R\$ 35.369,00	R\$ 35.369,00
56,	UNID	01	DESTILADOR DE AGUA- 5 LITROS/HORA: Produz água com pureza abaixo de 4 ms, considerando entrada até 300 ms;/ Caldeira em aço inox: Coletor de vapores e partes que tem contato com a água já destilada, confeccionados em aço inox 304 e materiais inertes;/ Nível constante de alimentação da caldeira;/ Cúpula de vidro resistente e inerte para não transferir ions ao sistema e para visualizar a ebulição e o momento da limpeza da caldeira e resistência; resistência tubular blindada; chave para ligar e desligar manualmente o aquecimento; na falta de água, evita o escape de vapores;/ sistema automático de proteção que desliga o aparelho quando o sensor embutido detecta falta de água;/ acompanha manual de instruções; /cabo de força com dupla isolamento sem plugue; para melhor qualidade da água destilada produzida e maior durabilidade do aparelho, sugerimos o uso dos pré-filtros de sedimentos (q381) e o de carvão ativado (q382) bem como o abrandador no caso das águas duras (q383). Volts220 watts rendimento (l/h) consumo de água 3500l, dim. Externas: (comprimentoxlarguraxaltura) cm 28 x 44 x 55.	SOLIDSTUL	R\$ 3.852,00	R\$ 3.852,00

57,	UNID	01	HOMOGENEIZADOR DE SOLUÇÕES BIVOLT- 42 TUBOS (4ML): modelo de 42 tubos de 10 a 13mm= 4 ml. com velocidade ajustável de 0 a 25 rpm(rotação de 360° em torno do eixo horizontal). capacidade para até 42 tubos de ensaio de diversos modelos. presilhas para fixação dos tubos em plástico de alta durabilidade dispõe de botão "pausa" no painel frontal. caixa em metal com pintura eletrostática e gabinete plástico para acomodação do motor e da placa de controle. motor de auto torque. nível de ruído inferior a 60 db. Dimensões aproximadas (lxaxp) 60x30x20 cm peso: 5,6 kg. Alimentação bivolt – 127/220 v, 50/60hz (ajuste automático de tensão)	KACIL	R\$ 3.899,00	R\$ 3.899,00
58,	UNID	01	FILTRO DEIONIZADOR 3 ESTAGIOS: Três carcaças 10 polegadas suporte triplo com parafusos elemento filtrante polipropileno 10" 5 micras, elemento filtrante carbon block ck 10"5 micras cartucho recarregável com resina mista 60 % aniônica 40% catiônica, marca purolite mb 400. Conectores cotovelo c/ encaixe ¼ mangueira 4 metros, adaptador de ½ para entrada de água, vazão 60 litros por hora, chave para manutenção do sistema, dimensões: altura 49 cm, largura: 40 cm, profundidade: 15 cm.	FDMA	R\$ 1.769,00	R\$ 1.769,00
59,	UNID	02	BALANÇA DIGITAL PEDIÁTRICA PESAR BEBÊ ELP25BB: capa almofadada (c): anti-germes, totalmente higienizável e atóxica, com desenho de temas infantis. display operador: lcd (cristal líquido), evitando consumo energético excessivo; gabinete: em plástico abs injetado na cor extra-branco. garantia de acabamento de excelente qualidade, com resistência e durabilidade; concha anatômica: em polipropileno injetado na cor extra-branco. anti-germes, totalmente higienizável e atóxica. (atende a norma eb-2062 de 1987 da associação brasileira dos fabricantes de brinquedos e norma européia en71-3 de 1988 sobre migração de elementos químicos em brinquedos, o que garante a segurança dos bebês); teclado (e painel da balança): teclado tipo "membrana" durável e de fácil digitação, com painel em policarbonato resistente, dispensando proteções adicionais; funções do teclado: liga/desliga, tara (máx 20% da capacidade máxima), zero e impressão. a função tara atua para facilitar o cálculo de peso do bebê antes e depois da amamentação, peso de fralda limpa e fralda suja, e ainda permite pesagem descontando o peso de travessieiros, fraldas, cobertores, etc; buzzer sonoro: sonorização de teclas durante a digitação; pés antiderrapantes em borracha sintética: além de permitir a correção do nivelamento, oferecem maior aderência ao balcão/mesa, e segurança para as pesagens; capacidade de pesagem máxima: 25kg Dimensões:(profundidade x altura x largura). gabinete:28x9,5x30cm concha anatômica: 55 x 8,5 x 33 cm Alimentação: fonte automática "full range" externa./ Entrada: 90-250vac, 50/60hz e saída 9vdc/1,5" modelo: elp-25bbc	RAMUZA	R\$ 2.056,00	R\$ 4.112,00

60,	UNID	01	LAVADORA ULTRASSÔNICA 21L SECAGEM AUTOMÁTICA: lavadora ultrassônica sw2000 wj, efetua a limpeza dos materiais, otimiza os recursos humanos e protege o operador. possui capacidade útil de 21 litros e secagem automática através dos canulados. além disso, obedece às especificações da rdc 15 para cme hospitalar. frequência do ultrassom: 38 khz; • tensão de alimentação: 220vac; • opera no modo frio ou aquecido; • timer decrescente com ajuste de 5 à 30 minutos; • cuba em aço inox ansi 304; • término do ciclo de trabalho automático; • escolha de temperatura de 35°C à 60°C, com passos de 5°C; • beep's de operação e sinalização do término da lavagem; • capacidade útil de 21 litros; • seis bicos para adaptar qualquer tipo de cânula (opcional até doze); • possuir função automática de secagem dos materiais; • bomba de canulados com operação intermitente e independente da lavagem por ultrassom; • dimensões externas (cxlxa): 635 x 400 x 360mm; • dimensões internas do cesto (cxlxa): 480 x 280 x 60mm. • canulados com funcionamento de 0 à 30 minutos; • cesto em aço inoxidável ansi 304 para maior durabilidade e higiene, com furações especialmente projetadas para maximizar o rendimento do ultrassom; • sistema de geração de ultrassom através de transdutores pizeletrônicos, dispostos equidistantes pelo equipamento, o que garante cavitação em todas as partes da cuba com a mesma intensidade;	PHOENIZ	R\$ 52.449,00	R\$ 52.449,00
61,	UNID	06	CADEIRAS P/ COLETA DE SANGUE: Cadeira para coleta com assento e encosto em polipropileno na cor preto, cadeira para coleta confeccionada em aço tubular com pintura epóxi com encosto e assento em polipropileno, duas braçadeiras estofadas com regulagem de altura por meio de roseta. Altura do chão até o assento 0,45 cm largura do assento 0,39cm. Medidas da embalagem: 0,90 x 0,75 x 0,80, cubagem: 0,54 m³. Peso: 8kg.	METAL SOLUTION	R\$ 2.359,00	R\$ 14.154,00
62,	UNID	12	KIT DE PEQ. CIRURGIA: básico cirúrgico para curativos instrumentais confeccionados em aço inox de excelente qualidade e durabilidade. Composto de: 01 cabo de bisturi./ 01 pinça dente de rato 14cm./ 01 pinça anatômica 14cm./ 01 pinça kelly 15cm./ 01 tesoura cirúrgica r/f 15cm /01 estojo em inox 20x10x05cm./ registrado na ANVISA.	ABC	R\$ 2.359,00	R\$ 28.308,00
63,	UNID	06	CILINDROS DE O₂ P/ TRANSPORTE 5 LITROS: kit Oxigenoterapia cilindro 5l e válvula com cilindro 5l e válvula composto por um cilindro de oxigênio em alumínio com a capacidade de 5 litros fornecido vazio, desenvolvido para armazenar gases comprimidos ou liquefeitos. Acompanhar válvula reguladora para cilindro com fluxômetro, desenvolvida em metal cromado, resistente e de alta qualidade. Com válvula administração dos níveis de oxigênio aos pacientes que necessitam realizar a oxigenoterapia em hospitais. informações adicionais: 01 cilindro de 5 litros em alumínio, capacidade: 0,68m³ (metro cúbico), sem carga, 01 válvula reguladora com fluxômetro, escala de pressão do manômetro: 0 à 31,5 mpa (0 à 315 kgf/cm²), conexões de entrada e saída, conforme as normas ABNT, altura 73 cm largura 28 cm peso 4,700 kg profundidade 11 cm	METAL IMPACT	R\$ 2.829,00	R\$ 16.974,00

64,	UNID	06	CILINDRO DE O₂ DE 7 LITROS COM CARRO COM RODINHA: Carrinho estruturado com tubos e chapas de ferro, com pintura eletrostática branca de alta resistência sobre rodízios, com rodinhas pp3° resistentes, facilitar o transporte; equipado também com anéis de ferro para garantir a estabilidade do cilindro sobre o carrinho equipado com cilindro de 7 litros em aço da linha medicinal alumínio. Carrinho com anéis de ferro. Tamanho: altura 94,0 cm, largura 40,0 cm, comprimento 30,0 cm, cilindro de oxigênio medicinal em aço 7 litros - sem carga, linha aço - modelo gw7, capacidade hidráulica: 7l, pressão de serviço: 200bar, altura: 465mm, diâmetro: 165mm, rosca de entrada: 3/4"-14ngt, peso: 10.6kg, atender as normas de regulação.	METAL IMPACT	R\$ 4.049,00	R\$ 24.294,00
65,	UNID	10	COLCHÃO ANTI-ESCARAS: confeccionado em espuma de poliuretano na cor cinza, densidade 23 dimensões externas aproximadas: comprimento: 1,88cm/ largura: 0,80cm/ altura: 0,04cm.	LUKSPUMA	R\$ 516,00	R\$ 5.160,00
66,	UNID	01	APARELHO RAO X FIXO 125 KV C AUTO T SERIE(S): SWA1210 VbcufdEST: 106000.00 vICMSUFDest:10600.00	MEDCO	R\$ 194.000,00	R\$ 194.000,00
67,	UNID	01	DIGITALIZADOR MONOCASSETE (CR) PARA RAO- X Serie(s): A5ER-61372 vbCUFDest: 95500.00 vICMSUFDest: 9550.00	PLATSCANNER	R\$ 24.490,00	R\$ 24.490,00
68,	UNID	01	CARRO P/ TRANSPORTE ROUPA LIMPA P/ LAVANDERIA HOSPITALAR: Carro para transporte de roupas inox com tampa, totalmente construído em chapa de aço inoxidável, tampa com alça e para choque de borracha, pés com rodízios de 5" sendo dois com giro de 360°. válvula para escoamento de líquidos e capacidade para 350 litros. Dimensões: 0,90m comp x 0,60m larg. x 0,80m altura. Cubagem:0,432m³, peso: 25kg.	CENTER MEDICAL	R\$ 8.999,00	R\$ 8.999,00
69,	UNID	01	CARRO P/ TRANSPORTE ROUPA SUJA P/ LAVANDERIA HOSPITALAR: Capacidade de 345 litros, confeccionado em fibra de vidro (fiberglass) com acabamento em gel coat isoftálico, apresentar alta durabilidade e resistência, liso interna e externamente, possuir dreno para escoamento de líquidos, dispositivo de elevação e suporte da tampa, totalmente confeccionados em aço inoxidável com acabamento polido. Possibilitar fácil higienização. Pneus: maciços diâmetro 06". banda em borracha montada sobre um núcleo de aço carbono galvanizado. Fiberglass com acabamento em gel coat isoftálico: a utilização de fiberglass e acabamento em gel coat isoftálico em sua confecção o caracteriza como produto de longa vida útil, conservando brilho, dureza do material, praticidade na limpeza e resistência a diversos tipos de sabões e detergentes. superior aos outros tipos de polímeros, a fibra de vidro (fiberglass), *Dimensões internas: profundidade: 630 mm x comprimento: 830 mm x altura: 660 mm. Dimensões externas: profundidade: 690 mm x comprimento: 960 mm x altura do piso a extremidade da tampa: 890 mm.	CENTER MEDICAL	R\$ 8.691,00	R\$ 8.691,00
70,	UNID.	15	COMADRE HOSPITALAR EM AÇO INOXIDÁVEL VOLUME 3500ML: coletor de urina feminino comadre em inox 3500ml é utilizada para a coleta de urina em pacientes do sexo feminino, indicada para pessoas com dificuldade de locomoção e, até mesmo, acamadas. Estilo pá. de fácil higienização, fabricada em aço inoxidável 304, possuir alta resistência à corrosão, a ação mecânica, térmica e química, tolerando a esterilização em altas e baixas temperaturas. composição: aço inoxidável dimensões: 40x30 cm, capacidade: 3.500 ml (registro de Anvisa n 10253649013)	ARTINOX	R\$ 559,00	R\$ 8.385,00
71,	UNID	15	PAPAGAIO HOSPITALAR EM AÇO INOXIDÁVEL VOLUME 1000ML: descrição: papagaio (urinol) em aço inoxidável 26 x 15cm capacidade 1000 ml, diâmetro da boca: 5 cm (50 mm), utilizado em hospitais, permitindo maior higiene nos procedimentos. dimensões: 26 x 15 cm, capacidade: 1000 ml	ARTINOX	R\$ 558,00	R\$ 8.370,00

72,	UNID	08	BACIA INOX 3,5L: bacia multiuso confeccionada em aço inoxidável e autoclavável, bacia 3,5l: 35cm (diâmetro)x7,2cm (altura)	ARTINOX	R\$ 275,00	R\$ 2.200,00
73,	UNID	08	BACIA INOX 5,5L: bacia multiuso é confeccionada em aço inoxidável, autoclavável, bacia 5,5l: 40cm (diâmetro) x 8,2cm (altura).	ARTINOX	R\$ 799,00	R\$ 6.392,00
74,	UNID	20	CUBA RIM INOX PARA ASSEPSIA 700 ML: capacidade de 700 ml, material aço inoxidável, dimensões: 26 x 12 cm	SALUTEM MOVEIS	R\$ 145,00	R\$ 2.900,00
75,	UNID	02	MESA AUX. SEMICIRCULAR EM AÇO INOX C/ RODÍZIO: mesa auxiliar semi circular em aço inox - cm- 0201-ho. Estrutura fabricada em tubos redondos de aço inox, prateleira superior fabricada em chapa de aço inox em formato semicircular, prateleira inferior fabricada em chapa de aço inox em formato semi-circular, 4 rodízios giratórios de ø75mm, sendo dois com travas e dois sem travas. medidas: alt. 85cm x comp. 1,20m x larg. 55cm	SALUTEM MOVEIS	R\$ 4.765,00	R\$ 9.530,00
76,	UNID	03	MESA AUXILIAR EM AÇO INOX 90X50X80CM COM RODÍZIO E VARANDA: modelo: em aço inox com rodizio e varanda, pés tubulares 3/4 em aço inox com rodizio de 3", tampo e prateleira e varanda em aço inox. Dimensões externas aproximadas: comprimento: 90cm, largura: 50cm, altura: 80cm, espessura da chapa: 0,76 mm bitola 22#, cubagem: 0,360 m³, peso: 13kg	SALUTEM MOVEIS	R\$ 2.385,00	R\$ 7.155,00
77,	UNID	03	MESA AUXILIAR EM AÇO INOX 90X50X80CM COM RODÍZIO: Pés tubulares 3/4 em aço inox com rodizio de 3", tampo e prateleira em aço inox. Dimensões externas aproximadas: comprimento: 90cm, largura: 50cm, altura: 80cm espessura da chapa: 0,76 mm bitola 22#, cubagem: 0,360 m³ peso: 13 kg	SANITAS MOVEIS	R\$ 2.610,00	R\$ 7.830,00
78,	UNID	02	MESA AUX. HOSPITALAR EM AÇO INOX COM RODÍZIO (40 X 40 X 80): Pés tubulares 3/4 em aço inox com rodízios de 2", tampo e prateleira em aço inox. Dimensões externas aproximadas: comprimento: 40cm, largura: 40cm, altura: 80cm, espessura da chapa: 0,61 mm bitola 24#, cubagem: 0,136 m³ peso: 4 kg	SANITAS MOVEIS	R\$ 1.060,00	R\$ 2.120,00
79,	UNID	05	MESA AUX. HOSPITALAR EM AÇO INOX (40 x 40 x 80): modelo: em aço inox com ponteira, pés tubulares 3/4 em aço inox com ponteira, tampo e prateleira em aço inox. dimensões externas aproximadas: comprimento: 40cm, largura: 40cm, altura: 80cm, espessura da chapa: 0,61 mm bitola 24# cubagem: 0,136 m³ peso: 4 kg	SANITAS MOVEIS	R\$ 953,00	R\$ 4.765,00
80,	UNID	02	MESA AUXILIAR EM AÇO INOX COM RODÍZIO E VARANDA (40 X 40 X 80): modelo: em aço inox com rodizio e varanda, pés tubulares 3/4 em aço inox com rodizio de 2" tampo e prateleira em aço inox. Dimensões externas aproximadas: comprimento: 40cm, largura: 40cm, altura: 80cm, espessura da chapa: 0,61 mm bitola 24#, cubagem: 0,136 m³. Peso: 5 kg.	SANITAS MOVEIS	R\$ 1.657,00	R\$ 3.314,00
81,	UNID	04	MESA AUX. HOSPITALAR EM AÇO INOX (40 X 60 X 80): modelo: em aço inox com ponteira e pés tubulares 3/4 em aço inox com ponteira, tampo e prateleira em aço inox. Dimensões externas aproximadas: Comprimento: 60cm, largura: 40cm, altura: 80cm, espessura da chapa: 0,61 mm bitola 24# cubagem: 0,2265 m³. Peso: 7kg	SANITAS MOVEIS	R\$ 1.687,00	R\$ 6.748,00
82,	UNID	05	MESA DE MAYO INOX C/ BANDEJA: Armação tubular totalmente de inox, possui altura regulável por roseta com rodízios de 3", acompanha bandeja em aço inox. dimensões da bandeja 43cm de comp. x 30,5 cm de larg. Altura mínima 0,77m. altura máxima 1,25m. medidas da embalagem 0,73 x 0,50 x 0,58 cubagem 0,2117 m³. Peso 3 kg	SANITAS MOVEIS	R\$ 849,00	R\$ 4.245,00
83,	UNID	06	BALDE A CHUTE INOX 5L: Estrutura em tubo sobre quatro rodízios, para-choque de borracha resistente, esmaltado com balde inox. Fabricado aço inox	SANITAS MOVEIS	R\$ 2.259,00	R\$ 13.554,00
84,	UNID	04	BALDE A CHUTE EM AÇO INOX COM PEDAL - 12 LITROS: Estrutura chapa de aço inox. Recipiente inox padrão aisi 430. Balde com pedal e cesto em plástico removível. Para-choque de borracha em toda a volta. Roda 2" em termoplástico	MOR	R\$ 289,00	R\$ 1.156,00
85,	UNID	02	CARRO MESA AUXILIAR C/ 3 PRATELEIRAS EM AÇO INOX C/ RODÍZIO: Carro transporte totalmente soldado, acabamento escovado, com bandejas em chapa inox. Com qualidade aço inox, modelo 03 prateleiras bandejas, comprimento 70cm, largura 45cm, altura 85cm, alça de movimento em tubos, rodízios industriais 04 unidades 3" (pol.) serviços pesados.	FORTINOX	R\$ 1.399,00	R\$ 2.798,00

86,	UNID	02	CARRO MESA AUXILIAR EM AÇO INOX. C/ 2 PRATELEIRAS C/ GRADES DE PROTEÇÃO C/ RODAS GIRAT. 75 CM: Estrutura fabricada em tubos de aço inox, prateleira superior fabricada em chapa de aço inox com grades de proteção em toda a volta prateleira inferior fabricada em chapa de aço inox com grades de proteção em toda a volta puxador lateral fabricado em tubo de aço inox, 04 rodízios giratórios de 75mm de diâmetro, sendo dois com trava dimensões: altura 85cm x comprimento 74cm x profundidade 44cm. Peso: 18kg.	FORTINOX	R\$ 1.097,00	R\$ 2.194,00
87,	UNID	14	BANDEJAS P/ MEDICAÇÃO EM AÇO INOX (MEDIDA APROX. 47 X 32): bandeja retangular 48 x 32 cm. Feito em aço inox. Dimensões: 48x32cm.	BRINOX	R\$ 288,00	R\$ 4.032,00
88,	UNID	10	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO: Fabricada em inox, Altura Regulável por Mandril, Concha Inox Dimensões externas aproximadas: Comprimento 0,40 cm, Profundidade: 0,40 cm, Altura: 0,92 m. REGISTRO ANVISA: 81871110009	SALUTEM MOVEIS	R\$ 783,00	R\$ 7.830,00
89,	UNID	08	PORTA ALGODÃO SERVIDO DE INOX: Porta algodão inox 8x10 cm servido, esterilização: podem ser esterilizadas em estufas ou autoclaves após limpeza e secagem; características: capacidade 400 ml, material aço inoxidável, dimensões: 8x10cm	FORTINOX	R\$ 182,00	R\$ 1.456,00
90,	UNID	01	APARELHO DE UTRASSONOGRAFIA: Full SRI, FTHI, SCI e FCI - tecnologias que produzem imagens nítidas e de alta resolução; Xpeed™ teclas de acesso rápido e traçados automáticos: ferramentas que agilizam o exame para o ultrassonografista com maior conforto para o paciente; ferramentas 3D: Live HQ, Auto NT, Volume Master, Volume Advance, Cube Strain e Eco de Estresse para cardiologia avançada; elastografia com software fácil de usar e resultados confiáveis; needle Vision™ - software para visualização de agulha em procedimentos; equipado com SSD e bateria interna - hardware poderoso para operação rápida e ágil; auto IMT - medida automática e confiável; imagem panorâmica nos modos B e Color; drive de CD/DVD; DICOM 3.0 - conectividade e relatórios estruturados.	KLD	R\$ 30.046,00	R\$ 30.046,00
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 44.90.52.00 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE						
SUBELEMENTO: 44.90.52.12 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS						
91,	UNID	01	LAVADORA EXTRATORA HORIZONTAL HOSPITALAR P/ LAVAR, ENXAGUAR E CETRINFUGAR ROUPAS SUJAS E CONTAMINADAS 60kg: estrutura: laterais em aço sae 1020 e pintura epóxi, duplo componente, porta horizontal totalmente em aço inoxidável, corpo externo em aço inoxidável aisi 304. cesto interno: em aço inoxidável aisi 304, furação simétrica e sem rebarbas. possui divisão de cesto em dois compartimentos, dimensionada para garantir a ação mecânica ideal, para melhor lavagem. dreno: posicionado de baixo do equipamento para otimização do espaço e acionamento automático, facilitando limpeza, operação e manutenção. dimensionado para rápido escoamento da solução de lavagem. segurança: dispositivo junto às portas laterais, travando-as durante seu funcionamento e movimento, garantindo segurança ao operador. a trava da porta só será liberada após a parada. transmissão: composto por um motor trifásico, acionado por inversor de frequência, garantindo grande economia de energia e evitando picos de amperagem na rede elétrica, e com polias e correias, de fácil manutenção, ocupando pouco espaço e de fácil limpeza. reversão automática da rotação durante a lavagem. Entrada de vapor e/ou entrada de água quente.	ASKEM	R\$ 149.317,00	R\$ 149.317,00
			Dados técnicos: Com volume do cesto: 362 dm³; diâmetro do cesto: 760 mm; /comprimento do cesto: 800 mm ;/ fator de carga: 1:12,1;/ rotação de lavagem: 30 rpm;/ rotação de centrifugação: 450 rpm;/ potência do motor: 7,5 cv;/ consumo elétrico: 2,2 kwh;/ nível de água: baixo: 120 litros/ alto: 180 litros;/ entrada de água: 1 ½"/; dreno: 2"/; Peso: 800 kg. Frente: 1750mm/Profundidade: 1310mm/altura: 2100mm.			

92,	UNID	08	TORNEIRA CLÍNICA COM MECANISMO 1/4 DE VOLTA CERÂMICO: Permitindo um acionamento rápido, prático e macio, podendo ser acionada facilmente com o punho, braço ou cotovelo, para evitar contaminação. Modelo que pode ser instalado com a alavanca na posição superior ou lateral. Possui tubo (bica) fabricada em aço inoxidável, base em latão e inoxidáveis. Tipo de bica: horizontal, permitindo girar para que o acionamento fique na posição superior ou lateral; tipo de mecanismo: 1/4 de volta cerâmico; tipo de arejador: fixo com tela em nylon; comprimento da alavanca: 16 centímetros; comprimento da parede ao centro: 190 mm - 19 centímetros; rosca de instalação: 1/2". Instalação: posicionamento: horizontal; aplicação: parede. Fabricação do produto aço inox, latão, abs e inoxidáveis.	LOREN METAIS	R\$ 351,90	R\$ 2.815,20
93,	UNID	3	SIFÃO PARA EXPURGO: inteiramente em aço inoxidável de alta qualidade. Durável, reter resíduos sólidos, com tampão de plástico resistente, com vedação.	INOX ART	R\$ 5.670,00	R\$ 17.010,00
94,	UNID	46	ESCADINHA COM 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE LUXO PINTURA EPOXI: armações em tubos redondos de 3/4" com pintura epóxi reforçada, degraus revestido com material sintético antiderrapantes, pés com ponteiros de pvc. Dimensões externas aproximadas: 38 cm comp x 37 cm larg x 41 cm alt. Altura do 1º degrau ao piso 18 cm. altura do 1º degrau em relação ao 2º degrau 23 cm. Espessura da chapa do piso: 0,91 mm bitola 20. Piso de chapa de aço carbono sae 1020. Dimensões aproximada do degrau (piso): 34 cm comprimento x 15 cm largura, medidas da embalagem: 0,39 x 0,39 x 0,42. (produto embalado de 2 em 2) cubagem: para 1 peça 0,063 m3. cubagem: para 2 peças 0,063 m3. medidas da embalagem: 0,39 x 0,39 x 0,82 x 0,125 m3. peso unitário: 04 kg.	SALUTEM MOVEIS	R\$ 295,00	R\$ 13.570,00
95,	UNID	02	ESCADINHA COM 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANTE LUXO INOX: Armação tubulares 3/4 em aço inox reforçada, dois degraus revestido em material sintético anti- derrapante. Pés com ponteira em PVC, dimensões externas aproximadas: comprimento: 38cm, largura: 37cm, altura: 41cm, espessura da chapa: 0,91 mm bitola 20#, cubagem: 0,063 m³, altura do 1º degrau ao piso 22 cm. altura do 1º degrau em relação ao 2º degrau 22 cm. Espessura da chapa do piso: 0,91 mm bitola 20. Dimensões aproximadas do degrau (piso): 36,5 cm comp x 20 cm larg. cubagem para uma peça: 0,067 m³, cubagem para duas peças: 0,125 m³, peso: 4 kg.	SALUTEM MOVEIS	R\$ 565,00	R\$ 1.130,00
96,	UNID	37	CENTRAL DE AR CONDICIONADO Split Hi Wall, 9.000 Btu, Ence e Selo Procel Tipo A, Modelo Split High Wall, Ciclo Frio, Filtro de Ar Anti-Bactéria, Vazão De Ar Mínimo 400m3/H, Com Controle Remoto, Termostato Digital, Funções Sleep Eswing, Cor Branca, 220v.	AGRATTO	R\$ 2.790,00	R\$ 103.230,00
97,	UNID	22	CENTRAL DE AR CONDICIONADO Split Hi Wall, 12.000 Btu. Ence e Selo Procel Tipo A, Modelo Split High Wall, Ciclo Frio, Filtro de Ar Anti-Bactéria, Vazão De Ar Mínimo 500m3/H, Com Controle Remoto, Termostato Digital, Funções Sleep Eswing, Cor Branca, 220v.	AGRATTO	R\$ 3.086,00	R\$ 67.892,00
98,	UNID	19	CENTRAL DE AR CONDICIONADO Split Hi Wall, 18.000 Btu. Ence e Selo Procel Tipo A, Modelo Split High Wall, Ciclo Frio, Filtro de Ar Anti-Bactéria, Vazão De Ar Mínimo 700m3/H, Com Controle Remoto, Termostato Digital, Funções Sleep Eswing, Cor Branca, 220v.	AGRATTO	R\$ 4.635,00	R\$ 88.065,00
99,	UNID	1	CENTRAL DE AR CONDICIONADO Split Hi Wall, 30.000 Btu. Ence e Selo Procel Tipo No Miniomo B, Modelo Split High Wall, Ciclo Frio, Filtro De Ar Anti-Bactéria, Vazão De Ar Mínimo 1150m3/H, Com Controle Remoto, Termostato Digital, Funções Sleep Eswing, Cor Branca, 220v.	AGRATTO	R\$ 7.545,00	R\$ 7.545,00
100,	UNID	04	CENTRAL DE AR CONDICIONADO Split Hi Wall, 36.000 Btu. Ence e Selo Procel Tipo No Mínimo C, Modelo Split High Wall, Ciclo Frio, Filtro de Ar Anti-Bactéria, Vazão de Ar Mínimo 1300m3/H, Com Controle Remoto, Termostato Digital, Funções Sleep Eswing, Cor Branca, 220v.	PHILCO	R\$ 10.599,00	R\$ 42.396,00

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 44.90.52.00 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

SUBELEMENTO: 44.90.52.04 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO

101,	UNID	03	BALANÇA HOSPITALAR BRANCA BIVOLT 200 KG BASE 40X40CM: Estrutura construída em material: aço carbono material da bandeja: aço inox 430 visor: led vermelho capacidade de pesagem: 200 kg capacidade de precisão: 50 gramas dimensões da plataforma: 40 x 40 cm, conteúdo da embalagem: 01 balança dimensões aproximadas do produto: 117 x 40 x 40 cm dimensões aproximadas da embalagem: 117 x 52 x 43 cm, peso aproximado do produto: 12 kg peso aproximado da embalagem: 14,2 kg informações adicionais: bivolt.	RAMUZA	R\$ 3.210,00	R\$ 9.630,00
102,	UNID	10	ARMÁRIO DE AÇO PARA LAVANDERIA MULTIUSO COM 1 PORTA: cor: cinza texturizado, fechamento por chave, porta com 2 reforços internos, espessura: corpo na chapa 26 (0,40mm) e porta na chapa 24(0,60mm), medidas: altura 1790mm x largura 620mm x profundidade 450mm. Acompanha 3 prateleiras reguláveis. Cada prateleira suporta até 25 kg uniformemente distribuídos. Produto com fosfatização a ferro e pintura eletrostática a pó. Possui pés plásticos reguláveis.	AJL	R\$ 527,00	R\$ 5.270,00
103,	UNID	17	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS C/ PRATELEIRAS C/ CHAVES (1,98 X 1,20): Armário de aço, com duas portas de abrir e quatro prateleiras resistentes a 20 kg por prateleira com níveis para acomodação de materiais e objetos. Possui cremalheira para ajuste das prateleiras. Produzido em aço de alta qualidade com tratamento antiferruginoso. Possui 02 portas de abrir com fechadura com duas chaves, cor: cinza padrão, chapa: 26 / 0,45mm, pés removíveis: não, 4 prateleiras desmontáveis pintura: eletrostática a alta temperatura a pó (epoxi) altura: 198cm/ largura: 120cm / profundidade: 045cm peso: 45kg. Chapa e acabamento: armário produzido em chapa de aço tratada com antiferruginoso por fosfatização e pintura epóxi-pó por processo eletrostático.	METODO MOVEIS	R\$ 2.473,00	R\$ 42.041,00
104,	PCT	40	ARMÁRIO DE AÇO 2 PORTAS C/ PRATELEIRAS C/ CHAVES (1,94 X 0,90): Armário de aço aa120 produzido em aço chapa 26, possui 4 prateleiras (1 fixa central e 3 reguláveis), fechadura conjugada, tratamento especial da superfície e pés com sapatas plásticas protetoras. com pintura eletrostática epóxi de alta qualidade e durabilidade. altura: 1,94m/ largura: 1,20m/profundidade:0,40m, prateleiras: 4 unidades (1 fixa central e 3 reguláveis), chapa: 26 cor: cinza padrão capacidade da bandeja.	METODO MOVEIS	R\$ 1.891,00	R\$ 75.640,00
105,	UNID	30	ARQUIVO DE AÇO C/ 4 GAVETAS (1,33 x 0,46 cm x 0,46 cm): Arquivo em aço 4 gavetas para pasta suspensa confeccionado em chapa 26, Pintura epoxi com tratamento anti ferrugem gavetas com correção telescópica capacidade de 25 kilos por gaveta, medida 134x047x057, cor cinza, modelo 935c peso produto: 26,4 kg, com fechadura e chave.	METODO MOVEIS	R\$ 1.299,00	R\$ 38.970,00
106,	UNID	06	ARMÁRIO DE MEDICAÇÃO / VIDRO C/ 2 PORTAS / 4 PRATELEIRAS: Porta com fechadura cilíndrica e duas chaves fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi, porta e laterais de vidro cristal de 3mm, 4 prateleiras dimensões externas aproximadas: comprimento 66cm, profundidade:40cm, altura:165cm, medidas da embalagem: 1,67x0,70x0,44, cubagem:0514m³, peso: 25kg m³, medidas da embalagem com engradado: 1,70 x 0,76 x 0,50, cubagem com engradado: 0,646 m³, cor: branco, peso: 35kg.	CENTER MEDICAL	R\$ 3.499,00	R\$ 20.994,00

107,	UNID	03	ROUPEIRO EM AÇO 4 PORTAS INSALUBRE / SAPATEIRA: Roupeiro em aço com 04 portas grandes insalubre em "chapa 26" com divisórias internas, que atendem às normas regulamentadoras 18 e 24 (nr18 e nr24). possui gancho para pendurar roupas, dois compartimentos para roupas, portas ventiladas. Tratamento especial da superfície, com pintura eletrostática epóxi de alta qualidade e durabilidade, oferece um toque moderno e de personalidade para a decoração do seu ambiente. Possuem qualidade, resistência e durabilidade garantidas por uso de matérias-primas de alto padrão, produzidos com tecnologia atual e um cuidado especial em cada etapa. Especificação: Quantidade de portas: 4, cor: cinza padrão, chapa: 26 / 0,45 mm, sistema de ventilação: veneziana, fechamento: pitão para cadeado, quantidade de cabides por porta: sim, pés removíveis: não, desmontável: não (exceto portas que podem ser trocadas), pintura: epóxi pó medidas: altura: 1,98 cm, largura: 1,00 cm, profundidade: 0,41 cm, peso: 25 kg. Especificação de chapa e acabamento: roupeiro produzido em chapa de aço tratada com antiferruginoso por fosfatização e pintura epóxi-pó por processo eletrostático.	METODO MOVEIS	R\$ 829,00	R\$ 2.487,00
108,	UNID	01	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO 10 PORTAS/VESTIÁRIO: Armário roupeiro de aço para vestiário, produzido em aço chapa 26 0,45 mm, possui 10 portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas através de pitão para cadeado. Características: material em aço, quantidade de portas: 10, cor: cinza padrão, chapa: 26 / 0,45mm linha leve - medida das portas/ vãos: 036 alt. x 027 larg.	METODO MOVEIS	R\$ 1.493,00	R\$ 1.493,00
109,	UNID	13	MESA C/ 3 GAVETAS P/ ATENDIMENTO MÉDICO: Confeccionada em mdf de 15mm, revestido em melaminico texturizado na cor: cinza cristal, acabamento de bordas em perfil flexível. Estrutura pé cavalete, confeccionada em aço carbono 1010/1020, sessão retangular com sessão vertical dupla, com acabamento em pintura epoxi eletrostática, na cor: cinza. gaveteiro fixo de 3 gavetas. medidas: comp. 1,40x0,60x0,74m	INCONFLEX	R\$ 769,00	R\$ 9.997,00
110,	UNID	01	MESA EM L/ COM DUAS GAVETAS: Mesa em L / estação de trabalho - 140 x 140 com 2 gavetas medidas comprimento: 40cm x 140cm, profundidade: 60cm, altura: 74cm, descritivo, tampo em mdf 15mm com acabamento em perfil de pvc 180º tipo ergosoft- pés em aço, ponteiras niveladoras para pisos irregulares, cor:cinza cristal, acabamento: cinza cristal.	INCONFLEX	R\$ 9.195,00	R\$ 9.195,00
111,	UNID	02	MESA EM L / ESTAÇÃO DE TRABALHO - COM 2 GAVETAS: Mesa em L / estação de trabalho - 160 x 160 com medidas: comprimento: 160cm x 160cm, profundidade: 60cm, altura: 74cm, descritivo: tampo em mdf 15mm com acabamento em perfil de PVC 180º. Pés em aço, ponteiras niveladoras para pisos irregulares, cor: cinza cristal, acabamento: cinza cristal.	INCONFLEX	R\$ 1.066,00	R\$ 2.132,00
112,	UNID	35	ESTANTE DE AÇO DE 6 PRATELEIRAS: Fabricada de aço 40cm com 6 prateleiras reguláveis. Cor: cinza. - suporta até 30 kg distribuídos por prateleira e 120 kg no total. - espessura: prateleira de chapa 26 e coluna de chapa 20. - medidas: altura 1980mm x largura 910mm x profundidade 400mm. - prateleiras com 3 dobras nas laterais e reforço central. - Pintura eletrostática a pó. - Conteúdo: 6 prateleiras, 4 colunas, 48 parafusos e porcas.	METODO MOVEIS	R\$ 595,00	R\$ 20.825,00
113,	UNID	08	BANCO (MOCHO) GIRATÓRIO ESTOFADO C/ ENCOSTO 5 RODÍZIOS: assento e encosto estofado, altura regulável por meio de pistão à gás, encosto fixo, base revestida em nylon injetado, 5 pés com rodizio de 2", apoio para os pés em aço inox dimensões externas aproximadas: comprimento 0,60 cm, profundidade: 0,60 cm, altura: 0,81 m, cor: preto.	URBAN	R\$ 571,00	R\$ 4.568,00

114,	UNID	06	CRiado MUDO C/ 4 GAVETAS: Gaveteiro de aço 4 gavetas com puxador tipo alça gaveteiro volante d'aço, produzido totalmente em aço com puxador tipo alça 4 gavetas, chave com fechadura simultânea e rodízio, devido à sua altura ele encaixa perfeitamente em baixo de mesas de escritório, assim poupando espaço e ficando fora da visão. altura:69cm/largura:47cm/profundidade:40cm, material: aço rodízio:sim/cor:cinza, chave: sim	COMPANH Y	R\$ 1.070,00	R\$ 6.420,00
115,	UNID	04	SUMIER SEM GAVETAS (SOFÁ CAMA): Armação tubular quadrada em pintura epóxi, sem gaveteiro, leito acolchoado em espuma e couro vin dimensões externas aproximadas: comprimento: 1,80cm, largura: 0,65cm, altura: 0,48cm.	SANITAS MOVEIS	R\$ 7.071,00	R\$ 28.284,00
116,	UNID	25	CADEIRA TIPO SECRETÁRIA PÉ PALITO: Cadeira secretaria base fixa palito tubular em aço perfil em PVC. Largura 42 cm, altura total 83 cm, altura do chão até o assento: 46cm, profundidade 50 cm, peso suportável: 110 kg distribuídos uniformemente acabamento tecido couro informações técnicas: assento espuma injetada, espessura da espuma do assento: 4 cm, dimensão: largura x profundidade - 41 cm x 39 cm, encosto dimensão: altura x largura - 28 cm x 36 cm, espessura da espuma.	COMPANH Y	R\$ 515,00	R\$ 12.875,00
117,	UNID	22	CADEIRA ISO COMPACTA / AÇO CABORNO / VERDE (84 X 49 X 48): Cadeira composta por assento e encosto injetado em polipropileno (pp) de alta resistência. Assento com curva anatômica que facilita a circulação sanguínea. Encosto de apoio anatômico com orifícios para ventilação, estrutura de aço fabricada com os mais altos padrões de qualidade do mercado. Processo de fosfatização e pintura epóxi em pó com resistência e durabilidade. Ficha técnica: estrutura: aço tubular 7/8", altura total: 81,5 cm, altura até o assento: 46,5 cm, dimensão do assento: 40,5 x 41,5 cm, dimensão do encosto: 41,5 x 29,5 cm, cor da estrutura: preto, cor do assento e do encosto: verde bandeira, peso máximo recomendado: 120kg.	COMPANH Y	R\$ 1.653,00	R\$ 36.366,00
118,	UNID	08	BELICHE DE AÇO NR 18 / NR 24, medida: a-1800mm x p-900mm x c-1970mm (para colchão de 0,88), altura do chão: 400mm, altura entre camas: 1200mm (vão livre), material da estrutura: tubo metalon 50 x 30 com parede 1,00mm (retangular) travessa: tubo metalon 30 x 20 parede 0,90mm (retangular), sistema de fixação encaixe (parafuso 3/8 opcional), material do estrado em aço reforçado metalon 50x30 – 1,20mm espessura, 6 travessas metalon 30x20 parede 0,90mm, acabamento da estrutura, pintura epóxi eletrostática à pó com tratamento de fosfatização antiferruginoso em todas peças. ponteiros plásticos nos pés. Cor:cinza padrão, capacidade:200kg por cama.	JB MOVEIS	R\$ 2.277,00	R\$ 18.216,00
119,	UNID	07	CARRINHO DE LIMPEZA FUNCIONAL KIT 3 MOP COMPLETO: Carrinho de limpeza funcional kit completo mod nykt03, composto pelos itens abaixo: carro funcional américa, balde dobró 30 litros, 2 águas, cabo alumínio – 1,40 m garra euro plástica refil loop com cinta – 320g, placa sinalizadora piso molhado pá pop conjunto mop pó – 60 cm outras características: quantidade de prateleiras: 1, com saco: sim, inclui balde: sim. Tamanho comprimento x largura x altura: 87 cm x 45 cm x 110 cm	BRALIMPIA	R\$ 3.022,00	R\$ 21.154,00
120,	UNID	60	LIXEIRA C/ PEDAL EM AÇO INOX 30 LITROS: Fabricada em material: aço inox aisi 430, espessura: 0,4 mm - maior resistência e durabilidade que as demais, por ser mais espessa. acabamento: possuir alça para transporte, abertura da tampa com acionamento do pedal, tampa com sistema stay open fechamento suave da tampa. Com balde plástico interno removível, capacidade: 30 l	TRAMONTINA	R\$ 1.059,00	R\$ 63.540,00

121,	UNID	16	BEBEDOURO DE ÁGUA / COLUNA / GARRAFÃO: MODELO EGC35B. Capacidade de fornecimento de água gelada: até 3,5 litros/hora d desempenho, alças laterais: facilita o transporte e deslocamento para limpeza termostato: frontal com controle gradual de temperatura controla a temperatura da água gelada entre 5°C e 15°C cor: branco, refrigeração por compressor: água gelada até nos dias mais quentes, com baixo consumo de energia, dimensões aproximadas (axlpx): 1005 x 315 x 330 mm, peso líquido aproximado: 14 kg, peso bruto: 16,13 kg.	KARINA	R\$ 2.067,00	R\$ 33.072,00
122,	UNID	10	LONGARINA 5 LUGARES A/E VERDE: - assento: confeccionado em polipropileno (pp), no sistema de injeção termoplástica. com travamento feito por parafusos. - encosto: confeccionado em polipropileno (pp), no sistema de injeção termoplástica. fixa-se na estrutura através de encaixes, com travamento na estrutura através de pino- tampão, também confeccionado em polipropileno (pp) da mesma cor do encosto. - estrutura: confeccionado em tubo de aço carbono 50x30 e tubo oblongo 16x30. - medidas assento: 46,5 cm largura x 40 cm profundidade - medidas encosto: 46,5 cm largura x 30 cm altura - Altura do assento até o chão: 44 cm. - Altura total até o chão: 87 cm. - Dimensões aproximadas do produto montado: 242 cm largura x 50 profundidade x 87 altura. - Conteúdo da embalagem: 1 cadeira. - Dimensões aproximadas da embalagem: 242 cm largura x 50 profundidade x 66 altura. - peso líquido aproximado do produto: 24 kg. - Peso recomendado: até 110 kg / lugar outras características: quantidade de assentos: 5/ materiais da estrutura: ferro/ materiais dos assentos: plástico	COMPANHY	R\$ 1.519,00	R\$ 15.190,00
123,	UNID	14	LONGARINAS 4 LUGARES, CAD. EM POLIPROPILENO VERDE: longarina 4 lugares, assento: confeccionado em polipropileno (pp), no sistema de injeção termoplástica. com travamento feito por parafusos. Encosto: confeccionado em polipropileno (pp), no sistema de injeção termoplástica. fixa-se na estrutura através de encaixes, com travamento na estrutura através de pino-tampão, também confeccionado em polipropileno (pp) da mesma cor do encosto. - estrutura: confeccionado em tubo de aço carbono 50x30 e tubo oblongo:16x30. - medidas assento: 46,5 cm largura x 40 cm profundidade - medidas encosto: 46,5 cm largura x 30 cm altura. - Altura do assento até o chão: 44 cm. - Altura total até o chão: 87 cm. - Dimensões aproximadas do produto montado: 193 cm largura x 50 profundidade x 87 altura. - Conteúdo da embalagem: 1 cadeira. - Dimensões aproximadas da embalagem: 193 cm largura x 50 profundidade x 66 altura. - Peso líquido aproximado do produto: 20 kg. - Peso recomendado: até 110 kg / lugar. outras características: quantidade de assentos: 4/ materiais da estrutura: ferro/ materiais dos assentos: plástico	COMPANHY	R\$ 1.212,00	R\$ 16.968,00
124,	UNID	35	MESA PARA REFEIÇÃO LEITO PORTÁTIL: Tampo em mdf com revestimento bp, com bordas altas pés pintura epóxi, mesa de refeição acoplada com altura regulável, tampo em mdf com revestimento bp, base com quatro rodízios de 2" dimensões externas aproximadas: comprimento: 0,70 m, largura: 0,40 m, altura: 0,30 m.	MARCA MEDICA	R\$ 786,00	R\$ 27.510,00

125,	UNID	05	COMPUTADOR COMPLETO: Computador PC CPU completo intel core i5 8gb 1tb windows 10, monitor 19 kit bestpc, 8gb de memória ram, com hd de 1tb (1000 gb)ou ssd de 480 gb tela: 19 full hd widescreen com uma fonte de 350w de alta qualidade. Transferência de dados. Entrada usb 2.0., com tecnologia hdmi fullhd 1080p. Sistema operacional windows 10.	KING POWER	6900	R\$ 34.500,00
126,	UNID	03	IMPRESSORA JATO DE TINTA: Impressora multifuncional tanque de tinta colorida (preto, ciano, magenta e amarelo), usb2.0, velocidade de impressão: 33 ppm em preto e 15 ppm em cores, bandeja de entrada 100 folhas de papel a4, resolução máxima de impressão: 5760 x 1440 dpi, scanner resolução máxima: 1200 x 2400 dpi, sistema wireless.	EPSON	1690	R\$ 5.070,00
127,	UNID	05	NO-BREAK (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA) ESPECIFICAÇÃO: No- break (para computador/impressora) que esteja em linha de produção pelo fabricante; no-break com potência nominal de 1,2 kva; potência real mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com computação automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes audiovisual; bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia mínima de 12 meses.	TS-SHARA	R\$ 790,00	R\$ 3.950,00
128,	UNID	01	MOTOR GERADOR: Equipamento à diesel. STAND-BY: 300 kVA/240 kW/ PRIME POWER: 272 kVA/217 kW / BASE LOAD: 217 kVA/173 kW. MOTOR: n° de cilindros 6 em linha/ cilindrada 6,7 litros/ rotação por minuto 1800 / consumo diesel prime 56,3/ frequência 60 hz. ALTERNADOR WEG – TRIFÁSICO: excitação brushless/ mancal único/ grau de proteção ip21 iluminação interna com lâmpadas led, chapa metálica com tratamento químico por 7 banhos de imersão e pintura eletrostática á pó, isolamento acústico das portas lavável de alta resitência, pré aquecimento por convecção, bocal para abastecimento interno e indicador de nível, dreno externo do óleo do cárter, BASE com pintura á pó e bacia de contenção integrada, travessa reforçadas (baixo nível de vibração), tanque de polietileno interio removível através de tampa traseira da base, comando e qta incorporado a carenagem - atende norma nr-10, isolamento térmico no escapamento (manta fibra cerâmica), fechos em inox. REGIMES DE OPERAÇÃO: POTÊNCIA STAND-BY: Os geradores no modo Stand-by são destinados apenas para situações de emergência, para um curto período de tempo, até que a fonte de energia principal seja restabelecida. POTÊNCIA PRIME: É indicado para situações em que o gerador servirá como fonte primária de energia e funcionará por longos períodos de tempo. Além disso, o modo Prime é recomendável para locais em que o consumo é maior em determinado horário do dia, o que proporciona mais segurança contra possíveis sobrecargas e auxilia na economia de energia. POTÊNCIA BASE LOAD: Neste regime ficam disponíveis para suprimento de energia com cargas constantes, por número de horas não limitado. Não há possibilidade de sobrecarga. O regime COP não tem restrições de fator de carga ou tempo de aplicação, devendo-se respeitar os intervalos de manutenção, conforme manual técnico.	GERAFORTE	R\$ 766.000,00	R\$ 766.000,00
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 44.90.52.00 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SUBELEMENTO: 44.90.52.99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES						
129,	UNID	01	PIA INOX 1,50 METROS 2 CUBAS SULFISA: medidas: (cxaxp) 1.50x85x70. Dimensão da cuba (cxaxp) 50x40x25. Construída inteiramente em aço inoxidável aisi 304, pés tubulares com sapatas niveladoras em polietileno, tampo com espelho traseiro, rebaixe frontal e nas laterais, contraventada em tubos em formato de 'u'. cuba montada com furo para válvula americana de 4.1/2".	BRASCOOL	R\$ 3.537,00	R\$ 3.537,00

130,	UNID	01	PIA EM AÇO INOX 2.00 METROS COM DUAS CUBAS: qualidade: aço inox chapa de 1mm, tampo superior: em chapa 1 mm, com rebaixo e espelho traseiro pés: tubo em inox, "gradeada e com sapata nylon niveladora com válvula soldada: produto "não desmontável" totalmente soldada. Estrutura: resistente acabamento: escovado medidas: 2.0x60x90 c/ 2 cuba 60x50x30.	BRASCOOL	R\$ 3.985,00	R\$ 3.985,00
131,	UNID	02	LAVATÓRIO CIRURGICO COM CANTOS REDONDOS: lavatório fabricado em aço inoxidável aisi 304, disponível em acabamento polido ou escovado, medida: 200 x 60x 40 cm produto montado e soldado, não desmontável. Provido de furação para válvula americana de ø 3.½", próprio para ser fixado em alvenaria através de bucha e parafusos.	NORTINOX	R\$ 7.629,00	R\$ 15.258,00
132,	UNID	03	EXPURGO HOSPITALAR INOX: Inteiramente em aço inoxidável de alta qualidade, medidas: 50x50 cm ou sob medida, diâmetro do cone: 28 cm de área útil, sistema de jato de água, possui tampa e kit de instalação, sistema de fixação sem solda, com opção para acionamento automático (não necessita válvula hydra), uso indicado: interno material: aço inoxidável acompanha: sistema de jato de água, descarga, tubulação de esgoto e tampa acionamento: automático medidas: 50x50 cm ou sob medida, medida do cone: 28 cm de área útil	MIRNOX	R\$ 6.000,00	R\$ 18.000,00
133,	UNID	01	SELADORA DE EMBALAGENS BIVOLT 30 CM: Seladora desenvolvida para selagem de embalagens (papel/plástico) próprias para esterilização em autoclaves a vapor. bivolt automático, sistema integrado de corte em ambas as direções, acionamento por meio de alavanca com trava, um sistema micro controlado para maior precisão no tempo de selagem e sistema de avisos com led's indicativos e bips sonoros, no teclado de membrana. conta com resistência ptc blindada com controle automático de temperatura e desligamento automático em caso de inatividade por 30 minutos. dados técnicos marca: cristófolipotência: 80 wattsvoltagem: bivolt automáticoárea de selagem (comprimento): 30 cm espessura de selagem: 12 mmdimensões e pesos aproximados- produto dimensões: 44,2 x 12,5 x 30,5 cm (l x a x p) peso líquido: 3,100 kg peso bruto: 3,500 kg.	CETRO	R\$ 999,00	R\$ 999,00
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 44.90.52.00 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SUBELEMENTO: 44.90.52.10 - APARELHO E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE DIVERSOES						
134,	UNID	01	ORGANIZADOR DE BRINQUEDO INFANTIL MONTESSOR COLORIDO: Organizador de brinquedos infantil com 8 caixas organizadoras e medida total de 60x78x32cm estrutura lateral produzida em mdp / mdp branco 15mm hastes em madeira de pinos revestidas de pvc, caixas de tecido e papel cartao. com 04 caixas grandes de 28x15x28cm e 04 caixas pequenas de 14x15x28cm nas cores sortidas. Estante na cor branca.	RICHIOTO	R\$ 2.600,00	R\$ 2.600,00
135,	UNID	01	KIT TAPETE INFANTIL EVA ALFANUMÉRICO 30X30CM - 36 PEÇAS: Construído em material EVA área total de 2,82m2 para serem montados. Detalhes do tapete infantil EVA numérico, kit com 10 unidades coloridas; incluso números de 0 a 9; os números são de encaixe; detalhes do tapete infantil EVA alfabeto, kit com 26 unidades coloridas; estampado com letras de A á Z; as letras são de encaixe; encaixe firme; produto atóxico; isolamento térmico para superfícies frias; higiênico; durável; as cores diversas.	MILLYTOYS	R\$ 359,00	R\$ 359,00

136,	UNID	01	KIT CONDOMÍNIO ESCORREGADOR 3 DEGRAUS PLAY JUNIOR + GANGORRA (CAVALINHO E JACARÉ): Conter Escorregador Infantil: construído em plástico resistente, de fácil montagem e desmontagem, com 3 degraus antiderrapantes, com bordas salientes que serve de corrimão, especialmente desenvolvido para atender playgrounds infantis, com tamanho ideal para crianças de 2 a 7 anos, medidas produto montado: alt 95cm x larg 60cm x comp 150cm (largura rampa 30cm) material: plástico rígido, dimensões: comp. 1,23 x alt. 0,78 x larg. 0,76 cm, peso: 16900g. Escorregador Play Junior: formato nas laterais dá margem conter um escorregador. Fácil de montar e desmontar (por encaixes) e confeccionado em material de alta qualidade com pigmento que não desbota com chuva e sol, resistente e durável, cores sortidas, dimensões: comp. 1,23 x alt. 0,78 x larg. 0,76 cm, peso: 16900g material: plástico rígido, idade sugerida: 1 a 4 anos Gangorra Cavalinho: peso: 3kg, comprimento: 84 cm, largura: 27 cm, altura: 42 cm, com apoio para os pés composição da estrutura: plástico Gangorra Infantil Jacaré: peso: 3kg comprimento: 1,05 cm, largura: 0,40 cm, altura: 0,47 cm, apoio para os pés: sim, composição da estrutura: plástico, idade recomendada: 1 a 4 anos.	MULTY PLASTIC	R\$ 1.633,00	R\$ 1.633,00
137,	UNID	01	BLOCOS DE MONTAR KIT COM 10 BRINQUEDOS EDUCATIVOS ENCAIXE: Conjunto confeccionado em plástico atóxico de alto brilho. Conter 137 peças, possibilitando formar 10 opções diferentes de brinquedos de encaixar com partes móveis. Conter: Palhaço alegria, tartaruga, peixe, pirâmide, locomobo, pierrô, urso, encaixe, palhaço trevo, Girafa com Argolas, cachorro bassê. Acondicionado em caixa de papelão medindo 51cm x 28cm x 36cm (Registro: 00056/20-01)	MAXY TOYS	R\$ 679,00	R\$ 679,00
138,	UNID	01	CONJUNTO ESCOLAR SEXTAVADO INFANTIL COLORIDO: composto de 06 cadeiras e 01 mesa central formando uma flor. cadeiras fabricadas com estrutura metálica em tubo 3/4 parede 0,90 mm com reforço nos pés das cadeiras. todos os metais são soldados com solda especial mig. Com encaixe para unir-se perfeitamente com a mesa central circular em mdf 15mm revestida em fórmica branca. Acabamento das cadeiras com ponteiros em polipropileno de alta resistência tipo bola. especificações: bordas das mesas arredondadas, acabamento em perfil de PVC tipo t na cor preta, quadro da mesa central confeccionado em tubo 20x20mm e pés palito confeccionados em tubo 30x30mm. cadeiras confeccionadas em compensado multilaminado de 10mm semi-anatômico. Assento de tamanho 30x30cm e encosto 30x16cm, revestidos em fórmica lisa brilhante 0,8mm possuindo seis cores. Assento e encosto das cadeiras fixados com rebites de alumínio na estrutura. Cadeiras medindo 32cm de altura do chão até o assento. Estruturas metálicas anti-ferrugem e pintura epóxi pó poliéster. total do diâmetro da junção das mesas 134 cm.	LG FLEX	R\$ 5.262,00	R\$ 5.262,00
139,	UNID	01	KIT MESA INFANTIL 4 CADEIRAS REFORÇADA – COLORIDA: Fabricação do conjunto polipropileno, aço e madeira de alta qualidade. As cadeiras possuir o assento e o encosto feitos de plástico rígido e uma base metálica reforçada. Pode ser empilhável, mesa com tampo de madeira e pés com base metálica.	LG FLEX	R\$ 1.989,00	R\$ 1.989,00
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 33.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO SUBELEMENTO: 33.90.30.16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE						
140,	UNID	50	PASTAS PORTA PRONTUÁRIOS: Pasta suspensa com suporte P/25 pastas, Suporte Menno com capacidade para 25 Pastas Suspensas. Peso Aproximado: 1,250 Kg Dimensões aproximadas (CxLxA): 25,5 x 40,5 x 25,5 cm. Embalagem: 01 Suporte. Material: Aço pintado. Cor: Preto. Capacidade: 25 Pastas Suspensas	MENNO	R\$ 299,00	R\$ 14.950,00




141,	UNID	18	PORTA PÁPEIS PARA IMPRESSOS: Pasta tipo prancheta em plástico pvc, tamanho total aproximado: altura: 5cm largura: 24cm, pastas tipo prancheta confeccionada em plástico pvc com reforço interno em papelão e revestimento externo em plástico pvcl. 1 ferragem de pressão em inox tipo prancheta. 1 visor em plástico pvc l cristal na capa ideal para identificação do leito do paciente. 1 bolso na conta capa. 1 suporte para caneta.	WALLEU	R\$ 19,90	R\$ 358,20
142,	UNID	10	ORGANIZADOR DE MESA DE PRONTUÁRIOS 10 BAIAS: Folhas de papel A4 com 10 baias descrição técnica: organizador/prontuário de folhas a4 com 10 baias. Dimensões externas do organizador: altura: 23 cm, largura: 18 cm, profundidade: 23 cm, quantidade de divisões: 10 baias, espaçamento das baias: 1,5cm, material: mdf branco em uma face espessura: 3,0mm, cor: branco uma face, cortados a laser, isentos de rebarbas e limpos após o corte, possui furos na parte traseira.	WDP	R\$ 145,00	R\$ 1.450,00
269						
143,	UNID	06	QUADRO DE AVISO FOLHA A4: produto display acrílico parede porta folha, modelo a6 com fita adesiva. Características corte feitos com perfeição acrílico virgem de alta qualidade tamanho: altura: 15cm largura: 10cm. - material acrílico cast 100% virgem 2mm.	WALEU	R\$ 35,00	R\$ 210,00
144,	UNID	05	QUADRO INFORMATIVO ACRILICO COM 6 DISPLAYS: Quadro em mdf laminado 6mm, porta folha em acrílico cristal 2mm, acabamento em acrílico 2mm. O quadro de aviso acompanha: 04 buchas, 04 parafusos, 04 acabamentos medidas: Altura: 81,5 cm, largura: 78 cm, peso aproximado: 4,5 kg.	WALEU	R\$ 369,00	R\$ 1.845,00
145,	UNID	45	DISPLAY ACRILICO PAREDE FOLHA A6: Acrílico parede porta folha modelo a6 com fita adesiva: -características: corte feitos com perfeição acrílico virgem; tamanho: altura: 15cm, largura: 10cm, material acrílico cast 100% virgem 2mm.	WALEU	R\$ 41,00	R\$ 1.845,00
146,	UNID	40	CORTINA DIVISÓRIA DE LEITO EM VINIL (PVC ANTIMICROBIANO): Cortina fabricada em plástico (pvc hospitalar) na cor verde a cortina e composta com lona e tela de nylon branca na parte superior, cortina hospitalar 6,00 largura x 2,50 altura cor verde, com trilho curvo deslizante pvc usado para confecção de cortinas hospitalares em conjunto com a tela hospitalar para separação de macas, 100% pvc, impermeável, não prolifera bactérias, anti- alérgico e pode ser higienizado com soluções a base de cloro acompanha o trilho e também todos os demais acessórios para cortinas hospitalares. Material : pvc vinil e bleckout sim.	CRISTAL FLEX	R\$ 3.729,00	R\$ 149.160,00
147,	UNID	65	PORTA PAPEL TOALHA: Com dimensões: altura: 29,0 cm/ largura: 27,0 cm/ profundidade: 16,0 cm, com sistema que permite a saída do papel toalha por folha e comportar aproximadamente 2 pacotes de papel toalha em média; compatível com papel toalha de dimensões 220x210mm	NOBRE	R\$ 59,00	R\$ 3.835,00
148,	UNID	65	DISPENSER ALCOOL EM GEL COM RESERVATÓRIO: capacidade em volume: 400 ml/ fabricado em material plástico para ser instalado em parede cor: branco peso: 359 gr, comprimento: 11cm, largura: 10,5cm altura: 25,5cm, dimensões: 11 x 10,5 x 25,5 cm; 359 g.	VELOX	R\$ 54,00	R\$ 3.510,00
149,	UNID	65	DISPENSER PARA SABÃO LIQUIDO COM RESERVATÓRIO: fabricado em material plástico com alta resistência a impacto para ser instalado em parede dimensões: • tamanho: 25 x 12 x 10 cm (comprimento x largura x altura); • capacidade: 800ml no máximo (volume do reservatório).	VELOX	R\$ 55,00	R\$ 3.575,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
HOSPITAL MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS

A interpretação do resultado de seus exames e a conclusão são atos médicos, dependem da análise conjunta dos dados clínicos e demais exames.

150,	UNID	50	LIXEIRA P/ BANHEIRO 15 LITROS C/ PEDAL: lixeira 15 litros fabricada em polipropileno (pp). respeitando as principais normas vigentes da agência nacional de vigilância sanitária (anvisa). Com pedal plástico que aciona a tampa. Possuir articulação com armação para segurar o saco de lixo e facilitar seu deslocamento do corpo da lixeira. altura(44cm)/ comprimento (37cm)/largura (28cm). Peso (1,48kg)/capacidade 15 l.	JAGUAR	R\$ 59,90		R\$ 2.995,00
151,	UNID	92	LIXEIRA REDONDA EM PLÁSTICO 22 LITROS C/ PEDAL: capacidade para 22 litros com tampa basculante com pedal medidas: Altura: 61cm, diâmetro 24cm, cor: verde.	PLASVALE	R\$ 114,00		R\$ 10.488,00
152,	UNID	05	LIXEIRA 60 LITROS COM PEDAL: Capacidade: 60 litros altura: 68cm, largura: 50cm, comprimento: 42cm, peso: 4,300kg, produzido em polipropileno de alta resistência.	PLASVALE	R\$ 299,00		R\$ 1.495,00
			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE.				
					TOTAL		R\$ 5.101.092,38

 						
República Federativa do Brasil Estado do Pará Prefeitura Municipal de Monte Alegre Secretaria Municipal de Saúde SESMA						
PESQUISA DE PREÇOS						
Realizada nos moldes da Instrução Normativa nº 73, de 5 de agosto de 2020.						
DADOS DO AGENTE RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO:						
Nome: RAIMUNDO ALVES BARBOSA JUNIOR						
CPF: 390.774.203-63						
Contato: (93) 99150-7714 E-mail: licitacoes@montealegre.pa.gov.br						
Venho através deste, solicitar cotação de preço desta empresa, referente aos objetos abaixo discriminados. OBS.: Solicitamos que a referida cotação seja respondida em no prazo de 05 dias úteis.						
DADOS DA EMPRESA:						
Nome/Razão Social: F M DA SILVA NETO						
CPF/CNPJ: 27.628.223/0001-54						
Endereço: Av. Irmã Amata, nº 3003, Planalto, Monte Alegre, Pará.						
Telefone de Contato: (93)99168-0128 E-mail:						
Data de Emissão deste Documento: 16/09/2022						
Responsável Pelo Preenchimento: FRANCISCO MARTINS DA SILVA NETO						
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE A SER USADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.						
ITEM	UNID.	QTDE.	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 44.90.52.00 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SUBELEMENTO 44.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO- ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR.						
63.	UNID	06	CILINDROS DE O² P/ TRANSPORTE 5 LITROS: kit Oxigenoterapia cilindro 5l e válvula com cilindro 5l e válvula composto por um cilindro de oxigênio em alumínio com a capacidade de 5 litros fornecido vazio, desenvolvido para armazenar gases comprimidos ou liquefeitos. Acompanhar válvula reguladora para cilindro com fluxômetro, desenvolvida em metal cromado, resistente e de alta qualidade. Com válvula administração dos níveis de oxigênio aos pacientes que necessitam realizar a oxigenoterapia em hospitais. Informações adicionais: 01 cilindro de 5 litros em alumínio, capacidade: 0,68m³ (metro cúbico), sem carga, 01 válvula reguladora com fluxômetro, escala de pressão do manômetro: 0 à 31,5 mpa (0 à 315 kgf/cm²), conexões de entrada e saída, conforme as normas ABNT, altura 73 cm largura 28 cm peso 4,700 kg profundidade 11 cm	METAL IMPACT	R\$ 1.600,00	R\$ 9.600,00
64.	UNID	06	CILINDRO DE O² DE 7 LITROS COM CARRO COM RODINHA: Carrinho estruturado com tubos e chapas de ferro, com pintura eletrostática branca de alta resistência sobre rodízios, com rodinhas pp3" resistentes, facilitar o transporte; equipado também com anéis de ferro para garantir a estabilidade do cilindro sobre o carrinho equipado com cilindro de 7 litros em aço da linha medicinal alumínio. Carrinho com anéis de ferro. Tamanho: altura 94,0 cm, largura 40,0 cm, comprimento 30,0 cm, cilindro de oxigênio medicinal em aço 7 litros - sem carga, linha aço - modelo gw7, capacidade hidráulica: 7l, pressão de serviço: 200bar, altura: 465mm, diâmetro: 165mm, rosca de entrada: 3/4"-14ngt, peso: 10.6kg, atender as normas de regulação.	METAL IMPACT	R\$ 4.020,00	R\$ 24.120,00
			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE.			
					TOTAL	R\$ 33.720,00
Validade da Proposta: 60 DIAS						
Assinatura do agente responsável pela cotação			Assinatura da Empresa/CNPJ			

CNPJ: 27.628.223/0001-54
 F. M. DA SILVA NETO
 Av. Irmã Amata, 3003 Planalto
 Monte Alegre - Pará CEP: 68.220-000

República Federativa do Brasil
Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Monte Alegre Secretaria Municipal de Saúde SESMA

PESQUISA DE PREÇOS

Realizada nos moldes da Instrução Normativa nº 73, de 5 de agosto de 2020.

DADOS DO AGENTE RESPONSÁVEL PELA COTAÇÃO:

Nome: **RAIMUNDO ALVES BARBOSA JUNIOR**

CPF: 390.774.203-63

Contato: (93) 99150-7714

E-mail : licitacoes@montealegre.pa.gov.br

Venho através deste, solicitar cotação de preço desta empresa, referente aos objetos abaixo discriminados . OBS.: Solicitamos que a referida cotação seja respondida em no prazo de 05 dias úteis.

DADOS DA EMPRESA:

Nome/Razão Social: **JOÃO A. B. FERREIRA**

CPF/CNPJ: **83.581.959/0001-95**

Endereço: **AV. PRESIDENTE VARGAS, N. 650.**

Telefone de Contato: **(93)99144-4592**

E-mail:

Data de Emissão deste Documento: **14/09/2022**

Responsável Pelo Preenchimento: **RENAN CALDERARO FERREIRA**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E PERMANENTE A SER USADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.

ITEM	UNID.	QTD E.	DISCRIMINAÇÃO	MARCA	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA: 44.90.52.00 – EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE SUBELEMENTO 44.90.52.08 - APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO- ODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR.						
92,	UNID	08	TORNEIRA CLÍNICA COM MECANISMO 1/4 DE VOLTA CERÂMICO: Permitindo um acionamento rápido, prático e macio, podendo ser acionada facilmente com o punho, braço ou cotovelo, para evitar contaminação. Modelo que pode ser instalado com a alavanca na posição superior ou lateral. Possui tubo (bica) fabricada em aço inoxidável, base em latão e inoxidáveis. Tipo de bica: horizontal, permitindo girar para que o acionamento fique na posição superior ou lateral; tipo de mecanismo: 1/4 de volta cerâmico; tipo de arejador: fixo com tela em nylon; comprimento da alavanca: 16 centímetros; comprimento da parede ao centro: 190 mm - 19 centímetros; rosca de instalação: 1/2". Instalação: posicionamento: horizontal; aplicação: parede. Fabricação do produto aço inox, latão, abs e inoxidáveis.	LOREN METAIS	R\$ 360,00	R\$ 2.880,00
93,	UNID	3	SIFÃO PARA EXPURGO: inteiramente em aço inoxidável de alta qualidade. Durável, reter resíduos sólidos, com tampão de plástico resistente, com vedação.	INOX ART	R\$ 5.800,00	R\$ 17.400,00
101,	UNID	3	BALANÇA HOSPITALAR BRANCA BIVOLT 200 KG BASE 40X40CM: Estrutura construída em material: aço carbono material da bandeja: aço inox 430 visor: led vermelho capacidade de pesagem: 200 kg capacidade de precisão: 50 gramas dimensões da plataforma: 40 x 40 cm, conteúdo da embalagem: 01 balança dimensões aproximadas do produto: 117 x 40 x 40 cm dimensões aproximadas da embalagem: 117 x 52 x 43 cm, peso aproximado do produto: 12 kg peso aproximado da embalagem: 14,2 kg informações adicionais: bivolt.	RAMUZA	R\$ 3.400,00	R\$ 10.200,00

107,	UNID	3	ROUPEIRO EM AÇO 4 PORTAS INSALUBRE / SAPATEIRA: Roupeiro em aço com 04 portas grandes insalubre em "chapa 26" com divisórias internas, que atendem às normas regulamentadoras 18 e 24 (nr18 e nr24. possui gancho para pendurar roupas, dois compartimentos para roupas, portas ventiladas. Tratamento especial da superfície. com pintura eletrostática epóxi de alta qualidade e durabilidade. oferece um toque moderno e de personalidade para a decoração do seu ambiente. Possuem qualidade, resistência e durabilidade garantidas por uso de matérias-primas de alto padrão, produzidos com tecnologia atual e um cuidado especial em cada etapa. Especificação: Quantidade de portas: 4, cor: cinza padrão, chapa: 26 / 0,45 mm, sistema de ventilação: veneziana, fechamento: pitão para cadeado, quantidade de cabides por porta: sim, pés removíveis: não, desmontável: não (exceto portas que podem ser trocadas), pintura: epóxi pó medidas: altura: 1,98 cm, largura: 1,00 cm, profundidade: 0,41 cm, peso: 25 kg. Especificação de chapa e acabamento: roupeiro produzido em chapa de aço tratada com antiferruginoso por fosfatização e pintura epóxi-pó por processo eletrostático.	METODO MOVEIS	R\$ 1.000,00	R\$ 3.000,00
108,	UNID	1	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO 10 PORTAS/VESTIÁRIO: Armário roupeiro de aço para vestiário, produzido em aço chapa 26 0,45 mm, possui 10 portas com venezianas para ventilação, compartimentos de tamanhos médios independentes sem divisórias internas, fechamento das portas através de pitão para cadeado. Características: material em aço, quantidade de portas: 10, cor: cinza padrão, chapa: 26 / 0,45mm linha leve - medida das portas/ vãos: 036 alt. x 027 larg.	METODO MOVEIS	R\$ 1.650,00	R\$ 1.650,00
119,	UNID	07	CARRINHO DE LIMPEZA FUNCIONAL KIT 3 MOP COMPLETO: Carrinho de limpeza funcional kit completo mod nykt03, composto pelos itens abaixo: carro funcional américa, balde dobrê 30 litros, 2 águas, cabo alumínio – 1,40 m garra euro plástica refil loop com cinta – 320g, placa sinalizadora piso molhado pá pop conjunto mop pó – 60 cm outras características: quantidade de prateleiras: 1, com saco: sim, inclui balde: sim. Tamanho comprimento x largura x altura: 87 cm x 45 cm x 110 cm	BRALIMPIA	R\$ 3.250,00	R\$ 22.750,00
120,	UNID	60	LIXEIRA C/ PEDAL EM AÇO INOX 30 LITROS: Fabricada em material: aço inox aisi 430, espessura: 0,4 mm - maior resistência e durabilidade que as demais, por ser mais espessa. acabamento: possuir alça para transporte, abertura da tampa com acionamento do pedal, tampa com sistema stay open fechamento suave da tampa. Com balde plástico interno removível, capacidade: 30 l	TRAMONTINA	R\$ 1.180,00	R\$ 70.800,00


128,	UNID	01	MOTOR GERADOR: Equipamento à diesel. STAND-BY: 300 kVA/240 kWe/ PRIME POWER: 272 kVA/217 kWe / BASE LOAD: 217 kVA/173 kWe. MOTOR: nº de cilindros 6 em linha/ cilindrada 6,7 litros/ rotação por minuto 1800 / consumo diesel prime 56,3/ frequência 60 hz. ALTERNADOR WEG – TRIFÁSICO: excitação brushless/ mancal único/ grau de proteção ip21 iluminação interna com lâmpadas led, chapa metálica com tratamento químico por 7 banhos de imersão e pintura eletrostática à pó, isolamento acústico das portas lavável de alta resistência, pré aquecimento por convecção, bocal para abastecimento interno e indicador de nível, dreno externo do óleo do cárter, BASE com pintura à pó e bacia de contenção integrada, travessa reforçadas (baixo nível de vibração), tanque de polietileno interio removível através de tampa traseira da base, comando e qta incorporado a carenagem - atende norma nr-10, isolamento térmico no escapamento (manta fibra cerâmica), fechos em inox. REGIMES DE OPERAÇÃO: POTÊNCIA STAND-BY: Os geradores no modo Stand-by são destinados apenas para situações de emergência, para um curto período de tempo, até que a fonte de energia principal seja restabelecida. POTÊNCIA PRIME: É indicado para situações em que o gerador servirá como fonte primária de energia e funcionará por longos períodos de tempo. Além disso, o modo Prime é recomendável para locais em que o consumo é maior em determinado horário do dia, o que proporciona mais segurança contra possíveis sobrecargas e auxilia na economia de energia. POTÊNCIA BASE LOAD: Neste regime ficam disponíveis para suprimento de energia com cargas constantes, por número de horas não limitado. Não há possibilidade de sobrecarga. O regime COP não tem restrições de fator de carga ou tempo de aplicação, devendo-se respeitar os intervalos de manutenção, conforme manual técnico.	GERAFORTE	R\$ 790.000,00	R\$ 790.000,00
129,	UNID	01	PIA INOX 1,50 METROS 2 CUBAS SULFISA: medidas: (cxaxp) 1.50x85x70. Dimensão da cuba (cxaxp) 50x40x25. Construída inteiramente em aço inoxidável aisi 304. pés tubulares com sapatas niveladoras em polietileno, tampo com espelho traseiro, rebaixe frontal e nas laterais, contraventada em tubos em formato de 'u'. cuba montada com furo para válvula americana de 4.1/2".	BRASCOOL	R\$ 3.700,00	R\$ 3.700,00
130,	UNID	01	PIA EM AÇO INOX 2.00 METROS COM DUAS CUBAS: qualidade: aço inox chapa de 1mm, tampo superior: em chapa 1 mm, com rebaixo e espelho traseiro pés: tubo em inox, "gradeada e com sapata nylon niveladora com válvula soldada: produto "não desmontável" totalmente soldada. Estrutura: resistente acabamento: escovado medidas: 2.0x60x90 c/ 2 cuba 60x50x30.	BRASCOOL	R\$ 4.005,00	R\$ 4.005,00
131,	UNID	02	LAVATÓRIO CIRURGICO COM CANTOS REDONDOS: lavatório fabricado em aço inoxidável aisi 304, disponível em acabamento polido ou escovado, medida: 200 x 60x 40 cm produto montado e soldado, não desmontável. Provido de furação para válvula americana de ø 3.½", próprio para ser fixado em alvenaria através de bucha e parafusos.	NORTINOX	R\$ 7.890,00	R\$ 15.780,00
132,	UNID	03	EXPURGO HOSPITALAR INOX: Inteiramente em aço inoxidável de alta qualidade, medidas: 50x50 cm ou sob medida, diâmetro do cone: 28 cm de área útil, sistema de jato de água, possui tampa e kit de instalação, sistema de fixação sem solda, com opção para acionamento automático (não necessita válvula hydra), uso indicado: interno material: aço inoxidável acompanha: sistema de jato de água, descarga, tubulação de esgoto e tampa acionamento: automático medidas: 50x50 cm ou sob medida, medida do cone: 28 cm de área útil	MIRNOX	R\$ 6.350,00	R\$ 19.050,00

133,	UNID	01	SELADORA DE EMBALAGENS BIVOLT 30 CM: Seladora desenvolvida para selagem de embalagens (papel/plástico) próprias para esterilização em autoclaves a vapor. bivolt automático, sistema integrado de corte em ambas as direções, acionamento por meio de alavanca com trava, um sistema micro controlado para maior precisão no tempo de selagem e sistema de avisos com led's indicativos e bips sonoros, no teclado de membrana. conta com resistência ptc blindada com controle automático de temperatura e desligamento automático em caso de inatividade por 30 minutos. dados técnicos marca: cristófolipotência: 80 wattsvoltagem: bivolt automáticoárea de selagem (comprimento): 30 cmespessura de selagem: 12 mmdimensões e pesos aproximados- produto dimensões: 44,2 x 12,5 x 30,5 cm (l x a x p) peso líquido: 3,100 kg peso bruto: 3,500 kg.	CETRO	R\$ 1.160,00	R\$ 1.160,00
134,	UNID	01	ORGANIZADOR DE BRINQUEDO INFANTIL MONTESSOR COLORIDO: Organizador de brinquedos infantil com 8 caixas organizadoras e medida total de 60x78x32cm estrutura lateral produzida em mdp / mdp branco 15mm hastes em madeira de pinos revestidas de pvc, caixas de tecido e papel cartão. com 04 caixas grandes de 28x15x28cm e 04 caixas pequenas de 14x15x28cm nas cores sortidas. Estante na cor branca.	RICHIOTO	R\$ 2.710,00	R\$ 2.710,00
135,	UNID	01	KIT TAPETE INFANTIL EVA ALFANUMÉRICO 30X30CM - 36 PEÇAS: Construído em material EVA área total de 2,82m2 para serem montados. Detalhes do tapete infantil EVA numérico, kit com 10 unidades coloridas; incluso números de 0 a 9; os números são de encaixe; detalhes do tapete infantil EVA alfabeto, kit com 26 unidades coloridas; estampado com letras de A a Z; as letras são de encaixe; encaixe firme; produto atóxico; isolamento térmico para superfícies frias; higiênico; durável; as cores diversas.	MILLYTOYS	R\$ 410,00	R\$ 410,00
136,	UNID	01	KIT CONDOMÍNIO ESCORREGADOR 3 DEGRAUS PLAY JUNIOR + GANGORRA (CAVALINHO E JACARÉ): Conter Escorregador Infantil: construído em plástico resistente, de fácil montagem e desmontagem. com 3 degraus antiderrapantes, com bordas salientes que serve de corrimão. especialmente desenvolvido para atender playgrounds infantis, com tamanho ideal para crianças de 2 a 7 anos. medidas produto montado: alt 95cm x larg 60cm x comp 150cm (largura rampa 30cm) material: plástico rígido, dimensões: comp. 1,23 x alt. 0,78 x larg. 0,76 cm, peso: 16900g. Escorregador Play Junior: formato nas laterais dá margem conter um escorregador. Fácil de montar e desmontar (por encaixes) e confeccionado em material de alta qualidade com pigmento que não desbota com chuva e sol, resistente e durável, cores sortidas. dimensões: comp. 1,23 x alt. 0,78 x larg. 0,76 cm, peso: 16900g material: plástico rígido, idade sugerida: 1 a 4 anos Gangorra Cavalinho: peso: 3kg, comprimento: 84 cm, largura: 27 cm, altura: 42 cm, com apoio para os pés composição da estrutura: plástico Gangorra Infantil Jacaré: peso: 3kg comprimento: 1,05 cm, largura: 0,40 cm, altura: 0,47 cm, apoio para os pés: sim, composição da estrutura: plástico, idade recomendada: 1 a 4 anos.	MULTY PLASTIC	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
137,	UNID	01	BLOCOS DE MONTAR KIT COM 10 BRINQUEDOS EDUCATIVOS ENCAIXE: Conjunto confeccionado em plástico atóxico de alto brilho. Conter 137 peças, possibilitando formar 10 opções diferentes de brinquedos de encaixar com partes móveis. Conter: Palhaço alegria, tartaruga, peixe, pirâmide, locomobo, pierrô, urso, encaixe, palhaço trevo, Girafa com Argolas, cachorro bassê. Acondicionado em caixa de papelão medindo 51cm x 28cm x 36cm (Registro: 00056/20-01)	MAXY TOYS	R\$ 730,00	R\$ 730,00

138,	UNID	01	CONJUNTO ESCOLAR SEXTAVADO INFANTIL COLORIDO: composto de 06 cadeiras e 01 mesa central formando uma flor. cadeiras fabricadas com estrutura metálica em tubo 3/4 parede 0,90 mm com reforço nos pés das cadeiras. todos os metais são soldados com solda especial mig. Com encaixe para unir-se perfeitamente com a mesa central circular em mdf 15mm revestida em fórmica branca. Acabamento das cadeiras com ponteiros em polipropileno de alta resistência tipo bola. especificações: bordas das mesas arredondadas, acabamento em perfil de PVC tipo t na cor preta, quadro da mesa central confeccionado em tubo 20x20mm e pés palito confeccionados em tubo 30x30mm. cadeiras confeccionadas em compensado multilaminado de 10mm semi-anatômico. Assento de tamanho 30x30cm e encosto 30x16cm, revestidos em fórmica lisa brilhante 0,8mm possuindo seis cores. Assento e encosto das cadeiras fixados com rebites de alumínio na estrutura. Cadeiras medindo 32cm de altura do chão até o assento. Estruturas metálicas anti-ferrugem e pintura epóxi pó poliéster. total do diâmetro da junção das mesas 134 cm.	LG FLEX	R\$ 5.550,00	R\$ 5.550,00
139,	UNID	01	KIT MESA INFANTIL 4 CADEIRAS REFORÇADA - COLORIDA: Fabricação do conjunto polipropileno, aço e madeira de alta qualidade. As cadeiras possuir o assento e o encosto feitos de plástico rígido e uma base metálica reforçada. Pode ser empilhável, mesa com tampo de madeira e pés com base metálica.	LG FLEX	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00
140,	UNID	50	PASTAS PORTA PRONTUÁRIOS: Pasta suspensa com suporte P/25 pastas, Suporte Menno com capacidade para 25 Pastas Suspensas. Peso Aproximado: 1,250 Kg Dimensões aproximadas (CxLxA): 25,5 x 40,5 x 25,5 cm. Embalagem: 01 Suporte. Material: Aço pintado. Cor: Preto. Capacidade: 25 Pastas Suspensas.	MENNO	R\$ 350,00	R\$ 17.500,00
141,	UNID	18	PORTA PÁPEIS PARA IMPRESSOS: Pasta tipo prancheta em plástico pvc, tamanho total aproximado: altura: 5cm largura: 24cm, pastas tipo prancheta confeccionada em plástico pvc com reforço interno em papelão e revestimento externo em plástico pvcl. 1 ferragem de pressão em inox tipo prancheta. 1 visor em plástico pvc l cristal na capa ideal para identificação do leito do paciente. 1 bolso na conta capa. 1 suporte para caneta.	WALLEU	R\$ 25,00	R\$ 450,00
142,	UNID	10	ORGANIZADOR DE MESA DE PRONTUÁRIOS 10 BAIAS: Folhas de papel A4 com 10 baias descrição técnica: organizador/prontuário de folhas a4 com 10 baias. Dimensões externas do organizador: altura: 23 cm, largura: 18 cm, profundidade: 23 cm, quantidade de divisões: 10 baias, espaçamento das baias: 1,5cm, material: mdf branco em uma face espessura: 3,0mm, cor: branco uma face, cortados a laser, isentos de rebarbas e limpos após o corte, possui furos na parte traseira.	WDP	R\$ 170,00	R\$ 1.700,00
143,	UNID	06	QUADRO DE AVISO FOLHA A4: produto display acrílico parede porta folha, modelo a6 com fita adesiva. Características corte feitos com perfeição acrílico virgem de alta qualidade tamanho: altura: 15cm largura: 10cm. - material acrílico cast 100% virgem 2mm.	WALLEU	R\$ 45,00	R\$ 270,00
144,	UNID	05	QUADRO INFORMATIVO ACRILICO COM 6 DISPLAYS: Quadro em mdf laminado 6mm, porta folha em acrílico cristal 2mm, acabamento em acrílico 2mm. O quadro de aviso acompanha: 04 buchas, 04 parafusos, 04 acabamentos medidas: Altura: 81,5 cm, largura: 78 cm, peso aproximado: 4,5 kg.	WALLEU	R\$ 395,00	R\$ 1.975,00
145,	UNID	45	DISPLAY ACRILICO PAREDE FOLHA A6: Acrílico parede porta folha modelo a6 com fita adesiva: -características: corte feitos com perfeição acrílico virgem; tamanho: altura: 15cm, largura: 10cm, material acrílico cast 100% virgem 2mm.	WALLEU	R\$ 45,00	R\$ 2.025,00

146,	UNID	40	CORTINA DIVISÓRIA DE LEITO EM VINIL (PVC ANTIMICROBIANO): Cortina fabricada em plástico (pvc hospitalar) na cor verde a cortina e composta com lona e tela de nylon branca na parte superior, cortina hospitalar 6,00 largura x 2,50 altura cor verde, com trilho curvo deslizante pvc usado para confecção de cortinas hospitalares em conjunto com a tela hospitalar para separação de macas, 100% pvc, impermeável, não prolifera bactérias, anti- alérgico e pode ser higienizado com soluções a base de cloro acompanha o trilho e também todos os demais acessórios para cortinas hospitalares. Material : pvc vinil e blackout sim.	CORTIPLAST	R\$ 3.900,00	R\$ 156.000,00
			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER O HOSPITAL MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE.			
					TOTAL	R\$ 995.795,00

Validade da Proposta: 60 DIAS

	
Assinatura do agente responsável pela cotação	Assinatura da Empresa/CNPJ

Elizia Cristina Castro da Fonseca
Diretora Administrativa do HMMA
Port. N° 002/2021-GAB-SESMA



83.581.959/0001 - 95
JOÃO A. B. FERREIRA
Av. Getulio Vargas, N° 650
Bairro Centro
Monte Alegre - Pará / CEP.: 68.220 - 000