

TERMO DE REFERÊNCIA / PROJETO BÁSICO

1 - DA INTRODUÇÃO

1.1 - Em cumprimento ao artigo 7º c/c art. 6º, IX da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada

pela Lei Federal nº 8.883/94, ao disposto no art. 3º, incisos I, II e III da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002,

elaboramos o presente Termo de Referência/Projeto Básico, no qual contém todas as informações

necessárias para que através de processo licitatório, seja efetuada a contratação de empresa

especializada, para prestação de serviços de manutenção, substituição de pontos da rede de iluminação

pública e implantação de pontos da rede de iluminação pública com lâmpadas de LED, na sede do

Município de Abaetetuba-PA, conforme demanda existente junto a Secretaria Municipal de Obras e

Viação - SEMOB.

2 - DO OBJETO

2.1 - O presente Termo de Referência/Projeto Básico tem por objetivo apresentar o conjunto de

elementos necessários e suficientes para o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA<mark>DA, PARA P</mark>RESTAÇÃ<mark>O DE SER</mark>VIÇOS DE

MANUTENÇÃO, SUBSTITUIÇÃO <mark>DE PONTOS DA R</mark>EDE DE ILUM<mark>INAÇÃO P</mark>ÚBLICA E

IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA COM LÂMPADAS DE

LED, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE ABAETETUBA-PA, COMPRE<mark>ENDENDO SU</mark>BSTITUIÇÃO

TOTAL DE LÂMPADAS, REATORES E RELES E EVENTUAL DOS DEMAIS PERIFÉRICOS

NECESSÁRIOS AO FUNCIONAMENTO DOS PONTOS LUMINOSOS, CONFORME A

,

DEMANDA EXISTENTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO PÚBLICA

- SEMOB.

2.2 - Os serviços consistem na manutenção, substituição dos pontos da rede de iluminação pública, bem

como da implantação de novos pontos na rede de iluminação pública com lâmpadas de LED,

devidamente caracterizado neste termo, visando à celebração de Contrato a ser firmado com a empresa

vencedora do devido certame licitatório.

3 - DA JUSTIFICATIVA

3.1 Em função da demanda reprimida na manutenção do parque de iluminação do Município de

Abaetetuba-PA, bem como da necessidade de modernização para luminárias mais eficientes e

certificadas e face ao alto índice de pedidos para reparo pelo município, comércio e indústrias locais.



necessitamos a contratação imediata de uma empresa que rapidamente diminua este déficit na manutenção e propicie uma melhora energética dos pontos de iluminação pública em nosso Município.

- 3.2 A constituição brasileira definiu no seu artigo 30, que compete aos municípios a responsabilidade sobre a realização de serviços públicos de interesse local. Dentre eles a Iluminação pública é reponsabilidade e dever dos municípios.
- 3.3 Abaetetuba possui aproximadamente 6600 pontos de iluminação pública distribuídos entre zona urbana e rural, também existe um grande número de ruas e logradouros em nosso município que não possuem equipamentos de iluminação pública, havendo a necessidade de instalar aproximadamente 600 novos pontos de iluminação pública distribuídas nas localidades da zona urbana e rural, de acordo o levantamento logístico na tabela a seguir:

PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA						
LOCALIDADE	PONTOS	PONTOS				
ACCOUNT OF	EXISTENTES	NOVOS				
ALGODOAL	470	70				
ANGÉLICA	305	65				
AVIAÇÃO	390	12				
CENTRO	475	8				
CASTANHAL	230	35				
CRISTO REDENTOR	395	32				
FRANCILÂNDIA	380	15				
JARUMÃ	225	42				
MUTIRÃO	310	55				
SANTA CLARA	280	63				
SANTA ROSA	385	5				
SÃO JOÃO	210	0				
SÃO JOSÉ	170	0				
SÃO LOURENÇO	480	12				
SÃO SEBASTIÃO	480	56				
VILA DE BEJA	780	60				
ZONA RURAL	635	70				
TOTAL	6600	600				

- 3.4 É constituída a iluminação pública, de um sistema composto por conjuntos que compreendem as lâmpadas, reatores, relés fotoelétricos, bases para relés, braços, luminárias, porta-lâmpadas (soquetes), ignitores, fios e outros que tenham por finalidade viabilizar a prestação do serviço de iluminação pública.
- 3.5 Ressaltamos que a substituição das lâmpadas de **vapor de sódio** hoje existentes na rede de iluminação pública da sede do Município, por **luminárias de LED**, irá gerar uma economia significativa



a Administração Pública Municipal, no sentido de que as lâmpadas de LED apresentam baixo consumo de energia e alta durabilidade, sendo assim, a troca das lâmpadas de vapor de sódio pela lâmpada de LED proporcionará uma economia significativa ao município, uma vez que estas são mais eficientes, pois produzem a mesma quantidade de luz e utilizam menos energia, gerando menos custo aos cofres públicos, graças ao modo como ela foi desenvolvida. Além disso, a cidade vai ganhar com economia no consumo de energia e uma iluminação mais eficiente, sendo que o seu fluxo luminoso é mais potente e amplificado, alcançando um perímetro maior e permitindo que o máximo possível de pontos sejam iluminados. Há que se observar também, que a lâmpada de sódio perde a eficiência aos poucos até apagar completamente, o que não ocorre com a lâmpada LED, na qual tem uma vida útil mais prolongada.

- 3.6 Devemos ainda observar, que uma boa iluminação tem ligação direta com a sensação de segurança e a diminuição na ocorrência de incidentes violentos, pois, como sabemos, os criminosos costumam se aproveitar de ambientes mal iluminados para cometer delitos.
- 3.7 É nesse contexto, e considerando a impossibilidade física e funcional de execução desses serviços na forma de administração direta, que o Secretário Municipal de Obras e Urbanismo, faz a solicitação, através do **Memorando nº 024/SEMOB**, para que seja procedida a abertura de processo licitatório, visando a contratação de empresa especializada para esse fim.

4 - DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DOS MATERIAIS

- 4.1 As quantidades abaixo representam apenas estimativas efetuadas pela Administração Pública Municipal, a qual não estará obrigada a consumir as referidas quantidades, podendo demandar quantidades menores, sem que a licitante vencedora detentora do Contrato possa pleitear qualquer custo.
- 4.2 Aquisição de luminárias e materiais elétricos diversos para suprir a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Viação do Município de Abaetetuba/PA, conforme se especificações no quadro abaixo:

				PREÇO	PREÇO TOTAL
ITEM	QNT	UND	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	MÉDIO
				MÉDIO	



		1	THIMINIADIA DEDICA DE LED DE MANY COM DRACO CURVO DADA		T I
			LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED DE 240W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA -		
			Descrição: Potência (W): máxima de 240W, Tensão (V): 100 - 265V (AC), Frequência (Hz):		
			50 - 60Hz, Corrente (A): 0,6 A (220V) - 1,7 A (127V)		
			Fator de potência: > 0,9, Material da luminária: Alumínio fundido ou injetado a alta		
			pressão Fluxo Luminoso (Im): mínimo de 31.200 lm, Índice de reprodução de cor IRC		
			(Ra):>70Ra		
			Temperatura de cor CCT (K): 5000K - 6500K LED Temperatura de trabalho (Celsius): - 20° + 50°		
1	25	UNID	Grau de proteção: mínimo - IP66, Vida média (horas): mínima de 50.000hrs,		
1	23	UNID	Características adicionais: Com proteção de surto de 10kV , Garantia: 5 anos, Braço	XXXX	XXXX
			Curvo para luminária com sapata reforçada de 1.1/2" – 2,5 metros. Deverá ser		
			apresentado o Registro homologado no INMETRO, que comprovem a qualidade da		
			luminária em ofertada em atendimento as exigências técnicas.		
			Cabo Flexível De Cobre 1,5mm		
			Conector Derivação Perfurante P/ 35mm		
			Fita Isolante Comum		
			(Fornecimento do material e mão de obra na SUBSTITUIÇÃO das luminárias antigas ou		
			INSTALAÇÃO de luminária nova).		
			MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED DE 240W COM BRAÇO		
			CURVO PARA LUMINÁRIA -		
			Descrição: Neste serviço poderá caber instalação ou troca de abraçadeira para fixação do		
			reator, relé fotoelétrico, braço da luminária, luminária e lâmpada, além disso, puxar ou		
			trocar a fiação da rede para o relé fotoelétrico, para o reator e para a lâmpada e outros	2000/	2000/
2	25	UNID	serviços necessários para o bom funcionamento do ponto, independente de quantos	XXXX	XXXX
			serviços de trocas devem ser feitos, realizando os serviços sejam unitários ou conjuntos,		
			nos pontos de Iluminação Pública no Meio Urbano e <mark>no Meio Rural,</mark> após a emissão da		
			ordem de serviço (OS) feita pe <mark>la Secret</mark> aria Municipal <mark>de Viação e O</mark> bras Públicas.		
			(Fornecimento do material e mão de obra na MANUTENÇÃO dos Pontos Acesos)		
			LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED DE 200W COM BRAÇO CURVO PARA		
			LUMINÁRIA -		
			Descrição: Potência (W): máxima de 200W, Tensão (V): 100 - 265V (AC), Frequência (Hz):		
			50 - 60Hz, Corrente (A): 0,6 A (220V) - 1,7 A (127V)		
			Fator de potência: > 0,9, Material da luminária: Alumínio fundido ou injetado a alta		
			pressão Fluxo Luminoso (Im): mínimo de 26.000 lm, Índice de reprodução de cor IRC		
			(Ra):>70Ra		
			Temperatura de cor CCT (K): 5000K - 6500K		
			LED Temperatura de trabalho (Celsius): - 20° + 50°		
3	50	UNID	Grau de proteção: mínimo - IP66, Vida média (horas): mínima de 50.000hrs,	XXXX	XXXX
			Características adicionais: Com proteção de surto de 10kV , Garantia: 5 anos, Braço	7000	70000
			Curvo para luminária com sapata reforçada de 1.1/2" – 2,5 metros. Deverá ser		
			apresentado o Registro homologado no INMETRO, que comprovem a qualidade da		
			luminária em ofertada em atendimento as exigências técnicas.		
			Cabo Flexível De Cobre 1,5mm		
			Conector Derivação Perfurante P/ 35mm		
			Fita Isolante Comum		
			(Fornecimento do material e mão de obra na SUBSTITUIÇÃO das luminárias antigas ou INSTALAÇÃO de luminária nova).		
			inotalação de idililiaria liova).		



MANUTENÇÃO DE LUMINĂRIA PÚBLICA DE LED DE 200W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINĀRIA - Descrição: Neste serviço poderá caber instalação ou troca de abraçadeira para fixação do reator, relé fotoelétrico, braço da luminária, luminária e lâmpada, além disso, puxar ou trocar a fiação da rede para o relé fotoelétrico, para o reator e para a lâmpada e outros serviços necessários para o bom funcionamento do ponto, independente de quantos serviços necessários para o bom funcionamento do ponto, independente de quantos serviços conso pontos de lluminação Pública no Meio Urbano e no Meio Rural, após a emissão da ordem de serviço (DS) feita pela Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas. (Fornocimento do material e mão de obra na MANUTENÇÃO dos Pontos Acesos) LUMINĀRIA PŪBLICA DE LED DE 150W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINĀRIA PŪBLICA DE LED DE 150W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINĀRIA PŪBLICA DE LED DE 150W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINĀRIA PŪBLICA DE LED DE 150W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINĀRIA PŪBLICA DE LED DE 150W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINĀRIA PŪBLICA DE LED DE 150W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINĀRIA PŪBLICA DE LED DE 150W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINĀRIA PŪBLICA DE LED DE 150W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINĀRIA PŪBLICA DE LED DE 150W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINĀRIA PŪBLICA DE LED DE 150W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINĀRIA PŪBLICA DE LED DE 150W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINĀRIA PŪBLICA DE LED DE 150W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINĀRIA PŪBLICA DE LED DE 150W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINĀRIA PŪBLICA DE LED DE 150W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINĀRIA PŪBLICA DE LED DE 150W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINĀRIA PŪBLICA DE LED DE 150W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINĀRIA PŪBLICA DE LED DE 150W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINĀRIA PŪBLICA DE LED DE 150W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINĀRIA PŪBLICA DE LED DE 150W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINĀRIA PŪBLICA DE LED DE 150W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINĀRIA PŪBLICA DE LED DE 150W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINĀRIA PŪBLICA DE LED DE 150W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINĀRIA PŪBLICA DE LED DE 150W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINĀRIA PŪBLICA DE LED DE 150W CO
Descrição: Neste serviço poderá caber instalação ou troca de abraçadeira para fixação do reator, relé fotoelétrico, braço da luminária, luminária e lâmpada, além disso, puxar ou trocar a fiação da rede para o relé fotoelétrico, para o reator e para a lâmpada e outros serviços necessários para o bom funcionamento do ponto, independente de quantos serviços de trocas devem ser feitos, realizando os serviços sejam unitários ou conjuntos, nos pontos de liuminação Pública no Meio Urbano e no Meio Rural, após a emissão da ordem de serviço (OS) feita pela Secretaria Municipal de Viação e Otras Públicas. (Fornecimento do material e mão de obra na MANULENÇÃO dos Pontos Acesos) LUMINARIA PÚBLICA DE LED DE 150W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINARIA PÚBLICA DE LED DE 150W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINARIA Descrição Pótência (W): máxima de 150W, Tensão (V): 100 - 265V (AC), Frequência (Hz): 50 - 60Hz, Corrente (A): 0.6 A (220V) - 1.7 A (127V) Fator de potência: > 0.9, Material da luminária: Alumínio fundido ou injetado a alta pressão Fluxo Luminoso (Im): mínimo de 20.800 lm, Índice de reprodução de cor IRC (Ra)-70Ra Temperatura de cor CCT (K): 5000K - 6500K LED Temperatura de trabalho (Celsius): - 20° + 50° Temperatura de trabalho (Celsius): - 20° + 50° Grau de proteção: mínimo - IP66, Vida média (horas): mínima de 50.000hrs, Características adicionais: Com proteção de surto de 10kV, Garantia: 5 anos, Braço Curvo para luminária com sapata reforçada de 11/2" - 2,5 metros. Deverá ser apresentado o Registro homologado no INMETRO, que comprovem a qualidade da luminária en ofertada em atendimento as exigências técnicas. Cabo Flexível De Cobre 1,5mm Fita Isolante Comum (Fornecimento do material e mão de obra na SURSITTUIÇÃO das luminárias antigas ou INSTALAÇÃO de luminária nova). NANUTENÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED DE 150W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA - Descrição. Neste serviço poderá caber instalação ou troca de abraçadeira para fixação do reator, relé fotoelétrico, bara o reator e para a lâmpada, além disso, puxar ou trocar a
reator, relé fotoelétrico, braço da luminária, luminária e lâmpada, além disso, puxar ou trocar a fiação da rede para o relé fotoelétrico, para o reator e para a lâmpada e outros serviços necessários para o bom funcionamento do ponto, independente de quantos serviços de trocas devem ser feitos, realizando os serviços sejam unitários ou conjuntos, nos pontos de Iluminação Pública no Meio Urbano e no Meio Rural, após a emissão da ordem de serviço (OS) feita pela Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas. (Fornecimento do material e mão de obra na MANULENÇÃO dos Pontos Acesos) LUMINÁRIA - Descrição: Potência (W): máxima de 150W, Tensão (V): 100 - 265V (AC), Frequência (Hz): 50 - 60Hz., Corrente (A): 0,6 A (220V) - 1,7 A (227V) Fator de potência: > 0,9, Material da fuminária: Alumínio fundido ou injetado a alta pressão Fluxo Luminoso (Im): mínimo de 20,800 Im, Índice de reprodução de cor IRC (Ra): 70Ra [emperatura de cor CCT (k): 5000K - 6500K LED Temperatura de trabalho (Celsius): - 20° + 50° Grau de proteção: mínimo - 1P66, Vida média (horas): mínima de 50,000frs, Características adciconais: Com proteção de surto de 10kV, Carantia: 5 anos, Braço Curvo para luminária com sapata reforçada de 1.1/2° - 2,5 metros. Deverá ser apresentado o Registro homologado no INMETRO, que comprovem a qualidade da luminária em ofertada em atendimento as exigências técnicas. Cabo Flexível De Cobre 1,5mm Conector Derivação Perfurante P/ 35mm Fita Isolante Comum (Fornecimento do material e mão de obra na SUBSTITUIÇÃO das luminárias antigas ou INSTALAÇÃO de luminária nova). MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED DE 150W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA - Descrição: Neste serviço poderá caber instalação ou troca de abraçadeira para fixação do reator, relé fotoelétrico, braço da luminária, luminária e lampada, além disso, puxar ou trocar a fiação da rede para o relé fotoelétrico, vara o reator e para a lâmpada e outros
trocar a fiação da rede para o relé fotoelétrico, para o reator e para a lampada e outros serviços necessários para o bom funcionamento do ponto, independente de quantos serviços de trocas devem ser feitos, realizando os serviços sejam unitários ou conjuntos, nos pontos de luminação Pública no Meio Urbano e no Meio Rural, após a emissão da ordem de serviço (OS) feita pela Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas. (Fornecimento do material e mão de obra na MANUTENÇÃO dos Pontos Acesos) LUMINÁRIA - Descrição: Potência (W): máxima de 150W, Tensão (V): 100 - 265V (AC), Frequência (Hz): 50 - 60Hz, Corrente (A): 0,6 A (220V) - 1,7 A (127V) Fator de potência: 9.09, Material da luminária: Alumínio fundido ou injetado a alta pressão Fluxo Luminoso (Im): mínimo de 20.800 lm, Índice de reprodução de cor IRC (Ra): 708a Temperatura de cor CCT (K): 5000K - 6500K LED Temperatura de trabalho (Celsius): - 20° + 50° UNID Grau de proteção: mínimo - 1P66, Vida média (horas): mínima de 50.000hrs, Características adicionais: Com proteção de surto de 10kV, Garantia: 5 anos, Braço Curvo para luminária com sapata reforçada de 1.1/2° - 2,5 metros. Deverá ser apresentado o Registro homologado no INMETRO, que comprovem a qualidade da luminária em ofertada em atendimento as exigências técnicas. Cabo Flexivel De Cobre 1,5mm Conector Derivação Perfurante P/ 35mm Fita Isolante Comum (Fornecimento do material e mão de obra na SUBSTITUIÇÃO das luminárias antigas ou INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PÜBLICA DE LED DE 150W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA - Descrição: Neste serviço podorá caber instalação ou troca de abraçadeira para fixação do reator, relé fotoelétrico, braço da luminária, luminária e lampada, alem disso, puxar o ou trocar a fiacão da grade rean o relé fotoelétrico, para o reator e para a lampada e outros
serviços necessários para o bom funcionamento do ponto, independente de quantos serviços de trocas devem ser feitos, realizando os serviços sejam unitários ou conjuntos, nos pontos de Iluminação Pública no Meio Urbano e no Meio Rural, após a emissão da ordem de serviço (OS) feita pela Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas (Fornecimento do material e mão de obra na MANUTENÇÃO dos Pontos Acesos) LUMINÁRIA - Descrição: Potência (W): máxima de 150W, Tensão (V): 100 - 265V (AC), Frequência (Hz): 50 - 60Hz, Corrente (A): 0,6 A (220V) - 1,7 A (127V) Fator de potência: > 0.9, Material da luminária Alumínio fundido ou injetado a alta pressão Fiuxo Luminoso (Im): mínimo de 20.800 lm, Índice de reprodução de cor IRC (Ra): > 2008 LED Temperatura de cor CCT (K): 5000K - 6500K LED Temperatura de trabalho (Celsius): - 20° + 50° Grau de proteção: mínimo - 1P66, Vida media (horas): mínima de 50.000hrs, Características adicionais: Com proteção de surto de 10kV, Garantia: 5 anos, Braço Curvo para luminária com sapata reforçada de 1.1/2" - 2,5 metros. Deverá ser apresentado o Registro homologado no INMETRO, que comprovem a qualidade da luminária em ofertada em atendimento as exigências técnicas. Cabo Flexível De Cobre 1,5mm Conector Derivação Perfurante P/ 35mm Fita Isolante Comum (Fornecimento do material e mão de obra na SUBSTITUIÇÃO das luminárias antigas ou INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED DE 150W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA - Descrição: Neste serviço poderá caber instalação ou troca de abraçadeira para fixação do reator, relé fotoelétrico, braço da luminária, luminária e lampada, além disso, puxar ou trocar a fiacão da rede rara o relé fotoelétrico, para o reator e para a lampada e outros
serviços de trocas devem ser feitos, realizando os serviços sejam unitários ou conjuntos, nos pontos de lluminação Pública no Meio Urbano e no Meio Rural, após a emissão da ordem de serviço (CS) feita pela Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas. (Fornecimento do material e mão de obra na MANUTENÇÃO dos Pontos Acesos) LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED DE 150W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA - Descrição: Potência (W): máxima de 150W, Tensão (V): 100 - 265V (AC), Frequência (Hz): 50 - 60Hz, Corrente (A): 0,6 A (220V) - 1,7 A (127V) Fator de potência: > 0,9, Material da luminária: Alumínio fundido ou injetado a alta pressão Fluxo Luminoso (Im): mínimo de 20.800 lm, Índice de reprodução de cor IRC (Ra):>70Ra Temperatura de cor CCT (K): 5000K - 6500K LED Temperatura de trabalho (Celsius): - 20° + 50° Srau de proteção: mínimo - IP66, Vida média (horas): mínima de 50.000hrs, Características adicionais: Com proteção de surto de 10kV , Garantia: 5 anos, Braço Curvo para luminária com sapata reforçada de 1.1/2" - 2,5 metros. Deverá ser apresentado o Registro homologado no INMETRO, que comprovem a qualidade da luminária em ofertada em atendimento as exigências técnicas. Cabo Flexível De Cobre 1,5mm Conector Derivação Perfurante P/ 35mm Fita Isolante Comum (Fornecimento do material e mão de obra na SUBSTITUIÇÃO das luminárias antigas ou INSIALAÇÃO de Luminária nova). MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIA - Descrição: Neste serviço poderá caber instalação ou troca de abraçadeira para fixação do reador, relé fotoclétrico, braço da luminária e lâmpada, além disso, puxar ou trocar a facado da rede para o relé fotoclétrico, braço da luminária e a lâmpada, além disso, puxar ou trocar a facado da rede para o relé fotoclétrico, braço da luminária, luminária e a lâmpada, além disso, puxar ou trocar a facado da rede para o relé fotoclétrico, para o reator e para a lâmpada e outros
nos pontos de Iluminação Pública no Meio Urbano e no Meio Rural, após a emissão da ordem de serviço (OS) feita pela Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas. (Fornecimento do material e mão de obra na MANUTENÇÃO dos Pontos Acesos) LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED DE 150W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA - Descrição: Potência (W): máxima de 150W, Tensão (V): 100 - 265V (AC), Frequência (Hz): 50 - 60Hz, Corrente (A): 0.6 A (220V) - 1,7 A (127V) Fator de potência: > 0.9, Material da luminária: Alumínio fundido ou injetado a alta pressão Fluxo Luminoso (Im): mínimo de 20.800 lm, Índice de reprodução de cor IRC (Ra): >708a Temperatura de cor CCT (K): 5000K - 6500K LED Temperatura de trabalho (Celsius): - 20° + 50° Sara de proteção: mínimo - IP66, Vida média (horas): mínima de 50.000hrs, Características adicionais: Com proteção de surto de 10kV , Garantia: 5 anos, Braço Curvo para luminária com sapata reforçada de 1.1/2" - 2,5 metros. Deverá ser apresentado o Registro homologado no INMETRO, que comprovem a qualidade da luminária em ofertada em atendimento as exigências técnicas. Cabo Flexível De Cobre 1,5mm Conector Derivação Perfurante P/ 35mm Fita Isolante Comum (Fornecimento do material e mão de obra na SUBSTITUIÇÃO das luminárias antigas ou INSTALAÇÃO de luminária nova). MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIA - Descrição: Neste serviço poderá caber instalação ou troca de abraçadeira para fixação do reator, relé fotoelétrico, braço da luminária e lampada, além disso, puxar ou trocar a fiacação da rede para o relé fotoelétrico, braço da luminária e lampada, além disso, puxar ou trocar a fiacação da rede para o relé fotoelétrico, para o reator e para a lampada e outros
ordem de serviço (OS) feita pela Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas. (Fornecimento do material e mão de obra na MANUTENÇÃO dos Pontos Acesos) LUMINARIA PÜBLICA DE LED DE 150W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA - Descrição: Potência (W): máxima de 150W , Tensão (V): 100 - 265V (AC), Frequência (Hz): 50 - 60Hz., Corrente (A): 0.6 A (220V) - 1.7 A (127V) Fator de potência: > 0.9, Material da luminária: Alumínio fundido ou injetado a alta pressão Fluxo Luminoso (Im): mínimo de 20.800 lm, Índice de reprodução de cor IRC (Ra):>70Ra Iemperatura de cor CCT (K): 5000K - 6500K LED Temperatura de trabalho (Celsius): - 20° + 50° Grau de proteção: mínimo - 1P66, Vida média (horas): mínima de 50.000hrs, Características adicionais: Com proteção de surto de 10kV, Garantia: 5 anos, Braço Curvo para luminária com sapata reforçada de 1.1/2" - 2,5 metros. Deverá ser apresentado o Registro homologado no INMETRO, que comprovem a qualidade da luminária em ofertada em atendimento as exigências técnicas. Cabo Elexível De Cobre 1,5mm Conector Derivação Perfurante P/ 35mm Fita Isolante Comum (Fornecimento do material e mão de obra na SUBSHTUIÇÃO das luminárias antigas ou INSTALAÇÃO de luminária nova). MANUTENÇÃO DE LUMINARIA PÚBLICA DE LED DE 150W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA - Descrição: Neste serviço poderá caber instalação ou troca de abraçadeira para fixação do reator, relé fotoelétrico, braço da luminária, luminária e lâmpada, além disso, puxar ou trocar a fiacão da rede bara o relé fotoelétrico, para o reator e para a lâmpada e outros
(Fornecimento do material e mão de obra na MANUTENÇÃO dos Pontos Acesos) LUMINÁRIA PÜBLICA DE LED DE 150W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA - Descrição: Potência (W): máxima de 150W, Tensão (V): 100 - 265V (AC), Frequência (Hz): 50 - 60Hz, Corrente (A): 0.6 A (220V) - 1.7 A (127V) Fator de potência: > 0.9, Material da luminária: Alumínio fundido ou injetado a alta pressão Fluxo Luminoso (Im): mínimo de 20.800 lm, Índice de reprodução de cor IRC (Ra):>70Ra Temperatura de cor CCT (K): 5000K - 6500K LED Temperatura de trabalho (Celsius): - 20° + 50° Grau de proteção: mínimo - 1P66, Vida média (horas): mínima de 50.000hrs, Características adicionais: Com proteção de surto de 10kV, Garantia: 5 anos, Braço Curvo para luminária com sapata reforçada de 1.1/2" - 2,5 metros. Deverá ser apresentado o Registro homologado no INMETRO, que comprovem a qualidade da luminária em ofertada em atendimento as exigências técnicas. Cabo Flexível De Cobre 1,5mm Conector Derivação Perfurante P/ 35mm Fita Isolante Comum (Fornecimento do material e mão de obra na SUBSTITUIÇÃO das luminárias antigas ou INSTALAÇÃO de luminária nova). MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIA - Descrição: Neste serviço poderá caber instalação ou troca de abraçadeira para fixação do reator, relé fotoelétrico, braço da luminária, luminária e lâmpada, além disso, puxar ou trocar a fiação da rede para o relé fotoelétrico, para o reator e para a lâmpada e outros
LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED DE 150W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA - Descrição: Potência (W): máxima de 150W , Tensão (V): 100 - 265V (AC), Frequência (Hz): 50 - 60Hz. Corrente (A): 0.6 A (220V) - 1.7 A (127V) Fator de potência: > 0.9, Material da luminária: Alumínio fundido ou injetado a alta pressão Fluxo Luminoso (Im): mínimo de 20.800 lm, Índice de reprodução de cor IRC (Ra):>70Ra Temperatura de cor CCT (K): 5000K - 6500K LED Temperatura de trabalho (Celsius): - 20° + 50° Grau de proteção: mínimo - IP66, Vida média (horas): mínima de 50.000hrs, Características adicionais: Com proteção de surto de 10kV , Garantia: 5 anos, Braço Curvo para luminária com sapata reforçada de 1.1/2" - 2.5 metros. Deverá ser apresentado o Registro homologado no INMETRO, que comprovem a qualidade da luminária em ofertada em atendimento as exigências técnicas. Cabo Flexível De Cobre 1,5mm Conector Derivação Perfurante P/ 35mm Fita Isolante Comum (Fornecimento do material e mão de obra na SUBSTITUIÇÃO das luminárias antigas ou INSTALAÇÃO de luminária nova). MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED DE 150W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA - Descrição: Neste serviço poderá caber instalação ou troca de abraçadeira para fixação do reator, refé fotoelétrico, braço da luminária, luminária e lâmpada, além disso, puxar ou trocar a fiação da rede para o refé fotoelétrico, para o reator e para a lâmpada e outros
LUMINÁRIA - Descrição: Potência (W): máxima de 150W , Tensão (V): 100 - 265V (AC), Frequência (H2): 50 - 60Hz, Corrente (A): 0,6 A (220V) - 1,7 A (127V) Fator de potência: >0,9, Material da luminária: Alumínio fundido ou injetado a alta pressão Fluxo Luminoso (Im): mínimo de 20.800 lm, Índice de reprodução de cor IRC (Ra):>70Ra Temperatura de cor CCT (K): 5000K - 6500K LED Temperatura de trabalho (Celsius): - 20° + 50° Grau de proteção: mínimo - IP66, Vida média (horas): mínima de 50.000hrs, Características adicionais: Com proteção de surto de 10kV , Garantia: 5 anos, Braço Curvo para luminária com sapata reforçada de 1.1/2" - 2,5 metros. Deverá ser apresentado o Registro homologado no INMETRO, que comprovem a qualidade da luminária em ofertada em atendimento as exigências técnicas. Cabo Flexível De Cobre 1,5mm Conector Derivação Perfurante P/ 35mm Fita Isolante Comum (Fornecimento do material e mão de obra na SUBSTITUIÇÃO das luminárias antigas ou INSTALAÇÃO de luminária nova). MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIA - Descrição: Neste serviço poderá caber instalação ou troca de abraçadeira para fixação do reator, relé fotoelétrico, braço da luminária e lâmpada, além disso, puxar ou trocar a fiação da rede para o relé fotoelétrico, para o reator e para a lâmpada e outros
Descrição: Potência (W): máxima de 150W , Tensão (V): 100 - 265V (AC), Frequência (Hz): 50 - 60Hz, Corrente (A): 0.6 A (220V) - 1.7 A (127V) Fator de potência: > 0.9, Material da luminária: Alumínio fundido ou injetado a alta pressão Fluxo Luminoso (Im): mínimo de 20.800 lm, Índice de reprodução de cor IRC (Ra): >70Ra Temperatura de cor CCT (K): 5000K - 6500K LED Temperatura de trabalho (Celsius): - 20° + 50° Grau de proteção: mínimo - 1P66, Vida média (horas): mínima de 50.000hrs, Características adicionais: Com proteção de surto de 10kV , Garantia: 5 anos, Braço Curvo para luminária com sapata reforçada de 1.1/2" - 2,5 metros. Deverá ser apresentado o Registro homologado no INMETRO, que comprovem a qualidade da luminária em ofertada em atendimento as exigências técnicas. Cabo Flexível De Cobre 1,5mm Conector Derivação Perfurante P/ 35mm Fita Isolante Comum (Fornecimento do material e mão de obra na SUBSTITUIÇÃO das luminárias antigas ou INSTALAÇÃO de luminária nova). MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIA - Descrição: Neste serviço poderá caber instalação ou troca de abraçadeira para fixação do reator, relé fotoelétrico, braço da luminária, luminária e lâmpada, além disso, puxar ou trocar a fiação da rede para o relé fotoelétrico, para o reator e para a lâmpada e outros
(Hz): 50 - 60Hz, Corrente (A): 0.6 A (220V) - 1.7 A (127V) Fator de potência: > 0.9, Material da luminária: Alumínio fundido ou injetado a alta pressão Fluxo Luminoso (Im): mínimo de 20.800 lm, Índice de reprodução de cor IRC (Ra):>70Ra Temperatura de cor CCT (K): 5000K - 6500K LED Temperatura de trabalho (Celsius): - 20° + 50° 5 250 UNID Grau de proteção: mínimo - IP66, Vida média (horas): mínima de 50.000hrs, Características adicionais: Com proteção de surto de 10kV , Garantia: 5 anos, Braço Curvo para luminária com sapata reforçada de 1.1/2° - 2,5 metros. Deverá ser apresentado o Registro homologado no INMETRO, que comprovem a qualidade da luminária em ofertada em atendimento as exigências técnicas. Cabo Flexível De Cobre 1,5mm Conector Derivação Perfurante P/ 35mm Fita Isolante Comum (Fornecimento do material e mão de obra na SUBSTITUIÇÃO das luminárias antigas ou INSTALAÇÃO de luminária nova). MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED DE 150W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA - Descrição: Neste serviço poderá caber instalação ou troca de abraçadeira para fixação do reator, relê fotoelétrico, braço da luminária, luminária e lâmpada, além disso, puxar ou trocar a fiacão da rede para o relê fotoelétrico, para o reator e para a lâmpada e outros
Fator de potência: > 0,9, Material da luminária: Alumínio fundido ou injetado a alta pressão Fluxo Luminoso (Im): mínimo de 20.800 lm, Índice de reprodução de cor IRC (Ra):>70Ra Temperatura de cor CCT (K): 5000K - 6500K LED Temperatura de trabalho (Celsius): - 20° + 50° Temperatura de trabalho (Celsius): - 20° - 5
pressão Fluxo Luminoso (Im): mínimo de 20.800 lm, Índice de reprodução de cor IRC (Ra):>70Ra Temperatura de cor CCT (K): 5000K - 6500K LED Temperatura de trabalho (Celsius): - 20° + 50° STALAÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED DE 150W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA - Descrição: Neste serviço poderá caber instalação ou troca de abraçade ira para fixação do reator, relé fotoelétrico, braço da luminária e lampada, além disso, puxar ou trocar a fiacão da rede para o relé fotoelétrico, para o reator e para a lâmpada, além disso, puxar ou trocar a fiacão da rede para o relé fotoelétrico, para o reator e para a lâmpada e outros
(Ra):>70Ra Temperatura de cor CCT (K): 5000K - 6500K LED Temperatura de trabalho (Celsius): - 20° + 50° Sarau de proteção: mínimo - IP66, Vida média (horas): mínima de 50.000hrs, XXXX XXXX Características adicionais: Com proteção de surto de 10kV , Garantia: 5 anos, Braço Curvo para luminária com sapata reforçada de 1.1/2" - 2,5 metros. Deverá ser apresentado o Registro homologado no INMETRO, que comprovem a qualidade da luminária em ofertada em atendimento as exigências técnicas. Cabo Flexível De Cobre 1,5mm Conector Derivação Perfurante P/ 35mm Fita Isolante Comum Fornecimento do material e mão de obra na SUBSTITUIÇÃO das luminárias antigas ou INSTALAÇÃO de luminária nova). MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIA - Descrição: Neste serviço poderá caber instalação ou troca de abraçadeira para fixação do reator, relê fotoelétrico, braço da luminária, luminária e lâmpada, além disso, puxar ou trocar a fiação da rede para o relé fotoelétrico, para o reator e para a lâmpada e outros
Temperatura de cor CCT (K): 5000K - 6500K LED Temperatura de trabalho (Celsius): - 20° + 50° Grau de proteção: mínimo - IP66, Vida média (horas): mínima de 50.000hrs, Características adicionais: Com proteção de surto de 10kV , Garantia: 5 anos, Braço Curvo para luminária com sapata reforçada de 1.1/2" - 2,5 metros. Deverá ser apresentado o Registro homologado no INMETRO, que comprovem a qualidade da luminária em ofertada em atendimento as exigências técnicas. Cabo Flexível De Cobre 1,5mm Conector Derivação Perfurante P/ 35mm Fita Isolante Comum (Fornecimento do material e mão de obra na SUBSTITUIÇÃO das luminárias antigas ou INSTALAÇÃO de luminária nova). MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED DE 150W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA - Descrição: Neste serviço poderá caber instalação ou troca de abraçadeira para fixação do reator, relé fotoelétrico, braço da luminária, luminária e lâmpada, além disso, puxar ou trocar a fiação da rede para o relé fotoelétrico, para o reator e para a lâmpada e outros
UNID Temperatura de trabalho (Celsius): - 20° + 50° Grau de proteção: mínimo - IP66, Vida média (horas): mínima de 50.000hrs, Características adicionais: Com proteção de surto de 10kV , Garantia: 5 anos, Braço Curvo para luminária com sapata reforçada de 1.1/2" - 2,5 metros. Deverá ser apresentado o Registro homologado no INMETRO, que comprovem a qualidade da luminária em ofertada em atendimento as exigências técnicas. Cabo Flexível De Cobre 1,5mm Conector Derivação Perfurante P/ 35mm Fita Isolante Comum (Fornecimento do material e mão de obra na SUBSTITUIÇÃO das luminárias antigas ou INSTALAÇÃO de luminária nova). MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED DE 150W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA - Descrição: Neste serviço poderá caber instalação ou troca de abraçadeira para fixação do reator, relê fotoelétrico, braço da luminária, luminária e lâmpada, além disso, puxar ou trocar a fiacão da rede para o relé fotoelétrico, para o reator e para a lâmpada e outros
UNID Grau de proteção: mínimo - IP66, Vida média (horas): mínima de 50.000hrs, Características adicionais: Com proteção de surto de 10kV , Garantia: 5 anos, Braço Curvo para luminária com sapata reforçada de 1.1/2" - 2,5 metros. Deverá ser apresentado o Registro homologado no INMETRO, que comprovem a qualidade da luminária em ofertada em atendimento as exigências técnicas. Cabo Flexível De Cobre 1,5mm Conector Derivação Perfurante P/ 35mm Fita Isolante Comum (Fornecimento do material e mão de obra na SUBSTITUIÇÃO das luminárias antigas ou INSTALAÇÃO de luminária nova). MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED DE 150W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA - Descrição: Neste serviço poderá caber instalação ou troca de abraçadeira para fixação do reator, relé fotoelétrico, braço da luminária, luminária e lâmpada, além disso, puxar ou trocar a fiação da rede para o relé fotoelétrico, para o reator e para a lâmpada e outros
Características adicionais: Com proteção de surto de 10kV , Garantia: 5 anos, Braço Curvo para luminária com sapata reforçada de 1.1/2" - 2,5 metros. Deverá ser apresentado o Registro homologado no INMETRO, que comprovem a qualidade da luminária em ofertada em atendimento as exigências técnicas. Cabo Flexível De Cobre 1,5mm Conector Derivação Perfurante P/ 35mm Fita Isolante Comum (Fornecimento do material e mão de obra na SUBSTITUIÇÃO das luminárias antigas ou INSTALAÇÃO de luminária nova). MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED DE 150W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA - Descrição: Neste serviço poderá caber instalação ou troca de abraçadeira para fixação do reator, relé fotoelétrico, braço da luminária, luminária e lâmpada, além disso, puxar ou trocar a fiação da rede para o relé fotoelétrico, para o reator e para a lâmpada e outros
Curvo para luminária com sapata reforçada de 1.1/2" - 2,5 metros. Deverá ser apresentado o Registro homologado no INMETRO, que comprovem a qualidade da luminária em ofertada em atendimento as exigências técnicas. Cabo Flexível De Cobre 1,5mm Conector Derivação Perfurante P/ 35mm Fita Isolante Comum (Fornecimento do material e mão de obra na SUBSTITUIÇÃO das luminárias antigas ou INSTALAÇÃO de luminária nova). MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED DE 150W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA - Descrição: Neste serviço poderá caber instalação ou troca de abraçadeira para fixação do reator, relé fotoelétrico, braço da luminária, luminária e lâmpada, além disso, puxar ou trocar a fiacão da rede para o relé fotoelétrico, para o reator e para a lâmpada e outros
apresentado o Registro homologado no INMETRO, que comprovem a qualidade da luminária em ofertada em atendimento as exigências técnicas. Cabo Flexível De Cobre 1,5mm Conector Derivação Perfurante P/ 35mm Fita Isolante Comum (Fornecimento do material e mão de obra na SUBSTITUIÇÃO das luminárias antigas ou INSTALAÇÃO de luminária nova). MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED DE 150W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA - Descrição: Neste serviço poderá caber instalação ou troca de abraçadeira para fixação do reator, relé fotoelétrico, braço da luminária, luminária e lâmpada, além disso, puxar ou trocar a fiação da rede para o relé fotoelétrico, para o reator e para a lâmpada e outros
luminária em ofertada em atendimento as exigências técnicas. Cabo Flexível De Cobre 1,5mm Conector Derivação Perfurante P/ 35mm Fita Isolante Comum (Fornecimento do material e mão de obra na SUBSTITUIÇÃO das luminárias antigas ou INSTALAÇÃO de luminária nova). MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED DE 150W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA - Descrição: Neste serviço poderá caber instalação ou troca de abraçadeira para fixação do reator, relé fotoelétrico, braço da luminária, luminária e lâmpada, além disso, puxar ou trocar a fiação da rede para o relé fotoelétrico, para o reator e para a lâmpada e outros
Cabo Flexível De Cobre 1,5mm Conector Derivação Perfurante P/ 35mm Fita Isolante Comum (Fornecimento do material e mão de obra na SUBSTITUIÇÃO das luminárias antigas ou INSTALAÇÃO de luminária nova). MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED DE 150W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA - Descrição: Neste serviço poderá caber instalação ou troca de abraçadeira para fixação do reator, relé fotoelétrico, braço da luminária, luminária e lâmpada, além disso, puxar ou trocar a fiação da rede para o relé fotoelétrico, para o reator e para a lâmpada e outros
Conector Derivação Perfurante P/ 35mm Fita Isolante Comum (Fornecimento do material e mão de obra na SUBSTITUIÇÃO das luminárias antigas ou INSTALAÇÃO de luminária nova). MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED DE 150W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA - Descrição: Neste serviço poderá caber instalação ou troca de abraçadeira para fixação do reator, relé fotoelétrico, braço da luminária, luminária e lâmpada, além disso, puxar ou trocar a fiação da rede para o relé fotoelétrico, para o reator e para a lâmpada e outros
Fita Isolante Comum (Fornecimento do material e mão de obra na SUBSTITUIÇÃO das luminárias antigas ou INSTALAÇÃO de luminária nova). MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED DE 150W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA - Descrição: Neste serviço poderá caber instalação ou troca de abraçadeira para fixação do reator, relé fotoelétrico, braço da luminária, luminária e lâmpada, além disso, puxar ou trocar a fiação da rede para o relé fotoelétrico, para o reator e para a lâmpada e outros
(Fornecimento do material e mão de obra na SUBSTITUIÇÃO das luminárias antigas ou INSTALAÇÃO de luminária nova). MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED DE 150W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA - Descrição: Neste serviço poderá caber instalação ou troca de abraçadeira para fixação do reator, relé fotoelétrico, braço da luminária, luminária e lâmpada, além disso, puxar ou trocar a fiação da rede para o relé fotoelétrico, para o reator e para a lâmpada e outros
INSTALAÇÃO de luminária nova). MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED DE 150W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA - Descrição: Neste serviço poderá caber instalação ou troca de abraçadeira para fixação do reator, relé fotoelétrico, braço da luminária, luminária e lâmpada, além disso, puxar ou trocar a fiação da rede para o relé fotoelétrico, para o reator e para a lâmpada e outros
MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED DE 150W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA - Descrição: Neste serviço poderá caber instalação ou troca de abraçadeira para fixação do reator, relé fotoelétrico, braço da luminária, luminária e lâmpada, além disso, puxar ou trocar a fiação da rede para o relé fotoelétrico, para o reator e para a lâmpada e outros
CURVO PARA LUMINÁRIA - Descrição: Neste serviço poderá caber instalação ou troca de abraçadeira para fixação do reator, relé fotoelétrico, braço da luminária, luminária e lâmpada, além disso, puxar ou trocar a fiação da rede para o relé fotoelétrico, para o reator e para a lâmpada e outros
Descrição: Neste serviço poderá caber instalação ou troca de abraçadeira para fixação do reator, relé fotoelétrico, braço da luminária, luminária e lâmpada, além disso, puxar ou trocar a fiação da rede para o relé fotoelétrico, para o reator e para a lâmpada e outros
reator, relé fotoelétrico, braço da luminária, luminária e lâmpada, além disso, puxar ou trocar a fiação da rede para o relé fotoelétrico, para o reator e para a lâmpada e outros
trocar a fiação da rede para o relé fotoelétrico, para o reator e para a lâmpada e outros
trocar a fiação da rede para o relé fotoelétrico, para o reator e para a lâmpada e outros
6 250 UNID XXXX XXXX
serviços necessários para o bom funcionamento do ponto, independente de quantos
serviços de trocas devem ser feitos, realizando os serviços sejam unitários ou conjuntos,
nos pontos de Iluminação Pública no Meio Urbano e no Meio Rural, após a emissão da
ordem de serviço (OS) feita pela Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas.
(Fornecimento do material e mão de obra na MANUTENÇÃO dos Pontos Acesos)
LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED DE 100W COM BRAÇO CURVO PARA
LUMINÁRIA -
Descrição: Potência (W): máxima de 100W, Tensão (V): 100 - 265V (AC),
Frequência(Hz): 50 - 60Hz, Corrente (A): 0,4 A (220V) - 1,2 A (127V), Fator de potência:
> 0,9, Material da luminária: Alumínio fundido ou injetado a alta pressão Fluxo
7 100 UNID Luminoso (Im): mínimo de 14.000 lm, Índice de reprodução de cor IRC (Ra): > 70Ra XXXX XXXX
,Temperatura de cor CCT (K): 5000K - 6500K, LED Temperatura de trabalho (Celsius):
- 20° + 50°, Grau de proteção: mínimo - IP66, Vida média (horas): mínima de 50.000hrs,
Características adicionais: Com proteção de surto de 10kV , Garantia: 5 anos, Braço
Curvo para luminária com sapata reforçada de 1.1/2" - 2,5 metros. Deverá
ser apresentado o Registro homologado no INMETRO, que comprovem a qualidade da
luminária em ofertada em atendimento as exigências técnicas.



		ī	IG1 71 (ID G1 45	1	,
			Cabo Flexível De Cobre 1,5mm		
			Conector Derivação Perfurante P/ 35mm		
			Fita Isolante Comum		
			(Fornecimento do material e mão de obra na SUBSTITUIÇÃO das luminárias antigas		
			ou INSTALAÇÃO de luminária nova).		
			MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIA PÚBLICA DE LED DE 100W COM BRAÇO		
			CURVO PARA LUMINÁRIA -		
			Descrição: Neste serviço poderá caber instalação ou troca de abraçadeira para fixação do		
			reator, relé fotoelétrico, braço da luminária, luminária e lâmpada, além disso, puxar ou		
8	500	UNID	trocar a fiação da rede para o relé fotoelétrico, para o reator e para a lâmpada e outros	XXXX	XXXX
			serviços necessários para o bom funcionamento do ponto, independente de quantos		
			serviços de trocas devem ser feitos, realizando os serviços sejam unitários ou conjuntos,		
			nos pontos de Iluminação Pública no Meio Urbano e no Meio Rural, após a emissão da		
			ordem de serviço (OS) feita pela Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas.		
			(Fornecimento do material e mão de obra na MANUTENÇAO dos Pontos Acesos)		
			LUMINÁRIA PUBLICA DE LED DE 60W COM BRAÇO CURVO PARA		
			LUMINÁRIA		
		_	Descrição: Potência (W): máxima de 60W Tensão (V): 100 - 265V (AC) Frequência (Hz):		
			50 - 60Hz Corrente (A): 0,3 A (220V) - 0,9 A (127V) Fator de potência: > 0,9 Material da		
			luminária: Alumínio fundido ou injetado a alta pressão Fluxo Luminoso (Im): mínimo -		
			8.100lm Índice de reprodução de cor IRC (Ra): > 70Ra , Temperatura de cor CCT		
			(K): 5000K - 6500K LED Temperatura de trabalho		
	=00		(Celsius): - 20° + 50°, Grau de proteção: mínimo - IP66, Vida média (horas): mínima de	V(V)()(VVVV
9	500	UNID	50.000hrs, Características adicionais: Com proteção de surto de 10kV, Garantia: 5 anos	XXXX	XXXX
			"Braço Curvo para luminária com sapata reforçada de 1.1/2" 2 metros.		
			Deverá ser apresentado o Registro homologado no INMETRO, que comprovem a		
			qualidade da luminária em ofertada em atendimento as exigências técnicas.		
			Cabo Flexível De Cobre 1,5mm		
			Conector Derivação Perfurante P/ 35mm		
			Fita Isolante Comum		
			(Fornecimento do material e mão de obra na SUBSTITUIÇÃO das luminárias antigas ou		
			INSTALAÇÃO de luminária nova).		
			MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIA PUBLICA DE LED DE 60W COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA		
			Descrição: Neste serviço poderá caber instalação ou troca de abraçadeira para fixação do		
			reator, relé fotoelétrico, braço da luminária, luminária e lâmpada, além disso, puxar ou		
			trocar a fiação da rede para o relé fotoelétrico, para o reator e para a lâmpada e outros		
10	1500	UNID	serviços necessários para o bom funcionamento do ponto, independente de quantos	XXXX	XXXX
			serviços de trocas devem ser feitos, realizando os serviços sejam unitários ou conjuntos,		
			, ,		
			nos pontos de Iluminação Pública no Meio Urbano e no Meio Rural, após a emissão da		
			ordem de serviço (OS) feita pela Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas. (Fornecimento do material e mão de obra na MANUTENÇÃO dos Pontos Acesos)		
			LUMINÁRIA PUBLICA DE LAMPADA VAPOR SÓDIO 70 W COM BRAÇO		
			CURVO PARA LUMINÁRIA		
			Descrição: Potência (W): máxima de 70W Tensão (V): 100 - 265V (AC) Frequência (Hz):		
			50 - 60Hz Corrente (A): 0,3 A (220V) - 0,9 A (127V) Fator de potência: > 0,9 Material da		
11	200	UNID	luminária: Alumínio fundido ou injetado a alta pressão Fluxo Luminoso (Im): mínimo –	XXXX	XXXX
			6.600lm Índice de reprodução de cor IRC (Ra): > 70Ra , Temperatura de cor CCT		
			(K): 2000K Temperatura de trabalho (Celsius) - Braço Curvo para		
			luminária com sapata reforçada de 1.1/2" 2 metros.		
			Deverá ser apresentado o Registro homologado no INMETRO, que comprovem a		
			Devera sei apresentado o Registro nomotogado no inviterico, que comprovem a		



			qualidade da luminária em ofertada em atendimento as exigências técnicas.		
			Cabo Flexível De Cobre 1,5mm		
			Conector Derivação Perfurante P/ 35mm		
			Fita Isolante Comum		
			(Fornecimento do material e mão de obra na SUBSTITUIÇÃO das luminárias antigas ou		
			INSTALAÇÃO de luminária nova).		
			MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIA PUBLICA DE LAMPADA VAPOR SÓDIO 70 W		
			COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA		
			Descrição: Neste serviço poderá caber instalação ou troca de abraçadeira para fixação do		
			reator, relé fotoelétrico, braço da luminária, luminária e lâmpada, além disso, puxar ou		
	1000		trocar a fiação da rede para o relé fotoelétrico, para o reator e para a lâmpada e outros		3000/
12		UNID	serviços necessários para o bom funcionamento do ponto, independente de quantos	XXXX	XXXX
			serviços de trocas devem ser feitos, realizando os serviços sejam unitários ou conjuntos,		
			nos pontos de Iluminação Pública no Meio Urbano e no Meio Rural, após a emissão da		
			ordem de serviço (OS) feita pela Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas.		
			(Fornecimento do material e mão de obra na MANUTENÇÃO dos Pontos Acesos)		
			LUMINÁRIA PUBLICA DE LAMPADA VAPOR SÓDIO 100W COM BRAÇO		
		UNID	CURVO PARA LUMINÁRIA		
	200		Descrição: Potência (W): máxima de 100W Tensão (V): 100 - 265V (AC) Frequência (Hz):	XXXX	XXXX
			50 - 60Hz Corrente (A): 0,3 A (220V) - 0,9 A (127V) Fator de potência: > 0,9 Material da		
			luminária: Alumínio fundido ou injetado a alta pressão Fluxo Luminoso (Im): mínimo –		
			9.500lm Índice de reprodução de cor IRC (Ra): > 70Ra , Temperatura de cor CCT		
			(K): 2000K Temperatura de trabalho (Celsius) - Braço Curvo para		
13			luminária com sapata reforçada de 1.1/2" 2 metros.		
			Deverá ser apresentado o Registro homologado no INMETRO, que comprovem a		
			qualidade da luminária em ofertada em atendimento as exigências técnicas.		
			Cabo Flexível De Cobre 1,5mm		
			Conector Derivação Perfurante P/ 35mm		
			Fita Isolante Comum		
			(Fornecimento do material e mão de obra na SUBSTITUIÇÃO das luminárias antigas ou		
			INSTALAÇÃO de luminária nova).		
			MANUTENÇÃO DE LUMINÁRIA PUBLICA DE LAMPADA VAPOR SÓDIO 100W		
	800	UNID	COM BRAÇO CURVO PARA LUMINÁRIA	XXXX	
			Descrição: Neste serviço poderá caber instalação ou troca de abraçadeira para fixação do		XXXX
			reator, relé fotoelétrico, braço da luminária, luminária e lâmpada, além disso, puxar ou		
			trocar a fiação da rede para o relé fotoelétrico, para o reator e para a lâmpada e outros		
14			serviços necessários para o bom funcionamento do ponto, independente de quantos		
			serviços de trocas devem ser feitos, realizando os serviços sejam unitários ou conjuntos,		
			nos pontos de Iluminação Pública no Meio Urbano e no Meio Rural, após a emissão da		
			ordem de serviço (OS) feita pela Secretaria Municipal de Viação e Obras Públicas.		
			(Fornecimento do material e mão de obra na MANUTENÇÃO dos Pontos Acesos)		
			VALOR GLOBAL ESTIMADO (R\$)		XXXX
VALOR GLODAL ESTIVIADO (R5)					AAAA

OBS: QUAISQUER DIVERGENCIAS ENTRE AS ESPECIFICAÇÕES DO OBJETO CONSTANTES NO SISTEMA ELETRONICO DO LICITANET E AS CONTIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA/PROJETO BÁSICO PREVALECERÃO ESTAS ÚLTIMAS.

4.3- Deverá estar incluso nos valores apresentados para a prestação dos serviços, os seguintes materiais, equipamentos e mão de obra:



- a) Equipamentos de Proteção Individual EPI's;
- b) Ferramentas diversas;
- c) Materiais elétricos diversos;
- d) Lâmpadas de LED de 240 watts, 200 watts, 150 watts, 100 watts e 60 watts;
- e) Lâmpadas de Vapor de Sódio de 100 watts e 70 watts;
- f) Mão de obra de 02(dois) eletricistas que tenham curso de NR 10 e NR 35;
- g) 01 (um) carro sky com alcance mínimo de 9,5m e altura 01;
- h) 01 (um) veículo tipo caminhonete pick-up com escada giratória;
- i) O produto deve estar em conformidade com as normas: ABNT NBR 5101 (iluminação pública); ABNT NBR 5123 (Relés fotoelétricos); ABNT NBR 15129 (luminárias para iluminação pública/requisitos particulares); ABNT NBR 60598-1 (luminárias, requisitos gerais e ensaios); ABNT NBR 16026 (controle eletrônico C.C ou C.A para módulos a LED); ABNT NBR 60529 (grau de proteção IP); ABNT IEC 62262:2002 (resistência aos impactos IK); IES LM 80-08 (certificação para LED) e IES TM 21-11 (certificação da extrapolação da vida do LED). As luminárias devem estar certificadas de acordo com a Portaria N° 20 do INMETRO e os fabricantes devem possuir registro junto ao INMETRO.

5 - DAS DEFINIÇÕES

5.1 - Iluminação Pública

- 5.1.1 É o serviço que tem por objetivo prover de luz ou claridade artificial os logradouros públicos, no período noturno ou nos escurecimentos diurnos ocasionais. Incluem-se neste conceito os logradouros públicos que necessitam de iluminação permanente no período diurno.
- 5.1.2 Classifica-se como Iluminação Pública o fornecimento de energia elétrica para iluminação de ruas, praças, avenidas, jardins, vias, estradas, passarelas, abrigos de usuários de transporte coletivos, e outros logradouros de domínio público, de uso comum e livre acesso, cuja responsabilidade pelo pagamento das contas e pelas demais obrigações legais, regulamentadas e contratuais seja assumida, exclusivamente, por Pessoa Jurídica de Direito Público.
- 5.1.3 Classifica-se também como Iluminação Pública o fornecimento de energia elétrica destinada à iluminação de monumentos, fachadas e obras de arte de valor histórico cultural ou ambiental, localizados em áreas públicas e fontes luminosas. Para caracterização do valor histórico, cultural ou



ambiental do patrimônio, devem ser atendidos os critérios estabelecidos no Decreto-Lei número 25, de 30/11/1937, e demais disposições previstas nas legislações federais, estaduais e municipais.

5.2 - Ponto Luminoso

5.2.1 - É a unidade constituída por uma luminária e os acessórios indispensáveis ao seu funcionamento, tais como braço, base, relê, lâmpada, reator, fiação e conectores para ligação até a rede da concessionária de energia elétrica.

5.3 - Manutenção

5.3.1 - Objetiva atingir o nível de qualidade do serviço especificado, através de ações preventivas e corretivas, com fornecimento e aplicação de materiais e equipamentos apropriados e compatíveis que se façam necessários no bom e correto funcionamento dos serviços de iluminação pública.

5.4 - Serviço De Poda

- 5.4.1 Os serviços serão executados através de mão de obra e equipamentos fornecidos pela contratada;
- 5.4.2 Os serviços de poda serão executados, se houver necessidade, nos locais que serão instalados as lâmpadas, ou seja, somente se as árvores estiverem influenciando no funcionamento e desempenho das mesmas, respeitada sua conservação;
- 5.4.3 Os serviços de poda serão executados até 12 (doze) metros de altura;
- 5.4.4 A contratada deverá oferecer EPI's a todos os funcionários, conforme sua função e risco de seus serviços. A prefeitura Municipal, não terá qualquer responsabilidade em caso de acidentes com funcionários ou terceiros;
- 5.5 Troca das Lâmpadas Das Substituições dos Materiais e Equipamentos a Serem Empregados na Execução do Objeto:

5.5.1 - LUMINÁRIAS - Características gerais:

- 5.5.1.1 Todas as luminárias a serem empregadas nas substituições previstas no Termo de Referência devem possuir as características de qualidade técnica mínima nele indicadas;
- 5.5.1.2 As luminárias destinadas ao atendimento de ruas e avenidas devem ser fornecidas atendendo as diretrizes especificadas pela norma ABNT NBR 5101: 2012;
- 5.5.1.3 A luminária deve possibilitar a montagem em ponta dos braços e suportes de diâmetro 33 ±1,0 mm e 60,30 +0/-3 mm, com comprimento de encaixe suficiente para garantir a total segurança do sistema. Os parafusos, porcas, arruelas e outros componentes utilizados para fixação devem ser em aço



inoxidável. Caso a luminária não tenha esta especificação, a CONTRATADA deverá substituir o braço, quantos houver nessa situação;

5.5.1.4 - No corpo da luminária deve ser previsto um sistema dissipador de calor passivo, sem utilização de ventiladores ou líquidos. A luminária deve garantir a correta dissipação do calor durante a sua vida útil, de acordo com as especificações térmicas da mesma;

5.5.1.5 - As lentes devem ser constituídas de material adequado aos fins ópticos, devendo ser resistentes às radiações ultravioleta e infravermelho presentes no meio ambiente;

5.5.2 - LUMINÁRIAS - Características mecânicas das luminárias:

- 5.5.2.1 As marcações das luminárias devem ser gravadas em placa fixada em local visível e devem conter, no mínimo, de modo legível e indelével, as seguintes informações:
- a) Marca ou nome do fabricante (código ou modelo);
- b) Data de fabricação (mês e ano);
- c) Grau (s) de proteção;
- d) Potência, tensão e frequência nominais.
- 5.5.2.2 As passagens de fios devem ser lisas e livres de cantos vivos, rebarbas, saliências e outros defeitos análogos que possam causar abrasão na isolação da fiação. Partes como parafusos metálicos de rosca total sem cabeça não devem sobressair nas passagens de fios. A conformidade é verificada por inspeção e, se necessário, pela desmontagem e remontagem da luminária;
- 5.5.2.3 O condutor deve ter um fio encordoado de cobre. O método de soldagem deve ser somente solda a ponto. Soldagem do fio à placa é permitida, mas não será permitida a soldagem dos fios juntos;
- 5.5.2.4 As luminárias não podem possuir pontos agudos ou bordas que, durante a instalação, utilização normal ou manutenção, possam criar riscos ao usuário
- 5.5.2.5 As luminárias devem possuir Grau de Proteção IP67 ou superior e IK09 ou superior.

5.5.3 - LUMINÁRIAS - Características elétrico-ópticas das luminárias:

- 5.5.3.1 As características elétricas/ópticas devem atender às normas IESNA LM79-2008, IESNA LM-80-2008, Certificação CB; ANSI/IEEE C.62.41-1991, NBR IEC 60598-1 e NBR 15129.
- 5.5.3.2 Todos os certificados deverão estar em nome do fabricante, serem apresentados em original, assinados e carimbados pela certificadora, cópia Validada ou autenticada.



5.5.3.3 - A eficiência do driver com 100% de carga e 220 V deve ser \geq 85%; 7.3.4. A distorção harmônica

total (THD) da corrente de entrada deve ser menor ou igual a 10%, a plena carga e medida em 220 V;

5.5.3.3 - A Luminária deve apresentar fator de potência maior ou igual a 0,95, a plena carga e medida

em 220 V;

5.5.3.4 - A eficiência luminosa da Luminária deve ser maior ou igual a 130 LM/W, a plena carga

5.5.4 - LUMINÁRIAS - Características fotométricas para as luminárias:

5.5.4.1 - No piso uma superfície de iluminação uniforme, com valores decrescendo de forma regular no

sentido da luminária para os eixos transversal e longitudinal da pista. Não deve permitir o

aparecimento de manchas claras ou escuras que comprometam a correta percepção dos usuários da

pista;

5.5.4.2 - As características de distribuição de luz da luminária devem proporcionar; a) Controle de

distribuição de intensidade luminosa totalmente limitada (fullcutoff); b) A temperatura de cor entre os

valores 5.000k ± 300K; d) O índice de reprodução de cor (IRC) dever ser maior ou igual a 70;

5.5.5 - LUMINÁRIAS - Características térmicas e de resistência ao meio:

5.5.5.1 - As características térmicas e resistência ao meio, das luminárias a serem fornecidas, devem

atender a norma ABNT NBR IEC 60598-1. As temperaturas máximas nas luminárias, quando ensaiadas

a uma temperatura de 25°C, não devem exceder aos seguintes valores: a temperatura no ponto crítico

(Tc) do Led não deve ultrapassar 85 °C e deve ser medida de acordo com a norma EN60598-1; a

temperatura interna do alojamento (próximo ao drive de controle) não deve ser maior que 85°C; 7.5.2.

5.5.5.2 - Os componentes termoplásticos sujeitos à exposição ao tempo devem ser submetidos a ensaios

de resistência às intempéries com base na norma ASTM G154. Após o ensaio as peças não devem

apresentar degradação que comprometa o desempenho operacional das luminárias. No caso específico

das lentes e dos refratores em polímero, a sua transparência não deve ser inferior a 90% do valor inicial;

5.5.6 - PEÇAS METÁLICAS:

5.5.6.1 - Quando a execução dos serviços concernentes ao objeto da licitação implicar o fornecimento

de Peças Metálicas como ferragens para suportes, fixações e distribuição, braços, etc., deverão ser

observadas as seguintes características:

a) Material: aço carbono laminado;

b) Preparo da superfície: após a confecção das peças e antes da galvanização deverão ser retiradas

todas as rebarbas e cantos vivos;



c) Tratamento de chapa: galvanização por imersão a quente, conforme ABNT, NBR 7414 e 6323 e SAE 1010 a 1020.

5.5.6.2 - BRAÇOS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA:

- a) Material: tubo de aço carbono;
- b) Dimensões: conforme Padrão PMM: 2.000mm x 60mm e 3.000mm x 60mm;
- c) Acabamento: a peça será zincada por imersão a quente, conforme NBR 6323 e SAE 1010 e 1020,
 não poderá apresentar imperfeições ou achatamento devendo ser isenta de rebarbas e cantos vivos;
- d) A peça deve conter, gravado de forma legível, o nome ou marca registrada do fabricante;
- e) os furos de 15 e 25 mm poderão tangenciar a parte interna do tubo, na parte inferior, e deverão ser isentos de quinas vivas ou rebarbas;
- f) A garantia indicada na proposta não deve ser inferior a 5 (cinco) anos; e
- g) demais especificações conforme NBR 8159-2B e normas complementares.

5.5.6.3 - SUPORTE PARA LUMINÁRIAS EM TOPO DE POSTE:

- a) Material (corpo e braços): aço carbono ABNT 1010 a 1020;
- b) Tratamento: galvanização por imersão a quente conforme NBR 7399, 7400 e 6323 e SAE 1010 a 1020;
- c) Pintura: esmalte sintético; e
- d) Observação: antes da galvanização deverão ser retiradas todas as rebarbas e cantos vivos das peças

5.6 - TROCA DE REATORES

5.6.1 - Troca de reatores, reatores existentes, integrados ou externo por novos, nas diversas potências conforme quadro padrão da Concessionária de Energia local, de acordo com a orientação da Secretaria de Obras e nos pontos indicados no quadro de locais referência. Os novos reatores devem conter conectores para troca rápida, não sendo aceito retirada do conector na luminária para conexão direta dos cabos. Os reatores deverão ser completos com todos os seus auxiliares para o bom funcionamento do sistema. Deverá ser utilizado caminhão equipado com cesta aérea simples ou veículo similar para elevação do eletricista e os materiais necessários para a instalação, substituição ou manutenção. Todas os reatores trocados deverão ser devolvidos a Contratante



5.7 - TROCA DE RELÉ FOTOELÉTRICO

5.7.1 - Troca de relés foto elétricos existentes por novos, padrão da Concessionária de Energia local, A

substituição deve ser executada em todos os pontos de acordo com a orientação da Secretaria de Obras

e no quadro de locais referência. O relé fotoelétrico deve possuir encaixe em tomada para rele

fotoelétrico para fácil instalação em luminárias, não sendo aceitos reles fotoelétrico onde a conexão é

feita através de "emenda" diretamente nos fios que saem do rele. Deverá ser utilizado caminhão

equipado com cesta aérea simples ou veículo similar para elevação do eletricista e os materiais

necessários para a instalação, substituição ou manutenção. Todas os reles trocados deverão ser

devolvidos a Contratante

5.8 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS AUXILI<mark>ARES</mark>

5.8.1 - Todos os materiais e ou equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, deverão ser de Primeira

Qualidade ou Qualidade Extra, entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra, o nível de

qualidade mais elevado da linha do material e ou equipamento a ser utilizado, satisfazer as

especificações da ABNT, do INMETRO, e das demais normas citadas, e ainda, serem de qualidade,

modelo e tipos especificados no projeto, nos memoriais de cada projeto, neste memorial ou nas

especificações gerais, e devidamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

5.8.2 - É vedada a utilização de materiais e ou equipamentos improvisados e ou usados, em substituição

aos tecnicamente indicados para o fim a que se destinam, assim como não será tolerado adaptar peças,

seja por corte ou outro processo, de modo a utilizá-las em substituição às peças recomendadas e de

dimensões adequadas.

5.8.3 - A FISCALIZAÇÃO deverá ter livre acesso ao almoxarifado de materiais, equipamentos,

ferramentas, etc., para acompanhar os trabalhos e conferir modelos, especificações, prazos de validade,

etc.

5.9 - Normas Técnicas Aplicáveis

5.7.1 - Além dos procedimentos técnicos indicados a seguir, terão validade contratual para todos os fins

de direito, as normas editadas pela ABNT e demais normas pertinentes direta e indiretamente

relacionadas aos materiais e serviços objeto do referido.

6 - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E DOS MATERIAIS A SEREM

UTILIZADOS



6.1- Os materiais e serviços objeto de cada Contrato, serão requisitados de forma parcelada, de

acordo com as demandas apresentadas pela Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo, mediante

emissão de ORDEM DE SERVIÇOS;

6.2- Os serviços terão início em até 5 (cinco) dias contados da data de assinatura da ORDEM DE

SERVIÇOS;

6.3- Os serviços deverão ser prestados de acordo com as especificações técnicas e demais disposições

deste Termo de Referência/Projeto Básico;

6.4- As prestações dos serviços serão de inteira responsabilidade dos proponentes vencedor, sendo

o mesmo responsável pelo frete do transporte dos materiais todo sem qualquer custo direto ou

indireto para o cumprimento do contrato para a prestação dos serviços;

6.5- Não serão motivos para dilatação dos prazos contratuais os atrasos na entrega dos produtos por

parte dos eventuais sub-fornecedores da contratada, a qual assume assim a responsabilidade

decorrente.

6.6- A entrega dos materiais e serviços não efetuada nos prazos determinados em contrato, sujeitará

a CONTRATADA às penalidades previstas no edital e no contrato.

6.7- Todos os materiais a serem utilizados durante as manutenções deverão ser de primeira linha de

mercado, no qual serão fornecidos pela empresa ganhadora do certame, e deverá obedecer às normas

e padrões e ainda estar dentro das normas técnicas da ABNT e INMETRO, e também estarem dentro

das especificações do Selo PROCEL (Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica) e

padrão de qualidade da concessionária de energia local.

6.8- Os materiais a serem substituídos deverão sempre ser de qualidade, eficiência e potência igual

aos já instalados, não podendo em hipótese nenhuma ser colocado material com características

inferiores aos já existentes.

6.9- Havendo a necessidade de serem substituídos lâmpadas e equipamentos auxiliares por outros

de potência e especificação diferentes dos existentes, deverão ser encaminhados previamente para

análise e aprovação, quando verificado pelo Município que os materiais instalados não atendem

eficazmente às finalidades a que se destinam, ou estiverem fora das normas e padrões ABNT e

INMETRO, deverão ser substituídos imediatamente por materiais conforme descrito, sob pena do

bloqueio do pagamento mensal até a situação ser regularizada.

6.10- Os serviços obedecerão ao disposto na legislação trabalhista em vigor, responsabilizando a

contratada por todos os encargos trabalhistas dos funcionários por ela contratados.



6.11- Caberá a empresa contratada fornecer todos os equipamentos e ferramentas necessárias para a execução dos serviços, bem como a responsabilidade pela sua guarda e manutenção, e ainda fornecer ao seu pessoal ou equipe, os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), atendendo às normas de segurança vigentes, bem como uniformes.

6.12- O setor competente para receber, autorizar, conferir e fiscalizar o objeto desta licitação será o Setor de Compras da Prefeitura Municipal, juntamente com o Secretário Municipal de Obras e Urbanismo e o fiscal de cada instrumento de contrato, observados os artigos 67 e 73 a 76, da Lei Federal nº 8.666/93.

6.13- O CONTRATANTE reserva-se o direito de não receber os materiais / serviços licitados em desacordo com o previsto no edital convocatório, podendo rescindir o contrato, nos termos do artigo 78, inciso I, na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações.

7 - DAS ORDENS DE SERVIÇO E RELATÓRIOS DAS INSTALAÇÕES/MANUTENÇÕES

7.1 - A empresa contratada deverá possuir o controle das ordens de serviço recebidas, emitidas pela CONTRATANTE, bem como controle das ordens de serviço executadas. Controle dos materiais instalados, substituídos e demais serviços quando necessário. A CONTRATANTE irá diariamente, emitir as ordens de serviços indicando os locais onde deverão ser realizados as instalações ou manutenções.

7.2 - A CONTRATADA deverá registrar de forma clara e precisa as informações dos serviços realizados:

- a) Tipo de instalação ou manutenção realizada e local da realização do serviço;
- b) Data e hora de início e término de realização do serviço;
- c) Equipe que realizou o serviço (nome dos eletricistas, ajudante, motorista e identificação do veículo);
- d) Material utilizado na instalação ou manutenção do serviço da Iluminação Pública, assim como a relação dos materiais devolvidos;
- e) Outros dados que a Prefeitura julgue necessários para a correta compreensão dos serviços executados e medição.

8 - DA GARANTIA DE QUALIDADE E DO PRAZO

8.1 - A contratada deverá dar garantia mínima de 5 (cinco) anos a partir da data de entrega dos itens licitados, se comprometendo a substituí-los se não atender o padrão de qualidade exigido;

8.2 - Os materiais / serviços fornecidos em desacordo com as disposições do presente Termo de Referência/Projeto Básico, do edital e do contrato, serão devolvidos para a contratada cabendo à



mesma providenciar substituição de acordo com as especificações, sendo de sua inteira responsabilidade todas as despesas oriundas de devolução e reposição, inclusive quanto ao novo prazo de entrega.

8.3 - O prazo de entrega dos materiais / serviços substituídos será de 10 (dez) dias corridos.

9 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

9.1 - CABERÁ À CONTRATADA, SEM PREJUÍZO DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES INSERTAS NO EDITAL E NO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA:

- 9.1.1- Proceder as entregas dos materiais e serviços nos prazos e local fixados nos Contratos;
- 9.1.2- Responsabilizar-se por todas as despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, prestação de garantia, aquisição de materiais e quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução do contrato;
- 9.1.3- Não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto contratado, sem prévia e expressa anuência da CONTRATANTE:
- 9.1.4 Comunicar no prazo máximo de 02 (dois) dias que antecedem o prazo de vencimento da entrega, dos motivos que impossibilitem o seu cumprimento;
- 9.1.6 Responsabilizar-se com exclusividade por todas as despesas relativas à entrega dos serviços e materiais;
- 9.1.7- Responsabilizar-se pelos erros e falhas técnicas que resultem danos ao sistema de iluminação pública, quando os mesmos se encontrarem em serviço;
- 9.1.8- Fornecer exclusivamente materiais genuínos novos de cada marca, sem recondicionamento ou pré-utilização, necessários ao sistema de iluminação pública, obedecendo à recomendação dos fabricantes de cada material;
- 9.1.9- Atender às normas regulamentadoras da ABNT e da Concessionária de Energia Elétrica do Estado do Pará;
- 9.1.10- Manter um engenheiro eletricista para supervisionar a execução dos serviços de manutenção, seja ela preventiva ou corretiva e emitir relatórios dos serviços executados para futura conferência pelo fiscal do contrato;
- 9.1.11- Manter em seu almoxarifado um estoque mínimo para restabelecimento do sistema;
- 9.1.12- Manter seus empregados durante a execução dos serviços com todos os equipamentos de proteção individual e coletivo (EPI's EPC's), bem como identificados com uniformes com logomarca



da empresa e comunicar imediatamente a contratante qualquer acidente ocorrido e quando for o caso "preencher o Comunicado de Acidente de Trabalho" e informa a Previdência Social.

- 9.1.13- Indenizar terceiros e à Administração os possíveis prejuízos ou danos, decorrentes de dolo ou culpa, durante a execução do contrato, em conformidade com o artigo 70, da Lei Federal nº 8.666/93;
- 9.1.14- Assumir todas as despesas necessárias à execução do objeto Contratado, cumprindo fielmente o Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas;
- 9.1.15- Substituir os produtos avariados nos prazos estabelecidos neste edital, mediante toda e qualquer impugnação feita pelo CONTRATANTE ou, não sendo possível, indenizar o valor correspondente acrescido de perdas e danos;
- 9.1.16- Responder pela qualidade, quantidade, validade, segurança e demais características dos materiais / serviços, bem como, a observações às normas técnicas e legislação pertinente;
- 9.1.17- Comparecer, sempre que solicitada, à sede da unidade requisitante, a fim de receber instruções, participar de reuniões ou para qualquer outra finalidade relacionada ao cumprimento de suas obrigações;
- 9.1.18- Manter durante a vigência do contrato, as condições de habilitação e qualificação necessárias para a contratação com a Administração Pública, apresentando sempre que exigidos, os comprovantes de regularidade fiscal, jurídica, técnica e econômica;
- 9.1.19- Atender às determinações da fiscalização da Prefeitura Municipal de Abaetetuba e providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela mesma quanto à execução dos serviços;
- 9.1.20- Acatar todas as exigências da Contratante, sujeitando-se à sua ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas
- 9.1.21- A contratada será responsável pela segurança do trabalho de seus empregados, em especial durante a prestação dos serviços, transporte e descarga de materiais;
- 9.1.22 O CONTRATADO deverá apresentar o cerificado de PBQP (Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade), na qualificação técnica
- 9.1.22- Informar à CONTRATANTE, durante a vigência do contrato, qualquer mudança de endereço, telefone, e-mail ou outros;
- 9.1.23 Fornecer, durante a vigência do presente contrato, garantia legal dos itens instalados, assistência técnica e manutenção, estando, nesta última incluídas as peças de reposição que se fizerem necessárias em função do uso e desgaste natural dos equipamentos;



9.1.24 - Suportar todas as despesas referentes a sua remessa, entrega e instalação.

10 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

10.1 - CABERÁ AO CONTRATANTE, SEM PREJUÍZO DAS DEMAIS DISPOSIÇÕES INSERIDAS

NO EDITAL E NO PRESENTE TERMO DE REFERÊNCIA:

10.1.1- Receber os materiais e serviços e lavrar Termo de Recebimento Provisório. Se o objeto contratado

não estiver de acordo com as especificações do CONTRATANTE, rejeitá-lo, no todo ou em parte. Do

contrário, após a análise de compatibilidade entre o contratado e o efetivamente entregue, será lavrado

o Termo de Recebimento Definitivo;

10.1.2- Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar os

compromissos assumidos, bem como pagar pelos serviços prestados;

10.1.3- Efetuar o pagamento da empresa vencedora até 30 (trinta) dias corridos após apresentação da

Nota Fiscal e o aceite do Servidor Responsável pelo Recebimento, dos serviços, rejeitando, no todo ou

em parte, o material que a empresa vencedora entregar fora das especificações do Edital;

10.1.4- Notificar, formal e tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades observadas no

cumprimento do Contrato;

10.1.5 - Fiscalizar a execução do contrato, através de agente previamente designado, do que se dará

ciência à CONTRATADA;

10.1.6- Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e

quaisquer débitos de sua responsabilidade;

10.1.7- Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento.

10.1.8- Receber os serviços e materiais adjudicados, nos termos, prazos, quantidade, qualidade e

condições estabelecidas no edital.

11 - DAS OBRIGAÇOES E ESPECIFICAÇÕES GERAIS:

11.1 - MANUTENÇÃO, HIGIENE E SEGURANÇA

11.1.1 - Deverá haver constantemente a manutenção do canteiro de obras/serviços, até o final do

contrato, quer sob aspecto físico das dependências, como também de cuidados higiênicos e de

segurança pessoal.

11.2 - LIMPEZA PREVENTIVA



11.2.1 - A CONTRATADA deverá proceder periodicamente à limpeza nos locais dos serviços,

realizados, removendo os resíduos resultantes no canteiro de obras/serviços e adjacências provocados

em decorrência da execução dos serviços, realizando o descarte apropriado do que couber, sem causar

transtornos a terceiros e a população em geral.

11.3 - PROTEÇÃO DA ÁREA E PREVENÇÃO DE ACIDENTES

11.3.1 - Na execução dos serviços deverá haver plena sinalização contra riscos de acidentes com os

trabalhadores da CONTRATADA e com terceiros, devendo ser executado o isolamento do local.

Toda a área de serviço deverá ser sinalizada, através de placas e/ou cones, quanto à movimentação de

veículos, indicações de perigo, instalações e prevenção de acidentes.

11.3.2 - Instalações apropriadas para combate a incêndios deverão ser previstas em todas atividades,

veículos canteiro de obra/imóvel e/ou local de trabalho etc.

11.3.3 - A CONTRATADA deverá atender as normas estabelecidas na Legislação Nacional referente à

segurança e higiene do trabalho, bem como obedecer a todas as normas próprias e específicas para a

segurança de cada serviço. Deverá também a CONTRATADA manter, no local de trabalho, pessoal

treinado e caixa de primeiros socorros devidamente sup<mark>rida c</mark>om medica<mark>mentos pa</mark>ra pequenas

ocorrências.

11.3.4 - Em caso de acidente no local de Trabalho, a CONTRATADA deverá:

a) Prestar socorro imediato às vítimas;

b) Paralisar imediatamente a obra/serviço no local do acidente, a fim de não alterar as circunstâncias

relacionadas com este;

c) Comunicar imediatamente a FISCALIZAÇÃO da ocorrência.

11.4 - NORMAS

NBR 12284 - Áreas de Vivência dos Canteiros de Obras.

NBR 7678 - Segurança na execução de obras e serviços de construção e normas pertinentes. NR 18 -

Norma reguladora de segurança.

11.5 - SEGURANÇA DO TRABALHO

11.5.1 - Deverão ser estabelecidos os requisitos técnicos mínimos de Segurança e Medicina do Trabalho,

para a realização dos serviços.



11.5.2 - A CONTRATADA se responsabilizará pelos exames médicos ocupacionais das equipes,

conforme exigência do Ministério do Trabalho e Emprego - MTBE, através da Norma Regulamentadora

NR-7.

11.5.3 - A CONTRATADA deverá possuir em seu quadro de profissionais, eletricistas de rede

devidamente qualificados e habilitados, com certificação em NR-10 e NR-35, demais normas

regulamentadoras do setor elétrico e realizar os seguintes treinamentos na ocasião da admissão do

empregado e antes do início dos serviços:

a) Noções gerais sobre acidentes e doenças do trabalho;

b) Informações de medidas preventivas e de proteção, para os riscos inerentes à atividade a ser

desenvolvida;

c) Informação sobre os Equipamentos de Proteção Individual - EPI. Na ocasião serão entregues todos

os EPI's, adequados às atividades a serem desenvolvidas, com o devido registro através de Termo de

Responsabilidade de entrega de EPI's, onde o empregado dará ciência do recebimento dos seus

equipamentos.

11.6 - Equipamentos de Proteção Individual - EPI's

11.6.1 - Deverão ser adquiridos EPI's adequados a todas as atividades, bem como mantido um estoque

mínimo, de forma a garantir a substituição imediata, quando necessário.

11.6.2 - A CONTRATADA deverá assegurar os EPI's objetivando neutralizar a ação de certos agentes

que podem causar lesões ao trabalhador, conforme Norma Regulamentadora NR-06 e anexos, do

Ministério do Trabalho e Emprego - MTBE, tais como:

a) Protetores para cabeça - capacete;

b) Protetores para face;

c) Protetores para os membros inferiores;

d)Protetores para os membros superiores;

e) Protetores contra queda com diferença de nível;

f) Protetores auditivos;

11.7 - Equipamentos de Proteção Coletiva - EPC's



- 11.7.2 A CONTRATADA deverá providenciar todas as medidas de proteção coletiva necessárias, conforme Norma Regulamentadora e seus anexos do Ministério do Trabalho e Emprego MTBE, principalmente para serviços de:
- a) Instalações elétricas conforme disposto na NR-10;
- b) Serviço em altura conforme disposto na NR-18 e NR-35;
- c) Serviço a céu aberto conforme disposto na NR-21;
- d)Proteção contra incêndio conforme disposto na NR-23.
- 11.7.3 Para a realização das atividades a CONTRATADA deverá assegurar os EPC's objetivando neutralizar, atenuar ou sinalizar os riscos dos trabalhos executados, tais como:
- a) Biombos para soldagem;
- b) Tapetes de borracha;
- c) Sistema de exaustão e de ventilação;
- d) Cones de sinalização reflexivos e bandeiras;
- e) Protetores de máquinas, etc.

11.8 - Disponibilidade de Equipe de trabalho:

11.8.1 - A CONTRATADA deverá colocar à disposição da CONTRATANTE no mínimo 01 (uma) equipe técnica especializada, composta de 1 (um) eletricista/motorista, 1 (um) ajudante/eletricista, ambos operadores de cesta aérea, para os serviços mencionados nesse termo, de acordo com a orientação da FISCALIZAÇÃO para atendimento do cronograma físico, estabelecido pela contratante.

11.9 - ESPECIFICAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA PARA VEÍCULOS

- 11.9.1 A CONTRATADA deverá manter sobre todos os equipamentos utilizados para execução dos serviços contratuais, rigoroso controle e monitoramento quanto à segurança e condições operacionais adequadas para o uso.
- 11.9.2 Os veículos automotores utilizados para execução dos serviços contratuais deverão estar devidamente registrados e regularmente licenciados perante os órgãos de trânsito e atender as exigências técnicas de segurança da concessionária de energia local. De igual forma, os condutores desses veículos deverão ser regularmente habilitados perante os órgãos de trânsito, sendo detentores



de Carteira Nacional de Habilitação - CNH válida, adequada e compatível. Os referidos veículos, deverão estar em perfeitas condições, bem como, seus equipamentos e acessórios.

- 11.9.3 O veículo deve ter por características:
- a) Altura máxima mínima do braço de 10 metros; Alcance horizontal máxima de 5 metros; Carga máxima permitida no cesto de 130kg; Ângulo de giro de 360°;
- b) Estabilizador com 1 par de sapatas laterais em estrutura metálica compatível com os esforços envolvidos, que possibilitem a estabilização do conjunto cesta aérea/caminhão quando em operação, com acionamento hidráulico independente para cada sapata (estabilizador);
- c) Articulações: serão compostas de pinos de dureza superficial e resistência mecânica compatíveis com os esforços envolvidos, montados com buchas de bronze que garantem eficiência do deslizamento e dotados de sistemas que proporcionem lubrificação adequada (pinos graxeiros);
- d) Sistema de nivelamento automático de caçambas (sapatas);
- e) Caçambas: com suporte para adequar e comportar 01 homem em seu interior; Cuba isolante: isolação elétrica conforma a norma ANSI/SAI-A92.2;
- f) Sistema hidráulico: que atenda exigências operacionais da cesta aérea;
- g) Sistema de estabilização: sistema que garanta a estabilidade do conjunto cesta- aérea/caminhão quando em operação, através de um par de estabilizadores com acionamento hidráulico independente para cada cilindro;
- h) Comandos hidráulicos: a cesta aérea deve possuir painéis de comando de acionamento hidráulico, através das alavancas manuais nas caçambas e na base/torre.

11.10 - SINALIZAÇÃO

11.10.1 - A sinalização de ser feita com cones, bandeirolas e fitas reflexivas, impossibilitando que o transeunte adentre a área de execução dos serviços, evitando riscos de acidentes aos mesmos.

11.11 - MEDIÇÃO E PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS

- 11.11.1 O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos/serviços realizados acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais por gestor a ser designado pela contratante
- 11.11.2 A CONTRATADA deverá apresentar mensalmente os seguintes documentos para efeito de pagamento:



a) Nota Fiscal.

b) Relatório com o endereço no qual foi executado o serviço.

c) Relatório com materiais utilizados e retirados.

11.11.3 - Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela CONTRATADA, com

discriminação dos bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à

administração da entidade contratante para fins liquidação.

11.11.4 - Após a apresentação dos documentos acima, a CONTRATANTE irá FISCALIZAR

pontualmente os serviços indicados no relatório para a aprovação das medições, a CONTRATADA

apresentará a NOTA FISCAL ao CONTRATANTE com os valores devidos, a qual terá o prazo de 10

(dez) dias úteis para aprová-la ou rejeitá-la.

11.11.5 - A NOTA FISCAL não aprovada pelo CONTRATANTE será devolvida à CONTRATADA para

as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo

estabelecido para aprovação, a partir da data de sua reapresentação.

11.11.6 - A devolução da NOTA FISCAL não aprovada, em hipótese alguma servirá de pretexto para

que a CONTRATADA suspenda a execução dos serviços ficando assim, sujeita as penalidades previstas

na Lei Federal nº 8.666/93, inclusive a suspensão do contrato.

11.11.7 - A CONTRATANTE efetuará o pagamento das NOTAS FISCAIS no prazo de até 30 (trinta)

dias, a contar da data da aprovação.

11.12 - DIREITOS DE CONTROLE DO MUNICÍPIO

11.12.1 - No âmbito da obrigação de alcançar resultados em que se encontra a CONTRATADA, o

MUNICÍPIO exercerá o direito de controle desses resultados, devendo a CONTRATADA colocar à

disposição do MUNICÍPIO os seguintes instrumentos:

a) Termo estabelecendo o número de pontos luminosos, os quais foram realizados as instalações ou

manutenção;

b) Relatório sobre os resultados da operação durante o prazo contratual. Esse relatório será objeto de

um registro de operação estabelecido de comum acordo, assinado pelas partes;

c) Acesso aos representantes do MUNICÍPIO para verificar em campo ou por consulta a documentos

técnicos, se os serviços estão sendo executados conforme as prescrições do Contrato, bem como, às

dependências da CONTRATADA, para realização de auditorias e fiscalizações de rotina, devendo a

CONTRATADA, disponibilizar todos os documentos solicitados.



11.13 - UTILIZAÇÃO DAS VIAS DE APOIO DO MUNICÍPIO

11.13.1 - Para exercício dos serviços contratados, a CONTRATADA deverá observar as condições do

Contrato e as Normas em vigor que regem o sistema de vias públicas do município.

11.14 - LIMPEZA FINAL

11.14.1 - O local de serviço deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação,

apresentando funcionamento ideal, para todas as instalações, equipamentos e aparelhos pertinentes à

mesma.

11.15 - DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SIP

11.15.1 - Os materiais e/ou resíduos enquadrados na lei de crimes ambientais nº 9605 de 12/02/1998 e

legislação complementar, tais como lâmpadas de descarga, deverão ter seus processos de descarte

realizados sob responsabilidade da contratante.

11.15.2 - Todas as lâmpadas de descarga retiradas do parque de iluminação pública, por terem atingido

o final da sua vida útil ou por outro motivo qualquer, em hipótese alguma deverão ser quebradas,

devendo ser enviadas às empresas de reciclagem, credenciadas por órgão ambiental competente.

11.15.3 - A contratada deverá apresentar para a contratante um certificado de destinação final, a cada

30 (trinta) dias, que deverá ser arquivado juntamente com as medições dos serviços de instalação ou

manutenção.

11.15.4 - Enquanto os materiais permanecerem em poder da contratada, esta se responsabilizará pelo

correto procedimento de manuseio (retirada/coleta), acondicionamento, transporte, armazenagem, até

sua destinação final, devendo, às suas expensas, segurá-los contra todos os riscos.

11.15.5 - Qualquer material retirado da iluminação pública, exceto lâmpadas, deverá ser encaminhado,

no prazo de 30 (trinta) dias, no almoxarifado da prefeitura de Abaetetuba, situado a Rua Pedro Pinheiro

Paes, s/n, Secretaria de Obras, em formulário apropriado, podendo ser em grupo de mesma natureza,

dando informações detalhadas quando necessário, para que possam ser reciclados, reaproveitados ou

leiloados.

12 - ESTRATÉGIA DE FORNECIMENTOS SERVIÇOS E MATERIAIS

12.1 - A luminárias e materiais elétricos diversos deverão ser fornecidas obedecendo às especificações

descritas, marca e outras informações de identificação, conforme o disposto no item 4.2 deste Termo de

Referência/Projeto Básico, sendo recusado item que estiver com alguma característica diferente.



12.2 - O prazo para execução do fornecimento de luminárias e materiais elétricos diversos, será pelo

período de 12 meses, contados da data de assinatura do contrato.

12.3 - O prazo de entrega parcelada de fornecimento de luminárias e materiais elétricos diversos será

de até 5 (cinco) dias corridos, contados a partir do recebimento da Ordem de Compra.

12.4 - A Ordem de compra será emitida, preferencialmente, por meio eletrônico e deverão constar nela

as informações afetas o fornecimento de luminárias e materiais elétricos diversos, detalhando o item e

a quantidade demandada.

12.5 - Somente serão aceitas entregas completas, ou seja, nas quantidades totais do item especificado na

Ordem de compra.

12.6 - Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto licitado, inclusive frete, será de inteira

responsabilidade da CONTRATADA. A movimentação de luminárias e materiais elétricos diversos até

o local designado para entrega é de inteira responsabilidade da CONTRATA<mark>DA ou d</mark>a transportadora,

não sendo a CONTRATANTE responsável pelo fornecimento de mão de obra para viabilizar o

transporte.

12.7 - O recebimento definitivo não excluirá a responsabilidade da CONTRATADA pela perfeita

qualidade das luminárias e materiais elétricos diversos, cabendo-lhe sanar quaisquer irregularidades

detectadas, observando o prazo de garantia das mesmas.

13 - ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO OBJETO

13.1 - A presença da fiscalização do Contratante não elide nem diminui a responsabilidade da empresa

contratada;

13.2 - Caberá□ ao servidor designado rejeitar totalmente ou em parte, qualquer produto/serviço que

não seja comprovadamente novo, assim considerado de primeiro uso, bem como solicitar a sua

substituição eventualmente fora das especificações ou com defeito de fabricação, no prazo máximo de

02 (dois) dias úteis, devendo o fornecedor efetuar a substituição do material também em 02 (dois) dias

após a comunicação do servidor.

13.3 - O fiscal anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do

contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

13.4 - As decisões e providências que ultrapassarem a competência do representante deverão ser

solicitadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

14 - DA DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA



14.1 – As despesas decorrentes da contratação do objeto deste Termo de Referência correrão à conta dos recursos específicos consignados no Orçamento da Secretaria Municipal de Obras e Viação Pública.

0909 Secretaria Municipal de Obras e Viação

25 752 0006 2.059 Operacionalização de Apoio Técnico aos Serviços de Iluminação Pública no Município

3.3.90.39.00 Outros serviços de terceirização pessoa jurídica

15 - DO ATESTO

15.1 - O atesto das Notas Fiscais/faturas corres<mark>pondentes</mark> ao produto, será feita por servidor desta Secretaria, designado pela Secretária Municipal de Obras e Viação de Abaetetuba/PA.

16 - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

16.1 - O Contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura.

Abaetetuba/PA, 09 de abril de 2021.

Zenilda Trind<mark>ade da Cos</mark>ta Secretaria Municipal de Obras e Viação

Marcus Prado Engenheiro Civil Secretaria Municipal de Obras e Viação