



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia



PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 9/2021 -45-SAÚDE

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2021.0415

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Rua Acrísio Santos, s/n Bairro Centro nessa cidade, inscrito no CNPJ (MF) sobo nº 11.562.704/0001-74, representado pela Srta. CAROLINE LIMA PEREIRA, brasileira, solteira, Secretária Municipal de Saúde, portadora do RG 6.351.996 PC/PA e do CPF nº 007.459.142-84, residente na Vicinal Quarenta e Três, zona rural nessa cidade e, considerando o julgamento da Licitação na Modalidade Pregão, na forma Eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 2021.0415, publicada no Diário oficial da União, Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, Imprensa Oficial da União do Estado do Pará, Sítio do Município de São Domingos do Araguaia-PA e do tribunal de Contas do Estado do Pará, RESOLVE Registrar os Preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no Edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas Alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de Janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO.

1.1. 1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para aquisição de **MATERIAIS PERMANENTES E DE CONSUMO PARA HOSPITAL MUNICIPAL E UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA- PA.**

Empresa: J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME; C.N.P.J. nº 14.200.301/0001-73, estabelecida à AVENIDA DUQUE DE S/N, CENTRO, São Domingos do Araguaia PA, representada neste ato pelo Sr(a). JOSE CARLOS SOARES DE SOUZA, C.P.F. nº 655.969.782-72, R.G. nº 03136657110 DETRAN PA.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00001	ESCADA 2 DEGRAUS INOX	UNIDADE	30.00	135,000	4.050,00
00002	CARRINHO PARA MEDICAÇÃO COM 6 GAVETAS Descrição: latura 118 cm x Largura 62 CM X Profundidade 46 CM, Tolerância +-10mm, bandeja para Desfibrilador, 1 Suporte para Soro em aço Inox com regulagem, 1 Tabua de Massagem em acrilico, 1 Calha com 4 tomadas e cabo 3 mt, 1 Suporte para cilindro Oxigênio, 4 Rodízios giratórios de 100mm 2 c/trava e 2 s/trava, 1 Sistema de Lacre para todas gavetas, 3 Gavetas com altura de 160mm, 1 Gaveta com altura de 310mm, Puxadores podem sofrer variação da foto, Pintura eletrostática cor padrão.	UNIDADE	5.00	3.800,000	19.000,00
00003	CARRINHO PARA MEDICAÇÃO COM 4 GAVETAS Descrição: Pintura epóxi, Mesa superior em aço inox, 4 Rodízios de 05 polegadas, sendo 02 com freios e giro de 360º graus, 04 gavetas sendo: 01 com 21 divisões para medicamentos e 03 para uso geral, Trava nas gavetas, Porta basculante, Mesa superior em aço inox, 01 Tábua para massagem cardíaca, Suporte para cilindro de oxigênio Suporte para soro, Suporte cardioversor ou desfibrilador, Tomada elétrica.	UNIDADE	2.00	2.150,000	4.300,00
00004	BERCO CESTO ACRILICA-ARMAÇÃO INOX C/COLCHÃO SALA P ARTO Especificações: Estrutura em tubo de aço carbono redondo, Grades Fixas, Pés com Ponteiros Plásticos,	UNIDADE	2.00	950,000	1.900,00

RUA CRISIO SANTOS - CENTRO - SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia



Acabamento pintura epóxi, com tratamento ferruginoso, Opcional: Rodízios de 2" de diâmetro, Colchão D23 medidas aproximadas: 5X73X37 em napa azul, sem zíper, Caso tenha interesse em algum opcional entre em contato conosco e solicite orçamento, DIMENSÕES: Leito: 74,5x38,5, Dimensões externas aproximadas: 80 cm x 50 cm x Altura: 90 cm, Capacidade: 50Kg.

00005	BERÇO C/COLCHAO IMPERMEAVEL PARA PEDIATRIA	UNIDADE	6.00	1.150,000	6.900,00
Especificações: Berço: 1,33m larg. x 1,11m alt. x 77,5cm prof., Altura das regulagens: Regulagem 1: 41cm, Regulagem 2: 57cm, Regulagem 3: 74cm, Colchão: Tamanho do Colchão: 1,30m x 70cm x 10cm, Protetor de Colchão Impermeável: 1,30m x 70cm (não incluso), Características: 4 Rodízios giratórios (2 Rodízios com travas de segurança), Acessórios: Suporte para Mosquiteiro, Peso Aproximado: Peso Suportado: 24kg, Peso do Produto: 47kg (peso bruto), Prazo de Garantia: 03 meses.					
00006	SUPORTE PARA SORO AÇO INOX BASE COM 4 PÉS COM RODI ZIOS	UNIDADE	35.00	135,000	4.725,00
Estrutura: confeccionado em aço inox AISI 304, 04 ganchos em aço inox de 1", 04 pés com rodízios de 2"em termoplástico (tipo bola), Altura regulável através de manípulo, Base em tubo de aço inox 1", Dimensões mín: 1,20 x e máx 2,15.					
00007	MACA GINECOLOGICA	UNIDADE	8.00	720,000	5.760,00
Armação e gaveta em pintura epóxi, leito fixo totalmente estofado em corino. Acompanha par de porta-coxa estofado com haste em aço zincado e suporte para balde em pintura epóxi. Assento fixo, encosto e peseira reguláveis, Capacidade Máxima: 120kg, Dimensões externas aproximadas: 1,82 m compr. x 51,5 cm largura x 0,89 cm alt., Medidas da embalagem: 1,20 X 0,53 X 0,89, Cubagem: 0,566 M³, Peso: 30kg.					
00008	CARRINHO TIPO CURATIVO COM 3 PLANOS	UNIDADE	15.00	840,000	12.600,00
Armação tubular, tampo e prateleira em chapa de aço inox, pés, varandas e suporte para balde e bacia inox, pés com rodízios de 3", acompanha 01 balde 5 litros em alumínio polido e 01 bacia 3 litros inoxidável, Dimensões: 0,75m X 0,45m larg. X 0,80m altura, Cubagem: 0,461 M³. Medidas da embalagem: 1,13 X 0,48 X 0,85, Peso: 12kg.					
00009	CADEIRA RODAS PARA BANHO	UNIDADE	30.00	250,000	7.500,00
Possui assento plástico anatômico perfurado e suporte para os pés, Comprimento: 74 cm Largura: 46 cm, Altura: 92 cm, Peso: 75kg.					
00010	CADEIRA RODAS COM SUPORTE PARA SORO	UNIDADE	25.00	650,000	16.250,00
A Cadeira de rodas Eco Soro possui suporte de soro, podendo ser utilizada para o transporte de pacientes dentro de ambiente hospitalares, clínicas, casas de repouso e outros. Esta cadeira também pode ser utilizada residencialmente (para a locomoção entre os cômodos da casa e, até mesmo, para idas ao hospital e passeios). especificações: É fabricada em aço carbono, Possui pintura em epóxi, Assento e encosto em nylon, Sistema dobrável em "X" que facilita o transporte e o armazenamento em automóvel, Freios bilaterais para travar as rodas, dando maior segurança, Os apoios para pé e braços são fixos, As rodas dianteiras e traseiras possuem pneu maciço, ideal para a circulação em ambientes internos, Medidas: Largura do assento: 40 cm, Profundidade do assento: 41 cm, Altura do encosto: 36 cm, Altura do assento ao chão: 52 cm, Comprimento total da cadeira: 82 cm, Largura total aberta: 56 cm, Largura total fechada: 23 cm, Altura do chão à manopla: 94 cm, Altura do chão ao apoio de braço 70 cm, Altura do assento ao apoio de braço 20 cm.					



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia



00011	BALANÇA ANTROPOMETRICA DIGITAL ATE 200KL	UNIDADE	10.00	950,000	9.500,00
	Ideal em estabelecimentos comerciais , como farmácias, hospitais e consultórios, a Balança Eletrônica Welmy é a escolha certa para pesar e medir pacientes e atletas, de maneira precisa e prática. Com capacidade de 200kg e função tara, a Balança Eletrônica Welmy oferece robustez e precisão nas operações, de maneira prática e simples. Voltagem: 127/220v, Cor: branco, Sensibilidade: 100 gramas, Função tara: sim, Dimensão do produto (a x l x p) 119x34x39cm, Display digital led vermelho ou lcd com backlight, Usado em: comercial, Fonte de energia: elétrico, Tipo de montagem: plataforma, Capacidade de carga: 200kg.				
00012	BALANÇA PEDIATRICA ANTROPOMÉTRICA	UNIDADE	10.00	850,000	8.500,00
	Balança pediátrica digital para bebês mobile baby profissional com selo e lacre do INMETRO bivolt ELP-25BBC BALMAK, Características do produto, Indicações O que é, para que serve e quais as vantagens da balança pediátrica digital, A balança pediátrica digital para 25BBC Balmak é uma balança de uso médico profissional com selo e lacre do INMETRO indicada para clínicas hospitais e pediatras. Possui alimentação bivolt e dispensa a utilização da tomada tri polar com aterramento protegendo a balança de possíveis variações da rede elétrica. Seu teclado em policarbonato resistente permite uma melhor digitação dispensando proteções adicionais, utiliza o sistema de tara para facilitar a pesagem, podendo pesar a criança com roupa, cobertor e materiais hospitalares. Funções do teclado: liga/desliga, tara 100%, impressão. O Botão de Tara pode facilitar o cálculo de peso do bebê, antes e após mamar, peso de fralda limpa e fralda suja, pesagem com travesseiros, cobertores, etc, Concha Anatômica: Construída especialmente em polipropileno injetado na cor extra-branco, é anti-germes, totalmente higienizáveis e atóxica não oferecendo nenhum risco a saúde do bebê além de uma capa almofadada anti-germes higienizáveis e atóxica que garante maior conforto ao bebê. Composição Plástico ABS injetado, polipropileno injetado. Diferenciais e benefícios Quais os benefícios da balança pediátrica, Alimentação bivolt, Dispensa uso de tomada tri polar, Capacidade de até 25kg, Display LCD, cristal líquido evitando gasto excessivo de energia, Teclado tipo membrana de fácil digitação, Concha anatômica anti-germes totalmente higienizável, Capa protetora anti-germes, totalmente, higienizável e atóxica, Produto de uso profissional, Precisão: 2g de 0,001 kg até 10,000 kg e 5g de 10,005 kg até 25,000 kg, Design: A Linha Baby Balmak é sem dúvida a balança com design mais elaborado e diferenciado do Brasil, Produção 100%, Nacional: Não possui nenhum componente importado, Tamanho da concha anatômica: 55cm x 29,5cm x 8,5cm, 100% fabricado no Brasil, Bateria interna, Pode ser utilizado pilha com alimentação auxiliar, Excelente qualidade, com garantia e durabilidade, Maior capacidade de precisão do mercado, Modo de Usar Como instalar e utilizar a balança pediátrica, Acoplar a concha anatômica na base da balança com os parafusos de fixação Certifique-se que a concha esteja bem firme, Coloque sobre a mesma a capa protetora almofadada, Após inserir a balança na tomada a mesma entra em estado de teste, Assim que terminar a contagem regressiva estará pronta para o uso, Itens inclusos 01 Balança pediátrica digital mobile baby bivolt, 01 Estofado de fácil limpeza, 01 Fonte de alimentação, 01 Manual de instrução, 01 Certificado de garantia, 04 Parafusos de fixação da concha anatômica, Altura do produto (cm)				



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia



19,00, Largura do produto (cm) 55,00, Profundidade do produto (cm) 33,00, Peso líquido (Kg) 4,100, Altura da embalagem (cm) 24,00, Largura da embalagem (cm) 56,00, Profundidade da embalagem (cm) 38,00, Peso bruto com embalagem (Kg) 5,200, Voltagem Bivolt, Higiene e Conservação, Armazenar e transportar o produto em sua embalagem original, em local seco, arejado e protegido da luz do sol, Instalar o equipamento sob uma mesa ou balcão livre de vibrações, Verificar se o equipamento está nivelado, Evite instalar o equipamento em locais onde se apresenta forte circulação ou corrente de ar, Evite instalar o equipamento em redes elétricas com outros aparelhos que possuam motores internos ou produzam ruídos na rede elétrica, Procure fazer a instalação junto a um estabilizador de energia, Garantia 3 meses, Registro ANVISA/M.S: Sem registro, Atenção LEGISLAÇÃO METROLÓGICA: Conforme portaria INMETRO nº154 de 12 de agosto de 2005, no seu artigo 5 - informa que o adquirente desta balança fica obrigado a comunicar imediatamente ao IPEM - Instituto de Pesos e Medidas, sobre a colocação em uso da mesma.

00013	SUPORTE PARA HAMPER	UNIDADE	6.00	160,000	960,00
00015	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO COM REGULAGEM DE ALTURA	UNIDADE	15.00	390,000	5.850,00
Altura regulável por mandril haste zincada, Altura regulável por mandril haste zincada, Base de ferro chato, Concha inox, Comprimento: 92cm, Largura: 39cm, Altura 39cm, Peso:4k.					
00016	CARRO 3 PRATELEIRAS AÇO INOX	UNIDADE	8.00	3.300,000	26.400,00
# Características: - Estrutura e bandejas em aço inox 430 - Bandejas com bordas - Rodízios com travas. # Especificações Técnicas: - Dimensões da bandeja (AxLxP): 4 x 80 x 50 cm - Dimensões do carrinho (AxLxP): 100 x 80 x 56 cm - Distância entre bandejas: 34 cm.					
00017	CARRO ADMINISTRAÇÃO SETORIAL DE MEDICAMENTO 15 COM UNIDADE PARTIMENTOS	UNIDADE	3.00	4.300,000	12.900,00
Confeccionado em chapa de aço 1020 espessura 1,2 mm, recebe decapagem, pintura eletrostática a pó e secagem em estufa. Composto de 15 compartimentos montados sobre guias telescópicas deslizantes. Porta com puxador em alumínio, estruturada com quadro em tubos 20x20. Dotado de 04 rodízios de 04", sistema duplo rodado, com freios em diagonal. Dotado de sistema de fechadura com chave, Dimensões: Altura: 1,30 m X Largura: 0,80 m X Profundidade: 0,50 m, Gavetas: Largura: 22 cm X Profundidade: 35 cm X Altura: 18 cm Registro ANVISA: ISENTO					
00018	AVENTAL DE CHUMBO COM PROTETOR DE TIREÓIDE	UNIDADE	2.00	890,000	1.780,00
Avental padrão para profissional, com proteção na frente de 0,50 mmPb e proteção nos ombros de 0,25 mm Pb. Acabamento em nylon impermeável nas cores azul marinho, verde, cinza e vinho. Tamanhos: 100 x 60cm e 110 x 60 cm Peso: 4,9 kg Produto atende à norma NBR IEC 61331-3:2004. Registrado no Ministério da Saúde sob N° 10358460005 Registrado no Ministério do Trabalho sob C.A nº 19.183 01 ano de garantia					
00019	ALFABETO DE CHUMBO	CAIXA	1.00	500,000	500,00
Alfabeto Radiológico de Chumbo com 130 Letras 3 x 6mm Konex Descrição do produto Alfabeto de chumbo com base em PVC com 3mm de espessura, com altura de 6mm, acondicionado em estojo contendo cinco letras de cada, totalizando 130 letras. - Acompanha canaleta - Para identificação radiográfica - Base em PVC branco Características do produto Composição Chumbo com base em PVC Medidas 3 x 6mm Peso 1,3kg Higiene e Conservação Armazenar em local seco e arejado Garantia 3 meses Registro ANVISA/M.S, Especificações, Espessura: 3mm,					



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia



Altura: 6mm, Conteúdo da embalagem: 130 Letras, 1 Canaleta.					
00020	NUMERAÇÃO DE CHUMBO	CAIXA	1.00	220,000	220,00
Descrição do produto Números de chumbo com base em PVC com 3mm de espessura, com altura de 6mm, contendo 50 números mais letras O D E, acompanha canaleta para composição, Acompanha canaleta, Para identificação radiográfica, Base em PVC branco Características do produto Composição Chumbo com base em PVC Medidas 3 x 6mm Peso 500gr Higiene e Conservação Armazenar em local seco e arejado Garantia 3 meses Registro ANVISA/M.S, especificações: espessura 3mm, Altura: 6mm, Conteúdo da embalagem: 50 Números + letras O D E, 1 Canaleta.					
00021	BIOMBO HOSP C RODIZIOS/2 TABULEIROS 75X40X177CM	UNIDADE	6.00	440,000	2.640,00
Ergonomia com rodízios, Número de faces: 2 tabuleiros e com cortina.					
00022	CUBA RIM	UNIDADE	20.00	68,000	1.360,00
- Dimensões: 26x12 centímetros, Material: Aço inoxidável, MaterialInox, ModeloRim.					
00023	TESOURA MAYO CURVA 20CM	UNIDADE	40.00	85,000	3.400,00
Indicações Utilizada para desbridar e cortar tecidos mais densos, como fâscia e músculos. Composição Produto Confeccionado em Aço Inoxidável. Diferenciais e benefícios Produto confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Embalagem plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade Certificações: Fabricado de acordo com Padrões Internacionais de Qualidade, Normas da ABNT, Itens inclusos 01 Unidade de Tesoura Mayo Curva 15CM - ABC, Largura7.00 cm, Altural.00 cm, Comprimento16.00 cm, Peso60.00 g, Pinça anatômica dissecação 18 cm com serrilha, Material: Produto, Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgicos, Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade.					
00024	PINÇA ANATÔMICA 18CM C/ SERRILHA	UNIDADE	40.00	50,000	2.000,00
Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgicos, Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade, Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação.					
00025	PINÇA AURICULAR HARTMANN 13CM	UNIDADE	40.00	150,000	6.000,00
Opções Disponíveis: Código / Ponta: BW-416, Material: Aço Inox 420, Autoclavável: Sim, Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação conforme manual de uso e conservação Opções Disponíveis Material: Aço Inox 420, Autoclavável: Sim Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação conforme manual de uso e conservação					
00026	PINÇA DENTE DE RATO 20CM	UNIDADE	40.00	38,000	1.520,00
Material: Aço Inox, Autoclavável: Sim, Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação conforme manual de uso e conservação.					
00027	PINÇA DENTE DE RATO 18CM	UNIDADE	40.00	37,000	1.480,00
Para uso cirúrgico geral, pinçar tecidos, dissecação entre outros. Pinças Dente de Rato Quinelato 18cm					
00028	PINÇA DENTE DE RATO 16CM	UNIDADE	40.00	25,000	1.000,00
Material: Produto Confeccionado em Aço Inoxidável Cirúrgicos. Embalagem: Plástica individual, constando os dados de identificação, procedência e rastreabilidade. Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação.					
00029	PINÇA KOCHER CURVA 18CM	UNIDADE	40.00	95,000	3.800,00
Tamanho: 18 cm Garantia: 10 anos contra defeito de fabricação. Material: Aço Inox 304. Certificados: RDC 16/2013. ANVISA Registro MS: MS 80310620005					
00030	PINÇA KELLY 10CM RETA SEM DENTE	UNIDADE	40.00	50,000	2.000,00
Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420. Tamanho: 14					



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia



cm, Extremidade Reta, Sem dente.			
00031	PINÇA MOSQUITO CURVA 12CM	UNIDADE	40.00 43,000 1.720,00
Pinça mosquito curva 12cm. Instrumento cirúrgico articulado não cortante. Utilizada para hemostasia. Produzido em aço inoxidável com extra tratamento contra oxidação. Instrumental padrão qualidade e acabamento impecável. Hastes arredondadas e muito macias facilitando na hora do travamento e destravamento da pinça.			
00032	PINÇA COLLIN CORAÇÃO 16CM	UNIDADE	40.00 145,000 5.800,00
Pinça de prensão atraumática. Destinada à função de prender e segurar vísceras e órgãos. Material: Aço Inox 420, Autoclavável: Sim, Garantia: 10 anos contra defeitos de fabricação conforme manual de uso e conservação, Certificados: Fabricante certificado ISO 9001, ISO 13.485, FDA, CE. Produto registrado no Ministério da Saúde (ANVISA).			
00033	PINÇA COLLIN OVAL 17CM	UNIDADE	40.00 178,000 7.120,00
Produzido em aço inoxidável, produto com 10 anos de garantia. Para maiores informações sobre esterilização acesse o manual abaixo.			
00038	BALA DE OXIGÊNIO GRANDE	UNIDADE	5.00 1.500,000 7.500,00
Gases medicinais são elementos utilizados em procedimentos médicos e por isso são tratados como medicamentos. Diferentemente dos gases utilizados na indústria, os gases medicinais possuem um elevado grau de pureza. Os processos de fabricação, distribuição e utilização destes gases, na maioria dos países, são regulamentados por órgãos governamentais. No Brasil, a agência ANVISA é a responsável pela regulamentação dos fabricantes e distribuidores destes gases. - Capacidade em Litros: 10L, - Capacidade em Metro Cubico: 1,5mmü, - Diâmetro Externo: 165mm, - Comprimento: 630mm, - Peso: 14,5Kg, - Pressão de Serviço: 150bar, OBS: Cilindro Vazio. Dimensões: Cilindro de Oxigênio 10L 1,5mü em Aço Sem Carga - Mat. Altura: 60,00 Centímetros, Largura: 17,00 Centímetros, Profundidade: 17,00 Centímetros, Peso: 14,00 Kilogramas, Aspirador de Secreções 1,3 Litros, Aspira líquidos e secreções. Fácil limpeza e higienização. Portátil, silencioso, econômico e de fácil manuseio. Sem necessidade de manutenção e lubrificantes. Uso clínico, odontológico, veterinário e cirúrgico.			
00040	ASPIRADOR DE OUVIDO KILLAN	UNIDADE	1.00 110,000 110,00
Categoria: Instrumento não-articulado não-cortante, Material: Aço Inoxidável, Diâmetro: 0,6mm, 0,8mm, 1mm, 1,2mm, 1,5mm 1,8mm, 2mm, 2,5mm, 3mm, Tamanho: Único.			
00041	CABO DE BISTURI	UNIDADE	4.00 29,000 116,00
Operação mais precisa e segura graças às pontas mais afiadas da lâmina do bisturi. Pontas mais afiadas da lâmina do bisturi evitam os "efeitos do funil".			
00042	CAIXA METÁLICA 20CM RETANGULAR	UNIDADE	20.00 105,000 2.100,00
00043	ESPÉCULO NASAL KILLIAN	UNIDADE	2.00 290,000 580,00
Espéculo Nasal Killian N.º: 01 Material confeccionado em Aço Inox. Material Autoclavável. Instrumento Cirúrgico Articulado Não Cortante - Rhosse. Tamanho 3cm Garantia 10 anos de fabricação			
00044	ESPECULO NASAL BECKMANN	UNIDADE	3.00 170,000 510,00
00049	MATERIAL P ENTUBAÇÃO ENDOTRAQUEAL	UNIDADE	1.00 29,000 29,00
00050	OXIMETRO DE DEDO	UNIDADE	30.00 100,000 3.000,00
00053	RECIPIENTE P/ URINA FEMININO COMADRE	UNIDADE	4.00 260,000 1.040,00
O coletor de urina feminino comadre em inox 3500ml é utilizada para a coleta de urina em pacientes do sexo feminino. Indicada para pessoas com dificuldade de locomoção e, até mesmo, acamadas. Utilizada em casos de incontinência urinária. ? Composição: Aço inoxidável ? Dimensões: 40x30 cm ? Capacidade: 3500 ml A comadre			



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia



inox é de fácil higienização, proporcionando ao paciente maior conforto. Cor: Cinza 1 Coletor de Urina Feminino Comadre em Inox 3500ml, Tamanho único. ? Dimensões: 40x30 cm ? Capacidade: 3500ml

00054	LÂMPADA VERMELHA (CÂMARA ESCURA DO RX)	UNIDADE	4.00	550,000	2.200,00
Lanterna De Segurança Redonda Ajustável Com Filtro Vermelho, Construída Com Chapa De Aço Tratado E Pintado, Interruptor Externo Para Acendimento De Lâmpada De 5W, Disponível Em 110V Ou 220V. Grupo: Lanternas de Segurança Altura: 145 mm Largura: 145 mm Comprimento: 240 mm Peso Bruto: 0.8050 kg Peso líquido: 0.6500 kg					

00055	APARELHO GLICOSIMETRO	UNIDADE	100.00	75,000	7.500,00
Conteúdo: 1 Unidade O Medidor de Glicose G-Tech é a forma simples, precisa e prática de conferir os níveis de Glicose no sangue. Em apenas três etapas você receberá rapidamente o resultado. PARA QUE É INDICADO Ideal para verificar os níveis de glicose no sangue COMO FUNCIONA Com uma pequena amostra de sangue que pode ser tirada do dedo, braço ou antebraço é feita a medição e o resultado sai em apenas 5 segundos. De forma precisa e segura. COMO USAR Ligue o aparelho no botão central e insira a tira reagente na porta de inserção presente no medidor. Insira de maneira profunda na direção da seta indicada na tira reagente. O comando vai identificar automaticamente o código e a temperatura. Vai aparecer uma tira de teste piscando no topo da tela do display. Lave as mãos bem e as seque antes de utilizar as tiras teste. Utilize uma lanceta e um lancetador para obter a amostra de sangue. Solte a ponta do lancetador e insira uma lanceta estéril no lancetador. Gire a tampa protetora e não a descarte. Em seguida, coloque a ponta do lancetador de volta e gire bem. Ajuste a profundidade do lancetador e depois disso, puxe a extremidade do dispositivo de volta. Pressione a ponta de um dos dedos, com o dedo firme sobre o lancetador e dispare a agulha. O sangue vai ser absorvido para o canal da tira reagente. Aplique o sangue na tira teste. Após o sinal o teste vai começar automaticamente. O valor aparecerá na tela. Desligue o produto.					

00056	TIRA-TESTE	UNIDADE	5,000.00	75,000	375.000,00
As Tiras de Teste G-TECH Lite, possuem a Tecnologia FAST DRAW, sistema que permite um aproveitamento total da amostra de sangue, de forma rápida, independentemente da posição. A enzima GDH-FAD contida na tira, além proporcionar uma medição altamente precisa, oferece as seguintes vantagens: Elimina interferentes como açúcares diferentes da glicose, oxigenoterapia, entre outros, que alteram o resultado de tiras que utilizam outras enzimas como GOD e GDH-PQQ É mais resistente à temperatura e oxidação do ar Pode utilizar sangue venoso e capilar					

00057	APARELHO DE PA PULSO	UNIDADE	150.00	100,000	15.000,00
Dimensões da embalagem ?20 x 14 x 8 cm 100 g ASIN ?B08P641VHX Funciona a bateria ou pilha? ?Não Dimensões do pacote 20 x 14 x 8 centímetros Disponível para compra desde 26/nov/20					

00058	MEDIDOR DE TEMPERATURA INFRAVERMELHO	UNIDADE	10.00	140,000	1.400,00
Termômetro infravermelho com Max / Min emissividade ajustável -50 ~ 530 °C ã 1,5 °C / -32 ~ 986 °F ã 2,7 °F NOVOTEST.BR GM533A Faixa de temperatura: -50 ~ 530 °C (-58 ~ 986 °F) Precisão: 0 ~ 530 °C (32 ~ 986 °F): ã 1,5 ? (ã 2,7 °F) ou ã 1,5% -50 ~ 0 °C (-58 ~ 32 °F): ã 3 °C (ã 5 °F) o que for maior Repetibilidade: 1% da leitura ou 1 °C Tempo de resposta: 500 ms, 95% de resposta. Resposta espectral: 5 ~ 14 um Emissividade:					



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia



0,10 ~ 1,00 opcional (predefinição 0,95) Distância ao tamanho do ponto: 12: 1 Temperatura de operação: 0 ~ 40 °C (32 ~ 104 °F) Unidade Operacional: 10 ~ 95% UR sem condensação, até 30 °C (86 °F) Temperatura de armazenamento: -20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F) Alimentação: 3 V (1,5 V AAA * 2) O termômetro infravermelho possui os seguintes recursos: 1. Visor colorido de alta definição 2. conversão de unidade de temperatura °C / °F 3. Retenção de dados 4. Posicionamento do laser 5.LCD luz de fundo 6. Exibição máx / mín 7. Autocalibração 8. Visualização da temperatura ambiente 9. Desligamento automático Nosso Diferencial ? Atendimento técnico - comercial especializado para indústria e prestadores de serviços (cotações rápidas e objetivas) ? Assistência técnica especializada (incluindo as peças de reposição) para manutenção, conserto e ajuste de instrumentos de medição pelo Laboratório de Calibração Tecnolab.IND.br ? Instalação e treinamento técnico para máquinas e equipamentos (opcional)

00059	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE RECLINAVEL COM SUPOR UNIDADE TE REMOVIVEL	2.00	1.850,000	3.700,00
Poltrona Articulável Luxo - Com Braçadeira para Injeção Construída em estrutura tubular com acabamento em pintura epóxi. Encosto assento pernas e braços com estofamento anatômico revestido em napa. Braçadeiras em aço inox com capa de proteção e pernas articuláveis que se movimentam junto com a inclinação do encosto (concomitantes) movimentos de fácil manuseio feitos por meio de pistão a gás. Dimensões aproximadas aberta 1,63 m compr. x 0,75 cm larg. x 0,74 cm alt. Dimensões aproximadas fechada 0,84 cm compr. x 0,75 cm larg. x 1,17 m alt. Cubagem: 0,770 M³ Peso: 26kg.				
00060	SUPORTE PARA DESCARTEX UNIDADE	35.00	55,000	1.925,00
- Manter à temperatura ambiente e limpo. Nas condições de estoque especificadas, a vida útil é indeterminada - Mantenha o suporte sempre limpo para evitar contaminações - Produto livre de manutenção - Produto isento de registro - Acompanha dois parafusos de duas buchas - Validade indeterminada. Suporte13L				
00063	MACA DOBRÁVEL TIPO HOSPITALAR COM RODAS UNIDADE	6.00	790,000	4.740,00
00064	CARRO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO DE OXIGÊNIO COM UNIDADE CORRENTE 20LTS	5.00	650,000	3.250,00
Carrinho para transporte de cilindro com excelência em segurança no transporte de cilindros. Comporta cilindro de aço 10 litros, estrutura e base de tubos e chapas de ferro com pintura eletrostática branco de alta resistência sobre rodízios. Especificações técnicas: - Carrinho para transporte de cilindro de aço 10l (1,50m³) (diâmetro 166,5mm) com anel e corrente - Estrutura e base em ferro - Rodízios de alta qualidade.				
00066	POLTRONA HOSPITALAR RECLINAVEL UNIDADE	10.00	1.250,000	12.500,00
BASE: Estrutura em tubo redondo pintado 31,75x1,2mm, pés com ponteira. ENCOSTO E PESEIRA: Estrutura em tubo redondo 25,40 x 1,2mm. MOVIMENTO: Realizado através de pistão a gás, acionado por alavanca lateral, reclinável em qualquer posição, com o apoio de pés realizando o movimento conjugado com o encosto. Permite o movimento de trendelemburg até 12°. POIO DE BRAÇOS: Totalmente estofado, articulável, realizando o movimento juntamente com o encosto. Possui conchas estofadas, com regulagem de altura, inclinação e giro. ESTOFAMENTO: Encosto, assento, peseira, lateral e apoio de braços estofados em espuma D-28 de 8 cm de espessura, revestido em courvin. ACABAMENTO: Pintura Eletrostática a pó. DIMENSÕES: INTERNA DEITADA: 1650mm X 550mm (CxL), EXTERNA FECHADA: 950mm X 750mm (CxL).				



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia



VALOR TOTAL R\$ 631.635,00

Empresa: MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA; C.N.P.J. n° 43.339.485/0001-55, estabelecida à QD 21, FOLHA 17LOTE 16A, NOVA MARABÁ, Marabá PA, (62) 99998-1212, representada neste ato pelo Sr(a). JULIANO RODRIGUES DA SILVA, C.P.F. n° 007.764.521-93, R.G. n° 442.019 SEJSP GO.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00014	MESA AUXILIAR PARA ANESTESIA (GAVETA, PUCHADOR, FECHADURA, PÉS COM RODÍZIOS) Em aço inoxidável de alta qualidade com garantia de altíssima durabilidade. A Mesa Auxiliar para Anestesia é ideal para ambientes clínico-hospitalar e veterinário. Nela pode-se colocar o aparelho anestésico, dosadores e os diversos materiais utilizados pelo anestesista. Possui gaveta com divisórias e com chave, para que os materiais fiquem seguros e pés com rodízios e freio garantindo conforto e segurança na hora do uso. Tampo e estrutura em aço inoxidável de alta qualidade, Gaveta de inox com separador de polietileno de alta densidade, Puxador e fechadura, Corrediças telescópicas (250mm ou 300mm), Pés com de rodízios, Película protetora, Fcha Técnica Material: Aço inoxidável, Marca: Sica Inox, Medidas: 500x330x970 mm, Garantia do Fabricante: 6 meses, Telefone da Assistência do Fabricante: (41) 999552039 (WhatsApp) Horário de Funcionamento da Assistência do Fabricante: de segunda à sexta, das 8:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00, Tecnologia de Ponta e Credibilidade, Os produtos Sica Inox são confeccionados com a melhor tecnologia do mercado. Com cortes a LASER e dobragem CNC, fazendo com que o produto final tenha um acabamento impecável e com qualidade incomparável. A SICA INOX está no mercado desde 1994 desenvolvendo, criando e aperfeiçoando ideias e projetos na área hospitalar, veterinária, odontológica e industrial. Somos uma fábrica de mobiliário e equipamentos em aço inox líder de mercado na América do Sul. Objetivamos sempre atender plenamente as expectativas dos nossos clientes, com qualidade e confiabilidade, sempre cumprindo com os prazos e uniformidade, Com máquinas e equipamentos modernos e precisos, buscamos aperfeiçoar continuamente nossos processos de produção. Incentivamos o envolvimento dos nossos colaboradores de modo participativo integrando-os em um processo de melhoria constante. Tudo isso para garantir que os produtos de nossos clientes estejam sempre à frente no mercado, importando-se sempre com aquele que faz a SICA INOX existir: você. Braçadeira para injeção apoio de braço para laboratório, Para clínicas e laboratórios para coleta de sangue e punções, Altura regulável por mandril ,base de ferro, esmaltado, concha para apoio do braço em aço inox, Altura Mínima : 74 cm - Altura Máxima : 110 cm -apoio de braço estofado pode ser retirado.	UNIDADE	12.00	2.175,000	26.100,00
00034	TESOURA MATZEMBAUM RETA Tesoura cirúrgica tipo Metzembbaum, Confeccionada em aço cirúrgico inoxidável, Tipo reta 23 cm.	UNIDADE	20.00	295,000	5.900,00
00035	PORTA AGULHA Cabo tipo tesoura com cremalheira, Confeccionado em Aço Inoxidável AISI-420, Tamanho 14 cm, Produto é Autoclavável.	UNIDADE	6.00	38,000	228,00
00036	OTOSCÓPIO Otoscópio Profissional Cabo Metálico Led Missouri Com Estojo, Missouri possui regulador de luminosidade dial de luz, oferecendo nitidez e amplitude de ótima qualidade para um diagnóstico preciso, o Otoscópio com	UNIDADE	10.00	620,000	6.200,00

RUA CRISIO SANTOS - CENTRO - SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia



cabo em metal cromado inoxidável para duas pilhas médias comuns (Inclusas), revestido por capa antiderrapante para melhor empunhadura, Cabeçote com lâmpada, regulador de alta e baixa luminosidade, Visor móvel., Lâmpada incandescente de 2,5 V, um equipamento portátil empregado para fazer um exame detalhado das partes internas do ouvido, utilizando espelhos de diferentes tamanhos que se ajustam ao formato anatômico de cada paciente. Possui regulador de luminosidade e com potência para controlar a iluminação através de um feixe de luz concentrado, onde o profissional tem a nitidez e a amplitude suficiente para fazer um diagnóstico adequado. O equipamento possui também um bico na lateral do cabeçote que é utilizado para otoscopia pneumática. Especificações: 1- Otoscópio TK com cabo, 1-Lâmpada de 2,5v05 (cinco) espelhos, auriculares sem encaixe, reutilizável nos seguintes calibres e quantidades: 1-Espêculo reutilizável 2,5mm, 1-Espêculo reutilizável 4,0mm, 1-Espêculo reutilizável 5,0mm, 1-Espêculo reutilizável 7,0mm, 1-Espêculo reutilizável 9,0mm, 1-Estojo para transporte e acondicionamento, Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação.

00037	SONAR	UNIDADE	12.00 1.340,000 16.080,00
-------	-------	---------	---------------------------

Transdutor de alta sensibilidade - Compacto, leve e fácil operação, - Alto-falante de alta performance, - Entrada para fone de ouvido, gravador de som ou computador, - Design ergonômico e compartimento para transdutor, - Botão liga/desliga e controle de volume e desligamento automático - Tela de LCD para visualização numérica do batimento cardíaco fetal, - Alimentação por 2 pilhas AA de 1,5V, - Sensibilidade a partir de 10-12 semanas, especificações Técnicas: Características: - Sensibilidade: a partir de 10-12 semanas, - Tamanho: 135mm x 95mm x 35mm, - Peso: aprox. 200g, - Alimentação por 2 pilhas AA de 1,5V, Performance FHR:, - Faixa de Medição: 50-240 bpm, - Resolução: 1bpm, - Precisão: 1 bpm - Saída de Energia: 20mW, Transdutor: - Frequência Nominal: 2.0MHz, - Frequência de Operação: 2.0MHz 10%, - P-: 1Mpa, - Iob: 20 mW/cm, - Ispta: 100 mW/cm, - intensidade de Saída de ultrassom: Isata 10 mW/cm, - Área de radiação Efetiva do transdutor: 154mm, Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação.

00039	ASPIRADOR DE SECREÇÕES 1,3LTS	UNIDADE	4.00 1.800,000 7.200,00
-------	-------------------------------	---------	-------------------------

Aspirador de Secreções Elétrico Portátil com Bateria Recarregável - MD - DV350 O Aspirador DV-350 dispõe de um funcionamento simples, satisfazendo as necessidades do profissional que exige qualidade e segurança. É um aspirador portátil e versátil de alto vácuo, indicado para sucção de secreções, fluidos corporais, corpos estranhos nas áreas nasais, faringe e traqueia. Equipada com dispositivo que gera uma alta pressão negativa (vácuo) que aspira os fluidos através de um tubo de sucção descartável que está conectado ao frasco coletor. Características do produto: - Silencioso e potente, baixo ruído de operação - Bomba tipo pistão totalmente isento de óleo - Fluxo de ar de 18 litros por minuto - Leve, pesa apenas 3.5kg - Alimentação DC (bateria recarregável) - Frasco coletor de 800ml com proteção antitransbordamento - Botão regulador de vácuo para controle da potência de sucção - Visor analógico de fácil leitura da pressão (vacuômetro) - Filtro para proteção contra contaminação cruzada - Acionamento através do botão liga/desliga - Grau de proteção IP22. Especificações técnicas: - Voltagem: 12V - DC - Consumo de Energia: 36 W - Fluxo de Aspiração: Até 18L/min - Vácuo: 0-620 mmHg - Dimensões: 30 x 16,5 x 19 cm -



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia



Peso: 3,5 kg - Capacidade do frasco de coleta: 800ml - Comprimento do cabo de alimentação: 180 cm - Entrada do adaptador AC/DC:100-240V AC - Saída DC: 12V DC/3.0A. - 1 Ano de Garantia. Bateria: - Tipo de bateria: NiMH - Voltagem: 12V DC - Capacidade: 2000 mAh - Autonomia da bateria: 40min (aproximadamente).

00045	MONITOR CARDIACO	UNIDADE	1.00	15.000,000	15.000,00
-------	------------------	---------	------	------------	-----------

- Ganho manual e automático - 0.25, 0.5, 1.0, 2.0 e 4.0 (mV/cm) - Gravação automática de 10 a 30 minutos da forma de onda de ECG - Gravação arritmia: 128 grupos (8 segundos de onda de ECG) - Cabo paciente de 5 vias (Padrão) 3 Vias e 10 vias (opcional) - Visualização 7 derivações (Padrão) 3 e 12 (opcional) - Operação modo filtro, Diagnóstico e cirurgia - Faixa de Medidas: 0 a 350 bpm - precisão 1bpm ou +/- 1% (a que for maior) - Reconhecimento e validação do pulso de marca passo SpO2 - Técnicas de espectrofotometria e plestismografia - Mostra os valores-medidas de SpO2 e Pulso Fraco - Faixa de medidas SpO2: 0 A 100% - Faixa de medidas Pulso: 25 a 254 bpm - Precisão Pulso: +/- 1 bpm ou +/- 1% (a que for maior) PNI - Medidas Da pressão Não-invasiva pelo método oscilométrico - Realiza medições nos modos manual e automático, o último com intervalos ajustáveis entre 1 minuto a 8 Horas - Tendências de PNI: 750 a 1000 medidas - Faixa de medidas: Adulto: 10 a 270 mmHg (normal): 10 a 300 mmHg (Modo Hyper) Infantil:10 a 235 Neonato: 10 a 135 mmHg - Faixa de medida do pulso: 40 a 240 bpm - Precisão: Igual ou superior à norma SP10-1992AAMI Análise De Arritmia E ST - Faixa de medidas -2,0mV a 2,0mV - Precisão +/- 0,02mV 08 +/-10% (a que for maior) - Resolução: 0,01mV- indicação Visual - Arritmias: 18 Tipos Diferentes Respiração - Método: Variação de impedância entre RA-LL - Faixa de medida: 0 a 150rpm - Precisão +/- 2rpm - Ganho: 1.0x, 2.0x e 4.0x Temperatura - Número de canais: 2 (com 1 sensor) - Faixa de medidas: 0,0 a 50,0°C - Precisão: +/- 0,1°C - Unidade: °C (Celsius) ou °F (Fahrenheit) Pressão Invasiva (opcional) - Número de Canais: 2 - Faixa de medidas: -50 a 300mmHg - Unidade de medida: mmHg, kPa - Precisão: +/- 2mmHg ou 25 (a qual for maior) ETCO2 Sidestream (opcional) - Faixa de medida: 0 a 150mmHg (0 a 19,7%) - Unidade De medida: mmHg, %, kPa - Faixa de medidas de resp: 2 a 150 rpm - Fluxo de gás: 50 +/- 10 ml/min AG (opcional) - Método: Espectrofotometria infravermelha (Mainstream) - Gases medidos: CO2, N2O, O2 e Agentes Anestésicos - Unidade de medida: mmHg - Faixa de medida da resp: 0 a 150 rpm Alarmes - Três níveis: Baixo, Médio e Alta prioridade com indicações audiovisual - Mensagem de todos os Tipos de Alarme - Grava entre 1000 e 1800 eventos de alarme Impressora (opcional) - Impressão dos parâmetros Seleccionados pelo usuário - Impressão automática quando ocorrer um alarme - Número máxima de traçados: 3 (diferentes) - Velocidade de Impressão: 12.5, 25 e 50 mm/s Saídas - Rede: Internet para ligar a Central ou a outro monitor - Opcional: Wireless LAN: 433MHz, 10mW Alimentação - Rede Elétrica 100 a 240 Vac 50/60Hz - Bateria: 12 Vdc, Recarga interna e automática Dimensões - 350 mm(Larg.) - 320mm(alt.) - 170mm (prof.) - Peso 6,2 Kg Especificações Gerais - Congelamento das formas de onda - Monitoração no modo adulto, infantil e neonato - Memória não volátil: Limites de alarmes, data, hora e tipo de paciente - Mostra até 10 curvas simultaneamente (não repetidas) - Opção de cálculo fármacos - Display 12,1 - LCD-TFT colorido (600X600 pixels ou superior) - Controle digital do volume de bip de pulso e alarmes - Ajuda "on-line" na tela -

RUA CRISIO SANTOS - CENTRO - SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia



Desligamento automático no caso de limite mínimo de carga de bateria.

00046	ELETROCARDIOGRAFO	UNIDADE	1.00	9.000,000	9.000,00
Tela 12.1 polegadas LCD colorida, sensível ao toque Parâmetros básicos: 12 derivações, 12 canais de ECG , Impressora Térmica Ajustável 216/210mm, Gravação de 1000 ECG Digital, Sistema Inteligente de Calibração de Impressão, Conexão USB. Opcionais: Software de gerenciamento de ECG para PC e Carrinho de transporte.					
00047	RESPIRADOR MECÂNICO	UNIDADE	2.00	104.300,000	208.600,00
Tipo Controlada por Volume, Controlada por Pressão, Pressão Suporte, Espontânea. Modos ventilatórios VCV, VCV - NIV PCV, PCV - NIV SIMV, SIMV - NIV PSV, PSV/NIV, CPAP, Opcional: PS-Pró, Duo-Levels, PSIMV /PSIMV-NIV, PRVC Modos de ?Emergência? Pré-ajuste automático dos parâmetros ventilatórios através do ajuste do Peso Ideal (IBW) do paciente (Adulto, Criança e Recém- Nascido) Escolha da relação mL / Kg, Função Oxigenoterapia de alto fluxo					
00048	BOMBA DE INFUSÃO	UNIDADE	1.00	10.500,000	10.500,00
Funcionalidades: - Defina a taxa de fluxo de infusão, defina VTBI e exiba dados em tempo real - Exiba o volume já infundido - Purgar/bolos - Parenteral - Alarme - Altere automaticamente a taxa de fluxo para KVO após o alarme de infusão concluída - Silenciar temporariamente o som do alarme e temporizador para recuperar o som do - alarme - Exiba o Volume a ser Administrado (VTBI) - Limpe os dados de VTBI - Suporte a várias marcas de conjuntos de infusão - Bateria interna - Adaptador DC externo - Conectividade sem fio WiFi. Características Principais: - Alta precisão: a precisão do fluxo e volume da infusão é mantida dentro de 3% quando o conjunto de infusão recomendado pela MDK é usado. - Alta taxa de fluxo: a taxa de fluxo de infusão pode ser ajustável de 0,1 ml/h a 1,800 ml/h de forma contínua, o que torna a MI 23 capaz de atender a vários requisitos de taxas de fluxo em diferentes casos de infusão. - Fácil de operar: o operador pode usar a tela de toque da MI 23 para definir parâmetros, mesmo com o uso de luvas. Também está disponível um teclado para garantir a usabilidade em diferentes cenários de uso. - Instalação rápida: Sistema patenteado de montagem rápida, que requer apenas um clique para concluir a instalação da bomba. - Fonte de energia externa: é usado um adaptador de energia externo, que não apenas minimiza as preocupações de segurança do uso de uma fonte de energia interna, mas também torna o dispositivo mais leve, mais seguro e mais portátil. - Alta capacidade da bateria: a bateria de lítio interna recarregável de alta capacidade pode suportar a operação normal por 7 horas, o que é útil durante o transporte do paciente ou falta de energia. - Microcontrolador STM32 altamente seguro: projetado com CPU dupla. - Sem alarme falso de detecção de ar na linha: Com base na tecnologia ultrassônica e com a ajuda de um algoritmo exclusivo, a detecção de ar na linha é precisa e confiável, o que elimina os alarmes falsos. - Tela LCD: Uma tela LCD TFT de 2,8 polegadas oferece alto contraste e visibilidade, com nitidez e clareza, mesmo a uma distância de 5 metros. - Remoção inteligente de oclusão: quando a linha de infusão estiver ocluída, o motor de passo gira de forma inversa para liberar a pressão acumulada na linha de infusão. Desempenho: - Faixa de ajuste da taxa de fluxo: 0,01 ? 1,800ml/h (Com a resolução de 0,01ml/h) - Precisão da taxa de fluxo (desempenho essencial): ã 3% - Faixa de Volume a ser Administrado (VTBI): 0,01~9999ml,Com a					



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia



resolução de 0,01ml - Precisão do volume de infusão (desempenho essencial): $\pm 3\%$ - Taxa de purga: 1ml/h~800ml/h ajustável $\pm 20\%$ - Pressão máxima de infusão: $>160\text{kPa}$ Alarme de oclusão (pressão) (desempenho essencial) Máximo: 100kPa $\pm 30\text{kPa}$ Mínimo: 40kPa $\pm 20\text{kPa}$ - Tempo para ativação do alarme de oclusão bolus máximo (desempenho essencial): Taxa de fluxo mínima: o alarme de oclusão é ativado quando a pressão está dentro de 40kPa $\pm 20\text{kPa}$ por 13 minutos ou quando a pressão está dentro de 100kPa $\pm 30\text{kPa}$ por 14 segundos. Fluxo intermediário: o alarme de oclusão é ativado quando a pressão está dentro de 100kPa $\pm 30\text{kPa}$ e o bolus produzido é menor ou igual a 0,3 ml. (O conjunto de infusão Jerry é usado para criar oclusão no final da linha de infusão durante o teste de verificação). - Manter a Veia Aberta (KVO): Taxa de fluxo 10ml/h Taxa de KVO = 3ml/h 1ml/h Taxa de fluxo $<10\text{ml/h}$, Taxa de KVO = 1ml/h Taxa de fluxo $< 1\text{ml/h}$, Taxa de KVO = Taxa de fluxo - Tempo de recuperação depois que o som do alarme for pausado: 1min50s a 2min - Tempo para pausa de alarme: 1min50s a 2min - Alarme de alta prioridade (desempenho essencial): Alarme de porta aberta (door open alarm), alarme de oclusão (occlusion alarm), alarme de término de volume a ser administrado (VTBI completion alarm), alarme de ar na linha (air in line alarm), alarme de bateria fraca (out of battery alarm), alarme de desconexão dupla de bateria/energia (battery/mains power double disconnect alarm), alarme de mal funcionamento (malfunction alarm). - Classificação: Classe II Tipo CF, bomba de infusão com fonte de energia interna para operação contínua, IPX2 - Requisitos de ambiente: Temperatura de armazenamento: -30°C ~ $+55^{\circ}\text{C}$ Temperatura de operação: 5°C ~ $+40^{\circ}\text{C}$ Umidade relativa de armazenamento: 75% Umidade relativa de operação: 20% 90% Faixa de pressão barométrica: 80,0kPa 106,0kPa - Tempo de vida útil: 5 anos Especificações Técnicas: - Dimensões: 132mm X 95mm X 165mm (L*A*P) - Peso: 1,33 Kg - Adaptador de energia, tensão e frequência: entrada A.C. 100V-240V~ 47-63Hz 0,7-0,35A, saída D.C. 15V- 1,66A - Tensão de entrada para a bomba de infusão: D.C.: 15 V - Potência: $<55\text{VA}$ - Taxa de fluxo máxima: 1,800 ml/h. Dimensões Bomba de Infusão Para Equipo Universal Altura: 13,20 Centímetros Largura: 9,50 Centímetros Profundidade: 16,50 Centímetros Peso: 1,33 Kilogramas

00051	AMBU COM MÁSCARA	UNIDADE	4.00	225,000	900,00
	Ambu Adulto em Silicone com Reservatório MD O Ambu Adulto em Silicone com Reservatório, utilizado para reanimação em atendimentos de primeiros socorros e unidades intensivas para ventilar o pulmão do paciente em caso de infarto, asfixia e afogamento. O Ambu Adulto em Silicone com Reservatório oferece confiabilidade, excelente vida útil e melhor longa termo resistência a condições ambientais extremas. Quando utilizado, fornece até 100% de oxigênio, máscara faciais de silicone translúcida, formato anatômico proporciona uma excelente vedação, 100% autoclavável. Informações Adicionais - Para uso adulto - Volume do balão: 1800 ml - Reservatório: 2700 ml - Resistência expiratória/inspiratória: 2cm H2O / 3cm H2O - Limitador de Pressão: 40 ou 60 cm H2O - Temperatura Operacional: -18°C a 50°C - Temperatura de Armazenamento: -20°C a 60°C - Auto inflável com pop off - Válvula unidirecional transparente, com membrana de segurança - Balão em silicone, auto inflável com pop off - Reservatórios de O2 com válvula.				
00052	NEBULIZADOR	UNIDADE	12.00	3.500,000	42.000,00



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia



Inalador Compressor Inalakis Omron NE-C703 Bivolt - Inalador e aspirador nasal com inalação rápida e eficiente - Tamanho ideal de partícula para um tratamento eficaz para vias aéreas superiores - Protetor térmico contra superaquecimento - Livre de Bisfenol - Garantia de 2 anos. APP EXCLUSIVO: baixe o aplicativo com conteúdo exclusivo em realidade aumentada -

<https://apps.apple.com/us/app/inalakids/id1477362037>

Aplicativo de Realidade Aumentada da Omron Inala Kids que atua como entretenimento durante a inalação do seu filho. Termômetro Digital com Bateria Substituível MC-246 Resistente à água, facilitando a higienização do produto Possui sinal sonoro que indica o fim da medição Memória para o resultado da última medição Precisão nos resultados em aproximadamente 60 segundos (boca) e 75 segundos (axila) Bateria substituível, aumentando a vida útil do produto Acompanha estojo protetor Garantia de 01 ano

00061	MACA COM PROTEÇÃO LATERAL E COLCHÃO	UNIDADE	20.00	3.300,000	66.000,00
	O carro maca padiola hospitalar para transporte de pacientes possui o leito em chapa de aço para uso com colchonete removível. Especificações: - Carro Maca Hospitalar com leito chapa aço carbono - Cabeceira móvel, regulável através de cremalheira - Estrutura em tubo de aço carbono redondo - Grades laterais de abaixar em tubo de aço carbono - Suporte para soro com 02 ganchos (T) em aço inox - Acabamento em pintura epóxi, com tratamento anti-ferrugem - Para-choque de proteção na cabeceira e pés - Rodízios de 5" em polipropileno sendo dois com sistema de freio em diagonal Dimensões externas aproximadas: C 1,98 x L 0,63 x A 0,80m. Dimensões do leito: C 1,90 x L 0,60. Opcional: Colchonete Aço inox Obeso Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação				
00062	COLCHÃO SOLTEIRO IMPERMEÁVEL HOSPITALAR	UNIDADE	40.00	500,000	20.000,00
	Colchão Hospitalar c/ Capa Impermeável (188 x 78 x 10) D28 - Só Espuma O colchão hospitalar solteiro é confeccionado com material de extrema qualidade, com tecido 100% em napa azul impermeável e com placa de espuma em poliuretano D28. O colchão é antialérgico, antiácido e antigo fungo, garantindo a segurança e integridade da saúde do usuário. São utilizados nos leitos hospitalares para reduzir a pressão no corpo dos pacientes, evitando danos ao tecido corporal. Garante o conforto do paciente e é econômico, podendo ser reutilizado por outras pessoas após a desinfecção. Características: - Colchão para cama hospitalar, confeccionado em espuma, com capa em napa azul - Densidade: 28 - Tamanho: Solteiro - Tipo: Espuma - Dimensões: 1,88 x 0,78 x 0,10m. Conteúdo da Embalagem: - 01 (um) Colchão Hospitalar D28 - Só Espuma. Dimensões Colchão Hospitalar c/ Capa Impermeável (188x78x10) D28 - Só Espuma Altura: 10,00 Centímetros Largura: 78,00 Centímetros Profundidade: 1,88 Metros Peso: 6,00 Kilogramas				
00065	BANDEIJA DE AÇO INOX TAMANHO G PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS	UNIDADE	40.00	97,000	3.880,00
	Cor: Prata Baterias inclusas: Não Funciona com baterias: Não Tipo de material: Aço inoxidável Contém líquido: Não Dimensões do produto: 49.8 x 33.7 x 2 cm, 820 g				

VALOR TOTAL R\$ 437.588,00



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia



2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

3.1. Será admitida a adesão à Ata de Registro de Preços decorrente desta Licitação.

4. VALIDADE DA ATA.

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO.

5.1. A Administração poderá realizar pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

5.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.7. O REGISTRO DO FORNECEDOR SERÁ CANCELADO QUANDO:

5.7.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia



5.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

5.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

5.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).

5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7. 1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5.9. O CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ OCORRER POR FATO SUPERVENIENTE, DECORRENTE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, QUE PREJUDIQUE O CUMPRIMENTO DA ATA, DEVIDAMENTE COMPROVADOS E JUSTIFICADOS:

5.9.1. Por razão de interesse público; ou

5.9.2. A pedido do fornecedor.

6. DAS PENALIDADES.

6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

6.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

6.3. O Órgão Participante deverá comunicar ao Órgão Gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

7. CONDIÇÕES GERAIS.

7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13.

7.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA
Prefeitura Municipal de São Domingos do Araguaia



de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2013.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

São Domingos do Araguaia - PA, 21 de Dezembro de 2021.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ nº 11.562.704/0001-74
CAROLINE LIMA PEREIRA
Representante Legal do Órgão Participante

J C S DE SOUZA COMERCIO
EIRELI:14200301000173

Assinado de forma digital por JCS
DE SOUZA COMERCIO
EIRELI:14200301000173
Dados: 2021.12.21 14:04:11 -03'00'

J. C. S. DE SOUZA COMERCIO EIRELI-ME
CNPJ 14.200.301/0001-73
JOSE CARLOS SOARES DE SOUZA
Fornecedor Registrado

MEDPLUS HOSPITALAR
COMERCIO E SERVICOS
EIRELI:34075280000119

Assinado de forma digital por MEDPLUS
HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS
EIRELI:34075280000119
Dados: 2021.12.21 15:11:46 -03'00'

MEDPLUS HOSPITALAR COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
C.N.P.J. nº 43.339.485/0001-55
CONTRATO