

COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÃO-PMB

ANEXO II

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA, QUANTITATIVO ESTIMADO E VALOR MÁXIMO ADMISSÍVEL

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	EMPILHADEIRA MANUAL HIDRÁULICA Capacidade de carga não inferior (Kg): 1000; Altura mínima total (mm): 2000; Carga máxima no eixo condutor não inferior (Kg): 390; Carga máxima no eixo de carga não inferior (Kg): 830; Comprimento total não inferior (mm): 1500; Comprimento útil do garfo não inferior (mm): 1150; Elevação não inferior (mm): 1600; Elevação hidráulica: Manual; Freio de estacionamento: Mecânico; Largura Externa do Garfo não inferior (mm): 560; Largura total não inferior (mm): 700; Peso do Equipamento mínimo (Kg): 230; Roda de carga em nylon não inferior (mm): 80x74; Roda direcional em nylon não inferior (mm): 200x50; Tração: Manual Garantia mínima: 6 meses. Com assistência técnica local (comprovar)	UNID	(Exclusividade de participação de ME/EPP/MEI) 3	7.118,76	21.356,28
2	EMPILHADEIRA ELÉTRICA RETRÁTIL: Altura de elevação dos garfos (mm): 6000; Altura mínima total com mastro abaixado (mm): 2580; Capacidade de carga (Kg): 1700; Centro de carga mínima (mm): 600; Comprimento dos garfos mínimo (mm): 1150; corredor operacional mínimo(mm): 2900 e máximo (mm) 3000 ou aproximado; Elevação máxima (mm): 6000; Largura Externa do Garfo de no mínimo (mm): 630 ;Bateria de lítio: 48V / 525 Ah, mínimo ou superior: Inclusa; Carregador: 48V / 80A ou 100A mínimo ou superior: Incluso; Entrega técnica: inclusa Elevação da torre, feita através do acionamento de comando eletrônico por meio de sistema. controle da tração elétrica da empilhadeira retrátil, tanto frente quanto ré, feito por meio do pedal acelerador. Possuir display digital onde é possível visualizar diversos indicadores, como: carga da bateria, velocidade de translação, altura de elevação, sentido do movimento (frente ou ré), direção da roda de tração, sistema lebre ou tartaruga, podendo ter como opcional altímetro com programação de níveis de elevação.Seu suprimento de energia é através de uma bateria tracionaria que deverá acompanhar a máquina. Desta forma, a empilhadeira pode operar em três turnos, apenas trocando a bateria por outra carregada. Para a recarga da bateria é necessário o carregador para bateria tracionaria.A mesma deve possui um raio mínimo ou máximo de giro de 360°, permitindo operar em corredores de até 3,20 metros de largura. Garantia: 6 meses Com assistência técnica local (comprovar)	UNID	Livre Concorrência 2	267.506,36	535.012,72

COORDENADORIA GERAL DE LICITAÇÃO-PMB

[illegible]