



Relatório de Cotação: CÂMARAS FRIAS PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS

Pesquisa realizada entre 19/02/2021 16:47:55 e 28/05/2021 10:47:58

Relatório gerado no dia 28/05/2021 11:05:20 (IP: 200.9.67.130)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020, os preços constantes nesse relatório atendem ao Inc. I Art. 2º, (Portal de Compras Governamentais - www.comprasgovernamentais.gov.br), §2º do Art. 5º, (o resultado da pesquisa será a média dos preços obtidos), bem como Inc. II e III do Art. 5º.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado Item.

Conforme Instrução Normativa Nº 73 de 05 de Agosto de 2020, no Artigo 3º, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC IV - Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: CÂMARA FRIA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO MÁXIMO	TOTAL
1 / 6	27	R\$ 28.269,99 (un)	-	R\$ 28.269,99	R\$ 763.289,73
				Valor Global:	R\$ 763.289,73

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS
MAT./DEC.
Moisés Santos da Cruz
Aux. Administrativo
Mat. 6353

Detalhamento dos Itens



Item 1: CÂMARA FRIA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS

Preço Estimado: R\$ 28.269,99 (un)

Percentual: -

Preço Máximo: R\$ 28.269,99

Média dos Preços Obtidos: R\$ 28.269,99

Quantidade	Descrição	Observação
27 Unidades	Câmara fria para conservação de vacina, tipo vertical, desenvolvida especificamente para guarda de vacinas, com capacidade de armazenamento em média de 504 litros úteis. Refrigeração por compressor hermético, com sistema de circulação forçado de ar interno, garantindo uma maior homogeneidade na temperatura interna. Degelo seco automático com evaporação de condensado sem trabalho adicional. Câmara interna construída em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia; Com 05 ou 06 gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável com portas de acrílico; Porta de vidro; Isolamento térmico mínimo de 70 mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC; equipado com 04 rodízios especiais com freio; Pannel de comandos e controle frontal; com sistema microprocessado com display em LCD ou LED, programável de + 2° C a + 8° C; com temperatura controlada automaticamente a +4° C por solução diatérmica; chave geral de energia – liga/desliga, sendo necessário que o equipamento disponível seja 220 Volts, 50/60 Hz; Registro da ANVISA – Sistema de emergência para autonomia de até 48 horas na falta de energia, estabilizador de voltagem; Manual do proprietário em Português. Garantia de 12 meses. Registro na ANVISA 80698750003.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das 6 Melhores Propostas Iniciais

R\$ 28.269,99

Inc. II Art. 5º da IN 73 de 05 de Agosto de 2020

Filtros Utilizados: Período: 29/11/2020 à 28/05/2021; Palavra Chave: câmara fria para vacina; Apenas Materiais; Operador: IgualQtdFornecedor:

Órgão: MUNICIPIO DE MARIANA / (3) MUNICIPIO DE MARIANA

Data: 29/01/2021 08:00

Objeto: AQUISICAO DE CAMARAS FRIAS PARA ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS TERMOLABEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMSA

Modalidade: Pregão

SRP: NÃO

Descrição: CAMARA DE CONSERVACAO DE VACINAS - CÂMARA FRIA 504 LITROS: ESPECIFICAÇÕES CONFORME EDITAL.

Identificação: NºLicitação:852619

Lote/Item: 1/1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 15/03/2021 10:14

Homologação: 15/03/2021 10:14

Fonte: www.licitacoes-e.com.br

Quantidade: 3

UF: MG

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL

BIOTECNO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

R\$ 17.900,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: CÂMARA FRIA COM CAPACIDADE DE 504 LITROS EQUIPAMENTO VERTICAL, DE FORMATO EXTERNO E INTERNO RETANGULAR, DESENVOLVIDO ESPECIFICAMENTE PARA A GUARDA CIENTÍFICA DE VACINAS. CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO MÍNIMO DE 504 LITROS ÚTEIS REFRIGERAÇÃO POR COMPRESSOR HERMÉTICO, SELADO, DE BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, COM SISTEMA DE CIRCULAÇÃO FORÇADO DE AR INTERNO, GARANTINDO UMA MAIOR HOMOGENEIDADE NA TEMPERATURA INTERNA. DEGELO AUTOMÁTICO SECO COM EVAPORAÇÃO DE CONDENSADO SEM TRABALHO ADICIONAL. CÂMARA INTERNA EM AÇO INOXIDÁVEL PARA LONGA VIDA ÚTIL E PERFEITA ASSEPSIA. SEIS GAVETAS DESLIZANTES FABRICADAS EM AÇO INOXIDÁVEL COM CONTRA PORTAS EM ACRÍLICO. PORTA DE ACESSO TIPO VERTICAL. ISOLAMENTO TÉRMICO MÍNIMO DE 70 MM NAS PAREDES EM POLIURETANO INJETADO EXPANDIDO LIVRE DE CFC. EQUIPADO COM 4 RODÍZIOS ESPECIAIS COM FREIO NA PARTE FRONTAL PARA FÁCIL TRAVAMENTO. PAINEL DE COMANDOS E CONTROLES FRONTAL SUPERIOR DE FÁCIL ACESSO, COM SISTEMA MICROPROCESSADO POR DISPLAY ÚNICO EM LED, REGISTRO DAS TEMPERATURAS MÍNIMA E MÁXIMA. FAIXA DE TRABALHO MÍNIMA DE +2°C E MÁXIMA DE +8°C COM TEMPERATURA CONTROLADA AUTOMATICAMENTE A 4°C POR SOLUÇÃO DIATÉRMICA. ILUMINAÇÃO INTERNA TEMPORIZADA EM LED DE ALTA CAPACIDADE E VIDA ÚTIL COM ACIONAMENTO NA ABERTURA DA PORTA OU EXTERNA MENTE DIRETO NO PAINEL. SISTEMA DE ALARME VISUAL E SONORO DE MÁXIMA E MÍNIMA TEMPERATURA, FALTA DE ENERGIA OU PORTA ABERTA DOTADO DE BATERIA RECARREGÁVEL. COMPRESSOR AC QUE FUNCIONA INDEPENDENTE DE COMPONENTE EXTERNO COM RÁPIDA RECUPERAÇÃO DE TEMPERATURA APÓS ABERTURA DA PORTA, NO MÁXIMO EM 15 MINUTOS JÁ ESTÁ OPERANDO NA TEMPERATURA PROGRAMADA. SILENCIADOR DO ALARME SONORO DE APENAS UM TOQUE. SISTEMA DE REDUNDÂNCIA ELÉTRICO / ELETRÔNICO GARANTINDO PERFEITO FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO. TAMPA FRONTAL BASCULANTE PARA LIMPEZA DO SISTEMA MECÂNICO E FILTROS. CHAVE GERAL DE ENERGIA LIGA DESLIGA. 110 VOLTS OPCIONAIS INCLUSOS SISTEMA DE EMERGÊNCIA 24 HORAS SISTEMA DE SEGURANÇA ACOPLADO AO EQUIPAMENTO CAPAZ DE MANTER SEU FUNCIONAMENTO MESMO NA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA. ALIMENTADO POR BATERIAS SELADAS, CONVERSOR DE ENERGIA 12V DC E MANTERÁ O EQUIPAMENTO TRABALHANDO NA TEMPERATURA PROGRAMADA POR ATÉ 24 HORAS. POSSUI UM CONTROLADOR DA TENSÃO ATIVANDO O SISTEMA DE EMERGÊNCIA NA FALTA DE ENERGIA OU PROTEGENDO O EQUIPAMENTO EM VARIAÇÕES BRUSCAS DE ENERGIA ELÉTRICA. GARANTIA: 12 MESES. ANVISA CLASSE II: 80573310001. MARCA: BIOTECNO. MODELO: BT 1100/560. FABRICANTE: BIOTECNO IND E COM LTDA. PROCEDÊNCIA: NACIONAL.

Endereço:

MTB CIENTIFICA EQUIPAMENTOS PARA LABORATORIOS LTDA

R\$ 28.790,95

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS
MAT/DEG
Márcia Santos da Cruz
Aux. Administrativo
Mat. 6353

CNPJ

RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR

VALOR DA PROPOSTA INICIAL



Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Câmara Fria com capacidade de 504 Litros Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de vacinas.- Capacidade para armazenamento mínimo de 504 litros úteis- Refrigeração por compressor hermético, selado, de baixo consumo de energia, com sistema de circulação forçada de ar interno, garantindo uma maior homogeneidade na temperatura interna.- Degelo automático seco com liberação de condensado sem trabalho adicional.- Câmara interna em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia.- Seis gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável com contra portas em acrílico.- Porta de acesso tipo vertical.- Isolamento térmico mínimo de 70 mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC.- Equipado com 4 rodízios especiais com freio na parte frontal para fácil travamento.- Pannel de comandos e controles frontal superior de fácil acesso, com sistema microprocessado por display único em LED, registro das temperaturas mínima e máxima.- Faixa de trabalho mínima de +2°C e máxima de +8°C com temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução diatérmica.- Iluminação interna temporizada em led de alta capacidade e vida útil com acionamento na abertura da porta ou externamente direto no pannel.- Sistema de alarme visual e sonoro de máxima e mínima temperatura, falta de energia ou porta aberta dotado de bateria recarregável.- Compressor AC que funciona independente de componente externo com rápida recuperação de temperatura após abertura da porta, no máximo em 15 minutos já está operando na temperatura programada.- Silenciador do alarme sonoro de apenas um toque.- Sistema de redundância elétrico / eletrônico garantindo perfeito funcionamento do equipamento.- Tampa frontal basculante para limpeza do sistema mecânico e filtros.- Chave geral de energia liga desliga.- 110 volts OPCIONAIS INCLUSOS SISTEMA DE EMERGÊNCIA 24 HORAS Sistema de segurança acoplado ao equipamento capaz de manter seu funcionamento mesmo na falta de energia elétrica. Alimentado por baterias seladas, conversor de energia 12V DC e manterá o equipamento trabalhando na temperatura programada por até 24 horas. Possui um controlador da tensão ativando o sistema de emergência na falta de energia ou protegendo o equipamento em variações bruscas de energia elétrica. Medidas externas aproximadas

Endereço:

EMIGE MATERIAIS ODONTOLOGICOS LTDA

R\$ 29.253,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: MARCA: REFRIMED RC 504 D - FABRICANTE: INDREL - PROCEDENCIA: NACIONAL - RMS: 10253020013 DESCRITIVO COMPLETO EM ANEXO

Endereço:

VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA-ME

R\$ 30.000,00

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado


Descrição: Câmara De Conservação: 1- Temperatura De Funcionamento: Pré-Ajustada Entre +2°C E +8°C (Controlador Permite O Ajuste Para Outras Temperaturas De Trabalho) Com Ajuste Set Point; Temperatura Controlada Automaticamente A 4°C Por Solução Diatérmica, Indicando Exatamente A Temperatura Do Produto Armazenado E Não Do Ar Do Gabinete. 2- Isolamento Térmico: Em Poliuretano Injetado Expandido De Alta Densidade, Isento De CFC (Clorofluorcarboneto) Em Todas As Paredes, Espessura Do Isolamento Varia Entre 40 Mm E 200 Mm, Em Função Do Modelo. 3- Gabinete Interno: Câmara Interna Em Chapa De Aço Inoxidável Que Evita Corrosão, Equipamento Com Acabamento Esmerado De Fácil Manutenção, Limpeza E Assepsia E Longa Durabilidade. 4- Refrigeração: Unidade Compressora Agregada Sob O Gabinete Com Refrigeração Através De Compressor Hermético AC Ou DC Ou AC/DC De Alto Rendimento E Rápida Recuperação Da Temperatura Interna Após Carregar O Refrigerador, De Grande Durabilidade Para Trabalhos Contínuos, Unidade Selada Com Baixo Consumo, Ultra Silencioso, Isenta De Vibrações E Ecologicamente Correta (Livre De CFC, E Com Gás R134a); 5- Sistema De Circulação Interna Por Ar Forçado Através De Ventiladores Interno Com Hélice Axial Ou Radial Que De Acordo Com Projeto, Pode Ser De 4 A 20; Por Sistema Difusor Direcionado Impelente Ou Repelente; Por Duto Embutido E Grelha Vertical Ou Horizontal, Para Cada Gaveta/Prateleira/Racks, Proporcionando A Maior Homogeneidade Da Temperatura Em Todo Interior Do Gabinete Sem Provocar Vibrações O Sistema Possui Controle De Desligamento Automático Da Ventilação Em Caso De Abertura De Porta. 6- Degelo Automático Seco Com Evaporação Do Condensado Sem Interrupção Ou Perda Da Temperatura E Sem Trabalho Adicional. 7- Iluminação: Luz De LED (Resistente A Umidade Do Ambiente) Interna De Alta Capacidade E Vida Útil Com Acionamento Automático Pela Abertura Da Porta Ou Temporizada Com Acionamento Externo Mesmo Com A Porta Fechada Por Tempo Programável Pelo Usuário No Pannel Em LCD; 8- Pannel De LDC: Pannel Único De Comando E Controle Frontal E Superior De Fácil Acesso E Visualização, Com Display LCD Com Teclas Softtouch, Fundo Iluminado Com Caracteres Expandidos Para Rápida Visualização Dos Parâmetros, Com Saída USB E PEN DRIVE, Comando (Termostato) Eletrônico Digital Microprocessado Programável, Com Ajustes Dos Parâmetros Através De Senha Diretamente No Display. 9- Chave Geral De Alimentação: Tipo Disjuntor Liga/ Desliga E Fusíveis De Segurança (Supressor De Surto); Tensão 110/220 Volts 50/60 Hz (A Definir) 10- Alarmes: Sistemas De Alarme Sonoro, Visual E Escrito No Pannel Sempre Que A Conservadora Trabalhar Em Temperaturas Fora Do Programado, Máxima Ou Mínima; Porta Aberta, Falta De Energia E Bateria Baixa Dotado De Bateria Recarregável; É Possível Interromper Os Alarmes Sonoros E Visuais Com Apenas Um Toque Através Do Acionamento De Qualquer Tecla Do Pannel (Se A Temperatura Se Mantiver Fora Do Especificado, Os Alarmes Voltam A Soar Após O Tempo Pré-Determinado); 11- Memória: Possui Memória Para Registro Criptografados Das Temperaturas De Momento, Máxima E Mínima E De Todos Os Eventos Da Conservadora Diretamente No Pannel, Mantendo Histórico Com Data E Hora Com Intervalos Programáveis De 1 A 60 Minutos (Acionado Por Tecla), Com Memorização Dos Dados Mesmo Na Falta De Energia Elétrica Para Total Segurança Do Produto Armazenado; 12- Relatórios: Permite Baixar E Salvar Relatórios Detalhados Com Gráficos De Temperaturas E De Todos Os Eventos E Desempenhos Que Ocorrem Na Conservadora Em Pen Drive Através De Conexão USB Frontal No Pannel De Controle, Em Arquivo PDF E/Ou Txt Que São Criptografados (Invioláveis), Independente De Computador Ou Software. Marca Elber/CSV 520

Endereço:

LICITA RIO COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTD

R\$ 31.800,00

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS
MAT./DEC. *[Assinatura]*
Marke Santos da Cruz
Aux. Administrativo
Mat. 6353



Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Câmara Fria com capacidade de 510 Litros MARCA ELBER MODELO CSV510 - Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de vacinas. - Capacidade para armazenamento mínimo de 510 litros úteis - Refrigeração por compressor hermético, selado, de baixo consumo de energia, com sistema de circulação forçado de ar interno, garantindo uma maior homogeneidade na temperatura interna. - Degelo automático seco com evaporação de condensado sem trabalho adicional. - Câmara interna em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia. - Seis gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável com contra portas em acrílico. - Porta de acesso tipo vertical. - Isolamento térmico mínimo de 70 mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC. - Equipado com 4 rodízios especiais com freio na parte frontal para fácil travamento. - Pannel de comandos e controles frontal superior de fácil acesso, com sistema microprocessado por display único em LED, registro das temperaturas mínima e máxima. - Faixa de trabalho mínima de +2°C e máxima de +8°C com temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução diatérmica. - Iluminação interna temporizada em led de alta capacidade e vida útil com acionamento na abertura da porta ou externamente direto no pannel. - Sistema de alarme visual e sonoro de máxima e mínima temperatura, falta de energia ou porta aberta dotado de bateria recarregável. - Compressor AC que funciona independente de componente externo com rápida recuperação de temperatura após abertura da porta, no máximo em 15 minutos já está operando na temperatura programada. - Silenciador do alarme sonoro de apenas um toque. - Sistema de redundância elétrico / eletrônico garantindo perfeito funcionamento do equipamento. - Tampa frontal basculante para limpeza do sistema mecânico e filtros. Chave geral de energia liga desliga. - 110 volts. OPCIONAIS INCLUSOS SISTEMA DE EMERGÊNCIA 24 HORAS Sistema de segurança acoplado ao equipamento capaz de manter seu funcionamento mesmo na falta de energia elétrica. Alimentado por baterias seladas, conversor de energia 12V DC e manterá o equipamento trabalhando na temperatura programada por até 24 horas. Possui um controlador da tensão ativando o sistema de emergência na falta de energia ou protegendo o equipamento em variações bruscas de energia elétrica. Medidas externas aproximadas. Garantia de 12 meses. Registro na ANVISA 80698750003.

Endereço:

81.618.753/0001-67 ELBER INDUSTRIA DE REFRIGERACAO LTDA

R\$ 31.876,00

* VENCEDOR *

Marca: Marca não informada

Fabricante: Fabricante não informado

Descrição: Câmara Fria com capacidade de 504 Litros MARCA: ELBER. MODELO: CSV 510 - Equipamento vertical, de formato externo e interno retangular, desenvolvido especificamente para a guarda científica de vacinas. - Capacidade para armazenamento mínimo de 504 litros úteis - Refrigeração por compressor hermético, selado, de baixo consumo de energia, com sistema de circulação forçado de ar interno, garantindo uma maior homogeneidade na temperatura interna. - Degelo automático seco com evaporação de condensado sem trabalho adicional. - Câmara interna em aço inoxidável para longa vida útil e perfeita assepsia. - Seis gavetas deslizantes fabricadas em aço inoxidável com contra portas em acrílico. - Porta de acesso tipo vertical. - Isolamento térmico mínimo de 70 mm nas paredes em poliuretano injetado expandido livre de CFC. - Equipado com 4 rodízios especiais com freio na parte frontal para fácil travamento. - Pannel de comandos e controles frontal superior de fácil acesso, com sistema microprocessado por display único em LED, registro das temperaturas mínima e máxima. - Faixa de trabalho mínima de +2°C e máxima de +8°C com temperatura controlada automaticamente a 4°C por solução diatérmica. - Iluminação interna temporizada em led de alta capacidade e vida útil com acionamento na abertura da porta ou externamente direto no pannel. - Sistema de alarme visual e sonoro de máxima e mínima temperatura, falta de energia ou porta aberta dotado de bateria recarregável. - Compressor AC que funciona independente de componente externo com rápida recuperação de temperatura após abertura da porta, no máximo em 15 minutos já está operando na temperatura programada. - Silenciador do alarme sonoro de apenas um toque. - Sistema de redundância elétrico / eletrônico garantindo perfeito funcionamento do equipamento. - Tampa frontal basculante para limpeza do sistema mecânico e filtros. - Chave geral de energia liga desliga. - 110 volts OPCIONAIS INCLUSOS SISTEMA DE EMERGÊNCIA 24 HORAS Sistema de segurança acoplado ao equipamento capaz de manter seu funcionamento mesmo na falta de energia elétrica. Alimentado por baterias seladas, conversor de energia 12V DC e manterá o equipamento trabalhando na temperatura programada por até 24 horas. Possui um controlador da tensão ativando o sistema de emergência na falta de energia ou protegendo o equipamento em variações bruscas de energia elétrica. Medidas externas aproximadas. REGISTRO ANVISA: 80698750003. GARANTIA DE 12 MESES.

Estado:

Cidade:

Endereço:

Telefone:

Email:

SC

Agronômica

R PROGRESSO, 150

(47) 3542-3000

elber@elber.ind.br

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS
MAT./DEC.
Maíke Santos da Cruz
Aux. Administrativo
Mat. 6353

Acesso Identificado

Chave de acesso



Atendimento / SAC BB / Ouvidoria

Sala de disputa

Pesquisa avançada

Acompanhando as licitações

Banco de Preços

Ajuda



Licitações

Licitação [nº 852619]

Opções

Ciente	MUNICIPIO DE MARIANA / (3) MUNICIPIO DE MARIANA		
Pregoeiro	GUSTAVO GRIJO DOS SANTOS AUGUSTO		
Resumo da licitação	AQUISICAO DE CAMARAS FRIAS PARA ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS TERMOLABEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMSA		
Edital	001/2021	Processo	001/2021
Modalidade/tipo	Pregão	Tipo	Menor preço
Participação do fornecedor	Ampla	Prazo para impugnação até	3 dia(s)
Situação da licitação	Homologada	Data de publicação	19/01/2021
Início acolhimento de propostas	19/01/2021-17:00	Limite acolhimento de propostas	29/01/2021-08:00
Abertura das propostas	29/01/2021-08:00	Data e a hora da disputa	29/01/2021-09:00
Idioma da licitação	Português	Moeda da licitação	(R\$) Real
Abrangência da disputa	Nacional	Moeda da proposta	Moeda da licitação
Forma de condução	Eletrônico	Equalização ICMS	Não
Tipo de encerramento da disputa	Prorrogação Automática		

Código da licitação

5A11-00-0000-729-0777

Código do processo

0000-729-0777

Data e hora da disputa

29/01/2021-09:00

Segurança

Relatório de investimento

pdf1aop00001_aop-11, 2021-04-16 13:46, Fri May 28 11:08:32 BRT 2021

SERVIDOR RESPONSÁVEL
COLETA DE PREÇOS
MAT/DEC
Márcio Santos da Cruz
Aux. Administrativo
Mat. 6353