




ROTA
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA



Ofício no 09/2025

À SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE - SMUTT

Att. JOÃO BATISTA NOVAES RIBEIRO

MD. Diretor da Superintendência Municipal de Trânsito e Transporte de Cametá-PA

Assunto: Resposta à solicitação de **Adesão à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1.049/2023-PMC**, proveniente do Processo Licitatório **PREGÃO ELETRONICO SRP 049/2023-PMC - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ**, inscrito no CNPJ/MF Nº. 05.105.283/0001-50.

Prezado Senhor Diretor,

A Empresa, **E. V. C. DA SILVA**, com sede na Avenida José Ferreira Teixeira, nº 05, Bairro Centro, CEP: 68.825-000, Muaná/PA inscrita no CNPJ sob o nº 42.417.729/0001-08, representada neste ato por **Ellen Vitória Costa da Silva**, brasileira, empresária, portadora da Carteira de identidade nº 7486941 SSP/PA e CPF nº 048.170.172-95, em resposta a vossa solicitação de intenção em aderir à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **1.049/2023**, proveniente do Processo Licitatório PREGÃO ELETRONICO SRP 049/2023 da PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ, inscrito no CNPJ/MF Nº. 42.417.729/0001-08., referente aos itens e quantitativos solicitados, respeitando as quantidades máximas, conforme artigo 22, § 1º do Decreto no 7.892 de 23 de janeiro de 2013 e as premissas ditas no pregão já citado e seus anexos.

Vimos através deste, **AUTORIZAR** a **SUPERINTENDÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE**, sediado em **Cametá-PA**, adesão à ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 1.049/2023, proveniente do Processo Licitatório **PREGÃO ELETRONICO SRP 049/2023**, obtida através do processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico a quantidade abaixo descrita conforme proposta vencedora:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	MODELO	MARCA	UNID	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL
01	GANDOLA TÁTICA 01- ESPECIFICAÇÃO DO TECIDO DA GANDOLA: Confeccionada em tecido em estampa de cor AZUL MARINHO fechado, padrão (referência) TECHNO RIP STOP PSP da SANTISTA, dispondo do seguinte: tratamento ANTIMICROBIAL, com caracterí stica de "bacteriostático" e "fungistático"; composição com 70% poliéster e 30% algodão; peso de 220 g/m2 (com variação de até 1g/m2, para mais ou para menos); e capacidade de encolhimento não superior a 1%. 02- ESPECIFICAÇÕES DA	ROTA SEGURANÇA	ROTA SEGURANÇA	UNID	80	R\$ 320,00	R\$ 25.600,00

☎ 91 99324-6325

✉ rotaseguranca1997@gmail.com

📍 Sede : Rua Dr José Ferreira Teixeira,
nº 5 , Centro, Muaná-Pa

CNPJ: 42.417.729/0001-08



ROTA
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA



GANDOLA TÁTICA – com comprimento indo até a região glútea; mangas comprida com reforço de 30 mm na extremidade; costura dupla e fecho de gola; mangas comprida com Bandeira do Município de Cametá/PA bordada na própria peça na lateral da manga direita, brasão da guarda bordado na própria peça na lateral da manga esquerda, ambos à distância de 3,5 cm entre a junção da costura da manga com platina; identificação com fator RH bordado para costurar acima do bolso no lado direito; reforço no cotovelo em X; gola esporte entretelada e pespontada, fechada pelo prolongamento do pé de gola, em forma de uma platina, através de botão caseado na horizontal; vista pespontada, com fechamento através de 05 botões embutidos e caseados na vertical, contendo travetes batidos na vista entre os botões; platina com pespontado duplo nos ombros medindo 5,5 cm de largura por 12 cm de comprimento, 02 bolsos quadrados tipo sacola, com prega macho externa ao centro, fixados na parte superior da peça, com duas portinholas com pespontado duplo, fechados por dois botões embutidos em cada bolso ou velcro; traseira em pala dupla com 13 cm de altura com reforço em X, prega macho a 5 cm do fim da pala. Costuras para fechamento de ombros, mangas e laterais, em máquina interlock com bitola mínima de 08 mm (fixação e fechamento); costuras para fixação da gola e pesponto da vista em máquina reta de 01 agulha ponto fixo; costuras para fixação de platinas, potinholas, pala, punhos e reforços, pesponto das mangas, em máquina reta de 02 agulhas paralelas ponto fixo; aplicação de overlock						
--	--	--	--	--	--	--

91 99324-6325

rotaseguranca1997@gmail.com

Sede : Rua Dr José Ferreira Teixeira,
nº 5, Centro, Muaná-Pa

CNPJ: 42.417.729/0001-08



ROTA
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA



	nas bordas desfiadas de tecido; caseado reto proporcional ao tamanho do botão; aplicação de travetes nas extremidades da boca dos bolsos, das portinholas e nas extremidades do interlock de fechamento de lateral e mangas, quando o mesmo for feito após a costura das bainhas prontas; pontos de 3,0 a 3,5 cm em todas as costuras e overlock. Padrão GM Cametá.						
02	CALÇA TÁTICA 01 - ESPECIFICAÇÃO DO TECIDO DA CALÇA: Confeccionada em tecido em estampa de cor AZUL MARINHO fechado, padrão (referência) TECHNO RIP STOP PSP da SANTISTA, dispondo do seguinte: tratamento ANTIMICROBIAL, com característica de "bacteriostático" e "fungistático"; composição com 70% poliéster e 30% algodão; peso de 220 g/m2 (com variação de até 1g/m2, para mais ou para menos); e capacidade de encolhimento não superior a 1%. 02 - ESPECIFICAÇÕES DA CALÇA - com cintura alta, em forma ligeiramente tronco-cônico, seccionada obliquamente da frente para a retaguarda, com abertura frontal contendo velcro ou botões em matéria plástica na cor preta; cós postiço com 4 cm de largura, contendo oito passadores simples, de 5,5 cm cada dispostos na frente, nos lados e atrás, para receber o cinto, costura dupla, com fechamento através de gancho, caseado na horizontal; vista embutida com fechamento através de zipper caseados na horizontal e reforço de ganchos (ou travetes); trazeira reforço no fundo e no joelho em X com espuma em alta pressão; 02 bolsos tipo faca, fixados na parte	ROTA	ROTA	UNID	80	RS 106,00	RS 8.480,00

☎ 91 99324-6325

✉ rotaseguranca1997@gmail.com

📍 Sede : Rua Dr José Ferreira Teixeira,
nº 5, Centro, Muaná-Pa

CNPJ: 42.417.729/0001-08



ROTA
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA



	superior da frente , com prega macho externo no centro, 02 bolsos fixados na parte superior traseira interno com lapela e 02 bolsos fixado nas laterais no joelho tipo sanfona chapado com lapela, com portinholas pespontadas fechadas por velcro ou dois botões embutidos; bainha simples; costuras do cós em máquina de pregar cós; costuras de laterais, ganchos e ilhargas em máquina fechadeira de 02 agulhas paralelas ponto corrente; fechamento do entrepernas em máquina interlock com bitola mínima de 0,8mm; costuras para o pesponto da vista, gancho dianteiro, bolsos e portinholas em máquina reta de 02 agulha paralelas; costuras para bainha dos bolsos dianteiros e barra em máquina reta de 01 agulha; aplicação de overlock nas bordas desfiantes de tecido; caseado reto proporcional ao tamanho do botão; aplicação de travetes nas extremidades dos bolsos, portinholas, final da vista, fixação dos passantes e na junção dos ganchos por sobre a costura de segurança do interlock; pontos por 3,5 a 4,0 cm em todas as costuras e overlock; Aviaamentos em linha 80 Pes/Alg, ou na mesma composição do tecido (67% poliéster e 33% algodão) na cor preta para as costuras de fechamento, fixação, caseados e pregar botões, linha 120 e filamento para o overlock; botão perolizado 04 furos de 15 mm de diâmetro na cor preta; entretela a ser utilizada em tecido não tecido (fina). Etiqueta da confecção e identificação contendo o nome da contratante, composição do tecido e do tamanho da peça. Padrão GM Cametá.						
03	CAMISAS DE ALGODÃO 01 - ESPECIFICAÇÕES DA	ROTA SEGURANÇA	ROTA SEGURANÇA	UNID	80	R\$ 65,00	R\$ 5.200,00

 91 99324-6325


 rotaseguranca1997@gmail.com

 Sede : Rua Dr José Ferreira Teixeira,
nº 5 , Centro, Muaná-Pa

CNPJ: 42.417.729/0001-08



ROTA
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA



	CAMISA - Camiseta confeccionada em malha fria com a nova TECNOLOGIA ANTI-PILLING, na cor branca, manga esquerda com a estampa da Bandeira do Município de Cametá/PA, estampado no peito esquerdo o brasão do Superintendencia Municipal de Trânsito Transporte do município de Cametá/PA e do lado direito o nome de identificação do agente de segurança, material em poliéster e viscose, com maior resistência as lavagens, atritos e maior durabilidade, retarda o aparecimento de bolinhas, tem excelente uniformidade e maior retenção de umidade, gola e manga com acabamentos em ribana de poliviscose da mesma cor e tratamento; costurada com linha de algodão/viscose em máquina overlock, com acabamento em máquina galoneira utilizando agulha ponta bola; dispondo brasão e identificação bordado na própria peça na parte frontal na altura do peito. Etiqueta da confecção e identificação contendo o nome da contratante, composição do tecido e do tamanho da peça.						
04	GORRO AJUSTÁVEL (BONÉ DE BICO) 01 - ESPECIFICAÇÕES - Tecido TECHNO RIP STOP de cor AZUL MARINHO com distintivo da Superintendencia Municipal de Trânsito Transporte de Cametá/PA.	ROTA SEGURANÇA	ROTA SEGURANÇA	UNID	80	R\$ 40,00	R\$ 3.200,00
05	GORRO DE SELVA 01 - ESPECIFICAÇÃO GORRO DE SELVA: Produzido em tecido Rip Stop na cor azul marinho; aba Circular Medindo 5cm de Largura; aba do lado direito fixada junto a copa (ficando Levantada); possui um fecho de contato Fêmea (lado Macio) na cor azul marinho, medindo 3,5 de largura e 4,5 de	ROTA SEGURANÇA	ROTA SEGURANÇA	UNID	80	R\$ 43,00	R\$ 3.440,00

☎ 91 99324-6325

✉ rotaseguranca1997@gmail.com

📍 Sede : Rua Dr José Ferreira Teixeira,
nº 5, Centro, Muaná-Pa

CNPJ: 42.417.729/0001-08



ROTA
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA



	comprimento, com distintivo da Superintendencia Municipal de Trânsito Transporte de Cametá/PA na parte frontal; vieis (queixeira) para ajuste na área do queixo no mesmo tecido do Gorro; medindo 0,5cm de largura e 25,0 cm de Comprimento (aproximadamente) com as pontas dobradas e fixadas por costura, formando alças por onde cada vieis passara, formando um nó que possibilita o ajuste.						
06	CINTO DE GUARNIÇÃO COM IVELA 01 - ESPECIFICAÇÕES – Material em Lona na cor azul matinho com fivela na cor preto e gravação.	ROTA SEGURANÇA	ROTA SEGURANÇA	UNID	80	R\$ 59,00	R\$ 4.720,00
07	COTURNO TÁTICO PLUS TECH COR PRETA 1. OBJETIVO A) O presente Memorial Descritivo fixa as características exigíveis à aquisição de COTURNO TÁTICO e estabelece as condições técnicas para o seu recebimento. B) Coturno Tático confeccionado em couro semi-cromo na cor preta, de primeira qualidade hidrofugado, sem marcas, isenta de cortes, furos, cicatrizes, bem como sinais de parasitas, ou seja, carrapatos, bernes e outros defeitos provocados por riscos de cerca, chifradadas, marcas de fogo, etc., com espessura mínima de 2,0 mm, cano e lingüeta em tecido plano náilon/poliamida (Cordura ou similar), forrado internamente em poliamida/poliéster, fechamento em atacador e zíper, ilhoses, palmilha de montagem anti perfuração não metálica, palmilha de limpeza em látex e solado tri componente. 2. DESCRIÇÃO 2.1. CABEDAL, couro bovino de 1ª qualidade, curtida ao cromo, espessura mínima de 2,0 mm com	ATALAIA	ATALAIA	UNID	80	R\$ 278,00	R\$ 22.240,00

📞 91 99324-6325

✉ rotaseguranca1997@gmail.com

📍 Sede : Rua Dr José Ferreira Teixeira,
nº 5, Centro, Muaná-Pa

CNPJ: 42.417.729/0001-08



ROTA
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA



acabamento liso HIDROFUGADO; Especificações: Cor e estampa /Cor preta, estampa lisa, Defeitos Isento de defeitos, Espessura Mínimo 2,0mm, Resistência à tração Mínimo 15Mpa, Alongamento percentual Mínimo 40%, Ph pH min. 3,5 ; cifra dif. Máx. 0,7, Absorção de água Apos 60 minutos - Máximo 0,2g, Tempo de penetração de água Tempo mínimo de 60 minutos, Teor de graxa 3 a 8%, Óxido de cromo Mínimo de 3%, Permeabilidade ao vapor de água Mínimo 0,8mg/cm2h, Coeficiente de vapor de água Mínimo 15mg/cm. 2.2. CANO; em tecido plano náilon/poliamida impermeável (cordura® ou similar), na cor preta. Especificações do tecido plano / náilon: Gramatura 32g/m2 ± 5%, Força de rasgamento mínimo 90 N, Tempo de penetração de água Tempo mínimo de 60 minutos, Absorção de água. Após 60 minutos - máximo 0,2g, Permeabilidade ao vapor de água, Coeficiente de vapor de água mínimo 2,0 mg/cm2h mínimo 20 mg/cm. 2.3. FORRO DO CANO E DA LINGUETA, em 15% poliamida \85% poliéster, rápida dispersão da transpiração, acelerado transporte da umidade, completamente respirável, toque macio e confortável e superior resistência à abrasão, com os seguintes dados técnicos: Especificações do forro: Espessura 3,10 mm ± 5%, Gramatura -ASTM D3776 470g/m2 ± 5%, Resistência à abrasão - NBR ISO 20344 Seco 25600 ciclos - sem danos Úmido 12800 ciclos - sem danos, Força de rasgamento mínimo 175 N, Permeabilidade ao vapor de água, Coeficiente de vapor de água mínimo 2,0 mg/cm2h mínimo 20 mg/cm.						
--	--	--	--	--	--	--

📞 91 99324-6325

✉ rotaseguranca1997@gmail.com

📍 Sede : Rua Dr José Ferreira Teixeira,
nº 5 , Centro, Muaná-Pa

CNPJ: 42.417.729/0001-08



ROTA
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA



2.4. LINGUETA; em tecido plano náilon/poliamida impermeável (cordura® ou similar), deverá ser confeccionada no mesmo material do item 2.2 seguindo todas as especificações do mesmo. A altura da lingueta deverá ser, no mínimo até a altura final do cano. 2.5. BIQUEIRA; lâmina de resina termoplástica com adesivo termoreativável, reforçado com não tecido de poliéster, em um dos lados. 2.6. CONTRAFORTE; material termoplástico,conformado termicamente, com espessura de 2,0 mm tipo rígido, resistente, revestido em couro pelo lado externo e internamente em não tecido de microfibra, absorvente, composto de poliamida, com as seguintes especificações: Especificações do forro do contra forte Espessura 1,30mm $\pm 5\%$ Gramatura - ASTM D3776 300g/m2 $\pm 5\%$ Resistência à abrasão - NBR ISO 20344 Seco 25600 ciclos – sem danos. Úmido 12800 ciclos - sem danos. 2.7. PALMILHA DE MONTAGEM, palmilha à prova de perfuração confeccionada em 100% poliéster, impregnado e termoligado quimicamente com resina poliuretânica, dublada com adesivo termoplástico. A palmilha passa por tratamento com plasma que melhora a ligação e compacidade das artículas de cerâmica, que proporcionam um maior grau de dureza e resistência mecânica, física e química. Palmilha dublada em manta não tecido na região externa do pé do usuário para maior adesão na montagem.Especificações da palmilha de montagem à prova de perfuração Espessura 3,20 a 3,50 mm Gramatura (g/m2) 3 250 a 3350 g/m2 Resistência à perfuração mínimo 1 150 N.						
--	--	--	--	--	--	--

☎ 91 99324-6325


✉ rotaseguranca1997@gmail.com

📍 Sede : Rua Dr José Ferreira Teixeira,
nº 5, Centro, Muaná-Pa

CNPJ: 42.417.729/0001-08



ROTA
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA



2.8. PALMILHA DE LIMPEZA, palmilha em látex, com sistema de absorção de impactos, respirável, antibacteriana, memória, alta absorção e desorção de água, dublada em microfibra impregnada em poliuretano respirável. Especificações Dureza (Asker C) 25 $\pm$ 2% Densidade 0,39g/cm3 $\pm$ 2% Absorção e desorção de água (ISO - 20345) Absorção - 155 mg/cm2 $\pm$ 10% após 30 minutos Desorção - 98% após 24 horas. 2.9 ILHÓSES; ilhoses em número de 22 peças por pé, de Alumínio na cor preta com aproximadamente 10 mm de diâmetro externo. Nas laterais onde irão fixados os ilhoses haverá um recorte em V na horizontal na altura do 4 ilhós. 2.10 ATACADOR; em poliéster na cor preta, com ponteiros em acetato, comprimida ou plastificada, com os seguintes dados técnicos: Especificações Comprimento 1,90 m $\pm$ 1cm Resistência à fricção 30 000 ciclos. 2.11 AVIAMENTOS; de 1ª qualidade, sendo que as costuras do reforço da gáspea, reforço frontal, partes dianteira e traseira do cano deverão ser feitas com linha 30, e as demais com linhas 40, ambas de náilon. As costuras devem ser reforçadas internamente com fita de reforço em náilon auto colante. 2.12 SOLADO, Borracha legítima cor preta, em forma de unisola (sola e salto em peça única), antiderrapante, com canaleta para blaqueação lateral, tendo como base polímero especial e cargas minerais que confere boas propriedades de aderência, resiliência e baixa deformação, boa resistência à ruptura, ao rasgo e às altas temperaturas. O mesmo deve seguir						
---	--	--	--	--	--	--

 91 99324-6325


 rotaseguranca1997@gmail.com

 Sede : Rua Dr José Ferreira Teixeira,
nº 5, Centro, Muana-Pa

CNPJ: 42.417.729/0001-08



ROTA
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA



	as seguintes especificações técnicas: Especificações Profundidade do antiderrapante mínimo 5mm Espessura da camada interna do solado mínimo 4mm Densidade 1,12 g/cm ³ ± 2 g/cm ³ Abrasão Máximo 130mm ³ Dureza 60 ± 4 Shore A Resistência à flexão incisão inicial 2,02 ± 0,02mm - após 30.000 flexões acréscimo máximo 4,00mm (fenda máxima até 6mm). 2.13. SISTEMA DE MONTAGEM: Cabedal e solado, fixados pelo sistema blak; o calçado deverá ser 100% blaqueado nas laterais. 2.14. ALTURA DO CANO; deverá ser medida de acordo com o item 6.2.2 da norma ABNT NBR ISO 20344:2008 (onde a altura é a distancia vertical entre o ponto mais baixo da palmilha interna e o ponto mais alto do cabedal).Será de 220mm de altura para o número 40 , podendo aumentar ou diminuir proporcionalmente, conforme a numeração. 2.15 Resistência a Separação do Solado do Cabedal Força de arranque do solado - Mínimo 500N						
09	APITO 01 - ESPECIFICAÇÕES – Oficial Profissional com biqueira de silicone ante-bactericida, potência de 115Db com abertura para cima. Apresentar amostra no dia do certame.	ROTA SEGURANÇA	ROTA SEGURANÇA	UNID	80	R\$ 31,00	R\$ 2.480,00
10	CINTURÃO TÁTICO COM PORTA TONFA 01 - ESPECIFICAÇÕES – modelo Força da Nacional, formado por cinto lombar interno fixado ao cinto externo por presilhas (02 na frente e 01 nas costas) com fechamento em fivela de fechamento triplo, Cinto Lombar Interno e compartimento para Tonfa, Em Nylon Rip Stop, na cor preta, com camada interna em tela Spacyl, presilhas em Nylon 600, na cor preta; acabamento em viés	ROTA SEGURANÇA	ROTA SEGURANÇA	UNID	80	R\$ 67,00	R\$ 5.360,00

☎ 91 99324-6325

✉ rotaseguranca1997@gmail.com

📍 Sede : Rua Dr José Ferreira Teixeira,
nº 5 , Centro, Muaná-Pa

CNPJ: 42.417.729/0001-08



ROTA
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA



	especial e fechamento em fecho de contato (formado por contato macho e fêmea - composição: 100% em poliamida), com reforço de alta densidade e ganchos de 2,5mm); Cinto Externo: em Nylon Rip Stop, na cor preta, com camada interna em tela Spacyl, acabamento em viés especial, fechamento triplo em fivela, produzida em nylon rígido ou metal. Apresentar amostra no dia do certame. FAB. HARDEN.						
12	BIRIBA DE INFORMAÇÃO DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTE COM VELCRO 01 - ESPECIFICAÇÕES – Tamanho aproximado: altura: 4,50 cm x largura: 14,5 cm.	ROTA SEGURANÇA	ROTA SEGURANÇA	UNID	80	R\$ 32,00	R\$ 2.560,00
13	ID FUNCIONAL DA SUPERINTENDENCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO TRANSPORTE ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E REQUISITOS DE SEGURANÇA 01 – Dimensões: • Altura: 68mm • Comprimento Fechado: 96mm • Comprimento Aberto: 192mm 02 – Material • Papel Moeda Filigranado 94grs ótica e reagente UV 03 – Itens de Segurança • Guilhoche • Fundos de Sobreposição com os brasões • Marca UV com a inscrição: GCM 04 – Tipo de Impressão • Fonte Gilroy • Tamanho da fonte 07 05 – Informações Obrigatória • REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL • ESTADO DO PARÁ • PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMETÁ • GUARDA CIVIL MUNICIPAL • Nome Completo	EXECUTIVO PERSONALIZA	EXECUTIVO PERSONALIZA	UNID	80	R\$ 27,00	R\$ 2.160,00

☎ 91 99324-6325

✉ rotaseguranca1997@gmail.com

📍 Sede : Rua Dr José Ferreira Teixeira,
nº 5 , Centro, Muaná-Pa

CNPJ: 42.417.729/0001-08



ROTA
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA



	• Matrícula • Registro Funciona 1 • Graduação • Emissão • Lei Federal 13.022/2014 e Lei Municipal 0000/2020 • Assinatura do identificado • RG • Órgão emissor • UF • CPF • Data de Nascimento • Local/UF • CNH • Título de Eleitor • Filiação • Tipo Sanguíneo • Data da Admissão • Situação • Amparo Legal (Decreto, Resolução, Portaria, etc...) • Assinatura do Prefeito Municipal						
15	CAPA TÁTICA PARA COLETE 01- ESPECIFICAÇÕES • Confeccionado em nylon profissional RIPSTOP de alta resistência a furos e rasgos. • Coldre frontal com fechamento em botão • Porta Rádio HT removível • Porta Algemas • Porta Lanterna • Porta carregadores para pistola • Bolsos frontais com fechamento em velcro • Ajuste de tamanho com velcro e suporte com fechos tipo Tic-Tac na cintura, e nos ombros Fitas de acabamento em nylon com sistema em elástico para que não fique fitas soltas. • Revestimento interno em tecido aerado MESH AIR acolchoado com espuma de polietileno expandido para melhor transpiração e conforto • Compartimento para acoplar placas de proteção na parte frontal e dorsal, com fechamento em zíper.	ROTA SEGURANÇA	ROTA SEGURANÇA	UNID	80	R\$ 133,00	R\$ 10.640,00

☎ 91 99324-6325


✉ rotaseguranca1997@gmail.com

📍 Sede : Rua Dr José Ferreira Teixeira,
nº 5, Centro, Muaná-Pa

CNPJ: 42.417.729/0001-08



ROTA
SEGURANÇA E VIGILÂNCIA



18	RÁDIO COMUNICADOR Rádio de comunicação portátil VHF ou UHF devidamente homologado e licenciado pela Agência Nacional de Telecomunicações ANATEL, em concordância com todas as especificações técnicas mínimas, conforme: Requisitos Mínimos: • Capacidade de canais: 16; • Faixas de frequência: VHF: 136-174 MHz / UHF: 403-470 MHz; • Tamanho Máximo (sem a antena): 15 cm; • Bateria de íon de lítio recarregável (original do produto): 1600 mAh; • Grau de proteção: IP54 ou IP55; Capacidade de Criptografia de algoritmos: 8; • Acessórios obrigatórios: - Carregador de mesa, com cabo de alimentação bivolt original; - Antena; - Fone de ouvido com microfone e PTT combinados, com fio em espiral, com prendedor de lapela e que reproduza alta qualidade de som, sem distorções; - Manual de utilização/operação em português; - Capa ou estojo com clipe para cinto; - Alça para transporte.	INTELBRAS	INTELBRAS	UNID	80	R\$ 4.500,00	R\$ 360.000,00
VALOR TOTAL						R\$ 456.080,00	

VALOR TOTAL R\$ **465.080,00** (Quatrocentos e Sessenta e Cinco Mil, Oitenta reais)

Muaná-PA, 04 de MARÇO de 2025.

E V C DA
SILVA:424177290001
08

Assinado de forma digital por E
V C DA SILVA:42417729000108
Dados: 2025.03.04 12:24:14
-03'00'

E. V. C. DA SILVA
CNPJ Nº. 42.417.729/0001-08
Ellen Vitória Costa da Silva
CPF nº 048.170.172-95

☎ 91 99324-6325

✉ rotaseguranca1997@gmail.com

📍 Sede : Rua Dr José Ferreira Teixeira,
nº 5, Centro, Muaná-Pa

CNPJ: 42.417.729/0001-08