

EMPRESA: AGUIA IND. E COM. DE MÓVEIS EIRELI  
ENDEREÇO: ESTRADA DO CURUÇAMBÁ, Nº 05, COQUEIRO - ANANINDEUA  
CNPJ: 04.515.180/0001-03  
E-MAIL: aguiaindmoveis@hotmail.com  
CONTATO: (91) 3287-1339

MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS (AGUIA)

| ITENS | DISCRIMINAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UND | Q. MIN | Q. MAX | MARCA | SAÚDE | ADM | A.SOCIAL | FINANÇAS | OBRAS | EDUCAÇÃO | AGRIC. | M. AMBIEN. | VALOR UNT  | V. TOTAL      |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|--------|-------|-------|-----|----------|----------|-------|----------|--------|------------|------------|---------------|
| 11    | Arquivos (pasta suspensa), módulo base alto com portas landscape, medindo aproximadamente 80x46x160cm, revestido em ambas as faces em laminado melamínico na cor cinza matrix metalizado e bordas revestidas com fita espessura 0,4mm de alta resistência a impactos na mesma cor do melamínico, portas de abrir, dobradiças com abertura de 220 graus, fechadura tipo Yale ou de qualidade equivalente ou superior sapatas niveladoras, 04 prateleiras deslizantes para pastas suspensas em corrediças telescópicas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UND | 10     | 40     | AGUIA | 5     | 5   | 5        | 5        | 5     | 5        | 5      | 5          | R\$ 398,00 | R\$ 15.920,00 |
| 14    | Cadeira giratória para digitador, ajustável sem braços, estrutura em madeira compensada, moldada anatomicamente, com bordas arredondadas. Encosto: estofado com espuma indeformável em poliuretano injetado com, no mínimo 20 mm; perfil de PVC para proteção do encosto; braço de aço reforçado em forma de T para ligação ao assento com dobradiça em aço e coxins em borracha para a sua maleabilidade. Regulagem de altura em, no mínimo 3 posições; acabamento em couro ou courvim; regulagem de inclinação em, no mínimo, 3 posições. Assento: estofamento revestido em tecido sintético cor azul rei de alta resistência à tração, rasgamento, esgarçamento, solidez à luz e não reagente à manchas; espuma anatômica fabricada em poliuretano injetado, de 70mm de espessura, densidade D55, indeformável, ignífuga com conchas injetadas em polipropileno com alma interna de aço SAE 1010/20 1/2"x1/8" de alta resistência e borda frontal | UND | 1      | 100    | AGUIA | 13    | 13  | 13       | 13       | 13    | 13       | 13     | 13         | R\$ 115,00 | R\$ 11.500,00 |
| 15    | Cadeira longarina 3 LUGARES, ESTOFADO COM ESPUMA REVESTIDA EM TECIDO AZUL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UND | 10     | 50     | AGUIA | 7     | 7   | 7        | 7        | 7     | 7        | 7      | 7          | R\$ 220,00 | R\$ 11.000,00 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |    |      |       |     |     |     |     |     |     |     |     |     |        |     |            |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|-----|------------|
| 21 | <p>ESTAÇÃO DE TRABALHO INDIVIDUAL 122/122x60x73 cm. Estação de trabalho individual com superfície formato ergonômico em "L", medindo 1219x1219x600mm confeccionado em madeira aglomerada com 18 mm de espessura e revestida em ambas as faces com laminado melamínico texturizado na cor cinza, acabamento de bordas com fita de poliestirno 2,5 mm de espessura e 01 canal para passagem de fiação com tampa removível produzida em homopolímero de polipropileno na cor do laminado Estruturas laterais, esquerda e direita, medindo 705mm de altura, com coluna central em chapa de aço SAE 1020 30x200x1,2mm estampado com design diferenciado, e tampa de fácil manuseio, na face interna, para passagem de fiação vertical, injetada em polipropileno, travessa superior em tubo de aço SAE 1020 20x30x1,2mm, e travessa inferior de tubo de aço elíptico SAE 1020 20x45x1,9mm conformado com raio médio de</p> | UND | 1  | 1000 | AGUIA | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | R\$ | 499,00 | R\$ | 499.000,00 |
| 22 | <p>ESTAÇÃO DE TRABALHO INDIVIDUAL 152/152x60x73 cm. Estação de trabalho individual com superfície formato ergonômico em "L", medindo 1524x1524x600mm confeccionado em madeira aglomerada com 18 mm de espessura e revestida em ambas as faces com laminado melamínico texturizado na cor cinza, acabamento de bordas com fita de poliestirno 2,5 mm de espessura e 01 canal para passagem de fiação com tampa removível produzida em homopolímero de polipropileno na cor do laminado Estruturas laterais, esquerda e direita, medindo 705mm de altura, com coluna central em chapa de aço SAE 1020 30x200x1,2mm estampado com design diferenciado, e tampa de fácil manuseio, na face interna, para passagem de fiação vertical, injetada em polipropileno, travessa superior em tubo de aço SAE 1020 20x30x1,2mm, e travessa inferior de tubo de aço elíptico SAE 1020 20x45x1,9mm conformado com raio médio de</p> | UND | 10 | 100  | AGUIA | 13  | 13  | 13  | 13  | 13  | 13  | 13  | 13  | R\$ | 560,00 | R\$ | 56.000,00  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |   |    |        |   |   |   |   |   |   |   |   |              |               |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|--------------|---------------|
| 26 | Fogão industrial de piso<br>courageado 06 bocas c/forno preto,<br>chama tripla com controle<br>individual das chamas internas e<br>externas, grades e queimadores<br>da mesa de ferro fundido:maior<br>resistência para painéis pesados.                                                                                                           | UND | 1 | 10 | SÓ AÇO | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | R\$ 1.670,00 | R\$ 16.700,00 |
| 36 | Mesa redonda, confeccionada em<br>laminado melamínico na cor<br>cinza, tampo em madeira<br>aglomerada com resina fenólica<br>do tipo okasuper com partículas<br>de granulometria fina de 18 mm<br>de espessura estrutura em aço<br>texturizado, pintado com pintura<br>epóxi na cor cinza metalizado.<br>Medidas: 120 x 120 mm                     | UND | 1 | 30 | AGUIA  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | R\$ 282,00   | R\$ 8.460,00  |
| 38 | Mesa retangular, confeccionada<br>em laminado melamínico na cor<br>cinza, tampo em madeira<br>aglomerada com resina fenólica<br>do tipo okasuper com partículas<br>de granulometria fina de 18 mm<br>de espessura estrutura em aço<br>texturizado, pintado com pintura<br>epóxi na cor cinza metalizado.<br>Medidas: L: 1,83 P: 0,90 A: 0,74<br>cm | UND | 1 | 30 | AGUIA  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | R\$ 276,00   | R\$ 8.280,00  |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |    |     |       |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |                       |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|-----|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----------------------|
| 40           | Poltrona fixa, com apoio para braços, encosto de espaldar médio e assento unidos por meio de estrutura em aço SAE 1020 de 5/16"x 63,5mm com carenagem modelada por sopro feita em PEAD, estofamento revestido em tecido sintético cor azul rei de alta resistência à tração, rasgamento, esgarçamento, solidez à luz e não reagente à manchas; espuma anatômica fabricada em poliuretano injetado, de 70mm de espessura, densidade D55, indeformável, ignífuga com conchas injetadas em polipropileno com alma interna de aço SAE 1010/20 1/2"x1/8" de alta resistência e borda frontal ligeiramente curvada no assento para não obstruir a circulação sangüínea. Carenagem para assento e encosto injetada em polipropileno de alta resistência a impactos e material reciclável. Apoio de braço fixo, com bordas arredondadas, totalmente injetados em polipropileno de alta resistência, reciclável, com suporte de fixação, parafusados sob o apoio-braço, fabricados em | UND | 10 | 200 | AGUIA | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 158 | R\$ | 31.600,00             |
| <b>TOTAL</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |    |     |       |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     | <b>R\$ 658.460,00</b> |